Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2597161-1
Сатып алудың атауы:	«Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің 47558 әскери бөлімі» РММ үшін автокөлік құралдарын ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 18209188-ОК1
Лоттың атауы :	Автопогрузчик
Лоттың сипаттауы:	специальный, грузоподъемность 4000 кг
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фронтальный погрузчик
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196835100, Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай к.ә., Боралдай к. Боралдай к.
Жеткізу мерзімі:	30 қыркүйек

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фронталдық тиегішке техникалық сипаттама. I. Бұйымдар (жабдықтар) атауы - Фронталдық тиегіш. II. Бұйымдар (жабдықтар) арналуы. Фронталдық тиегіш сусымалы және ұсақ түйінді материалдарды тиеуге, 3 класстағы топырақтарды қос отырып алдын ала жұмсартусыз және үйінділерге себу жұмыстарын әзірлеу бойынша жер қазуларды орындауға арналған. III. Бұйымдарға (жабдықтарға) қойылатын негізгі талаптар. Машина құрылымы өзімен топсалық-біріктірілген рамасымен арнайы шасси, гидравликалық жетектегі және гидравликалық артқы байланыспен, жүргізуші дөңгелектен жетекпен апаттық насосымен болуы керек. Дөңгелек күпшек «май» көп дискалы тежегіш жүйесімен, қосымша апаттық және тұрақты тежегіш жүйесі болуы тиіс. Гидравликалық жүйесі екі насосты және екі секционды гидротаратқышымен тура басқаруымен рөлдік басқаруға басымдылығы болуы қажет. Жалпы пайдалану салмағы 12500 кг көп болмауы тиіс. Жабдықпен басқару жүргізуші кабинасынан жүргізілуі қажет. Климаттық орындалуы IV-V жол-климаттық зоналарына тән температуралық аралықта жұмысты қамтамасыз ету тиіс. Тиеу және жер қазу орындауы арнайы шассиге алдынғы жақта орнатылған және жұмысқа гидравликалық жүйе арқылы келтірілетін шөміш көмегімен жүргізілуі қажет. IV. Техникалық мінездеме: 1. Негігі шасси - арнайы дөнгелек шасси. 2. Қозғалтқыш - дизельді. 3. Номиналдық қуаты - 110 (145) кВт (л.с.) 2100 айналым/мин кем емес. 4. Дөңгелекті байлам - 4×4 (4×2). 5. Жүк көтеру мүмкіндігі - 3900-4000 кг. 6. Тиеу шөміші: 6.1 Нақты сиымдылығы - 2,0 бастап 2,5 куб.м. дейін. 6.2 Кесу жиегінің ені - 2400 мм кем емес. 6.3 Түсіру биіктігі - 3000 мм кем емес. 6.4 Жиек көлемі - 1000 мм кем емес. 6.5 Қазу күші - 120 кН кем емес. 7. Максималды жылдамдық, алға/артқа: 7.1 1-ші - 6 бастап 7 км дейін. 7.2 4-ші - 35 бастап 40 км дейін. 8. Шөміш бойынша ені: - 2400 бастап 2600 мм дейін. 8.1 Дөңгелектер бойынша ені - 2400 бастап 2500 мм дейін. 8.2 Кабина бойынша биіктігі - 3500 мм биік емес. Техникалық құжаттары: 1. Пайдалану басшылық құжаты - 1 дана. 2. Қосалқы бөлшектер тізімі - 1 дана. 3. Паспорт (формуляр) - 1. V. Бұйымға (жабдыққа) қойылатын басқа функционалды және сапалы талаптар. Түсі: ТЖ сәйкес, (жасыл хаки түсінің артықшылығы бар). Жеткізу бұйым (жабдық) жаңа болуы және шығарылу мерзімі 2018 жылдан ерте болмау керек. VI. Кепіл көлем және мерзімі - Кепіл мерзімі 12 айдан кем емес. VII. Жеткізуге қойылатын талаптар. Жеткізу базисі: Алматы обл., Боралдай к.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2597161-1
Наименование закупки:	Государственные закупки автотранспортных средств для РГУ «Войсковая часть 47558 Министерства обороны Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 18209188-ОК1
Наименование лота:	Автопогрузчик
Описание лота:	специальный, грузоподъемность 4000 кг
Дополнительное описание лота:	Фронтальный погрузчик
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196835100, Алматинская область, Илийский район, Боралдайская п.а., п.Боралдай п.Боралдай
Срок поставки:	30 сентября

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Техническая спецификация на фронтальный погрузчик. I. Наименование изделия (оборудования) - Фронтальный погрузчик. II. Предназначение изделия (оборудования). Фронтальный погрузчик предназначен для выполнения погрузки сыпучих и мелкокусковых материалов, землеройных работ с разработкой грунта до 3 класса включительно без предварительного рыхления и отсыпки насыпей (валов). III. Основные требования, предъявляемые к изделию (оборудованию). Конструкция машины должна представлять из себя специальное шасси с шарнирно-сочлененной рамой, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес. Иметь многодисковый тормозной механизм в «масле» в ступицах колес, дополнительной аварийной и стояночной тормозной системой. Гидросистема должна быть двух-насосной и иметь приоритет для рулевого управления с двух-секционным гидрораспределителем с прямым управлением. Общая эксплуатационная масса должна быть не более 12500 кг. Управление оборудованием должно осуществляется из кабины водителя. Климатическое исполнение должно обеспечивать работу в диапазоне температур характерных в IV-V дорожно-климатических зонах. Выполнение погрузочных и землеройных работ должно осуществляется с помощью ковша смонтированного на специальном шасси во фронтальной части и приводимого в действие посредством гидравлической системы. IV. Технические характеристики: 1. Базовое шасси - специальное колесное шасси. 2. Двигатель - дизельный. 3. Номинальная мощность - не менее 110 (145) кВт (л.с.) при 2100 об/мин. 4. Колесная формула - 4×4 (4×2). 5. Грузоподъемность - 3900-4000 кг. 6. Погрузочный ковш: 6.1 Номинальная вместимость - от 2,0 до 2,5 куб.м. 6.2 Ширина режущей кромки - не менее 2400 мм. 6.3 Высота разгрузки - не менее 3000 мм. 6.4 Вылет кромки - не менее 1000 мм. 6.5 Вырывное усилие - не менее 120 кН. 7. Максимальная скорость движения, вперед/назад: 7.1 1-я - от 6 до 7 км. 7.2 4-я - от 35 до 40 км. 8. Ширина по ковшу - от 2400 до 2600 мм. 8.1 Ширина по колесам - от 2400 до 2500 мм. 8.2 Высота по кабине - не более 3500 мм. Техническая документация: 1. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 2. Каталог запчастей - 1 шт. 3. Паспорт (формуляр) - 1. V. Другие функциональные и качественные требования к изделию (оборудованию). Цвет: в соответствии с ТУ, (предпочтительный цвет - хаки зеленый). Поставляемое изделие (оборудование) должно быть новым и изготовлено не ранее 2018 года. VI. Сроки и объем гарантии - Срок гарантии: не менее 12 месяцев. VII. Требования к поставке. Базис поставки: Алматинская обл., п. Боралдай.