Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2737071-1
Сатып алудың атауы:	Дизельдік жанар жағар май
Лоттың нөмірі:	№ 19684460-ОК1
Лоттың атауы :	Топливо
Лоттың сипаттауы:	дизельное, температура застывания не выше -35 - - 45°С, плотность при 20 °С не более 840 кг/м3, зимнее, ГОСТ 305-82
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Каратаусай медициналық пункт- 4,5 тонн;
Саны, көлемі:	4.5
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а.о., Мәртөк а. Мәртөк ауданы, Каратаусай селосы, Каратаусай медициналық пункт
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн шартқа қол қойылғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ-305-82,тығыздығы-840кг/м3 артық емес,цетан саны-45 кем емес,қорғасын концентрациясы-0,013гр 1 см.куб артық емес,фракциялық құрамның талаптарына сәйкес-МЕМСТ-қа сәйкес келеді,қышқылдығы-100 см, куб-ке 5 мг КОН артық емес,нақты шайырдың концентрациясы-100 см. куб-ке 25мг артық емес,күкірттің массалық үлесі %-0,02-ден артық емес,судың құрамы %-жоқ,механикалық примемсей мақсатыавтоматтандырылған жылыту жүйесі үшін,жеткізу түрі-құйып, бензовозбен,Қату температурасы жоғары емес -35, -45С

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2737071-1
Наименование закупки:	Дизельное топливо
Номер лота:	№ 19684460-ОК1
Наименование лота:	Топливо
Описание лота:	дизельное, температура застывания не выше -35 - - 45°С, плотность при 20 °С не более 840 кг/м3, зимнее, ГОСТ 305-82
Дополнительное описание лота:	Каратаусайский медицинский пункт- 4,5 тонн;
Количество:	4.5
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	154630100, Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук Мартукский район, село Каратаусай, Каратаусайский медицинский пункт
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	ГОСТ-305-82,плотность- не более 840кг/м3,цетановое число-не менее 45,концентрация свинца-не более 0,013гр 1 см.куб,соответствие требованиям фракционному составусоответствует ГОСТУ,кислотность-не более 5 мг КОН на 100 см, куб,концентрация фактических смол-не более 25 мг на 100 см. Куб,массовая доля серы %-не более 0,02,содержание воды % - отсутствует,содержание механических примесей предназначение-для автоматизированной системы отопления,вид поставки-наливом, бензовозом,температура застывания не выше -35, -45С