Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2790883-1
Сатып алудың атауы:	Государственная закупка товаров для ГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства» способом открытого конкурса
Лоттың нөмірі:	№ 19973697-ОК1
Лоттың атауы :	Прицеп
Лоттың сипаттауы:	жилой, масса более 3500 кг
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тіркеме - шассидегі тұрғын жылы вагон (тауардың толық сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетілген).
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ.ә., Павлодар қ. Павлодарская область: Иртышский район п.Амангельды (310 км от г.Павлодар); Успенский район п.Косак (175 км от г.Павлодар), Успенский район п.Найза (180 км от г.Павлодар); Щербактинский район п.Шарбакты (150 км от г.Павлодар); Железинский район п. Урлю-тобе (225 км от г.Павлодар); п. Семиярка (240 км от г.Павлодар); п.Акку (180 км от г.Павлодар); п.Кайнар (350 км от г.Павлодар)
Жеткізу мерзімі:	қоса алғанда 2018 жылдың 10 желтоқсанында

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ветеринарлы-санитарлық инспекторлары үшін тіркеме – вагондардың техникалық сипаттамалары Атауы: Тіркеме - шассидегі тұрғын жылы вагон. Жағдайы: жаңа. Кепілдігі: 1 жылдан кем емес. Шығарылған жылы: 2018 жыл. Климаттық жағдайлары: Тұман, жаңбыр, қар тәрізді атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсерінен қорғау; климаттық жағдайларда -40-ден +50 градусқа дейін жұмыс істейді; ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +20 С температурада 60%-ға дейін; қарлы жүктемені 1.00 КПа дейін; желдік жүктеме 0,48 КПа; сейсмикалық аймақтарда пайдалану мүмкіндігі. Тағайындау: Ветеринариялық бақылау бойынша жылжымалы (мобильді) бекет (2 адамға жұмыс жағдайында). Техникалық сипаттамалар: Негізі: Тіркеме - шассидегі тұрғын жылы вагон қолданыстағы стандарттарға сәйкес болу керек. Орындалу нұсқасы: Базальт негіздегі сэндвич-панелі, қалыңдығы 100 мм кем емес, жылу оқшаулауымен (0,042-0,48 Вт / мК кем емес) (сэндвич панельге сәйкестік сертификаты болу қажет) Модульді жылжымалы бекеттің габаритті өлшемдері: 1) Ұзындығы: 6000 мм кем емес, оқ ағашпен жалпы ұзындығы - 7600 мм кем емес; Ені: 2500 мм кем емес; Биіктігі: 2600 мм кем емес. Қабаттар кіретін топ: 1 қабат Кіру бөлімі: Кіретін есік: 2000х900 мм кем емес, айқарма, жылытылған: сэндвич-пенель базальт негізінде ақ және сұр түсті 2 жақты боялған табағымен 100 мм кем емес, металл табақтан бейінді майысқан қаңқа 2мм кем емес. Ойма құлып, ішкі; Баспалдақ бақыр, алмалы-салмалы, мөлшері 1200 х 1000 мм кем емес. Құрылыстың конструкциясы: Дәнеркерленген металл конструкциялардың барлық дәнекерленген қаңқасы металдан, коррозияға қарсы қорғаныспен. Геометриялық қаттылық формасы- дөңгелек ф 16. Қолданылатын металл конструкцияларға сәйкестік сертификаттары болу қажет. Сыртқы әрлеу: Полимерлі отқа төзімді жабындымен қапталған металл қаптамасы, қалыңдығы 0,5 мм кем емес. Жылуоқшаулауы: Базальт минералды плитасы қалыңдығы 100 мм-ден кем емес. Ішкі бөлім: сэндвич-пенель базальт негізінде ақ және сұр түсті 2 жақты боялған табағымен 100 мм кем емес; Ғимараттың арақабырғасы – МДФ панелі Бөлме аралық есік – 1 дана. Жиналмалы төсек - 1 дана. Еден: Жынысы – 1) базальтты миниралды тақта, қалыңдығы 100 мм кем емес; 2) жылуоқшаулауыш фольгасы 2 қабаттан кем емес; 3) торлама ағаш; мата(екі қабат) – плита OSB 12 мм кем емес; 4) коммерциялық сынып линолеум қорғаныс қабаты 0,5 мм кем емес., плинтус. Терезелер: Пластикалық құламалар, тік орындау 3-ші қабатты шыныдан, желкөздік орындау, көлемі кем емес 1000х800мм – 1дана. Электрмен жабдықтау, жарықтандыру: Сыртқы қорек көзінің немесе жылжымалы электр 380/220В арқылы күштік ажыратқыш. Электр сымдары жүзеге асырылады кабель-канал", кабельмен КГ 3-4. Тарату қалқаншасы с автоматом қорғау 16А, ескере отырып, электр энергиясын, автоматты ажыратқыштармен, ЖҚБ. 5-тен кем емес розеткалар жерге тұйықтау контактімен үшін тасымалды электр құралдары. Сым жерге тұйықтау: оцинкованный с крестовым қысқышы бар. Саны стандарттарға сәйкес, шамдар жарықдиодты энергия үнемдеуіш шамдармен жабдықталған. Желдету: Табиғи: кашылатын терезелер мен есіктер арқылы. Өрт қауіпсіздігі: Өртке төзімділік дәрежесі - ҚР-ның ҚНмЕ 2.02-05-2009 «Ғимараттар мен ғимараттардың өрт қауіпсіздігі» (өртке қарсы тұрақтылықтың басқа дәрежесі - сұратуы бойынша). Өрт сөндіру стандарттарына сәйкес құралдармен жабдықталған. Шасси: Шасси тіркеме жүк көтерімділігі кемінде 4 тонна (паспорт дайындаушы зауыттың 2018 жылғы басшылығы, пайдалану тіркеме, кепілдігі 1 жылдан кем емес;) Ұзындығы шасси – кемінде 5600мм; рама ұзындығы – кемінде 4000; Колея дөңгелектерінің кемінде 1800мм; Биіктігі – кемінде 1240мм; Шасси жинағы: Көтеру механизмі артқы 1 дана, алдынғы айналмалы – 1 дана, қосалқы дөңгелек -1 дана, домкрат жиынтығы -1 дана, екпін противооткатный -2 дана, трос стальной сақтандыру қысқыштармен -2 дана, фонарь артқы - 2 дана, шам жарықтандыру нөмірлік белгісін, ілгекпе жиынтығы, штепсельді розетка -1 дана. Доңғалақтар камералық шиной -4 дана. Егер тауарлар сертификаттауға жататын болса, онда тауарлар сатып алынған тауарлардың ұлттық стандарттарына сәйкес болуы керек. Немесе Мемлекетаралық стандарттарға сәйкес болуы керек. Тауарлар қазақстандық шыққан жағдайда, өнім жеткізуші ST-KZ сертификатын (көшірмесін) беруге міндетті. Егер тауарлар импортталса, тауардың шыққан елінің тиісті уәкілетті органы берген тауардың шығарылуы туралы сертификат (көшірмесін) беріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2790883-1
Наименование закупки:	«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Павлодар облыстық аумақтық инспекциясы» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алу
Номер лота:	№ 19973697-ОК1
Наименование лота:	Прицеп
Описание лота:	жилой, масса более 3500 кг
Дополнительное описание лота:	Прицеп-жилой утепленный вагон на шасси (полная характеристика товара указана в технической спецификации).
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар Павлодарская область: Иртышский район п.Амангельды (310 км от г.Павлодар); Успенский район п.Косак (175 км от г.Павлодар), Успенский район п.Найза (180 км от г.Павлодар); Щербактинский район п.Шарбакты (150 км от г.Павлодар); Железинский район п. Урлю-тобе (225 км от г.Павлодар); п. Семиярка (240 км от г.Павлодар); п.Акку (180 км от г.Павлодар); п.Кайнар (350 км от г.Павлодар)
Срок поставки:	10 декабря 2018г., включительно

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Техническая спецификация на прицеп-вагон для ветеринарных контрольных постов Наименование: Прицеп - жилой утепленный вагон на шасси. Состояние: новое. Гарантия: не менее 1 года. Год выпуска: 2018 год Климатические условия: Защита от прямого воздействия атмосферных осадков в виде тумана, дождя, снега; эксплуатируются в климатических условиях от -40 до +50 градусов С; относительная влажность воздуха до 60% при температуре +20 градусов С; снеговой нагрузки до 1,00 КПа; ветровой нагрузки до 0,48 КПа; возможность использования в сейсмичных районах. Назначение: Передвижной (мобильный) пост по ветеринарному контролю (с условиями труда на 2 человека). Технические характеристики: Основание: Прицеп – жилой утепленный вагон на шасси должен соответствовать действующим стандартам Стены: Сэндвич- панель на базальтовой основе, толщиной не менее 100 мм (на сэндвич-панель должно быть сертификат соответствия), с показателями теплоизоляции (не менее 0,042-0,048 Вт/м•К) Габаритные размеры модульного передвижного поста: 1) Длина: не менее 6000 мм, общая длина с дышлом – не менее 7600мм; Ширина: не менее 2500 мм; Высота: не менее 2600мм. Этажность 1 этаж. Входная группа: Дверь входная: не менее 900х2000 мм, распашная, утепленная: сэндвич-панель на базальтовой основе не менее 100мм с 2-х сторонним крашеным листом белого и серого цвета, каркас профильный гнутый из металлического листа не менее 2 мм. Замок врезной, внутренний; Лестница металлическая, съемная, размер не менее 1200 х 1000 мм. Конструкция сооружения: Металлический цельносварной каркас образованный сварными металлическими конструкциями, выполненными из металлопроката, с антикоррозийной защитой. Геометрические элементы жесткости – круг ф 16. На используемые металлоконструкции должны быть сертификаты соответствия. Наружная отделка: Металлический сайдинг с полимерным огнеупорным покрытием, толщиной не менее 0,5 мм. Теплоизоляция: Базальтовая минеральная плита, толщиной не менее 100 мм. Внутренняя отделка: Сэндвич-панель на базальтовой основе не менее 100мм с 2-х сторонним крашеным листом белого и серого цвета; Перегородки здания – панель МДФ Дверь межкомнатная – 1шт. Складное спальное место – 1шт Пол: Пол – 1) базальтовая минеральная плита, толщиной не менее 100 мм; 2) теплоизоляционная фольга не менее 2 слоя; 3) обрешетка деревянная; полотно (двойной слой) – плита OSB не менее 12 мм,; 4) коммерческого класса линолеум с защитным слоем не менее 2,0 мм., плинтус. Окна: Пластиковое с откосами, вертикального исполнения с 3-ым остеклением, форточного исполнения, размер не менее 1000х800мм – 1шт. Электроснабжение, освещение: От внешнего источника питания либо передвижной электростанции 380/220В через силовой разъём. Электропроводка осуществляется в кабель-канале, с кабелем КГ 3-4. Распределительный щиток с автоматом защиты 16А, с учётом электроэнергии, автоматическими выключателями, Устройство защиты отключения. Не менее 5-ти розеток с заземляющим контактом для переносных электроприборов. Провод заземления: оцинкованный с крестовым зажимом. Оснащен светильниками со светодиодными энергосберегающими лампами. Вентиляция: Естественная: через открывающиеся окна и двери. Пожарная безопасность: Степень огнестойкости - СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Оснащен средствами огнетушения, согласно стандартов. Шасси: Шасси прицепа грузоподъемностью не менее 4 тонны (паспорт завода изготовителя 2018 года, руководство эксплуатации прицепа, гарантия не менее 1 года;) Длина шасси – не менее 6000мм; Длина рамы – не менее 6000мм; Колея колес – не менее 1800мм; Высота – не менее 1240мм. Комплектация шасси: Подвеска задняя (1 шт), подвеска передняя поворотная (1 шт), дышло в сборе (1 шт), упор противооткатный (2 шт), трос стальной с зажимами (2 шт), фонарь задний (2 шт), штепсельная розетка (1 шт), колесо с камерной шиной (4 шт). Освещение пожарных знаков, комплект домкрата. Запасное колесо. Если товар подлежит сертификации, то товар должен соответствовать национальным стандартам закупаемых товаров. В случае их отсутствия на межгосударственные стандарты. Если товар казахстанского происхождения, то поставщик обязан предоставить (копию) Сертификата СТ-KZ. Если товар импортного производства, то предоставляется Сертификат о происхождении товара, выданного соответствующим уполномоченным органом страны происхождения (копия).