Утверждаю:
Директор ГКП Костанайский педагогический
колледж Управления образования
_____ Г.Уразамбетова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1. Гараж №1		
	Устройство полов		
1	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**64,40**
2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**1674,40**
3	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,50**
4	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,04**
5	**Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89**	**м2**	**64,40**
6	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,40**
7	**"Тексил" краска для бетонных полов**	**кг**	**32,20**
	Отделочные работы		
8	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**219,56**
9	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**155,16**
10	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,80**
11	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**64,40**
12	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**156,96**
13	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,60**
14	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм+разборка утеплителя ворот**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**9,00**
15	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	**м3 изоляции**	**0,45**
16	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,46**
17	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**9,00**
18	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**9,00**