19	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,60
	РАЗДЕЛ 2. Гараж №2		
	Устройство полов		
20	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,40
21	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1674,40
22	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,50
23	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04
24	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	64,40
25	Полы. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	64,40
26	"Тексил" краска для бетонных полов	кг	32,20
	Отделочные работы		
27	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	219,56
28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,72
29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,09
30	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	22,20
31	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,16
32	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,80
33	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,40
34	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	156,96
35	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,60
36	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм+разборка утеплителя ворот	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,00
37	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,45
38	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,46
39	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	9,00
40	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,00
41	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,60
	Отмостка		
42	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	13,66