Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 11 (Пятна 2,4,7,12,50,52,54,56,59,61,63,65,68,76,79,86) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79. Раздел ОВ**

А К Т № 14

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
1	1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	78,25	181,44	35,77	14198	2799	12530	0,7	55
				1квт	111,7	13,4	8741	1049	128	0,07	5
2	3	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	71	62,81	0	4459	0	2106	0,12	9
				комплект	23,18	0	1645	0	128	0	0
3	4	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1
				м	38,71	3,04	155	12	128	0,01	0
4	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	190,4	419,52	12,19	79877	2321	72400	1,64	312
				м	292,5	4,57	55692	870	128	0,02	4
5	8	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	88,47	50		4424				
				м							
6	9	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН	Хомутики для крепления труб	9,675	1523,78		14743				
				100шт							

7	10	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СП	Цанга М8Х30 мм	967,5	8		7740				
				шт							
8	11	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СП РК 8.02-04-	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	57,9	86		4979				
				шт							
9	13	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3,6	135,48	3,96	488	14	247	0,3	1
				м	52,2	1,49	188	5	128	0,01	0
10	20	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	42	693		29106				
				шт.							
11	21	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	7	1033		7231				
				шт.							
12	22	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	9	461		4149				
				шт.							
13	23	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	2448		2448				
				шт.							
14	24	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	283,4	72,96	16,85	20678	4775	12164	0,21	60
				м	38,59	4,33	10936	1227	100	0,03	7
15	25	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	120,04	80		9603				
				м							
16	26	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	266,06	93		24744				
				м							
17	27	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	2,9	119		345				
				м							

18	29	С130903-195 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	65	3084		200460				
				шт.							
19	30	С130903-1157 Изм. и доп. вып. 24	Клапан запорный радиаторный, модели LOCKsHiEld, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа ArCO	65	521		33865				
				шт.							
20	31	С130903-283 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	22	5083		111826				
				шт.							
21	32	С130903-284 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С , PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	5	5923		29615				
				шт.							
22	33	С130903-287 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	12384		12384				
				шт.							
23	34	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	20	192,46	52,42	3849	1048	3916	0,77	15
				1фильтр	134,42	18,54	2688	371	128	0,09	2
24	35	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	20	443		8860				
				шт.							
25	36	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	10	960,18	1,62	9602	16	742	0,32	3
				комплект	57,94	0	579	0	128	0	0
26	37	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	605,62	0	6056	0	712	0,32	3
				комплект	55,62	0	556	0	128	0	0
27	38	Е0118-9-5 прим	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм /коллектор/	4,5	420,94	4,42	1894	20	157	0,15	1
				м	25,59	1,65	115	7	128	0,01	0
28	40	С130804-2540 Изм. и доп. вып. 25	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	140	157		21980				
				шт.							
29	41	С130804-2547 Изм. и доп. вып.17	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26X1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	354	351		124254				
				шт							
30	42	С130804-5458 Изм. и доп. вып. 26	Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	64	526		33664				
				шт.							

15

31	43	С130804-2573 Изм. и доп. вып. 25	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	228	294		67032				
				шт.							
32	44	С130804-2575 Изм. и доп. вып. 25	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	540	367		198180				
				шт.							
33	45	С130804-2615 Изм. и доп. вып. 25	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	115	628		72220				
				шт.							
34	46	Ц0111-350-1	Установка прибора учета теплоты, наружный диаметр трубопровода 15 мм	20	193,78	0	3876	0	2957	1	20
				шт	164,25	0	3285	0	90	0	0
35	47	С131205-25 Изм. и доп. вып. 25	Теплосчетчик механический компактный M-CAL COMPACT, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	20	33653		673060				
				шт.							
36	48	С130905-1888 Изм. и доп. вып. 25	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	20	2411		48220				
				шт.							
37	49	С130904-557 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	30	1612		48360				
				шт.							
38	50	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7	113,48	3,96	794	28	481	0,3	2
				м	52,2	1,49	365	10	128	0,01	0
39	51	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	157,48	3,96	472	12	206	0,3	1
				м	52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
40	52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800				
				кг							
			Итого по разделу: Система отопления				**1944382**				
			ИТОГО:				**1944382**	**11064**			**483**
							85102	**3555**			**18**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**2957**				
			На общестроительные работы				**12164**				
			На сантехнические работы				**93710**				
			Всего накладных расходов:				**108831**				
			Итого с накладными				**2053213**				
			Ненормируемые непредвиденные затраты :								

			СУММНЗ				123193				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2176406				
			Итого с временными, 1,1 %				2200346				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2224110				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2232911				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2254914				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				6171190				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				123424				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6294614				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				755354				
			Итого с НДС				7049968				
			Всего:				7049968				

Заказчик: _____
(подпись)

Подрядчик: _____ Сартыбаев Д.К.
(подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор_____ Чойнотаев А.С

Мегалиты Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Город Алматы Республика Казахстан