1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	105830,00	--	
522	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок НР - 98%; СП - 8%	камера	1	50398,88 43283,94	2864,42 742,90	50398,88 43283,94	2864,42 742,90	4250,52	43146,30 7483,61	101028,80
523	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV5-X280W/V2GN1	к-т	1	4474972,00 --	-- --	4474972,00 --	-- --	4474972,00	-- --	4474972,00
524	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-01D	шт	6	34726,00 --	-- --	208356,00 --	-- --	208356,00	-- --	208356,00
525	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-02D	шт	1	39686,00 --	-- --	39686,00 --	-- --	39686,00	-- --	39686,00
526	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	76	1207,83 1098,00	33,73 14,13	91794,81 83448,00	2563,84 1074,20	5782,96	51558,54 11468,27	154821,62
527	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 25,4 мм СП - 8%	м	76	2702,68 --	-- --	205403,57 --	-- --	205403,57	-- 16432,29	221835,86
528	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	241,6	991,86 878,40	82,38 32,27	239633,08 212221,44	19903,23 7796,38	7508,41	134210,87 29907,52	403751,47
529	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм СП - 8%	м	94,5	1090,18 --	-- --	103021,88 --	-- --	103021,88	-- 8241,75	111263,63
530	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм СП - 8%	м	64,3	1496,43 --	-- --	96220,36 --	-- --	96220,36	-- 7697,63	103917,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	64,3	771,43	--	49602,86	--	49602,86	--	53571,09
		СП - 8%			--	--	--	--		3968,23	
532	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	18,5	435,71	--	8060,71	--	8060,71	--	8705,57
		СП - 8%			--	--	--	--		644,86	
533	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	317,6	559,62	61,88	177733,72	19651,50	81619,71	64737,28	261868,69
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	76462,52	8718,12		19397,68	
534	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	76	185,00	--	14060,00	--	14060,00	--	15184,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1124,80	
535	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	94,5	107,00	--	10111,50	--	10111,50	--	10920,42
		СП - 8%			--	--	--	--		808,92	
536	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	64,3	120,00	--	7716,00	--	7716,00	--	8333,28
		СП - 8%			--	--	--	--		617,28	
537	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	64,3	101,00	--	6494,30	--	6494,30	--	7013,84
		СП - 8%			--	--	--	--		519,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	18,5	94,00	--	1739,00	--	1739,00	--	1878,12
		СП - 8%			--	--	--	--		139,12	
				СИСТЕМА К4							
539	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок	камера	4	50398,88	2864,42	201595,53	11457,68	17002,09	172585,20	404115,19
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	173135,76	2971,58		29934,46	
540	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D112DL/N1-C	к-т	4	648873,00	--	2595492,00	--		--	2595492,00
					--	--	--	--	2595492,00	--	
541	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок	камера	1	50398,88	2864,42	50398,88	2864,42	4250,52	43146,30	101028,80
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	43283,94	742,90		7483,61	
542	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV5-X560W/V2GN1	к-т	1	7051943,00	--	7051943,00	--		--	7051943,00
					--	--	--	--	7051943,00	--	
543	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-02D	шт	2	39686,00	--	79372,00	--		--	79372,00
					--	--	--	--	79372,00	--	
544	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-03D	шт	1	76396,00	--	76396,00	--		--	76396,00
					--	--	--	--	76396,00	--	
545	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	35,5	991,86	82,38	35210,99	2924,52	1103,26	19720,55	59326,06
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	31183,20	1145,58		4394,52	
546	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм	м	13	1496,43	--	19453,57	--	19453,57	--	21009,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1556,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	3	1090,18	--	3270,54	--	3270,54	--	3532,18
		СП - 8%			--	--	--	--		261,64	
548	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	19,5	771,43	--	15042,86	--	15042,86	--	16246,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1203,43	
549	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	22,5	1207,83	33,73	27176,09	759,03	1712,06	15264,04	45835,35
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	14,13	24705,00	318,02		3395,21	
550	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Труба медная диам. 22,2 мм	м	6,5	2743,75	--	17834,38	--	17834,38	--	19261,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1426,75	
551	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Труба медная диам. 19,1 мм	м	16	1983,93	--	31742,86	--	31742,86	--	34282,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2539,43	
552	1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	19	1321,12	45,63	25101,33	866,96	3372,36	12950,91	41096,41
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	19,42	20862,00	369,00		3044,18	
553	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Труба медная диам. 28,0 мм	м	3	3125,89	--	9377,68	--	9377,68	--	10127,89
		СП - 8%			--	--	--	--		750,21	
554	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтроЙВентиляция"	Труба медная диам. 31,8 мм	м	16	3926,79	--	62828,57	--	62828,57	--	67854,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5026,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	77	559,62	61,88	43090,36	4764,38	19788,15	15695,12	63488,32
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	18537,83	2113,65		4702,84	
556	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	13	120,00	--	1560,00	--	1560,00	--	1684,80
		СП - 8%			--	--	--	--		124,80	
557	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	3	107,00	--	321,00	--	321,00	--	346,68
		СП - 8%			--	--	--	--		25,68	
558	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,5	153,00	--	994,50	--	994,50	--	1074,06
		СП - 8%			--	--	--	--		79,56	
559	2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3	192,00	--	576,00	--	576,00	--	622,08
		СП - 8%			--	--	--	--		46,08	
560	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16	252,00	--	4032,00	--	4032,00	--	4354,56
		СП - 8%			--	--	--	--		322,56	
561	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	19,5	101,00	--	1969,50	--	1969,50	--	2127,06
		СП - 8%			--	--	--	--		157,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	16	149,00	--	2384,00	--	2384,00	--	2574,72
		СП - 8%			--	--	--	--		190,72	
				СИСТЕМА К5							
563	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок	камера	4	50398,88	2864,42	201595,53	11457,68	17002,09	172585,20	404115,19
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	173135,76	2971,58		29934,46	
564	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D22G/N1-R3	к-т	2	260607,00	--	521214,00	--		--	521214,00
					--	--	--	--	521214,00	--	
565	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D140T2/N1-BA5	к-т	2	561893,00	--	1123786,00	--		--	1123786,00
					--	--	--	--	1123786,00	--	
566	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок	камера	1	50398,88	2864,42	50398,88	2864,42	4250,52	43146,30	101028,80
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	43283,94	742,90		7483,61	
567	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV5-X335W/V2GN1	к-т	1	4806684,00	--	4806684,00	--		--	4806684,00
					--	--	--	--	4806684,00	--	
568	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-01D	шт	1	34726,00	--	34726,00	--		--	34726,00
					--	--	--	--	34726,00	--	
569	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-02D	шт	2	39686,00	--	79372,00	--		--	79372,00
					--	--	--	--	79372,00	--	
570	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	142,5	991,86	82,38	141339,87	11739,28	4428,60	79159,97	238139,83
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	125172,00	4598,45		17639,99	
571	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм	м	52	1496,43	--	77814,29	--	77814,29	--	84039,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6225,14	
572	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	32	1090,18	--	34885,71	--	34885,71	--	37676,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2790,86	
573	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	5	435,71	--	2178,57	--	2178,57	--	2352,86
		СП - 8%			--	--	--	--		174,29	
574	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	53,5	771,43	--	41271,43	--	41271,43	--	44573,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3301,71	
575	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	1,5	1207,83	33,73	1811,74	50,60	114,14	1017,60	3055,69
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	14,13	1647,00	21,20		226,35	
576	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 22,2 мм	м	1,5	2743,75	--	4115,63	--	4115,63	--	4444,88
		СП - 8%			--	--	--	--		329,25	
577	1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	27	1321,12	45,63	35670,31	1232,00	4792,31	18403,92	58400,17
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	19,42	29646,00	524,36		4325,94	
578	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 28,6 мм	м	27	3125,89	--	84399,11	--	84399,11	--	91151,04
		СП - 8%			--	--	--	--		6751,93	
579	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	171	559,62	61,88	95694,16	10580,63	43945,12	34855,40	140993,53
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	41168,42	4693,95		10443,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	52	120,00	--	6240,00	--	6240,00	--	6739,20
		СП - 8%			--	--	--	--		499,20	
581	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	32	107,00	--	3424,00	--	3424,00	--	3697,92
		СП - 8%			--	--	--	--		273,92	
582	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	153,00	--	229,50	--	229,50	--	247,86
		СП - 8%			--	--	--	--		18,36	
583	2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	27	192,00	--	5184,00	--	5184,00	--	5598,72
		СП - 8%			--	--	--	--		414,72	
584	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	5	94,00	--	470,00	--	470,00	--	507,60
		СП - 8%			--	--	--	--		37,60	
585	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	53,5	101,00	--	5403,50	--	5403,50	--	5835,78
		СП - 8%			--	--	--	--		432,28	
				СИСТЕМА К6							
586	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок	камера	4	50398,88	2864,42	201595,53	11457,68	17002,09	172585,20	404115,19
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	173135,76	2971,58		29934,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D112DL/N1-C	к-т	4	648873,00	--	2595492,00	--		--	2595492,00
					--	--	--	--	2595492,00	--	
588	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок	камера	1	50398,88	2864,42	50398,88	2864,42	4250,52	43146,30	101028,80
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	43283,94	742,90		7483,61	
589	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV5-X560W/V2GN1	к-т	1	7051943,00	--	7051943,00	--		--	7051943,00
					--	--	--	--	7051943,00	--	
590	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-02D	шт	2	39686,00	--	79372,00	--		--	79372,00
					--	--	--	--	79372,00	--	
591	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-03D	шт	1	76396,00	--	76396,00	--		--	76396,00
					--	--	--	--	76396,00	--	
592	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	35,5	991,86	82,38	35210,99	2924,52	1103,26	19720,55	59326,06
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	31183,20	1145,58		4394,52	
593	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм	м	13	1496,43	--	19453,57	--	19453,57	--	21009,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1556,29	
594	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	3	1090,18	--	3270,54	--	3270,54	--	3532,18
		СП - 8%			--	--	--	--		261,64	
595	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	19,5	771,43	--	15042,86	--	15042,86	--	16246,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1203,43	
596	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	22,5	1207,83	33,73	27176,09	759,03	1712,06	15264,04	45835,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	14,13	24705,00	318,02		3395,21	
597	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 22,2 мм	м	6,5	2743,75	--	17834,38	--	17834,38	--	19261,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1426,75	
598	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 19,1 мм	м	16	1983,93	--	31742,86	--	31742,86	--	34282,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2539,43	
599	1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	19	1321,12	45,63	25101,33	866,96	3372,36	12950,91	41096,41
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	19,42	20862,00	369,00		3044,18	
600	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 28,6 мм	м	3	3125,89	--	9377,68	--	9377,68	--	10127,89
		СП - 8%			--	--	--	--		750,21	
601	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 31,8 мм	м	16	3926,79	--	62828,57	--	62828,57	--	67854,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5026,29	
602	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	16	559,62	61,88	8953,84	990,00	4111,82	3261,32	13192,38
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	3852,02	439,20		977,21	
603	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	13	120,00	--	1560,00	--	1560,00	--	1684,80
		СП - 8%			--	--	--	--		124,80	
604	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	3	107,00	--	321,00	--	321,00	--	346,68
		СП - 8%			--	--	--	--		25,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,5	153,00	--	994,50	--	994,50	--	1074,06
		СП - 8%			--	--	--	--		79,56	
606	2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3	192,00	--	576,00	--	576,00	--	622,08
		СП - 8%			--	--	--	--		46,08	
607	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16	252,00	--	4032,00	--	4032,00	--	4354,56
		СП - 8%			--	--	--	--		322,56	
608	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	19,5	101,00	--	1969,50	--	1969,50	--	2127,06
		СП - 8%			--	--	--	--		157,56	
609	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	16	149,00	--	2384,00	--	2384,00	--	2574,72
		СП - 8%			--	--	--	--		190,72	
				СИСТЕМА К7							
610	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок	камера	2	50398,88	2864,42	100797,77	5728,84	8501,05	86292,60	202057,59
		НР - 98%, СП - 8%			43283,94	742,90	86567,88	1485,79		14967,23	
611	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D140T2/N1-BA5	к-т	2	561893,00	--	1123786,00	--		--	1123786,00
					--	--	--	--	1123786,00	--	
612	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок	камера	1	50398,88	2864,42	50398,88	2864,42	4250,52	43146,30	101028,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	43283,94	742,90		7483,61	
613	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV5-X280W/V2GN1	к-т	1	4474972,00	--	4474972,00	--		--	4474972,00
					--	--	--	--	4474972,00	--	
614	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-02D	шт	1	39686,00	--	39686,00	--		--	39686,00
					--	--	--	--	39686,00	--	
615	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	69	991,86	82,38	68438,26	5684,28	2144,37	38330,09	115309,81
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	60609,60	2226,62		8541,47	
616	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм	м	21	1496,43	--	31425,00	--	31425,00	--	33939,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2514,00	
617	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	48	771,43	--	37028,57	--	37028,57	--	39990,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2962,29	
618	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	27	1207,83	33,73	32611,31	910,84	2054,47	18316,85	55002,42
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	14,13	29646,00	381,62		4074,25	
619	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 22,2 мм	м	27	2743,75	--	74081,25	--	74081,25	--	80007,75
		СП - 8%			--	--	--	--		5926,50	
620	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	96	559,62	61,88	53723,04	5940,00	24670,94	19567,94	79154,26
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	23112,10	2635,20		5863,28	
621	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	48	101,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
622	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	21	120,00	--	2520,00	--	2520,00	--	2721,60
		СП - 8%			--	--	--	--		201,60	
623	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	27	153,00	--	4131,00	--	4131,00	--	4461,48
		СП - 8%			--	--	--	--		330,48	
				Р СИСТЕМА К8,К9,К11,К12							
624	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Сплит система в комплекте с наружным блоком	к-т	4	12175,83	312,17	48703,32	1248,66	4474,54	42385,25	98375,65
		НР - 98%; СП - 8%			10745,03	67,54	42980,11	270,14		7287,09	
625	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Сплит система в комплекте с наружным блоком MDSF07-HRN1	к-т	4	119059,00	--	476236,00	--		--	476236,00
					--	--	--	--	476236,00	--	
626	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	48	991,86	82,38	47609,22	3954,28	1491,74	26664,41	80215,52
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	42163,20	1548,95		5941,89	
627	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	24	771,43	--	18514,29	--	18514,29	--	19995,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1481,14	
628	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	24	435,71	--	10457,14	--	10457,14	--	11293,71
		СП - 8%			--	--	--	--		836,57	
629	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	48	559,62	61,88	26861,52	2970,00	12335,47	9783,97	39577,13
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	11556,05	1317,60		2931,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	24	94,00	--	2256,00	--	2256,00	--	2436,48
		СП - 8%			--	--	--	--		180,48	
631	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	24	101,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
		СИСТЕМА К10									
632	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок	камера	5	50398,88	2864,42	251994,42	14322,10	21252,61	215731,50	505143,99
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	216419,70	3714,48		37418,07	
633	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D36Q4/N1-A3	к-т	5	401163,00	--	2005815,00	--		--	2005815,00
					--	--	--	--	2005815,00	--	
634	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Панель потолочная для кассетных блоков компактного типа, MDV-MBQ4-03A2	шт	5	42994,00	--	214970,00	--		--	214970,00
					--	--	--	--	214970,00	--	
635	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок	камера	1	50398,88	2864,42	50398,88	2864,42	4250,52	43146,30	101028,80
		НР - 98%; СП - 8%			43283,94	742,90	43283,94	742,90		7483,61	
636	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV-V200W/DRN1	к-т	1	2758536,00	--	2758536,00	--		--	2758536,00
					--	--	--	--	2758536,00	--	
637	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-01D	шт	3	34726,00	--	104178,00	--		--	104178,00
					--	--	--	--	104178,00	--	
638	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-02D	шт	1	39686,00	--	39686,00	--		--	39686,00
					--	--	--	--	39686,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	95	991,86	82,38	94226,58	7826,19	2952,40	52773,31	158759,89
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	83448,00	3065,63		11759,99	
640	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	20	435,71	--	8714,29	--	8714,29	--	9411,43
		СП - 8%			--	--	--	--		697,14	
641	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	20	771,43	--	15428,57	--	15428,57	--	16662,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1234,29	
642	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	40	1090,18	--	43607,14	--	43607,14	--	47095,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3488,57	
643	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм	м	15	1496,43	--	22446,43	--	22446,43	--	24242,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1795,71	
644	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	26	1207,83	33,73	31403,49	877,10	1978,38	17638,45	52965,29
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	14,13	28548,00	367,49		3923,35	
645	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 19,1 мм	м	5	1983,93	--	9919,64	--	9919,64	--	10713,21
		СП - 8%			--	--	--	--		793,57	
646	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 22,2 мм	м	21	2743,75	--	57618,75	--	57618,75	--	62228,25
		СП - 8%			--	--	--	--		4609,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	121	559,62	61,88	67713,41	7486,88	31095,67	24663,76	99767,35
		ПР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	29130,87	3321,45		7390,17	
648	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	20	94,00	--	1880,00	--	1880,00	--	2030,40
		СП - 8%			--	--	--	--		150,40	
649	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	20	101,00	--	2020,00	--	2020,00	--	2181,60
		СП - 8%			--	--	--	--		161,60	
650	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	40	107,00	--	4280,00	--	4280,00	--	4622,40
		СП - 8%			--	--	--	--		342,40	
651	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	15	120,00	--	1800,00	--	1800,00	--	1944,00
		СП - 8%			--	--	--	--		144,00	
652	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	5	149,00	--	745,00	--	745,00	--	804,60
		СП - 8%			--	--	--	--		59,60	
653	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	21	153,00	--	3213,00	--	3213,00	--	3470,04
		СП - 8%			--	--	--	--		257,04	
				СИСТЕМА К13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Внутренний блок НР - 98%; СП - 8%	камера	12	50398,88 43283,94	2864,42 742,90	604786,60 519407,28	34373,05 8914,75	51006,27	517755,59 89803,38	1212345,57
655	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D140T2/N1-BA5	к-т	2	561893,00 --	-- --	1123786,00 --	-- --	 1123786,00	-- --	1123786,00
656	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D22G/N1-R3	к-т	5	260607,00 --	-- --	1303035,00 --	-- --	 1303035,00	-- --	1303035,00
657	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Внутренний блок MDV-D36Q4/N1-A3	к-т	5	401163,00 --	-- --	2005815,00 --	-- --	 2005815,00	-- --	2005815,00
658	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Панель потолочная для кассетных блоков компактного типа, MDV-MBQ4-03A2	шт	5	42994,00 --	-- --	214970,00 --	-- --	 214970,00	-- --	214970,00
659	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Наружный блок НР - 98%; СП - 8%	камера	1	50398,88 43283,94	2864,42 742,90	50398,88 43283,94	2864,42 742,90	4250,52	43146,30 7483,61	101028,80
660	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Наружный блок MDV5-X400W/V2GN1	к-т	1	5502850,00 --	-- --	5502850,00 --	-- --	 5502850,00	-- --	5502850,00
661	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-01D	шт	3	34726,00 --	-- --	104178,00 --	-- --	 104178,00	-- --	104178,00
662	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-02D	шт	2	39686,00 --	-- --	79372,00 --	-- --	 79372,00	-- --	79372,00
663	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Разветвитель FQZHN-03D	шт	1	76396,00 --	-- --	76396,00 --	-- --	 76396,00	-- --	76396,00
664	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	145	991,86 878,40	82,38 32,27	143819,52 127368,00	11945,23 4679,12	4506,29	80548,74 17949,46	242317,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
665	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	104	1090,18	--	113378,57	--	113378,57	--	122448,86
		СП - 8%			--	--	--	--		9070,29	
666	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	33	435,71	--	14378,57	--	14378,57	--	15528,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1150,29	
667	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,9 мм	м	4	1496,43	--	5985,71	--	5985,71	--	6464,57
		СП - 8%			--	--	--	--		478,86	
668	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	4	771,43	--	3085,71	--	3085,71	--	3332,57
		СП - 8%			--	--	--	--		246,86	
669	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	68	1207,83	33,73	82132,20	2293,97	5174,23	46131,33	138524,60
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	14,13	74664,00	961,13		10261,08	
670	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 19,1 мм	м	35	1983,93	--	69437,50	--	69437,50	--	74992,50
		СП - 8%			--	--	--	--		5555,00	
671	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 22,2 мм	м	20	2743,75	--	54875,00	--	54875,00	--	59265,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4390,00	
672	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 25,4 мм	м	13	2702,68	--	35134,82	--	35134,82	--	37945,61
		СП - 8%			--	--	--	--		2810,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	10	1321,12	45,63	13211,22	456,30	1774,93	6816,27	21629,69
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	19,42	10980,00	194,21		1602,20	
674	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 31,8 мм	м	10	3926,79	--	39267,86	--	39267,86	--	42409,29
		СП - 8%			--	--	--	--		3141,43	
675	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	223	559,62	61,88	124794,15	13798,13	57308,55	45454,71	183868,76
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	53687,47	6121,35		13619,91	
676	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	104	107,00	--	11128,00	--	11128,00	--	12018,24
		СП - 8%			--	--	--	--		890,24	
677	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	33	94,00	--	3102,00	--	3102,00	--	3350,16
		СП - 8%			--	--	--	--		248,16	
678	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	35	149,00	--	5215,00	--	5215,00	--	5632,20
		СП - 8%			--	--	--	--		417,20	
679	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	20	153,00	--	3060,00	--	3060,00	--	3304,80
		СП - 8%			--	--	--	--		244,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	4	120,00	--	480,00	--	480,00	--	518,40
		СН - 8%			--	--	--	--		38,40	
681	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	4	101,00	--	404,00	--	404,00	--	436,32
		СН - 8%			--	--	--	--		32,32	
682	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	13	185,00	--	2405,00	--	2405,00	--	2597,40
		СН - 8%			--	--	--	--		192,40	
683	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	10	252,00	--	2520,00	--	2520,00	--	2721,60
		СН - 8%			--	--	--	--		201,60	
684	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройСервис"	Баллоны с хладагентом, Фреон R-410A (баллон 11,3 кг)	шт	7	46643,75	--	326506,25	--	326506,25	--	352626,75
		СН - 8%			--	--	--	--		26120,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69418578,90				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				58590021,00				

РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СИСТЕМА ПВ1

685	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1. Монтаж оборудования	шт.	1	37974,57	929,37	37974,57	929,37	5097,20	19683,50	62270,72
		НР - 61%; СН - 8%			31948,00	320,04	31948,00	320,04		4612,65	
686	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1	к-т	1	496411,00	--	496411,00	--		--	496411,00
					--	--	--	--	496411,00	--	