Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235

форма

Декларация о соответствии

"20" ноября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бірлік» ул. С.Жаксыгулова 1/2 №003627 выдана 20.03.2001г.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Конеева Аманжола Исмагуловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт перекрестка по ул.Гагарина, С.Датова с устройством правых поворотов г.Уральск ЗКО»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска» руководитель Мухамбеткалиев Кайрат Куанышкалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Марасант», ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI», ТОО «KZ Project Construction LTD»
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «М-Проект Астана» МПА-200-2017-АД
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»; Приказ №157 от 03.08.2017г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная скорость движения,	км/час	30	--	30	--
Число полос движения	шт	1	--	1	--
Ширина проезжей части	м	5	--	5	--
Тип дорожной одежды и вид покрытия		Капитальный, асфальтобетонный	--	Капитальный, асфальтобетонный	--
Ширина пешеходной части тротуара	м	1,5-3	--	1,5-3	--
Общая	м	475,25	--	475,25	--

протяженность дороги					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструирование и расчет дорожной одежды произведен из наличия дорожно-строительных материалов, интенсивности движения и инженерно-геологических условий в соответствии с СН РК 3.01-01-2011, СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» и применительно к типовым материалам для проектирования, серии 503-0-47.86** П04-96 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам».

Исходные данные:

1. Дорожная одежда облегченного типа, вид покрытия - асфальтобетонное.
2. Дорожно-климатическая зона - IV.
3. Тип местности по характеру и степени увлажнения – I.
4. Категория дороги (улицы) - улица местного значения.
5. Грунты земляного полотна – суглинок.

Требуемый модуль упругости для капитального типа одежды Етр=234 МПа. Расчет-ный модуль с учетом интенсивности воздействия нагрузки равен Еобщ.=234 МПа.

Конструкция дорожной одежды тип I

Двухслойное покрытие:
- мелкозернистый горячий астфальтобетон, на битуме 60/90 толщиной — 4см по ГОСТ 9128-2009;
- розлив битума БНД 90/130 расход 0,3т/1000м2;
- асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый h=7см марка II ГОСТ 9128-2009;
- розлив битума БНД 90/130 расход 0,7т/1000м2.
Основание:
- щебень фракционированный М 600 по способу заклинки толщиной - 23 см по ГОСТ 8267-93 с проливом воды.
Подстилающий слой:
- ПГС - 15 см;
- уплотненный грунт.

Дорожная одежда тротуаров

Покрытие: асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II на битуме марки БНД90/130, толщиной —4см по ГОСТ 9128-2009.
Основание:
- щебень фракционированный фракции 20-40мм, марки М 600, по способу заклинки толщиной -10 см по ГОСТ 25607-2009.
Подстилающий слой:
- ПГС -10см. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь, 2017 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь, 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт перекрестка по ул.Гагарина, С.Датова с устройством правых поворотов г.Уральск ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Бірлік» Конеев Аманжол Исматулович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)