1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2	147801,76	587,63	29560	118	4205	118	24
		т		19800	222,75	3960	45	105	1,08	–
30	Ц7-232-1	Монтаж питательного насоса ЦНСГ-60-297 с электродвигателем, масса 1,356 т	1	36113	5988	36113	5988	27882	157	157
		комплект		29700	1280	29700	1280	90	7,482	7
31	Ц12-164-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, Dн 108 мм	0,0515	21564	4426	1111	228	817	96	5
		т		16760	878	863	45	90	5,129	–
32	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 108х4 мм	5	904		4520				
		м								
33	Ц12-164-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, Dн 89 мм	0,0369	27424	4961	1012	183	765	133	5
		т		22050	968	814	36	90	5,655	–
34	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 мм	5	648		3240				
		м								
35	Ц12-901-5	Арматура для воды и пара на Ру 6,3 МПа с ручным приводом, Dy 80 мм	1	3438	579	3438	579	2173	12	12
		шт		2340	74,3	2340	74	90	0,434	–
36	Ц12-900-2	Арматура для воды и пара на Ру до 2,5 МПа с ручным приводом, Dy 100 мм	1	3630	617	3630	617	2327	14	14
		шт		2543	42,8	2543	43	90	0,25	–