Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"
Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"	436 359 640	360 359 640	360 359 640		34 402 890	34 402 890	
2	итого:					34 402 890		
3	в том числе НДС					3 686 024		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					1 720 145		
5	**Всего к оплате:**					**32 682 746**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Отопление**
(наименование)

Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отсек №1												
1	1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные.Установка	кВт	236,72	673,55	74,22	159443	17569	3107	143571	327254
						586,21	32,67	138767	7734		24241	
			НР - 98%; СП - 8%									
2	2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 313 11-2005	секция	2152	1675,00	--	3604600	--	3604600	--	3892968
						--	--	--	--		288368	
			СП - 8%									
3	3	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм (d 20,d 25 мм).Установка на резьбовом соединении	шт.	64	513,79	2,18	32883	140	4552	27658	65383
						440,49	0,48	28191	31		4843	
			НР - 98%; СП - 8%									
4	4	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN20,DN20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	32548,00	--	813700	--	813700	--	878796
						--	--	--	--		65096	
			СП - 8%									
5	5	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	36732,00	--	257124	--	257124	--	277694
						--	--	--	--		20570	
			СП - 8%									
6	6	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм(d 32 мм). Установка на резьбовом соединении	шт.	6	608,79	2,18	3653	13	665	2918	7096

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			495,76	0,48	2975	3		526	
7	7	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	46365,00	--	139095	--	139095	--	150223
			СП - 8%			--	--	--	--		11128	
8	8	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм (d 20 мм,d 15 мм). Установка на резьбовом соединении	шт.	52	513,79	2,18	26717	113	3699	22472	53124
			НР - 98%; СП - 8%			440,49	0,48	22905	25		3935	
9	9	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	16537,00	--	413425	--	413425	--	446499
			СП - 8%			--	--	--	--		33074	
10	10	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-c внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14191,00	--	14191	--	14191	--	15326
			СП - 8%			--	--	--	--		1135	
11	11	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 20мм. У становка	фильтр	50	957,67	145,18	47884	7259	725	41062	96061
			НР - 98%; СП - 8%			797,99	40,00	39900	2000		7116	
12	12	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25	10535,00	--	263375	--	263375	--	284445
			СП - 8%			--	--	--	--		21070	
13	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка	шт.	370	1875,88	91,49	694076	33853	111210	542014	1334976
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	10,98	549013	4063		98887	
14	14	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	93	6187,00	--	575391	--	575391	--	621422
			СП - 8%			--	--	--	--		46031	
15	15	Перечень оборудования п.3	Клапан RLV-15 запорный прямой, d 15 мм	шт	93	2470,18	--	229727	--	229727	--	248105
			СП - 8%			--	--	--	--		18378	
16	16	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	479,19	25,16	23959	1258	889	21914	49543
			НР - 98%; СП - 8%			436,24	10,98	21812	549		3670	
17	17	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	25	97622,00	--	2440550	--	2440550	--	2635794
			СП - 8%			--	--	--	--		195244	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	50	159,81	–	7990	–	889	6959	16145
			НР - 98%; СП - 8%			142,02	–	7101	–		1196	
19	19	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, при соединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	25	16944,00	–	423600	–	423600	–	457488
			СП - 8%			–	–	–	–		33888	
20	20	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	191	159,81	–	30523	–	3398	26583	61674
			НР - 98%; СП - 8%			142,02	–	27125	–		4568	
21	21	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	96	256,00	–	24576	–	24576	–	26542
			СП - 8%			–	–	–	–		1966	
22	22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	30	159,81	–	4794	–	534	4175	9687
			НР - 98%; СП - 8%			142,02	–	4260	–		718	
23	23	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, при соединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	23045,00	–	115225	–	115225	–	124443
			СП - 8%			–	–	–	–		9218	
24	24	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, при соединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	16944,00	–	169440	–	169440	–	182995
			СП - 8%			–	–	–	–		13555	
25	25	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	3,82	5638,00	–	21537	–	21537	–	23260
			СП - 8%			–	–	–	–		1723	
26	49	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1065	71,51	1,19	76158	1267	754	72655	160717
			НР - 98%; СП - 8%			69,61	–	74137	–		11905	
27	50	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м т рубопровода	5	72,35	1,19	362	6	8	341	759
			НР - 98%; СП - 8%			69,61	–	348	–		56	
28	51	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,955	49027,52	–	144876	–	4900	138576	306129
			НР - 99%; СП - 8%			47369,19	–	139976	–		22676	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	52	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	51095,15	--	255	--	18	234	529
						47369,19	--	237	--		39	
			НР - 99%; СП - 8%									
30	53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1875,88	91,49	11255	549	1803	8789	21648
						1483,82	10,98	8903	66		1604	
			НР - 98%; СП - 8%									
31	54	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от-20°С до+200°С,PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	6	12137,00	--	72822	--	72822	--	78648
						--	--	--	--		5826	
			СП - 8%									
32	55	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	12	585,00	--	7020	--	7020	--	7582
						--	--	--	--		562	
			СП - 8%									
33	56	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	17	1901,04	116,66	32318	1983	5110	25086	61996
						1483,82	21,96	25225	373		4592	
			НР - 98%; СП - 8%									
34	57	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	13	22173,00	--	288249	--	288249	--	311309
						--	--	--	--		23060	
			СП - 8%									
35	58	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1106,00	--	28756	--	28756	--	31056
						--	--	--	--		2300	
			СП - 8%									
36	59	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от-20°С до+200°С,PN 16, DN 50,типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	4	37492,00	--	149968	--	149968	--	161965
						--	--	--	--		11997	
			СП - 8%									
37	60	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1637,00	--	13096	--	13096	--	14144
						--	--	--	--		1048	
			СП - 8%									
38	61	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90 DN 2 5x20x2 5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	51,00	--	5100	--	5100	--	5508
						--	--	--	--		408	
			СП - 8%									
39	62	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	370	27,00	--	9990	--	9990	--	10789
						--	--	--	--		799	
			СП - 8%									
40	63	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	13,00	--	5200	--	5200	--	5616

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			-	-	-	-		416	
41	64	2302-0401-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°комбинированный с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	370	250,00	--	92500	--	92500	--	99900
						-	-	-	--		7400	
			СП - 8%									
42	65	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	22,00	--	440	--	440	--	475
						-	--	-	--		35	
			СП - 8%									
43	66	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый (прам.) DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	14,00	--	1400	--	1400	--	1512
						-	--	-	--		112	
			СП - 8%									
44	67	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	160	542,00	--	86720	--	86720	--	93658
						-	--	-	--		6938	
			СП - 8%									
45	68	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	31,4	4131,00	--	129713	--	129713	--	140090
						-	--	-	--		10377	
			СП - 8%									
46	69	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 45 мм	м трубопровода	78	1357,23	37,05	105864	2890	54681	48242	166435
						619,14	11,97	48293	934		12328	
			НР - 98%; СП - 8%									
47	70	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 100 мм	м трубопровода	10	3585,65	65,03	35856	650	27089	8150	47527
						811,72	19,90	8117	199		3521	
			НР - 98%; СП - 8%									
48	71	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 50 мм	м трубопровода	9	1872,45	37,05	16852	333	10947	5566	24212
						619,14	11,97	5572	108		1793	
			НР - 98%; СП - 8%									
49	72	Перечень оборудования п.4	Люк ревизионный (пластик),200х300 мм	шт	50	795,00	--	39750	--	39750	--	42930
						-	--	-	--		3180	
			СП - 8%									
50	73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	179,05	88,17	2,22	15787	397	8994	4440	21845
						35,72	0,21	6396	38		1618	
			НР - 69%; СП - 8%									
51	74	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	179,05	235,22	5,69	42116	1019	35482	3953	49755
						31,36	0,64	5615	115		3686	
			НР - 69%; СП - 8%									
52	75	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,715	31654,93	1023,05	117598	3801	37677	59085	190818
						20489,95	437,06	76120	1624		14135	
			НР - 76%; СП - 8%									
53	76	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,12975	15690,00	--	96176	--	96176	--	103870

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7694	
54	77	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**М трубопровода**	**2620**	**551,85**	**61,08**	**1445852**	**160017**	**673310**	**518584**	**2121591**
			НР - 76%, СП - 8%			**233,79**	**26,65**	**612525**	**69823**		**157155**	
55	78	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм (для ППР Dy 20 мм)ГОСТ 16381-77**	**м**	**2024**	**187,00**	**--**	**378488**	**--**	**378488**	**--**	**408767**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30279**	
56	79	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м-К) при +20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм (для ППР Dy 25 мм) ГОСТ 16381-77**	**м**	**55**	**246,00**	**--**	**13530**	**--**	**13530**	**--**	**14612**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1082**	
57	80	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при+20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм (для Dy 20 мм) ГОСТ 16381-77**	**м**	**429**	**246,00**	**--**	**105534**	**--**	**105534**	**--**	**113977**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8443**	
58	81	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм (для Dy 25 мм) ГОСТ 16381-77**	**м**	**242**	**291,00**	**--**	**70422**	**--**	**70422**	**--**	**76056**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5634**	
59	82	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм (для Dy 32 мм) ГОСТ 163 81-77**	**м**	**132**	**324,00**	**--**	**42768**	**--**	**42768**	**--**	**46189**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3421**	
60	83	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство короба гипсокартонного по металлическому каркасу**	**м2**	**154**	**1641,28**	**12,65**	**252757**	**1947**	**131659**	**107846**	**389451**
			НР - 90%, СП - 8%			**773,71**	**4,40**	**119151**	**678**		**28848**	
61	84	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	**Окраска коробов(за 2 раза) поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**154**	**1195,37**	**8,08**	**184087**	**1244**	**67167**	**92978**	**299231**
			НР - 80%, СП - 8%			**751,14**	**3,56**	**115676**	**548**		**22165**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	85	1116-0681-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	3424,00 2624,44	273,34 48,63	20544 15747	1640 292	3157	15718 2901	39163
63	86	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная),Т 425°С,PN16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	48331,00 --	-- --	96662 --	-- --	96662	-- 7733	104395
64	87	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2403,00 --	-- --	9612 --	-- --	9612	-- 769	10381
65	88	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара ,Т до 225°С, PN 10,DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	18037,00 --	-- --	72148 --	-- --	72148	-- 5772	77920
66	89	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	1840,00 --	-- --	14720 --	-- --	14720	-- 1178	15898
67	90	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	77228,24 3742,71	404,19 53,33	77228 3743	404 53	73081	3720 6476	87424
68	91	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1851,36 1442,72	369,30 92,70	1851 1443	369 93	39	1505 268	3625
69	92	2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	53435,00 --	-- --	53435 --	-- --	53435	-- 4275	57710
70	93	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2403,00 --	-- --	4806 --	-- --	4806	-- 384	5190
71	94	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	3	4142,05 1298,07	116,66 21,96	12426 3894	350 66	8182	3881 1305	17612
72	95	2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход GMaKC 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	303097,00 --	-- --	606194 --	-- --	606194	-- 48496	654690

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	96	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	76356,00	--	76356	--	76356	--	82464
			СП - 8%			--	--	--	--		6108	
74	97	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3234,88	276,79	3235	277	90	2241	5914
			НР - 75%; СП - 8%			2867,52	120,78	2868	121		438	
75	98	Перечень оборудовния п.5	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-2, диаметр 50 мм	шт	1	169675,71	--	169676	--	169676	--	183250
			СП - 8%			--	--	--	--		13574	
76	99	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1-раб,1-резерв)	насос	2	17252,58	395,39	34505	791	6532	26856	66270
			НР - 98%; СП - 8%			13590,85	111,37	27182	223		4909	
77	100	5102-0602-0118 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	358471,00	--	716942	--		--	716942
						--	--	--	--	716942	--	
78	101	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1, 6 Мпа, диа метр до 50 мм. Установка	вставка	4	2797,07	78,31	11188	313	6526	4298	16725
			НР - 98%; СП - 8%			1087,27	9,10	4349	36		1239	
79	102	2305-1206-1407 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	30605,00	--	122420	--	122420	--	132214
			СП - 8%			--	--	--	--		9794	
80	103	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1901,04	116,66	7604	467	1202	5903	14587
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	5935	88		1081	
81	104	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	43067,00	--	172268	--	172268	--	186049
			СП - 8%			--	--	--	--		13781	
82	105	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2571,00	--	20568	--	20568	--	22213
			СП - 8%			--	--	--	--		1645	
83	106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1901,04	116,66	3802	233	601	2951	7294
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	2968	44		540	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	107	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20С до 130°С, PN 16,DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	6970,00	--	13940	--	13940	--	15055
			СП - 8%			--	--	--	--		1115	
85	108	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1361,00	--	5444	--	5444	--	5880
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
86	109	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	385,94	--	772	--	112	646	1532
			НР - 98%; СП - 8%			329,84	--	660	--		113	
87	110	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
88	111	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	957,37	142,81	957	143	16	816	1915
			НР - 98%; СП - 8%			797,99	34,35	798	34		142	
89	112	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22785,00	--	22785	--	22785	--	24608
			СП - 8%			--	--	--	--		1823	
90	113	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1106,00	--	2212	--	2212	--	2389
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
91	114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1901,04	116,66	11406	700	1803	8854	21881
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	8903	132		1621	
92	115	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	43067,00	--	258402	--	258402	--	279074
			СП - 8%			--	--	--	--		20672	
93	116	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2571,00	--	30852	--	30852	--	33320
			СП - 8%			--	--	--	--		2468	
94	117	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1901,04	116,66	3802	233	601	2951	7294
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	2968	44		540	
95	118	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Т макс 80С, PN 16, DN 40,типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	48679,00	--	97358	--	97358	--	105147

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		7789	
			СП - 8%									
96	119	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвиж ки,затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1901,04	116,66	5703	350	902	4427	10941
						1483,82	21,96	4451	66		810	
			НР - 98%; СП - 8%									
97	120	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	30950,00	--	92850	--	92850	--	100278
						--	--	--	--		7428	
			СП - 8%									
98	121	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2149,00	--	12894	--	12894	--	13926
						--	--	--	--		1032	
			СП - 8%									
99	122	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1875,88	91,49	1876	91	301	1465	3608
						1483,82	10,98	1484	11		267	
			НР - 98%; СП - 8%									
100	123	2305-1308-0209 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трех ходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, тип a IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	71675,00	--	71675	--	71675	--	77409
						--	--	--	--		5734	
			СП - 8%									
101	124	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2466,86	--	24669	--	22158	2461	29299
						251,07	--	2511	--		2170	
			НР - 98%; СП - 8%									
102	125	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	385,94	--	1544	--	225	1293	3064
						329,84	--	1319	--		227	
			НР - 98%; СП - 8%									
103	126	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
						--	--	--	--		543	
			СП - 8%									
104	127	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	479,19	25,16	479	25	18	438	991
						436,24	10,98	436	11		73	
			НР - 98%; СП - 8%									
105	128	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	48906,00	--	48906	--	48906	--	52818
						--	--	--	--		3912	
			СП - 8%									
106	129	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17252,58	395,39	34505	791	6532	26856	66270
						13590,85	111,37	27182	223		4909	
			НР - 98%; СП - 8%									
107	130	Перечень оборудования п.6	Насос консольный одноступенчатый, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин(1 раб,1-резерв)	шт	2	78080,36	--	156161	--	156161	--	168654

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	--	–	–		12493	
108	131	5182-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для за грязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60109,00	–	120218	–		–	120218
						–	–	–	--	120218	–	
109	132	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 м м. Установка	шт.	6	1875,88	91,49	11255	549	1803	8789	21648
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	10,98	8903	66		1604	
110	133	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропуск ной способностью 2 6 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	27657,00	–	138285	–	138285	–	149348
			СП - 8%			–	–	–	–		11063	
111	134	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1386,00	–	13860	--	13860	–	14969
			СП - 8%			–	--	--	–		1109	
112	135	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	1	30595,00	--	30595	–	30595	–	33043
			СП - 8%			--	--	--	–		2448	
113	142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	71,51	1,19	930	15	10	887	1962
			НР - 98%; СП - 8%			69,61	--	905	--		145	
114	143	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м т рубопровода	8	72,35	1,19	579	10	12	546	1215
			НР - 98%; СП - 8%			69,61	–	557	--		90	
115	144	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	49027,52	–	637	--	21	610	1347
			НР - 99%; СП - 8%			47369,19	--	616	–		100	
116	145	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-88мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	51095,15	–	409	--	30	375	847
			НР - 99%; СП - 8%			47369,19	--	379	–		63	
117	147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,84	88,17	2,22	515	13	293	145	712
			НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	209	1		53	
118	148	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской Б Т-177 серебристой, за 2 раза	м2	5,84	235,22	5,69	1374	33	1158	129	1623
			НР - 69%; СП - 8%			31,36	0,64	183	4		120	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	149	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,267	31654,93	1023,05	8452	273	2708	4247	13714
			НР - 76%; СП - 8%			20489,95	437,06	5471	117		1016	
120	150	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,44055	15690,00	--	6912	--	6912	--	7465
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
			Герметизированный ввод Д 89 мм(2 шт)									
121	151	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	5722,98	86,22	9271	140	7362	1772	11927
			НР - 98%; СП - 8%			1092,00	24,24	1769	39		883	
122	152	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0026	119010,01	2142,85	309	6	2	231	583
			НР - 76%; СП - 8%			115906,81	906,10	301	2		43	
123	153	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00208	2426130,00	--	5046	--	5046	--	5450
			СП - 8%			--	--	--	--		404	
124	154	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм(161 мм). Приварка	фланец	2	2142,31	197,39	4285	395	246	3628	8546
			НР - 99%; СП - 8%			1821,82	10,66	3644	21		633	
125	155	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200(161 мм)ГОСТ 12816-80	шт.	2	6070,00	--	12140	--	12140	--	13111
			СП - 8%			--	--	--	--		971	
126	156	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм(91 мм). Приварка	фланец	2	892,19	66,24	1784	132	123	1514	3562
			НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	1529	--		264	
127	157	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (91 мм)ГОСТ 12816-80	шт.	2	2371,00	--	4742	--	4742	--	5121
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
128	158	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части (грундбукса,упоры сальника и монолитного участка). Установка	т фасонных частей	0,01432	1208295,65	447662,39	17303	6411	5187	7344	26619
			НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	5705	1714		1972	
129	159	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002512	404706,00	--	1017	--	1017	--	1098
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21906653				

РАЗДЕЛ 2.Отсек №2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	160	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка	кВт	156,97	673,55	74,22	105727	11650	2060	95202	217004
			НР - 98%; СП - 8%			586,21	32,67	92017	5128		16074	
131	161	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1427	1675,00	--	2390225	--	2390225	--	2581443
			СП - 8%			--	--	--	--		191218	
132	162	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм (d 15,20,25 мм).Установка на резьбовом соединении	шт.	36	513,79	2,18	18496	79	2559	15557	36778
			НР - 98%; СП - 8%			440,49	0,48	15858	17		2724	
133	163	2304-1009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 С,PN20,DN15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	23	29913,00	--	687999	--	687999	--	743039
			СП - 8%			--	--	--	--		55040	
134	164	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BDc внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20,DN20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	32548,00	--	227836	--	227836	--	246063
			СП - 8%			--	--	--	--		18227	
135	165	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	36732,00	--	220392	--	220392	--	238023
			СП - 8%			--	--	--	--		17631	
136	166	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм(d 32 мм). Установка на резьбовом соединении	шт.	6	608,79	2,18	3653	13	665	2918	7096
			НР - 98%; СП - 8%			495,76	0,48	2975	3		526	
137	167	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	46365,00	--	278190	--	278190	--	300445
			СП - 8%			--	--	--	--		22255	
138	168	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм (d 15,20 мм). Установка на резьбовом соединении	шт.	30	513,79	2,18	15414	65	2134	12965	30648
			НР - 98%; СП - 8%			440,49	0,48	13215	14		2270	
139	169	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15 ,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	23	14191,00	--	326393	--	326393	--	352504
			СП - 8%			--	--	--	--		26111	
140	170	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-c внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	16537,00	--	115759	--	115759	--	125020
			СП - 8%			--	--	--	--		9261	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	171	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	30	957,67	145,18	28730	4356	434	24637	57636
			НР - 98%; СП - 8%			797,99	40,00	23940	1200		4269	
142	172	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	10535,00	--	73745	--	73745	--	79645
			СП - 8%			--	--	--	--		5900	
143	173	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 20,типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	23	10535,00	--	242305	--	242305	--	261689
			СП - 8%			--	--	--	--		19384	
144	174	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка	шт.	220	1875,88	91,49	412694	20129	66125	322278	793770
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	10,98	326440	2416		58798	
145	175	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120С,PN10,DN15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	110	6187,00	--	680570	--	680570	--	735016
			СП - 8%			--	--	--	--		54446	
146	176	Перечень оборудования п.3	Клапан RLV-15 запорный прямой,d 15 мм	шт	110	2470,18	--	271720	--	271720	--	293457
			СП - 8%			--	--	--	--		21738	
147	177	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	479,19	25,16	14376	755	534	13148	29726
			НР - 98%; СП - 8%			436,24	10,98	13087	329		2202	
148	178	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	30	97622,00	--	2928660	--	2928660	--	3162953
			СП - 8%			--	--	--	--		234293	
149	179	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	30	159,81	--	4794	--	534	4175	9687
			НР - 98%; СП - 8%			142,02	--	4260	--		718	
150	180	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	14969,00	--	104783	--	104783	--	113166
			СП - 8%			--	--	--	--		8383	
151	181	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, при соединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	23	16944,00	--	389712	--	389712	--	420889
			СП - 8%			--	--	--	--		31177	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	182	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	110	159,81 142,02	-- --	17579 15622	-- --	1957	15309 2631	35519
			НР - 98%; СП - 8%									
153	183	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	256,00 --	-- --	28160 --	-- --	28160	-- 2253	30413
			СП - 8%									
154	184	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	18	159,81 142,02	-- --	2877 2556	-- --	321	2505 431	5812
			НР - 98%; СП - 8%									
155	185	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	23045,00 --	-- --	138270 --	-- --	138270	-- 11062	149332
			СП - 8%									
156	186	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	16944,00 --	-- --	101664 --	-- --	101664	-- 8133	109797
			СП - 8%									
157	187	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN69, DN15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	14969,00 --	-- --	89814 --	-- --	89814	-- 7185	96999
			СП - 8%									
158	188	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,56	5638,00 --	-- --	25709 --	-- --	25709	-- 2057	27766
			СП - 8%									
159	211	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	645	71,51 69,61	1,19 --	46124 44900	767 --	457	44002 7210	97336
			НР - 98%; СП - 8%									
160	212	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,925	49027,52 47369,19	-- --	94378 91186	-- --	3192	90274 14772	199424
			НР - 99%; СП - 8%									
161	213	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	1901,04 1483,82	116,66 21,96	20911 16322	1283 242	3306	16232 2972	40115
			НР - 98%; СП - 8%									
162	214	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от-20°С до+200°С,PN 16,DN32,типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	11	22173,00 --	-- --	243903 --	-- --	243903	-- 19512	263415
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	215	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN32 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1106,00	–	24332	–	24332	–	26279
						–	–	–	–		1947	
			СП - 8%									
164	216	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1901,04	116,66	3802	233	601	2951	7294
						1483,82	21,96	2968	44		540	
			НР - 98%; СП - 8%									
165	217	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от-20°С до+200°С,PN 16, DN50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	37492,00	–	74984	–	74984	–	80983
						–	–	–	–		5999	
			СП - 8%									
166	218	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1637,00	–	6548	–	6548	–	7072
						–	–	–	–		524	
			СП - 8%									
167	219	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1875,88	91,49	7504	366	1203	5860	14432
						1483,82	10,98	5935	44		1069	
			НР - 98%; СП - 8%									
168	220	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от-20°С до+200°С,PN 16, DN20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	4	12137,00	–	48548	–	48548	–	52432
						–	–	–	–		3884	
			СП - 8%									
169	221	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 20ГОСТ 12816-80	шт.	8	585,00	–	4680	–	4680	–	5054
						–	–	–	–		374	
			СП - 8%									
170	222	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90 DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	51,00	–	3060	–	3060	–	3305
						–	–	–	–		245	
			СП - 8%									
171	223	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 2 0 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220	27,00	–	5940	–	5940	–	6415
						–	–	–	–		475	
			СП - 8%									
172	224	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	13,00	–	3900	–	3900	–	4212
						–	–	–	–		312	
			СП - 8%									
173	225	2302-0401-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°комбинированный с внутренней резьбой DN20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	228	250,00	–	57000	–	57000	–	61560
						–	–	–	–		4560	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	226	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной (прим. для DN 20x1/2 и 20x3/4) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	14,00	–	840	–	840	–	907
			СП - 8%			–	–	–	–		67	
175	227	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	542,00	–	54200	–	54200	–	58536
			СП - 8%			–	–	–	–		4336	
176	228	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	шт.	21,2	4131,00	–	87577	–	87577	–	94583
			СП - 8%			–	–	–	–		7006	
177	229	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 45 мм	м трубопровода	33	1357,23	37,05	44789	1223	23134	20410	70415
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	20432	395		5216	
178	230	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 100 мм	м трубопровода	3,2	3585,65	65,03	11474	208	8669	2608	15209
			НР - 98%; СП - 8%			811,72	19,90	2597	64		1127	
179	231	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 50 мм	м трубопровода	32,4	1872,45	37,05	60667	1200	39407	20039	87163
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	20060	388		6457	
180	232	Перечень оборудования п.4	Люк ревизионный (пластик), 200x300 мм	шт	30	795,00	–	23850	–	23850	–	25758
			СП - 8%			–	–	–	–		1908	
181	233	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	104,3	88,17	2,22	9196	231	5239	2586	12725
			НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	3726	22		943	
182	234	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	104,3	235,22	5,69	24533	594	20668	2303	28983
			НР - 69%; СП - 8%			31,36	0,64	3271	67		2147	
183	235	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,1	31654,93	1023,05	66475	2148	21298	33400	107865
			НР - 76%; СП - 8%			20489,95	437,06	43029	918		7990	
184	236	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,465	15690,00	–	54366	–	54366	–	58715
			СП - 8%			–	–	–	–		4349	
185	237	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1730	551,85	61,08	954704	105660	444591	342424	1400898
			НР - 76%; СП - 8%			233,79	26,65	404453	46105		103770	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	238	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм (для ППР Dy 20 мм)ГОСТ 1638 1-77	м	1375	187,00	--	257125	--	257125	--	277695
			СП - 8%			--	--	--	--		20570	
187	239	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 2 8 мм (для ППР Dy 25 мм) ГОСТ 16381 -77	м	33	246,00	--	8118	--	8118	--	8767
			СП - 8%			--	--	--	--		649	
188	240	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0 38 Вт/(м-К) при+20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм (для Dy 15 мм) ГОСТ 16381-77	м	143	187,00	--	26741	--	26741	--	28880
			СП - 8%			--	--	--	--		2139	
189	241	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при+20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм (для Dy 20 мм) ГОСТ 16381-77	м	110	246,00	--	27060	--	27060	--	29225
			СП - 8%			--	--	--	--		2165	
190	242	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при+20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм (для Dy 25 мм) ГОСТ 1638 1-77	м	143	291,00	--	41613	--	41613	--	44942
			СП - 8%			--	--	--	--		3329	
191	243	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм (для Dy 32 мм) ГОСТ 1638 1-77	м	99	324,00	--	32076	--	32076	--	34642
			СП - 8%			--	--	--	--		2566	
192	244	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство короба гипсокартонного по металлическому каркасу	м2	93	1641,28	12,65	152639	1176	79508	65128	235188
			НР - 90%; СП - 8%			773,71	4,40	71955	409		17421	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	245	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Окраска коробов (за 2 раза) поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93	1195,37	8,08	111169	751	40562	56149	180704
			НР - 80%; СП - 8%			751,14	3,56	69856	331		13385	
194	246	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка	шт.	4	3424,00	273,34	13696	1093	2105	10478	26108
			НР - 98%; СП - 8%			2624,44	48,63	10498	195		1934	
195	247	2304-0502-1408 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200° С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	4	67819,00	--	271276	--	271276	--	292978
			СП - 8%			--	--	--	--		21702	
196	248	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2403,00	--	19224	--	19224	--	20762
			СП - 8%			--	--	--	--		1538	
197	249	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	130	2833,78	65,03	368391	8454	254414	105949	512287
			НР - 98%; СП - 8%			811,72	19,90	105523	2588		37947	
198	250	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3585,65	65,03	53785	975	40634	12225	71290
			НР - 98%; СП - 8%			811,72	19,90	12176	299		5281	
199	251	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145	72,35	1,19	10491	172	225	9892	22013
			НР - 98%; СП - 8%			69,61	--	10094	--		1631	
200	252	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,13	51095,15	--	6642	--	484	6096	13758
			НР - 99%; СП - 8%			47369,19	--	6158	--		1019	
201	253	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	53974,40	--	810	--	99	703	1634
			НР - 99%; СП - 8%			47369,19	--	711	--		121	
202	254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,9	88,17	2,22	5193	130	2959	1461	7186
			НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	2104	13		532	
203	255	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской Б Т-177 серебристой	м2	58,9	235,22	5,69	13854	335	11672	1300	16367
			НР - 69%; СП - 8%			31,36	0,64	1847	38		1212	
204	256	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,4	31654,93	1023,05	75972	2455	24341	38171	123274
			НР - 76%; СП - 8%			20489,95	437,06	49176	1049		9131	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	257	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,96	15690,00	--	62132	--	62132	--	67103
						--	--	--	--		4971	
			СП - 8%									
206	258	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3424,00	273,34	20544	1640	3157	15718	39163
						2624,44	48,63	15747	292		2901	
			НР - 98%; СП - 8%									
207	259	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная),Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	48331,00	--	96662	--	96662	--	104395
						--	--	--	--		7733	
			СП - 8%									
208	260	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2403,00	--	9612	--	9612	--	10381
						--	--	--	--		769	
			СП - 8%									
209	261	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр маховик для воды и пара , Т до 225° С, PN 10, DN80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18037,00	--	72148	--	72148	--	77920
						--	--	--	--		5772	
			СП - 8%									
210	262	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1840,00	--	14720	--	14720	--	15898
						--	--	--	--		1178	
			СП - 8%									
211	263	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	77228,24	404,19	77228	404	73081	3720	87424
						3742,71	53,33	3743	53		6476	
			НР - 98%; СП - 8%									
212	264	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	1851,36	369,30	1851	369	39	1505	3625
						1442,72	92,70	1443	93		268	
			НР - 98%; СП - 8%									
213	265	2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80,типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	53435,00	--	53435	--	53435	--	57710
						--	--	--	--		4275	
			СП - 8%									
214	266	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2403,00	--	4806	--	4806	--	5190
						--	--	--	--		384	
			СП - 8%									
215	267	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	4142,05	116,66	12426	350	8182	3881	17612
						1298,07	21,96	3894	66		1305	
			НР - 98%; СП - 8%									
216	268	2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Ghom 15 м3/ч, расход GMaKC 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	303097,00	--	606194	--	606194	--	654690

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		48496	
217	269	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	76356,00	–	76356	–	76356	–	82464
			СП - 8%			–	–	–	–		6108	
218	270	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3234,88	276,79	3235	277	90	2241	5914
			НР - 75%; СП - 8%			2867,52	120,78	2868	121		438	
219	271	Перечень оборудования п.5	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-2, диаметр 50 мм	шт	1	169675,71	–	169676	–	169676	–	183250
			СП - 8%			–	–	–	–		13574	
220	272	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1-раб,1-резерв)	насос	2	17252,58	395,39	34505	791	6532	26856	66270
			НР - 98%; СП - 8%			13590,85	111,37	27182	223		4909	
221	273	5102-0602-0118 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	358471,00	–	716942	–		–	716942
						–	–	–	–	716942	–	
222	274	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка	вставка	4	2797,07	78,31	11188	313	6526	4298	16725
			НР - 98%; СП - 8%			1087,27	9,10	4349	36		1239	
223	275	2305-1206-1407 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт	4	30605,00	–	122420	–	122420	–	132214
			СП - 8%			–	–	–	–		9794	
224	276	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трбопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1901,04	116,66	7604	467	1202	5903	14587
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	5935	88		1081	
225	277	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	43067,00	–	172268	–	172268	–	186049
			СП - 8%			–	–	–	–		13781	
226	278	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2571,00	–	20568	–	20568	–	22213
			СП - 8%			–	–	–	–		1645	
227	279	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1901,04	116,66	3802	233	601	2951	7294
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	2968	44		540	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	280	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от-20 С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	6970,00	--	13940	--	13940	--	15055
			СП - 8%			--	--	--	--		1115	
229	281	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1361,00	--	5444	--	5444	--	5880
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
230	282	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	385,94	--	772	--	112	646	1532
			НР - 98%; СП - 8%			329,84	--	660	--		113	
231	283	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
232	284	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	957,37	142,81	957	143	16	816	1915
			НР - 98%; СП - 8%			797,99	34,35	798	34		142	
233	285	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN16, DN32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22785,00	--	22785	--	22785	--	24608
			СП - 8%			--	--	--	--		1823	
234	286	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1106,00	--	2212	--	2212	--	2389
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
235	287	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1901,04	116,66	11406	700	1803	8854	21881
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	8903	132		1621	
236	288	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропуск ной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	43067,00	--	258402	--	258402	--	279074
			СП - 8%			--	--	--	--		20672	
237	289	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN ГОСТ 25 12816-80	шт.	12	2571,00	--	30852	--	30852	--	33320
			СП - 8%			--	--	--	--		2468	
238	290	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1901,04	116,66	3802	233	601	2951	7294
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	2968	44		540	
239	291	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Т макс 80С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	48679,00	--	97358	--	97358	--	105147

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		7789	
240	292	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1901,04	116,66	5703	350	902	4427	10941
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	21,96	4451	66		810	
241	293	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	30950,00	–	92850	–	92850	–	100278
			СП - 8%			–	–	–	–		7428	
242	294	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2149,00	–	12894	–	12894	–	13926
			СП - 8%			–	–	–	–		1032	
243	295	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1875,88	91,49	1876	91	301	1465	3608
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	10,98	1484	11		267	
244	296	2305-1308-0209 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трех ходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Тmax 150°С, PN 16, тип а IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	71675,00	–	71675	–	71675	–	77409
			СП - 8%			–	–	–	–		5734	
245	297	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2466,86	–	24669	–	22158	2461	29299
			НР - 98%; СП - 8%			251,07	–	2511	–		2170	
246	298	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	385,94	–	1544	–	225	1293	3064
			НР - 98%; СП - 8%			329,84	–	1319	–		227	
247	299	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	–	6792	–	6792	–	7335
			СП - 8%			–	–	–	–		543	
248	300	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	479,19	25,16	479	25	18	438	991
			НР - 98%; СП - 8%			436,24	10,98	436	11		73	
249	301	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25,Qnom 3 ,5 м3/ч, Тmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	48906,00	–	48906	–	48906	–	52818
			СП - 8%			–	–	–	–		3912	
250	302	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17252,58	395,39	34505	791	6532	26856	66270
			НР - 98%; СП - 8%			13590,85	111,37	27182	223		4909	
251	303	Перечень оборудования п.6	Насос консольный одноступенчатый, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 30 об/мин(1 раб,1-резерв)	шт	2	78080,36	–	156161	–	156161	–	168654

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12493	
252	304	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60109,00	--	120218	--		--	120218
						--	--	--	--	120218	--	
253	305	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1875,88	91,49	11255	549	1803	8789	21648
			НР - 98%; СП - 8%			1483,82	10,98	8903	66		1604	
254	306	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 2 5, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	27657,00	--	138285	--	138285	--	149348
			СП - 8%			--	--	--	--		11063	
255	307	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1386,00	--	13860	--	13860	--	14969
			СП - 8%			--	--	--	--		1109	
256	308	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	1	30595,00	--	30595	--	30595	--	33043
			СП - 8%			--	--	--	--		2448	
257	315	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	71,51	1,19	930	15	10	887	1962
			НР - 98%; СП - 8%			69,61	--	905	--		145	
258	316	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м т рубопровода	8	72,35	1,19	579	10	12	546	1215
			НР - 98%; СП - 8%			69,61	--	557	--		90	
259	317	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	49027,52	--	637	--	21	610	1347
			НР - 99%; СП - 8%			47369,19	--	616	--		100	
260	318	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	51095,15	--	409	--	30	375	847
			НР - 99%; СП - 8%			47369,19	--	379	--		63	
261	320	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,84	88,17	2,22	515	13	293	145	712
			НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	209	1		53	
262	321	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской Б Т-177 серебристой, за 2 раза	м2	5,84	235,22	5,69	1374	33	1158	129	1623
			НР - 69%; СП - 8%			31,36	0,64	183	4		120	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	322	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,267	31654,93 20489,95	1023,05 437,06	8452 5471	273 117	2708	4247 1016	13714
264	323	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,44055	15690,00 --	-- --	6912 --	-- --	6912	-- 553	7465
			Герметизированный ввод Д 80 мм(2 шт)									
265	324	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 159 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,62	5722,98 1092,00	86,22 24,24	9271 1769	140 39	7362	1772 883	11927
266	325	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0026	119010,01 115906,81	2142,85 906,10	309 301	6 2	2	231 43	583
267	326	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнуробшего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 *СП - 8%*	т	0,00208	2426130,00 --	-- --	5046 --	-- --	5046	-- 404	5450
268	327	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 2 00 мм(161 мм). Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	2142,31 1821,82	197,39 10,66	4285 3644	395 21	246	3628 633	8546
269	328	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 200 (161 мм)ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	6870,00 --	-- --	12140 --	-- --	12140	-- 971	13111
270	329	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм(91 мм).Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	892,19 764,40	66,24 --	1784 1529	132 --	123	1514 264	3562
271	330	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколетированной стали PN 10, DN 100 (91 мм)ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2371,00 --	-- --	4742 --	-- --	4742	-- 379	5121
272	331	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части (грундбукса,упоры сальника и монолитного участка).Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01432	1208295,65 398379,80	447662,39 119682,68	17303 5705	6411 1714	5187	7344 1972	26619
273	332	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,002512	404706,00 --	-- --	1017 --	-- --	1017	-- 81	1098
			Герметизированный ввод Dy 100 мм(2 шт)									
274	333	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из обрезков труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м	1,62	11063,64	136,51	17923	221	14878	2807	22389

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1743,00	25,16	2824	41		1658	
275	334	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0062	119010,01	2142,85	738	13	6	550	1391
			НР - 76%; СП - 8%			115906,81	906,10	719	6		103	
276	335	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнуробщего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00496	2426130,00	--	12034	--	12034	--	12996
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
277	336	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 222 мм. Приварка	фланец	2	2680,17	234,19	5360	468	484	4385	10525
			НР - 99%; СП - 8%			2204,02	10,66	4408	21		780	
278	337	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 222 ГОСТ 12 816-80	шт.	2	8333,00	--	16666	--	16666	--	17999
			СП - 8%			--	--	--	--		1333	
279	338	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 110 мм. Приварка	фланец	2	892,19	66,24	1784	132	123	1514	3562
			НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	1529	--		264	
280	339	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2371,00	--	4742	--	4742	--	5121
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
281	340	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части (грундбукса,упоры сальника и монолитного участка)стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,02702	1208295,65	447662,39	32648	12096	9788	13858	50227
			НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	10764	3234		3720	
282	341	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002512	404706,00	--	1017	--	1017	--	1098
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20250945				

РАЗДЕЛ 3.Водопровод холодной воды

283	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гид равлическое	м трубопровода	295	69,45	1,16	20487	341	208	19539	43228
			НР - 98%; СП - 8%			67,58	--	19938	--		3202	
284	24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км т рубопровода	0,295	47647,83	--	14056	--	489	13431	29686
			НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	13567	--		2199	
285	25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	741,74	0,92	964	1	169	635	1728
			НР - 80%; СП - 8%			610,47	0,41	794	1		128	
286	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,15	88,17	2,22	4157	104	2369	1169	5752
			НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	1684	10		426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	27	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	47,15	235,22	5,69	11091	268	9344	1041	13102
						31,36	0,64	1479	30		971	
			НР - 69%; СП - 8%									
288	28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-F1 ex	м трубопровода	290	551,85	61,08	160037	17712	74526	57401	234833
						233,79	26,65	67799	7729		17395	
			НР - 76%; СП - 8%									
289	53	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,18	47647,83	--	56224	--	1956	53725	118745
						45989,50	--	54268	--		8796	
			НР - 99%; СП - 8%									
			Водомерный узел в квартире									
290	73	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	165	465,75	24,43	76849	4031	2936	70209	158822
						423,53	10,66	69882	1759		11765	
			НР - 98%; СП - 8%									
291	74	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса C,DN 15, Q1,5 м3/ч	шт.	165	18023,00	--	2973795	--	2973795	--	3211699
						--	--	--	--		237904	
			СП - 8%									
292	75	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели СуЫе RF	шт.	165	26063,00	--	4300395	--	4300395	--	4644427
						--	--	--	--		344032	
			СП - 8%									
293	76	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	330	159,81	--	52736	--	5871	45928	106557
						142,02	--	46865	--		7893	
			НР - 98%; СП - 8%									
294	77	2304-0905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-му фта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	330	1153,00	--	380490	--	380490	--	410929
						--	--	--	--		30439	
			СП - 8%									
295	78	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	165	957,67	145,18	158016	23955	2392	135503	317001
						797,99	40,00	131669	6600		23482	
			НР - 98%; СП - 8%									
296	79	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +12 0 ° С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	165	1332,00	--	219780	--	219780	--	237362
						--	--	--	--		17582	
			СП - 8%									
297	80	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОС Т 11823-91	шт.	165	3389,00	--	559185	--	559185	--	603920
						--	--	--	--		44735	
			СП - 8%									
298	81	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	465,75	24,43	466	24	18	426	963
						423,53	10,66	424	11		71	
			НР - 98%; СП - 8%									
299	82	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса C, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	61386,00	--	61386	--	61386	--	66297

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4911	
300	83	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели СуЫе RF	шт.	1	26063,00	--	26063	--	26063	--	28148
			СП - 8%			--	--	--	--		2085	
301	84	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1854,43	113,26	5563	340	901	4298	10650
			НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	4322	64		789	
302	85	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг уна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27295,00	--	81885	--	81885	--	88436
			СП - 8%			--	--	--	--		6551	
303	86	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1212,00	--	7272	--	7272	--	7854
			СП - 8%			--	--	--	--		582	
304	87	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2466,86	--	2467	--	2216	246	2930
			НР - 98%; СП - 8%			251,07	--	251	--		217	
305	88	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Ус тановка	фильтр	1	1182,11	210,04	1182	210	21	988	2344
			НР - 98%; СП - 8%			951,36	57,25	951	57		174	
306	89	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от-15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 5055 3-2010	шт.	1	21423,00	--	21423	--	21423	--	23137
			СП - 8%			--	--	--	--		1714	
307	90	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1637,00	--	3274	--	3274	--	3536
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
308	91	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	2797,07	78,31	5594	157	3262	2149	8362
			НР - 98%; СП - 8%			1087,27	9,10	2175	18		619	
309	92	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Dan foss ГОСТ 27036-86	шт.	2	34985,00	--	69970	--	69970	--	75568
			СП - 8%			--	--	--	--		5598	
310	93	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	94	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	228,00	--	456	--	456	--	492
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
312	95	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	723,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**10458046**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**52615645**				
			Итого с временными 1%					**53141801**				
			Итого с зимними удорожаниями 0,63 %					**53476594**				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,021					**54579155**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**55670738**				
			С понижающим По государственной программе 0,684					**38097660**				
			С понижающим К согласно договора 0,806266477					**30716866**				
			НДС в текущих ценах-12%					**3686024**				
			Итого с НДС					**34402890**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"

Директор

Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "BARAT & CO"

Директор

Калмырзаев Ж.А.