| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2302-0401-2204<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 16 | 52,00 | -- | 832 | -- | 832 | -- | 899 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 28 | 2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 321 | 5,00 | -- | 1605 | -- | 1605 | -- | 1733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 29 | 2302-1104-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Хомутики для крепления труб** | 100 шт. | 2,14 | 4131,00 | -- | 8840 | -- | 8840 | -- | 9548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 707 | |
| 30 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 23,71 | 88,32 | 2,22 | 2094 | 53 | 1169 | 605 | 2915 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,79 | 0,22 | 872 | 5 | | 216 | |
| 31 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 к-2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)** | м2 | 23,71 | 173,05 | 3,15 | 4103 | 75 | 3009 | 710 | 5199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,98 | 0,44 | 1019 | 10 | | 385 | |
| 32 | 1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 1 | 3417,74 | 268,10 | 3418 | 268 | 527 | 2619 | 6519 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2623,40 | 48,63 | 2623 | 49 | | 483 | |
| 33 | 2304-0102-1902<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1 | 22609,00 | -- | 22609 | -- | 22609 | -- | 24418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1809 | |
| 34 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 3 | 1898,41 | 114,60 | 5695 | 344 | 901 | 4425 | 10930 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1483,23 | 21,96 | 4450 | 66 | | 810 | |
| 35 | 2304-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | 1289,00 | -- | 1289 | -- | 1289 | -- | 1392 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 36 | 2304-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2 | 1793,00 | -- | 3586 | -- | 3586 | -- | 3873 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | |
| 37 | 1116-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный поливочный кран)** | кран | 2 | 533,39 | -- | 1067 | -- | 408 | 646 | 1849 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 329,40 | -- | 659 | -- | | 137 | |
| 38 | 2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2 | 358,00 | -- | 716 | -- | 716 | -- | 773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 | м | 70 | 1016,00 | -- | 71120 | -- | 71120 | -- | 76810 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5690 | |
| 40 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 127,3 | 587,16 | 89,42 | 74745 | 11383 | 32714 | 27201 | 110102 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 240,75 | 40,41 | 30648 | 5144 | | 8156 | |
| 41 | 2111-0403-0320 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 | м | 57,2 | 970,00 | -- | 55484 | -- | 55484 | -- | 59923 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4439 | |
| 42 | 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 23,1 | 491,00 | -- | 11342 | -- | 11342 | -- | 12249 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| 43 | 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 8,8 | 363,00 | -- | 3194 | -- | 3194 | -- | 3450 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 44 | 2111-0403-0113 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 | м | 50,93 | 251,00 | -- | 12783 | -- | 12783 | -- | 13806 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1023 | |
| | | **Водомерный узел общедомовой со счетчиком ВСКМ-32** | | | | | | | | | |
| 45 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 480,98 | 24,75 | 481 | 25 | 20 | 438 | 993 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 436,24 | 10,98 | 436 | 11 | | 74 | |
| 46 | 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 18846,00 | -- | 18846 | -- | 18846 | -- | 20354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1508 | |
| 47 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка (МП-3У) | комплект | 1 | 2476,54 | -- | 2477 | -- | 2218 | 253 | 2948 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 258,55 | -- | 259 | -- | | 218 | |
| 48 | 2304-0501-0126<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | 1352,00 | -- | 1352 | -- | 1352 | -- | 1460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| 49 | 1312-0901-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 1181,79 | 80,18 | 1182 | 80 | 4 | 670 | 2000 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1098,00 | 0,15 | 1098 | -- | | 148 | |
| 50 | СТПРАЙС стр.12 | **Отборное устройство давления 1.6-70у** | шт | 1 | 6830,36 | -- | 6830 | -- | 6830 | -- | 7377 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 546 | |
| 51 | 1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 4 | 3417,74 | 268,10 | 13671 | 1072 | 2105 | 10474 | 26077 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2623,40 | 48,63 | 10494 | 195 | | 1932 | |
| 52 | 2304-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002** | шт. | 4 | 13343,00 | -- | 53372 | -- | 53372 | -- | 57642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4270 | |
| 53 | 1116-0301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | м трубопровода | 0,446 | 2312,83 | 18,93 | 1032 | 8 | 859 | 165 | 1292 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 370,03 | 6,81 | 165 | 3 | | 96 | |
| 54 | 1116-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | м трубопровода | 0,5 | 1550,34 | 18,93 | 775 | 9 | 581 | 185 | 1037 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 370,03 | 6,81 | 185 | 3 | | 77 | |
| 55 | 1116-0301-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2,115 | 4160,30 | 44,05 | 8799 | 93 | 7499 | 1216 | 10816 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 570,54 | 16,06 | 1207 | 34 | | 801 | |
| 56 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 0,946 | 72,95 | 1,16 | 69 | 1 | 2 | 65 | 144 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 69,64 | -- | 66 | -- | | 11 | |
| 57 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 2,115 | 77,71 | 1,16 | 164 | 2 | 15 | 144 | 333 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 69,64 | -- | 147 | -- | | 25 | |
| 58 | 1118-1001-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка** | фильтр | 1 | 983,02 | 144,52 | 983 | 145 | 16 | 840 | 1969 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 821,94 | 35,38 | 822 | 35 | | 146 | |
| 59 | 2304-1013-0706<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 1 | 3430,00 | -- | 3430 | -- | 3430 | -- | 3704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274 | |
| 60 | 2302-0103-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | 4 | 1588,00 | -- | 6352 | -- | 6352 | -- | 6860 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 508 | |
| 61 | 1120-1301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2)** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | **кг изделия** | 31,944 | 748,43 | 2,95 | 23908 | 94 | 22083 | 1711 | 27668 |
| | | | | | 54,19 | 0,46 | 1731 | 15 | | 2049 | |
| | | **Водомерный узел поквартирный д-15 мм (107 шт)** | | | | | | | | | |
| 62 | 1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | **счетчик (водомер)** | 107 | 480,98 | 24,75 | 51465 | 2648 | 2139 | 46895 | 106229 |
| | | | | | 436,24 | 10,98 | 46678 | 1175 | | 7869 | |
| 63 | 2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (СХВ-15)** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | 107 | 2694,00 | -- | 288258 | -- | 288258 | -- | 311319 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23061 | |
| 64 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | **шт.** | 214 | 1873,66 | 89,85 | 400963 | 19228 | 64324 | 313366 | 771475 |
| | | | | | 1483,23 | 10,98 | 317411 | 2350 | | 57146 | |
| 65 | 2304-0905-1228<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | 214 | 1251,00 | -- | 267714 | -- | 267714 | -- | 289131 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21417 | |
| 66 | 1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | **фильтр** | 107 | 983,39 | 146,96 | 105223 | 15724 | 1551 | 90509 | 211390 |
| | | | | | 821,94 | 41,20 | 87948 | 4408 | | 15659 | |
| 67 | 2304-1013-0703<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | 107 | 867,00 | -- | 92769 | -- | 92769 | -- | 100191 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7422 | |
| 68 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | **шт.** | 107 | 1873,66 | 89,85 | 200481 | 9614 | 32161 | 156683 | 385737 |
| | | | | | 1483,23 | 10,98 | 158706 | 1175 | | 28573 | |
| 69 | 2304-1001-1801<br>РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | 107 | 713,00 | -- | 76291 | -- | 76291 | -- | 82394 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6103 | |
| 70 | 2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | 214 | 13,00 | -- | 2782 | -- | 2782 | -- | 3005 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| | | **Насосная установка** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1307-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 1 | 47894,66 | 3276,78 | 47895 | 3277 | 10570 | 21339 | 74772 |
| | | | | | 34048,00 | 933,45 | 34048 | 933 | | 5539 | |
| 72 | Прайс стр. | **Многонасосная установка Grundfos MULTI-E 2 CME5-03** | | | | | | | | | |
| | | | компл | 1 | 1855493,58 | -- | 1855494 | -- | | -- | 1855494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1855494 | -- | |
| 73 | 1117-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | бак | 1 | 14967,04 | 1460,46 | 14967 | 1460 | 469 | 13246 | 30470 |
| | | | | | 13038,20 | 478,15 | 13038 | 478 | | 2257 | |
| 74 | Прайс стр. | **Бак напорный мембранный 300 л WILO** | | | | | | | | | |
| | | | шт | 1 | 214878,13 | -- | 214878 | -- | | -- | 214878 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 214878 | -- | |
| 75 | 2304-1012-1307<br>РСНБ РК 2015 | **Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 9920,00 | -- | 19840 | -- | 19840 | -- | 21427 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1587 | |
| 76 | 1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 5 | 3417,74 | 268,10 | 17089 | 1341 | 2631 | 13093 | 32596 |
| | | | | | 2623,40 | 48,63 | 13117 | 243 | | 2415 | |
| 77 | 2304-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 13343,00 | -- | 53372 | -- | 53372 | -- | 57642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4270 | |
| 78 | 2304-1001-1202<br>РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 (Д-65 мм)** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 11008,00 | -- | 11008 | -- | 11008 | -- | 11889 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 881 | |
| 79 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1873,66 | 89,85 | 1874 | 90 | 301 | 1464 | 3605 |
| | | | | | 1483,23 | 10,98 | 1483 | 11 | | 267 | |
| 80 | 2304-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 619,00 | -- | 619 | -- | 619 | -- | 669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 81 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном. Установка (МП-3У)** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 8 | 2476,54 | -- | 19812 | -- | 17744 | 2027 | 23587 |
| | | | | | 258,55 | -- | 2068 | -- | | 1747 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | 8545011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. Водопровод Т3, Т4** | | | | | | | | | |
| 82 | 1116-0301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м<br>трубопровода | 42 | 2312,83<br>370,03 | 18,93<br>6,81 | 97139<br>15541 | 795<br>286 | 80803 | 15510<br>9012 | 121661 |
| 83 | 1116-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м<br>трубопровода | 12 | 2790,90<br>370,03 | 18,93<br>6,81 | 33491<br>4440 | 227<br>82 | 28824 | 4432<br>3034 | 40956 |
| 84 | 1116-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м<br>трубопровода | 25 | 3181,31<br>475,43 | 33,20<br>12,19 | 79533<br>11886 | 830<br>305 | 66817 | 11947<br>7318 | 98798 |
| 85 | 1116-0301-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м<br>трубопровода | 62 | 4160,30<br>570,54 | 44,05<br>16,06 | 257938<br>35373 | 2731<br>996 | 219834 | 35642<br>23486 | 317067 |
| 86 | 1116-0501-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м<br>трубопровода | 480 | 973,19<br>959,21 | 2,39<br>0,16 | 467131<br>460422 | 1149<br>77 | 5560 | 451289<br>73474 | 991893 |
| 87 | 1116-0501-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м<br>трубопровода | 214 | 968,45<br>957,46 | 1,94<br>0,24 | 207249<br>204896 | 416<br>51 | 1937 | 200848<br>32648 | 440745 |
| 88 | 1116-0501-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм (40 мм). Прокладка с соединением на прессовых фитингах**<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м<br>трубопровода | 360 | 939,96<br>928,69 | 3,96<br>0,37 | 338384<br>334328 | 1424<br>134 | 2632 | 327773<br>53293 | 719450 |
| 89 | 2301-0602-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | м | 475,2 | 202,00<br>-- | --<br>-- | 95990<br>-- | --<br>-- | 95990 | --<br>7679 | 103670 |
| 90 | 2301-0602-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | м | 211,86 | 291,00<br>-- | --<br>-- | 61651<br>-- | --<br>-- | 61651 | --<br>4932 | 66583 |
| 91 | 2301-0602-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | м | 356,4 | 725,00<br>-- | --<br>-- | 258390<br>-- | --<br>-- | 258390 | --<br>20671 | 279061 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 1133 | 71,57<br>69,64 | 1,16<br>-- | 81088<br>78901 | 1309<br>-- | 878 | 77323<br>12673 | 171084 |
| 93 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 62 | 72,47<br>69,64 | 1,16<br>-- | 4493<br>4318 | 72<br>-- | 103 | 4231<br>698 | 9422 |
| 94 | 2302-0401-4103<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (40x1 1/2)**<br>*СП - 8%* | шт. | 22 | 2300,00<br>-- | --<br>-- | 50600<br>-- | --<br>-- | 50600 | --<br>4048 | 54648 |
| 95 | 2302-0401-4101<br>РСНБ РК 2015 | **Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 711,00<br>-- | --<br>-- | 1422<br>-- | --<br>-- | 1422 | --<br>114 | 1536 |
| 96 | СТПРАЙС стр. | **Кран шаровый полипропиленовый д-20 мм**<br>*СП - 8%* | шт | 327 | 900,13<br>-- | --<br>-- | 294343<br>-- | --<br>-- | 294343 | --<br>23547 | 317891 |
| 97 | СТПРАЙС стр. | **Кран шаровый полипропиленовый д-32 мм**<br>*СП - 8%* | шт | 44 | 2063,46<br>-- | --<br>-- | 90792<br>-- | --<br>-- | 90792 | --<br>7263 | 98056 |
| 98 | СТПРАЙС стр. | **Кран шаровый полипропиленовый д-40 мм**<br>*СП - 8%* | шт | 24 | 3953,21<br>-- | --<br>-- | 94877<br>-- | --<br>-- | 94877 | --<br>7590 | 102467 |
| 99 | 2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 382 | 13,00<br>-- | --<br>-- | 4966<br>-- | --<br>-- | 4966 | --<br>397 | 5363 |
| 100 | 2302-0401-2401<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 248 | 19,00<br>-- | --<br>-- | 4712<br>-- | --<br>-- | 4712 | --<br>377 | 5089 |
| 101 | 2302-0401-2509<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 124 | 77,00<br>-- | --<br>-- | 9548<br>-- | --<br>-- | 9548 | --<br>764 | 10312 |
| 102 | 2302-0401-4302<br>РСНБ РК 2015 | **Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 124 | 929,00<br>-- | --<br>-- | 115196<br>-- | --<br>-- | 115196 | --<br>9216 | 124412 |
| 103 | 2302-0401-2102<br>РСНБ РК 2015 | **Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 37 | 236,00<br>-- | --<br>-- | 8732<br>-- | --<br>-- | 8732 | --<br>699 | 9431 |
| 104 | 2302-0401-2104<br>РСНБ РК 2015 | **Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 107 | 671,00<br>-- | --<br>-- | 71797<br>-- | --<br>-- | 71797 | --<br>5744 | 77541 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2302-0401-2204 РСНБ РК 2015 | **Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 12 | 52,00 | -- | 624 | -- | 624 | -- | 674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 106 | 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 340 | 5,00 | -- | 1700 | -- | 1700 | -- | 1836 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| 107 | 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015 | **Хомутики для крепления труб** | 100 шт. | 2,86 | 4131,00 | -- | 11815 | -- | 11815 | -- | 12760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 945 | |
| 108 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 4 | 1898,41 | 114,60 | 7594 | 458 | 1203 | 5900 | 14573 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1483,23 | 21,96 | 5933 | 88 | | 1080 | |
| 109 | 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | 1289,00 | -- | 1289 | -- | 1289 | -- | 1392 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 110 | 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2 | 1793,00 | -- | 3586 | -- | 3586 | -- | 3873 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | |
| 111 | 2304-1001-2804 РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91** | шт. | 1 | 7202,00 | -- | 7202 | -- | 7202 | -- | 7778 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 576 | |
| 112 | 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | шт. | 16 | 1846,19 | -- | 29539 | -- | 1060 | 21360 | 54971 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1779,96 | -- | 28479 | -- | | 4072 | |
| 113 | СТПРАЙС стр. | **Автоматический воздухоотводчик Mankenberg EB1.12 д-32 мм** | шт | 16 | 197449,96 | -- | 3159199 | -- | 3159199 | -- | 3411935 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 252736 | |
| 114 | 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка** | шт. | 107 | 7023,60 | 25,03 | 751525 | 2678 | 677181 | 71384 | 888742 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 669,78 | 10,98 | 71666 | 1175 | | 65833 | |
| 115 | 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 107 | 208,00 | -- | 22256 | -- | 22256 | -- | 24036 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1780 | |
| 116 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 26,94 | 88,32 | 2,22 | 2379 | 60 | 1328 | 688 | 3313 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,79 | 0,22 | 991 | 6 | | 245 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) | м2 | 26,94 | 173,05 | 3,15 | 4662 | 85 | 3419 | 807 | 5907 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 42,98 | 0,44 | 1158 | 12 | | 438 | |
| 118 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 661 | 587,16 | 89,42 | 388110 | 59104 | 169870 | 141242 | 571701 |
| | | НР - 76%, СП - 8% | | | 240,75 | 40,41 | 159136 | 26709 | | 42348 | |
| 119 | 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 235,4 | 291,00 | -- | 68501 | -- | 68501 | -- | 73982 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5480 | |
| 120 | 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 396 | 363,00 | -- | 143748 | -- | 143748 | -- | 155248 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11500 | |
| 121 | 2111-0403-0317 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 27,5 | 751,00 | -- | 20653 | -- | 20653 | -- | 22305 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1652 | |
| 122 | 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015 к-1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 | м | 68,2 | 800,00 | -- | 54560 | -- | 54560 | -- | 58925 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4365 | |
| | | **Водомерный узел поквартирный д-15 мм (107 шт)** | | | | | | | | | |
| 123 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 107 | 480,98 | 24,75 | 51465 | 2648 | 2139 | 46895 | 106229 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 436,24 | 10,98 | 46678 | 1175 | | 7869 | |
| 124 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (СХВ-15) | шт. | 107 | 2694,00 | -- | 288258 | -- | 288258 | -- | 311319 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23061 | |
| 125 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 214 | 1873,66 | 89,85 | 400963 | 19228 | 64324 | 313366 | 771475 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1483,23 | 10,98 | 317411 | 2350 | | 57146 | |