Приложение 11 к ГНОССС в РК

**Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций**

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурса по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, % | Происхождение товара (страна производитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 6 | 5 |
| | I. Строительные материалы, изделия и конструкции | | | | | | |
| 1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 47,3225 | 0,1083210 | **0,1083210** | **100** | Казахстан |
| 2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 39,6450288 | 0,0825810 | **0,0825810** | **100** | Казахстан |
| 3 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 7,5087 | 0,0844350 | **0,0844350** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,414656 | 0,0041870 | **0,0041870** | **100** | Казахстан |
| 5 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 10,17846 | 0,2217240 | **0,2217240** | **100** | Казахстан |
| 6 | Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,33488 | 0,0160350 | **0,0160350** | **100** | Казахстан |
| 7 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 84,0641736 | 0,2389570 | **0,2389570** | **100** | Казахстан |
| 8 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,04508696 | 0,0002490 | **0,0002490** | **100** | Казахстан |
| 9 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 33,229458 | 0,4985740 | **0,4985740** | **100** | Казахстан |
| 10 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 231,28935 | 4,7034060 | **4,7034060** | **100** | Казахстан |
| 11 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 53,57827 | 1,5190820 | **1,5190820** | **100** | Казахстан |
| 12 | Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 438,24545 | 8,8990970 | **8,8990970** | **100** | Казахстан |
| 13 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 702,1350708 | 18,2845510 | **18,2845510** | **100** | Казахстан |
| 14 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 27,7095 | 0,4925920 | **0,4925920** | **100** | Казахстан |
| 15 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 19,737 | 0,3536870 | **0,3536870** | **100** | Казахстан |
| 16 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 37,49004 | 0,6967560 | **0,6967560** | **100** | Казахстан |
| 17 | Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,042 | 0,0007930 | **0,0007930** | **100** | Казахстан |
| 18 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 40,3158 | 0,8212330 | **0,8212330** | **100** | Казахстан |
| 19 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,32 | 0,0066000 | **0,0066000** | **100** | Казахстан |
| 20 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,2776 | 0,0632490 | **0,0632490** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 31,70925 | 1,0495760 | **1,0495760** | **100** | Казахстан |
| 22 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 13,7020412 | 0,2046930 | **0,2046930** | **100** | Казахстан |
| 23 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 41,794272 | 0,7202840 | **0,7202840** | **100** | Казахстан |
| 24 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 106,118352 | 1,9854740 | **1,9854740** | **100** | Казахстан |
| 25 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 5,794962 | 0,1094780 | **0,1094780** | **100** | Казахстан |
| 26 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 22,9261 | 0,3612930 | **0,3612930** | **100** | Казахстан |
| 27 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 307,0462 | 5,1184600 | **5,1184600** | **100** | Казахстан |
| 28 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,213345 | 0,0043310 | **0,0043310** | **100** | Казахстан |
| 29 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01770626 | 0,0003820 | **0,0003820** | **100** | Казахстан |
| 30 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 127,0216345 | 2,5629150 | **2,5629150** | **100** | Казахстан |
| 31 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 34,990681 | 0,6954750 | **0,6954750** | **100** | Казахстан |
| 32 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 479,7014 | 21,2032820 | **21,2032820** | **100** | Казахстан |
| 33 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 1ПБ10-1 | м3 | 1,022 | 0,0712080 | **0,0712080** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ПК72.15-8АтVT) | м2 | 4505,0838 | 26,0979550 | **26,0979550** | **100** | Казахстан |
| 35 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 290,7 | 0,7430290 | **0,7430290** | **100** | Казахстан |
| 36 | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92. С70.30-9 | м | 1995 | 9,8952000 | **9,8952000** | **100** | Казахстан |
| 37 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (6х60мм) | т | 0,26529 | 0,0650430 | **0,0650430** | **100** | Казахстан |
| 38 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,95484 | 0,2396150 | **0,2396150** | **100** | Казахстан |
| 39 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (14х180) | т | 0,3267 | 0,0917580 | **0,0917580** | **100** | Казахстан |
| 40 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1,66182 | 0,5228660 | **0,5228660** | **100** | Казахстан |
| 41 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,5218298 | 0,1635820 | **0,1635820** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,012 | 0,0039420 | **0,0039420** | **100** | Казахстан |
| 43 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,263855 | 0,0866580 | **0,0866580** | **100** | Казахстан |
| 44 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,70091 | 0,5684610 | **0,5684610** | **100** | Казахстан |
| 45 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0760512 | 0,0101550 | **0,0101550** | **100** | Казахстан |
| 46 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 4,43632 | 0,0068540 | **0,0068540** | **100** | Казахстан |
| 47 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0046 | 0,0011280 | **0,0011280** | **100** | Казахстан |
| 48 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L50х5) | т | 0,085 | 0,0203310 | **0,0203310** | **100** | Казахстан |
| 49 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (75х5) | т | 0,02088 | 0,0051150 | **0,0051150** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 | т | 1,1814 | 0,3530280 | **0,3530280** | **100** | Казахстан |
| 51 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90х56х6) | т | 1,92474 | 0,4603850 | **0,4603850** | **100** | Казахстан |
| 52 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (70х6) | т | 0,08964 | 0,0223830 | **0,0223830** | **100** | Казахстан |
| 53 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (8У) | т | 0,15413 | 0,0441950 | **0,0441950** | **100** | Казахстан |
| 54 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (18У) | т | 0,84895 | 0,2705590 | **0,2705590** | **100** | Казахстан |
| 55 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (14У) | т | 2,16966 | 0,7142590 | **0,7142590** | **100** | Казахстан |
| 56 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,027015044 | 0,0113520 | **0,0113520** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (24У) | т | 3,00168 | 1,2928750 | **1,2928750** | **100** | Казахстан |
| 58 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,53208 | 0,1304530 | **0,1304530** | **100** | Казахстан |
| 59 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 (20х2) | т | 2,52964 | 0,7256750 | **0,7256750** | **100** | Казахстан |
| 60 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40х4) | т | 0,1067 | 0,0289660 | **0,0289660** | **100** | Казахстан |
| 61 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40х40х1,5) | т | 0,01331 | 0,0036900 | **0,0036900** | **100** | Казахстан |
| 62 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 А-I) | т | 17,99738 | 3,6873900 | **3,6873900** | **100** | Казахстан |
| 63 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,51053 | 0,1030410 | **0,1030410** | **100** | Казахстан |
| 64 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10 А-III) | т | 26,39166 | 5,4201340 | **5,4201340** | **100** | Казахстан |
| 65 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14 А-III) | т | 16,6106 | 3,3323860 | **3,3323860** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,1215947 | 0,0265330 | **0,0265330** | **100** | Казахстан |
| 67 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,144276 | 0,0451310 | **0,0451310** | **100** | Казахстан |
| 68 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 192,7835 | 0,0653530 | **0,0653530** | **100** | Казахстан |
| 69 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 8,08315 | 0,0044750 | **0,0044750** | **100** | Казахстан |
| 70 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7,922 | 0,0012680 | **0,0012680** | **100** | Казахстан |
| 71 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 9,74406 | 0,0012970 | **0,0012970** | **100** | Казахстан |
| 72 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 24,5582 | 0,0026040 | **0,0026040** | **100** | Казахстан |
| 73 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 9,3243392 | 0,0010650 | **0,0010650** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 27,44736 | 0,0026620 | **0,0026620** | **100** | Казахстан |
| 75 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1216,808282 | 0,0851800 | **0,0851800** | **100** | Казахстан |
| 76 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90 | кг | 0,05 | 0,0002000 | **0,0002000** | **100** | Казахстан |
| 77 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 3,36 | 0,0060780 | **0,0060780** | **100** | Казахстан |
| 78 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 389,427615 | 0,3446430 | **0,3446430** | **100** | Казахстан |
| 79 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 С1 | т | 2,56968 | 0,6914230 | **0,6914230** | **100** | Казахстан |
| 80 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С-1(6 А-III) | т | 6,68186 | 1,5219200 | **1,5219200** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,260402736 | 0,0008760 | **0,0008760** | **100** | Казахстан |
| 82 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,006688 | 0,0122730 | **0,0122730** | **100** | Казахстан |
| 83 | Стремянка ЛВ-6.18 ГОСТ 25772-83 | т | 1,27608 | 0,6652280 | **0,6652280** | **100** | Казахстан |
| 84 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,179 | 0,0903560 | **0,0903560** | **100** | Казахстан |
| 85 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1,24467 | 0,7279060 | **0,7279060** | **100** | Казахстан |
| 86 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,84908 | 0,5222060 | **0,5222060** | **100** | Казахстан |
| 87 | Стальные настилы и щиты | т | 0,06928 | 0,0291110 | **0,0291110** | **100** | Казахстан |
| 88 | Опоры скользящие | т | 0,02989 | 0,0127030 | **0,0127030** | **100** | Казахстан |
| 89 | Опоры неподвижные | т | 0,00203 | 0,0008630 | **0,0008630** | **100** | Казахстан |
| 90 | Стальные детали лесов | т | 0,9521173 | 0,3756590 | **0,3756590** | **100** | Казахстан |
| 91 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,55806 | 0,2451620 | **0,2451620** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,007758575 | 0,0032240 | **0,0032240** | **100** | Казахстан |
| 93 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,014592 | 0,0076940 | **0,0076940** | **100** | Казахстан |
| 94 | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм | м | 220,38597 | 0,0288710 | **0,0288710** | **100** | Казахстан |
| 95 | Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм | м | 1426,52292 | 0,1868750 | **0,1868750** | **100** | Казахстан |
| 96 | Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм | м | 2513,45694 | 0,4147200 | **0,4147200** | **100** | Казахстан |
| 97 | Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм | м | 249,1236 | 0,0478320 | **0,0478320** | **100** | Казахстан |
| 98 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 7270,8625 | 2,1958000 | **2,1958000** | **100** | Казахстан |
| 99 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,72 | 0,0211490 | **0,0211490** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,168961 | 0,0033820 | **0,0033820** | **100** | Казахстан |
| 101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014343038 | 0,0008370 | **0,0008370** | **100** | Казахстан |
| 102 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 15,0113827 | 0,4149000 | **0,4149000** | **100** | Казахстан |
| 103 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,01152 | 0,0832350 | **0,0832350** | **100** | Казахстан |
| 104 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,271548 | 0,0351440 | **0,0351440** | **100** | Казахстан |
| 105 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0020832 | 0,0000580 | **0,0000580** | **100** | Казахстан |
| 106 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 7,941216 | 0,1734940 | **0,1734940** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,05501815 | 0,0012020 | **0,0012020** | **100** | Казахстан |
| 108 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,786347 | 0,0145910 | **0,0145910** | **100** | Казахстан |
| 109 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 41,65936 | 2,2161110 | **2,2161110** | **100** | Казахстан |
| 110 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 7,066 | 0,1952970 | **0,1952970** | **100** | Казахстан |
| 111 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,08 | 0,0298500 | **0,0298500** | **100** | Казахстан |
| 112 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,8270622 | 0,0504910 | **0,0504910** | **100** | Казахстан |
| 113 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 10,41627367 | 0,2878960 | **0,2878960** | **100** | Казахстан |
| 114 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,29349 | 0,0081410 | **0,0081410** | **100** | Казахстан |
| 115 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,2361166 | 0,0897570 | **0,0897570** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0075 | 0,0001280 | **0,0001280** | **100** | Казахстан |
| 117 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,638738 | 0,0250450 | **0,0250450** | **100** | Казахстан |
| 118 | Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 1,0944 | 0,0221650 | **0,0221650** | **100** | Казахстан |
| 119 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 1246,3902 | 0,3315400 | **0,3315400** | **100** | Казахстан |
| 120 | Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 96,39 | 0,1071860 | **0,1071860** | **100** | Казахстан |
| 121 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,1543974 | 0,0048970 | **0,0048970** | **100** | Казахстан |
| 122 | Опилки древесные | м3 | 17,932212 | 0,0466950 | **0,0466950** | **100** | Казахстан |
| 123 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 1,53216 | 0,0320230 | **0,0320230** | **100** | Казахстан |
| 124 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (Д8) | м2 | 166,508 | 0,8312080 | **0,8312080** | **100** | Казахстан |
| 125 | Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (Д6,Д7) | м2 | 189,186 | 1,1595210 | **1,1595210** | **100** | Казахстан |
| 126 | Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92. (Д5) | м2 | 161,289 | 1,0712820 | **1,0712820** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 (Д1, Д1') | м2 | 12,238 | 0,1868870 | **0,1868870** | **100** | Казахстан |
| 128 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (Д13) | м2 | 7,32 | 0,2446120 | **0,2446120** | **100** | Казахстан |
| 129 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (ДЛ10-10) | м2 | 2,908 | 0,0971910 | **0,0971910** | **100** | Казахстан |
| 130 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 8,7504 | 0,1759480 | **0,1759480** | **100** | Казахстан |
| 131 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-4/ | м2 | 139,65 | 2,7038590 | **2,7038590** | **100** | Казахстан |
| 132 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-5/ | м2 | 22,344 | 0,5356070 | **0,5356070** | **100** | Казахстан |
| 133 | Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм с одинарной конструкцикй, со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 42,7266 | 0,6181260 | **0,6181260** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2/ | м2 | 115,08 | 1,9771660 | **1,9771660** | **100** | Казахстан |
| 135 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-3/ | м2 | 74,76 | 1,5337040 | **1,5337040** | **100** | Казахстан |
| 136 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 9,3534 | 0,3132640 | **0,3132640** | **100** | Казахстан |
| 137 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /ОК-1, ОК-2/ | м2 | 93,72 | 2,0721870 | **2,0721870** | **100** | Казахстан |
| 138 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 /ОК-1, ОК-2/ | м | 273,15 | 0,3966140 | **0,3966140** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д3, Д4) | м2 | 108,106 | 4,0939740 | **4,0939740** | **100** | Казахстан |
| 140 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д2) | м2 | 8,135 | 0,3765940 | **0,3765940** | **100** | Казахстан |
| 141 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой (Д10, Д11) | м2 | 11,519 | 0,4698370 | **0,4698370** | **100** | Казахстан |
| 142 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 840 | 0,3654000 | **0,3654000** | **100** | Казахстан |
| 143 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 60 | 0,1980000 | **0,1980000** | **100** | Казахстан |
| 144 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 6 | 0,0186540 | **0,0186540** | **100** | Казахстан |
| 145 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | 24 | 0,0104640 | **0,0104640** | **100** | Казахстан |
| 146 | Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 | шт. | 126 | 0,0601020 | **0,0601020** | **100** | Казахстан |
| 147 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 6 | 0,0246120 | **0,0246120** | **100** | Казахстан |
| 148 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 356 | 1,0804600 | **1,0804600** | **100** | Казахстан |
| 149 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1424,7492 | 4,5150300 | **4,5150300** | **100** | Казахстан |
| 150 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 45,195 | 0,1132130 | **0,1132130** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 22,678 | 0,0953150 | **0,0953150** | **100** | Казахстан |
| 152 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 2364,8688 | 0,4398650 | **0,4398650** | **100** | Казахстан |
| 153 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1025,9216 | 0,1364480 | **0,1364480** | **100** | Казахстан |
| 154 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 203,572864 | 0,0329790 | **0,0329790** | **100** | Казахстан |
| 155 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 184,67014 | 0,0421050 | **0,0421050** | **100** | Казахстан |
| 156 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2 | м2 | 1025,9216 | 0,1487590 | **0,1487590** | **100** | Казахстан |
| 157 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 141,876 | 0,1052720 | **0,1052720** | **100** | Казахстан |
| 158 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1901,88576 | 0,2624600 | **0,2624600** | **100** | Казахстан |
| 159 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | кг | 0,1 | 0,0000460 | **0,0000460** | **100** | Казахстан |
| 160 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 2,7216825 | 0,0009320 | **0,0009320** | **100** | Казахстан |
| 161 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 152,095465 | 0,0883670 | **0,0883670** | **100** | Казахстан |
| 162 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,7904 | 0,0004050 | **0,0004050** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1664,4384 | 0,3744990 | **0,3744990** | **100** | Казахстан |
| 164 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 5,19 | 0,0013180 | **0,0013180** | **100** | Казахстан |
| 165 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 11,96475 | 0,0104330 | **0,0104330** | **100** | Казахстан |
| 166 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 259,16184 | 0,1873740 | **0,1873740** | **100** | Казахстан |
| 167 | Замазка защитная | кг | 48 | 0,0172800 | **0,0172800** | **100** | Казахстан |
| 168 | Клей Бустилат | кг | 1554,375 | 0,4181270 | **0,4181270** | **100** | Казахстан |
| 169 | Клей марки КМЦ обойный | т | 0,12789 | 0,0844800 | **0,0844800** | **100** | Казахстан |
| 170 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,0048 | 0,0057030 | **0,0057030** | **100** | Казахстан |
| 171 | Клей марки ГИПК-14 | кг | 0,015 | 0,0000070 | **0,0000070** | **100** | Казахстан |
| 172 | Клей марки БМК-5к | кг | 17,479 | 0,0041430 | **0,0041430** | **100** | Казахстан |
| 173 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 17,0599 | 0,0663630 | **0,0663630** | **100** | Казахстан |
| 174 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 761,183082 | 1,2346410 | **1,2346410** | **100** | Казахстан |
| 175 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 9,0537 | 0,1361130 | **0,1361130** | **100** | Казахстан |
| 176 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35 | м3 | 231,6045 | 1,9299600 | **1,9299600** | **100** | Казахстан |
| 177 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 | м3 | 119,169 | 1,7850320 | **1,7850320** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 | м3 | 199,7772 | 5,0012220 | **5,0012220** | **100** | Казахстан |
| 179 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 71,78052 | 0,8071720 | **0,8071720** | **100** | Казахстан |
| 180 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 11,5203 | 0,1949340 | **0,1949340** | **100** | Казахстан |
| 181 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 0,129 | 0,0004240 | **0,0004240** | **100** | Казахстан |
| 182 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 22,512114 | 0,7399960 | **0,7399960** | **100** | Казахстан |
| 183 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 169,4 | 0,0313390 | **0,0313390** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 9,9 | 0,0023660 | **0,0023660** | **100** | Казахстан |
| 185 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 20,9 | 0,0060820 | **0,0060820** | **100** | Казахстан |
| 186 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 37,4 | 0,0121180 | **0,0121180** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 22 | 0,0102960 | **0,0102960** | **100** | Казахстан |
| 188 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 184,8 | 0,0456460 | **0,0456460** | **100** | Казахстан |
| 189 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 793,1 | 0,1847920 | **0,1847920** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 9,9 | 0,0031580 | **0,0031580** | **100** | Казахстан |
| 191 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 23,1 | 0,0087090 | **0,0087090** | **100** | Казахстан |
| 192 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 41,8 | 0,0178900 | **0,0178900** | **100** | Казахстан |
| 193 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 178,95 | 0,2344250 | **0,2344250** | **100** | Казахстан |
| 194 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,35880277 | 0,0065360 | **0,0065360** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0153 | 0,0026610 | **0,0026610** | **100** | Казахстан |
| 196 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,6046558 | 0,0193540 | **0,0193540** | **100** | Казахстан |
| 197 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,525853419 | 0,0117390 | **0,0117390** | **100** | Казахстан |
| 198 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,11096256 | 0,0143400 | **0,0143400** | **100** | Казахстан |
| 199 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 7,1829884 | 0,6554480 | **0,6554480** | **100** | Казахстан |
| 200 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0162 | 0,0086150 | **0,0086150** | **100** | Казахстан |
| 201 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2,304 | 0,0004910 | **0,0004910** | **100** | Казахстан |
| 202 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 736,95072 | 0,4635420 | **0,4635420** | **100** | Казахстан |
| 203 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0033 | 0,0015010 | **0,0015010** | **100** | Казахстан |
| 204 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0528 | 0,0099660 | **0,0099660** | **100** | Казахстан |
| 205 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0727178 | 0,0138390 | **0,0138390** | **100** | Казахстан |
| 206 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм | т | 0,02118 | 0,0180100 | **0,0180100** | **100** | Казахстан |
| 207 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,177571803 | 0,0718640 | **0,0718640** | **100** | Казахстан |
| 208 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0028 | 0,0014890 | **0,0014890** | **100** | Казахстан |
| 209 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 33 | 0,0011220 | **0,0011220** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00987 | 0,0024720 | **0,0024720** | **100** | Казахстан |
| 211 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 53,499701 | 0,0169590 | **0,0169590** | **100** | Казахстан |
| 212 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 1,68665 | 0,0028320 | **0,0028320** | **100** | Казахстан |
| 213 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,189 | 0,0001310 | **0,0001310** | **100** | Казахстан |
| 214 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,008438 | 0,0060670 | **0,0060670** | **100** | Казахстан |
| 215 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно А-1 | т | 0,02464 | 0,0046630 | **0,0046630** | **100** | Казахстан |
| 216 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 7090,3592 | 0,9571980 | **0,9571980** | **100** | Казахстан |
| 217 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 220,101 | 0,0085840 | **0,0085840** | **100** | Казахстан |
| 218 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 274,2503 | 0,0159050 | **0,0159050** | **100** | Казахстан |
| 219 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 72 | 0,0055440 | **0,0055440** | **100** | Казахстан |
| 220 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 536,526 | 0,1357410 | **0,1357410** | **100** | Казахстан |
| 221 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,3888 | 0,0003880 | **0,0003880** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 932 | 0,0065240 | **0,0065240** | **100** | Казахстан |
| 223 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 889,2747 | 0,0302350 | **0,0302350** | **100** | Казахстан |
| 224 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1271,7564 | 0,2467220 | **0,2467220** | **100** | Казахстан |
| 225 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 27,185 | 0,0123700 | **0,0123700** | **100** | Казахстан |
| 226 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 2507,963136 | 0,0652050 | **0,0652050** | **100** | Казахстан |
| 227 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0,419042 | 0,0024300 | **0,0024300** | **100** | Казахстан |
| 228 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм | 1000 шт. | 0,1307208 | 0,0012950 | **0,0012950** | **100** | Казахстан |
| 229 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 43,66224 | 0,0421780 | **0,0421780** | **100** | Казахстан |
| 230 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 14,6277947 | 0,0049590 | **0,0049590** | **100** | Казахстан |
| 231 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 8,5382344 | 0,0029970 | **0,0029970** | **100** | Казахстан |
| 232 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 1,89 | 0,0007310 | **0,0007310** | **100** | Казахстан |
| 233 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 823,8301551 | 0,2553830 | **0,2553830** | **100** | Казахстан |
| 234 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1,51282 | 0,2472760 | **0,2472760** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,13686608 | 0,1763360 | **0,1763360** | **100** | Казахстан |
| 236 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм | шт. | 762,405 | 0,0022870 | **0,0022870** | **100** | Казахстан |
| 237 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 178,8306 | 0,0005370 | **0,0005370** | **100** | Казахстан |
| 238 | Петля накладная | шт. | 48 | 0,0143040 | **0,0143040** | **100** | Казахстан |
| 239 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 381,2025 | 0,0003810 | **0,0003810** | **100** | Казахстан |
| 240 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,0007696 | 0,0002790 | **0,0002790** | **100** | Казахстан |
| 241 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0029835 | 0,0007450 | **0,0007450** | **100** | Казахстан |
| 242 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0076892 | 0,0029750 | **0,0029750** | **100** | Казахстан |
| 243 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,0202106 | 0,0051150 | **0,0051150** | **100** | Казахстан |
| 244 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000046528 | 0,0000090 | **0,0000090** | **100** | Казахстан |
| 245 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 249,52959 | 0,0002500 | **0,0002500** | **100** | Казахстан |
| 246 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 6978,7 | 0,5164240 | **0,5164240** | **100** | Казахстан |
| 247 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,2714406 | 0,0625920 | **0,0625920** | **100** | Казахстан |
| 248 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95 | т | 0,006 | 0,0029010 | **0,0029010** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,000483493 | 0,0011720 | **0,0011720** | **100** | Казахстан |
| 250 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0057117 | 0,0035880 | **0,0035880** | **100** | Казахстан |
| 251 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 3,3367 | 0,0183140 | **0,0183140** | **100** | Казахстан |
| 252 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 43,627318 | 0,0135180 | **0,0135180** | **100** | Казахстан |
| 253 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 5,630328 | 0,0009340 | **0,0009340** | **100** | Казахстан |
| 254 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,0067 | 0,0024040 | **0,0024040** | **100** | Казахстан |
| 255 | Вазелин технический | кг | 0,615 | 0,0004420 | **0,0004420** | **100** | Казахстан |
| 256 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 1,26697792 | 0,0686880 | **0,0686880** | **100** | Казахстан |
| 257 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,050192 | 0,0035650 | **0,0035650** | **100** | Казахстан |
| 258 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,00001015 | 0,0000030 | **0,0000030** | **100** | Казахстан |
| 259 | Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта | т | 0,000007 | 0,0000010 | **0,0000010** | **100** | Казахстан |
| 260 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 97,857558 | 0,0171220 | **0,0171220** | **100** | Казахстан |
| 261 | Вода техническая | м3 | 466,0874949 | 0,0121140 | **0,0121140** | **100** | Казахстан |
| 262 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00004215 | 0,0001070 | **0,0001070** | **100** | Казахстан |
| 263 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0853264 | 0,0064210 | **0,0064210** | **100** | Казахстан |
| 264 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,3362864 | 0,4515590 | **0,4515590** | **100** | Казахстан |
| 265 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,008232068 | 0,0023910 | **0,0023910** | **100** | Казахстан |
| 266 | Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы) | кг | 0,07 | 0,0000250 | **0,0000250** | **100** | Казахстан |
| 267 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,00111 | 0,0000190 | **0,0000190** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 12,4656 | 0,0040260 | **0,0040260** | **100** | Казахстан |
| 269 | Ветошь | кг | 37,4700636 | 0,0033750 | **0,0033750** | **100** | Казахстан |
| 270 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 99,5973868 | 0,6965830 | **0,6965830** | **100** | Казахстан |
| 271 | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,0036 | 0,0000010 | **0,0000010** | **100** | Казахстан |
| 272 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,001392528 | 0,0026200 | **0,0026200** | **100** | Казахстан |
| 273 | Каболка | т | 0,0198 | 0,0271570 | **0,0271570** | **100** | Казахстан |
| 274 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,185 | 0,0000560 | **0,0000560** | **100** | Казахстан |
| 275 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 289,3333 | 0,1678130 | **0,1678130** | **100** | Казахстан |
| 276 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,119 | 0,0001300 | **0,0001300** | **100** | Казахстан |
| 277 | Лента бутиловая диффузионная | м | 398,191824 | 0,0457910 | **0,0457910** | **100** | Казахстан |
| 278 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1085,908944 | 0,0933890 | **0,0933890** | **100** | Казахстан |
| 279 | Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78 | 10 м | 2,1 | 0,0001530 | **0,0001530** | **100** | Казахстан |
| 280 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 22,1049 | 0,0145450 | **0,0145450** | **100** | Казахстан |
| 281 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,05 | 0,0000300 | **0,0000300** | **100** | Казахстан |
| 282 | Лента К226 | 100 м | 0,35489 | 0,0006290 | **0,0006290** | **100** | Казахстан |
| 283 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 1796,10573 | 0,0916020 | **0,0916020** | **100** | Казахстан |
| 284 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 1505,79366 | 0,0602310 | **0,0602310** | **100** | Казахстан |
| 285 | Лента армирующая бумажная | м | 2621,84118 | 0,0262190 | **0,0262190** | **100** | Казахстан |
| 286 | Лента бутиловая | м | 1597,998096 | 0,0830960 | **0,0830960** | **100** | Казахстан |
| 287 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 2621,718 | 0,2726590 | **0,2726590** | **100** | Казахстан |
| 288 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0459 | 0,0001810 | **0,0001810** | **100** | Казахстан |
| 289 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1271,7564 | 0,3649920 | **0,3649920** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 37,0855654 | 0,0063800 | **0,0063800** | **100** | Казахстан |
| 291 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00528 | 0,0006360 | **0,0006360** | **100** | Казахстан |
| 292 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 1,628866608 | 0,3457130 | **0,3457130** | **100** | Казахстан |
| 293 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,263069933 | 0,0619670 | **0,0619670** | **100** | Казахстан |
| 294 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,036138823 | 0,0074840 | **0,0074840** | **100** | Казахстан |
| 295 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03998448 | 0,0088220 | **0,0088220** | **100** | Казахстан |
| 296 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,37480481 | 0,0783330 | **0,0783330** | **100** | Казахстан |
| 297 | Ерши металлические | кг | 4,58925 | 0,0009270 | **0,0009270** | **100** | Казахстан |
| 298 | Скобы ходовые | шт. | 30 | 0,0179700 | **0,0179700** | **100** | Казахстан |
| 299 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 24 | 0,0200400 | **0,0200400** | **100** | Казахстан |
| 300 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 5,704545 | 0,0161660 | **0,0161660** | **100** | Казахстан |
| 301 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,47 | 0,0001320 | **0,0001320** | **100** | Казахстан |
| 302 | Компонент Вилад (полиэфир) | кг | 0,2 | 0,0001280 | **0,0001280** | **100** | Казахстан |
| 303 | Лента стяжная зубчатая У-653 | кг | 0,27 | 0,0000180 | **0,0000180** | **100** | Казахстан |
| 304 | Лента ФУМ | кг | 0,07824 | 0,0004080 | **0,0004080** | **100** | Казахстан |
| 305 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм ГОСТ 13726-97 | кг | 0,02 | 0,0000110 | **0,0000110** | **100** | Казахстан |
| 306 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 4,4999169 | 0,0966030 | **0,0966030** | **100** | Казахстан |
| 307 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР | т | 0,37014 | 0,9338040 | **0,9338040** | **100** | Казахстан |
| 308 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 4,8 | 0,0060620 | **0,0060620** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00021 | 0,0013120 | **0,0013120** | **100** | Казахстан |
| 310 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0033275 | 0,0197600 | **0,0197600** | **100** | Казахстан |
| 311 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0,02695 | 0,0002480 | **0,0002480** | **100** | Казахстан |
| 312 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,005 | 0,0000090 | **0,0000090** | **100** | Казахстан |
| 313 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,0000070 | **0,0000070** | **100** | Казахстан |
| 314 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 6,163 | 0,0027720 | **0,0027720** | **100** | Казахстан |
| 315 | Резина прессованная | кг | 0,57824 | 0,0006660 | **0,0006660** | **100** | Казахстан |
| 316 | Смола каменноугольная | т | 0,003978668 | 0,0003180 | **0,0003180** | **100** | Казахстан |
| 317 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 20157,1944 | 0,3628290 | **0,3628290** | **100** | Казахстан |
| 318 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,881 | 0,0014630 | **0,0014630** | **100** | Казахстан |
| 319 | Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм | кг | 0,87 | 0,0004220 | **0,0004220** | **100** | Казахстан |
| 320 | Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм | кг | 0,082 | 0,0000570 | **0,0000570** | **100** | Казахстан |
| 321 | Хомутик | шт. | 11,52 | 0,0099990 | **0,0099990** | **100** | Казахстан |
| 322 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 0,0001460 | **0,0001460** | **100** | Казахстан |
| 323 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 292,1625 | 0,1934120 | **0,1934120** | **100** | Казахстан |
| 324 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 4727,0352 | 0,0472710 | **0,0472710** | **100** | Казахстан |
| 325 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0003 | 0,0000450 | **0,0000450** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 2,386 | 0,0057990 | **0,0057990** | **100** | Казахстан |
| 327 | Бобышки скошенные | шт. | 30 | 0,0067200 | **0,0067200** | **100** | Казахстан |
| 328 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм (прим.) | 1000 м2 | 0,00108 | 0,0030700 | **0,0030700** | **100** | Казахстан |
| 329 | Состав органосиликатный | кг | 0,005 | 0,0000020 | **0,0000020** | **100** | Казахстан |
| 330 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0437593 | 0,0033330 | **0,0033330** | **100** | Казахстан |
| 331 | Паста антисептическая | т | 0,09837632 | 0,0600540 | **0,0600540** | **100** | Казахстан |
| 332 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 562,2872 | 0,1327000 | **0,1327000** | **100** | Казахстан |
| 333 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 255,15 | 0,1160930 | **0,1160930** | **100** | Казахстан |
| 334 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 2386,44 | 1,2146980 | **1,2146980** | **100** | Казахстан |
| 335 | Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 16 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 91,665 | 0,0778240 | **0,0778240** | **100** | Казахстан |
| 336 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,047572222 | 0,0200850 | **0,0200850** | **100** | Казахстан |
| 337 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2569,149396 | 0,5626430 | **0,5626430** | **100** | Казахстан |
| 338 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,137547 | 0,0835330 | **0,0835330** | **100** | Казахстан |
| 339 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,0000350 | **0,0000350** | **100** | Казахстан |
| 340 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77 | кг | 3,3 | 0,0070410 | **0,0070410** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,8856 | 0,0004130 | **0,0004130** | **100** | Казахстан |
| 342 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 46,93445 | 0,0304140 | **0,0304140** | **100** | Казахстан |
| 343 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,5 | 0,0003240 | **0,0003240** | **100** | Казахстан |
| 344 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 45,63 | 0,0295690 | **0,0295690** | **100** | Казахстан |
| 345 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 1,1804 | 0,0014210 | **0,0014210** | **100** | Казахстан |
| 346 | Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы) | кг | 0,004 | 0,0000010 | **0,0000010** | **100** | Казахстан |
| 347 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 3,05208 | 0,0038580 | **0,0038580** | **100** | Казахстан |
| 348 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 420,12763 | 0,0411720 | **0,0411720** | **100** | Казахстан |
| 349 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,4 | 0,0008230 | **0,0008230** | **100** | Казахстан |
| 350 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 6,4947 | 0,0082600 | **0,0082600** | **100** | Казахстан |
| 351 | Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 4,7214 | 0,0027060 | **0,0027060** | **100** | Казахстан |
| 352 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,78 | 0,0001490 | **0,0001490** | **100** | Казахстан |
| 353 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,00001 | 0,0000070 | **0,0000070** | **100** | Казахстан |
| 354 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 1,8911175 | 0,1086770 | **0,1086770** | **100** | Казахстан |
| 355 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,013270565 | 0,0060150 | **0,0060150** | **100** | Казахстан |
| 356 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,008595168 | 0,0047940 | **0,0047940** | **100** | Казахстан |
| 357 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 27,45415 | 0,0145520 | **0,0145520** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0972 | 0,0000700 | **0,0000700** | **100** | Казахстан |
| 359 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 215,39748 | 0,1141600 | **0,1141600** | **100** | Казахстан |
| 360 | Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89 | т | 0,0006 | 0,0004590 | **0,0004590** | **100** | Казахстан |
| 361 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 | т | 0,000388 | 0,0005630 | **0,0005630** | **100** | Казахстан |
| 362 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 | т | 0,336898452 | 0,1880330 | **0,1880330** | **100** | Казахстан |
| 363 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,086510772 | 0,0461370 | **0,0461370** | **100** | Казахстан |
| 364 | Эмаль однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5 °С до +30 °С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | кг | 1,61 | 0,0025240 | **0,0025240** | **100** | Казахстан |
| 365 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 3,36547868 | 0,8416930 | **0,8416930** | **100** | Казахстан |
| 366 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 0,602304 | 0,0003730 | **0,0003730** | **100** | Казахстан |
| 367 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 17297,5842 | 1,5567820 | **1,5567820** | **100** | Казахстан |
| 368 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 1186,10649 | 0,1316590 | **0,1316590** | **100** | Казахстан |
| 369 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 3170,925 | 9,2622720 | **9,2622720** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 597,7404 | 0,9253020 | **0,9253020** | **100** | Казахстан |
| 371 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 2982,8431 | 0,5816540 | **0,5816540** | **100** | Казахстан |
| 372 | Бумажные обои ГОСТ 6810-2002 | м2 | 7033,95 | 3,3129900 | **3,3129900** | **100** | Казахстан |
| 373 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 74,16 | 0,0232130 | **0,0232130** | **100** | Казахстан |
| 374 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 193,01 | 0,0781690 | **0,0781690** | **100** | Казахстан |
| 375 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,545 | 0,0023240 | **0,0023240** | **100** | Казахстан |
| 376 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 25,3935 | 0,0261550 | **0,0261550** | **100** | Казахстан |
| 377 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,8 | 0,0021940 | **0,0021940** | **100** | Казахстан |
| 378 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 0,0008340 | **0,0008340** | **100** | Казахстан |
| 379 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 44 | 0,0443520 | **0,0443520** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 190 | 0,2253400 | **0,2253400** | **100** | Казахстан |
| 381 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 36 | 0,0321500 | **0,0321500** | **100** | Казахстан |
| 382 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 15 | 0,0237300 | **0,0237300** | **100** | Казахстан |
| 383 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 19,3 | 0,0343730 | **0,0343730** | **100** | Казахстан |
| 384 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 59 | 0,1251980 | **0,1251980** | **100** | Казахстан |
| 385 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 25 | 0,0653000 | **0,0653000** | **100** | Казахстан |
| 386 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,8 | 0,0993950 | **0,0993950** | **100** | Казахстан |
| 387 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм | м | 17,955 | 0,4006120 | **0,4006120** | **100** | Казахстан |
| 388 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 152,46 | 0,0198200 | **0,0198200** | **100** | Казахстан |
| 389 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 8,91 | 0,0019070 | **0,0019070** | **100** | Казахстан |
| 390 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 18,81 | 0,0051730 | **0,0051730** | **100** | Казахстан |
| 391 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 22,77 | 0,0096090 | **0,0096090** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 18,92 | 0,0122030 | **0,0122030** | **100** | Казахстан |
| 393 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 11,88 | 0,0014370 | **0,0014370** | **100** | Казахстан |
| 394 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 504,9 | 0,0121180 | **0,0121180** | **100** | Казахстан |
| 395 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 7518,42 | 0,2180350 | **0,2180350** | **100** | Казахстан |
| 396 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 526,944 | 0,1475440 | **0,1475440** | **100** | Казахстан |
| 397 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 372,254 | 0,3167880 | **0,3167880** | **100** | Казахстан |
| 398 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 641,52 | 0,1148320 | **0,1148320** | **100** | Казахстан |
| 399 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 769,23 | 0,1400000 | **0,1400000** | **100** | Казахстан |
| 400 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 727,65 | 0,2139300 | **0,2139300** | **100** | Казахстан |
| 401 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 8,91 | 0,0042410 | **0,0042410** | **100** | Казахстан |
| 402 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 29,7 | 0,0231360 | **0,0231360** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20,79 | 0,0276510 | **0,0276510** | **100** | Казахстан |
| 404 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 32,164 | 0,0705360 | **0,0705360** | **100** | Казахстан |
| 405 | Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 | м | 15 | 0,0681750 | **0,0681750** | **100** | Казахстан |
| 406 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 153 | 0,0088740 | **0,0088740** | **100** | Казахстан |
| 407 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 129 | 0,0165120 | **0,0165120** | **100** | Казахстан |
| 408 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 175 | 0,0297500 | **0,0297500** | **100** | Казахстан |
| 409 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 80 мм | м | 42,84 | 0,0154220 | **0,0154220** | **100** | Казахстан |
| 410 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 40 | 0,0425200 | **0,0425200** | **100** | Казахстан |
| 411 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 3853 | 4,6621300 | **4,6621300** | **100** | Казахстан |
| 412 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 82,5 | 0,1087350 | **0,1087350** | **100** | Казахстан |
| 413 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 23 | 0,0361100 | **0,0361100** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 30 | 0,0525900 | **0,0525900** | **100** | Казахстан |
| 415 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 74,5 | 0,1559290 | **0,1559290** | **100** | Казахстан |
| 416 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 24 | 0,0306000 | **0,0306000** | **100** | Казахстан |
| 417 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 3 | 0,0053040 | **0,0053040** | **100** | Казахстан |
| 418 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 15 | 0,0385650 | **0,0385650** | **100** | Казахстан |
| 419 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 0,0002800 | **0,0002800** | **100** | Казахстан |
| 420 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 0,0007180 | **0,0007180** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 0,0024420 | **0,0024420** | **100** | Казахстан |
| 422 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8 | 0,0085360 | **0,0085360** | **100** | Казахстан |
| 423 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 0,0015840 | **0,0015840** | **100** | Казахстан |
| 424 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 0,0006000 | **0,0006000** | **100** | Казахстан |
| 425 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 0,0009800 | **0,0009800** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 0,0037780 | **0,0037780** | **100** | Казахстан |
| 427 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 /свободный/ | шт. | 1 | 0,0010800 | **0,0010800** | **100** | Казахстан |
| 428 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 0,0058080 | **0,0058080** | **100** | Казахстан |
| 429 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 73 | 0,1179680 | **0,1179680** | **100** | Казахстан |
| 430 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 0,0239280 | **0,0239280** | **100** | Казахстан |
| 431 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 0,0020490 | **0,0020490** | **100** | Казахстан |
| 432 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 90 ГОСТ 12836-67 | шт. | 6 | 0,0155400 | **0,0155400** | **100** | Казахстан |
| 433 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0009840 | **0,0009840** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 0,0027280 | **0,0027280** | **100** | Казахстан |
| 435 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0005180 | **0,0005180** | **100** | Казахстан |
| 436 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0007950 | **0,0007950** | **100** | Казахстан |
| 437 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0011240 | **0,0011240** | **100** | Казахстан |
| 438 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0005760 | **0,0005760** | **100** | Казахстан |
| 439 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24 | 0,0041760 | **0,0041760** | **100** | Казахстан |
| 440 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 0,0023310 | **0,0023310** | **100** | Казахстан |
| 441 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0003970 | **0,0003970** | **100** | Казахстан |
| 442 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 0,0028640 | **0,0028640** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0016840 | **0,0016840** | **100** | Казахстан |
| 444 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0022300 | **0,0022300** | **100** | Казахстан |
| 445 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0005390 | **0,0005390** | **100** | Казахстан |
| 446 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 48 | 0,0170400 | **0,0170400** | **100** | Казахстан |
| 447 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0022200 | **0,0022200** | **100** | Казахстан |
| 448 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 0,0026850 | **0,0026850** | **100** | Казахстан |
| 449 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0012070 | **0,0012070** | **100** | Казахстан |
| 450 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 0,0048240 | **0,0048240** | **100** | Казахстан |
| 451 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0019580 | **0,0019580** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 0,2131800 | **0,2131800** | **100** | Казахстан |
| 453 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 120 | 0,0778800 | **0,0778800** | **100** | Казахстан |
| 454 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 73 | 0,1805290 | **0,1805290** | **100** | Казахстан |
| 455 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 75 | 0,0509250 | **0,0509250** | **100** | Казахстан |
| 456 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 141 | 0,4575450 | **0,4575450** | **100** | Казахстан |
| 457 | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 45 | 0,2761650 | **0,2761650** | **100** | Казахстан |
| 458 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 0,0055620 | **0,0055620** | **100** | Казахстан |
| 459 | Соединение гофрированное для унитаза | шт. | 60 | 0,0660600 | **0,0660600** | **100** | Казахстан |
| 460 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 0,0007250 | **0,0007250** | **100** | Казахстан |
| 461 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0002200 | **0,0002200** | **100** | Казахстан |
| 462 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 120 | 0,0098400 | **0,0098400** | **100** | Казахстан |
| 463 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0001260 | **0,0001260** | **100** | Казахстан |
| 464 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0002440 | **0,0002440** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0003080 | **0,0003080** | **100** | Казахстан |
| 466 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 480 | 0,0777600 | **0,0777600** | **100** | Казахстан |
| 467 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 76 | 0,0132240 | **0,0132240** | **100** | Казахстан |
| 468 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 120 | 0,1179600 | **0,1179600** | **100** | Казахстан |
| 469 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 0,0120000 | **0,0120000** | **100** | Казахстан |
| 470 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 495 | 0,0079200 | **0,0079200** | **100** | Казахстан |
| 471 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 189 | 0,0066150 | **0,0066150** | **100** | Казахстан |
| 472 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 0,0004320 | **0,0004320** | **100** | Казахстан |
| 473 | Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 0,0150000 | **0,0150000** | **100** | Казахстан |
| 474 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 336 | 0,0094080 | **0,0094080** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 154 | 0,0066220 | **0,0066220** | **100** | Казахстан |
| 476 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0000780 | **0,0000780** | **100** | Казахстан |
| 477 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0003060 | **0,0003060** | **100** | Казахстан |
| 478 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 50 | 0,0026500 | **0,0026500** | **100** | Казахстан |
| 479 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0003600 | **0,0003600** | **100** | Казахстан |
| 480 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0006320 | **0,0006320** | **100** | Казахстан |
| 481 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0001660 | **0,0001660** | **100** | Казахстан |
| 482 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,0011720 | **0,0011720** | **100** | Казахстан |
| 483 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0002990 | **0,0002990** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0002710 | **0,0002710** | **100** | Казахстан |
| 485 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,0002880 | **0,0002880** | **100** | Казахстан |
| 486 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 500 | 0,0025000 | **0,0025000** | **100** | Казахстан |
| 487 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 22 | 0,0001540 | **0,0001540** | **100** | Казахстан |
| 488 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 48 | 0,0005280 | **0,0005280** | **100** | Казахстан |
| 489 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 0,0020400 | **0,0020400** | **100** | Казахстан |
| 490 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 0,0064200 | **0,0064200** | **100** | Казахстан |
| 491 | Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 120 | 0,0466800 | **0,0466800** | **100** | Казахстан |
| 492 | Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /прим.15мм/ | шт. | 60 | 0,0286800 | **0,0286800** | **100** | Казахстан |
| 493 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 36 | 0,0226800 | **0,0226800** | **100** | Казахстан |
| 494 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1,5 | 0,0038270 | **0,0038270** | **100** | Казахстан |
| 495 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,194 | 0,0062080 | **0,0062080** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,008 | 0,0004910 | **0,0004910** | **100** | Казахстан |
| 497 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 | шт. | 151 | 0,0326160 | **0,0326160** | **100** | Казахстан |
| 498 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 171,45 | 0,0929230 | **0,0929230** | **100** | Казахстан |
| 499 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | шт. | 533,52 | 0,0906980 | **0,0906980** | **100** | Казахстан |
| 500 | Патрубки | 10 шт. | 151,486 | 0,2334390 | **0,2334390** | **100** | Казахстан |
| 501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 24 | 0,0096240 | **0,0096240** | **100** | Казахстан |
| 502 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 18 | 0,0027180 | **0,0027180** | **100** | Казахстан |
| 503 | Пробки П-М27х2 | шт. | 30 | 0,0083400 | **0,0083400** | **100** | Казахстан |
| 504 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 60 | 2,2254800 | | **0** | Россия |
| 505 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 60 | 0,8442000 | | **0** | Россия |
| 506 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 60 | 0,3192000 | | **0** | Россия |
| 507 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 60 | 0,2661600 | | **0** | Россия |
| 508 | Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 60 | 0,3997200 | | **0** | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 60 | 0,4576200 | | **0** | Россия |
| 510 | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 60 | 0,1443000 | | **0** | Россия |
| 511 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 120 | 0,1159200 | | **0** | Россия |
| 512 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | 60 | 0,0579600 | | **0** | Россия |
| 513 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм | шт. | 60 | 1,1091600 | **1,1091600** | **100** | Казахстан |
| 514 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 8 | 0,0007360 | **0,0007360** | **100** | Казахстан |
| 515 | Рукава поливочные, d 50 мм ГОСТ 18698-79 | м | 10 | 0,0158100 | **0,0158100** | **100** | Казахстан |
| 516 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 | м | 80 | 0,0812800 | **0,0812800** | **100** | Казахстан |
| 517 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 30 | 0,0362100 | **0,0362100** | **100** | Казахстан |
| 518 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч | шт. | 1 | 0,0393960 | | **0** | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus (прим.Бетар) | шт. | 120 | 0,7027200 | | **0** | Россия |
| 520 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 0,0683340 | **0,0683340** | **100** | Казахстан |
| 521 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 0,0027080 | **0,0027080** | **100** | Казахстан |
| 522 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 0,0283290 | **0,0283290** | **100** | Казахстан |
| 523 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12 | 0,1359360 | **0,1359360** | **100** | Казахстан |
| 524 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 18 | 0,4978080 | **0,4978080** | **100** | Казахстан |
| 525 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 0,2584020 | **0,2584020** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 0,3348720 | **0,3348720** | **100** | Казахстан |
| 527 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 0,5804400 | **0,5804400** | **100** | Казахстан |
| 528 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,2158260 | **0,2158260** | **100** | Казахстан |
| 529 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 124 | 0,1225120 | **0,1225120** | **100** | Казахстан |
| 530 | Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre | шт. | 128 | 0,1826560 | **0,1826560** | **100** | Казахстан |
| 531 | Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre | шт. | 18 | 0,0375120 | **0,0375120** | **100** | Казахстан |
| 532 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 0,0010780 | **0,0010780** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 0,0032800 | **0,0032800** | **100** | Казахстан |
| 534 | Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,0089880 | **0,0089880** | **100** | Казахстан |
| 535 | Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 120 | 0,0900000 | **0,0900000** | **100** | Казахстан |
| 536 | Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 90 | 0,0442800 | **0,0442800** | **100** | Казахстан |
| 537 | Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 61 | 0,0430050 | **0,0430050** | **100** | Казахстан |
| 538 | Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 120 | 0,2191200 | **0,2191200** | **100** | Казахстан |
| 539 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 0,0002760 | **0,0002760** | **100** | Казахстан |
| 540 | Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 168 | 0,0194880 | **0,0194880** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 0,0184380 | **0,0184380** | **100** | Казахстан |
| 542 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 0,0235010 | **0,0235010** | **100** | Казахстан |
| 543 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 0,0262140 | **0,0262140** | **100** | Казахстан |
| 544 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 0,1084680 | **0,1084680** | **100** | Казахстан |
| 545 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 | шт. | 60 | 0,1288200 | **0,1288200** | **100** | Казахстан |
| 546 | Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 0,0037310 | **0,0037310** | **100** | Казахстан |
| 547 | Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 0,0976440 | **0,0976440** | **100** | Казахстан |
| 548 | Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 0,4806120 | **0,4806120** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м3/ч, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002 (прим.) | шт. | 1 | 0,6659050 | **0,6659050** | **100** | Казахстан |
| 550 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 0,0117710 | **0,0117710** | **100** | Казахстан |
| 551 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 40, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 0,0049520 | **0,0049520** | **100** | Казахстан |
| 552 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 16,485 | 0,0453170 | **0,0453170** | **100** | Казахстан |
| 553 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 37,84 | 0,1150710 | **0,1150710** | **100** | Казахстан |
| 554 | Зонты прямоугольные из листовой стали марки 780Х1570 для вентиляционной шахты периметром 4700 мм | шт. | 18 | 0,1572300 | **0,1572300** | **100** | Казахстан |
| 555 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 3,78 | 0,0404770 | **0,0404770** | **100** | Казахстан |
| 556 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 150 | 0,1027500 | **0,1027500** | **100** | Казахстан |
| 557 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОК, диаметром 150 мм | шт. | 2 | 0,0160160 | **0,0160160** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые шириной до 350 мм | шт. | 8 | 0,0135120 | **0,0135120** | **100** | Казахстан |
| 559 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 (прим.) | комплект | 2 | 0,0395940 | **0,0395940** | **100** | Казахстан |
| 560 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1121 | 2,5850260 | **2,5850260** | **100** | Казахстан |
| 561 | Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 34, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 1,7 м3/ч до 2,0 м3/ч, Т1=70 °С/Т2=44 °С, В1=5/Т3=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С, DN 32 | шт. | 2 | 0,7172820 | **0,7172820** | **100** | Казахстан |
| 562 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм | шт. | 2 | 0,1082980 | **0,1082980** | **100** | Казахстан |
| 563 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86 | комплект | 1 | 0,0065690 | **0,0065690** | **100** | Казахстан |
| 564 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 2,7 м ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 0,0102800 | **0,0102800** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 3,2 ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 0,0121840 | **0,0121840** | **100** | Казахстан |
| 566 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 4,2 м ГОСТ 27036-86 | шт. | 3 | 0,0398460 | **0,0398460** | **100** | Казахстан |
| 567 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=20 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 0,0126920 | **0,0126920** | **100** | Казахстан |
| 568 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 0,0159140 | **0,0159140** | **100** | Казахстан |
| 569 | Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002 | шт. | 165 | 1,0647450 | | **0** | Россия |
| 570 | Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°C до 28°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002 | шт. | 165 | 0,3502950 | | **0** | Россия |
| 571 | Регулятор электронный погодозависимый, модель NRT 114, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В, типа Sauter (прим.) | шт. | 1 | 0,1113680 | | **0** | Россия |
| 572 | Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50 °C до +80 °C, типа Sauter (прим.) | шт. | 1 | 0,0096890 | | **0** | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss | шт. | 4 | 0,1722880 | | **0** | Россия |
| 574 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 32 | 0,0703680 | | **0** | Россия |
| 575 | Термометры прямые в оправе | шт. | 20 | 0,0339600 | | **0** | Россия |
| 576 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 | 0,0190260 | **0,0190260** | **100** | Казахстан |
| 577 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,13566 | 0,2900730 | **0,2900730** | **100** | Казахстан |
| 578 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,6426 | 0,0711130 | **0,0711130** | **100** | Казахстан |
| 579 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,65902 | 0,4333940 | **0,4333940** | **100** | Казахстан |
| 580 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,6414 | 0,9322600 | **0,9322600** | **100** | Казахстан |
| 581 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,102 | 0,0401600 | **0,0401600** | **100** | Казахстан |
| 582 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,9792 | 0,5467450 | **0,5467450** | **100** | Казахстан |
| 583 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,6324 | 0,1395660 | **0,1395660** | **100** | Казахстан |
| 584 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 | 0,0139720 | **0,0139720** | **100** | Казахстан |
| 585 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,08262 | 0,0225050 | **0,0225050** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 | 0,0064660 | **0,0064660** | **100** | Казахстан |
| 587 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04386 | 0,1049690 | **0,1049690** | **100** | Казахстан |
| 588 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0255 | 0,0067240 | **0,0067240** | **100** | Казахстан |
| 589 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0101 | 0,0025520 | **0,0025520** | **100** | Казахстан |
| 590 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0101 | 0,0041080 | **0,0041080** | **100** | Казахстан |
| 591 | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 1,908 | 0,1412590 | **0,1412590** | **100** | Казахстан |
| 592 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 /JY-(St) прим./ | км | 0,03 | 0,0031860 | **0,0031860** | **100** | Казахстан |
| 593 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,20085 | 0,0263060 | **0,0263060** | **100** | Казахстан |
| 594 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,57165 | 0,1094960 | **0,1094960** | **100** | Казахстан |
| 595 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,045 | 0,0097330 | **0,0097330** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,2754 | 0,0926660 | **0,0926660** | **100** | Казахстан |
| 597 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0102 | 0,0061390 | **0,0061390** | **100** | Казахстан |
| 598 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0102 | 0,0185700 | **0,0185700** | **100** | Казахстан |
| 599 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,01 | 0,0001200 | **0,0001200** | **100** | Казахстан |
| 600 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 362,7 | 0,0068910 | **0,0068910** | **100** | Казахстан |
| 601 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 88,4 | 0,0028290 | **0,0028290** | **100** | Казахстан |
| 602 | Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 7,15 | 0,0040760 | **0,0040760** | **100** | Казахстан |
| 603 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,07 | 0,0006960 | **0,0006960** | **100** | Казахстан |
| 604 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,28 | 0,0052720 | **0,0052720** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41 | шт. | 1 | 0,0017210 | **0,0017210** | **100** | Казахстан |
| 606 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 39,18 | 0,0065430 | **0,0065430** | **100** | Казахстан |
| 607 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | м | 93,73 | 0,0252130 | **0,0252130** | **100** | Казахстан |
| 608 | Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм | м | 450 | 0,0144000 | **0,0144000** | **100** | Казахстан |
| 609 | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 8,16 | 0,0003670 | **0,0003670** | **100** | Казахстан |
| 610 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 8,16 | 0,0008160 | **0,0008160** | **100** | Казахстан |
| 611 | Полки кабельные К 1163 У3 | шт. | 72 | 0,0393120 | **0,0393120** | **100** | Казахстан |
| 612 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 66 | 0,0297000 | **0,0297000** | **100** | Казахстан |
| 613 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 400 мм | м | 52,8 | 0,1524860 | **0,1524860** | **100** | Казахстан |
| 614 | Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм НЛ-У45У3 | шт. | 2 | 0,0117820 | **0,0117820** | **100** | Казахстан |
| 615 | Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм | т | 0,01848 | 0,0138420 | **0,0138420** | **100** | Казахстан |
| 616 | Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82 | шт. | 27 | 0,0372060 | | **0** | Россия |
| 617 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 0,0042000 | | **0** | Россия |
| 618 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 122 | 0,0784460 | | **0** | Россия |
| 619 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (прим. КЛЛ SP-15) | шт. | 1 | 0,0006480 | | **0** | Россия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм СТ РК 2595-2014 | шт. | 3 | 0,3640710 | **0** | Россия |
| 621 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 0,0433590 | **0** | Россия |
| 622 | Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 15 | 0,4212000 | **0** | Россия |
| 623 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (КПП-01-40/4) | шт. | 9 | 0,0855000 | **0** | Россия |
| 624 | Коробка уравнивания потенциалов открытой установки гоб. 100х100х50мм КУП2603 | шт. | 60 | 0,0626400 | **0** | Россия |
| 625 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм (КПЭ-03) | шт. | 12 | 0,0576000 | **0** | Россия |
| 626 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 110 | 0,0145200 | **0** | Россия |
| 627 | Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 480 | 0,0364800 | **0** | Россия |
| 628 | Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК | шт. | 150 | 0,0241500 | **0** | Россия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 527 | 0,0411060 | **0** | Россия |
| 630 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 471 | 0,0150720 | **0** | Россия |
| 631 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 0,0215060 | **0** | Россия |
| 632 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 0,0622500 | **0** | Россия |
| 633 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 0,0622500 | **0** | Россия |
| 634 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 0,0651750 | **0** | Россия |
| 635 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 0,0651900 | **0** | Россия |
| 636 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 0,0013950 | **0** | Россия |
| 637 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 0,0069750 | **0** | Россия |
| 638 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 0,0029460 | **0** | Россия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 0,0012900 | **0** | Россия |
| 640 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,0004300 | **0** | Россия |
| 641 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 0,0026200 | **0** | Россия |
| 642 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,0016920 | **0** | Россия |
| 643 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 0,0138160 | **0** | Россия |
| 644 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 60 | 0,0448200 | **0** | Россия |
| 645 | Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011 БК28Р-0088-б | шт. | 45 | 0,0662850 | **0** | Россия |
| 646 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 ВС1У-126-би | шт. | 156 | 0,0553800 | **0** | Россия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 ВС5У-228-би | шт. | 120 | 0,0428400 | **0** | Россия |
| 648 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 ВА66-102Б-би | шт. | 36 | 0,0161640 | **0** | Россия |
| 649 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 Е27Н12П-01 | шт. | 135 | 0,0198450 | **0** | Россия |
| 650 | Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 Е27ФК-03 | шт. | 30 | 0,0027900 | **0** | Россия |
| 651 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-121-би | шт. | 555 | 0,2347650 | **0** | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РА10-002 | шт. | 15 | 0,0055950 | | **0** | Россия |
| 653 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-223-би | шт. | 120 | 0,0676800 | | **0** | Россия |
| 654 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 РШ40А | шт. | 60 | 0,0744600 | | **0** | Россия |
| 655 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 15 | 0,3770550 | | **0** | Россия |
| 656 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 3 | 0,1459560 | | **0** | Россия |
| 657 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 33,192 | 0,0082310 | **0,0082310** | **100** | Казахстан |
| 658 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 661,8445 | 0,1515620 | **0,1515620** | **100** | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9,7 | 0,0001160 | **0,0001160** | **100** | Казахстан |
| 660 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3710,11 | 0,0445200 | **0,0445200** | **100** | Казахстан |
| 661 | Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,2084 | 0,0017190 | **0,0017190** | **100** | Казахстан |
| 662 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 0,0000480 | **0,0000480** | **100** | Казахстан |
| 663 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 1,281 | 0,0023400 | **0,0023400** | **100** | Казахстан |
| 664 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-98 | кг | 2,75 | 0,0001710 | **0,0001710** | **100** | Казахстан |
| 665 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 35,3503 | 0,1502730 | **0,1502730** | **100** | Казахстан |
| 666 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 45,3648 | 0,1277470 | **0,1277470** | **100** | Казахстан |
| 667 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 79,44 | 0,0096930 | **0,0096930** | **100** | Казахстан |
| 668 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 102,6418 | 0,0164230 | **0,0164230** | **100** | Казахстан |
| 669 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,188152 | 0,0000720 | **0,0000720** | **100** | Казахстан |
| 670 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 126,69 | 0,0155830 | **0,0155830** | **100** | Казахстан |
| 671 | Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 28 | 0,0073640 | **0,0073640** | **100** | Казахстан |
| 672 | Электроэнергия | кВт/ч | 26,1 | 0,0003390 | **0,0003390** | **100** | Казахстан |
| 673 | Щиты настила | м2 | 30,87948 | 0,1029520 | **0,1029520** | **100** | Казахстан |
| 674 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 921,2628465 | 1,1331430 | **1,1331430** | **100** | Казахстан |
| 675 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 1,131192 | 0,0016820 | **0,0016820** | **100** | Казахстан |
| 676 | Электрическая плита ДАРИНА S EM 331 404W | шт | 60 | 3,0594600 | | **0** | Россия |
| 677 | Муфта оптическая FOSC 400 A8-24fiber FABER OPTIC SPLICE CLOSURE в комплекте | шт | 1 | 0,0180320 | | **0** | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Розетка с 3-им заземляющим контактом, 10А, -220В, открытой установки, защищенная IP43 РШ-п-20-0-IP43-01-10/220 | шт | 1 | 0,0004330 | | **0** | Россия |
| 679 | Клемная колодка | шт | 240 | 0,0064800 | | **0** | Россия |
| 680 | Розетка потолочная | шт | 240 | 0,0261600 | **0,0261600** | **100** | Казахстан |
| 681 | Щит распределительный навесного исполнения на 26 модулей КМПн 2/26 | шт | 1 | 0,0182240 | | **0** | Россия |
| 682 | Кабель волоконно-отический ОКГнг-2 | м | 180 | 0,0153000 | | **0** | Россия |
| 683 | Светильник с люминесцентной компактной лампой настенный, мощьностью 15Вт IP65,220в,50гц, цвет черный STAR NBT11 F115 (прим. STAR NBT11 F118) | шт | 95 | 0,9952200 | | **0** | Россия |
| 684 | Таймер освещения АВ-02-2,5УХЛ4 (прим. ТО47) | шт | 15 | 0,0495000 | | **0** | Россия |
| 685 | Ящик почтовый ПМ-5 | шт | 16 | 0,1435360 | | **0** | Россия |
| 686 | Кронштейн для одного светильника | шт | 3 | 0,0030060 | **0,0030060** | **100** | Казахстан |
| 687 | Металлический сайдинг МП-СК-14х226 | м2 | 3000,984 | 5,2637260 | **5,2637260** | **100** | Казахстан |
| 688 | Розетка абонентская RG-45 (RJ45) | шт. | 60 | 0,0198000 | **0,0198000** | **100** | Казахстан |
| 689 | Узел распределительный этажный 144G4642 TDU.3 DN40-4L-25-ASV115-USV115 | шт | 15 | 6,8860350 | **6,8860350** | **100** | Казахстан |
| 690 | Тепловычеслитель ТВ7-01 | шт | 1 | 0,0674470 | | **0** | Россия |
| 691 | Термопреобразователь сопративления КТПТР 03 | шт | 1 | 0,0184880 | | **0** | Россия |
| 692 | Вилка 220В, 40А, 2Р+РЕ IP44, ВШ40А | шт | 60 | 0,0866400 | | **0** | Россия |
| 693 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL D 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь G26d-3 | шт | 94 | 0,0809340 | | **0** | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | Клапан регулирующий DN 40 BTV/RVAN24 с электроприводом | шт | 2 | 0,2408660 | **0,2408660** | **100** | Казахстан |
| 695 | Модем GPRS TELEOFIS | шт | 1 | 0,0371730 | **0,0371730** | **100** | Казахстан |
| 696 | Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.48-72v3/xfc DN=50 | шт | 2 | 0,2419440 | **0,2419440** | **100** | Казахстан |
| 697 | Фотореле ФР-2 | шт | 1 | 0,0035840 | | **0** | Россия |
| 698 | Светильник с люминесцентной компактной лампой настенный, мощьностью 26Вт IP65,220в,50гц, цвет серебристый NBT11 F126 | шт | 94 | 1,0837260 | | **0** | Россия |
| 699 | Щит телефонизации Шкаф 19" 15U | комплект | 3 | 0,0946680 | | **0** | Россия |
| 700 | Квартирный теплосчетчик SONO Safe10 d=15мм, с шаровым краном и резьбовыми фитингами для подключения датчика | комплект | 40 | 1,1778400 | | **0** | Россия |
| 701 | Шкаф для установки оптической муфты ЩРМ-2 | шт | 1 | 0,0318750 | | **0** | Россия |
| 702 | Корпус пластиковый КМПн1/2 | шт | 3 | 0,0010920 | | **0** | Россия |
| 703 | Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг | комплект | 3 | 4,2836400 | | **0** | Россия |
| 704 | Ручной насос РШ25-5 | шт | 3 | 0,0691230 | | **0** | Россия |
| 705 | Устройство вводное-распределительное комплектное низковольтное ВРУ1-30УХЛ4 с предохранителями ППН-35 с автоматическим блоком управления с автоматическими выключателями | шт | 1 | 0,3813210 | | **0** | Россия |
| 706 | Устройство вводное комплектное низковольтное с вводным аппаратами 2х250А. ВРУ1-10УХЛ4 с предохранителями ППН-35 на вводах | шт | 1 | 0,4034340 | | **0** | Россия |
| 707 | Погружной дренажный насос TEX-D-1.5-M-CG | шт | 2 | 0,3704640 | | **0** | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Насос циркуляционный DAB BPH 120/280.50T | шт | 2 | 0,4112760 | | **0** | Россия |
| 709 | Насос циркуляционный DAB A 80/180M IP44 ном.ток=1,2 A N=262Вт 230В | шт | 2 | 0,1382400 | | **0** | Россия |
| | **Итого в ценах 2019 г. без НДС** | | | **268,464** | **245,321** | **91,38** | |

Гл.инж.проекта Е.В. Гайсина

Инженер-сметчик К.Ю. Локотко