Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041040017579-20191219-45804626
1.1. Номер учетной системы 00000000019
2. Дата выписки 19.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 13.12.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041040017579
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 2, д. 47Б, кв. (офис) 422-423
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001
9.2. Номер 0078669
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ2296511F0007314741
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160841020096
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Филиал Общества с ограниченной ответственностью "China Railway 12th Bureau Group Co., Ltd" (Чайна Рэйлвей 12-ти эйч Буреау Групп Со.,Лтд) в городе Талдыкорган
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 119, кв. (офис) 35
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041040017579
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 2, д. 47Б, кв. (офис) 422-423

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160841020096
26.2 Наименование Филиал Общества с ограниченной ответственностью "(12th Bureau Group Co., Ltd" (Чайна Рэйлвей 12-ти эйч Буреау Групп Со.,Лтд Талдыкорган
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕ 119, кв. (офис) 35
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Подрядный Договор № CRCC1211-GL-TKU-20190602
27.4. Дата 24.06.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 23
32.2 Дата 13.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6	Выполнение работ "Устройство моста по проекту реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" КМ 287-1037, участок КМ515-564			Работа	1		46757433.00			46757433.00	12%	5610891.96	52368324.96		
							Всего по счету:	46757433.00		0.00	46757433.00		5610891.96	52368324.96		

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Vgy0wNow29wK/7hvCY2Fox2Giqt7/m5yCh06T1+Hb03P
b7PQmqLTBZ4ymNSad29J1N5M7Hh60cm6DiAcf0XTI
g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

САГИНДИКОВА ГУЛЖАН ХОДЖАНАЗАРОВНА

19.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd "(Чайна Рэйлвей 12ти эйч Буреау Групп Со., Лтд) в г.Толдыкорган.0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Шевченко, дом № 119,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160841020096**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 2 мкр, дом 47 Б, офис 422-423** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041040017579**
Договор (контракт)	Подрядный Договор № CRCC1211-GL-TKU-20190602 от 24.06.2019	

Номер документа	Дата составления
23	13.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ "Устройство моста по проекту реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" КМ 287-1037, участок КМ515-564			работа	1	52 368 324,96	52 368 324,96
				Итого	1	x	52 368 324,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2019

М.П.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd"
Подрядчик: ТОО "АрыстанСтройПроект"

Наименование строительства и его адрес : **Устройство моста по проекту реконструкции автомбильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км287-1037, участок км515-564. Мост по схеме 3Х21 через реку Кызылаши ПК 518+27,70 длиной 69,2м**
标桩518+27,70 处跨 Kyzylashy河3X213X21，长度69,2米

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь- декабрь 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№CRCC1211-GL-TKU-20190602	**от 24.06.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	52 368 324,96	46 757 433,00							5 610 891,96	**52 368 324,96**
Итого к оплате:		**46 757 433,00**							**5 610 891,96**	**52 368 324,96**

Заказчик
М.П. **Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd"** _____ **Ли Цзегень**

Подрядчик:
М.П. **Коммерческий директор ТОО "АрыстанСтройПроект"** _____ **Крыжанюк Р.В.**

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь- декабрь месяц 2019г.

по объекту: ПК 518+27,70 桥梁工程清单
标桩518+27,70 处跨 Kyzylashy河3X213X21，长度69,2米

Мост по схеме 3X21 через реку Кызылаши ПК 518+27,70 длиной 69,2м
标桩518+27,70 处跨 Kyzylashy河3X213X21，长度69,2米

	ТОО "АрыстанСтройПроект"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	**Мост по схеме 3X21 через реку Кызылаши ПК 518+27,70 длиной 69,2м** **标桩518+27,70 处跨 Kyzylashy河3X213X21，长度69,2米**

Ведомость договорной цены						Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	**Установка железобетонных плит под буровую установку** 钻井设备下安装钢筋混凝土板	м3	7,76	9563,85	74216	0,00	0,00	7,76	74215,5	7,76	74215,5	
2	**Перестановка железобетонных плит под буровую установку (7 раз)** 钻井设备下钢筋混凝土板钻井设备(7次)	м3	54,32	9563,85	519509	0,00	0,00	54,32	519508,5	54,32	519508,5	
3	**Стоимость железобетонной плиты(амортизация 15%)** 钢筋混凝土板价格(折旧15%)	м3	7,76	8481,19	65814	0,00	0,00	7,76	65814	7,76	65814	
4	**Демонтаж железобетонных плит под копер. применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов** 落锤塔下拆除钢筋混凝土板，采取劳动力系数-0,8 机械使用系数K=0,8，排除材料消耗标准	м3 сборных конструкций 预制结构	62,08	10174,82	631653	0,00	0,00	62,08	631653	62,08	631653	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 第1节合计	Тенге 坚戈			1291191,0				**1 291 191,00**		**1 291 191,00**	100%
5	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1** 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，1组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构型容量	85,1	32972,09	2805925	0,00	0,00	85,1	2805924,75	85,10	2805924,75	

6	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，1500 мм直径	шт.个	0,11975	109127,35	13068	0,00	0,00	0,11975	13068,00	0,119750	13068,00	
7	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 6 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，6组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构型容量	25,5	35884,38	915052	0,00	0,00	25,5	915051,75	25,50	915051,75	
8	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，1500 мм直径	шт.个	0,1008	109122,02	11000	0,00	0,00	0,1008	10999,5	0,10	10999,5	
9	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 7 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，7组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构型容量	45,4	35884,38	1629151	0,00	0,00	45,4	1629150,75	45,40	1629150,75	
10	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，1500 мм直径	шт.个	0,1799	109123,12	19631	0,00	0,00	0,1799	19631,25	0,1799	19631,25	
11	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 重型混凝土 B30, F300, W6，抗硫酸盐，国家标准ГОСТ 7473-2010	м3	198,546	15181,02	3014131	0,00	0,00	198,546	3014130,75	198,546	3014130,75	
12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу 网格结构（支柱，支架，桁架等等）。采用汽车行走式起重机装配	т конструкций 结构	21,257	193711,94	4117735	0,00	0,00	21,257	4117734,75	21,257	4117734,75	
13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	18,386112	155140,10	2852423	0,00	0,00	18,39	2852423,25	18,39	2852423,25	
14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧扁钢钢筋， A-I (A240)等级，直径6 到12 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	1,189896	160609,83	191109	0,00	0,00	1,19	191109,00	1,19	191109,00	
15	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 轧材，型材，钢制，热轧，扁钢，采用碳素钢制作的，宽度，从10 到25 мм, 厚度，从 4到 22 мм，国家标准ГОСТ 535-2005	т	0,390096	223423,85	87157	0,00	0,00	0,39	87156,75	0,39	87156,75	
16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 电焊钢管，直缝,D 1220 мм, 墙厚度 10,0 мм，国家标准 ГОСТ 10706-76	м	6,4	72805,20	465953	0,00	0,00	6,40	465953,25	6,40	465953,25	

17	Срубка шлама 切掉残渣	м3 кладки 砌体	14,2	91467,04	1298832	0,00	0,00	14,2	1298832,00	14,20	1298832,00	
18	Погрузка вырубленного бетона 装载切割好的混凝	т	34,08	60,74	2070	0,00	0,00	34,08	2070,00	34,08	2070,00	
19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(на свалку) 用自卸车在取土场境外运输建筑货物。承载量20吨。1级货物。运输距离5km（到垃圾场）	т	34	119,89	4076	0,00	0,00	34	4076,25	34,00	4076,25	
20	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м 1类土壤。采用96千瓦（130马力）推土机平整挖出的土壤，10米范围内运输土壤的时候，	м3 грунта 土壤	135	49,01	6616	0,00	0,00	135	6615,75	135,00	6615,75	
21	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 1类土壤。采用96千瓦（130马力）推土机平整土壤，随后的每10米范围内运输已经开挖土壤增加，以前耙松的土壤采取机械使用时间K=0,85	м3 грунта 土壤	135	35,03	4729	0,00	0,00	135	4728,75	135,00	4728,75	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 第2节合计	Тенге 坚戈			17438657				**17 438 657**		**17 438 657**	100%
22	Установка железобетонных плит под буровую установку 钻井设备下安装钢筋混凝土板	м3	7,76	9563,85	74216	0,00	0,00	7,76	74215,5	7,76	74215,5	
23	Перестановка железобетонных плит под буровую установку (7 раз) 钻井设备下钢筋混凝土板钻井设备(7次)	м3	54,32	9563,85	519509	0,00	0,00	54,32	519508,5	54,32	519508,5	
24	Стоимость железобетонной плиты (амортизация 15%) 钢筋混凝土板价格(折旧15%)	м3	7,76	8481,19	65814	0,00	0,00	7,76	65814	7,76	65814	
25	Демонтаж железобетонных плит под копер, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов 落锤塔下拆除钢筋混凝土板，采取劳动力系数-0,8 机械使用系数K=0,8，排除材料消耗标准	м3 сборных конструкций 预制结构	62,08	10174,82	631653	0,00	0,00	62,08	631653	62,08	631653	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 第3节合计	Тенге 坚戈			1291191,0				**1 291 191,0**		**1 291 191,00**	100%
26	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，1组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构性容量	106,8	32972,09	3521420	0,00	0,00	106,8	3521420	106,8	3521420	
27	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，1500 мм直径	шт.	0,151	109122,52	Страниц - 24 16478	0,00	0,00	0,151	16478	0,151	16478	

28	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 6 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，6组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构性容量	24,1	35884,39	864814	0,00	0,00	24,1	864813,75	24,1	864813,75	
29	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，1500 мм直径	шт.个	0,0952	109128,15	10389	0,00	0,00	0,0952	10389	0,0952	10389	
30	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 7 24米范围内长的套管保护下采用 250-350kNm 扭矩的钻井设备设置直径1500mm的钢筋混凝土钻孔桩，7组土壤	м3 конструктивного объема сваи 桩子结构性容量	58,2	35884,37	2088470	0,00	0,00	58,2	2088470,25	58,2	2088470,25	
31	Шнек диаметром 1500 мм 螺旋推进杆，1500 мм直径	шт.个	0,2303	109126,14	25132	0,00	0,00	0,2303	25131,75	0,2303	25131,75	
32	Бетон тяжелый класса B30, F300, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 重型混凝土 B30, F300, W6，抗硫酸盐，国家标准ГОСТ 7473-2010	м3	140,716	15181,02	2136212	0,00	0,00	140,716	2136212,25	140,716	2136212,25	
33	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу 网格结构（支柱，支架，桁架等等）。采用汽车行走式起重机装配	т конструкций 结构	23,121	193711,95	4478814	0,00	0,00	23,121	4478814	23,121	4478814	
34	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋，A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	19,920696	155140,10	3090499	0,00	0,00	19,920696	3090498,75	19,920696	3090498,75	
35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧扁钢，A-I (A240)等级，直径6 到12 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	1,298256	160609,89	208513	0,00	0,00	1,298256	208512,75	1,298256	208512,75	
36	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 轧材，型材，钢制，热轧，扁钢，采用碳素钢制作的，宽度，从10 到25 мм, 厚度，从 4到 22 мм，国家标准ГОСТ 535-2005	т	0,425184	223424,45	94997	0,00	0,00	0,425184	94996,5	0,425184	94996,5	
37	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 电焊钢管，直缝,D 1220 мм, 墙厚度 10,0 мм，国家标准 ГОСТ 10706-76	м	7,2	72805,21	524198	0,00	0,00	7,2	524197,5	7,2	524197,5	
38	Срубка шлама 切掉残渣	м3 кладки 砌体	14,2	91467,04	1298832	0,00	0,00	14,2	1298832	14,2	1298832	

39	Погрузка вырубленного бетона 装载切割好的混凝	т	34,08	60,74	2070	0,00	0,00	34,08	2070	34,08	2070	
40	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(на свалку) 用自卸车在取土场境外运输建筑货物。承载量15吨。1级货物。运输距离5km（到垃圾场）	т	34	119,89	4076	0,00	0,00	34	4076,25	34	4076,25	
41	Грунты I группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м 1类土壤。采用96千瓦（130马力）推土机平整挖出的土壤，10米范围内运输土壤的时候，	м3 грунта 土壤	135	49,01	6616	0,00	0,00	135	6615,75	135	6615,75	
42	Грунты I группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 1类土壤。采用96千瓦（130马力）推土机平整土壤，随后的每10米范围内运输已经开挖土壤增加，采取机械使用时间K=0,85	м3 грунта 土壤	135	35,03	4729	0,00	0,00	135	4728,75	135	4728,75	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 第4节合计	Тенге 坚戈			18376256,25				18 376 256,25		18 376 256,25	100%
43	Подушки под насадки 端墙下垫子	м3 подушки 垫子	7,8	5562,40	43387	0,00	0,00	7,80	43 386,75	7,80	43 386,75	
44	Монолитный бетон насадок из бетона В30 F300 W6 端墙现浇混凝土，混凝土B30 F300 W6	м3	54	30087,11	1624704	0,00	0,00	54,00	1 624 704,00	54,00	1 624 704,00	
45	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 立体钢筋骨架，在建筑条件下，用钢筋制作的，直径25毫米以下	т	5,009	27552,21	138009	0,00	0,00	5,009	138 009,00	5,009	138 009,00	
46	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径6 到12 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	2,011	159711,59	321180	0,00	0,00	2,01	321 180,00	2,01	321 180,00	
47	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	2,998	155140,18	465110	0,00	0,00	2,998	465 110,25	3,00	465 110,25	
48	Бетонирование ж/б шкафных стенок,открылков,бетон В30 F200 W6 钢筋混凝土背墙、翼墙，混凝土B30 F300 W6	м3	23,4	44051,86	1030814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 用A-I (A240) и A-II (A300)螺纹钢筋制作的钢筋网，直径6至1毫米之内，国家标准23279-2012	т	0,013	188076,92	2445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

50	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 用A-III (A400)螺纹钢筋制作的钢筋网 ，直径6至40毫米之内，国家标准23279-2012	т	1,27	179213,98	227602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (арматура стержневая) 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	0,039	155134,62	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 预埋件和加固零件，重量不超过50公斤，厚板钢占优势，有孔和无孔，焊连接，国家标准23118-2012	т	0,0152	473684,21	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UR （第一层）	кг公斤	0,0184	3220,11	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UF （第二层）	кг公斤	0,0184	3220,11	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты закладных от коррозии стали и чугуна,"Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀,"Tsinotan"	кг公斤	0,04485	3076,92	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Монолитный бетон подферменных площадок,упоров из бетона B30 F200 W8 垫石现浇混凝土，混凝土B30 F300 W8	м3	4	30270,00	121080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 用A-III (A400)螺纹钢筋制作的钢筋网 ，直径6至40毫米之内，国家标准23279-2012	т	0,227	179213,66	40682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 预埋件和加固零件，重量不超过50公斤，厚板钢占优势，有孔和无孔，焊连接，国家标准23118-2012	т	0,545	473705,50	258170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

59	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей.Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UR （第一层）	кг公斤	0,6512	3208,69	2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей.Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UF （第二层）	кг公斤	0,6512	3208,69	2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты закладных от коррозии стали и чугуна."Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀."Tsinotan"	кг公斤	1,5873	3077,87	4886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной 沥青玛蹄脂涂刷式防水层设置，双层	м2	272	3463,29	942016	0,00	0,00	136,00	471007,88	136,00	471007,88	
63	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками 桥梁的钢筋混凝土跨构上刷氧乙烯漆	м2	116	340,51	39500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Опалубка из полутруб диам.1,5м. Сборка и разборка 用半管模板，直径1,5м。 装配和拆卸	т	2,801	71380,67	199937	0,00	0,00	2,10	149 952,94	2,10	149 952,94	
65	Опалубка из полутруб диам.1,5м. Сборка и разборка (перестановка 7 раз) 用半管模板，直径1,5м。 装配和拆卸（七次重新布置）	т	19,607	71380,74	1399562	0,00	0,00	14,71	1 049 671,69	14,71	1 049 671,69	
66	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т (с учетом амортизации) 楼房与建筑物结构要素,, 厚板钢数量占优势， 装配单位重量0,1吨（含折旧）	т	2,801	50546,14	141580	0,00	0,00	2,10	106 184,81	2,10	106 184,81	
67	Бетонирование верхней части столбов(с применением металлической опалубки) из бетона В30 F300 W6 柱上部混凝土浇筑混凝土(使用金属模板）， 混凝土 B30 F300 W6	м3	62,8	31609,17	1985056	0,00	0,00	47,10	1 488 791,81	47,10	1 488 791,81	
68	Укладка настила для подмостей из ж/б плит ПД30.15-17 ПД30.15-17钢筋混凝土脚手架面板设置	м3	13,58	8548,62	116090	0,00	0,00	10,19	87067,69	10,19	87067,69	
69	Перестановка настила 1 раз для подмостей из ж/б плит ПД30.15-17 为了ПД30.15-17钢筋混凝土脚手架，1次重新布置面板	м3	13,58	8548,62	116090	0,00	0,00	10,19	87067,69	10,19	87067,69	

70	Стоимость железобетонной плиты(амортизация 15%) 钢筋混凝土板价格（包括折旧15%）	м3	13,58	8481,19	115175	0,00	0,00	10,19	86380,88	10,19	86380,88	
71	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка 专用辅助工具式构筑物与装置（专用辅助建筑物与装置） ，螺栓连接。组装和拆卸（组装7次）	т	7,236	71380,70	516511	0,00	0,00	3,62	258255,38	3,62	258255,38	
72	Перестановка 1 раз. Сборка и разборка 1次重新布置。组装和拆卸	т	7,236	71380,70	516511	0,00	0,00	3,62	258255,38	3,62	258255,38	
73	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(с учетом амортизации) 楼房与建筑物结构要素,，厚板钢数量占优势， 装配单位重量0,1吨（含折旧）	т	2,725	59726,70	162755	0,00	0,00	1,36	81377,63	1,36	81377,63	
74	Фанера ламинированная толщиной 21 мм 层积胶合板，厚度21mm	м2	103	644,68	66402	0,00	0,00	51,50	33 201,00	51,50	33201,00	
75	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (с учетом амортизации) 针叶类整边板材，长4mm- 6,5m以下，宽75mm - 150mm之间，厚150mm以上，2类，国家标准 ГОСТ 8486-86（含折旧）	м3	1,3	7697,88	10007	0,00	0,00	0,65	5 003,63	0,65	5003,63	
76	Инвентарные деревянные двутавровые балки 工具式的木质工字梁	м3	3,695	44066,91	162827	0,00	0,00	1,85	81413,63	1,85	81413,63	
77	Монолитный бетон насадок,бетон В30 F200 W6 端墙现浇混凝土，混凝土B30 F200 W6	м3 бетона в деле	50,8	31152,27	1582535	0,00	0,00	25,40	791267,63	25,40	791267,63	
78	Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор 钢筋网。在现浇墩身中设置	т арматуры	5,548	80058,71	444166	0,00	0,00	2,77	222082,88	2,77	222082,88	
79	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 立体钢筋骨架，在建筑条件下，用钢筋制作的， 直径25毫米以下	т	5,548	27552,23	152860	0,00	0,00	2,77	76429,88	2,77	76429,88	
80	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (арматура стержневая) 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	3,808	155140,10	590774	0,00	0,00	1,90	295386,75	1,90	295386,75	
81	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	1,74	159711,64	277898	0,00	0,00	0,87	138949,13	0,87	138949,13	

82	Монолитный бетон подферменных площадок,упоров из бетона В30 F200 W8 支承平台、支座 现浇混凝土，混凝土B30 F300 W8	м3	5,8	30269,87	175565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012用A-III (A400)螺纹钢筋制作的钢筋网 ，直径6至40毫米之内，国家标准23279-2012	т	0,361	179214,68	64697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 预埋件和加固零件，重量不超过50公斤，厚板钢占优势，有孔和无孔，焊连接，国家标准23118-2012	т	1,089	473705,92	515866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的，用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UR （第一层）	кг	1,3008	3208,60	4174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的，用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UF （第二层）	кг	1,3008	3208,60	4174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты закладных от коррозии стали и чугуна,"Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀,"Tsinotan"	кг	3,1707	3078,11	9760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками 桥梁的钢筋混凝土跨构上刷氧乙烯漆	м2	351	340,51	119519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Подмости для окраски. Устройство 脚手架，用于刷漆。设置	м2 окрашиваемой поверхности	351	647,60	227309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 第5节合计	Тенге 坚戈			14955067				8 360 138,25		8 360 138,25	56%
	ОПОРНЫЕ ЧАСТИ **支撑部分**											
90	Установка сварных антисейсмических устройств для полимерных опорных частей 设置焊接防震装置，用于聚合的支撑部分	т стальных элементов	1,198	112893,78	135247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 预埋件和加固零件，重量不超过50公斤，厚板钢占优势，有孔和无孔，焊连接，国家标准23118-2012	т	1,198	473705,76	Страниц - 24 567500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UR （第一层）	кг	2,208	3208,56	7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UF （第二层）	кг	2,208	3208,56	7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты закладных от коррозии стали и чугуна,"Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀,"Tsinotan"	кг	5,382	3078,04	16566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Части опорные из полимерных материалов. Установка 聚合材料支撑部分。安装	опорная часть	42	1382,73	58075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	Стоимость опорных частей ЛП 24.650.90 支撑部分价格	шт	28	106387,29	2978844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	Стоимость опорных частей НП 24.650.25 支撑部分价格	шт	14	27030,80	378431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ТРАВЕРСА **横梁**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Изготовление и сборка траверсы 横梁生产和装配	т конструкций 结构	5,8	190105,34	1102611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 55 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (стоимость металла траверсы-20%) 热轧工字梁，架子平行面，正常№ 55，一般质量碳素钢，哈国标准СТ РК 2585-2014 (横梁金属价格-20%)	т	1,16	231691,81	268763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Монтаж траверсы из двутавра №55 用№55工字梁制作的横梁的安装	т	5,8	251317,63	1457642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	Демонтаж траверсы 横梁拆卸	т	5,8	120204,18	697184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ **跨构安装**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Установка на опоры автодорожных мостов 跨构，梁式，钢筋混凝土，长度21米以下。安装在公路桥梁墩台上。	балка пролетного строения	21	349202,04	7333243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Монтаж опорных плит ОП 220 и ОП 220-60. Устройство 安装 支承板ОП 220 и ОП 220-60。设置	м3 сборных конструкций	35,28	22681,14	Страниц - 24 800191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

104	Стоимость опалубочных плит ОП220И ОП220И 模板板价格	шт	234	25280,24	5915577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Стоимость опалубочных плит ОП220К ОП220К 模板板价格	шт	36	13949,50	502182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Защитный слой из цементного раствора М150 М150 水泥浆保护层	м3	1,2	10712,50	12855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 180-275 мм В30,F300 W8 现浇衬板浇筑混凝土，带边缘的，厚度180-275 мм В30,F300 W8	м3 железобетона в деле	206	30269,91	6235601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 用A-III (A400)螺纹钢筋制作的钢筋网 ，直径6至40毫米之内，国家标准23279-2012	т	22,223	179214,13	3982676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 用A-I (A240) и A-II (A300)螺纹钢筋制作的钢筋网 ，直径6至16毫米之内，国家标准23279-2012	т	2,759	188063,25	518867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин 采用磨光机对混凝土表面进行处理	м2	926	1296,63	1200679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	Устройство монолитных бордюров В35 F300 W8. 现浇路缘设置	м3 железобетона в деле	13,9	30724,80	427075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 立体钢筋骨架，在建筑条件下，用钢筋制作的， 直径25毫米以下	т	1,523	27552,04	41962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径6 到 12 mm, 哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	1,523	159711,59	243241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	Детали закладные весом более 20 кг. Установка 重量超过20公斤的预埋件。安装	т	3,175	36215,91	114986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 预埋件和加固零件，重量不超过50公斤，厚板钢占优势，有孔和无孔，焊连接，国家标准23118-2012	т	3,175	473705,91	1504016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的，用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UR （第一层）	кг	2,016	3208,33	6468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

117	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的，用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UF （第二层）	кг	2,016	3208,33	6468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты закладных от коррозии стали и чугуна,"Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀,"Tsinotan"	кг	4,914	3077,99	15125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	Бетонирование тумб под перильное ограждение B35 F300 W8. B35 F300 W8.阻拦式栏杆下矮石柱浇筑混凝土	м3 железобетона в деле	0,8	30724,69	24580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 重量超过20公斤的预埋件。安装	т	0,183	346299,18	63373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 预埋件和加固零件，重量不超过50公斤，厚板钢占优势，有孔和无孔，焊连接，国家标准23118-2012	т	0,183	473704,92	86688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的，用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UR （第一层）	кг	0,2208	3209,92	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты закладных от коррозии металлических поверхностей,Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的，用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UF （第二层）	кг	0,2208	3209,92	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты закладных от коррозии стали и чугуна,"Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀,"Tsinotan"	кг	0,5382	3078,32	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	Опоры ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками 钢筋混凝土墩台上刷过氯乙烯漆	м2 окрашиваемой поверхности	2414	340,51	821993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	Подмости для окраски. Устройство 脚手架，用于刷漆。设置	м2 окрашиваемой поверхности	2414	647,61	1563320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 第6节合计	Тенге 坚戈			39099268							

127	Гидроизоляция проезжей части мостов "Техноэластмост с". Устройство 桥梁车行道防水层设置，"Техноэластмост с".	м2 изолируемой поверхности	960	10790,23	10358619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30°С до +80°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77 卷材绝缘层，自贴，用泡沫橡胶制作的，使用温度 -从30°C 至 +80°C，导热系数 0,038 Вт/(м·К)， 在+20°C的情况下，水蒸气扩散阻力等于或者大于3000，厚度6mm,国家标准ГОСТ 16381-77	м2	1123,2	2165,94	2432784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой 切开 用密封胶泥填充的 以及变硬的混凝土中的横向焊缝	м шва	125,6	2395,88	300923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	Заполнение стыка между бордюрами над деформационным швом битумным герметиком БПГ-50 伸缩缝上路边之间的对接处用 БПГ-50沥青密封胶	кг	36	315,90	11372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Вырубка асфальтобетона и железобетона защитного слоя для устройства деформационного шва 保护层沥青混凝土和钢筋混凝土剪切，以设置伸缩缝	м3	1,1	3853,64	4239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Мусор строительный. Погрузка 建筑垃圾。装载	т	2,5	60,90	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км 用自卸车在取土场境外运输建筑货物。承载量20吨。1级货物。	т	2,5	102,90	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Обработка бетонных поверхностей для увеличения сцепления 为了提高接合性，混凝土表面处理	м2	8,6	1910,49	16430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство 充填的伸缩缝，结合公路桥梁跨空结构，周围钢筋。布置	м шва	24,42	14186,39	346432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	Деформационный шов "Fip GPE 50"п.м. 伸缩缝 Fip GPE 50，延米	м шва	24,42	140332,49	3426920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 聚丙烯压力管道 20x3,4 PN 20， 无加筋，哈萨克斯坦标准，国家标准СТ РК ГОСТ Р 52134-201	м	1,4	108,75	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

138	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 (210) мм диаметром 20 мм 钢筋混凝土结构。用环形金刚石钻头将结构上钻上立孔，并用着冷却液（水），深度200（210）mm，直径20mm	отверстие	192	1041,48	199964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм 钢筋混凝土结构。用环形金刚石钻头将结构上钻上立孔，并用着冷却液（水），深度200（210）mm， 直径20毫米的孔深度每改变个10毫米，在 1146-0301-0101定价增加，	отверстие	192	11,46	2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	Укладка листа перекрытия на тротуаре 在马路上敷设复盖板	м2 покрытия	4	617,63	2471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 用碳素钢制造的热轧钢板，有棱条的，刚厚度从2,5 至 4 мм 国家标准 8568-77	т	0,051	198720,59	10135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 (150) мм диаметром 20 мм 钢筋混凝土结构。用环形金刚石钻头将结构上钻上立孔，并用着冷却液（水），深度200（210）mm，直径20mm	отверстие	24	1041,47	24995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм 取消项：钢筋混凝土结构。用环形金刚石钻头钻200mm深的立孔，用着冷却液（水），20mm直径的孔深度 每改变10mm，在11-460301-0101标准取消	отверстие	24	-57,34	-1376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 六角头螺栓，螺纹直径 M10，国家标准ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	457500,00	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Клей эпоксидный 环氧树脂胶	т	0,001	2585250,00	2585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Окраска стального листа 钢板 涂漆	м2	1,5	23,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

147	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна."Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀."Tsinotan"	кг	0,585	3078,21	1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей,Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀, Poloton-UR （第一层）	кг	0,24	3209,38	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей,Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀, Poloton-UF （第二层）	кг	0,24	3209,38	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	Перила сварные стальные. Установка. 钢制焊接栏杆。安装	т перил	3,289	110022,20	361863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Металлические сварные перила 金属焊接栏杆	т	3,289	394621,54	1297910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна."Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀."Tsinotan"	кг	51,87	3077,99	159656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, Политон-УР(первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀, Poloton-UR （第一层）	кг	21,28	3969,01	84461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, ПОЛИТОН УР(УФ) (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀, Poloton-UF （第二层）	кг	21,28	3969,01	84461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Установка ограждения барьерного типа оцинкованного. 安装阻拦式镀锌栏杆	т перил	5,601	118692,42	664796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	Стойки мостовые СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012 СМ-6 桥梁支柱，用N 16 工字钢, 高度0,6米，国家标准ГОСТ 26804-2012	шт.	84	12460,23	1046660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 悬臂梁-缓冲器КА，厚度 4 мм，国家标准 ГОСТ 26804-2012	шт.	84	1322,73	111110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

158	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 用碳素钢制造的 热轧等边 钢角，一般质量，架子宽 自40至125mm, 厚度自 2至16mm， 国家标准 535-2005	т	1,079	186859,82	201622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	Секция балки СБ-2И толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012 梁部件 СБ-2И， 厚 4 мм, 长 6320 мм 国家标准 26804-2012	шт.	16	19077,94	305247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	Секция балки СБ-4И толщиной 4 мм, длиной 9320 мм ГОСТ 26804-2012 梁段 СБ-4И， 厚 4 мм, 长 9320мм 国家标准 26804-2012	шт.	6	54921,25	329528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Секция балки СБ-1,5И толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 梁段 СБ-1,5И， 厚 4 мм, 长 4320мм 国家标准 26804-2012	шт.	4	17072,44	68290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87 带帽和垫圈的螺栓，镀锡，螺纹直径M16 ГОСТ 1759.0-87	кг	193	509,49	98332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Установка световозвращателя 夜间闪光物安装	шт	86	861,79	74114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012 反光道钉元素，	шт.	86	669,87	57609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 第7节合计	Тенге 坚戈			22089202							
165	Основания из щебня фракции 40-70 мм,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(первый слой) 碎石基层， 粒度为40-70mm, 厚度15cm。矿物集合 轧平时候 敷设，耐压强度极限98,1 mPa (1000 kgf/см2)(第一层)	м2 основания	232	290,21	67330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 碎石基层， 分馏40-70mm。矿物集合 轧平时候 敷设，耐压强度极限98,1 mPa (1000 kgf/см2)。厚度每改变1cm, 在11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 定价表增加	м2 основания	232	429,08	99548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 施工用的岩石碎石标号 М1000, 粒度10-20mm 哈萨克斯坦共和国标准 СТ РК 1284-2004"	м3	24,48	1944,55	47603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004 施工用的岩石碎石标号 М1000, 粒度40毫米以上, 哈萨克斯坦共和国标准 СТ РК 1284-2004"	м3	133,28	1747,91	232961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

169	Устройство щебеночных подготовки под переходные плиты 敷设碎石基层。桥头搭板用的碎石	м3	8,2	5562,44	45612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93 隔水的沥青油纸ТГ-350-К 国家标准 10923-93	м2	16,2	185,51	3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка, бетон B30F300W6 预制踏板，长度7米以上。设置	м3 железобетонных конструкций	36,8	19874,25	731372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Плита переходная железобетонная ПК600.124.30 钢筋混凝土桥头搭板	шт.	4	158518,13	634073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Плита переходная железобетонная ПК600.98.30 钢筋混凝土桥头搭板	шт.	18	130100,88	2341816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Монолитный бетон объединения блоков, бетон B30F300W6 用于连接段的 现浇混凝土，混凝土B30F300W6	м3	3,5	30087,00	105305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	0,3	155140,00	46542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	Заполнение отверстий в переходных плитах битумной мастикой 在踏板中将孔用沥青玛蹄脂填满	кг	20	149,03	2981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	Монолитный прилив на плитах, бетон B30F300W6 用于连接段的 现浇混凝土，混凝土B30F300W6	м3	6,2	30087,10	186540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 用A-III (A400)螺纹钢筋制作的钢筋网 ，直径6至40毫米之内，国家标准23279-2012	т	0,24	179215,63	43012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	Устройство гидроизоляции оклеечной ТехноэластмостС 双层粘贴式防水层设置，"Technoelast S"	м2 изолируемой поверхности	30	2291,18	68735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30°С до +80°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77 卷材绝缘层，自贴，用泡沫橡胶制作的，使用温度 -从30°С 至 +80°С，导热系数 0,038 Вт/(м·К)， 在+20°С的情况下，水蒸气扩散阻力等于或者大于3000，厚度6mm,国家标准ГОСТ 16381-77	м2	35,1	2165,94	76025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка, бетон B30F300W6 敷设配预制搭板，长度不得超过5m，混凝土	м3	0,88	22813,64	20076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 钢筋混凝土桥头搭板	шт.	4	16287,38	Страниц - 24 65150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

183	Грунты 1 группы. Разработка с карьера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 1组土壤。采用铲斗容量 1 м3的"HITACHI"牌挖掘机开挖1组土壤，并运到自卸汽车开上	м3 грунта	1275	140,04	178553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км 用自卸车在取土场境外运输建筑货物。承载量20吨。1级货物。运输距离5km	т	2282,25	102,87	234775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 运土的土质公路。装修和养护，每0,5公里长度。1组土壤	м3 грунта	1275	17,76	22649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м 1类土壤。采用79千瓦（108马力）推土机开挖1组土壤 ，10(20)米范围内运输土壤的时候，	м3 грунта	1155	25,03	28913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ранее разрыхленных грунтов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 1类土壤。采用96千瓦（130马力）推土机平整土壤，随后的每10米范围内运输已经开挖土壤增加，以前耙松的土壤采取机械使用时间K=0,85	м3 грунта	1155	18,41	21269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	Засыпка вручную. Группа грунтов 1 手工填充，1组土壤	м3 грунта	120	1009,81	121178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному (8) следу при толщине слоя 30 см 用25吨牵引式轮胎压路机压实土壤，一条轨迹压实厚度为30cm的土壤，	м3 уплотненного грунта	1155	63,95	73862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	Добавлять за каждый последующий проход по одному (8) прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см 用25吨的牵引式轮胎压路机压实土壤，一条轨迹压实厚度为30cm的土壤，在随后的每次行程增加"	м3 уплотненного грунта	1155	41,75	48223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками 1、2类土壤。 气动捣固压实	м3 уплотненного грунта	120	180,58	21670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 给路堤压实过的土壤洒水	м3	1275	78,21	99724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 第8节合计	Тенге 坚戈			5668496							

193	Срезка грунта I группы в русле. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м 河床里剪切1组土。采用 79千瓦 (108马力)开挖土壤，将土壤运输到10（30）米以下	м3 грунта	1870	25,03	46811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 用功率为79千瓦（108马力）的推土机推开挖土壤，推移1组，随后每10m推土增加	м3 грунта	1870	36,83	68872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Грунты I группы. Разработка в русле с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 采用 0,65 м3"HITACHI" 牌挖掘机在河床里开挖1组土壤，并装到自卸车	м3 грунта	1870	103,68	193889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(1) км длины, группа грунтов 1 运土的土质公路。装修和养护，每0,5（1）公里长度。1组土壤	м3 грунта	1870	17,76	33218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км 用自卸车在取土场境外运输建筑货物。承载量20吨。1级货物。运输距离1km（到垃圾场）	т	3235,1	47,79	154606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Грунты I группы. Разработка откосов русла с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 采用 0,65 м3"HITACHI" 牌挖掘机 在河床里开挖1组土壤，并装到自卸车	м3 грунта	1950	103,68	202184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(1) км длины, группа грунтов 1 运土的土质公路。装修和养护，每0,5公里长度。 1组土壤	м3 грунта	1950	17,76	34639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км 用自卸车在取土场境外运输建筑货物。承载量20吨。1级货物。运输距离1km	т	3373,5	47,79	161219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 采用铲斗容量0,25 м3"HITACHI" 牌挖掘机 开挖土壤，并卸到卸土场	м3 грунта	530	236,88	125546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Грунты I группы.Доработка вручную 手工补挖1组土壤	м3 грунта	46	1955,02	89931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Устройство упоров размером 60x90см из бетона класса B20F300W6 при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными 设置60x90厘米混凝土支座，混凝土等级B20F300W6， 使用现浇混凝土板加固路基的时候	м упора	220	12116,18	2665560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

204	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах 在现浇基础中安装钢筋网	т	4,061	80058,67	325118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм 立体钢筋骨架，在建筑条件下，用钢筋制作的， 直径25毫米以下	т	4,061	27316,55	110933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧扁钢钢筋， A-I (A240)等级，直径6 到12 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	1,907	160610,12	306284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 热轧螺纹钢筋， A-III (A400) 等级，直径14 到32 mm,哈国标准 СТ РК 2591-2014	т	2,154	159711,70	344019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Устройство упоров размером 40х50см из бетона класса В20F300W6 при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными 设置40x50厘米混凝土支座，混凝土等级B20F300W6， 使用现浇混凝土板加固路基的时候	м упора	83	8434,67	700078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство 设置沥青玛蹄脂涂刷式双层防水层	м2 изолируемой поверхности	479	3463,29	1658918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетонном В20F300W6 толщиной 10(15) см на слое щебня 10см 用B20F300W6等级水工现浇混凝土压实/加固路基边坡，厚度10(15) cm 在10cm的碎石层上	м2	1720	3674,98	6320961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины 用现浇混凝土板加固路基边坡，厚度10 cm，厚度每1 厘米改变便增加	м2 укрепляемой поверхности	1720	1238,78	2130708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах 在现浇基础中安装钢筋网	т	6,966	80058,68	557689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 用A-I (A240) и A-II (A300)螺纹钢筋制作的钢筋网 ，直径6至16毫米之内，国家标准23279-2012	т	6,966	188063,42	1310050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Установка асфальтовых планок 设置沥青板条	м3	6,7	95288,62	638434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Наброска или призма каменная. Устройство 石块或者堆石棱体。设置	м3 камня (в деле)	340	5939,44	2019409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 第9节合计	Тенге 坚戈			20199074							
216	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков 车行道用露天排水槽制作的排水装置设置	м3	1,264	72497,82	91637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/ 成块	шт	16	3618,05	57889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство 设置沥青玛蹄脂涂刷式双层防水层	м2 изолируемой поверхности	9,6	3463,28	33248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	Грунты 1 группы. Разработка вручную (в отвал) 手工开挖1组土壤（卸到卸土场）	м3 грунта	3,8	1629,28	6191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Устройство подготовки из щебня 设置碎石基层	м3	2,2	5562,27	12237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков 车行道用露天排水槽制作的排水装置设置	м3	1,264	68531,25	86624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/ 成块	шт	16	3618,05	57889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство 设置沥青玛蹄脂涂刷式双层防水层	м2 изолируемой поверхности	12,4	3463,31	42945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Устройство бетона молитного краевого B20 F300 W6 现浇混凝土边缘设置B20 F300 W6	м3	0,54	23055,56	12450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Устройство молитного бетона водосброса, B20 F300 W6 现浇混凝土排水设置B20 F300 W6	м3	1,2	23056,25	27668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226			Устройство лотков по			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	Грунты 1 группы. Разработка вручную (в отвал) 手工开挖1组土壤（卸到卸土场）	м3 грунта	14,8	1629,17	24112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Устройство подготовки из щебня 设置碎石基层	м3	2,5	5562,30	13906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Фундамент из монолитного бетона,бетон B20 F300 W6.Устройство 现浇混凝土基础，混凝土B20 F300 W6.设置	м3 бетона в деле	1,8	23056,25	41501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Подготовка бетонная. Устройство 混凝土基层，设置	м3	1,6	17183,91	27494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Устройство лотков из монолитного бетона B20 F300 W6 现浇混凝土排水槽设置B20 F300 W6.	м3	2,3	78020,22	179447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 用A-I (A240) и A-II (A300)螺纹钢筋制作的钢筋网，直径6至16毫米之内，国家标准23279-2012	т	0,096	188062,50	18054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство 设置沥青玛蹄脂涂刷式双层防水层	м2 изолируемой поверхности	23,2	3463,29	80348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Устройство швов между монолитными лотками 现浇水槽间的接缝设置	м3	0,02	95025,00	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

235	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной "техноэласт ЭПП" 双层粘贴式防水层设置，"Technoelast S"	м2	2,4	3002,19	7205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы марка ЭПП 成卷屋面材料和防水沥青-聚合材料，型号"EPP"	м2	5,616	825,45	4636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Грунты 1 группы. Разработка вручную (в отвал) 手工开挖1组土壤（卸到卸土场）	м3 грунта	12	1629,19	19550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Устройство подготовки из щебня 设置碎石基层	м3	5,6	5562,46	31150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	Укладка звена железобетонного №17 钢筋混凝土管节铺设№17	м3 железобетона звеньев	3,32	18502,18	61427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм 钢筋混凝土箱型排水涵管管节ЗП 19.100 (块№ 17)，尺寸 1820 mmx 1820 mmx 1000mm，国家标准ГОСТ 24547-81	шт.	4	61130,81	244523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство 设置沥青玛蹄脂涂刷式双层防水层	м2 изолируемой поверхности	22,8	3463,29	78963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	Грунты 4 (бг)группы. Разработка из карьера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 采用 0,65 м3"HITACHI" 牌挖掘机在河床里开挖1组土壤，并装到自卸车	м3 грунта	2,8	285,27	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км 用自卸车在取土场境外运输建筑货物。承载量20吨。1级货物。运输距离5km）	т	5,6	102,86	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 运土的土质公路。装修和养护，每0,5公里长度。1组土壤	м3 грунта	2,8	9,64	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	Заполнение колодца дренирующим грунтом 用渗水土填充井	м3 подушки	2,8	2922,59	8183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	Заполнение колодца камнем 用石子填充井	м3	2,8	2341,61	6557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 第10节合计	Тенге 坚戈			1279135							
	Устройство лестничных сходов на откосах насыпей высотой 4м, шириной 0,75м, 2шт-23,6п.м. 在路堤边坡上设置踏步设施，高度4米，宽度0,75米，2个-23,6延米.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 宽度2米以下的壕沟里手动开挖1类土壤，不需加固，具有边坡	м3	63,6	1629,17	103616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

248	Устройство щебеночных подушек под фундаменты 基础下设置碎石垫子	м3	1	5562,75	5563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249	Фундаменты сборные. Устройство 预制基础，设置	м3 сборных конструкций	4,38	9563,87	41890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	Ж/бетонные блоки фундаментов Ф60.60.130,ФЛ10.12-2бетон В22,5F300W6 Ф60.60.130,ФЛ10.12-2 基础钢筋混凝土成块， 混凝土B22,5F300W6	м3	4,38	40578,77	177735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	Устройство гидроизоляции фундаментов обмазочной битумной мастикой двухслойной 基础防水层设置，用双层涂抹式沥青玛蹄脂	м2	39	3463,29	135068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 壕沟，拮杭和坑空隙。手工填充，1组土壤	м3 грунта	58,2	1012,24	58913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками 1、2类土壤。 气动捣固压实	м3 уплотненного грунта	58,2	180,58	10510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	Разравнивание вручную (на откосах).Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.. Группа грунтов 1 手动平整（在边坡上）。基坑和坑壕沟、空隙。手工填筑。1组土壤	м3 грунта	5,4	1009,86	5453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	Сходы лестничные железобетонные, ширина лестничных маршей до 1 м. Устройство на откосах. Высота насыпи или глубина выемки до 12 м 在边坡上设置钢筋混凝土踏步设施，梯段宽度1米范围内。路堤高度或者路堑高度12米范围内	м3 сборных конструкций	2,728	41876,01	114238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	Косоуры лестниц КЛ 495.210 楼梯梁КЛ 495.210	шт.	4	45584,81	182339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	Ступени лестничные СЛ 75.35.7, СЛ 75.35.7-1 /梯阶СЛ 75.35.7, СЛ 75.35.7-1	м	42	2681,27	112613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	Площадки лестниц ПЛ 75.75.7 /梯台ПЛ 75.75.7	м2	2,25	6645,67	14953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	Окраска перхлорвиниловыми красками 刷过氧乙烯漆	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	340,51	23699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	Установка стальных сварных перил 安装焊接钢制扶手	т	0,359	110020,19	39497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	Стоимость металлических перил 金属扶手价格	т	0,359	394621,17	141669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей,Политон-УР (первый слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的， 用于预埋件金属表面防腐蚀, Poloton-UR （第一层）	кг	1,536	3208,50	4928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

263	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей,Политон-УФ (второй слой) 底漆瓷漆，双组分的，聚氨酯的，用于预埋件金属表面防腐蚀，Poloton-UF （第二层）	кг	1,536	3208,50	4928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	Грунтовка органическая с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна,"Цинотан" 有机底漆，锌的含量比较高，用于钢和生铁防止腐蚀,"Tsinotan"	кг	3,744	3077,92	11524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	**Внутрипостроечный транспорт** **工地内部运输**				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	Внутрипостроечный транспорт на перевозку ж/б изделий массой до 15т на 1 км 工地内部运输，运钢筋混凝土制品，重量15吨，距离公里	т	48,83	3946,09	192688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	Внутрипостроечный транспорт на перевозку ж/б изделий массой до 25т на 1 км 工地内部运输，运钢筋混凝土制品，重量25吨，距离公里	т	543,9	3943,72	2144992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	Внутрипостроечный транспорт на металлоконструкций на 1 км 工地内部运输，运钢结构，距离1km	т	9,117	3946,12	35977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 第11节合计	Тенге 坚戈			3 562 792							
	不含税合计				145 250 327				46 757 433,00		46 757 433,00	
	税费（12%）				17 430 039				5 610 891,96		5 610 891,96	
	含税合计				162 680 367				52 368 324,96		52 368 324,96	

Заказчик:

Филиал ООО "China Railway 12th Bureau Group Co.,Ltd" _____ **Ли Цзегень**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "АрыстанСтройПроект" _____ **Р.Крыжанюк**