СКАЧАТЬ ПРАЙС

.pdf, 547 Кб

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

.pdf, 6848 Кб

Подпишитесь на наши новости

Введите ваш email Подписаться

КЛИЕНТАМ

Доставка
Наши покупатели
Приборы внесенные в Госреестры
Декларации о соответствии ТС
Сервис и метрология

Новости
Отзывы
Публикации
Контакты

ВСЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.01

Цена: от 50 000 ₽

Купить Загрузки Напечатать

Утвержден тип средства измерения
Внесен в Госреестр РФ под №29316-10 (продлен до 2025 года)
Внесен в Госреестры Казахстана, Беларуси

Приборы ИПА-МГ4 и ИПА-МГ4.01 используются для непосредственного контроля толщины защитного слоя бетона и нахождения стержневой арматуры в железобетонной продукции магнитным методом по ГОСТ 22904.

Согласно данному ГОСТ толщину защитного слоя бетона и расположение арматуры в железобетонной конструкции определяют на основе экспериментально установленной в лаборатории зависимости между показаниями устройства и указанными контролируемыми параметрами железобетонного изделия.

Сфера использования данного оборудования - определение параметров армирования железобетонных изделий на предприятиях стройиндустрии, в строительстве, а также при обследовании уже построенных сооружений и зданий.

Приборы используют 3 основных режима работы:

- Определение оси арматурного стержня;
- Определение защитного слоя при известном диаметре;
- Определение диаметра арматурного стержня при известном защитном слое.

Поиск арматуры осуществляется по изменению тона аудиосигнала, а также по данным цифрового экрана.

Приборы имеют три группы базовых градуировочных зависимостей, установленных на арматуре классов Вр-I, А-I и А-III.

Прибор ИПА-МГ4.01 дополнительно имеет режим определения параметров армирования при неизвестных диаметре арматуры и защитном слое бетона, снабжен функции уточнения базовых градуировочных зависимостей, установления и записи в программное устройство новых градуировочных зависимостей, установленных пользователем на арматуре других классов, имеет режим передачи на ПК, часы реального времени и подсветку дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА