Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Т.Шевченко, дом № 131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240006817**
Договор (контракт)	№87/06/19 от 20.06.2019г. Доп.согл №1 от 25.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
4	28.02.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области"			шт	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аскман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2020

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену с. Коксу Коксукского района Алматинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за март 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№87/06/09	20.06.2019				
		доп.согл №1	25.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Аванс						
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц включительно с НДС	Итого с начала года по отчетный месяц	Остаток	Погашение аванса за текущий месяц		
Выполнено по стройке:	158 792 872,26	44 642 857,14						5 357 142,86	**50 000 000,00**
Итого к оплате	**158 792 872,26**	**44 642 857,14**						**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Жолжанов Т.Б.

МП

Подрядчик
Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

МП

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Болсамбеков Н.К.

МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»

_____ Суванов Т.С.

МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за март месяц 2020 года

Архитектурные решения. Здание СВА

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Заполнение дверных проемов								
		4.1 Заполнение дверных проемов								
15	2109-0202-1402	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** / м2	2,52	32558 / –		82046 / –		82046 / –	– / 6564	88610
17	2109-0404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014** / комплект	1	5695 / –		5695 / –		5695 / –	– / 456	6151
19	2109-0402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=4,000;** / м2	8,4	52010 / –		436884 / –		436884 / –	– / 34951	471835

21	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=14,000;	м2	35,28	30447 / –	1074170 / –	1074170 / –	– / 85934	1160104
23	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 К=14,000;	комплект	14	5695 / –	79730 / –	79730 / –	– / 6378	86108
25	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=15,000;	м2	31,5	23914 / –	753291 / –	753291 / –	– / 60263	813554
27	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=22,000;	м2	41,58	23223 / –	965612 / –	965612 / –	– / 77249	1042861
29	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	13,23	4091 / –	54124 / –	54124 / –	– / 4330	58454
30	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 К=7,000;	шт.	7	5439 / –	38073 / –	38073 / –	– / 3046	41119
32	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=6,000;	м2	10,08	4992	50319	50319	–	54345

				–		–			
33	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 К=6,000;	шт.	6	5439 / –	32634 / –	32634 / –	– / 2611	35245
35	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	4,41	4992 / –	22015 / –	22015 / –	– / 1761	23776
36	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 К=3,000;	шт.	3	5439 / –	16317 / –	16317 / –	– / 1305	17622
38	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	24288 / –	61206 / –	61206 / –	– / 4896	66102
41	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5695 / –	5695 / –	5695 / –	– / 456	6151
43	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=2,000;	м2	4,32	38801 / –	167620 / –	167620 / –	– / 13410	181030
47	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 160 мм х 160 мм, прим.	шт.	70	1755 / –	122850 / –	122850 / –	– / 9828	132678
	Раздел 5 Заполнение оконных проемов								
49	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	43,35	18613,92	806913	806913	–	871466

				–	–		–	64553	
51	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	46,92	18613,92 –	873365 –	873365 –	– 69869	943234
53	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	5,1	18960,24 –	96697 –	96697 –	– 7736	104433
55	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	2,1	20107,36 –	42225 –	42225 –	– 3378	45603
57	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	3,026	18613,92 –	56326 –	56326 –	– 4506	60832
59	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	1,666	18960,24	31588	31588	–	34115

Раздел 6 Витражи

65	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с двухстворчатой дверью К=2,000; kстм=1,04;	м2	15,12	33540 / –	507125 / –	507125 / –	– / 40570	547695
67	2109-0202-1407	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 с двухстворчатой дверью К=3,000;	м2	16,362	23532 / –	385031 / –	385031 / –	– / 30802	415833
68	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-10,82316	4552 / –	-49267 / –	-49267 / –	– / -3941	-53208
69	2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	21,64632	10157 / –	219862 / –	219862 / –	– / 17589	237451
71	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с двухстворчатой дверью К=2,000; kстм=1,04;	м2	12,12	33540 / –	406505 / –	406505 / –	– / 32520	439025

73	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с окном и дверью кстм=1,04;	м2	9,747	33540 / –	326914 / –	326914 / –	– / 26153	353067
75	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом кстм=1,04;	м2	9,423	33540 / –	316047 / –	316047 / –	– / 25284	341331
77	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с дверью кстм=1,04;	м2	5,481	33540 / –	183833 / –	183833 / –	– / 14707	198540
79	2109-0202-1407	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 с двухстворчатой дверью	м2	5,4	23532 / –	127073 / –	127073 / –	– / 10166	137239
80	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-3,572	4552 / –	-16260 / –	-16260 / –	– / -1301	-17561
81	2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	7,144	10157	72562	72562	–	78367

				–		–		–	5805	

Раздел 7 Полы

7.1 Полы тип П-1

114	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12,19	226,09	29,04	2756	354	1579	897	3945
					67,51	10,75	823	131	–	292	
115	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (В7,5) НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,219	19303,53	7,38	23531	9	19324	3946	29675
					3443,81	–	4198	–	–	2198	
116	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12,19	1462,1	86,38	17823	1053	9199	7246	27075
					621,08	11,24	7571	137	–	2006	
117	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12,19	913,62	42,49	11137	518	6051	4367	16744
					374,73	6,4	4568	78	–	1240	
118	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (В20) НР = 94 %	м2 стяжки	12,19	665,22	26,33	8109	321	3960	3748	12806
					314,03	13,04	3828	159	–	949	

7.2 Полы тип П-2

120	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	91,8	226	28,97	20747	2659	11893	6753	29700
					67,48	10,77	6195	989	–	2200	
121	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	7,344	19303,24	7,63	141763	56	116414	23775	178781
					3444,04	–	25293	–	–	13243	

122	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	91,8	1383,66	86,34	127020	7926	62078	54563	196110
					621,09	11,22	57016	1030	–	14527	
123	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (В12,5) НР = 94 %	м2 стяжки	91,8	648,5	26,32	59532	2416	28288	28223	94775
					314,03	13,03	28828	1196	–	7020	
124	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (В12,5) НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	1468,8	85,15	4,6	125067	6754	112768	8187	143914
					3,78	2,15	5545	3165	–	10660	
125	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=91,800;	т	0,12852	229411,76	1299,41	29484	167	27698	1538	33504
					12597,26	552,44	1619	71	–	2482	
	7.3 Полы тип П-3										
128	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	270,79	226,01	28,97	61201	7844	35082	19923	87614
					67,49	10,78	18275	2920	–	6490	
129	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	21,6632	19303,29	7,66	418171	166	343396	70132	527367
					3444,04	–	74609	–	–	39064	
130	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	270,79	1462,06	86,34	395912	23380	204348	160952	601413
					621,09	11,23	168184	3041	–	44549	
131	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	270,79	913,67	42,53	247412	11518	134417	97018	371984

				374,74	6,4	101477	1734	–	27554	
132	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	270,79	996,89	27,08	269948	7332	151971	107323	407453
					408,6	13,03	110645	3528	–	30182	
133	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	2707,9	148,63	4,6	402488	12452	379217	15654	451593
					4	2,15	10819	5834	–	33451	
134	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	270,79	637,29	27,02	172572	7316	79362	84057	277159
					317,2	13,03	85894	3528	–	20530	
135	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1083,16	81,53	4,6	88305	4981	79078	6185	102049
					3,92	2,15	4246	2334	–	7559	
	7.4 Полы тип П-4										
138	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	394,45	226,01	28,97	89150	11427	51103	29021	127625
					67,49	10,78	26620	4253	–	9454	
139	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	31,556	19303,37	7,67	609137	242	500214	102160	768201
					3444,07	–	108681	–	–	56904	
140	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	394,45	1462,06	86,34	576710	34056	297666	234452	876055
					621,09	11,23	244988	4429	–	64893	
141	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	394,45	913,67	42,54	360397	16779	195801	141322	541857

				374,74	6,4	147817	2526	–	40138	
142 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	394,45	996,89	27,07	393222	10679	221371	156333	593519
				408,6	13,03	161172	5140	–	43964	
143 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	3944,5	148,63	4,6	586289	18139	552391	22803	657819
				4	2,15	15759	8499	–	48727	
144 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	394,45	1435,18	86,34	566108	34056	287064	234452	864605
				621,09	11,23	244988	4429	–	64045	
145 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	788,9	889,03	42,54	701352	33556	372161	282645	1062717
				374,74	6,4	295635	5051	–	78720	
146 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	394,45	637,29	27,01	251378	10656	115604	122443	403727
				317,2	13,03	125118	5140	–	29906	
			5,009515	1026	5140					
147 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1577,8	81,53	4,6	128632	7256	115190	9011	148654
				3,92	2,15	6186	3400	–	11011	

7.5 Пол в помещениях 2-го этажа основного здания № 1,2,2а,3,7,11,12,12а,13

150 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	169,2	996,89	27,07	168674	4581	94958	67060	254593
				408,6	13,03	69135	2205	–	18859	
			2,14884	1026	2205					

151	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	676,8	148,63	4,6	100596	3112	94780	3912	112869
					4	2,15	2704	1458	–	8361	
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	169,2	598,27	27,02	101228	4572	42986	52523	166051
					317,2	13,03	53670	2205	–	12300	
153	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	507,6	71,77	4,6	36430	2334	32106	2899	42475
					3,92	2,16	1990	1094	–	3146	
154	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	169,2	846,39	66,43	143209	11240	511	127643	292520
					776,94	25,6	131458	4332	–	21668	

7.6 Пол в помещениях 2-го этажа основного здания № 4,5,10

157	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	27	996,85	27,07	26915	731	15152	10701	40625
					408,59	13,04	11032	352	–	3009	
158	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	108	148,63	4,6	16052	497	15124	624	18010
					3,99	2,16	431	233	–	1334	
159	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	27	637,26	27	17206	729	7913	8381	27634
					317,19	13,04	8564	352	–	2047	
160	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	54	81,52	4,59	4402	248	3942	308	5087
					3,93	2,15	212	116	–	377	

161	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	27	1495,67	86,33	40383	2331	21283	16048	60945
					621,07	11,22	16769	303	–	4514	
162	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	27	949,52	42,56	25637	1149	14370	9674	38136
					374,74	6,41	10118	173	–	2825	
	7.7 Пол в помещениях 2-го этажа основного здания № 6,8,9										
165	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,5	996,86	27,05	10467	284	5893	4161	15798
					408,57	13,05	4290	137	–	1170	
166	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	42	148,67	4,62	6244	194	5882	243	7006
					4	2,14	168	90	–	519	
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,5	637,24	26,95	6691	283	3077	3260	10747
					317,24	13,05	3331	137	–	796	
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	21	81,52	4,62	1712	97	1533	119	1977
					3,9	2,14	82	45	–	146	

Всего прямые затраты	**15 922 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 406 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	306 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 051 596
Накладные расходы, тенге	955 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 273 799
Всего	**19 769 477**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	296 542
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 066 019
Зимнее время (1,35 %)	270891
	20336910
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	21 353 756
НДС (12 %)	2 562 451
Всего по акту с учетом НДС	23 916 207
Итог к оплате со скидкой	Кэфф 0,900 21 524 586

Заказчик
ГУ "Управление строительства
Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2020 года

Конструктивные решения.Здания СВА

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.4 Приямки								
29	1106-1001-0110	Стены приямка. Устройство НР = 91 % К=4,000; / м3	1,2	22886,67 / 5827,5	2865,83 / 967,5	27464 / 6993	3439 / 1161	17032 / –	7420 / 2791	37675
		Раздел 3 Входные крыльца, пандусы								
		3.1 Входные крыльца №1-6								
32	1106-0101-0115	Входное крыльцо Кв-1. Устройство НР = 91 % / м3	3,1	19420,65 / 1836,45	1651,29 / 357,74	60204 / 5693	5119 / 1109	49392 / –	6190 / 5312	71706
34	1106-0101-0115	Входное крыльцо Кв-2. Устройство НР = 91 % / м3	5	19421,2 / 1836,6	1651,2 / 357,8	97106 / 9183	8256 / 1789	79667 / –	9985 / 8567	115658
36	1106-0101-0115	Входное крыльцо Кв-3. Устройство НР = 91 % К=2,000; / м3	2,6	19421,54 / 1836,54	1651,15 / 358,08	50496 / 4775	4293 / 931	41428 / –	5192 / 4455	60143
38	1106-0101-0115	Входное крыльцо Кв-4. Устройство НР = 91 % / м3	2,4	19420,83 / 1836,67	1650,83 / 357,5	46610 / 4408	3962 / 858	38240 / –	4792 / 4112	55514
40	1106-0101-0115	Входное крыльцо Кв-5. Устройство НР = 91 % / м3	1,8	19421,11 / 1836,67	1651,11 / 357,78	34958 / 3306	2972 / 644	28680 / –	3595 / 3084	41637
42	1106-0101-0115	Входное крыльцо Кв-6. Устройство НР = 91 % / м3	3,1	19420,65 / 1836,45	1651,29 / 357,74	60204 / 5693	5119 / 1109	49392 / –	6190 / 5312	71706
44	1106-0101-0115	Пандус Пн-1. Устройство НР = 91 % / м3	2	19421	1651,5	38842	3303	31866	3993	46262

				1836,5	357,5	3673	715	–	3427	
46	1106-0101-0115	Пандус Пн-2. Устройство НР = 91 %	м3	2	19421	1651,5	38842	3303	31866	3993	46262
					1836,5	357,5	3673	715	–	3427	
Раздел 4 Монолитные сердечники											
48	1106-0501-0104	Устройство монолитных сердечников (В15) НР = 91 %	м3	24,09	35178,37	6041,68	847447	145544	434832	270398	1207273
					11086,38	1248,24	267071	30070	–	89428	
Раздел 5 Монолитные перемычки											
51	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (В20) НР = 91 %	м3	3,96	43175,76	4287,37	170976	16978	99736	52358	241201
					13702,53	826,77	54262	3274	–	17867	
Раздел 7 Металлические стойки											
66	1109-0302-0112	Стойки металлические. Монтаж НР = 69 %	т	6,24381	24104,67	11787,35	150505	73598	36302	41913	207811
					6503,24	3225,27	40605	20138	–	15393	
				1,43608	1225	1759					
68	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	181,07	84,62	2,25	15322	407	7485	5157	22117
					41,03	0,24	7430	44	–	1638	
69	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	181,07	75,21	1,6	13619	289	8987	3027	17978
					23,99	0,24	4343	44	–	1332	
Раздел 8 Металлические перемычки											
70	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т	0,50392	50762,03	1170,82	25580	590	–	29816	59828
					49591,2	551,67	24990	278	–	4432	
72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	14,6137	84,65	2,26	1237	33	604	417	1786
					41,06	0,27	600	4	–	132	
73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	14,6137	75,14	1,57	1098	23	725	244	1449
					23,95	0,27	350	4	–	107	
Раздел 9 Ригели											

74	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	67,5	36233,69	5565,26	2445774	375655	1151607	908579	3622701
					13607,59	1184,09	918512	79926	–	268348	

Раздел 10 Сборное ж/бетонное перекрытие, монолитные участки

10.1 Перекрытие

77	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт	4,4	6686	1246,44	29416	5484	5800	9776	28349
					3085,24	276,97	13575	1219	–	2100	
78	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт	45	5233,29	949,53	235498	42729	86362	136501	401759
					2364,6	206,04	106407	9272	–	29760	
80	1106-0801-0107	Устройство монолитных участков МУ-1 - МУ-10 НР = 91 %	м3	8,9	41507,19	3117,3	369414	27744	209477	125030	534000
					14853,15	584,61	132193	5203	–	39556	
85	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м - Монолитная плита ПМ-1, ПМ-2,ПМ-3 НР = 91 %	м3	4,2	36848,1	1794,76	154762	7538	111815	33700	203539
					8430,71	386,67	35409	1624	–	15077	
90	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3	1	13336	1676	13336	1676	9335	2523	17128
					2325	417	2325	417	–	1269	
91	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	29,8	31307,92	4638,29	932976	138221	522845	271579	1300919
					9124,5	890,23	271910	26529	–	96364	
95	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	293,4	534,66	53,05	156868	15564	85313	54686	228478
					190,84	11,76	55991	3450	–	16924	

Раздел 11 Колонны К-1. 56 шт

97	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=56,000;	м3	28	35178,25	6041,64	984991	169166	505406	314288	1403221
					11086,39	1248,29	310419	34952	–	103942	

Раздел 12 Кровля

12.1 Твердая кровля

103	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	238	87,16	4,66	20743	1110	11402	7813	30840
					34,58	1,89	8231	450	–	2284	
104	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	91,1	1226		111689		111689	–	120624
					–		–		–	8935	
105	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегозадержателей, прим. НР = 72 % К=2,000;	м	98	278,11	1,98	27255	194	798	18978	49932
					267,99	0,98	26263	96	–	3699	
106	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	98	833		81634		81634	–	88165
					–		–		–	6531	
107	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	808,5	322,9	12,22	261065	9880	191372	57136	343657
					73,98	2,83	59813	2291	–	25456	
108	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2	956,98	5232	96,53	5006515	92377	3202435	1597139	7131951
					1788,66	25,41	1711704	24317	–	528293	
109	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	1083	349,68	2,5	378708	2704	342524	31193	442693
					30,91	1,09	33480	1179	–	32792	
110	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	1083	86,2	12,22	93356	13235	–	76536	183483
					73,98	2,83	80121	3070	–	13591	
111	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1083	104		112632		112632	–	121643
					–		–		–	9011	

112 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	1,1644	505153,73	2093,78	588201	2438	220311	333505	995442
				313854,35	890,59	365452	1037	–	73736	
113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	23455,71	1130	16419	791	12109	3358	21359
				5027,14	244,29	3519	171	–	1582	
114 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (АР лист № 7) НР = 92 %	м2	257,14	556,65	99,41	143138	25562	63964	54945	213930
				208,49	23,77	53612	6111	–	15847	
115 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2	3857,1	13,87	1,47	53503	5671	44854	4043	62150
				0,77	0,37	2978	1417	–	4604	
116 1106-0301-0410	Укладка сетки НР = 91 %	т	1,60083	13894,04	1296,2	22242	2075	–	19152	44706
				12597,84	549,09	20167	879	–	3312	
117 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60083	215512		344998		344998	–	372598
				–		–		–	27600	
118 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т	0,78482	446166	12279,25	350160	9637	164409	209029	603924
				224400,5	1311,13	176114	1029	–	44735	
119 2113-0814-2202	Скобы металлические	кг	71,44	155		11073		11073	–	11959
				–		–		–	886	
120 1107-0112-0301	Прокладки резиновые. Укладка НР = 118 % К=0,250;	м2	45,45	11984,16	27,83	544680	1265	535856	9623	598647
				166,31	13,11	7559	596	–	44344	
121 1110-0105-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка НР = 90 % К=8,000;	м3	13,336	102211,23	1314,79	1363089	17534	1058492	264742	1758057
				21525,42	532,02	287063	7095	–	130226	
122 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=8,000;	м3	13,336	10073,56	53,84	134341	718	122742	10075	155969

				815,91	23,47	10881	313	–	11553		
123	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=8,000;	м2	38	2824,24	13,66	107321	519	68906	34980	153685
					997,26	3,32	37896	126	–	11384	
124	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=8,000;	м2	38	4355,95	96,55	165526	3669	103030	55009	238178
					1548,08	25,39	58827	965	–	17643	
125	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=8,000;	шт.	8	499		3992		3992	–	4311
					–		–		–	319	
126	2113-0211-0501	Навесы дверные, прим. К=8,000;	шт.	16	298		4768		4768	–	5149
					–		–		–	381	
127	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=8,000;	т	0,00208	446153,85	12500	928	26	435	555	1602
					224519,23	1442,31	467	3	–	119	
128	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=8,000;	т	0,54432	686403,22	6652,34	373623	3621	339322	37013	443487
					56363,9	1262,13	30680	687	–	32851	

Раздел 13 Фронтон в осях "А-Г" ось "1" и "8" - 2 шт

13

129	1106-0501-0104	Устройство Мсп-1 НР = 91 % К=11,100;	м3	0,666	35178,68	6042,04	23429	4024	12021	7476	33377
					11087,09	1247,75	7384	831	–	2472	
130	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=11,100;	т	0,07015	191531		13436		13436	–	14511
					–		–		–	1075	
131	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=11,100;	т	0,02509	198284		4975		4975	–	5373
					–		–		–	398	
132	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=14,400;	м3	1,44	31443,06	4638,89	45278	6680	25459	13123	63073
					9124,31	890,28	13139	1282	–	4672	

133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,400;	т	0,10224	197175		20159		20159	–	21772
					–		–		–	1613	
134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,400;	т	0,03197	198284		6339		6339	–	6846
					–		–		–	507	
135	1108-0201-0503	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,6	21483,24	2370,37	292172	32237	181065	79547	401457
					5799,26	490	78870	6664	–	29738	
136	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=55,300;	т	0,11392	232177		26450		26450	–	28566
					–		–		–	2116	
	Раздел 14 Фронтон в осях "Ж и М" ось "3-6" - 2 шт										
137	1106-0501-0104	Устройство Мсп-1 НР = 91 % К=17,600;	м3	1,056	35178,98	6042,61	37149	6381	19061	11852	52921
					11086,17	1247,16	11707	1317	–	3920	
138	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=17,600;	т	0,11123	191531		21304		21304	–	23008
					–		–		–	1704	
139	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=17,600;	т	0,03978	198284		7888		7888	–	8519
					–		–		–	631	
140	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=17,800;	м3	1,78	31443,82	4638,76	55970	8257	31471	16223	77968
					9124,72	890,45	16242	1585	–	5775	

141	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=17,800;								
			т	0,12638	197175		24919		24919	–	26913
					–		–		–	1994	
142	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=17,800;	т	0,03952	198284		7836		7836	–	8463
					–		–		–	627	
143	1108-0201-0503	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17,2	21483,26	2370,41	369512	40771	228994	100603	507724
					5799,24	490	99747	8428	–	37609	

144	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=68,900;	т	0,14193	232177		32953		32953	–	35589
					–		–		–	2636	
	Раздел 15 Утепление ригелей и колонн пенополистеролом										
145	1126-0201-0501	Поверхности ригелей и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3	7,29	35622,22	1223,87	259686	8922	85322	128043	418747
					22694,38	416,46	165442	3036	–	31018	
146	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,980;	м3	7,1442	22612		161545		161545	–	174469
					–		–		–	12924	

Всего прямые затраты	18 736 144
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 661 147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 361 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	503 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 619 400
Накладные расходы, тенге	5 473 881
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 932 547
Всего	**26 153 536**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	392 303
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3:	26 545 839
Зимнее время (1,35 %)	358369
	26904208
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**28 249 418**
НДС (12 %)	**3 389 930**
Всего по акту с учетом НДС	**31 639 349**
Итог к оплате со скидкой	Кэфф 0,900 **28 475 414**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "ОКС"
_____ Болсамбеков Н.Б.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП