1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Канализация бытовая К1										
2	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	72	7183		517 176	-	517 176	-	558 550
					–		-	-	–	41 374	
4	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	51	13315		679 065	-	679 065	-	733 390
					–		-	-	–	54 325	
6	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	49	4495		220 255	-	220 255	-	237 875
					–		-	-	–	17 620	
8	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	9	7370		66 330	-	66 330	-	71 636
					–		-	-	–	5 306	
10	5817-1000-0001 (пл) (об)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"									
			к-т	50	91000		4 550 000	-	-	-	4 550 000
					–		-	-	4 550 000	-	
11	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94									
			шт.	9	957		8 613	-	8 613	-	9 302
					–		-	-	–	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для моек ГОСТ 23289-94	шт.	49	957		46 893	-	46 893	-	50 644
					–		-	-	–	3 751	
13	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	72	957		68 904	-	68 904	-	74 416
					–		-	-	–	5 512	
15	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	508,98	240		122 155	-	122 155	-	131 927
					–		-	-	–	9 772	
17	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	495,008	1214		600 940	-	600 940	-	649 015
					–		-	-	–	48 075	
18	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	39	484		18 876	-	18 876	-	20 386
					–		-	-	–	1 510	
19	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок- 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=117,000;	м	29,601	1214		35 936	-	35 936	-	38 811
					–		-	-	–	2 875	
20	2301-0506-0209	Патрубок приборный - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=13,000;	м	1,625	1214		1 973	-	1 973	-	2 131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	158	
23	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	470	40		18 800	-	18 800	-	20 304
					–		-	-	–	1 504	
24	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	200	133		26 600	-	26 600	-	28 728
					–		-	-	–	2 128	
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	132	537		70 884	-	70 884	-	76 555
					–		-	-	–	5 671	
29	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01392	300490		4 183	-	4 183	-	4 518
					–		-	-	–	335	
		Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)									
34	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7 183	-	7 183	-	7 758
					–		-	-	–	575	
36	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315		13 315	-	13 315	-	14 380
					–		-	-	–	1 065	
37	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957	-	957	-	1 034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	77	
39	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	1,996	240		479	-	479	-	517
					–		-	-	–	38	
41	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	1214		6 058	-	6 058	-	6 543
					–		-	-	–	485	
42	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484	-	484	-	523
					–		-	-	–	39	
43	2301-0506-0209	Крмпенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,253	1214		307	-	307	-	332
					–		-	-	–	25	
45	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40		120	-	120	-	130
					–		-	-	–	10	
46	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133		399	-	399	-	431
					–		-	-	–	32	
47	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17 184	-	17 184	-	18 559
					–		-	-	–	1 375	
		Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)									
53	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7 183	-	7 183	-	7 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	575	
55	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315		13 315	-	13 315	-	14 380
					–		-	-	–	1 065	
56	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957	-	957	-	1 034
					–		-	-	–	77	
58	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	2,994	240		719	-	719	-	777
					–		-	-	–	58	
60	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	11,976	1214		14 539	-	14 539	-	15 702
					–		-	-	–	1 163	
61	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484	-	484	-	523
					–		-	-	–	39	
62	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,253	1214		307	-	307	-	332
					–		-	-	–	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40	120	-	120	-	130
					–	-	-	–	10	
65	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	8	133	1 064	-	1 064	-	1 149
					–	-	-	–	85	
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537	17 184	-	17 184	-	18 559
					–	-	-	–	1 375	
67	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932	3 932	-	3 932	-	4 247
					–	-	-	–	315	
		Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)								
73	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7183	21 549	-	21 549	-	23 273
					–	-	-	–	1 724	
74	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	3	957	2 871	-	2 871	-	3 101
					–	-	-	–	230	
76	2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжинеринг+Е"	шт	2	2786	5 572	-	5 572	-	6 018
					–	-	-	–	446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	9,98	240		2 395	-	2 395	-	2 587
					–		-	-	–	192	
80	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	8,982	1214		10 904	-	10 904	-	11 776
					–		-	-	–	872	
81	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484	-	484	-	523
					–		-	-	–	39	
82	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,253	1214		307	-	307	-	332
					–		-	-	–	25	
85	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	40		440	-	440	-	475
					–		-	-	–	35	
86	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133		399	-	399	-	431
					–		-	-	–	32	
87	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102	537		54 774	-	54 774	-	59 156
					–		-	-	–	4 382	

Локальная смета 2-1-10 на канализация механически загрязненных вод напорная К3Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5102-0106-0103 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85									
			шт.	3	65378		196 134	-	-	-	196 134
					–		-	-	196 134	-	
3	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	3367		6 734	-	6 734	-	7 273
					–		-	-	–	539	
4	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	3	7173		21 519	-	21 519	-	23 241
					–		-	-	–	1 722	
6	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	2	69088		138 176	-	138 176	-	149 230
					–		-	-	–	11 054	
7	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80									
			шт.	2	6175		12 350	-	12 350	-	13 338
					–		-	-	–	988	
9	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91									
			шт.	2	3231		6 462	-	6 462	-	6 979
					–		-	-	–	517	
10	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91									
			шт.	2	4583		9 166	-	9 166	-	9 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	733	
12	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3888		7 776	-	7 776	-	8 398
					–		-	-	–	622	
14	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323		12 646	-	12 646	-	13 658
					–		-	-	–	1 012	
17	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740		1 740	-	1 740	-	1 879
					–		-	-	–	139	
18	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1 464	-	1 464	-	1 581
					–		-	-	–	117	
20	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	10156		2 031	-	2 031	-	2 193
					–		-	-	–	162	
21	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	247336		6 060	-	6 060	-	6 545
					–		-	-	–	485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0201-0112	Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	351		35	-	35	-	38
					–		-	-	–	3	
23	2301-0201-0143	Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1048		210	-	210	-	227
					–		-	-	–	17	
24	2301-0201-0171	Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2150		430	-	430	-	464
					–		-	-	–	34	
25	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон ревизия двухоборотная)	т	0,0092	341034		3 138	-	3 138	-	3 389
					–		-	-	–	251	
26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537		10 203	-	10 203	-	11 019
					–		-	-	–	816	
	Локальная смета 2-1-11 на Внутренний водосток К2										
3	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	96	4145		397 920	-	397 920	-	429 754
					–		-	-	–	31 834	
4	2301-1307-0108	Компенсационный патрубок, DN 108 мм К=4,000;	м	1,012	4145		4 195	-	4 195	-	4 531
					–		-	-	–	336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2345		21 105	-	21 105	-	22 793
					–		-	-	–	1 688	
6	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	3167		19 002	-	19 002	-	20 522
					–		-	-	–	1 520	
10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,02484	300490		7 464	-	7 464	-	8 061
					–		-	-	–	597	
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537		59 070	-	59 070	-	63 796
					–		-	-	–	4 726	
14	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 50x2.2 ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	0,99	332		329	-	329	-	355
					–		-	-	–	26	

Локальная смета 2-1-12 на Отопление (жилая часть)

Раздел 1 Отопление

2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	375,2	16146		6 057 979	-	6 057 979	-	6 542 617
					–		-	-	–	484 638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	18	2855		51 390	-	51 390	-	55 501
					–		-	-	–	4 111	
8	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	39132		117 396	-	117 396	-	126 788
					–		-	-	–	9 392	
9	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	43589		217 945	-	217 945	-	235 381
					–		-	-	–	17 436	
11	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	82418		247 254	-	247 254	-	267 034
					–		-	-	–	19 780	
12	2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	87442		437 210	-	437 210	-	472 187
					–		-	-	–	34 977	
13	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	8	16826		134 608	-	134 608	-	145 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	10 769	
14	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	31569		1 767 864	-	1 767 864	-	1 909 293
					–		-	-	–	141 429	
16	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	56	43291		2 424 296	-	2 424 296	-	2 618 240
					–		-	-	–	193 944	
18	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	160	5521		883 360	-	883 360	-	954 029
					–		-	-	–	70 669	
20	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	160	6568		1 050 880	-	1 050 880	-	1 134 950
					–		-	-	–	84 070	
21	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	160	3189		510 240	-	510 240	-	551 059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	40 819	
22	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	5394		604 128	-	604 128	-	652 458
					–		-	-	–	48 330	
28	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	871	821		715 091	-	715 091	-	772 298
					–		-	-	–	57 207	
30	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	871	393		342 303	-	342 303	-	369 687
					–		-	-	–	27 384	
32	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	2822	1929		5 443 638	-	5 443 638	-	5 879 129
					–		-	-	–	435 491	
34	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2822	678		1 913 316	-	1 913 316	-	2 066 381
					–		-	-	–	153 065	
37	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	118,8	496		58 925	-	58 925	-	63 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	4 714	
41	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	307	537		164 859	-	164 859	-	178 048
					–		-	-	–	13 189	
	Раздел 2 Дренаж										
45	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	112	4997		559 664	-	559 664	-	604 437
					–		-	-	–	44 773	
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
47	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005									
			кВт	45,6	16146		736 258	-	736 258	-	795 159
					–		-	-	–	58 901	
50	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss									
			шт.	10	5521		55 210	-	55 210	-	59 627
					–		-	-	–	4 417	
52	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss									
			шт.	10	6568		65 680	-	65 680	-	70 934
					–		-	-	–	5 254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005									
			шт.	10	3189		31 890	-	31 890	-	34 441
					–		-	-	–	2 551	
54	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	18	4997		89 946	-	89 946	-	97 142
					–		-	-	–	7 196	
55	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	10	5394		53 940	-	53 940	-	58 255
					–		-	-	–	4 315	
56	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	16	1095		17 520	-	17 520	-	18 922
					–		-	-	–	1 402	
57	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	8	31569		252 552	-	252 552	-	272 756
					–		-	-	–	20 204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	26224		26 224	-	26 224	-	28 322
					–		-	-	–	2 098	
61	2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	71514		71 514	-	71 514	-	77 235
					–		-	-	–	5 721	
66	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
			м	31,9	177		5 646	-	5 646	-	6 098
					–		-	-	–	452	
67	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
			м	214,5	196		42 042	-	42 042	-	45 405
					–		-	-	–	3 363	
74	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	69	537		37 053	-	37 053	-	40 017
					–		-	-	–	2 964	
75	2106-0510-1004	Опоры неподвижные									
			т	0,00273	448977		1 226	-	1 226	-	1 324
					–		-	-	–	98	
79	2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
			м	4,4	1430		6 292	-	6 292	-	6 795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	503	

Локальная смета 2-1-13 на Тепловой узел (открытая система ГВС)

11	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	12	5430		65 160	-	65 160	-	70 373
					–		-	-	–	5 213	
12	2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	5	5648		28 240	-	28 240	-	30 499
					–		-	-	–	2 259	
13	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	8254		8 254	-	8 254	-	8 914
					–		-	-	–	660	
15	2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	5	11010		55 050	-	55 050	-	59 454
					–		-	-	–	4 404	
16	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	3	13778		41 334	-	41 334	-	44 641
					–		-	-	–	3 307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	15768		126 144	-	126 144	-	136 236
					–		-	-	–	10 092	
19	2918-1000-0101 (пл)	Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	67896		67 896	-	67 896	-	73 328
					–		-	-	–	5 432	
20	2918-0200-0200 (пл)	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.48-72 м3/час Ду=50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	121777		243 554	-	243 554	-	263 038
					–		-	-	–	19 484	
21	2918-0200-0210 (пл)	Термодатчик КТПТР 03 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	к-т	1	18610		18 610	-	18 610	-	20 099
					–		-	-	–	1 489	
22	2918-0200-0220 (пл)	Модем GPRS TELEOFIS ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	37421		37 421	-	37 421	-	40 415
					–		-	-	–	2 994	
24	2304-1001-0806	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	30068		30 068	-	30 068	-	32 473
					–		-	-	–	2 405	
25	2304-1001-6604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	36300		36 300	-	36 300	-	39 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	2 904	
27	5818-1000-0102 (пл) (об)	Насос DAB BPH 120/280.50M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	211147		422 294	-	-	-	422 294
					–		-	-	422 294	-	
30	2304-1001-6606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	39407		78 814	-	78 814	-	85 119
					–		-	-	–	6 305	
32	2918-1000-0050 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, установка 25-70С, DN25, Kvs7,2 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	111415		111 415	-	111 415	-	120 328
					–		-	-	–	8 913	
34	2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный	шт.	1	123919		123 919	-	123 919	-	133 833
					–		-	-	–	9 914	
35	2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	10327		10 327	-	10 327	-	11 153
					–		-	-	–	826	
36	2305-1501-1404	Датчик температуры погружной	шт.	2	18493		36 986	-	36 986	-	39 945
					–		-	-	–	2 959	
38	2918-1000-0103 (пл)	Проходной клапан с электроприводом BTV/RVAN24 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	121235		121 235	-	121 235	-	130 934
					–		-	-	–	9 699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	4304		21 520	-	21 520	-	23 242
					–		-	-	–	1 722	
47	2918-0100-2000 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип ZSN1 DN50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	481540		481 540	-	481 540	-	520 063
					–		-	-	–	38 523	
48	2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40016		80 032	-	80 032	-	86 435
					–		-	-	–	6 403	
49	2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	45037		45 037	-	45 037	-	48 640
					–		-	-	–	3 603	
50	2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	47618		47 618	-	47 618	-	51 427
					–		-	-	–	3 809	
51	2304-0911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	55795		55 795	-	55 795	-	60 259
					–		-	-	–	4 464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2918-1000-0051 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип 44-2, DN25, Kvs8 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	232272		232 272	-	232 272	-	250 854
					–		-	-	–	18 582	
55	2918-1000-0105 (пл)	Регулятор перепада давления ZSN5 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	467566		467 566	-	467 566	-	504 971
					–		-	-	–	37 405	
57	2918-1000-0052 (пл)	Регулятор температуры тип 43-2, DN15, Kvs4 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	123501		123 501	-	123 501	-	133 381
					–		-	-	–	9 880	
58	2918-1000-0006 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	208705		208 705	-	208 705	-	225 401
					–		-	-	–	16 696	
59	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	4	3206		12 824	-	12 824	-	13 850
					–		-	-	–	1 026	
60	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537		6 981	-	6 981	-	7 539
					–		-	-	–	558	
63	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,540;	м3	1,5246	34649		52 826	-	52 826	-	57 052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	4 226	
65	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13908	326614		45 425	-	45 425	-	49 059
					–		-	-	–	3 634	

Локальная смета 2-1-14 на Отопление (общественные помещения)

Раздел 1 Отопление

2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	37,76	16146		609 673	-	609 673	-	658 447
					–		-	-	–	48 774	
6	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	2855		5 710	-	5 710	-	6 167
					–		-	-	–	457	
8	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39132		39 132	-	39 132	-	42 263
					–		-	-	–	3 131	
10	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	82418		82 418	-	82 418	-	89 011
					–		-	-	–	6 593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	16826 –		16 826 -	- -	16 826 –	- 1 346	18 172
12	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	31569 –		126 276 -	- -	126 276 –	- 10 102	136 378
13	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623 –		35 623 -	- -	35 623 –	- 2 850	38 473
16	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss	шт.	20	5521 –		110 420 -	- -	110 420 –	- 8 834	119 254
18	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	20	6568 –		131 360 -	- -	131 360 –	- 10 509	141 869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005									
			шт.	20	3189		63 780	-	63 780	-	68 882
					–		-	-	–	5 102	
20	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	8	5394		43 152	-	43 152	-	46 604
					–		-	-	–	3 452	
21	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	5430		10 860	-	10 860	-	11 729
					–		-	-	–	869	
24	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.									
			м	108	821		88 668	-	88 668	-	95 761
					–		-	-	–	7 093	
26	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
			м	108	393		42 444	-	42 444	-	45 840
					–		-	-	–	3 396	
28	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.									
			м	276	1929		532 404	-	532 404	-	574 996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	-	-	–	42 592	
30	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
			м	276	678		187 128	-	187 128	-	202 098
						–	-	-	–	14 970	
32	2916-1000-1200 (пл)	Труба Flexy TN-40A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.									
			м	40	3571		142 840	-	142 840	-	154 267
						–	-	-	–	11 427	
34	2301-0701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
			м	40	936		37 440	-	37 440	-	40 435
						–	-	-	–	2 995	
39	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537		23 091	-	23 091	-	24 938
						–	-	-	–	1 847	
	Раздел 2 Дренаж										
43	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	10	4997		49 970	-	49 970	-	53 968
						–	-	-	–	3 998	

Локальная смета 2-1-15 на Вентиляция (жилые помещения)

Раздел 1 Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 В1-В6										
2	2918-0200-0300 (пл)	Вентилятор вытяжной Styl 100C ТОО "СОВПЛИМ"	шт	49	7143		350 007	-	350 007	-	378 008
					–		-	-	–	28 001	
4	2920-1000-0001 (пл)	Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	48	19643		942 864	-	942 864	-	1 018 293
					–		-	-	–	75 429	
7	2918-0200-0400 (пл)	Вентилятор вытяжной с жалюзи NV20 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	8375		8 375	-	8 375	-	9 045
					–		-	-	–	670	
11	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	0,062	34649		2 148	-	2 148	-	2 320
					–		-	-	–	172	
13	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,00168	300490		505	-	505	-	545
					–		-	-	–	40	
	1.3 ВЕ16, ВЕ17										
18	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1	1737		1 737	-	1 737	-	1 876
					–		-	-	–	139	
20	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093		100 186	-	100 186	-	108 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	8 015	
	1.4 ПД1										
23	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34 716	-	34 716	-	37 493
					–		-	-	–	2 777	
25	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 200х150 мм	шт.	1	7932		7 932	-	7 932	-	8 567
					–		-	-	–	635	
27	2918-0200-0500 (пл)	Клапаны огнезадерживающие с электроприводом 200х150мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	62054		62 054	-	62 054	-	67 018
					–		-	-	–	4 964	
31	2305-0306-1831	Решетки наружные, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	2655		2 655	-	2 655	-	2 867
					–		-	-	–	212	
	Локальная смета 2-1-16 на Вентиляция										
	Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15										
18	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093		100 186	-	100 186	-	108 201
					–		-	-	–	8 015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2305-0310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм									
			шт.	1	73741		73 741	-	73 741	-	79 640
					–		-	-	–	5 899	
24	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	5,4808	34649		189 904	-	189 904	-	205 096
					–		-	-	–	15 192	
26	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,15552	300490		46 732	-	46 732	-	50 471
					–		-	-	–	3 739	
	Раздел 2 В8										
29	2305-0402-0304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	122479		122 479	-	122 479	-	132 277
					–		-	-	–	9 798	
31	2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25									
			шт.	1	26848		26 848	-	26 848	-	28 996
					–		-	-	–	2 148	
33	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм									
			шт.	2	7395		14 790	-	14 790	-	15 973
					–		-	-	–	1 183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567	3 567	-	3 567	-	3 852
					–	-	-	–	285	
38	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4716	4 716	-	4 716	-	5 093
					–	-	-	–	377	
39	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	3	208	624	-	624	-	674
					–	-	-	–	50	
41	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	2,7156	34649	94 093	-	94 093	-	101 620
					–	-	-	–	7 527	
43	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,07484	300490	22 489	-	22 489	-	24 288
					–	-	-	–	1 799	
	Раздел 3 Приточная система П1									
47	5820-0001-0006 (пл) (об)	Приточная установка П1 WTR 60-30/28/4D ТОО "TABYS VS"	шт	1	448102	448 102	-	-	-	448 102
					–	-	-	448 102	-	
48	5820-1000-0005 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS"	шт	1	804699	804 699	-	-	-	804 699
					–	-	-	804 699	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	142234		142 234	-	142 234	-	153 613
					–		-	-	–	11 379	
51	2305-1401-0403	Ключ программирования A 230, типа Danfoss	шт.	1	42446		42 446	-	42 446	-	45 842
					–		-	-	–	3 396	
52	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733		21 733	-	21 733	-	23 472
					–		-	-	–	1 739	
53	2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	35600		35 600	-	35 600	-	38 448
					–		-	-	–	2 848	
54	2305-1401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	29966		29 966	-	29 966	-	32 363
					–		-	-	–	2 397	
64	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150	шт.	1	2483		2 483	-	2 483	-	2 682
					–		-	-	–	199	
65	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150	шт.	1	3567		3 567	-	3 567	-	3 852
					–		-	-	–	285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2305-0302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4360 –		4 360 -	- -	4 360 –	- 349	4 709
67	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4716 –		4 716 -	- -	4 716 –	- 377	5 093
69	2918-0200-0500 (пл)	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х250мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	74862 –		74 862 -	- -	74 862 –	- 5 989	80 851
71	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	1,426	34649 –		49 409 -	- -	49 409 –	- 3 953	53 362
73	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,03816	300490 –		11 467 -	- -	11 467 –	- 917	12 384
75	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	4	208 –		832 -	- -	832 –	- 67	899
		Раздел 4 Приточная система П2									
77	5820-0001-0007 (пл) (об)	Приточная установка П2 ОТК 700Р-ЕЗ ТОО "TABYS VS"	шт	1	110023		110 023	-	-	-	110 023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	110 023	-	
78	5820-1000-0006 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS"	шт	1	356945		356 945	-	-	-	356 945
					–		-	-	356 945	-	
	Раздел 5 Приточная система П3										
81	5820-0001-0008 (пл) (об)	Приточная установка П3 ОТК 700Р-Е6 ТОО "TABYS VS"	шт	1	131596		131 596	-	-	-	131 596
					–		-	-	131 596	-	
82	5820-1000-0007 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS"	шт	1	356945		356 945	-	-	-	356 945
					–		-	-	356 945	-	
84	2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	1	10820		10 820	-	10 820	-	11 686
					–		-	-	–	866	
91	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567		3 567	-	3 567	-	3 852
					–		-	-	–	285	
93	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	2,6784	34649		92 804	-	92 804	-	100 228
					–		-	-	–	7 424	
95	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,07824	300490		23 510	-	23 510	-	25 391
					–		-	-	–	1 881	
97	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	2	208		416	-	416	-	449