1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-2-11 Внутренний водосток К2											
2	2301-0201-0186	Компенсационный патрубок, D 108 мм	м	0,253	2732		691	-	691	-	746
					–		-	-	–	55	
4	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2345		21 105	-	21 105	-	22 793
					–		-	-	–	1 688	
5	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	7	3167		22 169	-	22 169	-	23 943
					–		-	-	–	1 774	
9	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,02484	300490		7 464	-	7 464	-	8 061
					–		-	-	–	597	
10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537		59 070	-	59 070	-	63 796
					–		-	-	–	4 726	
13	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 50x2,2 техническая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	0,99	332		329	-	329	-	355
					–		-	-	–	26	
Локальная смета 2-2-12 Отопление (жилая часть)											
Раздел 1 Отопление											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005									
			кВт	279,68	16146		4 515 713	-	4 515 713	-	4 876 970
					–		-	-	–	361 257	
6	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15									
			шт.	14	2855		39 970	-	39 970	-	43 168
					–		-	-	–	3 198	
8	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	4	39132		156 528	-	156 528	-	169 050
					–		-	-	–	12 522	
9	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	43589		87 178	-	87 178	-	94 152
					–		-	-	–	6 974	
11	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	4	82418		329 672	-	329 672	-	356 046
					–		-	-	–	26 374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	87442		174 884	-	174 884	-	188 875
					–		-	-	–	13 991	
13	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	6	16826		100 956	-	100 956	-	109 032
					–		-	-	–	8 076	
14	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	42	31569		1 325 898	-	1 325 898	-	1 431 970
					–		-	-	–	106 072	
16	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	42	43291		1 818 222	-	1 818 222	-	1 963 680
					–		-	-	–	145 458	
18	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	120	5521		662 520	-	662 520	-	715 522
					–		-	-	–	53 002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	120	6568	–	788 160	-	788 160	-	
							-	-	–	63 053	
21	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	120	3189	–	382 680	-	382 680	-	
							-	-	–	30 614	
22	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	5394	–	453 096	-	453 096	-	
							-	-	–	36 248	
28	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	685	821	–	562 385	-	562 385	-	
							-	-	–	44 991	
30	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	685	393	–	269 205	-	269 205	-	
							-	-	–	21 536	