43	2304-0902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11 211	112 110	112 110	–	121 079
					–	–	–	8 969	
		Итого по акту				**3 088 906**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				473 661			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 138			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 150			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 921 499			
		Накладные расходы, тенге				448 800			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				228 808			

Локальная смета 2-1-16 Вентиляция помещений общественного назначения

Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15

2	2305-0306-0307	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм /прим. 350х150 мм/	шт.	2	3 155	6 310	6 310	–	6 815
					–	–	–	505	
3	2305-0306-0319	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	2 104	4 208	4 208	–	4 545
					–	–	–	337	
4	2305-0306-0305	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2 104	2 104	2 104	–	2 272

				–	–	–	168	
5	2305-0306-0357	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 300 мм прим.250х150 мм/	шт.	4	2 104 / –	8 416 / –	8 416 / –	– / 673	9 089
6	2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1 946 / –	1 946 / –	1 946 / –	– / 156	2 102
7	2305-0306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3	2 104 / –	6 312 / –	6 312 / –	– / 505	6 817
9	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	24	1 841 / –	44 184 / –	44 184 / –	– / 3 535	47 719
10	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	1 578 / –	15 780 / –	15 780 / –	– / 1 262	17 042
11	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм /прим. 100х150 мм/	шт.	2	1 578 / –	3 156 / –	3 156 / –	– / 252	3 408

17	2988-8000-0004 (пл)ТОО "Азия Пром Комплект"	Узел прохода с клапаном с ручным управлением УП2-02, серия 5.904-45	шт.	3	53 952	–	161 856	–	161 856	–	12 948	174 804
20	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 К=1,240;	м3	5,1832	33 852	–	175 462	–	175 462	–	14 037	189 499
22	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,14692	300 490	–	44 148	–	44 148	–	3 532	47 680
	Раздел 2 В8											
25	2988-8000-0007 (пл)ТОО "Совплим"	Вентиляторы осевой N=0,475 кВт, VKP-25/22-4E	шт.	1	82 388	–	82 388	–	82 388	–	6 591	88 979
27	2305-0202-0110	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 500х250х900	шт.	1	20 161	–	20 161	–	20 161	–	1 613	21 774
29	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7 395	–	14 790	–	14 790	–	1 183	15 973

32	2988-8000-0005 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 150х150	шт.	1	3 134 / –	3 134 / –	3 134 / –	– / 251	3 385
33	2988-8000-0006 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 250х250	шт.	1	3 896 / –	3 896 / –	3 896 / –	– / 312	4 208
34	2988-8000-0008 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха /система В8/	шт.	3	3 341 / –	10 023 / –	10 023 / –	– / 802	10 825
36	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 К=1,240;	м3	2,0832	33 852,00 / –	70 520 / –	70 520 / –	– / 5 642	76 162
38	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,0575	300 490 / –	17 278 / –	17 278 / –	– / 1 382	18 660
	Раздел 3 Приточная система П1								
42	5888-8000-0001 (пл) (об)ТОО "Совплим"	Приточная установка SL 1,6 R-P-K(4)-NW(25)-V(25/0,75)-X-R	комплект	1	1 099 716 / –	1 099 716 / –	– / 1 099 716	– / –	1 099 716
47	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1 578 / –	1 578 / –	1 578 / –	– / 126	1 704

48	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	1	1 841 / –	1 841 / –	1 841 / –	– / 147	1 988
50	2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 200 мм	шт.	3	1 946 / –	5 838 / –	5 838 / –	– / 467	6 305
51	2305-0306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм x 250 мм	шт.	1	2 104 / –	2 104 / –	2 104 / –	– / 168	2 272
53	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	2 483 / –	2 483 / –	2 483 / –	– / 199	2 682
54	2988-8000-0005 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 150x150	шт.	1	3 134 / –	3 134 / –	3 134 / –	– / 251	3 385
55	2988-8000-0006 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 250x250	шт.	2	3 896 / –	7 792 / –	7 792 / –	– / 623	8 415
57	2988-8000-0009 (пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан с эл.приводом Belimo EI 120, KPNO-60-500/250-F2	шт.	1	57 390 / –	57 390 / –	57 390 / –	– / 4 591	61 981

60	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,03816	300 490	–	11 467	–	11 467	–	917	12 384
62	2988-8000-0010 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха /система П1/	шт.	3	4 455	–	13 365	–	13 365	–	1 069	14 434
	Раздел 4 Приточная система П2											
64	5888-8000-0002 (пл) (об)ТОО "Совплим"	Приточная установка Neiva UC-100-E3	комплект	1	443 189	–	443 189	–	–	443 189	–	443 189
66	2988-8000-0011 (пл)ТОО "Совплим"	Шумоглушитель ГТК 200х600	шт.	1	9 741	–	9 741	–	9 741	–	779	10 520
68	2988-8000-0012 (пл)ТОО "Совплим"	Дверь вентиляционных камер (утепленная) ДУс 1,25х0,5 м	шт.	1	40 558	–	40 558	–	40 558	–	3 245	43 803
	Раздел 5 Приточная система П3											
70	5888-8000-0003 (пл) (об)ТОО "Совплим"	Приточная установка Neiva UC-300-E6	комплект	1	487 956	–	487 956	–	–	487 956	–	487 956
72	2988-8000-0011 (пл)ТОО "Совплим"	Шумоглушитель ГТК 200х600	шт.	1	9 741		9 741		9 741		–	10 520

				–	–	–	779	
74 2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм x 300 мм	шт.	1	10 820 / –	10 820 / –	10 820 / –	– / 866	11 686
78 2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	2	1 578 / –	3 156 / –	3 156 / –	– / 252	3 408
79 2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	1	1 841 / –	1 841 / –	1 841 / –	– / 147	1 988
81 2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 200 мм	шт.	2	1 946 / –	3 892 / –	3 892 / –	– / 311	4 203
83 2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	1	3 567 / –	3 567 / –	3 567 / –	– / 285	3 852
86 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,07824	300 490 / –	23 510 / –	23 510 / –	– / 1 881	25 391
88 2988-8000-0010 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха /система П1/	шт.	3	4 455 / –	13 365 / –	13 365 / –	– / 1 069	14 434

Раздел 6 Теплоснабжение приточных установок

90	2304-0902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11 211 / –	22 422 / –	22 422 / –	– / 1 794	24 216
92	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11 211 / –	44 844 / –	44 844 / –	– / 3 588	48 432
94	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	12 361 / –	61 805 / –	61 805 / –	– / 4 944	66 749
96	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35 623 / –	35 623 / –	35 623 / –	– / 2 850	38 473
98	2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13 131 / –	13 131 / –	13 131 / –	– / 1 050	14 181

100	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	12 041		24 082		24 082	–	26 009
					–		–		–	1 927	
		Итого по акту					**3 246 036**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 125 162				
		- оборудование, тенге					2 030 861				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					90 013				

Локальная смета 2-1-17 Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26 488	3 901	26 488	3 901	16 839	5 131	34 149
					5 748	1 378	5 748	1 378	–	2 530	
2	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1 363	91,5	2 726	183	43	1 849	4 941
					1 250	34	2 500	68	–	366	
3	5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175 133		175 133		–	–	175 133
					–		–		175 133	–	

4	2307-0501-1012	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	14 821		29 642		29 642	–	32 013
					–		–		–	2 371	
5	2307-0503-0116	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	3 210		3 210		3 210	–	3 467
					–		–		–	257	
6	2307-0503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	3 210		3 210		3 210	–	3 467
					–		–		–	257	
7	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	21 209	2 860	21 209	2 860	14 038	3 830	27 042
					4 311	1 008	4 311	1 008	–	2 003	
8	2902-3630-9002 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	ВРУ 1-28 УХЛ4 с шинами РЕ и N	шт.	1	205 357		205 357		205 357	–	221 786
					–		–		–	16 429	
9	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880

				2 874	336	2 874	336	–	1 176		
10	2902-3630-9003 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, на ток 63А, с автоматическим выключателем на вводе и аппаратурой ЯАВР-3-50 УХЛ4	шт.	1	66 964 / –		66 964 / –		66 964 / –	– / 5 357	72 321
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393 / 2 874	1 030 / 336	12 393 / 2 874	1 030 / 336	8 489 / –	2 311 / 1 176	15 880
12	2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11 464 / –		11 464 / –		11 464 / –	– / 917	12 381
13	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4 966,5 / 2 726	116,5 / 34	9 933 / 5 452	233 / 68	4 248 / –	3 974 / 1 113	15 020
14	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 482 / –		1 482 / –		1 482 / –	– / 119	1 601
15	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 916		1 916		1 916	–	2 069

					–		–		–	153	
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2 762,44	20	24 862	180	12 415	8 832	36 390
					1 363	–	12 267	–	–	2 696	
17	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1 435		2 870		2 870	–	3 100
					–		–		–	230	
18	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1 397		5 588		5 588	–	6 035
					–		–		–	447	
19	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 397		1 397		1 397	–	1 509
					–		–		–	112	
20	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	–	924
					–		–		–	68	
21	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1 362	91	1 362	91	21	924	2 469
					1 250	34	1 250	34	–	183	

22	2307-0501-1009	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 411		19 411		19 411	–	20 964
					–		–		–	1 553	
23	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	12 392,67	1 029	74 356	6 174	50 938	13 867	95 281
					2 874	336	17 244	2 016	–	7 058	
24	2902-3630-9004 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1270-36УХЛ3 на 6 квартир со слаботочным отсеком, под автоматические выключатели	шт.	6	30 933		185 598		185 598	–	200 446
					–		–		–	14 848	
26	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	72	461		33 192		33 192	–	35 847
					–		–		–	2 655	
28	2307-0501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=6,000;	шт.	36	6 790		244 440		244 440	–	263 995
					–		–		–	19 555	

29	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
30	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	27 814		27 814		27 814	–	30 039
					–		–		–	2 225	
31	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4 966,5	116,5	9 933	233	4 248	3 974	15 020
					2 726	34	5 452	68	–	1 113	
32	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	461		922		922	–	996
					–		–		–	74	
33	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	601	91	601	91	21	377	1 056
					489	34	489	34	–	78	
34	2307-0501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6 790		6 790		6 790	–	7 333
					–		–		–	543	

35	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	37	12 392,54	1 029	458 524	38 073	314 113	85 517	587 564
					2 874	336,11	106 338	12 436	–	43 523	
36	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	37	2 942		108 854		108 854	–	117 562
					–		–		–	8 708	
37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=37,000;	шт.	222	2 762,42	19,94	613 258	4 427	306 245	217 862	897 610
					1 363	–	302 586	–	–	66 490	
38	2307-0204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=37,000;	шт.	37	4 126		152 662		152 662	–	164 875
					–		–		–	12 213	
39	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=37,000;	шт.	37	428		15 836		15 836	–	17 103
					–		–		–	1 267	
40	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=37,000;	шт.	148	3 793		561 364		561 364	–	606 273
					–		–		–	44 909	

41	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
42	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 859		6 859		6 859	–	7 408
					–		–		–	549	
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2 762,5	20	16 575	120	8 277	5 888	24 260
					1 363	–	8 178	–	–	1 797	
44	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 435		1 435		1 435	–	1 550
					–		–		–	115	
45	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1 397		5 588		5 588	–	6 035
					–		–		–	447	
46	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 397		1 397		1 397	–	1 509
					–		–		–	112	

47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
48	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10 131		10 131		10 131	–	10 941
					–		–		–	810	
49	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2 762,3	19,9	27 623	199	13 794	9 814	40 432
					1 363	–	13 630	–	–	2 995	
50	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 435		1 435		1 435	–	1 550
					–		–		–	115	
51	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 397		1 397		1 397	–	1 509
					–		–		–	112	
52	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1 397		4 191		4 191	–	4 526
					–		–		–	335	

53	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3 793		3 793		3 793	–	4 096
					–		–		–	303	
54	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3 793		15 172		15 172	–	16 386
					–		–		–	1 214	
55	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
56	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16 101		16 101		16 101	–	17 389
					–		–		–	1 288	
57	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2 762,57	20	19 338	140	9 657	6 870	28 305
					1 363	–	9 541	–	–	2 097	
58	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 435		1 435		1 435	–	1 550
					–		–		–	115	

59	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1 397		2 794		2 794	–	3 018
					–		–		–	224	
60	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436	–	471
					–		–		–	35	
61	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3 793		7 586		7 586	–	8 193
					–		–		–	607	
62	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3 793		3 793		3 793	–	4 096
					–		–		–	303	
63	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
64	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16 101		16 101		16 101	–	17 389
					–		–		–	1 288	

65	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4 966	116	14 899	348	6 373	5 961	22 529
					2 726	33,67	8 178	101	–	1 669	
66	2902-3630-9005 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6 799		6 799		6 799	–	7 343
					–		–		–	544	
67	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1 482		2 964		2 964	–	3 201
					–		–		–	237	
68	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2 762,5	19,93	38 675	279	19 314	13 739	56 607
					1 363	–	19 082	–	–	4 193	
69	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1 435		4 305		4 305	–	4 649
					–		–		–	344	
70	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	–	942
					–		–		–	70	

71	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3 793		26 551		26 551	–	28 675
					–		–		–	2 124	
72	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3 793		7 586		7 586	–	8 193
					–		–		–	607	
73	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
74	2902-3630-9006 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-30з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13 393		13 393		13 393	–	14 464
					–		–		–	1 071	
75	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4 965	116	4 965	116	2 123	1 987	7 508
					2 726	34	2 726	34	–	556	
76	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 482		1 482		1 482	–	1 601
					–		–		–	119	

77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2 762,38	19,94	44 198	319	22 071	15 702	64 692
					1 363	–	21 808	–	–	4 792	
78	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1 435		2 870		2 870	–	3 100
					–		–		–	230	
79	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3 793		53 102		53 102	–	57 350
					–		–		–	4 248	
80	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	12 392,67	1 029	74 356	6 174	50 938	13 867	95 281
					2 874	336	17 244	2 016	–	7 058	
81	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	8 682		52 092		52 092	–	56 259
					–		–		–	4 167	
82	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	4 966,67	116,17	29 800	697	12 747	11 922	45 060
					2 726	33,67	16 356	202	–	3 338	

83	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	6	1 482 –		8 892 –		8 892 –	– 711	9 603
84	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	36	2 762,44 1 363	19,94 –	99 448 49 068	718 –	49 662 –	35 329 10 782	145 559
85	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	6	436 –		2 616 –		2 616 –	– 209	2 825
86	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	30	3 793 –		113 790 –		113 790 –	– 9 103	122 893

Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками

87	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12 392,5 2 874	1 029 336	24 785 5 748	2 058 672	16 979 –	4 622 2 353	31 760
88	2902-3630-9007 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Ящики управления реверсивный Я 5410-1874 УХЛ4, номинальный ток 0,6 А, 380В, IP54	шт.	1	41 071		41 071		41 071	–	44 357

				–		–		–	3 286	
89	2902-3630-9008 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Ящики управления реверсивный Я 5441-1874 УХЛ4, номинальный ток 0,6 А, 380В, IP54	шт.	1	41 071		41 071		41 071	–	44 357
					–		–		–	3 286	
90	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
91	2307-0203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	18 133		18 133		18 133	–	19 584
					–		–		–	1 451	
92	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6 891	111	6 891	111	2 829	2 869	10 541
					3 951	34	3 951	34	–	781	
93	2902-3630-9009 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ122002, 10А, 380В	шт.	1	8 518		8 518		8 518	–	9 199
					–		–		–	681	

94	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1 789,13	365,38	14 313	2 923	318	8 747	24 905
					1 384	134,5	11 072	1 076	–	1 845	
95	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1 506		12 048		12 048	–	13 012
					–		–		–	964	
96	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	1	5 340	1 806	5 340	1 806	301	2 979	8 985
					3 233	739	3 233	739	–	666	
97	2902-3630-9011 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Датчик-реле уровня РОС-301 УХЛ3	комплект	1	20 714		20 714		20 714	–	22 371
					–		–		–	1 657	
98	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6 891	111	6 891	111	2 829	2 869	10 541
					3 951	34	3 951	34	–	781	

99	2902-3630-9012 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ12 - 0101132, 10А, 380В, с дополнительным нормально замкнутым контактом IP54	шт.	1	5 804 –		5 804 –		5 804 –	– 464	6 268
100	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6 891 3 951	111 34	6 891 3 951	111 34	2 829 –	2 869 781	10 541
101	2307-0208-0814	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	1 995 –		1 995 –		1 995 –	– 160	2 155
102	2307-0208-0904	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	995 –		995 –		995 –	– 80	1 075
103	2307-0216-0109	Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК	шт.	1	2 576 –		2 576 –		2 576 –	– 206	2 782

Раздел 3 Электроустановочные изделия

105	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 К=1,020;	шт.	9,18	183 –		1 680 –		1 680 –	– 134	1 814

108	2902-3630-9013 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Розетка одноместная штепсельная со шторками, с заземляющим контактом, для электроплит, 250В, 25А, IP20 модели РШ/ВШ - 32-6	шт.	37	629 / –	23 273 / –	23 273 / –	– / 1 862	25 135
110	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	388	419 / –	162 572 / –	162 572 / –	– / 13 006	175 578
112	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	147	559 / –	82 173 / –	82 173 / –	– / 6 574	88 747

114	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	88	302		26 576		26 576	–
					–		–		–	2 126
115	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	535	33		17 655		17 655	–
					–		–		–	1 412
116	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	610	74		45 140		45 140	–
					–		–		–	3 611
118	2902-3630-9014 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Звонок электрический громкого боя МЗ-1								
			шт.	1	4 054		4 054		4 054	–
					–		–		–	324
119	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	711	–	711	–	5	431
					706	–	706	–	–	91
120	2902-3630-9015 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Коробка клеммная КСК-16 для соединения и разветвления электрических цепей								
			шт.	1	3 696		3 696		3 696	–
					–		–		–	296

28 702	
19 067	
48 751	
4 378	
1 233	
3 992	