Раздел 4 Кабели и провода

121	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	4035	182,54	2,74	736 531	11 058	130 714	431 155	1 261 101
					147,4	1,01	594 759	4 068	–	93 415	
122	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	206	119,46	3,65	24 609	752	4 534	14 112	41 819
					93,8	1,34	19 323	277	–	3 098	
123	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	183	167,55	7,31	30 662	1 337	4 802	18 010	52 566
					134	2,69	24 522	492	–	3 894	
124	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2	216	12,5	432	25	59	258	745
					174	5	348	10	–	55	

125	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	8	284,75	22,88	2 278	183	380	1 284	3 847
					214,38	8,5	1 715	68	–	285	
126	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1545	50 139		7 746		7 746	–	8 366
					–		–		–	620	
127	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,35947	81 511		29 301		29 301	--	31 645
					–		–		–	2 344	
128	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	1,2463	128 850		160 586		160 586	–	173 433
					–		–		–	12 847	
129	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,0309	183 709		5 677		5 677	–	6 131
					–		–		–	454	

130	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	2,08575	319 010	665 375	665 375	–	718 605
					–	–	–	53 230	
131	2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,48654	502 520	244 496	244 496	–	264 056
					–	–	–	19 560	
132	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1785	872 056	155 662	155 662	–	168 115
					–	–	–	12 453	
133	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	1 086 458	8 865	8 865	–	9 574
					–	–	–	709	
134	2306-0902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00204	1 541 778	3 145	3 145	–	3 397
					–	–	–	252	
135	2306-0902-0119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	2 953 988	24 105	24 105	–	26 033

				–		–		–	1 928	
136	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	39	86,95	0,92	3 391	36	742	1 891	5 705
					67	0,33	2 613	13	–	423	
137	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,04017	50 307		2 021		2 021	–	2 183
					–		–		–	162	
138	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	5698	332,74	149,21	1 895 951	850 179	257 169	764 094	2 872 849
					138,4	47,85	788 603	272 638	–	212 804	
139	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11526	287 333		33 118		33 118	–	35 767
					–		–		–	2 649	
140	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06936	446 082		30 940		30 940	–	33 415
					–		–		–	2 475	
141	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	692 151		28 240		28 240	–	30 499

				–		–		–	2 259	
142	2306-0144-0803	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	244 694		6 240		6 240	–	6 739
					–		–		–	499	
143	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	4,67466	274 229		1 281 927		1 281 927	–	1 384 481
					–		–		–	102 554	
144	2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,15198	176 728		26 859		26 859	–	29 008
					–		–		–	2 149	
145	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,6171	444 357		274 213		274 213	–	296 150
					–		–		–	21 937	
146	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1173	119 601		14 029		14 029	–	15 151
					–		–		–	1 122	

Раздел 5 Трубы

147	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	267	276,73	10,19	73 888	2 720	21 078	36 775	119 516
					187,6	3,7	50 089	987	–	8 853	

148	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5716	430,63	14,92	2 461 463	85 290	691 097	1 228 471	3 985 129
					294,8	3,7	1 685 077	21 133	–	295 195	
149	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	130	545,36	35,38	70 897	4 600	15 779	37 411	116 973
					388,6	11,09	50 518	1 442	–	8 665	
150	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм К=1,020;	м	35,7	300		10 710		10 710	–	11 567
					–		–		–	857	
151	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	96,9	171		16 570		16 570	–	17 896
					–		–		–	1 326	
152	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	1038,36	80		83 069		83 069	–	89 715
					–		–		–	6 646	
153	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	4864,38	32		155 660		155 660	–	168 113
					–		–		–	12 453	
154	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	199,92	26		5 198		5 198	–	5 614
					–		–		–	416	
155	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65	47,74	18 829	1 098	8 793	6 558	27 418
					388,61	7,39	8 938	170	–	2 031	

156	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,020;	м	22,44	159		3 568		3 568	–	3 853
					–		–		–	285	
157	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 К=1,020;	м	1,02	220		224		224	–	242
					–		–		–	18	

Раздел 6 Дополнительная система уравнивания потенциалов

158	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	518	430,63	14,92	223 064	7 729	62 629	111 327	361 142
					294,8	3,7	152 706	1 915	–	26 751	
159	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	528,36	26		13 737		13 737	–	14 836
					–		–		–	1 099	
160	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	518	86,9	0,91	45 016	473	9 837	25 114	75 740
					67	0,34	34 706	174	–	5 610	
161	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	37	182,54	2,73	6 754	101	1 199	3 954	11 565
					147,41	1	5 454	37	–	857	

162	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,57165	81 511		46 596		46 596	–	50 324
					–		–		–	3 728	
163	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	47	1 428,66	–	67 147	–	17 186	30 476	105 433
					1 063	–	49 961	–	–	7 810	
164	2902-3630-9016 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной, тип КУП 1101	шт.	47	1 054		49 538		49 538	–	53 501
					–		–		–	3 963	

Раздел 7 Заземление

165	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3 206,33	166	9 619	498	6 307	2 128	12 687
					938	47	2 814	141	–	940	
166	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	749,9	27,8	7 499	278	4 809	1 797	10 040
					241,2	8,4	2 412	84	–	744	
167	1308-0208-0211	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	452	17	452	17	33	292	804

				402	3	402	3	–	60	
168	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00632	226 179		1 429		1 429	–	1 543
					–		–		–	114	
169	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	318	22,25	1 272	89	218	714	2 145
					241,25	6,5	965	26	–	159	
170	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00247	236 034		583		583	–	630
					–		–		–	47	
171	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	140	555,59	22,4	77 783	3 136	44 631	22 256	108 041
					214,4	6,39	30 016	895	–	8 003	
172	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	739	108	739	108	22	500	1 338
					609	86	609	86	–	99	

173	2902-3630-9017 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Главная заземляющая шина ГЗШ (медь 40х5), L-1м								
			шт.	1	6 732		6 732		6 732	–	7 271
					–		–		–	539	
	Раздел 8 Молниезащита										
174	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
			м	310	296,65	15,09	91 963	4 677	16 668	51 670	155 124
					227,8	3,7	70 618	1 146	–	11 491	
175	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			т	0,06882	224 879		15 476		15 476	–	16 714
					–		–		–	1 238	
176	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
			м	60	395,58	15,08	23 735	905	9 162	10 000	36 434
					227,8	3,68	13 668	221	–	2 699	
177	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
			м	10	318	22,4	3 180	224	544	1 783	5 360
					241,2	6,4	2 412	64	–	397	

178	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			т	0,0158	226 179		3 574		3 574	–	3 860
					–		–		–	286	
179	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	9	3 206,22	166	28 856	1 494	18 920	6 383	38 058
					938	47	8 442	423	–	2 819	
180	1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля. Монтаж тестового зажима /прим./ НР = 72 %								
			шт.	2	397,5	37,5	795	75	–	539	1 441
					360	14	720	28	–	107	
181	2902-3630-9018 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"								
			шт.	2	1 071		2 142		2 142	–	2 313
					–		–		–	171	
182	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
			м	18	750,06	27,89	13 501	502	8 657	3 235	18 075
					241,22	8,39	4 342	151	–	1 339	

Раздел 9 Монтажные изделия

184	2902-3630-9019 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Лоток проволочный прямой высотой 100 мм, ширина основания 300 мм, L 3000 мм, тип FC1030, ЗАО "ДКС" К=3,000;	м	60	4 407	264 420	264 420	–	285 574
					–	–	–	21 154	
185	2902-3630-9020 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке, тип FC37311, ЗАО "ДКС"	шт.	80	491	39 280	39 280	–	42 422
					–	–	–	3 142	
186	2902-3630-9021 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Анкер стальной забивной, тип CM400625, ЗАО "ДКС"	шт.	40	76	3 040	3 040	–	3 283
					–	–	–	243	
187	2902-3630-9022 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка, тип CM350001, ЗАО "ДКС"	комплект	2	214	428	428	–	462
					–	–	–	34	
188	2902-3630-9023 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Шпилька резьбовая для подвеса лотков, M6x1000, тип CM200601, ЗАО "ДКС"	шт.	40	402	16 080	16 080	–	17 366
					–	–	–	1 286	
189	2902-3630-9024 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Гайка с насечкой, тип CM100600, ЗАО "ДКС"	шт.	80	22	1 760	1 760	–	1 901

				–		–		–	141		
Раздел 10 Система обогрева											
191	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам PT330	шт.	1	1 927		1 927		1 927	–	2 081
					–		–		–	154	
192	2307-0213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1 740		1 740		1 740	–	1 879
					–		–		–	139	
194	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2 410		21 690		21 690	–	23 425
					–		–		–	1 735	
195	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	39	455,54	181,1	17 766	7 063	2 607	7 425	27 206
					207,59	56,82	8 096	2 216	–	2 015	
196	2306-0515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м К=1,020;	м	39,78	4 518		179 726		179 726	–	194 104
					–		–		–	14 378	
198	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели PT330, без датчика	шт.	1	25 496		25 496		25 496	–	27 536
					–		–		–	2 040	
199	2307-0213-0101	Терморегуляторы модели PT320, без датчика	шт.	1	22 126		22 126		22 126	–	23 896
					–		–		–	1 770	
201	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698	–	754

				–		–		–	56	
203	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2 094		2 094	–	2 262
					–		–		–	168	
205	2307-0208-0230	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	19 748		19 748		19 748	–	21 328
					–		–		–	1 580	
207	2307-0204-1416	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3 467		3 467		3 467	–	3 744
					–		–		–	277	
209	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5 005		5 005		5 005	–	5 405
					–		–		–	400	
210	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	5	1 428,6	–	7 143	–	1 828	3 242	11 216
					1 063	–	5 315	–	–	831	
211	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1 061		3 183		3 183	–	3 438
					–		–		–	255	
212	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2	шт.	2	1 673		3 346		3 346	–	3 614
					–		–		–	268	

214	2307-0202-0530	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, типа ИЭК К=1,020;								
			шт.	4,08	255		1 040		1 040	–	1 123
					–		–		–	83	
215	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %								
			м кабеля	42	332,76	149,24	13 976	6 268	1 895	5 633	21 178
					138,4	47,86	5 813	2 010	–	1 569	
216	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;								
			км	0,04284	171 883		7 363		7 363	–	7 952
					–		–		–	588	
217	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	40	430,6	14,93	17 224	597	4 835	8 597	27 887
					294,8	3,7	11 792	148	–	2 066	
218	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	40,8	26		1 061		1 061	–	1 146
					–		–		–	85	
219	2902-3630-9025 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Муфта труба-кор. диам. 20 мм IP65 К=1,020;								
			шт.	14,28	85		1 214		1 214	–	1 311

					–	–	–	97	
221	2902-3630-9026 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Муфта соединительная для кабелей IP66 диам. 23 мм	шт.	14	6 161	86 254	86 254	–	93 154
					–	–	–	6 900	
222	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864	864	864	–	933
					–	–	–	69	

Раздел 11 Электроосвещение. Шкафы распределительные

224	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8 682	8 682	8 682	–	9 377
					–	–	–	695	
226	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 435	1 435	1 435	–	1 550
					–	–	–	115	
227	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428	3 852	3 852	–	4 160
					–	–	–	308	
229	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8 682	8 682	8 682	–	9 377
					–	–	–	695	

231	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 435	1 435	1 435	–	1 550
					–	–	–	115	
232	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428	2 568	2 568	–	2 773
					–	–	–	205	
234	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8 682	8 682	8 682	–	9 377
					–	–	–	695	
236	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 435	1 435	1 435	–	1 550
					–	–	–	115	
237	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428	2 568	2 568	–	2 773
					–	–	–	205	
239	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8 682	8 682	8 682	–	9 377
					–	–	–	695	
241	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 435	1 435	1 435	–	1 550

										–	115
242	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428		2 568		2 568	–	2 773
					–		–		–	205	
Раздел 12 Аппараты защиты и управления											
243	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2 762,44	20	24 862	180	12 415	8 832	36 390
					1 363	–	12 267	–	–	2 696	
244	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428		3 424		3 424	–	3 698
					–		–		–	274	
245	2902-3630-9027 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2Р 16А КЭАЗ	шт.	1	3 878		3 878		3 878	–	4 188
					–		–		–	310	
Раздел 13 Светотехническое оборудование											
247	2307-0106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014 К=1,010;	шт.	27,27	3 068		83 664		83 664	–	90 357
					–		–		–	6 693	

248	2902-3630-9028 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные Диора 6 Авто с датчиком движения К=1,010;	шт.	125,24	4 590	574 852	574 852	–	620 840
					–	–	–	45 988	
250	2902-3630-9029 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели СПП2101, мощность 8 Вт, 220В, степень защиты IP54 К=1,010;	шт.	19,19	1 201	23 047	23 047	–	24 891
					–	–	–	1 844	
251	2902-3630-9030 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки с датчиком движения, модели СПП 1202, мощность 8 Вт, 220В, степень защиты IP54 К=1,010;	шт.	5,05	2 772	13 999	13 999	–	15 119
					–	–	–	1 120	
253	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014 К=1,010;	шт.	22,22	10 988	244 153	244 153	–	263 685
					–	–	–	19 532	
255	2902-3630-9031 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора 30 Slim Prism, мощность 31 Вт, 220В, степень защиты IP40 К=1,010;	шт.	77,77	3 902	303 459	303 459	–	327 736
					–	–	–	24 277	

257	2902-3630-9032 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели LP-U, мощность 36 Вт, 160-260В, 6500К, 3000Лм ASD К=1,010;	шт.	113,12	3 054	345 468	345 468	–	373 105
					–	–	–	27 637	
259	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 К=1,010;	шт.	31,31	559	17 502	17 502	–	18 902
					–	–	–	1 400	
261	2902-3630-9033 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели Молния-220-РИП, 220В, 50Гц, степень защиты IP41 К=1,010;	шт.	23,23	4 250	98 728	98 728	–	106 626
					–	–	–	7 898	
263	2902-3630-9034 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Люстра пятирожковая 5х60 Вт, 220В, цоколь Е27, степень защиты IP20	шт.	111	16 071	1 783 881	1 783 881	–	1 926 591
					–	–	–	142 710	
264	2902-3630-9035 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Люстра двухрожковая 2х60 Вт, 220В, цоколь Е27, степень защиты IP20	шт.	37	13 393	495 541	495 541	–	535 184

				–	–	–	39 643	
266	2902-3630-9036 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильники потолочные, модели LTD накладной диаметром 34, 220В, мощность 16 Вт, степень защиты IP40 К=1,010;	шт.	37,37	7 411	276 949	276 949	–	299 105
					–	–	–	22 156	
268	2307-0102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 К=1,010;	шт.	74,74	12 804	956 971	956 971	–	1 033 529
					–	–	–	76 558	
269	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 К=1,010;	шт.	3,03	2 938	8 902	8 902	–	9 614
					–	–	–	712	
270	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-24ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 /прим./ К=1,010;	шт.	1,01	2 938	2 967	2 967	–	3 204
					–	–	–	237	
272	2902-3630-9037 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Световой указатель уличный с компактной люминисцентной лампой 1х21 Вт, IP44, номерной знак типа УСПУ 40 УХЛ1 К=1,010;	шт.	1,01	6 071	6 132	6 132	–	6 623
					–	–	–	491	

273	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 К=1,020;	шт.	31,62	637		20 142		20 142	–	21 753
					–		–		–	1 611	
274	2902-3630-9038 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Лампа светодиодная, 220В, 9Вт цоколь Е27 К=1,020;	шт.	641,58	286		183 492		183 492	–	198 171
					–		–		–	14 679	
275	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 К=1,020;	10 шт.	0,306	795		243		243	–	262
					–		–		–	19	
276	2902-3630-9039 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40 К=1,020;	шт.	1,02	76		78		78	–	84
					–		–		–	6	
277	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	37	958,24	11,24	35 455	416	1 011	24 590	64 848
					919,68	3,35	34 028	124	–	4 804	
278	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 К=1,020;	шт.	37,74	925		34 910		34 910	–	37 703
					–		–		–	2 793	

Раздел 14 Электроустановочные изделия

280	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 К=1,020;	шт.	158,1	303	47 904	47 904	–	51 736
					–	–	–	3 832	
282	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 К=1,020;	шт.	202,98	324	65 766	65 766	–	71 027
					–	–	–	5 261	
284	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 К=1,020;	шт.	37,74	825	31 136	31 136	–	33 627
					–	–	–	2 491	
285	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 К=1,020;	шт.	361,08	33	11 916	11 916	–	12 869
					–	–	–	953	
287	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 К=1,020;	шт.	714	74	52 836	52 836	–	57 063
					–	–	–	4 227	

288	2902-3630-9040 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Розетка потолочная с крюком РП-1 К=1,020;	шт.	150,96	125		18 870		18 870	–	20 380
					–		–		–	1 510	
	Раздел 15 Кабели и провода										
289	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7525	332,74	149,21	2 503 866	1 122 780	339 626	1 009 092	3 793 995
					138,4	47,85	1 041 460	360 056	–	281 037	
290	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	5,967	171 883		1 025 626		1 025 626	–	1 107 676
					–		–		–	82 050	
291	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,7085	117 985		201 577		201 577	–	217 703
					–		–		–	16 126	
	Раздел 16 Трубы										
292	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5350	430,63	14,92	2 303 855	79 829	646 846	1 149 811	3 729 959
					294,8	3,7	1 577 180	19 780	–	276 293	
293	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	5457	32		174 624		174 624	–	188 594
					–		–		–	13 970	

Итого по акту	**34 821 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 990 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 276 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	716 102
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 270 245
- оборудование, тенге	175 133
Накладные расходы, тенге	5 542 811
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 566 426

Локальная смета 2-1-18 Пожарная сигнализация

2	2902-3640-9001 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-4А						
		шт.	1	82 804	82 804	82 804	–	89 428
				–	–	–	6 624	
4	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45 896	45 896	45 896	–	49 568
				–	–	–	3 672	
6	2902-3640-9003 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ						
		шт.	1	41 518	41 518	41 518	–	44 839
				–	–	–	3 321	
8	2902-3640-9004 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x12, 12В, 2А						
		шт.	3	13 241	39 723	39 723	–	42 901

					–	–	–	3 178	
10	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3 729	3 729	3 729	–	4 027
					–	–	–	298	
12	2902-3640-9005 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	9	2 188	19 692	19 692	–	21 267
					–	–	–	1 575	
14	2308-0303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	1	5 737	5 737	5 737	–	6 196
					–	–	–	459	
15	2902-3640-9006 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Модуль адресный релейный модели РМ-1К	шт.	9	4 375	39 375	39 375	–	42 525
					–	–	–	3 150	
17	2902-3640-9007 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Модуль речевого оповещения МРО-2М	шт.	8	16 286	130 288	130 288	–	140 711
					–	–	–	10 423	
19	2902-3640-9008 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Динамик акустический Соната-5	шт.	64	2 188	140 032	140 032	–	151 235
					–	–	–	11 203	
21	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1 628	14 652	14 652	–	15 824

				–	–	–	1 172	
23 2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	9	2 629	23 661	23 661	–	25 554
				–	–	–	1 893	
25 2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	124	4 303	533 572	533 572	–	576 258
				–	–	–	42 686	
27 2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт.	370	2 964	1 096 680	1 096 680	–	1 184 414
				–	–	–	87 734	
29 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	200	132	26 400	26 400	–	28 512
				–	–	–	2 112	
32 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,020;	км	2,346	39 265	92 116	92 116	–	99 485
				–	–	–	7 369	
33 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1326	50 307	6 671	6 671	–	7 205
				–	–	–	534	
35 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	255	26	6 630	6 630	–	7 160
				–	–	–	530	

Итого по акту	**2 537 110**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 349 175
Сметная прибыль (8 %), тенге	187 935

Локальная смета 2-1-19 Слаботочные сети

Раздел 1 Телевидение

6	2308-0101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	1	5 644	5 644	5 644	–	6 096
					–	–	–	452	
7	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13 559	13 559	13 559	–	14 644
					–	–	–	1 085	
9	2910-0904-1005 (пл)ПК "Надежда"	Телевизионный делитель на 2 отвода PLFP2+ /прим. S2WRF/	шт.	1	304	304	304	–	328
					–	–	–	24	
11	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5 893	5 893	5 893	–	6 364
					–	–	–	471	
13	2308-0505-0901	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	2	16 256	32 512	32 512	–	35 113
					–	–	–	2 601	
15	2910-0904-1006 (пл)ПК "Надежда"	Телевизионный ответвитель на 4 отвода PLFO 4/10 /прим. T4WRF/	шт.	33	571	18 843	18 843	–	20 350
					–	–	–	1 507	
17	2910-0904-1007 (пл)ПК "Надежда"	Розетка телевизионная TP-046 /прим. TV КВАРТА РТВ 10-КБ/ К=1,020;	шт.	119,34	607	72 439	72 439	–	78 234
					–	–	–	5 795	

18	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 К=1,020;	шт.	119,34	33	3 938	3 938	–	4 253
					–	–	–	315	
19	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	234	80	18 720	18 720	–	20 218
					–	–	–	1 498	
	Раздел 2 Трубы								
21	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	2958	26	76 908	76 908	–	83 061
					–	–	–	6 153	
23	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	122,4	70	8 568	8 568	–	9 253
					–	–	–	685	
25	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,020;	м	15,3	159	2 433	2 433	–	2 628
					–	–	–	195	
	Раздел 3 Кабельные изделия								
28	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 К=1,020;	км	3,06	87 271	267 049	267 049	–	288 413
					–	–	–	21 364	
29	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;	км	0,1326	190 432	25 251	25 251	–	27 271
					–	–	–	2 020	