185	250	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
				м2 стяжки	3,26	684,97	36,5	2233	119	777	1313	3830
						410,12	18,4	1337	60	–	284	
186	251	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;									
				м2 стяжки	13,04	70,63	6,21	921	81	774	99	1102
						5,06	2,99	66	39	–	82	
187	252	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
				т	0,00913	18072,29	1752,46	165	16	–	142	332
						16319,82	766,7	149	7	–	25	
188	253	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,00913	249044		2274		2274	–	2456
						–		–		–	182	
189	257	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;									
				м3	0,12	19048		2286		2286	–	2469
						–		–		–	183	
190	258	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %									
				м2 изолируемой поверхности	4	46,5	0,75	186	3	–	173	388
						45,75	0,25	183	1	–	29	
191	259	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/									
				м2	4	104		416		416	–	449
						–		–		–	33	

192	260	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
				м2 стяжки	4	685,5	36,75	2742	147	954	1611	4701
						410,25	18,25	1641	73	–	348	
193	261	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	16	70,69	6,25	1131	100	950	121	1352
						5,06	3	81	48	–	100	
194	262	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
				т	0,0112	18035,71	1785,71	202	20	–	173	405
						16250	714,29	182	8	–	30	
195	263	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
				т	0,0112	249044		2789		2789	–	3012
						–		–		–	223	
1.12 Полы 2-го этажа												
196	270	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;								
				м3	0,7827	19048		14909		14909	–	16102
						–		–		–	1193	
197	272	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
				м2	26,09	104		2713		2713	–	2930
						–		–		–	217	
198	276	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
				т	0,07305	249044		18193		18193	–	19648
						–		–		–	1455	

199	302	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;	м3	0,8835	19048	16829	16829	–	18175
						–	–	–	1346	
200	304	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	29,45	104	3063	3063	–	3308
						–	–	–	245	
201	308	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08246	249044	20536	20536	–	22179
						–	–	–	1643	
1.13 Полы 3-го этажа										
202	316	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;	м3	0,7827	19048	14909	14909	–	16102
						–	–	–	1193	
203	318	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	26,09	104	2713	2713	–	2930
						–	–	–	217	
204	322	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07305	249044	18193	18193	–	19648
						–	–	–	1455	
1.14 Полы 4-го этажа										
205	351	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;	м3	0,7827	19048	14909	14909	–	16102
						–	–	–	1193	

206	353	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	26,09	104 / –	2713 / –	2713 / –	– / 217	2930
207	357	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07305	249044 / –	18193 / –	18193 / –	– / 1455	19648
1.15 Полы 5-го этажа										
208	386	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=0,030;	м3	0,7827	19048 / –	14909 / –	14909 / –	– / 1193	16102
209	388	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	26,09	104 / –	2713 / –	2713 / –	– / 217	2930
210	392	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07305	249044 / –	18193 / –	18193 / –	– / 1455	19648
1.16 Проемы										
211	418	2109-0201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	257,4	26112 / –	6721229 / –	6721229 / –	– / 537698	7258927

212	419	2109-0201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	20,74	29089	–	603306	603306	–	651570
213	422	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	89,76	29130	–	2614709	2614709	–	2823886
214	424	2109-0203-0508	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	32,108	29474	–	946351	946351	–	1022059
215	426	2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,6	33746	–	20248	20248	–	21868
216	427	2108-0102-0409	Сетки москитные (примин)	м2	159	1162	–	184758	184758	–	199539
217	429	2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	237,36	2864	–	679799	679799	–	734183

218	430	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	12	1377	16524	16524	–	17846
						–	–	–	1322	
219	431	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	22,2	2284	50705	50705	–	54761
						–	–	–	4056	
220	432	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	0,9	830	747	747	–	807
						–	–	–	60	
221	435	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7328	255992	187591	187591	–	202598
						–	–	–	15007	
222	436	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0386	249466	259095	259095	–	279823
						–	–	–	20728	
223	438	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	36,5	40200	1467300	1467300	–	1584684
						–	–	–	117384	

224	439	2109-0304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,3	79853	–	503074	–	503074	–	40246	–	543320
225	440	2109-0304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	106,95	29323	–	3136095	–	3136095	–	250888	–	3386983
226	441	2109-0304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	28,35	59651	–	1691106	–	1691106	–	135288	–	1826394
227	442	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	3439	–	37829	–	37829	–	3026	–	40855
228	443	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	3783	–	11349	–	11349	–	908	–	12257

229	445	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	12891	–	2578	2578	–	2784
230	447	2109-0102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	63,21	12969	–	819770	819770	–	885352
231	448	2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	252,21	9453	–	2384141	2384141	–	2574872
232	451	2109-0202-0307	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 23-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	32,2	21974	–	707563	707563	–	764168
233	452	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	39,9	23018	–	918418	918418	–	991891
234	453	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	24,57	23888	–	586928	586928	–	633882

235	454	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	30,24	22039 / –	666459 / –	666459 / –	– / 53317	719776
236	455	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	31,5	31176 / –	982044 / –	982044 / –	– / 78564	1060608
237	457	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,98	52099 / –	207354 / –	207354 / –	– / 16588	223942
238	458	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,45	47541 / –	164016 / –	164016 / –	– / 13121	177137
239	459	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 (скобяные изделия для деревянных дверей)	шт.	352	490 / –	172480 / –	172480 / –	– / 13798	186278
240	460	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	253	3439 / –	870067 / –	870067 / –	– / 69605	939672
241	461	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	12	3783	45396	45396	–	49028

		1.17 Внутренняя отделка								
242	473	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 К=0,200;	м3	3,174	21564	68444	68444	–	73920
						–	–	–	5476	
243	475	2202-0201-0208	Металлосайдинг (примин)	м2	15,87	2596	41199	41199	–	44495
						–	–	–	3296	
244	481	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-160 К=0,080;	м3	0,888	22752	20204	20204	–	21820
						–	–	–	1616	
245	482	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	11,1	425	4718	4718	–	5095
						–	–	–	377	
		1.18 Наружная отделка								
246	510	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=0,080;	м3	122,8	27867	3422068	3422068	–	3695833
						–	–	–	273765	
247	514	2207-0103-9904	Межэтажный пояс из пенополистирола	м	88	5432	478016	478016	–	516257
						–	–	–	38241	
248	516	2207-0103-9906	Угловые элементы из пенополистирола	м	81	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	
249	518	2207-0103-9906	Наличник из пенополистирола	м	1040	1363	1417520	1417520	–	1530922
						–	–	–	113402	
250	520	2202-0201-0208	Металлосайдинг (примин)	м2	180	2596	467280	467280	–	504662

						–		–	37382	
251	522	2202-0201-0208	Металлосайдинг (примин)	м2	31	2596	80476	80476	–	86914
						–	–	–	6438	
252	524	2202-0201-0208	Металлосайдинг (примин)	м2	115	2596	298540	298540	–	322423
						–	–	–	23883	
253	537	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	26,2	1670	43754	43754	–	47254
						–	–	–	3500	
254	538	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	12	2185	26220	26220	–	28318
						–	–	–	2098	
255	539	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	3	1540	4620	4620	–	4990
						–	–	–	370	
256	540	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	3	4474	13422	13422	–	14496
						–	–	–	1074	
257	541	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	12	918	11016	11016	–	11897
						–	–	–	881	

258	542	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	12	918	11016	11016	–	11897
						–	–	–	881	
259	543	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	3	316	948	948	–	1024
						–	–	–	76	
260	544	2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	3	1398	4194	4194	–	4530
						–	–	–	336	
261	545	2110-0302-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	3	1502	4506	4506	–	4866
						–	–	–	360	
1.19 Крыльца										
262	550	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,17909	249044	542689	542689	–	586104
						–	–	–	43415	
263	555	2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,68719	258539	177665	177665	–	191878
						–	–	–	14213	
264	556	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01316	232266	3057	3057	–	3302

265	557	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005			–		–	245	
				т	0,18726	277088	51887	51887	–	56038
266	558	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			–	–	–	4151	
				т	0,05057	249466	12615	12615	–	13624
267	560	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86			–	–	–	1009	
				т	0,55989	249828	139876	139876	–	151066
268	561	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86			–	–	–	11190	
				т	0,5226	249828	130560	130560	–	141005
269	567	2110-0104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012			–	–	–	10445	
				м2	73,49	2820	207242	207242	–	223821
270	573	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм			–	–	–	16579	
				м	51,71	11642	602008	602008	–	650169

271	575	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные			–	–	–	48161	
				т	0,01608	126555	2035	2035	–	2198
						–	–	–	163	
272	578	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012							
				т	0,02817	249044	7016	7016	–	7577
						–	–	–	561	
273	582	2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86							
				т	0,23463	258539	60661	60661	–	65514
						–	–	–	4853	
274	583	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89							
				т	0,00564	232266	1310	1310	–	1415
						–	–	–	105	
275	584	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005							
				т	0,04467	277088	12378	12378	–	13368
						–	–	–	990	
276	585	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005							
				т	0,02798	249466	6980	6980	–	7538
						–	–	–	558	

277	587	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06492	249828	16219	16219	–	17517
						–	–	–	1298	
278	589	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0927	249828	23159	23159	–	25012
						–	–	–	1853	
279	594	2110-0104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,06	2820	22729	22729	–	24547
						–	–	–	1818	
280	598	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01358	249044	3382	3382	–	3653
						–	–	–	271	
281	601	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10212	249680	25497	25497	–	27537
						–	–	–	2040	
282	602	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00376	232266	873	873	–	943
						–	–	–	70	

283	603	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005						
				т	0,01503	277088	4165	4165	–	4498
284	604	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005						
				т	0,00942	249466	2350	2350	–	2538
285	606	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86						
				т	0,05067	249828	12659	12659	–	13672
286	608	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86						
				т	0,05922	249828	14795	14795	–	15979
287	603	2110-0104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012						
				м2	4,03	2820	11365	11365	–	12274
		1.20 Разные работы							
288	618	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=14,000;						
				м3	0,028	71365	1998	1998	–	2158

289	625	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86			–		–	160	
				т	0,08476	263989	22376	22376	–	24166
290	627	2113-0211-0501	Петля накладная			–	–	–	1790	
				шт.	2	295	590	590	–	637
291	636	2113-0211-0501	Петля накладная			–	–	–	47	
				шт.	2	295	590	590	–	637
						–	–	–	47	

Раздел 2 Водопровод и канализация

2.1 Водопровод холодной воды-В0-

292	9	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	62	2114	131068	131068	–	141553
						–	–	–	10485	
293	10	2304-0902-3112	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11882	23764	23764	–	25665
						–	–	–	1901	
294	11	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3146	12584	12584	–	13591
						–	–	–	1007	
295	12	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	13	2114	27482	27482	–	29681
						–	–	–	2199	
296	13	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	58	1376	79808	79808	–	86193
						–	–	–	6385	

297	15	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005						
				шт.	4	575	2300	2300	–	2484
						–	–	–	184	
298	16	2304-1001-5406	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100 °С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91						
				шт.	4	11740	46960	46960	–	50717
						–	–	–	3757	
299	21	2111-0403-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
				м	55	841	46255	46255	–	49955
						–	–	–	3700	
300	22	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
				м	25,3	500	12650	12650	–	13662
						–	–	–	1012	

301	23	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	8,8	354	3115	3115	–	3364
					–	–	–	249	
302	24	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	34,1	310	10571	10571	–	11417
					–	–	–	846	
303	25	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	93,5	256	23936	23936	–	25851
					–	–	–	1915	

304	26	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	58,3	196	11427	11427	–	12341
						–	–	–	914	
305	30	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	537	14499	14499	–	15659
						–	–	–	1160	
2.2 Горячее водоснабжение										
306	38	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2114	67648	67648	–	73060
						–	–	–	5412	
307	39	2304-0902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7482	14964	14964	–	16161
						–	–	–	1197	
308	40	2304-0902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5053	20212	20212	–	21829
						–	–	–	1617	
309	41	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3146	15730	15730	–	16988
						–	–	–	1258	
310	42	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	73	2114	154322	154322	–	166668

311	43	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005			–		–	12346	
				шт.	21	1376	28896	28896	–	31208
						–	–	–	2312	
312	44	2304-1001-5404	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5614	5614	5614	–	6063
						–	–	–	449	
313	46	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукоятточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	68	2269	154292	154292	–	166635
						–	–	–	12343	
314	47	2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукоятточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	32	7196	230272	230272	–	248694
						–	–	–	18422	
315	50	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,7	455	3504	3504	–	3784
						–	–	–	280	

316	51	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	26,4	401	10586	10586	–	11433
						–	–	–	847	
317	52	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	75,9	341	25882	25882	–	27953
						–	–	–	2071	
318	53	2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	82,5	254	20955	20955	–	22631
						–	–	–	1676	
2.3 Канализация -К1-										
319	61	2302-0601-0203	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	42	259	10878	10878	–	11748
						–	–	–	870	
320	62	2302-0601-0201	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	76	73	5548	5548	–	5992
						–	–	–	444	

321	63	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	696	45240	45240	–	48859
						–	–	–	3619	
322	64	2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	105	201	21105	21105	–	22793
						–	–	–	1688	
323	65	2302-0403-0903	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	424	5088	5088	–	5495
						–	–	–	407	
324	66	2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1286	33436	33436	–	36111
						–	–	–	2675	
325	67	2302-0403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	622	27990	27990	–	30229
						–	–	–	2239	
326	68	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	34	546	18564	18564	–	20049
						–	–	–	1485	
327	69	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	265	1590	1590	–	1717
						–	–	–	127	
328	74	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,92	537	29492	29492	–	31851
						–	–	–	2359	
			2.4 Санитарно-техническое оборудование							
329	76	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	20535	143745	143745	–	155245
						–	–	–	11500	

330	78	2303-0102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96							
				шт.	53	7918	419654	419654	–	453226
						–	–	–	33572	
331	80	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94							
				шт.	15	4259	63885	63885	–	68996
						–	–	–	5111	
332	82	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96							
				комплект	66	17046	1125036	1125036	–	1215039
						–	–	–	90003	
333	84	2303-0102-0212	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм							
				шт.	25	21813	545325	545325	–	588951
						–	–	–	43626	
334	85	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94							
				шт.	68	899	61132	61132	–	66023
						–	–	–	4891	
335	86	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	25	813	20325	20325	–	21951
						–	–	–	1626	
336	88	2308-0307-0104	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	10	19046	190460	190460	–	205697
						–	–	–	15237	
337	89	2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	15495	309900	309900	–	334692
						–	–	–	24792	

Раздел 3 Отопление и вентиляция

3.1 Отопление

338	9	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135,25	537	72629	72629	–	78439
						–	–	–	5810	
339	11	2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	134	5521	739814	739814	–	798999
						–	–	–	59185	
340	14	2305-1314-0304	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	134	5606	751204	751204	–	811300
						–	–	–	60096	
341	15	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	42	807	33894	33894	–	36606
						–	–	–	2712	
342	16	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	996	16932	16932	–	18287
						–	–	–	1355	
343	18	2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2176	8704	8704	–	9400
						–	–	–	696	
344	21	2304-1009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	13761	233937	233937	–	252652
						–	–	–	18715	

345	22	2304-1009-0703	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22414	22414	22414	–	24207
						–	–	–	1793	
346	23	2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	30592	91776	91776	–	99118
						–	–	–	7342	
347	28	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	5,5304	11582	64053	64053	–	69177
						–	–	–	5124	
3.2			**Тепловой узел**							
348	31	2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20551	123306	123306	–	133170
						–	–	–	9864	
349	32	2304-0902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13431	26862	26862	–	29011
						–	–	–	2149	
350	33	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12360	12360	12360	–	13349
						–	–	–	989	
351	36	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682	3364	3364	–	3633