Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
636	**23.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	114 471 754,00	114 471 754,00
				Итого	1	x	114 471 754,00

Сведения о использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ТОО "Интерстиль" / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурмин К.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	373 385 440					44 806 253	**418 191 693**
в том числе за отчетный месяц:		102 206 923	102 206 923			12 264 831	**114 471 754**
Итого к оплате за текущий месяц	**114 471 754**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть здания (Блок А)									
		Раздел 1 Земляные работы									
3	1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостающего НР = 72 %**	**м3 грунта**	**99,53**	248,40	239,93	24724	23880	11	4828	31915
					8,37	58,99	833	5872	–	2364	
4	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**159,248**	55,00		8759		–	–	9459
					–		–		–	701	
5	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - подсыпка под полы НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1008,45**	30,73	30,73	30992	30992	–	7684	41771
					–	10,58	–	10672	–	3094	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1008,45**	132,66	63,11	133778	63638	–	71428	221623
					69,55	28,82	70140	29066	–	16416	

7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - за наружные стены НР = 72 %	м3 грунта	801,50994	30,73	30,73	24633	24633	–	6107	33199
				–	10,58	–	8482	–	2459	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	801,50994	132,66	63,11	106326	50579	–	56771	176144
				69,55	28,82	55747	23102	–	13048	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,05666	713,45	–	63537	–	–	45747	118027
				713,45	–	63537	–	–	8743	
Раздел 2 Фундаменты										
27 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1445,71	745,2	34697	17885	5902	20216	59306
				454,58	259,26	10910	6222	–	4393	
28 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	2045,6	1045,7	67505	34508	11945	39060	115090
				637,94	365,14	21052	12050	–	8525	
29 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3099,93	1654,36	27899	14889	4653	16060	47476
				928,57	583,69	8357	5253	–	3517	
30 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	4382,15	2474,52	43822	24745	7383	24387	73665
				1169,38	897,29	11694	8973	–	5457	
38 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	55,55	2146,06	43,34	119214	2408	106545	9940	139486

				184,72	7,69	10261	427	–	10332	
ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть здания (Блок А)										
5 1108-0201-0101 доп.1 см.2-1-1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,12	32976,11	2319,21	267766	18832	216751	33247	325094
				3963,42	439,21	32183	3566	–	24081	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)										
Раздел 1 Стены										
Стены наружные										
4 1108-0201-0602	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	-316,654	153,72	–	-48676	–	–	-45269	-101460
				153,72	–	-48676	–	–	-7516	
6 2113-0816-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт.	1584	23		36432		36432	–	39347
				–		–		–	2915	
Армирование стен (лист АС.3 13)										
7 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	4,689	56978,1	2100,92	267170	9851	–	241892	549787
				54877,17	592,87	257319	2780	–	40725	
8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,212	249245		453048		453048	–	489292
				–		–		–	36244	
9 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,33	243223		1215064		1215064	–	1312269

				–		–		–	97205	
10 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,454	680373,86	6501,45	308890	2952	283005	27667	363481
				50513,54	1131,26	22933	514	–	26925	
Перемычки										
11 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	141	422	243,33	59502	34310	5264	31371	98143
				141,34	47,21	19929	6657	–	7270	
12 1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	51	3260,83	1292,05	166302	65895	6139	126145	315843
				1848,42	247,7	94269	12633	–	23396	
13 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 5ПБ 25-27 72шт/	м3	9,99	74323		742487		742487	–	801886
				–		–		–	59399	
14 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 25-8 75шт/	м3	4,875	74323		362325		362325	–	391311
				–		–		–	28986	
15 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 16-37 78шт/	м3	3,198	74323		237685		237685	–	256700
				–		–		–	19015	
16 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 21-8 6шт/	м3	0,44	74323		32702		32702	–	35318
				–		–		–	2616	
17 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 18-8 9шт/	м3	0,432	74323		32108		32108	–	34677
				–		–		–	2569	
18 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 19-3 7шт/	м3	0,224	74323		16648		16648	–	17980

				–		–		–	1332	
19 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 13-1 29шт/	м3	0,918	74323		68229		68229	–	73687
				–		–		–	5458	
20 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 5ПБ 36-20 3шт/	м3	0,6	74323		44594		44594	–	48162
				–		–		–	3568	
21 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,41196	26465,35	9386,02	10903	3867	1489	4523	16659
				13465,71	2445,22	5547	1007	–	1234	
22 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,41196	2657,22	472,54	1095	195	118	540	1765
				1898,24	1,62	782	1	–	131	
23 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,61794	417247		257834		257834	–	278461
				–		–		–	20627	
24 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	20,39894	110,84	2,26	2261	46	1439	538	3023
				38,04	0,2	776	4	–	224	
25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	20,39894	173,05	3,14	3530	64	2589	611	4472
				42,99	0,39	877	8	–	331	
27 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,84	12596,43	1529,76	10581	1285	–	7485	19511

				11066,67	658,33	9296	553	–	1445	
28 2111-0103-0105	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,8652	21382		18500		18500	–	19980
				–		–		–	1480	
29 1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	8976,25	4550,33	71810	36403	4423	46517	127793
				3873	1054,67	30984	8437	–	9466	
30 2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	7,2	82686		595339		595339	–	642966
				–		–		–	47627	
31 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1587,67	55,67	12701	445	3942	9910	24420
				1039,25	10,5	8314	84	–	1809	
32 2104-0305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	12	6495		77940		77940	–	84175
				–		–		–	6235	
33 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,165	91741,27	942,76	106879	1098	82504	21364	138502
				19979,97	395,54	23277	461	–	10259	
34 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	2,14144	680373,64	6501,86	1456979	13923	1334883	130502	1714479
				50513,98	1131,01	108173	2422	–	126998	
35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	56,32	173,05	3,15	9746	177	7148	1688	12349

				42,98	0,45	2421	25	–	915	
Раздел 2 Перекрытие										
Перекрытие на отм.+6,3										
138	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	81	6692,81	1217,54	542118	98621	219560	287974	896499
					2764,65	248,26	223937	20109	–	66407	
ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)										
Раздел 1 Стены										
Стены наружные										
1	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	164,66	29814,9	2326,99	4909321	383162	3576367	955607	6334123
					5768,2	472,14	949792	77743	–	469194	
2	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	38	35968,96	2261,22	1366820	85926	970977	303356	1803790
					8155,7	428,22	309917	16272	–	133614	
ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)										
Раздел 1 Стены										
Внутренние стены толщиной 380мм										
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	287,84	32164,42	2319,2	9258207	667559	7490023	1141152	11231307
					3823,74	439,2	1100625	126419	–	831949	
Внутренние стены толщиной 250мм										
3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	29,43	32164,44	2319,21	946599	68254	765813	116677	1148338

				3823,74	439,21	112533	12926	–	85062	
Раздел 2 Перекрытие										
Перекрытие на отм.+6,3										
4 1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6692,83	1217,58	80314	14611	32527	42663	132815
				2764,67	248,25	33176	2979	–	9838	
5 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	688,32	4256		2929490		2929490	–	3163849
				–		–		–	234359	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)										
Раздел 1 Стены										
4 1108-0201-0602	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	-290,5	153,72	–	-44656	–	–	-41530	-93080
				153,72	–	-44656	–	–	-6895	
6 2113-0816-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт.	1455	23		33465		33465	–	36142
				–		–		–	2677	
Армирование стен (АС.5 10)										
7 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	5,30328	56977,95	2100,78	302170	11141	–	273581	621811
				54877,17	592,84	291029	3144	–	46060	
8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19864	249245		298755		298755	–	322655
				–		–		–	23900	

9	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,18787	243223		1018586		1018586	–	1100073
					–		–		–	81487	
10	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,49395	680370,48	6500,66	336069	3211	307907	30102	395465
					50513,21	1131,69	24951	559	–	29294	
	Перемычки										
11	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	130	422	243,33	54860	31633	4853	28924	90487
					141,34	47,22	18374	6138	–	6703	
12	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	62	3260,85	1292,06	202173	80108	7463	153353	383968
					1848,42	247,71	114602	15358	–	28442	
13	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 5ПБ 25-37 52шт/	м3	7,02	74323		521747		521747	–	563487
					–		–		–	41740	
14	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 25-8 61шт/	м3	3,965	74323		294691		294691	–	318266
					–		–		–	23575	
15	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 16-37 35шт/	м3	1,435	74323		106654		106654	–	115186
					–		–		–	8532	
16	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 18-8 4шт/	м3	0,192	74323		14270		14270	–	15412
					–		–		–	1142	
17	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 21-8 3шт/	м3	0,144	74323		10703		10703	–	11559

				–		–		–	856	
18 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 18-37 15шт/	м3	0,72	74323		53513		53513	–	57794
				–		–		–	4281	
19 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 3ПБ 18-37 15шт/	м3	0,408	74323		30324		30324	–	32750
				–		–		–	2426	
20 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,73853	26463,38	9384,86	19544	6931	2668	8108	29864
				13465,94	2445,4	9945	1806	–	2212	
21 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,73853	2656,63	472,56	1962	349	212	967	3163
				1897,01	1,35	1401	1	–	234	
22 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,73853	417247		308149		308149	–	332801
				–		–		–	24652	
23 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	24,520866	110,84	2,2	2718	54	1731	648	3635
				38,05	0,24	933	6	–	269	
24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	24,520866	173,08	3,14	4244	77	3113	734	5376
				42,98	0,41	1054	10	–	398	
26 1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	8976,3	4550,4	179526	91008	11059	116293	319485

				3872,95	1054,7	77459	21094	–	23666	
27 2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	12	82686		992232		992232	–	1071611
				–		–		–	79379	
28 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1587,65	55,65	31753	1113	9855	24775	61050
				1039,25	10,55	20785	211	–	4522	
29 2104-0305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	20	6495		129900		129900	–	140292
				–		–		–	10392	
30 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,227	91740,02	942,14	112565	1156	86894	22500	145870
				19979,63	395,27	24515	485	–	10805	
31 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	2,37957	680373,77	6501,59	1618997	15471	1483324	145014	1905132
				50514,17	1130,88	120202	2691	–	141121	
32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	62,582691	173,04	3,13	10829	196	7943	1875	13720
				42,98	0,45	2690	28	–	1016	
33 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,04431	56984,88	2098,85	2525	93	–	2286	5196
				54886,03	586,77	2432	26	–	385	
34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04431	227538		10082		10082	–	10889

				–		–		–	807	
Раздел 2 Перекрытие										
Перекрытие на отм.+6,3										
87 1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	99	6692,8	1217,55	662587	120537	268349	351969	1095720
				2764,66	248,26	273701	24578	–	81164	
Раздел 3 Лестницы										
3.1 Лестница Л-1==========										
122 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	5231,5	928,08	62778	11137	26214	32619	103029
				2118,92	184,67	25427	2216	–	7632	
124 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3692	26462,9	9385,04	36233	12850	4946	15031	55365
				13465,53	2444,49	18437	3347	–	4101	
125 2106-0208-0401	Косоуры /Ст.245/	т	0,79544	526725		418978		418978	–	452496
				–		–		–	33518	
126 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245/	т	0,67764	444726		301364		301364	–	325473
				–		–		–	24109	
127 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	52,02406	173,04	3,13	9002	163	6603	1558	11405
				42,98	0,42	2236	22	–	845	
131 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2316	364408,46	1170,12	84397	271	37856	42204	136729
				199784,11	466,32	46270	108	–	10128	
132 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0108	458703,7	12129,63	4954	131	2651	2578	8135

				201111,11	1203,7	2172	13	–	603	
3.2 Монолитный участок УМ-1 (2шт)==========										
133	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,84	36470,24	1753,57	30635	1473	22818	6037	39606
					7552,38	345,24	6344	290	–	2934	
134	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00546	249245		1361		1361	–	1470
					–		–		–	109	
135	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02288	221092		5059		5059	–	5464
					–		–		–	405	
136	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00196	227538		446		446	–	482
					–		–		–	36	
Раздел 5 Оконные блоки											
203	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,61288	680372,99	6500,46	416987	3984	382044	37349	490683
					50513,97	1130,73	30959	693	–	36347	
204	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	130,4	194		25298		25298	–	27322
					–		–		–	2024	
205	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	83,64	2624,38	155,32	219503	12991	124766	78742	322105
					977,35	68,7	81746	5746	–	23860	

206	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	4,36	3158,72	156,42	13772	682	8459	4434	19662
					1062,16	67,89	4631	296	–	1456	
207	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	1,2	2680	152,5	3216	183	1989	1012	4566
					870	66,67	1044	80	–	338	
209	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,36	23886,00		104143		104143	–	112474
					–		–		–	8331	
211	2109-0201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,56	26243,00		172154		172154	–	185986
					–		–		–	13772	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

Раздел 1 Стены

Стены наружные

1	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	151,075	29814,89	2326,99	4504285	351550	3281304	876766	5811535
					5768,2	472,14	871431	71329	–	430484	

2	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	34,86	35968,95	2261,22	1253878	78826	890744	278288	1654739
					8155,69	428,21	284307	14927	–	122573	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

Раздел 1 Стены

Парапет

1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	54,57	35174,78	1913,34	1919488	104411	1526885	286407	2382367
					5281,14	362,34	288192	19773	–	176472	

Внутренние стены толщиной 380мм

2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	252,57	32164,43	2319,2	8123769	585760	6572247	1001323	9855099
					3823,74	439,2	965762	110929	–	730007	

Внутренние стены толщиной 250мм

3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,69	32164,5	2319,2	311674	22473	252149	38416	378097
					3823,74	439,22	37052	4256	–	28007	

Раздел 2 Перекрытие

Перекрытие на отм.+6,3

4	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	6692,79	1217,57	93699	17046	37948	49774	154951
					2764,64	248,29	38705	3476	–	11478	
5	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	861,84	4256		3667991		3667991	–	3961430
					–		–		–	293439	

Раздел 3 Лестницы

3.1 Лестница Л-1==========

6	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	57,5664	4256		245003		245003	–	264603
					–		–		–	19600	

Раздел 5 Оконные блоки

7	2109-0201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	160,72	27535		4425425		4425425	–	4779459
					–		–		–	354034	
8	2109-0201-0702	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	24290		29148		29148	–	31480
					–		–		–	2332	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

Раздел 1 Перегородки

Перегородки кирпичные

2	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	422	243,3	6330	3650	560	3337	10440
					141,35	47,17	2120	708	–	773	
3	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 13-1 11шт/	м3	0,297	74323		22074		22074	–	23840
					–		–		–	1766	

4	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 10-1 12шт/	м3	0,204	74323		15162		15162	–	16375
					–		–		–	1213	

Раздел 4 Полы
Тип 5 (площ.275,3м2)

66	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	275,3	283,36	27,68	78009	7621	–	69377	159177
					255,68	12,41	70388	3417	–	11791	
68	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	275,3	679,89	25,66	187174	7064	101803	76629	284907
					284,44	11,67	78307	3213	–	21104	
69	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	275,3	400,23	17,5	110183	4817	101495	5636	125085
					14,06	7,72	3871	2125	–	9266	

Раздел 5 Внутренняя отделка
Стены

172	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	356,73	1025,48	63,47	365819	22642	109218	201122	612296
					655,85	48,89	233961	17441	–	45355	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

Раздел 1 Перегородки
Перегородки кирпичные

1	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	404,51	4676,64	238,3	1891748	96395	1345542	435302	2513214

				1111,99	45,13	449811	18256	–	186164	
Раздел 4 Полы **Тип 5 (площ.275,3м2)**										
3 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	36,86267	24500		952135		952135	–	1028306
				–		–		–	76171	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д) **Раздел 1 Перегородки** **Перегородки кирпичные**										
2 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	конструкций	29	422	243,31	12238	7056	1083	6452	20185
				141,34	47,21	4099	1369	–	1495	
3 1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	конструкций	62	3260,85	1292,06	202173	80108	7463	153353	383968
				1848,42	247,71	114602	15358	–	28442	
4 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 19-3 2шт/	м3	0,064	74323		4757		4757	–	5138
				–		–		–	381	
5 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 13-1 7шт/	м3	0,154	74323		11446		11446	–	12362
				–		–		–	916	
6 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 10-1 19шт/	м3	0,323	74323		24006		24006	–	25926
				–		–		–	1920	
7 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ 16-2 1шт/	м3	0,026	74323		1932		1932	–	2087
				–		–		–	155	
Раздел 3 Полы **1 этаж** **Тип 3 (площ.259,6м2)**										

94 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	поверхности	259,6	283,37	27,69	73562	7188	–	65420	150101
				255,68	12,41	66374	3222	–	11119	
96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	259,6	679,89	25,66	176500	6661	95997	72260	268661
				284,45	11,67	73842	3030	–	19901	
97 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	259,6	400,22	17,49	103898	4541	95706	5316	117951
				14,06	7,72	3651	2004	–	8737	
Тип 4 (площ.424,7м2)										
101 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	поверхности	424,7	283,36	27,69	120344	11758	–	107027	245561
				255,68	12,42	108586	5273	–	18190	
103 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	424,7	679,89	25,66	288749	10896	157050	118214	439520
				284,44	11,67	120803	4957	–	32557	
104 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	424,7	400,23	17,5	169977	7431	156574	8696	192967
				14,06	7,72	5972	3279	–	14294	
Тип 7 (площ.90,5м2)										
108 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	поверхности	90,5	283,36	27,68	25644	2505	–	22807	52327
				255,68	12,42	23139	1124	–	3876	
110 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,5	679,89	25,66	61530	2322	33466	25190	93658

				284,44	11,67	25742	1056	–	6938	
111 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	90,5	400,23	17,49	36221	1583	33365	1854	41121
				14,07	7,72	1273	699	–	3046	
112 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	90,5	1426,86	85,03	129131	7695	71063	48206	191524
				556,61	10,06	50373	910	–	14187	
113 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	90,5	908,54	41,8	82223	3783	48047	29057	120182
				335,83	5,73	30393	519	–	8902	
114 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,5	679,89	25,66	61530	2322	33466	25190	93658
				284,44	11,67	25742	1056	–	6938	
Тип 6 (площ.27,2м2)										
118 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	поверхности	27,2	283,35	27,68	7707	753	–	6854	15726
				255,66	12,43	6954	338	–	1165	
120 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	27,2	679,85	25,63	18492	697	10058	7571	28148
				284,45	11,65	7737	317	–	2085	
121 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	27,2	400,18	17,46	10885	475	10028	556	12356
				14,04	7,72	382	210	–	915	
Тип 6 (площ.4,8м2)										

125 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,8	283,13	27,5	1359	132	–	1210	2775
				255,63	12,5	1227	60	–	206	
127 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,8	679,79	25,63	3263	123	1775	1336	4967
				284,38	11,67	1365	56	–	368	
128 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	4,8	400,21	17,5	1921	84	1770	98	2181
				13,96	7,71	67	37	–	162	
Раздел 4 Внутренняя отделка										
Стены										
174 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	поверхности	2825,7	1260,63	67,66	3562157	191197	1146117	1894965	5893692
				787,36	50,91	2224843	143863	–	436570	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

Раздел 1 Перегородки										
Перегородки кирпичные										
1 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	535,9	4676,64	238,3	2506210	127704	1782591	576692	3329534
				1111,99	45,13	595915	24184	–	246632	
Раздел 4 Полы										
Тип 3 (площ.259,6м2)										
2 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	34,76044	24500		851631		851631	–	919761
				–		–		–	68130	

Тип 4 (площ.424,7м2)								
3 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	56,86733	24500	1393250	1393250	–	1504710
				–	–	–	111460	
Тип 7 (площ.90,5м2)								
4 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,3215	24500	228377	228377	–	246647
				–	–	–	18270	
Тип 6 (площ.27,2м2)								
5 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,66152	24500	65207	65207	–	70424
				–	–	–	5217	
Тип 6 (площ.4,8м2)								
6 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,46968	24500	11507	11507	–	12428
				–	–	–	921	
	Всего по акту				**93 883 832**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 526 586			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 981 844			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				977 435			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				59 781 980			
	- перевозка грузов, тенге				8759			
	- Накладные расходы, тенге				11 630 250			
	- Сметная прибыль, тенге				6 954 356			
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				1 408 257			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				2 096 426			

Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 947 770**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	**104 292 779**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	102 206 923
НДС (12 %)	12 264 831
Всего по акту с учетом НДС	**114 471 754**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**