	Сметная прибыль (8 %), тенге				209 801			

Локальная смета 2-2-16 Вентиляция помещений общественного назначения

Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15

2	2305-0306-0319	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	2104	6 312	6 312	–	6 817
					–	–	–	505	
3	2305-0306-0305	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2104	2 104	2 104	–	2 272
					–	–	–	168	
4	2305-0306-0357	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 300 мм /прим.250х150 мм/	шт.	4	2104	8 416	8 416	–	9 089
					–	–	–	673	
5	2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1946	1 946	1 946	–	2 102
					–	–	–	156	
6	2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	1841	7 364	7 364	–	7 953
					–	–	–	589	
8	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	19	1841	34 979	34 979	–	37 777

				–	–	–	2 798	
9	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	1578	11 046	11 046	–	11 930
				–	–	–	884	
10	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм /прим. 100х150 мм/	шт.	1	1578	1 578	1 578	–	1 704
				–	–	–	126	
16	2988-8000-0004 (пл)ТОО "Азия Пром Комплект"	Узел прохода с клапаном с ручным управлением УП2-02, серия 5.904-45	шт.	1	53952	53 952	53 952	–	58 268
				–	–	–	4 316	
19	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 К=1,240;	м3	4,6252	33852	156 572	156 572	–	169 098
				–	–	–	12 526	
21	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,13248	300490	39 809	39 809	–	42 994
				–	–	–	3 185	
	Раздел 2 В6								
24	2988-8000-0007 (пл)ТОО "Совплим"	Вентиляторы осевой N=0,475 кВт, VKP-25/22-4E	шт.	1	82388	82 388	82 388	–	88 979
				–	–	–	6 591	

26	2305-0202-0110	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 500х250х900	шт.	1	20161	20 161	20 161	–	21 774
					–	–	–	1 613	
28	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7395	14 790	14 790	–	15 973
					–	–	–	1 183	
31	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1841	1 841	1 841	–	1 988
					–	–	–	147	
32	2305-0306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	2104	2 104	2 104	–	2 272
					–	–	–	168	
34	2988-8000-0005 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 150х150	шт.	1	3134	3 134	3 134	–	3 385
					–	–	–	251	
35	2988-8000-0006 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 250х250	шт.	1	3896	3 896	3 896	–	4 208
					–	–	–	312	
36	2988-8000-0008 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха /система В8/	шт.	3	3341	10 023	10 023	–	10 825

38	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 К=1,240;			–	–	–	802	
			м3	1,3888	33852	47 014	47 014	–	50 775
40	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;			–	–	–	3 761	
			1000 м2	0,03833	300490	11 518	11 518	–	12 439
					–	–	–	921	
Раздел 3 Приточная система П1									
44	5888-8000-0001 (пл) (об)ТОО "Совплим"	Приточная установка SL 1,6 R-P-K(4)-NW(25)-V(25/0,75)-X-R							
			комплект	1	1099716	1 099 716	–	–	1 099 716
					–	–	1 099 716	–	
49	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм							
			шт.	1	1578	1 578	1 578	–	1 704
					–	–	–	126	
50	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм							
			шт.	1	1841	1 841	1 841	–	1 988
					–	–	–	147	
52	2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм							
			шт.	3	1946	5 838	5 838	–	6 305
					–	–	–	467	

53	2305-0306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	2104	2 104	2 104	–	2 272
					–	–	–	168	
55	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483	2 483	2 483	–	2 682
					–	–	–	199	
56	2988-8000-0005 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 150х150	шт.	1	3134	3 134	3 134	–	3 385
					–	–	–	251	
57	2988-8000-0006 (пл)ТОО "Совплим"	Заслонка воздушная с ручным управлением ЛС 250х250	шт.	2	3896	7 792	7 792	–	8 415
					–	–	–	623	
59	2988-8000-0009 (пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан с эл.приводом Belimo EI 120, KPNO-60-500/250-F2	шт.	1	57390	57 390	57 390	–	61 981
					–	–	–	4 591	
62	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,03816	300490	11 467	11 467	–	12 384
					–	–	–	917	
64	2988-8000-0010 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха /система П1/	шт.	3	4455	13 365	13 365	–	14 434
					–	–	–	1 069	

Раздел 4 Приточная система П2

66	5888-8000-0002 (пл) (об)ТОО "Совплим"	Приточная установка Neiva UC-100-E3	комплект	1	443189	443 189	–	–	443 189
					–	–	443 189	–	
68	2988-8000-0011 (пл)ТОО "Совплим"	Шумоглушитель ГТК 200х600	шт.	1	9741	9 741	9 741	–	10 520
					–	–	–	779	
70	2988-8000-0012 (пл)ТОО "Совплим"	Дверь вентиляционных камер (утепленная) ДУс 1,25х0,5 м	шт.	1	40558	40 558	40 558	–	43 803
					–	–	–	3 245	

Раздел 5 Приточная система П3

72	5888-8000-0003 (пл) (об)ТОО "Совплим"	Приточная установка Neiva UC-300-E6	комплект	1	487956	487 956	–	–	487 956
					–	–	487 956	–	
74	2988-8000-0011 (пл)ТОО "Совплим"	Шумоглушитель ГТК 200х600	шт.	1	9741	9 741	9 741	–	10 520
					–	–	–	779	
76	2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	1	10820	10 820	10 820	–	11 686
					–	–	–	866	
80	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1578	3 156	3 156	–	3 408
					–	–	–	252	

81	2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	1	1841	1 841	1 841	–	1 988
					–	–	–	147	
83	2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 200 мм	шт.	2	1946	3 892	3 892	–	4 203
					–	–	–	311	
85	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	1	3567	3 567	3 567	–	3 852
					–	–	–	285	
88	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,07824	300490	23 510	23 510	–	25 391
					–	–	–	1 881	
90	2988-8000-0010 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха /система П1/	шт.	3	4455	13 365	13 365	–	14 434
					–	–	–	1 069	

Раздел 6 Теплоснабжение приточных установок

92	2304-0902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211	22 422	22 422	–	24 216
					–	–	–	1 794	

94	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11211	44 844	44 844	–	48 432
					–	–	–	3 588	
96	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	12361	61 805	61 805	–	66 749
					–	–	–	4 944	
98	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623	35 623	35 623	–	38 473
					–	–	–	2 850	
100	2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °C, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13131	13 131	13 131	–	14 181
					–	–	–	1 050	
102	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	12041	24 082	24 082	–	26 009
					–	–	–	1 927	

Итого по акту **3 056 901**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 950 037
- оборудование, тенге 2 030 861

	Сметная прибыль (8 %), тенге					76 003				

Локальная смета 2-2-17 Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %								
			шт.	1	26488	3901	26 488	3 901	16 839	5 131	34 149
					5748	1378	5 748	1 378	–	2 530	
2	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1363	91,5	2 726	183	43	1 849	4 941
					1250	34	2 500	68	–	366	
3	5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175 133		–	–	175 133
					–		–		175 133	–	
4	2307-0501-1012	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	14821		29 642		29 642	–	32 013
					–		–		–	2 371	
5	2307-0503-0116	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	3210		3 210		3 210	–	3 467
					–		–		–	257	

6	2307-0503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	3210		3 210		3 210	–	3 467
					–		–		–	257	
7	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	21209	2860	21 209	2 860	14 038	3 830	27 042
					4311	1008	4 311	1 008	–	2 003	
8	2902-3630-9002 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	ВРУ 1-28 УХЛ4 с шинами РЕ и N	шт.	1	205357		205 357		205 357	–	221 786
					–		–		–	16 429	
9	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
10	2902-3630-9003 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, на ток 63А, с автоматическим выключателем на вводе и аппаратурой ЯАВР-3-50 УХЛ4	шт.	1	66964		66 964		66 964	–	72 321
					–		–		–	5 357	

11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
12	2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	11464		11 464		11 464	–	12 381
					–		–		–	917	
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	9	2762,44	20	24 862	180	12 415	8 832	36 390
					1363	–	12 267	–	–	2 696	
14	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1 435		1 435	–	1 550
					–		–		–	115	
15	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1435		2 870		2 870	–	3 100
					–		–		–	230	
16	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	4	1397		5 588		5 588	–	6 035
					–		–		–	447	

17	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1 397		1 397	–	1 509
					–		–		–	112	
18	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	–	462
					–		–		–	34	
19	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1 362	91	21	924	2 469
					1250	34	1 250	34	–	183	
20	2307-0501-1009	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19411		19 411		19 411	–	20 964
					–		–		–	1 553	
21	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	12392,75	1029	49 571	4 116	33 959	9 246	63 522
					2874	336,25	11 496	1 345	–	4 705	
22	2902-3630-9004 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1270-36УХЛ3 на 6 квартир со слаботочным отсеком, под автоматические выключатели	шт.	4	30933		123 732		123 732	–	133 631
					–		–		–	9 899	

23	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=4,000;								
			шт.	40	4966,63	116,1	198 665	4 644	84 981	79 477	300 393
					2726	33,63	109 040	1 345	–	22 251	
24	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;								
			шт.	40	461		18 440		18 440	–	19 915
					–		–		–	1 475	
25	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=4,000;								
			шт.	20	601,3	91,35	12 026	1 827	427	7 520	21 110
					488,6	33,6	9 772	672	–	1 564	
26	2307-0501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=4,000;								
			шт.	20	6790		135 800		135 800	–	146 664
					–		–		–	10 864	
27	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
28	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	27814		27 814		27 814	–	30 039
					–		–		–	2 225	

29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4966,5	116,5	9 933	233	4 248	3 974	15 020
					2726	34	5 452	68	–	1 113	
30	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	461		922		922	–	996
					–		–		–	74	
31	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	601	91	601	91	21	377	1 056
					489	34	489	34	–	78	
32	2307-0501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6 790		6 790	–	7 333
					–		–		–	543	
33	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	37	12392,54	1029	458 524	38 073	314 113	85 517	587 564
					2874	336,11	106 338	12 436	–	43 523	
34	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21	2942		61 782		61 782	–	66 725
					–		–		–	4 943	

35	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=21,000;								
			шт.	126	2762,42	19,94	348 065	2 512	173 815	123 651	509 453
					1363	–	171 738	–	–	37 737	
36	2307-0204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=21,000;	шт.	21	4126		86 646		86 646	–	93 578
					–		–		–	6 932	
37	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=21,000;	шт.	21	428		8 988		8 988	–	9 707
					–		–		–	719	
38	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=21,000;	шт.	84	3793		318 612		318 612	–	344 101
					–		–		–	25 489	
39	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
40	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859		6 859		6 859	–	7 408
					–		–		–	549	

41	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2762,5	20	16 575	120	8 277	5 888	24 260
					1363	–	8 178	–	–	1 797	
42	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1 435		1 435	–	1 550
					–		–		–	115	
43	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1397		5 588		5 588	–	6 035
					–		–		–	447	
44	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1 397		1 397	–	1 509
					–		–		–	112	
45	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
46	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131		10 131		10 131	–	10 941
					–		–		–	810	

47	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2762,3	19,9	27 623	199	13 794	9 814	40 432
					1363	–	13 630	–	–	2 995	
48	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1 435		1 435	–	1 550
					–		–		–	115	
49	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1 397		1 397	–	1 509
					–		–		–	112	
50	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397		4 191		4 191	–	4 526
					–		–		–	335	
51	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3 793		3 793	–	4 096
					–		–		–	303	
52	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15 172		15 172	–	16 386
					–		–		–	1 214	

53	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
54	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	16101		16 101		16 101	–	17 389
					–		–		–	1 288	
55	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	7	2762,57	20	19 338	140	9 657	6 870	28 305
					1363	–	9 541	–	–	2 097	
56	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1 435		1 435	–	1 550
					–		–		–	115	
57	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1397		2 794		2 794	–	3 018
					–		–		–	224	
58	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	436		436		436	–	471
					–		–		–	35	

59	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3 793		3 793	–	4 096
					–		–		–	303	
60	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7 586		7 586	–	8 193
					–		–		–	607	
61	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
62	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101		16 101		16 101	–	17 389
					–		–		–	1 288	
63	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4966,33	116	14 899	348	6 373	5 961	22 529
					2726	33,67	8 178	101	–	1 669	
64	2902-3630-9005 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6799		6 799		6 799	–	7 343
					–		–		–	544	

65	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482		2 964		2 964	–	3 201
					–		–		–	237	
66	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2762,5	19,93	38 675	279	19 314	13 739	56 607
					1363	–	19 082	–	–	4 193	
67	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435		4 305		4 305	–	4 649
					–		–		–	344	
68	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	–	942
					–		–		–	70	
69	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793		26 551		26 551	–	28 675
					–		–		–	2 124	
70	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7 586		7 586	–	8 193
					–		–		–	607	

71	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
72	2902-3630-9006 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-30з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	13393		13 393		13 393	–	14 464
					–		–		–	1 071	
73	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	4965	116	4 965	116	2 123	1 987	7 508
					2726	34	2 726	34	–	556	
74	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1482		1 482		1 482	–	1 601
					–		–		–	119	
75	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	16	2762,38	19,94	44 198	319	22 071	15 702	64 692
					1363	–	21 808	–	–	4 792	
76	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1435		2 870		2 870	–	3 100
					–		–		–	230	

77	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793		53 102		53 102	–	57 350
					–		–		–	4 248	
78	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	12392,67	1029	74 356	6 174	50 938	13 867	95 281
					2874	336	17 244	2 016	–	7 058	
79	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	8682		34 728		34 728	–	37 506
					–		–		–	2 778	
80	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=4,000;	шт.	4	4967	116	19 868	464	8 500	7 947	30 040
					2726	33,5	10 904	134	–	2 225	
81	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	4	1482		5 928		5 928	–	6 402
					–		–		–	474	
82	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=4,000;	шт.	28	2762,39	19,93	77 347	558	38 625	27 478	113 211
					1363	–	38 164	–	–	8 386	

83	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	4	436		1 744		1 744	–	1 884
					–		–		–	140	
84	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	24	3793		91 032		91 032	–	98 315
					–		–		–	7 283	

Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками

85	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12392,5	1029	24 785	2 058	16 979	4 622	31 760
					2874	336	5 748	672	–	2 353	
86	2902-3630-9007 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Ящики управления реверсивный Я 5410-1874 УХЛ4, номинальный ток 0,6 А, 380В, IP54	шт.	1	41071		41 071		41 071	–	44 357
					–		–		–	3 286	
87	2902-3630-9008 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Ящики управления реверсивный Я 5441-1874 УХЛ4, номинальный ток 0,6 А, 380В, IP54	шт.	1	41071		41 071		41 071	–	44 357
					–		–		–	3 286	

88	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
89	2307-0203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	18133		18 133		18 133	–	19 584
					–		–		–	1 451	
90	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6891	111	6 891	111	2 829	2 869	10 541
					3951	34	3 951	34	–	781	
91	2902-3630-9009 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ122002, 10А, 380В	шт.	1	8518		8 518		8 518	–	9 199
					–		–		–	681	
92	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1789,13	365,38	14 313	2 923	318	8 747	24 905
					1384	134,5	11 072	1 076	–	1 845	
93	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1506		12 048		12 048	–	13 012

				–		–		–	964	
94	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	1	5340	1806	5 340	1 806	301	2 979	8 985
					3233	739	3 233	739	–	666	
95	2902-3630-9011 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Датчик-реле уровня РОС-301 УХЛ3	комплект	1	20714		20 714		20 714	–	22 371
					–		–		–	1 657	
96	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6891	111	6 891	111	2 829	2 869	10 541
					3951	34	3 951	34	–	781	
97	2902-3630-9012 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ12 - 0101132, 10А, 380В, с дополнительным нормально замкнутым контактом IP54	шт.	1	5804		5 804		5 804	–	6 268
					–		–		–	464	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
99	2902-3630-9013 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Розетка одноместная штепсельная со шторками, с заземляющим контактом, для электроплит, 250В, 25А, IP20 модели РШ/ВШ - 32-6	шт.	21	629		13 209		13 209	–	14 266
					–		–		–	1 057	

101	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
			шт.	289	419	121 091	121 091	–	130 778
					–	–	–	9 687	
103	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
			шт.	84	559	46 956	46 956	–	50 712
					–	–	–	3 756	
105	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
			шт.	55	302	16 610	16 610	–	17 939
					–	–	–	1 329	
106	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	374	33	12 342	12 342	–	13 329
					–	–	–	987	
107	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	535	74	39 590	39 590	–	42 757

				–		–		–	3 167	
110	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	711	–	711	–	5	431	1 233
					706	–	706	–	–	91	
111	2902-3630-9015 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Коробка клеммная КСК-16 для соединения и разветвления электрических цепей	шт.	1	3696		3 696		3 696	–	3 992
					–		–		–	296	

Раздел 4 Кабели и провода

112	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	2107	182,54	2,74	384 602	5 774	68 256	225 142	658 524
					147,4	1,01	310 572	2 125	–	48 780	
113	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	682	119,46	3,65	81 473	2 492	15 009	46 720	138 448
					93,8	1,34	63 972	917	–	10 255	
114	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	185	167,55	7,31	30 997	1 352	4 855	18 207	53 140
					134	2,69	24 790	498	–	3 936	

115	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	284,8	22,8	2 848	228	476	1 604	4 808
					214,4	8,4	2 144	84	–	356	
116	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1545	50139		7 746		7 746	–	8 366
					–		–		–	620	
117	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,41097	81511		33 499		33 499	–	36 179
					–		–		–	2 680	
118	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,77765	128850		100 200		100 200	–	108 216
					–		–		–	8 016	
119	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	1,4008	319010		446 869		446 869	–	482 619
					–		–		–	35 750	

120	2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1275	502520		64 071		64 071	–	69 197
					–		–		–	5 126	
121	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1887	872056		164 557		164 557	–	177 722
					–		–		–	13 165	
122	2306-0902-0119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0102	2953988		30 131		30 131	–	32 541
					–		–		–	2 410	
123	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	35	86,91	0,91	3 042	32	665	1 697	5 118
					67	0,34	2 345	12	–	379	
124	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,03605	50307		1 814		1 814	–	1 959
					–		–		–	145	

125	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3827	332,74	149,21	1 273 392	571 012	172 723	513 195	1 929 514
					138,4	47,85	529 657	183 114	–	142 927	
126	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11526	287333		33 118		33 118	–	35 767
					–		–		–	2 649	
127	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06936	446082		30 940		30 940	–	33 415
					–		–		–	2 475	
128	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	692151		28 240		28 240	–	30 499
					–		–		–	2 259	
129	2306-0144-0803	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	244694		6 240		6 240	–	6 739
					–		–		–	499	
130	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	3,05694	274229		838 302		838 302	–	905 366
					–		–		–	67 064	
131	2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,09588	176728		16 945		16 945	–	18 301

				–		–		–	1 356	
132	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,4335	444357		192 629		192 629	–	208 039
					–		–		–	15 410	
133	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0663	119601		7 930		7 930	–	8 564
					–		–		–	634	

Раздел 5 Трубы

134	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	197	276,73	10,18	54 515	2 006	15 552	27 133	88 180
					187,6	3,7	36 957	728	–	6 532	
135	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4424	430,63	14,92	1 905 094	66 012	534 887	950 797	3 084 362
					294,8	3,70	1 304 195	16 356	–	228 471	
136	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	95	545,35	35,38	51 808	3 361	11 530	27 339	85 479
					388,6	11,09	36 917	1 054	–	6 332	
137	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	96,9	171		16 570		16 570	–	17 896
					–		–		–	1 326	

138	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	615,06	80		49 205		49 205	–	53 141
					–		–		–	3 936	
139	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	3949,44	32		126 382		126 382	–	136 493
					–		–		–	10 111	
140	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	148,92	26		3 872		3 872	–	4 182
					–		–		–	310	
141	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65	47,74	18 829	1 098	8 793	6 558	27 418
					388,61	7,39	8 938	170	–	2 031	
142	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,020;	м	22,44	159		3 568		3 568	–	3 853
					–		–		–	285	
143	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 К=1,020;	м	1,02	220		224		224	–	242
					–		–		–	18	

Раздел 6 Дополнительная система уравнивания потенциалов

144	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	390	430,63	14,92	167 946	5 820	47 154	83 818	271 905
					294,8	3,7	114 972	1 442	–	20 141	
145	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	397,8	26		10 343		10 343	–	11 170
					–		–		–	827	

146	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	390	86,91	0,91	33 894	356	7 408	18 908	57 026
					67	0,34	26 130	131	–	4 224	
147	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	15	182,53	2,73	2 738	41	486	1 603	4 688
					147,4	1	2 211	15	–	347	
148	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,41715	81511		34 002		34 002	–	36 722
					–		–		–	2 720	
149	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	27	1428,67	–	38 574	–	9 873	17 508	60 569
					1063	–	28 701	–	–	4 487	
150	2902-3630-9016 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной, тип КУП 1101	шт.	27	1054		28 458		28 458	–	30 735
					–		–		–	2 277	

Раздел 7 Заземление

151	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3206,33	166	9 619	498	6 307	2 128	12 687
					938	47	2 814	141	–	940	
152	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	749,9	27,8	7 499	278	4 809	1 797	10 040
					241,2	8,4	2 412	84	–	744	
153	1308-0208-0211	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	452	17	452	17	33	292	804
					402	3	402	3	–	60	
154	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00632	226179		1 429		1 429	–	1 543
					–		–		–	114	
155	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	318	22,25	1 272	89	218	714	2 145
					241,25	6,5	965	26	–	159	

156	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00247	236034		583		583	–	630
					–		–		–	47	
157	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	140	555,59	22,4	77 783	3 136	44 631	22 256	108 041
					214,4	6,39	30 016	894	–	8 003	
158	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	739	108	739	108	22	500	1 338
					609	86	609	86	–	99	
159	2902-3630-9017 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Главная заземляющая шина ГЗШ (медь 40х5), L-1м	шт.	1	6732		6 732		6 732	–	7 271
					–		–		–	539	

Раздел 8 Молниезащита

160	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	280	296,65	15,09	83 063	4 225	15 054	46 670	140 112
					227,8	3,7	63 784	1 035	–	10 379	

161	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			т	0,06216	224879		13 978		13 978	–	15 096
					–		–		–	1 118	
162	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
			м	50	395,56	15,08	19 778	754	7 634	8 334	30 361
					227,8	3,7	11 390	185	–	2 249	
163	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
			м	10	318	22,4	3 180	224	544	1 783	5 360
					241,2	6,4	2 412	64	–	397	
164	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			т	0,0158	226179		3 574		3 574	–	3 860
					–		–		–	286	
165	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	9	3206,22	166	28 856	1 494	18 920	6 383	38 058
					938	47	8 442	423	–	2 819	
166	1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля. Монтаж тестового зажима /прим./ НР = 72 %								
			шт.	2	397,5	37,5	795	75	–	539	1 441