СЕМДЕЛ GROUP

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Ермеков көш., 5
тел/факс:8(7212) 41-00-13, 42-47-29
ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA,
ИИК KZ8914052204KZ00GYX в KZT,
ИИН/БИН 940520350069, e-mail:semdel-zakup@mail.ru

Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Ермекова, 52-3,
тел/факс: 8(7212) 41-00 13, 42-47-29
ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA,
ИИК KZ28914052204KZ00GYX в KZT,
ИИН/БИН 940520350069, e-mail:semdel-zakup@mail.ru

Исх.№ 52
от 22.02.2021 г.

Тендерной комиссии

ИП "Семдел Group" на Ваш запрос от 19 февраля 2021 года касательно конкурса №5406420-1, № лота 39311151 – ОК2, «жидкость противообледенительная», сообщает следущее, что мы предоставляем реагент точно подходящий по всем требуемым Вам характеристикам.

В свою очередь в соответствии со статьями 1 и 15 Закона О безопасности химической продукции: паспорт безопасности химической продукции — документ, содержащий сведения о характеристиках химической продукции и мерах по обеспечению безопасного обращения с ней. Паспорт безопасности химической продукции должен содержать состав, информацию о химических веществах. Таким образом, точное процентное соотношение не является обязательным требованием, если это не меняет класса опасности конечного продукта.

Также в образце паспорта качества отражены нормы по ТУ, которые могут варьироваться. Конечные показатели, уже указываются при изготовлении по техническим характеристикам Заказчика.

Для полного, Вашего убеждения, что представленный нами товар соответствует Вашим характеристикам, направляем Вам **заключение об оценке антигололедного реагента.**

Сведения ТС	Сведения из заключения
1. Внешний вид - прозрачная жидкость бесцветная или слабо желтым оттенком	Подтверждается
2. Содержание формиата калия в 50% водном растворе - не менее 50%	54.5%
3. Плотность реагента - не ниже 1350 кг/м3	1,36
4. Максимальная отрицательная температура применения- 34°С	-35 °С
5. Температура кристаллизации - не ниже 56°С	-60 °С
6. Расчетная плавящая способность 1 кг реагента при температуре минус 5°С должна составлять, кг льда - не менее 3,3	4,0 кг

7. Расчетная плавящая способность 1 кг реагента при температуре минус 10°С должна составлять, кг льда - не менее 1,6	1,86
8. Толщина расплавленного льда - критерий пригодности при взаимодействии со льдом в течение 30 мин. при температуре минус 6,8°С, не менее 2,2 мм.	2,36
9. Коррозионное воздействие на цементнобетонные покрытия, коэффициент агрессивности, не выше - 0,2	0,2

С уважением,
ИП "Семдел Group"

Антощук В.В.

конт.тел. 8 (7172) 41-00-13