Отдел продаж: 8 800 777-26-89
Наш телефон: +7 (495) 901-12-18, 19

603093 г. Н. Новгород,
ул. Деловая 5,
st@kobit.ru

Вакуумные подметально-уборочные машины

Вакуумные подметально-уборочные машины предназначены для механизированной уборки городских дорог, улиц, автострад, площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием с увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли, с транспортированием смета в бункер для мусора и его механизированной разгрузки.

Основные преимущества вакуумных подметально-уборочных машин: экологическая чистота; простота в эксплуатации; надежная работа оборудования.

- Для работы подметально - уборочной машины используется автономный экологически чистый дизельный двигатель.
- Комплектация вакуумной подметально-уборочной машины подбирается под требования заказчика (например, по вашему желанию могут быть установлены две лотковые щетки).
- Пульт управления подметально-уборочной машины размещен в кабине водителя.
- Площадь подметаемой поверхности, контактное давление и обороты лотковых и дисковой щеток меняются.
- Дорожная машина может эксплуатироваться при переходных температурах до 0°С.
- Для комфортного передвижения на малых скоростях устанавливается ходоуменьшитель.
- Используется гидравлическая система защиты от перегрузок и повреждений при наезде на препятствие.
- При включении заднего хода движения подметально-уборочной машины все агрегаты автоматически поднимаются.
- Возможна автоматическая фиксация агрегатов в поднятом положении.
- Осуществляется простая замена всех быстро изнашиваемых частей.
- По желанию заказчика подметально-уборочная машина комплектуется системой, позволяющей осуществить монтаж или демонтаж оборудования за 15 минут без применения дополнительных погрузочных механизмов. Вы существенно экономите ваше рабочее время.

KBR-K7K-03

KBR-K7K-01

KBR-K7K

Сводная таблица технических характеристик

Технические характеристики	KBR-K7K-03	KBR-K7K-01	KBR-K7K
Базовое шасси	КамАЗ-53605	КамАЗ-53605	КамАЗ-53605
Тип топлива	дизель	дизель	дизель
Вместимость бункера, м³	7	7	7
Вместимость бака для воды, л	2000	2000	1700
Масса загружаемого смета, кг (плотность смета до 1365 кг/м³)			6900
Материал бункера	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материал пола бункера	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Всасывающий узел, количество	2	2	1
Мощность всасывания, м³/мин при 3300 об/мин	283	283	288
Ширина уборки, мм	2500 - 3500	2500 - 3500	2500
Ширина всасывающего устройства, мм	575	575	650
Диаметр лотковой щётки, мм	700	700	700
Диаметр цилиндрической щетки, мм	400	400	400
Длина цилиндрической щетки, мм	до 1750	до 1750	1600
Рабочая скорость машины, км/час	от 2 км/час	от 2 км/час	до 5 км/час
Полная масса, кг	20500	20500	20500
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели	7300x2550x3650*	7300x2550x3650*	7300x2550x3300
Примечание			

Каталог техники

Мусоровозы с задней загрузкой
Вакуумные подметально-уборочные машины
KBR-K7K-03
KBR-K7K-01
KBR-K7K
Установки для приготовления соляных растворов

Объявления

Видеоролик KBR-K7-01
Видеоролик KBR-P17KG (PRESKO-17) (21,73Mb)
Видеоролик Press-9 Перегруз (12,97Mb)
Листовка KBR-K7K-01.pdf (1,99Mb)

Контакты

ООО "КОБИТ. ру"
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 6/4,
БЦ Павелецкий, тел: +7 (495) 901-12-18, 19