Таблица соответсвия

№ п. п.	Требуемые характеристики	Предлагаемые характеристики	Соответсвие
1	Плоттер с чернилами в количестве 1 шт	Плоттер с чернилами в количестве 1 шт	Соответствует
2	Тип Плоттер МФУ	Тип Плоттер МФУ	Соответствует
3	Назначение Инженерный	Назначение Инженерный	Соответствует
4	Технология печати Термальная струйная печать HP	Технология печати Термальная струйная печать. Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами)	Соответствует
5	Формат, ширина не менее 36" - A0 - 914 мм	Формат, ширина 36" - A0 - 914 мм	Соответствует
6	Разрешение не менее 2400x1200 dpi	Разрешение 2400x1200 dpi	Соответствует
7	Макс.скорость не более 21 сек	Макс.скорость 20 сек	**Превышает**
8	Скорость печати не менее 120 A1 в час	Скорость печати 180 A1 в час	**Превышает**
9	Память не менее 128Gb вирт+ HDD 500Gb;	Память 128Gb вирт+ HDD 500Gb;	Соответствует
10	Диск HDD Есть	Диск HDD Есть 500 Гб	Соответствует
11	Чернила и картриджи 6 картриджей, матовый черный, черный фото, серый, голубой, желтый, пурпурный	Пигментные чернила: черный, матовый черный, голубой 2 картриджа, пурпурный, желтый	Соответствует, Canon не использует серый цвет, вместо серого используется черный в малой концентрации, в результате Вы как пользователь получаете эклономию, нужно меньше картриджей.
12	Количество цветов 5;	Количество цветов 5	Соответствует
13	Количество картриджей 6	Количество картриджей 6	Соответствует
14	Способ подачи рулонная и листовая;	Способ подачи рулонная и листовая;	Соответствует
15	Размеры носителей от A4 (210 мм) до 914 мм	Размеры носителей от 203,2 до 917 мм	**Превышает**
16	Печать на инженерном рулоне не менее 175 м Нет	Печать на инженерном рулоне не менее 175 м ЕСТЬ	**Превышает (возможность печати на рулоне намоткой 175 метров, этой функцией можете не пользоватся, это для экономии, рулоны намоткой 175 метров существенно дешевле, соттветсвенно снижается себистоимость печати за 1 м/2)**
17	Базовая комплектация подставка с корзиной, стартовый комплект картриджей;	Принтер, подставка для принтера SD-32, 1 печатающая головка, 3-дюймовая бумажная гильза, кабель питания ЕС/Брит. (240 В, 3-контактный разъем), 1 комплект стартовых чернил: 130 мл (матовый черный) / 90 мл (черный, голубой, пурпурный, желтый), руководство по настройке, листовка о безопасности и условиях эксплуатации Диск CD-ROM с программным обеспечением (Win) Диск CD-ROM с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Евразийского экономического союза, лист с важной информацией	**Превышает**

18	Стандартные интерфейсы Ethernet;	USB (порт A): USB-накопитель для прямой печати, USB порт B: встроенный Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x, полнодуплексный. Беспроводная сеть: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	**Превышает**
19	Потребляемая мощность не более 260 watts (maximum);	В рабочем режиме: не более 69 Вт	**Превышает**
20	Габаритные размеры не менее/ не более 1400*916*1110;	1289 x 887 x 1060 мм (при открытой корзине) 1289 x 757 x 1060 мм (при закрытой корзине)	Соответствует (размеры ни коем образом не влияют на работу устройства, размеры предлагаемого плоттера меньше, что будет экономить пространство)
21	Гарантия не менее 2 года;	Гарантия не менее 2 года;	Соответствует
22	Самый быстрый в своем классе; Подставка В комплекте;	Самый быстрый в своем классе; Подставка В комплекте;	Соответствует
23	Сканер: Разрешение не менее 600 dpi dpi;	Сканер: Разрешение 1200 dpi;	**Превышвет**
24	Тип датчика CIS	Тип датчика CIS	Соответствует
25	Ширина листа 914 мм;	Ширина листа 38" (965 мм)	**Превышвет**
26	Толщина листа 0.8 мм;	Максимальная толщина документа 2,0 мм	**Превышвет**
27	Ширина сканирования не менее 914 мм;	Ширина сканирования 36" (914 мм);	**Превышвет**
28	Длина сканирования не менее 2370.8 мм;	Макс. длина области сканирования 8 м (JPEG/PDF), 15,2 м (TIFF)	**Превышвет**
29	Скорость сканирования не более 3.81 см/сек - цвет, 11.43 см/сек - ч/б;	Скорость сканирования не более 7,5 см/сек - цвет, 32,5 см/сек - ч/б;	**Превышвет**