Guangzhou Yichuang Electronic Co., Ltd

Factory Address: 3rd/F, NO.C19 Building, Hua Chuang Animation Industry Park, JingShan Village, ShiJi Town, PanYu district, Guangzhou, GuangDong province, China
Contact:Linda Phone No.:+86 13510609058 Email:linda@yichuangscreen.com

Спецификация

Информация о дисплее	
Диагональ	75"
Разрешение	4K/UHD 3840*2160
Размер Дисплея	1652*930 (мм)
Тип дисплея	E-LED
Соотношение дисплея	16:9
Лучший угол обзора	сверху:89 снизу:89 слева:89 справа:89
Максимальный угол обзора	178°
ОС Android	
Версия ОС	Android 8.0
Разрешение интерфейса ОС	3840*2160
Процессор	MSD848 Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHZ
Графический процессор	Quad-core MaliG51
Оперативная память	3GB DDR3
Встроенная память	32 Гб
Языки	Китайский,Английский,Русский,Итальянский,Испанский и т.д.
Встроенный компьютер	
Версия Windows	Windows 10 Pro
Процессор	intel core i7-4770, 3.4ГГц, 4 ядра, 8 потоков
Оперативная память	8 Гб DDR4
Встроенная память	128 Гб SSD
Графический процессор	GT730 2 ГБ
Сенсор	
Сенсорная технология	Инфракрасный сенсорный
Количество одновременных касаний	20 точек
Точки писания	10 точек
Ввод	Пальцы или сенсорно чувствительный предмет
Максимальное количество прикосновении	Больше 60,000,000 раз
Скорость сенсорного отклика	6 мс
Встроенная камера	
Встроенная камера	x1(спереди)
Разрешение	8.0 МП
Передний интерфейс	
HDMI вх.	x1
Android USB	x1
PC USB	x4
Задний интерфейс	
HDMI вх.	x2
Touch USB	x1
RJ45	x1
Наушники	x1
AV вх.	x1
MIC вх.	x1
VGA вх.	x1
VGA Audio вх.	x1
RS232 Uart	x1
Spdit вых.	x1
USB 2.0	x2
SD Card	x1
OPS слот	x1
Закаленное стекло	
Тип стекла	4мм закаленное стекло
Шкала Мооса	7
Прозраачность стекла	85%
Антиблик	Да

Спецификация корпуса	
Кнопки (в передней панели)	PC конпка включения*1; Увеличение звука*1; Уменьшение звука*1; Меню*1; Вкл/выкл*1
Размеры панели	1723*1001*60 (мм)
Упаковка панели	1870*1150*19(мм)
Вес нетто	55 кг
Вес брутто	71 кг
Размер VESA (крепления)	800x400
Энергопотробление	248В
Питание в режиме ожидания	3В
Динамик	15В*2
Материал рамы	Сплав
Время работы	50,000 часов
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	0~45℃
Температура хранения	-20℃~60℃
Рабочая влажность окружающей среды	5%-90%
Аксессуары	
Руководство пользователя	x1
Гарантийная карта	x1
Шнур питания	x1
Настенный кронштейн	x1
Стилус	x2
Указка	x1
Мобильная стойка	x1

Signature&Seal

广州宣创电子科技有限公司