В РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по г. Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан

От: ТОО "Smart Trade Ltd"
БИН: 210540028000

Исх.№ 29
От 14.07.2021 г.

Жалоба

Согласно протоколу, об итогах № 5812767-ОК1 от 14.07.21 г. по лоту № 42622289-ОК1 «Источник бесперебойного питания», конкурсная заявка ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan" (Инжинеринг Прокюрмент Сервисез Казахстан), БИН: 121140021954 допущена и ТОО было признано победителем.

С данным решением не согласны. Считаем, что конкурсная заявка ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan" (Инжинеринг Прокюрмент Сервисез Казахстан) неправомерно допущены к итогам конкурса и подлежат отклонению по следующим основаниям:

Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией».

ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan" (Инжинеринг Прокюрмент Сервисез Казахстан) в технической спецификации указало данные не соответствующие предлагаемой модели ИБП ЮНИОР ПРО 2000 JT20201. https://impuls.energy/ibp/yunior-pro-2#specifications

Сравнительная таблица

Требование ТС	**ИБП ЮНИОР ПРО 2000 JT20201**
Коэффициент мощности: не менее 0,9	Коэффициент мощности 0,8 (2000 ВА*0,8=1600Вт)
Тип и количество выходных разъемов питания: IEC C13 не менее 8, IEC C19 не менее 1;	IEC 320 C13 (компьютерный)-6 шт,
Наличие порта аварийного отключения (EPO);	Отсутствует
Возможность удаленного мониторинга SNMP/HTTP при помощи опциональной SNMP карты	Отсутствует разъем для установки SNMP карты
Размеры(ШхВхГ): не менее 190х250х450 мм	Размеры (ШхВхГ): 144х410х215 мм
Вес: не менее 28 кг;	Вес: 18.5 кг

Скопировав ТС в tech_spec.html и приложив файл с описанием ИБП ЮНИОР ПРО 2000 JT20201 (тс.pdf) с несоответствующими параметрами вышеуказанное ТОО ввело в заблуждение конкурсную комиссию.

В связи с вышеизложенным прошу и признать заявку ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan" (Инжинеринг Прокюрмент Сервисез Казахстан), БИН: 121140021954 не соответствующей конкурсной документации и пересмотреть итого закупки.

Так же сообщаем о том, что ИБП с указанными в ТС характеристиками не существует.

ТОО "Smart Trade Ltd"

Руководитель Кельгенбаева К. Н. Подписано ЭЦП

ИМПУЛЬС
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИБП

Серия ЮНИОР ПРО 1000-3000 ВА

Профессиональная
защита электропитания
для ответственной нагрузки

Область применения

- ИТ-нагрузка
- Банковское оборудование
- Периферийное оборудование
- Сетевое оборудование
- Кассовые аппараты
- Аудио-видео оборудование
- Рабочие станции
- Торговые терминалы

Преимущества

- AVR (Автоматическая регулировка напряжения)
- Микропроцессорное управление
- PF 0,8
- LCD Display / LED Indicator
- Синусоида при работе от аккумуляторов
- Функция холодного старта
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
- Слот для SNMP / Relay карты



Задняя панель напольного ИБП 1000-2000 ВА



Задняя панель напольного ИБП 3000 ВА

МОДЕЛЬ			ЮНИОР ПРО 1000	ЮНИОР ПРО 2000	ЮНИОР ПРО 3000
МОЩНОСТЬ, ВА/Вт			1000 / 800	2000 / 1600	3000 / 2400
Вход	Напряжение, В		200/208/220/230/240		
	Диапазон напряжений, В		175 – 290В переменного тока		
	Диапазон частот, Гц		50 Гц / 60 Гц (автоопределение), 50 Гц / 60 Гц ± 5% ~ 15%		
	Совместная работа с генератором		Поддерживается		
Выход	Напряжение, В		200 В / 220 В / 230 В / 240 В (настраивается)		
	Коэффициент мощности		0,8		
	Стабильность напряжения		± 5%		
	Частота, Гц		50/60 ± 0,3 (настраивается)		
	Искажения напряжения THDv		≤ 5% при нелинейной нагрузке		
	Форма сигнала		Синусоида		
КПД	Обычный режим		До 75%	До 80%	До 85%
Батарея	Напряжение шины постоянного тока, В		24	36	48
	Встроенные АКБ		12В/7Ач x 2	12В/9Ач x 3	12В/9Ач x 4 шт
	Зарядный ток, А		1		
Время переключения			Сеть на АКБ: ≤ 10 мсек		
Защита	Перегрузка	От сети	120 сек до 110%, 60 сек до 125%, 10 сек до 150% далее переход на байпас		
		От АКБ	<60 сек до 110%, 10 сек до 125%, 5 сек до 150% далее отключение ИБП		
	Короткое замыкание		Автомат		
	Перегрев		От сети - переход на байпас; от АКБ - отключение		
	Разряд АКБ		Сигнал тревоги и отключение		
	Самодиагностика		При включении и программно		
	EPO		Отключение		
	АКБ		Технология Advanced Battery Management		
	Подавление шума		Соответствует EN62040-2		
Индикация	Аудио и визуальная		Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария		
Технические данные	Габариты (ШхГхВ), мм		144x345x215	144x410x215	190x467x335,5
	Вес, кг		12,2	18,5	28,1
	Выходные разъемы		IEC-C13 x 3	IEC-C13 x 6	IEC-C13 x 6
	Разъём внешней АКБ		—		
Интерфейсы	RS232/USB Порт		Поддержка Windows, Linux, FreeDSB, и пр.		
	Коммуникационный слот		Карта SNMP/Сухие контакты (опция)		
	RJ-45		С защитой от перенапряжений		
Условия хранения и эксплуатации	Температура эксплуатации, °С		от 5 – 40		
	Температура хранения, °С		от -25 до +55		
	Влажность воздуха, %		0 – 93 без конденсации		
	Высота над уровнем моря, м		< 1500 м		
	Уровень шума, Дб		< 50 (на расстоянии 1 м.)		