| | | |
|---|---|---|
| серия продуктов | серия продуктов | ZY серия |
| | Номер модели | 65 |
| | Размер дисплея (мм) | 1428,48 мм (В) × 803,52 мм (В) |
| Параметры панели | Тип экрана | DLED подсветка |
| | Шаг точки | 0,372 мм x 0,372 мм |
| | Цвет дисплея | 8 бит / 16,7 миллионов |
| | Поставщик экрана | LGD / SDC / BOE / AUO |
| | Максимальное разрешение | 3840 * 2160 |
| | Частота обновления | 60 Гц |
| | Яркость | 350 кд / л |
| | Контраст | 1200: 1 (тип.) Передача |
| | Угол обзора | 178 ° / 178 ° |
| | Жизнь | > 50000 часов |
| Сенсорная система | Принцип касания | Инфракрасное касание |
| | Время отклика | 4 мс ~ 12 мс |
| | Очки признания | 10-точечное касание |
| | Сенсорная сила | USB |
| | Сенсорное разрешение | 32768 x 32768 |
| Параметры системы привода | чип | MSD848 (8386) |
| | ЦПУ | Cortex A73 * 2 A53 * 2 1,5 ГГц |
| | ОЗУ | 3G DDR3 |
| | вспышка | 16 ГБ или 32 ГБ |
| | система | Android 6.0 или 8.0 |
| Интерфейс ввода и вывода | RS232 | 1 способ |
| | YPBPR IN | 1 способ |
| | HDMI ВХОД | 2 пути |
| | RJ45 | 2 пути |
| | Прикоснитесь к usb | 1 способ |
| | VGA IN | 1 способ |
| | АУДИОВХОД VGA | 1 способ |
| | USB 2.0 | 2 пути |
| | AV IN | 1 способ |
| | RF-IN | 1 способ |
| Выходной интерфейс | коаксиальный выход | 1 способ |
| | НАУШНИК | 1 способ |
| | AV OUT | 1 способ |
| Передний порт | | Сенсорный USB * 1, USB2.0 * 3, HDMI IN * 1 |
| Передняя кнопка | | ПИТАНИЕ, вход, меню, V +, V-, ECO, Home |
| Операционная система | | WIN7 (демонстрационная версия) |
| другие функции | Аудио и видео формат | 3GP, 3G2, AVI, FLV, F4V, OGG, MP4, MOV, TS, M2TS, M2T, MTS, TP, TRP, M2P, MKV, |
| | | VOB, DAT, M4V, ASF, WEBM, 3GP, MP3, WAV, WMA, MPEG, PCM |
| | Протокол кодирования видео | H264, H265, MPEG2, VC1, VP6, VP8, VP9, MVC, DIVX, MJPEG, AVS, AVS + |
| | Протокол декодирования звука | WMA, MP3, WAV, AAC, AC3, EAC3, Vorbis, FLAC, APE, TrueHD, DRA, DTS, DTSHD |
| | Субтитры и форматы субтитров | srt, sub, smi, sami, ssa, aas, lrc, idx + sub, PGS, MKV Internal subtitle, TS Internal |
| | | субтитры (субтитры dvb), VOBSub (idx + sub) |
| | Свободное письмо | Плавное письмо, задержка касания <8 мс |
| | Сенсорное меню | Получение сенсорного меню на экране с помощью жестов для управления меню, переключением источников сигнала, звуком, яркостью и всеми функциями телевизора) |
| | Интеллектуальное переключение сигналов | Устройство автоматически распознает и переключится на соответствующее видео, аудио, прикосновение и переключится на соответствующий канал источника сигнала. |
| | Функция определения температуры | Внутренняя температура машины отображается в интерфейсе меню многофункционального устройства. Когда в машине возникает неисправность и температура превышает стандартную, она автоматически отключается. |
| | Функция удаления жестов | Вытрите текст и узоры на экране жестами |
| | Функция двустороннего управления | Сенсорный экран для управления компьютером, удобно и быстро |
| | Функция беспроводной передачи экрана | Не нужно подключать кабель, вы можете проецировать контент с компьютера на экран (необязательно) |
| | Увеличение, уменьшение, перетаскивание | Используя технологию multi-touch, размер изображения можно изменять произвольно, а положение изображения можно перемещать по желанию. |
| размер конструкции | Без упаковки | 1485,1 (L) * 93 (T) * 900,6 (H) мм |
| | С упаковкой | 1653 * 235 * 1037 мм |
| Общий вес | вес нетто | 47,8 кг |
| | Вес брутто | 61,8 кг |
| Параметры звука | Звуковая мощность | (8 Ом 10 Вт) * 2, объемный стереозвук |
| Параметры мощности | Номинальная потребляемая мощность | ≦ 180 Вт |
| | Резервная мощность | <1 Вт |
| | Входная мощность | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| рабочая обстановка | Рабочая Температура | -10 ℃ -50 ℃ |
| | Рабочая влажность | 10% -90% |
| | Температура хранилища | -20 ℃ -60 ℃ |
| | Влажность хранения | 10% -90% |
| Это его | Упаковка | Картон Wallen |
| | Закаленное стекло | 4 мм полное закаленное стекло, устойчивое к царапинам, ударопрочное, взрывозащищенное, |
| | | Антибликовое стекло |
| | Соответствующие вложения | Шнур питания, пульт дистанционного управления, маркер для белой доски, сертификат |