Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"**
Инженер: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ за июль 2020 год
по договору №40/д-ок от 15.05.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск	284 924 416	**319 115 345,88**	202 028 841	**226 272 302,00**
	Сумма к оплате:				**226 272 302,00**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"
_____ Даубаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)
_____ Махаметов Ж. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за июль 2020 года

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Разбивка осей									
			Участок 1 (ВОР л.15)									
			Дорожная одежда тип I									
1	1	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2016 Таблица 62 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,285	45611,00	--	12999	--	12999	--	12999
						--	--	--	--		--	
			Участок 2 (ВОР л.16,17)									
			Прочие работы									
2	2	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2016 Таблица 62 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,359	45611,00	--	16374	--	16374	--	16374
						--	--	--	--		--	
			Участок 3 (ВОР л.18)									
			Дорожная одежда тип I									
3	3	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2016 Таблица 62 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,285	45611,00	--	12999	--	12999	--	12999
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 2. Участок 1 (ВОР л.15)									
			Дорожная одежда тип I									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	3300	289,77	274,51	956244	905892	--	214572	1264482
			НР - 72%; СП - 8%			15,26	75,05	50352	247665		93665	
5	3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90	3855,93	990,15	347033	89114	247344	30676	407926
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	10575	17828		30217	
6	4	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	400	1521,50	176,07	608601	70429	527018	35081	695177
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	11154	21329		51495	
7	5	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	400	-275,82	-32,23	-110327	-12894	-97433	-4322	-123821
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-4002		-9172	
8	6	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	2085	918,42	206,97	1914911	431526	1387166	232836	2319567
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	96219	119370		171820	
9	7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4	126078,87	1626,03	176510	2276	174234	1154	191878
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1069		14213	
10	8	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1750	2256,49	90,72	3948862	158766	3725357	117859	4392059
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	64739	44390		325338	
11	9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1750	1595,09	0,12	2791411	214	2790157	1124	3015937
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	1040	--		223403	
12	10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7	126078,87	1626,03	88255	1138	87117	577	95939
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	534		7107	
13	11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1750	3376,50	90,72	5908874	158766	5685369	117859	6508872
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	64739	44390		482139	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1750	812,27	0,04	1421476	76	1421053	375	1535598
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	–	347	–		113748	
			Парковки. Дорожная одежда тип I									
15	21	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	741	918,42	206,97	680551	153363	492992	82749	824364
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	34196	42424		61064	
16	22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5928	126078,87	1626,03	74740	964	73776	489	81246
			НР - 108%; СП - 8%			–	763,28	–	452		6018	
17	23	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	741	2256,49	90,72	1672061	67226	1577423	49905	1859723
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	27412	18796		137757	
18	24	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	741	1595,09	0,12	1181963	91	1181431	476	1277034
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	–	441	–		94595	
19	25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2964	126078,87	1626,03	37370	482	36888	244	40623
			НР - 108%; СП - 8%			–	763,28	–	226		3009	
20	26	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	741	3376,50	90,72	2501986	67226	2407348	49905	2756042
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	27412	18796		204151	
21	27	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	741	812,27	0,04	601893	32	601714	159	650216
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	–	147	–		48164	
			Съезды. Дорожная одежда тип I									
22	36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18	3855,93	990,15	69407	17823	49469	6135	81585
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	2115	3566		6043	
23	37	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	157	1521,50	176,07	238876	27643	206855	13769	272857
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	4378	8372		20212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	38	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	157	-275,82	-32,23	-43303	-5061	-38242	-1696	-48600
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-1571		-3600	
25	39	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	1213	918,42	206,97	1114047	251051	807018	135458	1349465
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	55978	69447		99960	
26	40	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8784	126078,87	1626,03	110748	1428	109320	724	120390
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	670		8918	
27	41	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1098	2256,49	90,72	2477629	99614	2337396	73948	2755704
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	40619	27852		204126	
28	42	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1098	1595,09	0,12	1751411	134	1750624	705	1892285
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	653	--		140169	
29	43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4392	126078,87	1626,03	55374	714	54660	362	60195
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	335		4459	
30	44	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1098	3376,50	90,72	3707396	99614	3567163	73948	4083852
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	40619	27852		302508	
31	45	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1098	812,27	0,04	891875	47	891610	235	963478
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	218	--		71369	
РАЗДЕЛ 3. Участок 2 (ВОР л.16,17)												
Прочие работы												
32	52	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	2560,2	289,77	274,51	741872	702808	--	166469	981008
			НР - 72%; СП - 8%			15,26	75,05	39064	192143		72667	
33	53	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	306,6	321,70	231,49	98632	70975	--	44990	155112
			НР - 108%; СП - 8%			90,21	45,66	27657	14000		11490	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	62	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	2988	106,91	101,36	319452	302865	--	71941	422705
			НР - 72%; СП - 8%			5,55	27,89	16587	83332		31312	
35	63	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	597,6	321,70	231,49	192246	138338	--	87690	302331
			НР - 108%; СП - 8%			90,21	45,66	53908	27287		22395	
					Дорожная одежда тип I							
36	66	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,05	3855,93	990,15	146718	37675	104572	12969	172462
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	4471	7537		12775	
37	67	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	442,77	1521,50	176,07	673676	77959	583370	38832	769509
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	12347	23609		57001	
38	68	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	442,77	-275,82	-32,23	-122124	-14272	-107852	-4784	-137060
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-4429		-10153	
39	69	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	1202,48	918,42	206,97	1104385	248874	800019	134283	1337761
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	55492	68844		99093	
40	70	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,860208	126078,87	1626,03	108454	1399	107055	709	117896
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	657		8733	
41	71	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1075,26	2256,49	90,72	2426316	97551	2288987	72417	2698632
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	39778	27275		199899	
42	72	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1075,26	1595,09	0,12	1715139	132	1714368	690	1853095
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	639	--		137266	
43	73	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4984	126078,87	1626,03	314995	4062	310933	2060	342419
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1907		25364	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	74	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6246	3376,50	90,72	21089615	566659	20291894	420657	23231094
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	231062	158435		1720822	
45	75	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6246	812,27	0,04	5073450	270	5071942	1337	5480770
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	1238	--		405983	
			Съезды. Дорожная одежда тип II									
46	84	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2972,64	6,13	6,13	18216	18216	--	3331	23271
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	4626		1724	
47	85	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	903,6192	28,46	28,46	25716	25716	--	6965	35296
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	9674		2614	
48	86	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1205,248	39,49	39,49	47597	47597	--	12878	65313
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	17887		4838	
49	87	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1205,248	8,27	8,27	9972	9972	--	2675	13659
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	3716		1012	
50	88	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	903,936	184,99	177,14	167221	160119	244	34127	217456
			НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	6858	40541		16108	
51	89	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	1581,888	291,00	--	460329	--		--	497156
						--	--	--	--		36826	
52	90	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	427	3855,93	990,15	1646480	422795	1173511	145539	1935381
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	50174	84585		143362	
53	91	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	2534,4	1368,66	123,75	3468733	313638	3091705	170097	3929936
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	63390	94106		291106	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	92	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	2534,4	1924,46	194,89	4877339	493935	4312732	229494	5515380
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	70672	141823		408547	
55	93	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	2534,4	-809,65	-75,21	-2051989	-190620	-1861369	-63892	-2285151
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-59159		-169270	
56	94	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0096	126078,87	1626,03	253368	3268	250100	1657	275427
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1534		20402	
57	95	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2512	2256,49	90,72	5668310	227898	5347484	169179	6304488
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	92928	63719		466999	
58	96	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2512	1595,09	0,12	4006871	307	4005071	1613	4329163
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	1493	--		320679	
59	97	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0048	126078,87	1626,03	126684	1634	125050	828	137713
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	767		10201	
60	98	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2512	3376,50	90,72	8481766	227898	8160940	169179	9343021
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	92928	63719		692076	
61	99	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2512	812,27	0,04	2040427	109	2039820	538	2204242
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	498	--		163277	
			Парковки. Дорожная одежда тип I									
62	106	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26	3855,93	990,15	100254	25744	71455	8862	117845
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	3055	5150		8729	
63	107	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	112	1521,50	176,07	170408	19720	147565	9823	194650

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	3123	5972		14418	
64	108	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	112	-275,82	-32,23	-30892	-3610	-27282	-1210	-34670
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-1120		-2568	
65	109	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см**	м2 площади основания	620	918,42	206,97	569422	128320	412490	69237	689751
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	28612	35496		51093	
66	110	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,472	126078,87	1626,03	59509	767	58742	389	64690
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	360		4792	
67	111	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	590	2256,49	90,72	1331331	53527	1255978	39735	1480751
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	21826	14966		109685	
68	112	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	590	1595,09	0,12	941104	72	940681	379	1016802
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	351	--		75319	
69	113	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,236	126078,87	1626,03	29755	384	29371	195	32345
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	180		2396	
70	114	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	590	3376,50	90,72	1992135	53527	1916782	39735	2194420
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	21826	14966		162550	
71	115	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	590	812,27	0,04	479240	25	479098	126	517716
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	117	--		38349	
					Парковки. Дорожная одежда тип II							
72	118	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	420	6,13	6,13	2574	2574	--	471	3288
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	654		244	
73	119	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	63	3855,93	990,15	242923	62380	173140	21473	285548
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	7403	12480		21152	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	120	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	393	1368,66	123,75	537884	48635	479419	26376	609401
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	9830	14593		45141	
75	121	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	393	1924,46	194,89	756311	76593	668759	35587	855249
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	10959	21992		63352	
76	122	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	393	-809,65	-75,21	-318194	-29559	-288635	-9907	-354350
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-9174		-26248	
77	123	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3144	126078,87	1626,03	39639	511	39128	259	43090
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	240		3192	
78	124	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	393	2256,49	90,72	886802	35654	836610	26468	986331
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	14538	9969		73062	
79	125	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	393	1595,09	0,12	626871	48	626589	252	677293
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	234	--		50170	
80	126	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1572	126078,87	1626,03	19820	256	19564	130	21545
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	120		1596	
81	127	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	393	3376,50	90,72	1326964	35654	1276772	26468	1461707
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	14538	9969		108275	
82	128	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	393	812,27	0,04	319223	17	319128	84	344852
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	78	--		25545	
			Съезды. Дорожная одежда тип I									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	131	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	208	3855,93	990,15	802032	205951	571640	70895	942762
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	24441	41203		69834	
84	132	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	1001	1521,50	176,07	1523024	176248	1318863	87791	1739681
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	27913	53375		128865	
85	133	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	1001	-275,82	-32,23	-276093	-32266	-243827	-10815	-309861
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-10014		-22953	
86	134	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	5862	918,42	206,97	5383793	1213241	3900032	654621	6521487
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	270520	335611		483073	
87	135	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,1328	126078,87	1626,03	521059	6720	514339	3407	566423
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	3154		41957	
88	136	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5166	2256,49	90,72	11657041	468678	10997254	347921	12965360
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	191109	131040		960397	
89	137	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5166	1595,09	0,12	8240245	632	8236542	3317	8903047
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	3071	--		659485	
90	138	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0664	126078,87	1626,03	260529	3360	257169	1703	283211
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1577		20979	
91	139	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5166	3376,50	90,72	17442996	468678	16783209	347921	19214190
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	191109	131040		1423273	
92	140	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5166	812,27	0,04	4196197	223	4194950	1106	4533087
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	1024	--		335784	

РАЗДЕЛ 4. Участок 3 (ВОР л.18)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	143	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	2300	289,77	274,51	666473	631380	1	149550	881305
			НР - 72%; СП - 8%			15,26	75,05	35094	172615		65282	
94	144	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	423	248,67	148,78	105189	62935	22156	28916	144833
			НР - 88%; СП - 8%			47,51	30,17	20098	12761		10728	
					Дорожная одежда тип I							
95	145	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86	3855,93	990,15	331610	85153	236352	29312	389796
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	10105	17036		28874	
96	146	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	375	1521,50	176,07	570564	66027	494080	32889	651729
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	10457	19996		48276	
97	147	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	375	-275,82	-32,23	-103432	-12088	-91344	-4052	-116082
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-3751		-8599	
98	148	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	2091	918,42	206,97	1920422	432768	1391159	233506	2326242
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	96495	119714		172314	
99	149	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4472	126078,87	1626,03	182461	2353	180108	1193	198347
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1105		14692	
100	150	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1809	2256,49	90,72	4081995	164119	3850955	121833	4540135
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	66921	45887		336306	
101	151	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1809	1595,09	0,12	2885521	221	2884224	1162	3117617
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	1076	--		230935	
102	152	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7236	126078,87	1626,03	91231	1177	90054	596	99173
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	552		7346	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	153	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1809	3376,50	90,72	6108087	164119	5877047	121833	6728314
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	66921	45887		498394	
104	154	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1809	812,27	0,04	1469400	78	1468963	387	1587370
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	359	--		117583	
					Парковки. Дорожная одежда тип I							
105	161	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	444	918,42	206,97	407780	91893	295397	49582	493951
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	20490	25420		36589	
106	162	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3552	126078,87	1626,03	44783	578	44205	293	48682
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	271		3606	
107	163	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	444	2256,49	90,72	1001883	40281	945177	29903	1114328
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	16425	11262		82543	
108	164	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	444	1595,09	0,12	708221	54	707903	285	765186
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	264	--		56680	
109	165	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1776	126078,87	1626,03	22392	289	22103	146	24341
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	136		1803	
110	166	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	444	3376,50	90,72	1499166	40281	1442460	29903	1651394
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	16425	11262		122325	
111	167	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	444	812,27	0,04	360649	19	360542	95	389603
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	88	--		28860	
					Съезды. Дорожная одежда тип I							
112	170	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5	3855,93	990,15	17352	4456	12367	1534	20396
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	529	891		1511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	171	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	24	1521,50	176,07	36516	4226	31621	2105	41711
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	669	1280		3090	
114	172	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	24	-275,82	-32,23	-6620	-774	-5846	-259	-7429
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-240		-550	
115	173	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	68	918,42	206,97	62453	14074	45241	7594	75650
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	3138	3893		5604	
116	174	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0496	126078,87	1626,03	6254	81	6173	41	6798
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	38		504	
117	175	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62	2256,49	90,72	139903	5625	131984	4176	155604
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	2294	1573		11526	
118	176	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	62	1595,09	0,12	98896	8	98851	40	106850
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	37	--		7915	
119	177	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0248	126078,87	1626,03	3127	40	3087	20	3399
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	19		252	
120	178	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62	3376,50	90,72	209343	5625	201424	4176	230600
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	2294	1573		17081	
121	179	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	62	812,27	0,04	50361	3	50346	13	54404
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	12	--		4030	
					Съезды. Дорожная одежда тип II							
122	186	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	70	6,13	6,13	429	429	--	78	548
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	109		41	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	187	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21	28,46	28,46	598	598	--	162	820
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	225		61	
124	188	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	21	184,99	177,14	3885	3720	6	793	5052
			НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	159	942		374	
125	189	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	36,75	291,00	--	10694	--		--	11550
						--	--	--	--		856	
126	190	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	28	39,49	39,49	1106	1106	--	299	1517
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	416		112	
127	191	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	28	8,27	8,27	232	232	--	62	317
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	86		24	
128	192	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	59,76	59,76	478	478	--	129	656
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	180		49	
129	193	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	8	243,00	--	1944	--	1944	--	2100
						--	--	--	--		156	
130	194	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	8	39,49	39,49	316	316	--	85	434
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	119		32	
131	195	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	8	8,27	8,27	66	66	--	18	91
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	25		7	
132	196	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11	3855,93	990,15	42415	10892	30230	3749	49858
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1293	2179		3693	
133	197	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	60	1368,66	123,75	82120	7425	73194	4027	93038
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	1501	2228		6892	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	198	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	60	1924,46	194,89	115467	11694	102100	5433	130572
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	1673	3358		9672	
135	199	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	60	-809,65	-75,21	-48579	-4513	-44066	-1513	-54099
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-1401		-4007	
136	200	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,048	126078,87	1626,03	6052	78	5974	40	6579
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	37		487	
137	201	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60	2256,49	90,72	135390	5443	127727	4041	150585
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	2220	1522		11154	
138	202	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	60	1595,09	0,12	95706	7	95663	39	103404
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	36	--		7660	
139	203	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,024	126078,87	1626,03	3026	39	2987	20	3289
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	18		244	
140	204	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60	3376,50	90,72	202590	5443	194927	4041	223161
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	2220	1522		16530	
141	205	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	60	812,27	0,04	48736	3	48721	13	52649
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	12	--		3900	
РАЗДЕЛ 5. Тротуары, горлрвины колоцев, ОДД												
Наращивание горловин колодцев												
142	208	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков на новые	люк	15	12662,92	247,80	189944	3717	135802	37495	245634
			НР - 72%; СП - 8%			3361,65	110,10	50425	1652		18195	
143	209	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	15	18252,00	--	273780	--	273780	--	295682
						--	--	--	--		21902	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	210	Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	12,75	4236,41	2517,79	54014	32102	4515	29415	90104
			НР - 108%; СП - 8%			1364,48	771,69	17397	9839		6674	
145	211	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6**	шт.	15	52173,00	--	782595	--	782595	--	845203
						--	--	--	--		62608	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				204186565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5025
			Сметная заработная плата	Тенге					5801294			
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	204 144 192		42 373	204 186 565				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	2 123 100			2 123 100				
			Затраты на зимнее время работы 1,62%	тенге	3 307 136			3 307 136				
			ИТОГО:	тенге	209 574 428	-		209 574 428				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			4 191 489	4 191 489				
			ИТОГО:	тенге	209 574 428	-	4 191 489	213 765 916				
			В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	220 031 374	-	4 445 115	224 476 489				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				202 028 840				
			НДС 12%	тенге			24 243 461	24 243 461				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**209 574 428**	**-**	**24 243 461**	**226 272 301**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"

_____ Даубаев А. "_____" _____2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Туйгужин Е. "_____" _____2020 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "MG Design Incorporated"

_____ Баянов Р. Я. "_____" _____2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____ Махаметов Ж. М. "_____" _____2020 г.