Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №30 за май 2019 года. Электроосвещение.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-17 Лок.см.№2-1-18, Лок.см.№2-1-19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Светотехническое оборудование.лок.см.№2-1-17. Блок А				
1.	26.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п26	шт.	108,00	1863,73	201283
2.	27.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	20,00	32977,64	659553
3.	28.	23-070106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	4,00	22980,16	91921
4.	29.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	66,00	35361,80	2333879
5.	30.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с	шт.	4,00	35361,80	141447

1	2	3	4	5	6	7	8
			креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20				
6.	31.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	1,00	14968,41	14968
7.	32.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	2,00	31010,84	62022
8.	33.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт	шт	6,00	11741,83	70451
9.	34.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	1487,22	8923
10.	35.	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1,00	12172,04	12172
11.	36.	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4,00	18826,48	75306
12.	37.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п37	шт.	9,00	1887,18	16985
13.	38.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65-п38	шт.	9,00	690,43	6214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электроустановочные изделия.лок.см.№2-1-17. Блок А					
14.	48.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п48	шт.	165,00	418,51	69054
15.	49.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования-п49	шт.	13,00	1087,72	14140
16.	50.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п50	шт.	164,63	278,05	45775
17.	51.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п51	шт.	2,02	278,05	562
18.	52.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012-п52	шт.	9,09	753,37	6848
19.	53.	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п53	шт.	4,04	291,82	1179
20.	54.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п54	шт.	94,00	497,25	46742
21.	55.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п55	шт.	94,94	579,58	55025

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	56.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный.шт. Монтаж оборудования	1,00	698,01	698	
23.	57.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,00	220,50	220
24.	58.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9,00	510,06	4591
25.	59.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,09	446,38	4058
26.	60.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
27.	61.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	579,58	585
28.	62.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	261,59	36,76	9615
29.	63.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	181,80	79,27	14411
30.	64.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п64	шт.	60,60	104,64	6341
			Раздел: Светотехническое оборудование.лок.см.№2-1-18. Блок Б				
31.	31.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п31	шт.	398,00	1863,73	741766

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п32	шт.	100,00	32977,64	3297764
33.	33.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	33,00	35361,80	1166939
34.	34.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	51,00	35361,80	1803452
35.	35.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	3,00	35361,80	106085
36.	36.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	85,00	14968,41	1272315
37.	37.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт	шт.	3,00	11741,83	35225
38.	38.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	1487,22	4462
39.	39.	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	13,00	12172,04	158237
40.	40.	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната	шт.	9,00	18826,48	169438

1	2	3	4	5	6	7	8
			типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65				
41.	41.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	56,00	31010,84	1736607
42.	42.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 258, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	45,00	35361,80	1591281
43.	43.	23-070108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236	шт.	45,00	4658,50	209633
44.	44.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	23,00	1887,18	43405
45.	45.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65-п45	шт.	23,00	690,43	15880
46.	51.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт-п51	шт.	170,00	1378,04	234266
47.	52.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27-п52	шт.	3,00	692,49	2077
48.	53.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27-п53	шт.	90,00	692,49	62324
49.	54.	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220	шт.	23,00	683,31	15716

1	2	3	4	5	6	7	8
			В, мощность 15 Вт, цоколь Е27-п54				
50.	55.	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40-п55	10 шт.	0,50	585,57	293
		Раздел: Электроустановочные изделия.лок.см.№2-1-18. Блок Б					
51.	56.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п56	шт.	123,00	418,51	51477
52.	57.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п57	шт.	10,00	418,51	4185
53.	58.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования-п58	шт.	46,00	1087,72	50035
54.	59.	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п59	шт.	1,00	523,17	523
55.	60.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п60	шт.	4,00	467,73	1871
56.	61.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	112,11	278,05	31172
57.	62.	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,10	291,82	2947
58.	63.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46,46	753,37	35002
59.	64.	23-070218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное	шт.	1,01	725,79	733

1	2	3	4	5	6	7	8
			напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012				
60.	65.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,12	278,05	3370
61.	66.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	753,37	3044
62.	67.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15,00	497,25	7459
63.	68.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,00	510,06	510
64.	69.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5,00	1085,67	5428
65.	70.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15,15	579,58	8781
66.	71.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	446,38	451
67.	72.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,05	579,58	2927

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	73.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный.шт. Монтаж оборудования	4,00	698,01	2792	
69.	74.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4,00	220,50	882
70.	75.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	149,48	36,76	5494
71.	76.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	151,50	79,27	12009
72.	77.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п77	шт.	40,40	104,64	4228
			Раздел: Светотехническое оборудование.лок.см.№2-1-19. Блок В				
73.	14.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п14	шт.	351,00	1863,73	654171
74.	15.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п15	шт.	12,00	32977,64	395732
75.	16.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	3,00	35361,80	106085
76.	17.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	49,00	35361,80	1732728
77.	18.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	2,00	31010,84	62022

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	19.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	2,00	14968,41	29937
79.	20.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт	шт.	4,00	11741,83	46967
80.	21.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	1487,22	5949
81.	22.	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1,00	12172,04	12172
82.	23.	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4,00	18826,48	75306
83.	24.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п24	шт.	9,00	1887,18	16985
84.	25.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65-п25	шт.	9,00	690,43	6214
85.	34.	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40-п34	10 шт.	0,10	585,57	59
		Раздел: Электроустановочные изделия.лок.см.№2-1-19. Блок В					
86.	35.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при	шт.	107,00	418,51	44781

1	2	3	4	5	6	7	8
			скрытой проводке-п35				
87.	36.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования-п36	шт.	16,00	1087,72	17404
88.	37.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п37	шт.	108,07	278,05	30049
89.	38.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,12	753,37	9131
90.	39.	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	291,82	1179
91.	40.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	72,00	497,25	35802
92.	41.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8,00	510,06	4081
93.	42.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
94.	43.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72,72	579,58	42147
95.	44.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.	8,00	360,64	2885

1	2	3	4	5	6	7	8
			защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
96.	45.	23-070220-0514 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	415,37	415
97.	46.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1,00	698,01	698
98.	47.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,01	220,50	223
99.	48.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	180,79	36,76	6645
100.	49.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	111,10	79,27	8807
101.	50.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п50	шт.	40,40	104,64	4228

ИТОГО:			20232425
В том числе :			
Накладные расходы			1207870
Сметная прибыль			1498698
Итого с временными	1,5 %	303486	20535911
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	451790	20987701
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			22452189
Итого с НДС 12%			25146452
С понижающим коэффициентом к=0,95965			24131793

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Расценки верно