Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №40 за июль 2019 года. Водопровод и канализация. Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-10 Лок.см.№2-1-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок А. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.лок.см №2-1-10				
1.	1.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п41	м трубопровода	179,00	94,40	16897
2.	2.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п42	м подводок	18,00	432,24	7780
			Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10				
3.	3.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п46	м трубопровода	325,00	583,18	189535
4.	4.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	36,30	193,33	7018
5.	5.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	80,30	146,53	11767

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	44,00	193,33	8507
7.	7.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,40	6255,09	96328
8.	8.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	39,60	5946,05	235464
9.	9.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	59,40	5639,73	335000
10.	10.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	57,20	5439,98	311167
11.	11.	21-110403-0702 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	25,30	4811,76	121737
		Раздел: Блок Б. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.лок.см №2-1-10 ==========					
12.	12.	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое-п93	м трубопровода	7,00	99,56	697
13.	13.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п94	м трубопровода	85,00	94,40	8024
14.	14.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопров	72,00	95,34	6865

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п95	ода			
15.	15.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п96	м подводок	2,00	432,24	864
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
16.	16.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п107	м трубопров ода	202,00	583,18	117803
17.	17.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,40	146,53	2257
18.	18.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,20	193,33	4679
19.	19.	21-110403-0719 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	17428,33	134198
20.	20.	21-110403-0714 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	26,40	10605,88	279995
21.	21.	21-110403-0712 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	10122,81	111351
22.	22.	21-110403-0710 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	41,80	9873,48	412711
23.	23.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	5,50	6255,09	34403

1	2	3	4	5	6	7	8
			коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/				
24.	24.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	5946,05	163516
25.	25.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	25,30	5639,73	142685
26.	26.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	20,90	5439,98	113696
27.	27.	21-110403-0702 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	4811,76	79394
		Раздел: Блок В.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.лок.см №2-1-10					
28.	28.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п147	м трубопровода	115,00	94,40	10856
29.	29.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п148	м подводок	10,00	432,24	4322
30.	30.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре-п149	м	10,00	426,15	4261
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
31.	31.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п154	м трубопровода	171,00	583,18	99724
32.	32.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	16,50	193,33	3190

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,038 Вт/				
33.	33.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	45,10	146,53	6609
34.	34.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	5946,05	117732
35.	35.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	5639,73	186111
36.	36.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	57,20	5439,98	311167
37.	37.	21-110403-0702 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	4811,76	79394
		Раздел: Блок А. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см №2-1-10 ==========					
38.	38.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п195	м трубопровода	314,00	94,40	29640
39.	39.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п196	шт.	4,00	2661,05	10644
		Раздел: Изоляционные работы ==========					
40.	40.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /из полипропилена/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п201	м трубопровода	509,00	583,18	296841
41.	41.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	63,80	5946,05	379358

1	2	3	4	5	6	7	8
			применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/				
42.	42.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	136,40	5639,73	769260
43.	43.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	145,20	5439,98	789886
44.	44.	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	296,14	3258
45.	45.	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	96,80	253,38	24527
46.	46.	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	106,70	201,49	21499
			Раздел: Блок Б.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см №2-1-10 ==========				
47.	47.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п241	м трубопровода	168,00	94,40	15859
48.	48.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п242	шт.	2,00	2661,05	5322
49.	49.	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные,Д-32. Установка-п244	шт.	2,00	23488,87	46978
			Раздел: Изоляционные работы ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	50.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /из полипропилена/. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FlEX-п251	м трубопровода	363,00	583,18	211696
51.	51.	21-110403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	18,70	6541,35	122323
52.	52.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	18,70	6255,09	116970
53.	53.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	77,00	5946,05	457846
54.	54.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	37,40	5639,73	210926
55.	55.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	5439,98	179519
56.	56.	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	296,14	3258
57.	57.	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	96,80	253,38	24527
58.	58.	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	106,70	201,49	21499

Раздел: Блок В.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
			Т3,Т4.лок.см №2-1-10				
59.	59.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п283	м трубопровода	195,00	94,40	18407
60.	60.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п284	шт.	3,00	2661,05	7983
			Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10				
61.	61.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /из полипропилена/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п288	м трубопровода	305,00	583,18	177871
62.	62.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	5946,05	117732
63.	63.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	92,40	5639,73	521111
64.	64.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	102,30	5439,98	556510
65.	65.	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,20	253,38	8919
66.	66.	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	85,80	201,49	17288
			Раздел: Водопровод В1. СТОЛОВАЯ.БЛОК Б.лок.см №2-1-10				
67.	67.	11-161101-0101 РСНБ	Трубопроводы систем отопления,	м	54,00	94,40	5097

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п326	трубопровода			
68.	68.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п327	м трубопровода	9,00	95,34	858
69.	69.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п328	кг	28,00	575,30	16108
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
70.	70.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п332	м трубопровода	63,00	583,18	36741
71.	71.	21-110403-0710 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	9,90	9873,48	97747
72.	72.	21-110403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	6541,35	35977
73.	73.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,60	6255,09	41284
74.	74.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	5946,05	32703
75.	75.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	5639,73	111667
76.	76.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	22,00	5439,98	119680

1	2	3	4	5	6	7	8
			применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/				
			Раздел: Водопровод горячей воды Т3.СТОЛОВАЯ.БЛОК Б.лок.см №2-1-10 ==========				
77.	77.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	1179,46	12974
78.	78.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	1764,03	21168
79.	79.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	2563,45	15381
80.	80.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,00	4532,24	4532
81.	81.	23-040104-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	124452,68	124453
82.	82.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1325,39	2651
83.	83.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка-п347	м трубопровода	41,50	2979,84	123663
84.	84.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п348	м	37,31	128,35	4789
85.	85.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	313,84	10043

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	86.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	588,61	1177
87.	87.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	455,38	6831
88.	88.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	833,71	4169
89.	89.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	24,63	296
90.	90.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	35,92	72
91.	91.	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	90,25	632
92.	92.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	50,26	1156
93.	93.	23-020401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,27	1173
94.	94.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	45,13	316
95.	95.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,00	13,34	400
96.	96.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	19,50	97
97.	97.	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R	шт.	60,00	8,21	492

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одинарная				
98.	98.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	16,00	9,24	148
99.	99.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м ода	7,00	3070,83	21496
100.	100.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п369	м трубопров ода	7,00	95,34	667
101.	101.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п370	м трубопров ода	78,00	94,40	7363
102.	102.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п371	кг	28,00	575,30	16108
103.	103.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб-п372	шт.	53,00	445,54	23614
104.	104.	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,00	54,39	1958
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
105.	105.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п374	9,06	85,10	771	
106.	106.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18,12	88,30	1600
107.	107.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /стальные/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопров ода	85,00	583,18	49571
108.	108.	21-110403-0712 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	10122,81	77946

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	109.	21-110403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	6541,35	35977
110.	110.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	6255,09	48164
111.	111.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	4,40	5946,05	26163
112.	112.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,20	5639,73	198519
113.	113.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	5439,98	179519
		Раздел: Водомерные узлы.Блок Б. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1.лок.см №2-1-10 ==========					
114.	114.	11-160901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка-п383	узел	1,00	42412,99	42413
115.	115.	23-021105-0106 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	1,00	6651,00	6651
116.	116.	23-021105-0104 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 65х3,2 мм	м	4,00	3541,38	14166

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	117.	23-040104-0406 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	203058,02	609174
118.	118.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	2917,40	17504
119.	119.	23-030301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 30 м3/ч	шт.	1,00	355554,22	355554
120.	120.	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1160,88	2322
121.	121.	23-051208-0106 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 80 мм	шт.	1,00	22600,99	22601
122.	122.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1325,39	2651
123.	123.	11-180501-0207 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	1,00	27294,75	27295
124.	124.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1764,03	1764
		Раздел: Блок Б.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-2.лок.см №2-1-10					
125.	125.	11-160901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка-п394	узел	1,00	30928,12	30928
126.	126.	23-021105-0105 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	4,00	4376,20	17505
127.	127.	23-021105-0104 РСНБ	Обвязки котлов, водонагревателей	м	1,00	3541,38	3541

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 65х3,2 мм				
128.	128.	23-040104-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	142593,10	427779
129.	129.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
130.	130.	23-030301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1,00	355554,22	355554
131.	131.	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1160,88	2322
132.	132.	23-051208-0106 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 80 мм	шт.	1,00	22600,99	22601
133.	133.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1325,39	2651
134.	134.	11-180501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	1,00	16319,17	16319
135.	135.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1764,03	1764
		Раздел: Блок А.КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см №2-1-11					
136.	136.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п38	шт.	-6,00	15158,92	-117129
137.	137.	23-030102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6,00	6910,43	41463

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок Б.КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см №2-1-11				
138.	138.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п76	шт.	-8,00	15158,92	-156171
139.	139.	23-030102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8,00	6910,43	55283
			Раздел: Блок В.КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см №2-1-11				
140.	140.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п120	шт.	-3,00	15158,92	-58564
141.	141.	23-030102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,00	6910,43	20731
			Раздел: Блок А.КАНАЛИЗАЦИЯ К2. Корректировка -гидрозатвор.лок.см №2-1-11				
142.	142.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м ода	3,00	4800,74	14402
143.	143.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,20	1644,99	329
144.	144.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,53	1037,26	1583
			Раздел: Блок Б.КАНАЛИЗАЦИЯ К2. Корректировка.лок.см №2-1-11				
145.	145.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	6,00	4800,74	28804

1	2	3	4	5	6	7	8
			электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	ода			
146.	146.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,40	1644,99	658
147.	147.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос	3,05	1037,26	3166
ти							
		Раздел: Блок В.КАНАЛИЗАЦИЯ К2. Корректировка.лок.см №2-1-11 ==========					
148.	148.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м ода	3,00	4800,74	14402
149.	149.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,20	1644,99	329
150.	150.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос	1,53	1037,26	1583
ти							
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3.СТОЛОВАЯ БЛОКА Б.лок.см №2-1-11 ==========					
151.	151.	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.трубопров Укладка-п230, кор	км ода	0,01	2304849,59	26506
		Раздел: Установка ревизий-пластиковых лючков с дверцами 150х150, 200х200, 300х300. Корректировка ==========					
152.	152.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	143,00	1641,81	234779
153.	153.	ТЦЕНА	Пластиковые лючки с дверцами 150х150	шт	51,00	450,69	22985

1	2	3	4	5	6	7	8
154.	154. ТЦЕНА		Пластиковые лючки с дверцами 200x200	шт	78,00	600,93	46872
155.	155. ТЦЕНА		Пластиковые лючки с дверцами 300x300	шт	14,00	947,29	13262
	Раздел: Установка пластиковых вентиляционных решеток 200x200.Корректировка						
156.	156. 11-200301-0101 РСНБ РК 2015		Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	137,00	1641,81	224928
157.	157. ТЦЕНА		Вентиляционная решетка 200x200	шт	137,00	300,46	41163

ИТОГО: 12923729

В том числе :

Накладные расходы			985870
Сметная прибыль			957314
Итого с временными	1,5 %	193856	13117585
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	288587	13406172
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			14341633
Итого с НДС 12%			16062629
С понижающим коэффициентом к=0,95965			15414502

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.