18 1113-0301-1707	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %**									
		м2	**-62**	304,67	24,21	-18890	-1501	-1800	-11791	-33135
				275,17	0,46	-17061	-29	–	-2454	
19 2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	**Огнезащитное покрытие типа "Тизол"**									
		м2	**-62**	8163		-506106		-506106	–	-546594
				–		–		–	-40488	
20 1126-0101-1801	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**-62**	2009,9	123,68	-124614	-7668	-63456	-46480	-184781
				922,79	63,63	-57213	-3945	–	-13688	
21 2111-0403-2108	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**									
		м2	**-68,2**	9264		-631805		-631805	–	-682349
				–		–		–	-50544	
	Итого по разделу 2					**-2 623 399**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-172 668				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-11 848				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-5 056				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 088 797				
	- накладные расходы, тенге					-155 759				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-194 326				
Раздел 3 П3										
22 5801-0022-0026 (пл) (об)ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Приточная установка производительностью 7798 м3/ч, N=5.5 кВт, в комплекте: нагреватель, охладитель, автоматика, узел по отоплению П3, узел по охлаждению П3 (поз.19)	комплект	-1	8943165		-8943165		–	–	-8943165
				–		–		-8943165	–	
23 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
24 2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости Ei 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
				–		–		–	-5759	
25 1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка /прим./ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-92	1275,8	35,87	-117374	-3300	-38528	-77269	-210214
				843,9	13,12	-77639	-1207	–	-15571	
26 2901-0024-0030 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "П" толщю - 1,0 мм, 900х400мм	м2	-92	8713		-801596		-801596	–	-865724
				–		–		–	-64128	

27	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %								
		м2	-92	304,63	24,17	-28026	-2224	-2672	-17494	-49162
				275,15	0,44	-25314	-40	–	-3642	
28	2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"								
		м2	-92	8163		-750996		-750996	–	-811076
				–		–		–	-60080	
29	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-92	2009,91	123,66	-184912	-11377	-94159	-68972	-274194
					922,79	63,65	-84897	-5856	–	-20311	
30	2111-0403-2108	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
		м2	-101,2	9264		-937517		-937517	–	-1012518
				–		–		–	-75001	
31	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	-92	579,86	28,08	-53347	-2583	-15539	-28734	-88648
					403,97	6,99	-37165	-643	–	-6567	

32 2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95. URSA К=1,150;	м3	-4,6	10561		-48581		-48581	–	-52467
				–		–		–	-3886	
33 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	-71	655		-46505		-46505	–	-50225
				–		–		–	-3720	
	Итого по разделу 3					-12 452 961				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-232 399				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-19 709				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-7 815				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 797 930				
	- оборудование, тенге					-8 943 165				
	- накладные расходы, тенге					-199 773				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-259 985				
Раздел 4 П4										
34 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
35 2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
				–		–		–	-5759	
36 1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка /прим./ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-59	1275,79	35,86	-75272	-2116	-24707	-49553	-134811

				843,9	13,13	-49790	-775	–	-9986	
37	2901-0024-0034 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "П" толщю - 1,0 мм, 700х500мм	м2	-59	8713		-514067		-514067	–	-555192
					–		–		–	-41125	
38	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-59	304,64	24,19	-17974	-1427	-1715	-11219	-31528
					275,14	0,44	-16233	-26	–	-2335	
39	2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"	м2	-59	8163		-481617		-481617	–	-520146
					–		–		–	-38529	
40	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-59	2009,91	123,66	-118585	-7296	-60385	-44232	-175842
					922,8	63,64	-54445	-3755	–	-13025	

41	2111-0403-2108	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**								
		м2	**-64,9**	9264		-601234		-601234	–	-649332
				–		–		–	-48099	
42	1126-0301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**-59**	579,82	28,04	-34209	-1654	-9969	-18423	-56843
					403,91	6,95	-23831	-410	–	-4211	
43	2111-0103-0102	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 URSA К=1,150;**	**м3**	**-2,95**	10561		-31155		-31155	–	-33647
					–		–		–	-2492	
44	2305-0301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**-45**	655		-29475		-29475	–	-31833
					–		–		–	-2358	

Итого по разделу 4	**-2 284 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-151 683
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-12 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-5 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 820 370
- накладные расходы, тенге	-130 731
- сметная прибыль (8 %), тенге	-169 241

Раздел 5 П5

45	5801-0022-0035 (пл) (об)ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Приточная установка производительностью 1162м3/ч, N=2,2 кВт, в комплекте: нагреватель, охладитель, автоматика, узел по отоплению П5, узел по охлаждению П5 (поз.36)	комплект	-1	4301149		-4301149		–	–	-4301149
					–		–		-4301149	–	
46	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-18405	-450	-3187	-14607	-35653
					7384	68,5	-14768	-137	–	-2641	
47	2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
					–		–		–	-5759	
48	1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка /прим./ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-10	1275,11	35,56	-12751	-356	-4182	-8398	-22841
					844	12,89	-8440	-129	–	-1692	
49	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-36	7346,8	40,65	-264485	-1463	-204465	-58820	-349169
					1649,93	17,29	-59397	-622	–	-25864	
50	2901-0024-0024 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "П" толщю - 1,0 мм, 400х300мм	м2	-10	8713		-87130		-87130	–	-94100

				–		–		–	-6970	
51	2901-0024-0025 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н" толщю - 0,7 мм, 400х300мм	м2	-36	8713		-313668		-313668	–	-338761
					–		–		–	-25093	
52	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-46	304,67	24,21	-14015	-1114	-1336	-8748	-24584
					275,17	0,46	-12658	-21	–	-1821	
53	2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"	м2	-46	8163		-375498		-375498	–	-405538
					–		–		–	-30040	
54	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-46	2009,9	123,67	-92455	-5689	-47080	-34486	-137096
					922,8	63,63	-42449	-2927	–	-10155	
55	2111-0403-2108	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от · 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	-46	9264		-426144		-426144	–	-460236

				–		–		–	-34092		
56 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	-46	579,82	28,04	-26672	-1290	-7772	-14364	-44318	
				403,91	6,95	-18580	-320	–	-3283		
57 2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 URSA К=1,150;	м3	-2,3	10561		-24290		-24290	–	-26234	
				–		–		–	-1943		
58 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	-60	655		-39300		-39300	–	-42444	
				–		–		–	-3144		
	Итого по разделу 5					-6 359 864					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-156 292					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-10 361					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-4 156					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 600 142					
	- оборудование, тенге					-4 301 149					
	- накладные расходы, тенге					-139 422					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-152 498					
	Раздел 1 Вентиляция В1										
1 5805-0005-0101	(пл) (об)Медико-инновационные технологии Вентилятор производительностью 7033 м3/ч, N=5,5 кВт	шт	-2	1268757		-2537514		–	–	-2537514	
				–		–		-2537514	–		
2 1334-0201-0405	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-1	27525	1322	-27525	-1322	-47	-16262	-47290	

				26156	503	-26156	-503	–	-3503	
3 5823-1000-1001 (пл) (об)"Медико-Инновационные технологии	Секция бактерицидная LB 700x700x1500	шт	-1	2525705		-2525705		–	–	-2525705
				–		–		-2525705	–	
4 1120-0401-0116	Клапаны обратные периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-2	9202,5	225	-18405	-450	-3500	-14607	-35653
				7384	68,5	-14768	-137	–	-2641	
5 2305-0308-0882	Клапан обратный, размерами 700 мм x500 мм, с приводом Vilman 5Nm,	шт.	-2	73513		-147026		-147026	–	-158788
				–		–		–	-11762	
6 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
7 2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм x500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости Ei 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
				–		–		–	-5759	
8 1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка (примен) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-18	1275,78	35,86	-22964	-645	-7538	-15118	-41128
				843,9	13,12	-15190	-236	–	-3047	

9	2905-0005-0103 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "П" толщю -1.0мм, 700х500мм (7,7м)	м2	-18	8713		-156834		-156834	–	-169381
					–		–		–	-12547	
10	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-18	304,64	24,19	-5484	-435	-523	-3423	-9619
					275,14	0,44	-4953	-8	–	-712	
11	2905-0005-0104 (пл)Медико-инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол" (поз.45)	м2	-18	8163		-146934		-146934	–	-158689
					–		–		–	-11755	
12	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-18	2009,93	123,67	-36179	-2226	-18422	-13495	-53648
					922,81	63,67	-16611	-1146	–	-3974	
13	2111-0403-2103	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	-19,8	4881		-96644		-96644	–	-104375
					–		–		–	-7732	

14	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210								
			кг	-24	655		-15720		-15720	–	-16978
					–		–		–	-1258	
		Итого по разделу 1					**-5 954 335**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-85 061				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-5 304				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-664 533				
		- оборудование, тенге					-5 063 219				
		- накладные расходы, тенге					-70 208				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-66 009				
	Раздел 2 Вентиляция В2										
15	5805-0005-0102 (пл) (об)Медико-инновационные технологии	Вентилятор производительностью 1285 м3/ч, N=3.5 кВт (поз.48)									
			шт	-2	1052985		-1052985		–	–	-1052985
					–		–		-1052985	–	
16	1334-0201-0405	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-1	27525	1322	-27525	-1322	-47	-16262	-47290
					26156	503	-26156	-503	–	-3503	
17	5823-1000-1001 (пл) (об)"Медико-Инновационные технологии	Секция бактерицидная LB 500x250x1460	шт	-1	3874141		-3874141		–	–	-3874141
					–		–		-3874141	–	
18	1120-0401-0116	Клапаны обратные периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-2	9202,5	225	-18405	-450	-3500	-14607	-35653
					7384	68,5	-14768	-137	–	-2641	

19	2305-0308-0882	Клапан обратный, размерами 400 мм х200 мм, с приводом Vilman 5Nm,	шт.	-2	73513		-147026		-147026	–	-158788
					–		–		–	-11762	
20	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
					7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
21	2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
					–		–		–	-5759	
22	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-27	5675,81	43,66	-153247	-1179	-108197	-44149	-213187
					1649,93	18,58	-44548	-502	–	-15792	
23	2901-0024-0025 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н" толщю - 0,7 мм, 400х200мм (22,6)	м2	-27	8713		-235251		-235251	–	-254071
					–		–		–	-18820	
		Итого по разделу 2					-5 731 683				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-92 856				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-3 176				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 210				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-566 606				
		- оборудование, тенге					-4 927 126				
		- накладные расходы, тенге					-82 321				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-59 597				

Раздел 3 Вентиляция ВЗ

24 1334-0201-0405	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-1	27525	1322	-27525	-1322	-47	-16262	-47290
				26156	503	-26156	-503	–	-3503	
25 5823-1000-1001 (пл) (об)"Медико-Инновационные технологии	Секция бактерицидная LB 700x700x1500	шт	-1	3874141		-3874141		–	–	-3874141
				–		–		-3874141	–	
26 1120-0401-0116	Клапаны обратные периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-2	9202,5	225	-18405	-450	-3500	-14607	-35653
				7384	68,5	-14768	-137	–	-2641	
27 2305-0308-0919	Клапан обратный, размерами 800 мм x600 мм, с приводом Vilman 5Nm,	шт.	-2	85862		-171724		-171724	–	-185462
				–		–		–	-13738	
28 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
29 2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм x600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
				–		–		–	-5759	
30 1120-0101-0115	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-153	1001,49	35,86	-153228	-5487	-22104	-128502	-304268

					843,89	13,13	-129115	-2009	–	-22538	
31	2905-0005-0106 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н" толщ-1.0мм, 800х600мм (34,5)	м2	-153	8713		-1333089		-1333089	–	-1439736
					–		–		–	-106647	
32	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-153	304,64	24,23	-46610	-3707	-4445	-41322	-94966
					275,14	0,45	-42096	-69	–	-7035	
33	2905-0005-0104 (пл)Медико-инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"	м2	-153	8163		-1248939		-1248939	–	-1348854
					–		–		–	-99915	
34	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-153	2009,92	123,67	-307518	-18922	-156592	-147907	-491859
					922,8	63,64	-141188	-9737	–	-36434	

35	2111-0403-2103	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от · 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**								
		м2	**-168,3**	4881		-821472		-821472	–	-887190
				–		–		–	-65718	
36	2305-0301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**								
		кг	**-198**	655		-129690		-129690	–	-140065
				–		–		–	-10375	
		Итого по разделу 3				**-8 945 052**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-360 708				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-30 112				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-12 523				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-3 948 564				
		- оборудование, тенге				-3 874 141				
		- накладные расходы, тенге				-355 903				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-375 623				
	Раздел 4 Вентиляция В4									
37	5805-0005-0107	**Вентилятор производительностью 5724 м3/ч, N=3.5 кВт**								
	(пл) (об)Медико-инновационные технологии									
		шт	**-2**	1052985		-2105970		–	–	-2105970
				–		–		-2105970	–	
38	1334-0201-0405	**Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения. Монтаж оборудования НР = 61 %**								
		шт.	**-1**	27525	1322	-27525	-1322	-47	-16262	-47290

				26156	503	-26156	-503	–	-3503	
39 5823-1000-1001 (пл) (об)"Медико-Инновационные технологии	Секция бактерицидная LB 700x700x1500	шт	-1	3874141		-3874141		–	–	-3874141
				–		–		-3874141	–	
40	Клапаны обратные периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-2	9202,5	225	-18405	-450	-3500	-14607	-35653
				7384	68,5	-14768	-137	–	-2641	
41 2305-0308-0854	Клапан обратный, размерами 700 мм x500 мм, с приводом Vilman 5Nm,	шт.	-2	71982		-143964		-143964	–	-155481
				–		–		–	-11517	
42 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
43 2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм x500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
				–		–		–	-5759	
44 1120-0101-0215	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка (примен) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-118	7843,79	35,87	-925567	-4233	-824440	-99105	-1106646
				843,89	13,12	-99579	-1548	–	-81974	

45	2905-0005-0108 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "П" толщ-1.0мм, 700х500мм (49,2м)	м2	-118	8713		-1028134		-1028134	–	-1110385
					–		–		–	-82251	
46	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-118	304,67	24,22	-35951	-2858	-3436	-31865	-73241
					275,11	0,44	-32463	-52	–	-5425	
47	2905-0005-0104 (пл)Медико-инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"	м2	-118	8163		-963234		-963234	–	-1040293
					–		–		–	-77059	
48	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-118	2009,94	123,68	-237173	-14594	-120773	-114072	-379344
					922,8	63,64	-108890	-7510	–	-28100	
49	2111-0403-2103	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	-129,8	4881		-633554		-633554	–	-684238

				–		–		–	-50684	
50	2305-0301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**								
		кг	**-154**	655		-100870		-100870	–	-108940
				–		–		–	-8070	
		Итого по разделу 4				**-10 817 188**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-289 240				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-23 682				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-9 818				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-3 882 639				
		- оборудование, тенге				-5 980 111				
		- накладные расходы, тенге				-283 214				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-358 302				
	Раздел 5 Вентиляция В5									
51	5805-0005-0109	**Вентилятор производительностью 1198 м3/ч, N=2.5 кВт**								
	(пл) (об)Медико-инновационные технологии									
		шт	**-2**	1581870		-3163740		–	–	-3163740
				–		–		-3163740	–	
52	1334-0201-0405	**Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения. Монтаж оборудования НР = 61 %**								
		шт.	**-1**	27525	1322	-27525	-1322	-47	-16262	-47290
				26156	503	-26156	-503	–	-3503	
53	5823-1000-1001	**Секция бактерицидная LB 800x300x1460**								
	(пл) (об)"Медико-Инновационные технологии									
		шт	**-1**	3874141		-3874141		–	–	-3874141
				–		–		-3874141	–	
54	1120-0401-0116	**Клапаны обратные периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %**								
		клапан	**-2**	9202,5	225	-18405	-450	-3500	-14607	-35653
				7384	68,5	-14768	-137	–	-2641	

55 2305-0308-0854	Клапан обратный, размерами 400 мм х200 мм, с приводом Vilman 5Nm,	шт.	-2	71982		-143964		-143964	–	-155481
				–		–		–	-11517	
56 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
57 2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
				–		–		–	-5759	
58 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодо в	-24	7346,83	40,67	-176324	-976	-136311	-39213	-232780
				1649,92	17,3	-39598	-415	–	-17243	
59 2901-0024-0025 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н" толщю - 0,7 мм, 400х200мм (22,6)	м2	-24	8713		-209112		-209112	–	-225841
				–		–		–	-16729	
60 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-24	304,64	24,19	-7311	-581	-697	-6482	-14896
				275,14	0,44	-6603	-11	–	-1103	

61	2905-0005-0104 (пл)Медико-инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"								
		м2	-24	8163		-195912		-195912	–	-211585
				–		–		–	-15673	
62	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-24	2009,89	123,67	-48237	-2968	-24563	-23201	-77154
					922,8	63,64	-22147	-1527	–	-5715	
63	2111-0403-2103	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
		м2	-26,4	4881		-128858		-128858	–	-139167
				–		–		–	-10309	
64	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210								
		кг	-32	655		-20960		-20960	–	-22637
				–		–		–	-1677	
		Итого по разделу 5				-8 295 932				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-116 657				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-6 522				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-2 662				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-934 615				
		- оборудование, тенге				-7 037 881				
		- накладные расходы, тенге				-107 068				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					-93 189				
1 1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %									
		фильтр	-20	16172	356,83	-323440	-7137	-31955	-285655	-657823
				14483,25	91	-289665	-1820	–	-48728	
2 2905-0005-0162 (пл)Медико-инновационные технологии	Распределитель воздуха 1200х600 в комплекте с фильтром Н13 и УФ лампами									
		шт	-18	138436		-2491848		-2491848	–	-2691196
				–		–		–	-199348	
3 2905-0005-0163 (пл)Медико-инновоционные технологии	Распределитель воздуха 600х600 в комплекте с фильтром Н13 и УФ лампами									
		шт	-2	57891		-115782		-115782	–	-125045
				–		–		–	-9263	
4 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
5 2305-0308-0854	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости Ei 60	шт.	-1	71982		-71982		-71982	–	-77741
				–		–		–	-5759	
6 1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка (примен) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-17	1275,8	35,87	-21689	-610	-7119	-14278	-38844
				843,89	13,12	-14346	-223	–	-2877	

7	2905-0005-0165 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "НП" толщ. -1мм 800х250 (6,5м) (поз. 158)	м2	-17	8713		-148121		-148121	–	-159971
					–		–		–	-11850	
8	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400х400 мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-55	5675,77	43,61	-312167	-2399	-220399	-89933	-434268
					1649,93	18,58	-90746	-1022	–	-32168	
9	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (400х300мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-18	5963,49	46,83	-107343	-843	-72729	-33922	-152566
					1907,14	15,87	-34329	-286	–	-11301	
10	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (400х200 мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-12	5963,35	46,14	-71560	-554	-48491	-22607	-101701
					1906,82	15,58	-22882	-187	–	-7533	
11	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (200х200 мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-2	5963,35	46,14	-11927	-92	-8082	-3768	-16950
					1906,82	15,58	-3814	-31	–	-1256	
12	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (150х150 мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-7	5963,35	46,14	-41743	-323	-28287	-13188	-59326

				1906,82	15,58	-13348	-109	–	-4394	
13 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	-26	1686,8	52,6	-43857	-1368	-4425	-38643	-89100
				1501	15,6	-39026	-406	–	-6600	
14 2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х200									
		шт	-13	14946		-194298		-194298	–	-209842
				–		–		–	-15544	
15 2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х200									
		шт	-13	14946		-194298		-194298	–	-209842
				–		–		–	-15544	
16 2305-0305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	-33	14857		-490281		-490281	–	-529503
				–		–		–	-39222	
17 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-111	304,62	24,18	-33813	-2684	-3221	-29980	-68896
				275,16	0,44	-30543	-49	–	-5103	
18 2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"									
		м2	-111	8163		-906093		-906093	–	-978580

				–		–		–	-72487	
19 1126-0101-1801	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**-111**	2009,93	123,67	-223102	-13727	-113607	-107305	-356840
				922,8	63,64	-102431	-7064	–	-26433	
20 2111-0403-2103	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**	**м2**	**-122,1**	4881		-595970		-595970	–	-643648
				–		–		–	-47678	
21 2305-0301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**-144**	655		-94320		-94320	–	-101866
				–		–		–	-7546	
	Итого по разделу 1					**-7 721 372**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-648 513				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-29 961				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-11 265				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-5 824 363				
	- накладные расходы, тенге					-646 582				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-571 953				
Раздел 2 П2										
22 1334-0201-0862	**Установка ламинарного потока. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	-1	25127,5	2793,5	-25128	-2794	-1724	-22935	-51908

				22217	1186,5	-22217	-1187	–	-3845		
23	5805-0005-0169 (пл) (об)Медико-инновационные технологии	Ламинарное поле RV 3800									
			шт	-1	6287271		-6287271		–	–	-6287271
					–		–		-6287271	–	
24	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %									
			фильтр	-2	16172	357	-32344	-714	-3195	-28566	-65783
					14483,5	91	-28967	-182	–	-4873	
25	2905-0005-0171 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздушный фильтр высокой очистки 450м3									
			шт	-2	102957		-205914		-205914	–	-222387
					–		–		–	-16473	
26	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	6498,5	89,5	-6499	-90	-738	-5645	-13115
					5745	15,5	-5745	-16	–	-972	
27	2305-0308-0852	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 300 мм, с приводом Viiman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	68433		-68433		-68433	–	-73908
					–		–		–	-5475	

28	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400х400 мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-19	5675,77	43,61	-107840	-829	-76138	-31068	-150020
					1649,93	18,58	-31349	-353	–	-11113	
29	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (150х150мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-6	5963,45	46,08	-35781	-276	-24246	-11304	-50852
					1906,89	15,57	-11441	-93	–	-3767	
30	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	-12	1686,67	52,33	-20240	-628	-2040	-17836	-41122
					1501	15,67	-18012	-188	–	-3046	
31	2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х200	шт	-6	14946		-89676		-89676	–	-96850
					–		–		–	-7174	
32	2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х100	шт	-6	14946		-89676		-89676	–	-96850
					–		–		–	-7174	
33	1310-0402-0201	Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-10	16149,25	–	-161493	–	-28293	-81252	-262164
					13320	–	-133200	–	–	-19420	

34	2305-0305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	-10	14857		-148570		-148570	–	-160456
					–		–		–	-11886	
35	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-25	304,67	24,21	-7617	-605	-726	-6753	-15519
					275,17	0,46	-6879	-12	–	-1150	
36	2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"	м2	-25	8163		-204075		-204075	–	-220401
					–		–		–	-16326	
37	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-25	2009,93	123,67	-50248	-3092	-25587	-24168	-80369
					922,8	63,64	-23070	-1591	–	-5953	
38	2111-0403-2103	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	-27,5	4881		-134228		-134228	–	-144966

				–		–		–	-10738	
39	2305-0301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**								
		кг	**-32**	655		-20960		-20960	–	-22637
				–		–		–	-1677	
		Итого по разделу 2				**-8 056 577**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-280 880				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-9 027				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-3 621				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1 118 812				
		- оборудование, тенге				-6 287 271				
		- накладные расходы, тенге				-229 527				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-131 060				
	Раздел 3 ПЗ									
48	1120-2701-0101	**Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж НР = 98 %**	**фанкойл**	**-2**	23055,67	31	-46111	-62	-284	-44911	-98304
					22913,67	–	-45827		–	-7282	
49	5805-0005-0172	**Вентилятор доводчик AirMed RFP 204**									
	(пл) (об)Медико-инновационные технологии										
		шт	**-3**	789773		-2369319		–	–	-2369319
				–		–		-2369319	–	
50	5805-0005-0160	**Вентилятор доводчик AirMed RFP 238**								
	(пл) (об)Медико-инновационные технологии									
		шт	**-2**	934049		-1868098		–	–	-1868098
				–		–		-1868098	–	
52	1334-0201-0862	**Установка ламинарного потока. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**-2**	25127,67	2793,67	-50255	-5587	-3449	-45871	-103816
					22217	1186,33	-44434	-2373	–	-7690	

53	5805-0005-0169 (пп) (об)Медико-инновационные технологии	Ламинарное поле RV 3800 1800x1800x370мм. Производительностью 3800м3	шт	-2	6287271		-12574542		–	–	-12574542
					–		–		-12574542	–	
54	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	-7	16172,11	356,89	-113205	-2498	-11184	-99981	-230240
					14483,33	91,11	-101383	-638	–	-17055	
55	2905-0005-0162 (пп)Медико-инновационные технологии	Распределитель воздуха 1200x600 в комплекте с фильтром Н13 и УФ лампами	шт	-4	138436		-553744		-553744	–	-598044
					–		–		–	-44300	
56	2905-0005-0175 (пп)Медико-инновационные технологии	Распределитель воздуха 600x600 в комплекте с фильтром Н13 и УФ лампами	шт	-3	128370		-385110		-385110	–	-415919
					–		–		–	-30809	
59	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
					7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
60	2305-0308-0919	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 800 мм x600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	85862		-85862		-85862	–	-92731
					–		–		–	-6869	

61	1120-0101-0215	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка (примен) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-67,96	1275,79	35,86	-86703	-2437	-28460	-57078	-155283
					843,9	13,12	-57351	-892	–	-11502	
62	2905-0005-0178 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "НП" толщ. 1мм, 1000х400	м2	-36,96	8713		-322032		-322032	–	-347795
					–		–		–	-25763	
63	2905-0005-0179 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "НП" толщ. 1мм, 500х400	м2	-23	8713		-200399		-200399	–	-216431
					–		–		–	-16032	
63	2905-0005-0179 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "НП" толщ. 1мм, 400х400	м2	-8	8713		-69704		-69704	–	-75280
					–		–		–	-5576	
73	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400х200мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-14	5675,84	43,66	-79462	-611	-56103	-22892	-110542
					1649,94	18,57	-23099	-260	–	-8188	
74	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (150х150мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-6	5963,09	45,89	-35779	-275	-24244	-11304	-50849
					1906,9	15,6	-11441	-94	–	-3767	

75 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	-20	1686,71	52,47	-33734	-1049	-3404	-29724	-68535
				1501	15,53	-30020	-311	–	-5077	
76 2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х200	шт	-10	14946		-149460		-149460	–	-161417
				–		–		–	-11957	
76 2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х200	шт	-10	14946		-149460		-149460	–	-161417
				–		–		–	-11957	
38 1310-0402-0201	Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-18	16149,25	–	-290687	–	-50927	-146254	-471895
				13320	–	-239760	–	–	-34955	
77 2305-0305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	-18	14857		-267426		-267426	–	-288820
				–		–		–	-21394	
78 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-88	304,64	24,21	-26808	-2130	-2556	-23767	-54621
				275,15	0,44	-24213	-39	–	-4046	

79	2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"								
		м2	-88	8163		-718344		-718344	–	-775812
				–		–		–	-57468	
80	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-88	2009,93	123,67	-176874	-10883	-90067	-85071	-282900
					922,8	63,64	-81206	-5600	–	-20956	
81	2111-0403-2103	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от · 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
		м2	-96,8	4881		-472481		-472481	–	-510279
				–		–		–	-37798	
82	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210								
		кг	-114	655		-74670		-74670	–	-80644
				–		–		–	-5974	
		Итого по разделу 3				-22 181 359				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-666 120				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-25 759				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-10 274				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-3 705 633				
		- оборудование, тенге				-16 811 959				
		- накладные расходы, тенге				-574 155				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					-397 733				
Раздел 4 П4										
83 1120-2701-0101	**Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж НР = 98 %**	**фанкойл**	**-1**	23056,5	31,5	-23057	-32	-143	-22455	-49153
				22913,5	–	-22914	–	–	-3641	
86 1334-0201-0862	**Установка ламинарного потока. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**-2**	25128	2794	-50256	-5588	-3450	-45870	-103816
				22217	1186	-44434	-2372	–	-7690	
87 5805-0005-0190 (пл) (об)Медико-инновационные технологии	**Ламинарное поле RV 3800 1800x1800x370мм. Производительностью 3800м3**	**шт**	**-2**	5258445		-10516890		-10516890	–	-11358241
				–		–		–	-841351	
90 1120-0401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %**	**клапан**	**-1**	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
91 2305-0308-0882	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм x 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**-2**	73513		-147026		-147026	–	-158788
				–		–		–	-11762	
92 1120-0101-0215	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**-64,93**	1275,8	35,87	-82838	-2329	-27192	-54533	-148360
				843,89	13,12	-54794	-852	–	-10990	

93	2905-0005-0183 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "НП" толщ. 1мм 700х500 (2,2м)	м2	-5	8713		-43565		-43565	–	-47050
					–		–		–	-3485	
94	2905-0005-0184 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "НП" толщ. 1мм, 400х400 (21,2м)	м2	-34	8713		-296242		-296242	–	-319941
					–		–		–	-23699	
95	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400х200мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-32	5675,83	43,65	-181627	-1397	-128234	-52325	-252667
					1649,94	18,58	-52798	-595	–	-18716	
96	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (150х150мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-9	5963,16	45,97	-53668	-414	-36366	-16956	-76275
					1906,88	15,61	-17162	-140	–	-5650	
97	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	-20	1686,75	52,5	-33735	-1050	-3405	-29723	-68535
					1501	15,5	-30020	-310	–	-5077	
98	2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х200	шт	-10	14946		-149460		-149460	–	-161417
					–		–		–	-11957	

99	2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300x100	шт	-10	14946		-149460		-149460	–	-161417
					–		–		–	-11957	
100	1310-0402-0201	Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-18	16149,25	–	-290687	–	-50927	-146254	-471895
					13320	–	-239760	–	–	-34955	
101	2305-0305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	-18	14857		-267426		-267426	–	-288820
					–		–		–	-21394	
102	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-80	304,7	24,21	-24376	-1937	-2326	-21609	-49663
					275,16	0,46	-22013	-37	–	-3679	
103	2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"	м2	-80	8163		-653040		-653040	–	-705283
					–		–		–	-52243	
104	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-80	2009,94	123,67	-160795	-9894	-81880	-77337	-257183
					922,8	63,64	-73824	-5091	–	-19051	

105	211 1-0403-2103	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**	**м2**	**-88**	4881		-429528		-429528	–	-463890
					–		–		–	-34362	
106	2305-0301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**-104**	655		-68120		-68120	–	-73570
					–		–		–	-5450	
		Итого по разделу 4					**-15 233 791**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-565 102				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-22 864				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-9 465				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-13 043 031				
		- накладные расходы, тенге					-474 365				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 128 429				
	Раздел 5 П5										
107	1120-2701-0101	**Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж НР = 98 %**	**фанкойл**	**-1**	23056,5	31,5	-23057	-32	-143	-22455	-49153
					22913,5	–	-22914	–	–	-3641	
108	5805-0005-0168 (пл) (об)**Медико-инновационные материалы**	**Вентиляторный доводчик AirMed RFP 238**	**шт**	-1	934049		-934049		-934049	–	-1008773

				–		–		–	-74724	
109 1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	-3	16172,33	357	-48517	-1071	-4794	-42849	-98675
				14483,33	91	-43450	-273	–	-7309	
110 2905-0005-0162 (пл)Медико-инновационные технологии	Воздушный фильтр высокой очистки 970 м3	шт	-3	138436		-415308		-415308	–	-448533
				–		–		–	-33225	
111 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	-1	9202,5	225	-9203	-225	-1750	-7303	-17826
				7384	68,5	-7384	-69	–	-1320	
112 2305-0308-0882	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 550 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-1	73513		-73513		-73513	–	-79394
				–		–		–	-5881	
113 1120-0101-0215	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-17	1275,8	35,87	-21689	-610	-7119	-14278	-38844
				843,89	13,12	-14346	-223	–	-2877	
114 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400х200мм, 350х200мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-17	5675,83	43,65	-96489	-742	-68124	-27798	-134230

				1649,94	18,58	-28049	-316	–	-9943	
115	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (300х200мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-10	5963,16	45,97	-59632	-460	-40407	-18840	-84750
					1906,88	15,61	-19069	-156	–	-6278	
116	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (200х200мм) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	-3	5963,16	45,97	-17889	-138	-12122	-5652	-25425
					1906,88	15,61	-5721	-47	–	-1883	
117	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	-10	1686,8	52,6	-16868	-526	-1702	-14863	-34269
					1501	15,6	-15010	-156	–	-2538	
118	2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х200	шт	-5	14946		-74730		-74730	–	-80708
					–		–		–	-5978	
119	2938-4200-9200 (пл)"Медико-Инновационные технологии"	Воздушная решетка 300х100	шт	-5	14946		-74730		-74730	–	-80708
					–		–		–	-5978	
120	1310-0402-0201	Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-11	16149,25	–	-177642	–	-31122	-89377	-288380
					13320	–	-146520	–	–	-21362	

121 2305-0305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	-11	14857		-163427		-163427	–	-176501
				–		–		–	-13074	
122 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	-30	304,7	24,21	-9141	-726	-872	-8103	-18624
				275,16	0,46	-8255	-14	–	-1380	
123 2901-0024-0026 (пл)ТОО "Медико-Инновационные технологии	Огнезащитное покрытие типа "Тизол"	м2	-30	8163		-244890		-244890	–	-264481
				–		–		–	-19591	
124 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	-30	2009,94	123,67	-60298	-3710	-30705	-29001	-96443
				922,8	63,64	-27684	-1909	–	-7144	
125 2111-0403-2103	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	-33	4881		-161073		-161073	–	-173959

				–	–	–	-12886	
126 2305-0301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**							
		кг	**-39**	655	-25545	-25545	–	-27589
				–	–	–	-2044	

Итого по разделу 5	**-3 227 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-338 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-8 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-3 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 361 049
- накладные расходы, тенге	-280 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	-239 057
Итого по смете	**-232 973 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-6 791 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-323 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-135 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-97 182 298
- оборудование, тенге	-113 916 787
- накладные расходы, тенге	-5 941 129
в т.ч. зарплата, тенге	-534 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	-8 819 052
Итого по смете	**154 027 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 785 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	360 069
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 538
- перевозка грузов, тенге	26 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 049 773
- оборудование, тенге	135 398 348
- накладные расходы, тенге	4 026 574
в т.ч. зарплата, тенге	362 392
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 379 926
Итого по смете на подряд	**154 027 271**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)=1,2%	223 547
Итого	**154 250 818**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		414 754
Итого		**154 665 572**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		325 257
Итого		**154 990 829**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**385 344**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 06.04.20 г.		**155 376 174**
- в текущих и прогнозных ценах 2021г. К=	**1,0020000000**	**155 686 926,23**
Тендерный К	**0,9969290629**	**155 208 821,46**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		**18 625 058,58**
Всего		**173 833 880,04**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Сулейменов А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Технадзор: ТОО "ВостокИнжиниринг"

Директор_____Бартаков А.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Управление проектами: ТОО "Matai LTD"

Директор _____Кәрімов К.А.