Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "СК-KazAlem"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт внутрепоселковых дорог с освещением и тротуарами в с. Тимирязево Тимирязевский район СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт внутрепоселковых дорог с освещением и тротуарами в с. Тимирязево Тимирязевский район СКО**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 5.05.2021**

# Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Средний ремонт внутрепоселковых дорог с освещением и тротуарами в с. Тимирязево Тимирязевский район СКО**

Составлен(а) в текущих ценах на 1.10.2020 г.

| № п/п | № позиции в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Текущий ремонт уличного освещения по ул. Краснодарская** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330204-0101<br>1133-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах из 1 км линии с помощьюю механизмов** | км линии | 1,22 | | 36258,64 | 14607,94 | 44236 | 17822 | 1529 | 25777 | 75613 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 20398,70 | 6011,76 | 24886 | 7334 | | 5601 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | 242985 с | **Соединитель алюминевых и сталеалюминевых проводоа (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017** | шт | 2,1 | 2,562 | 423,00 | | | | 1084 | | |
| 1.2 | | 244660 с | **Проволка из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14636-78** | т | 0,0004 | 0,000488 | 544416,00 | | | | 266 | | |
| 2 | 2 | С123-061201-0303<br>2306-1201-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** | км | 1,22 | | 374487,00 | - | 456874 | - | -- | - | 493424 |
| | | | *СП - 8%* | | | | - | - | - | - | | 36550 | |
| 3 | 3 | Е11-330207-0102<br>1133-0207-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные. Установка** | светильник | 23 | | 5017,83 | 2588,11 | 115410 | 59527 | 407 | 64561 | 194369 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2412,00 | 1096,74 | 55476 | 25225 | | 14398 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 146693 с | **Смазка защитная ЗЭС** | кг | 0,01 | 0,23 | 1430,00 | | | | 329 | | |
| 4 | 4 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС | **Светильники светодиодные консольные 50 Вт** | шт | 23 | | 22305,36 | - | 513023 | - | 513023 | - | 554065 |
| | | | *СП - 8%* | | | | - | - | - | - | | 41042 | |
| 5 | 5 | Ц13-080202-0502<br>1308-0202-0502<br>РСНБ РК | **Крюк одинарный. Монтаж на стене** | шт | 23 | | 4405,38 | 3138,38 | 101324 | 72183 | - | 39567 | 152162 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1267,00 | 1122,30 | 29141 | 25813 | | 11271 | |
| 6 | 6 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Крюк** | шт | 23 | 2321,43 | - | 53393 | - | 53393 | - | 57664 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 4271 | |
| 7 | 7 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Зажим электронный SO 157.1** | шт | 45 | 2410,71 | - | 108482 | - | 108482 | - | 117161 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 8679 | |
| 8 | 8 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Зажим поддерживающий SO 140** | шт | 45 | 2142,86 | - | 96429 | - | 96429 | - | 104143 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 7714 | |
| 9 | 9 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Зажим прокальвающий** | шт | 46 | 1696,43 | - | 78036 | - | 78036 | - | 84279 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 6243 | |
| 10 | 10 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Лента крепления бандажная СОТ 37** | шт | 23 | 446,43 | - | 10268 | - | 10268 | - | 11089 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 821 | |
| 11 | 11 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Скрепка для ленты бандажная СОТ 36** | шт | 23 | 410,71 | - | 9446 | - | 9446 | - | 10202 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 756 | |
| 12 | 12 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Кронштейн на деревянную опору** | шт | 12 | 7589,29 | - | 91071 | - | 91071 | - | 98357 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 7286 | |
| 13 | 13 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Кронштейн на ж/б опору** | шт | 11 | 7142,86 | - | 78571 | - | 78571 | - | 84857 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 6286 | |
| 14 | 14 | ПРАЙС СТПРАЙС | **Наконечник ТА 16** | шт | 23 | 1428,57 | - | 32857 | - | 32857 | - | 35486 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 2629 | |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | 2072871 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги по ул. Плетнева (от ул. Букетова до ул. Вокзальной)** | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 10 см)** | м2 площади основания | 2400 | 314,98 | 257,38 | 755952 | 617712 | 1529 | 329910 | 1172731 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 56,82 | 70,46 | 136368 | 169104 | | 86869 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 1860 | | |
| 15.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 60 | 31,00 | | | | | | |
| 16 | 16 | С121-010201-0504 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 291,6 | 2811,00 | - | 819688 | - | 819688 | - | 885263 |
| | | | *СП - 8%* | | | - | - | - | - | | 65575 | |
| 17 | 17 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 10 см)** | м2 площади основания | 6000 | 657,48 | 257,38 | 3944880 | 1544280 | 2059680 | 824774 | 5151227 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 56,82 | 70,46 | 340920 | 422760 | | 381572 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 2055051 | | |
| 17.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1215 729 | 2819,00 | | | | | | |
| 17.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 150 | 31,00 | | | | 4650 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия их песчасно-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 7 см Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади основания | 6000 | | 299,04<br>45,55 | 146,19<br>40,24 | 1794240<br>273300 | 877140<br>241440 | 643800 | 555919<br>188013 | 2538172 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | | 100300 С | Песок из отсева дробления М800 ГОСТ 31424-2010 | м3 | 0,0816 | 489,6 | 1311,00 | | | | 641866 | | |
| 18.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,0105 | 63 | 31,00 | | | | 1953 | | |
| 19 | 19 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшам вместимостью 0.65 (0.5-1) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 26,22 | | 155,38<br>8,43 | 146,95<br>37,35 | 4074<br>221 | 3853<br>979 | - | 864<br>395 | 5333 |
| 20 | 20 | Е11-010164-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 19,16 | | 18,62<br>- | 18,62<br>7,35 | 357<br>- | 357<br>141 | - | 101<br>37 | 495 |
| 21 | 21 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уптотненного грунта | 19,16 | | 162,71<br>85,75 | 76,96<br>35,54 | 3118<br>1643 | 1475<br>681 | - | 1673<br>383 | 5174 |
| 22 | 22 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подушки под Фундаменты щебеночные. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,5 | | 6221,75<br>2069,60 | 233,74<br>109,13 | 9333<br>3104 | 351<br>164 | 5878 | 2745<br>966 | 13044 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 2,085 | 2819,00 | | | | 5878 | | |
| 23 | 23 | Е11-220201-0111<br>1122-0201-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные диаметром 500 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,012 | | 2933686,12<br>1258131,00 | 1260503,62<br>345887,32 | 35204<br>15098 | 15126<br>4151 | 4980 | 19056<br>4341 | 58601 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | | 147076 С | Каболка | т | 0,204 | 0,002448 | 1358560,00 | | | | 3326 | | |
| 23.2 | | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 392 | 4,704 | 286,00 | | | | 1345 | | |
| 24 | 24 | С123-010201-0257<br>2301-0201-0257<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Д 426 мм толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 12 | | 25621,00<br>- | -<br>- | 307452<br>- | -<br>- | 307452 | -<br>24596 | 332048 |
| 25 | 25 | Е11-270801-0111<br>1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади обочин | 1000 | | 508,38<br>32,97 | 165,10<br>45,27 | 508380<br>32970 | 165100<br>45270 | 310310 | 84499<br>47430 | 640310 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 110 | 2819,00 | | | | 310090 | | |
| 25.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 7 | 31,00 | | | | 217 | | |
| 26 | 26 | С341-010103-0219<br>4101-0103-0219<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км<br>*СП - 8%* | т*км | 163110,43 | | 23,00<br>- | -<br>- | 3751540<br>- | -<br>- | - | -<br>300123 | 4051663 |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | | 14854061 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги ул. Букетова** | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади основания | 2800 | | 502,96<br>56,82 | 257,38<br>70,46 | 1408288<br>159096 | 720664<br>197288 | 528528 | 384895<br>143455 | 1936637 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 154 | 2819,00 | | | | 434126 | | |
| 27.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 70 | 31,00 | | | | 2170 | | |
| 28 | 28 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 1,96 | | 111879,42 | 1806,41 | 219284 | 3541 | 215744 | 1988 | 238973 |
| | | | | | | | - | 939,02 | - | 1840 | | 17702 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 2,0188 | 106867,00 | | | | 215743 | | |
| 29 | 29 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 280 | | 1821,76 | 126,76 | 510093 | 35493 | 461863 | 23197 | 575953 |
| | | | | | | | 45,49 | 31,22 | 12737 | 8742 | | 42663 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 27,048 | 17011,00 | | | | 460114 | | |
| 29.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,001736 | 216144,00 | | | | 375 | | |
| 29.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,042 | 25042,00 | | | | 1052 | | |
| 29.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,00308 | 106867,00 | | | | 329 | | |
| 30 | 30 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 2800 | | 1821,76 | 126,76 | 5100928 | 354928 | 4618628 | 231971 | 5759531 |
| | | | | | | | 45,49 | 31,22 | 127372 | 87416 | | 426632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 270,48 | 17011,00 | | | | 4601135 | | |
| 30.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,01736 | 216144,00 | | | | 3752 | | |
| 30.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,42 | 25042,00 | | | | 10518 | | |
| 30.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,0308 | 106867,00 | | | | 3292 | | |
| 31 | 31 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 16800 | | 206,12 | 0,02 | 3462816 | 336 | 3460464 | 2177 | 3742193 |
| | | | | | | | 0,12 | - | 2016 | - | | 277199 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 203,28 | 17011,00 | | | | 3457996 | | |
| 31.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,02352 | 106867,00 | | | | 2514 | | |
| 32 | 32 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшам вместимостью 0.65 (0.5-1) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 13,11 | | 155,38 | 146,95 | 2037 | 1927 | - | 432 | 2667 |
| | | | | | | | 8,43 | 37,35 | 111 | 490 | | 198 | |
| 33 | 33 | Е11-010164-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 9,58 | | 18,62 | 18,62 | 178 | 178 | - | 51 | 247 |
| | | | | | | | - | 7,35 | - | 70 | | 18 | |
| 34 | 34 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 9,58 | | 162,71 | 76,96 | 1559 | 737 | - | 837 | 2587 |
| | | | | | | | 85,75 | 35,54 | 821 | 340 | | 192 | |
| 35 | 35 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подушки под Фундаменты щебеночные. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м3 грунта | 0,75 | | 6221,75 | 233,74 | 4666 | 175 | 2939 | 1373 | 6522 |
| | | | | | | | 2069,60 | 109,13 | 1552 | 82 | | 483 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 1,0425 | 2819,00 | | | | 2939 | | |
| 36 | 36 | Е11-220201-0111 1122-0201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные диаметром 500 мм. Укладка | км трубопровода | 0,005 | | 2933686,12 | 1260503,62 | 14668 | 6303 | 2075 | 7940 | 24417 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 1258131,00 | 345887,32 | 6291 | 1729 | | 1809 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.2 | | 147076 С | Каболка | т | 0,204 | 0,00102 | 1358560,00 | | | | 1386 | | |
| 36.2 | | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 392 | 1,96 | 286,00 | | | | 561 | | |
| 37 | 37 | С123-010201-0257 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Д 426 мм толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | | 25621,00 | - | 128105 | - | 128105 | - | 138353 |
| | | | СП - 8% | | | | - | - | - | - | | 10248 | |
| 38 | 38 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 площади обочин | 700 | | 508,38 | 165,10 | 355866 | 115570 | 217217 | 59149 | 448217 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 32,97 | 45,27 | 23079 | 31689 | | 33201 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 77 | 2819,00 | | | | 217063 | | |
| 38.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 4,9 | 31,00 | | | | 152 | | |
| 39 | 39 | С341-010103-0219 4101-0103-0219 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км | т*км | 62312,6 | | 23,00 | - | 1433190 | - | - | - | 1547845 |
| | | | СП - 8% | | | | - | - | - | - | | 114655 | |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | | 14424142 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги ул. Новая** | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4 | Покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 5700 | | 94,61 | 91,70 | 539277 | 522690 | 114 | 77997 | 666655 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 2,89 | 9,78 | 16473 | 55746 | | 49382 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 4,389 | 31,00 | | | | 136 | | |
| 41 | 41 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 5700 | | 502,96 | 257,38 | 2866872 | 1467066 | 1075932 | 783536 | 3942440 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 56,82 | 70,46 | 323874 | 401622 | | 292033 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 313,5 | 2819,00 | | | | 883757 | | |
| 41.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 142,5 | 31,00 | | | | 4418 | | |
| 42 | 42 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 3,92 | | 1806,41 | 1806,41 | 7081 | 7081 | - | 3975 | 11941 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | - | 939,02 | - | 3681 | | 885 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 4,0376 | - | | | | - | | |
| 43 | 43 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 5700 | | 1821,76 | 126,76 | 10384032 | 722532 | 9402207 | 472227 | 11724759 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 45,49 | 31,22 | 259293 | 177954 | | 868501 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 550,62 | 17011,00 | | | | 9366597 | | |
| 43.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,03476 | 216144,00 | | | | 7513 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,855 | 25042,00 | | | | 21411 | | |
| 43.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,0627 | 106867,00 | | | | 6701 | | |
| 44 | 44 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 34200 | | 206,12<br>0,12 | 0,02<br>- | 7049304<br>4104 | 684<br>- | 7044516 | 4432<br>564299 | 7618035 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 413,82 | 17011,00 | | | | 7039492 | | |
| 44.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,04092 | 106867,00 | | | | 4373 | | |
| 45 | 45 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшам вместимостью 0,65 (0,5-1) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 13,11 | | 155,38<br>8,43 | 146,95<br>37,35 | 2037<br>111 | 1927<br>490 | - | 432<br>198 | 2667 |
| 46 | 46 | Е11-010164-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 9,58 | | 18,62<br>- | 18,62<br>7,35 | 178<br>- | 178<br>70 | - | 51<br>18 | 247 |
| 47 | 47 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 9,58 | | 162,71<br>85,75 | 76,96<br>35,54 | 1559<br>821 | 737<br>340 | - | 837<br>192 | 2587 |
| 48 | 48 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подушки под Фундаменты щебеночные. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м3 грунта | 0,75 | | 6221,75<br>2069,60 | 233,74<br>109,13 | 4666<br>1552 | 175<br>82 | 2939 | 1373<br>483 | 6522 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 48.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 1,0425 | 2819,00 | | | | 2939 | | |
| 49 | 49 | Е11-220201-0111<br>1122-0201-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные диаметром 500 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,007 | | 2933686,12<br>1258131,00 | 1260503,62<br>345887,32 | 20536<br>8807 | 8824<br>2421 | 2906 | 11116<br>2532 | 34184 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49.1 | | 147076 С | Каболка | т | 0,204 | 0,001428 | 1358560,00 | | | | 1940 | | |
| 49.2 | | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 392 | 2,744 | 286,00 | | | | 785 | | |
| 50 | 50 | С123-010201-0257<br>2301-0201-0257<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Д 426 мм толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 7 | | 25621,00<br>- | -<br>- | 179347<br>- | -<br>- | 179347 | -<br>14348 | 193695 |
| 51 | 51 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып.2 | Основание под тротуары из кирпчного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 950 | | 1002,46<br>270,46 | 145,62<br>42,98 | 952337<br>256937 | 138339<br>40831 | 557061 | 321589<br>101914 | 1375841 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 51.1 | | 100197 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,174 | 165,3 | 3370,00 | | | | 557061 | | |
| 51.2 | | 249133 С | Вода с открытых источников | м3 | 0,02 | 19 | - | | | | - | | |
| 52 | 52 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.2 | Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси шириной 0,5 м и толщиной 3 см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 950 | | 1500,35<br>185,62 | 2,93<br>1,06 | 1425333<br>176339 | 2784<br>1007 | 1246210 | 191534<br>129349 | 1746215 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 | | 102739 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип В марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0714 | 67,83 | 16951,00 | | | | 1149786 | | |
| 52.2 | | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,005 | 4,75 | 1724,00 | | | | 8189 | | |
| 52.3 | | 144655 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0006 | 0,57 | 154798,00 | | | | 88235 | | |
| 53 | 53 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. | м бортового камня | 1900 | | 2274,97 | 31,87 | 4322443 | 60553 | 2785837 | 1619479 | 6417276 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 776,87 | 12,35 | 1476053 | 23465 | | 475354 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | | 100533 С | Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,059 | 112,1 | 24140,00 | | | | 2706094 | | |
| 53.2 | | 247616 С | Камни бортовые | м | 1 | 1900 | | | | | 0 | | |
| 54 | 54 | С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 30 | | 50835,00 | - | 1525050 | - | 1525050 | - | 1647054 |
| | | | *СП - 8%* | | | | - | - | - | - | | 122004 | |
| 55 | 55 | С341-010103-0219 4101-0103-0219 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км | т*км | 383719,49 | | 23,00 | - | 8825548 | - | - | - | 9531592 |
| | | | *СП - 8%* | | | | - | - | - | - | | 706044 | |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | | | 44921710 |
| **РАЗДЕЛ 5. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги по ул. Молодежная (от ул. Комсомольская до ул. Целинная)** | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4 | Покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 3000 | | 94,61 | 91,70 | 283830 | 275100 | 60 | 41051 | 350871 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2,89 | 9,78 | 8670 | 29340 | | 25990 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 2,31 | 31,00 | | | | 72 | | |
| 57 | 57 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 3000 | | 502,96 | 257,38 | 1508880 | 772140 | 566280 | 412387 | 2074969 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 56,82 | 70,46 | 170460 | 211380 | | 153701 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 165 | 2819,00 | | | | 465135 | | |
| 57.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 75 | 31,00 | | | | 2325 | | |
| 58 | 58 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,52 | | 1806,41 | 1806,41 | 4552 | 4552 | - | 2556 | 7676 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | - | 939,02 | - | 2366 | | 569 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 2,5956 | - | | | | - | | |
| 59 | 59 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 3000 | | 1821,76 | 126,76 | 5465280 | 380280 | 4948530 | 248540 | 6170926 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 45,49 | 31,22 | 136470 | 93660 | | 457106 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 289,8 | 17011,00 | | | | 4929788 | | |
| 59.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,01856 | 216144,00 | | | | 4012 | | |
| 59.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,45 | 25042,00 | | | | 11269 | | |
| 59.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,033 | 106867,00 | | | | 3527 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 18000 | | 206,12<br>0,12 | 0,02<br>- | 3710160<br>2160 | 360<br>- | 3707640 | 2333<br>296999 | 4009492 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 217,8 | 17011,00 | | | | 3704996 | | |
| 60.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,02472 | 106867,00 | | | | 2642 | | |
| 61 | 61 | Е11-270801-0111<br>1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади обочин | 1000 | | 508,38<br>32,97 | 165,10<br>45,27 | 508380<br>32970 | 165100<br>45270 | 310310 | 84499<br>47430 | 640310 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 110 | 2819,00 | | | | 310090 | | |
| 61.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 7 | 31,00 | | | | 217 | | |
| 62 | 62 | С341-010103-0219<br>4101-0103-0219<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км<br>*СП - 8%* | т*км | 322089,18 | | 23,00<br>- | -<br>- | 7408051<br>- | -<br>- | - | -<br>592644 | 8000695 |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 5 | | | | | | | | | | 21254939 |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги ул. Целинная** | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | Е11-270302-0401<br>1127-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып. 4 | Покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 6600 | | 94,61<br>2,89 | 91,70<br>9,78 | 624426<br>19074 | 605220<br>64548 | 132 | 90312<br>57179 | 771917 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 63.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 5,082 | 31,00 | | | | 158 | | |
| 64 | 64 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади основания | 6600 | | 502,96<br>56,82 | 257,38<br>70,46 | 3319536<br>375012 | 1698708<br>465036 | 1245816 | 907252<br>338143 | 4564931 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 363 | 2819,00 | | | | 1023297 | | |
| 64.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 165 | 31,00 | | | | 5115 | | |
| 65 | 65 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 4,62 | | 1806,41<br>- | 1806,41<br>939,02 | 8346<br>- | 8346<br>4338 | - | 4685<br>1042 | 14074 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 65.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 4,7586 | - | | | | - | | |
| 66 | 66 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 6600 | | 1821,76<br>45,49 | 126,76<br>31,22 | 12023616<br>300234 | 836616<br>206052 | 10886766 | 546789<br>1005632 | 13576037 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 66.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 637,56 | 17011,00 | | | | 10845533 | | |
| 66.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,04016 | 216144,00 | | | | 8680 | | |
| 66.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,99 | 25042,00 | | | | 24792 | | |
| 66.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,0726 | 106867,00 | | | | 7759 | | |
| 67 | 67 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 39600 | | 206,12 | 0,02 | 8162352 | 792 | 8156808 | 5132 | 8820883 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,12 | - | 4752 | - | | 653399 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 67.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 479,16 | 17011,00 | | | | 8150991 | | |
| 67.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,04632 | 106867,00 | | | | 4950 | | |
| 68 | 68 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 площади обочин | 2200 | | 508,38 | 165,10 | 1118436 | 363220 | 682682 | 185898 | 1408681 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 32,97 | 45,27 | 72534 | 99594 | | 104347 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 68.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 242 | 2819,00 | | | | 682198 | | |
| 68.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 15,4 | 31,00 | | | | 477 | | |
| 69 | 69 | С341-010103-0219 4101-0103-0219 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км | т*км | 489402,55 | | 23,00 | - | 11256259 | - | - | - | 12156760 |
| | | | *СП - 8%* | | | | - | - | - | - | | 900501 | |
| | | | **ИТОГО по РАЗДЕЛУ 6** | | | | | | | | | | 41313283 |

## РАЗДЕЛ 7. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги по ул. Комсомольская, ул Дубровского ул. Комсомольская

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4 | Покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 240 | | 94,61 | 91,70 | 22706 | 22008 | 4 | 3284 | 28069 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2,89 | 9,78 | 694 | 2347 | | 2079 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 70.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,1848 | 31,00 | | | | 6 | | |
| 71 | 71 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 240 | | 502,96 | 257,38 | 120710 | 61771 | 45302 | 32991 | 165997 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 56,82 | 70,46 | 13637 | 16910 | | 12296 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 13,2 | 2819,00 | | | | 37211 | | |
| 71.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 6 | 31,00 | | | | 186 | | |
| 72 | 72 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,168 | | 1806,41 | 1806,41 | 303 | 304 | - | 170 | 513 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | - | 939,02 | - | 158 | | 38 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 72.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 0,17304 | - | | | | - | | |
| 73 | 73 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 240 | | 1821,76 | 126,76 | 437222 | 30422 | 395881 | 19883 | 493674 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 45,49 | 31,22 | 10918 | 7493 | | 36568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 23,184 | 17011,00 | | | | 394383 | | |
| 73.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,002 | 216144,00 | | | | 432 | | |
| 73.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,036 | 25042,00 | | | | 902 | | |
| 73.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,00264 | 106867,00 | | | | 282 | | |
| 74 | 74 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 1440 | | 206,12 | 0,02 | 296813 | 29 | 296611 | 187 | 320760 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,12 | - | 173 | - | | 23760 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 17,424 | 17011,00 | | | | 296400 | | |
| 74.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,00816 | 106867,00 | | | | 872 | | |
| 75 | 75 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 площади обочин | 80 | | 508,38 | 165,10 | 40670 | 13208 | 24824 | 6760 | 51224 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 32,97 | 45,27 | 2638 | 3622 | | 3794 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 75.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 8,8 | 2819,00 | | | | 24807 | | |
| 75.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 0,56 | 31,00 | | | | 17 | | |
| | | | **ул. Дубровского** | | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4 | Покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 379,5 | | 94,61 | 91,70 | 35904 | 34800 | 6 | 5193 | 44385 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2,89 | 9,78 | 1097 | 3712 | | 3288 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,292215 | 31,00 | | | | 9 | | |
| 77 | 77 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 379,5 | | 502,96 | 257,38 | 190873 | 97676 | 71634 | 52167 | 262483 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 56,82 | 70,46 | 21563 | 26740 | | 19443 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 77.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 20,8725 | 2819,00 | | | | 58840 | | |
| 77.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 9,4875 | 31,00 | | | | 294 | | |
| 78 | 78 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,268 | | 1806,41 | 1806,41 | 484 | 484 | - | 272 | 816 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | - | 939,02 | - | 252 | | 60 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 78.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 0,27604 | - | | | | - | | |
| 79 | 79 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 379,5 | | 1821,76 | 126,76 | 691358 | 48105 | 625990 | 31440 | 780622 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 45,49 | 31,22 | 17263 | 11848 | | 57824 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 79.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 36,6597 | 17011,00 | | | | 623618 | | |
| 79.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,002837 | 216144,00 | | | | 613 | | |
| 79.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,056925 | 25042,00 | | | | 1426 | | |
| 79.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,0041745 | 106867,00 | | | | 446 | | |
| 80 | 80 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 2277 | | 206,12 | 0,02 | 469335 | 46 | 469016 | 295 | 507201 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,12 | - | 273 | - | | 37570 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 80.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 27,5517 | 17011,00 | | | | 468682 | | |
| 80.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,008997 | 106867,00 | | | | 961 | | |
| 81 | 81 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 площади обочин | 138 | | 508,38 | 165,10 | 70156 | 22784 | 42822 | 11661 | 88362 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 32,97 | 45,27 | 4550 | 6247 | | 6545 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 81.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 15,18 | 2819,00 | | | | 42792 | | |
| 81.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 0,966 | 31,00 | | | | 30 | | |
| 82 | 82 | С341-010103-0219 4101-0103-0219 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км | т*км | 53105,5 | | 23,00 | - | 1221426 | - | - | - | 1319140 |
| | | | *СП - 8%* | | | | - | - | - | - | | 97714 | |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 7 | | | | | | | | | | 4063244 |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги по ул. Брянского** | | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4 | Покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 2700 | | 94,61 | 91,70 | 255447 | 247590 | 54 | 36946 | 315784 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2,89 | 9,78 | 7803 | 26406 | | 23391 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 83.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 2,079 | 31,00 | | | | 64 | | |
| 84 | 84 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 2700 | | 502,96 | 257,38 | 1357992 | 694926 | 509652 | 371148 | 1867472 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 56,82 | 70,46 | 153414 | 190242 | | 138331 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 148,5 | 2819,00 | | | | 418622 | | |
| 84.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 67,5 | 31,00 | | | | 2093 | | |
| 85 | 85 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,89 | | 1806,41 | 1806,41 | 3414 | 3414 | - | 1917 | 5757 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | - | 939,02 | - | 1775 | | 426 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 85.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 1,9467 | - | | | | - | | |
| 86 | 86 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 2700 | | 1821,76 | 126,76 | 4918752 | 342252 | 4453677 | 223686 | 5553833 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 45,49 | 31,22 | 122823 | 84294 | | 411395 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 86.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 260,82 | 17011,00 | | | | 4436809 | | |
| 86.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,01676 | 216144,00 | | | | 3623 | | |
| 86.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,405 | 25042,00 | | | | 10142 | | |
| 86.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,0297 | 106867,00 | | | | 3174 | | |
| 87 | 87 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 16200 | | 206,12 | 0,02 | 3339144 | 324 | 3336876 | 2100 | 3608543 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,12 | - | 1944 | - | | 267299 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 196,02 | 17011,00 | | | | 3334496 | | |
| 87.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,02292 | 106867,00 | | | | 2449 | | |
| 88 | 88 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 площади обочин | 900 | | 508,38 | 165,10 | 457542 | 148590 | 279279 | 76049 | 576279 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 32,97 | 45,27 | 29673 | 40743 | | 42687 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 99 | 2819,00 | | | | 279081 | | |
| 88.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 6,3 | 31,00 | | | | 195 | | |
| 89 | 89 | С341-010103-0219 4101-0103-0219 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км | т*км | 2881,96 | | 1610,00 | - | 4639956 | - | - | - | 5011152 |
| | | | *СП - 8%* | | | | - | - | - | - | | 371196 | |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 8 | | | | | | | | | | 16938820 |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги по ул. Центральная** | | | | | | | | | | |
| 90 | 90 | Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4 | Покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 4200 | | 94,61 | 91,70 | 397362 | 385140 | 84 | 57471 | 491220 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2,89 | 9,78 | 12138 | 41076 | | 36387 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 90.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 3,234 | 31,00 | | | | 100 | | |
| 91 | 91 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 4200 | | 502,96 | 257,38 | 2112432 | 1080996 | 792792 | 577342 | 2904956 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 56,82 | 70,46 | 238644 | 295932 | | 215182 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,055 | 231 | 2819,00 | | | | 651189 | | |
| 91.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 105 | 31,00 | | | | 3255 | | |
| 92 | 92 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,94 | | 1806,41 | 1806,41 | 5311 | 5311 | - | 2982 | 8956 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | - | 939,02 | - | 2761 | | 663 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 92.1 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 3,0282 | - | | | | - | | |
| 93 | 93 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 4200 | | 1821,76 | 126,76 | 7651392 | 532392 | 6927942 | 347957 | 8639296 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 45,49 | 31,22 | 191058 | 131124 | | 639948 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 93.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 405,72 | 17011,00 | | | | 6901703 | | |
| 93.2 | | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,02576 | 216144,00 | | | | 5568 | | |
| 93.3 | | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 м, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,63 | 25042,00 | | | | 15776 | | |
| 93.4 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,0462 | 106867,00 | | | | 4937 | | |
| 94 | 94 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 25200 | | 206,12 | 0,02 | 5194224 | 504 | 5190696 | 3266 | 5613289 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,12 | - | 3024 | - | | 415799 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | | 102734 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые тип А марки 1 СТ РК 1225-2013 | т | 0,0121 | 304,92 | 17011,00 | | | | 5186994 | | |
| 94.2 | | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000001 | 0,03192 | 106867,00 | | | | 3411 | | |
| 95 | 95 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 площади обочин | 1400 | | 508,38 | 165,10 | 711732 | 231140 | 434434 | 118299 | 896433 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 32,97 | 45,27 | 46158 | 63378 | | 66402 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 154 | 2819,00 | | | | 434126 | | |
| 95.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 9,8 | 31,00 | | | | 304 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Расстояние перевозки 70 км грузоподъемность свыше 10 т. СП - 8% | т*км | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 9 | | 219541,7 | | | 23,00 | - | 5049459 | - | - | - | 5453416 |
| | | | | | | | | - | - | - | - | | 403957 | 24007566 |
| **РАЗДЕЛ 10. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА а/дороги по ул. КИРОВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 10 см) *НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади основания | 600 | | | 314,98 | 257,38 | 188988 | 154428 | 468 | 82477 | 293183 |
| 97.1 | | 249132 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая | м3 | 0,025 | 15 | | 56,82 31,00 | 70,46 | 34092 | 42276 | | 21717 | |
| 98 | 98 | С121-010201-0504 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%* | м3 | 72,9 | | | 2811,00 | - | 204922 | - | 204922 | - | 221316 |
| 99 | 99 | Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 10 см) *НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади основания | 1500 | | | 657,48 | 257,38 | 986220 | 386070 | 514920 | 206194 | 1287807 |
| 99.1 | | 100072 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1215 | 182,25 | | 56,82 | 70,46 | 85230 | 105690 | | 95393 | |
| 99.1 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 37,5 | | 2819,00 31,00 | | | | 513763 1163 | | |
| 100 | 100 | Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия их песчасно-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 7 см Устройство *НР - 108%; СП - 8%* | м2 площади основания | 1500 | | | 299,04 | 146,19 | 448560 | 219285 | 160950 | 138980 | 634543 |
| 100.1 | | 100300 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок из отсева дробления М800 ГОСТ 31424-2010 | м3 | 0,0816 | 122,4 | | 45,55 | 40,24 | 68325 | 60360 | | 47003 | |
| 100.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,0105 | 15,75 | | 1311,00 31,00 | | | | 160466 488 | | |
| 101 | 101 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшам вместимостью 0.65 (0.5-1) м3 *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 26,22 | | | 155,38 | 146,95 | 4074 | 3853 | - | 864 | 5333 |
| 102 | 102 | Е11-010164-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 19,16 | | | 18,62 | 18,62 | 357 | 357 | - | 101 | 495 |
| 103 | 103 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%* | м3 уптотненного грунта | 19,16 | | | 162,71 | 76,96 | 3118 | 1475 | - | 1673 | 5174 |
| 104 | 104 | Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки под Фундаменты щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,5 | | | 6221,75 | 233,74 | 9333 | 351 | 5878 | 2745 | 13044 |
| 104.1 | | 100072 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 2,085 | | 2069,60 2819,00 | 109,13 | 3104 | 164 | 5878 | 966 | |
| 105 | 105 | Е11-220201-0111 1122-0201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные диаметром 500 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,012 | | | 2933686,12 | 1260503,62 | 35204 | 15126 | 4980 | 19056 | 58601 |
| 105.1 | | 147076 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Каболка | т | 0,204 | 0,002448 | | 1258131,00 1358560,00 | 345887,32 | 15098 | 4151 | 3326 | 4341 | |
| 105.2 | | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 392 | 4,704 | | 286,00 | | | | 1345 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 106 | С123-010201-0257 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Д 426 мм толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | | 25621,00 | - | 307452 | - | 307452 | - | 332048 |
| | | | СП - 8% | | | | - | - | - | - | | 24596 | |
| 107 | 107 | Е11-270801-0111 1127-0801-0111РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 площади обочин | 300 | | 508,38 | 165,10 | 152514 | 49530 | 93093 | 25350 | 192093 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 32,97 | 45,27 | 9891 | 13581 | | 14229 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 107.1 | | 100072 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11 | 33 | 2819,00 | | | | 93027 | | |
| 107.2 | | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,007 | 2,1 | 31,00 | | | | 65 | | |
| 108 | 108 | С341-010103-0219 4101-0103-0219 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 70 км | т*км | 59046,96 | | 23,00 | - | 1358080 | - | - | - | 1466726 |
| | | | СП - 8% | | | | - | - | - | - | | 108646 | |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 10 | | | | | | | | | | 4510363 |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 188360999 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | | 188360999 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | | | 3767220,0 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах | Тенге | | | | | 201741546 | | | | |
| | | | Итого с учетом скидки ( k=0,9) | | | | | | 182246865,00 | | | | |
| | | | НДС 12% | Тенге | | | | | 21869623,80 | | | | |
| | | | Итого с НДС | Тенге | | | | | 204116488,80 | | | | |

**Сдал (Исполнитель)**

ТОО "СК-KazAlem"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кайрат Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Аппарат акима Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мустафина Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

**Технический надзор**

ТОО "Аймереке"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Кулжанов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати