Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Отопление)

А К Т 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
10.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	70,00	74,63 39,75	17,36 4,46	5224 2782	1215 312	0,22 0,03	15 2
11.	C11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	77,00	73,00 --	-- --	5621 --	-- --	-- --	-- --
12.	C11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	10,50	388,00 --	-- --	4074 --	-- --	-- --	-- --
13.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00 --	-- --	8000 --	-- --	-- --	-- --
14.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	43,00	33,07 11,97	0,10 0,04	1422 515	4 2	0,06 0,00	3 0
17.	C	Электроконвекторы 1кВт	шт	1,00	526,29	--	526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	252,00	74,63 39,75	17,36 4,46	18806 10016	4374 1124	0,22 0,03	55 6
27.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	47,00 --	-- --	1551 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	110,00	61,00 --	-- --	6710 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	134,20	73,00 --	-- --	9797 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11031-53 8	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	37,80	388,00 --	-- --	14666 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0118-7-1 ПРИМ	Установка панельных радиаторов	шт	142,00	435,32 178,45	54,48 20,39	61816 25340	7736 2896	1,09 0,10	155 14
36.	С131204-3 79	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,00	1819,00 --	-- --	23647 --	-- --	-- --	-- --
37.	С131204-3 80	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,00	2133,00 --	-- --	27729 --	-- --	-- --	-- --
38.	С131204-3 81	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	3,00	2448,00 --	-- --	7344 --	-- --	-- --	-- --
39.	С131204-3 82	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,00	2973,00 --	-- --	23784 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С131204-383	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	40,00	3199,00 --	-- --	127960 --	-- --	-- --	-- --
41.	С131204-384	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,00	3427,00 --	-- --	30843 --	-- --	-- --	-- --
42.	С131204-425	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,00	2933,00 --	-- --	29330 --	-- --	-- --	-- --
43.	С131204-426	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,00	3311,00 --	-- --	26488 --	-- --	-- --	-- --
44.	С131204-429	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	1,00	4197,00 --	-- --	4197 --	-- --	-- --	-- --
45.	С131204-524	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,00	4828,00 --	-- --	140012 --	-- --	-- --	-- --
46.	С131204-525	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	2,00	5258,00 --	-- --	10516 --	-- --	-- --	-- --
47.	С131204-527	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	5,00	6138,00 --	-- --	30690 --	-- --	-- --	-- --
48.	С131204-529	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	1,00	7261,00 --	-- --	7261 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	142,00	62,80 23,18	-- --	8918 3291	-- --	0,12 --	18 --
50.	С130901-166	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	142,00	605,00 --	-- --	85910 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0116-15-1	Установка термостатических клапанов RA-N-20	комплект	142,00	482,27 261,88	40,42 16,22	68483 37187	5739 2304	1,51 0,07	215 10
52.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	142,00	3084,00 --	-- --	437928 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130905-1600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	142,00	3639,00 --	-- --	516738 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	16,00	507,07 301,27	12,56 4,71	8113 4820	201 75	1,69 0,02	27 0
55.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36,00	604,88 238,70	276,92 186,09	21776 8593	9969 6699	1,33 0,01	48 1
56.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	50,00	102,16 53,77	4,08 1,53	5108 2688	204 77	0,31 0,01	15 0
57.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	224,00	115,16 53,77	4,08 1,53	25797 12044	914 344	0,31 0,01	69 2
58.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	9,00	137,16 53,77	4,08 1,53	1234 484	37 14	0,31 0,01	3 0
59.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	159,16 53,77	4,08 1,53	1114 376	29 11	0,31 0,01	2 0
60.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,60	180,16 53,77	4,08 1,53	468 140	11 4	0,31 0,01	1 0
61.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6,60	627,13 103,36	14,54 5,45	4139 682	96 36	0,57 0,03	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	338,00	74,63 39,75	17,36 4,46	25224 13435	5866 1507	0,22 0,03	73 9
63.	C11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	88,00	61,00 --	-- --	5368 --	-- --	-- --	-- --
64.	C11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	225,50	73,00 --	-- --	16462 --	-- --	-- --	-- --
65.	C11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	81,00 --	-- --	891 --	-- --	-- --	-- --
66.	C11031-207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	91,00 --	-- --	1001 --	-- --	-- --	-- --
67.	C11031-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	36,30	123,00 --	-- --	4465 --	-- --	-- --	-- --
68.	C11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	50,70	388,00 --	-- --	19672 --	-- --	-- --	-- --
69.	C130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	24,00	461,00 --	-- --	11064 --	-- --	-- --	-- --
70.	C130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	48,00	693,00 --	-- --	33264 --	-- --	-- --	-- --
71.	C130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1033,00 --	-- --	3099 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С130904-166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1640,00 --	-- --	1640 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0116-15-1	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	28,00	482,27 261,88	40,42 16,22	13504 7333	1132 454	1,51 0,07	42 2
74.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	24,00	5923,00 --	-- --	142152 --	-- --	-- --	-- --
75.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	8116,00 --	-- --	32464 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	482,27 261,88	40,42 16,22	482 262	40 16	1,51 0,07	2 0
77.	С130903-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	11300,00 --	-- --	11300 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	41,60	74,63 39,75	17,36 4,46	3104 1654	722 186	0,22 0,03	9 1
82.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	6,24	388,00 --	-- --	2421 --	-- --	-- --	-- --
83.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	34,21	73,00 --	-- --	2497 --	-- --	-- --	-- --
84.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,55	81,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	153,00	74,63 39,75	17,36 4,46	11418 6081	2655 682	0,22 0,03	33 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	С11031-232	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	10,00	158,00 --	-- --	1580 --	-- --	-- --	-- --
99.	С11031-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	105,00	200,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --
100.	С11031-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,00	251,00 --	-- --	9538 --	-- --	-- --	-- --
101.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	22,95	388,00 --	-- --	8905 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	24,00	74,63 39,75	17,36 4,46	1791 954	417 107	0,22 0,03	5 1
120.	С11031-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	26,40	165,00 --	-- --	4356 --	-- --	-- --	-- --
121.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	3,60	388,00 --	-- --	1397 --	-- --	-- --	-- --
122.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	12,00	74,63 39,75	17,36 4,46	896 477	208 54	0,22 0,03	3 0
134.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	13,20	81,00 --	-- --	1069 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,038 Вт/								
135.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,80	388,00 -- --	-- -- --	698 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
136.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 -- --	-- -- --	200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
147.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	12,00	74,63 39,75	17,36 4,46	896 477	208 54	0,22 0,03	3 0
148.	С11031-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	165,00 -- --	-- -- --	2178 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
149.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,80	388,00 -- --	-- -- --	698 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
150.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 -- --	-- -- --	200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
161.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	12,00	74,63 39,75	17,36 4,46	896 477	208 54	0,22 0,03	3 0
162.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	81,00 -- --	-- -- --	1069 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
163.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,80	388,00 -- --	-- -- --	698 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
164.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 -- --	-- -- --	200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
173.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм			159,91	27,81	160	28	0,13	0
175.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	12,00	74,63 39,75	17,36 4,46	896 477	208 54	0,22 0,03	3 0
176.	C11031-209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	123,00 --	-- --	1624 --	-- --	-- --	-- --
177.	C11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,80	388,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
178.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
188.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	12,00	74,63 39,75	17,36 4,46	896 477	208 54	0,22 0,03	3 0
189.	C11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	73,00 --	-- --	964 --	-- --	-- --	-- --
190.	C11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,80	388,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
191.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
192.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	482,27 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1,51 0,07	6 0
193.	C130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	461,00 --	-- --	1844 --	-- --	-- --	-- --
194.	E0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	8,00	482,27	40,42	3858	323	1,51	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			261,88	16,22	2095	130	0,07	1
195.	С130904-166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	8,00	1640,00 --	-- --	13120 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5922,46 134,41	52,42 18,54	11845 269	105 37	0,77 0,09	2 0
198.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	24,00	74,63 39,75	17,36 4,46	1791 954	417 107	0,22 0,03	5 1
199.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	26,40	81,00 --	-- --	2138 --	-- --	-- --	-- --
200.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	3,60	388,00 --	-- --	1397 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	5,00	388,92 194,21	5,44 2,04	1945 971	27 10	1,08 0,01	5 0
202.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62 55,62	-- --	258 222	-- --	0,32 --	1 --
203.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00 --	-- --	1408 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96 41,72	1,62 --	3440 167	6 --	0,23 --	1 --
205.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,88	33,07 11,97	0,10 0,04	95 34	-- --	0,06 0,00	0 0
206.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество	м2	2,88	143,88 111,24	0,07 0,02	414 320	-- --	0,67 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрасок 2								
207.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 -- --	-- -- --	400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
210.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	10,40	74,63 39,75	17,36 4,46	776 413	180 46	0,22 0,03	2 0
211.	С11031-216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,44	310,00 --	-- --	3546 --	-- --	-- --	-- --
212.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,56	388,00 --	-- --	605 --	-- --	-- --	-- --
253.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	34,00	74,63 39,75	17,36 4,46	2537 1351	590 152	0,22 0,03	7 1
254.	С11031-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	165,00 --	-- --	2178 --	-- --	-- --	-- --
255.	С11031-215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	205,00 --	-- --	2706 --	-- --	-- --	-- --
256.	С11031-217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	321,00 --	-- --	3531 --	-- --	-- --	-- --
257.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	5,10	388,00 --	-- --	1979 --	-- --	-- --	-- --
264.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр	шт	12,00	198,71 169,18	-- --	2384 2030	-- --	1,03 --	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
265.	С131206-315	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss	шт.	2,00	56190,00 -- --	-- -- --	112380 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
266.	С131206-325	Ключ программирования А 266, типа DAnfOss	шт.	1,00	27948,00 -- --	-- -- --	27948 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
267.	С131206-323	Ключ программирования А 231, типа DAnfOss	шт.	1,00	23405,00 -- --	-- -- --	23405 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
268.	С131206-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	3,00	8586,00 -- --	-- -- --	25758 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
269.	С131206-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	3,00	14723,00 -- --	-- -- --	44169 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
270.	С131206-334	Датчик возвращающей воды ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,00	11197,00 -- --	-- -- --	11197 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
271.	С131206-334	Датчик горячей воды ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,00	11197,00 -- --	-- -- --	11197 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
272.	Ц0108-571-6	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм	стеллаж	2,00	1397,08 904,34	368,74 81,16	2794 1809	737 162	5,15 0,47	10 1
273.	С131206-331	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	2,00	8008,00 -- --	-- -- --	16016 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
274.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и	шт	1,00	544,92 491,31	1,63 --	545 491	2 --	3,09 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
275.	С131206-177	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	269571,00 ---	--- ---	269571 ---	--- ---	--- ---	--- ---
276.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	273,19 227,12	--- ---	273 227	--- ---	1,03 ---	1 ---
277.	С130903-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	54914,00 ---	--- ---	54914 ---	--- ---	--- ---	--- ---
278.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	71704,00 ---	--- ---	71704 ---	--- ---	--- ---	--- ---
279.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	865,16 667,44	1,63 ---	865 667	2 ---	4,12 ---	4 ---
280.	С131206-271	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа DAnfOss	шт.	1,00	130859,00 ---	--- ---	130859 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	2,00	198,71 169,18	-- --	397 338	-- --	1,03 --	2 --
		Итого по разделу: Отопление								3098040
ИТОГО:							3098037	45030		884
		Накладные расходы :					154628	17857		58
		На монтажные работы						5251		
		На общестроительные работы						45349		
		На сантехнические работы						155354		
		Всего накладных расходов:						205955		
		Итого с накладными						3303991		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						198208		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3502199		
		Итого с временными, 1,44 %						3552623		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3600576		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3614784		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3650305		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						9990061		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						199801		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10189862		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1222783		
		Итого с НДС						11412645		

С тендерной скидкой к-0,96 10 956 139

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)