Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65**	**130940015928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 76 от 22.05.2020г 2 очередь

Номер документа	Дата составления
28	**31.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматиснкой области (II очередь)			услуга	1	134 795 714,00	134 795 714,00
				Итого	1	x	134 795 714,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шарипов М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района "
Подрядчик: ТОО "Девятка"
Наименование объекта: Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)

Договор № 76 от 22.05.2020г.

Акт Ф-3
выполненных работ за июль 2020 года

№ пп	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, (тенге)	Стоимость выполненых работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)	Работа	373 937 396,11	112 181 218,83			0,00	0,00	0,00
	июль				12 646 218,83	99 535 000,00	0,00	29 353 781,17	42 000 000,00
	август				40 438 714,29	59 096 285,71	42 000 000,00	94 357 000,00	134 795 714,29
	ИТОГО:		**373 937 396,11**	**112 181 218,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Сумма требуемая к перечислению: 94 357 000 тенге (Девяносто четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Талгарского района "

_____ **Шамаев А.А.**

Подрядчик:

ТОО "Девятка"

_____ **Шарипов М.О.**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Алматинская обл.

10-2фас

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Стройка : Благоустройство многоквартирных жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области(2 очередь)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2020

на Благоустройство площадок жилых домов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Площадка №12(ул.Бокина13,ул.Бокина15)										
			1.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
1	1	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	649	617,67	228,58	400869	148347	223489	76927	516020	
						44,73	65,02	29033	42196	–	38224		

2	2 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	649	-168,68	-53,07	-109474	-34443	-73222	-13161	-132446
					-2,79	-15,99	-1809	-10377	–	-9811	
3	3 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	64,9	17021,96	11,39	1104725	739	1014093	81915	1281571
					1385,1	1,91	89893	124	–	94931	
4	4 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	144	1597,28	32,69	230009	4707	104386	132665	391688
					839,69	13,35	120916	1922	–	29014	
5	5 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,304	54924		126545		126545	–	136669
					–		–		–	10124	

1.2 А/бетонное покрытие проездов

6	6 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	2552,9	617,67	228,58	1576854	583535	879115	302600	2029810
					44,74	65,02	114204	165981	–	150356	
7	7 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	2552,9	-84,34	-26,54	-215313	-67742	-144013	-25885	-260494
					-1,39	-7,99	-3558	-20410	–	-19296	
8	8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	874	1714,99	32,69	1498905	28570	736442	805203	2488437
					839,69	13,35	733893	11665	–	184329	
9	9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	37,582	48303		1815323		1815323	–	1960549
					–		–		–	145226	

1.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок

10	10 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	658	617,67	228,57	406426	150402	226588	77994	523174
					44,74	65,02	29436	42781	–	38754	
11	11 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	658	-84,34	-26,53	-55496	-17460	-37119	-6671	-67140
					-1,39	-7,99	-917	-5260	–	-4973	
12	12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	600	1597,29	32,69	958373	19613	434944	552770	1632034
					839,69	13,35	503816	8008	–	120891	
13	13 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	9,6	54924		527270		527270	–	569452
					–		–		–	42182	

Раздел 2 Площадка№13(ул.Абая 70)

2.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

14	14	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	206	617,67	228,57	127239	47086	70938	24417	163788
						44,73	65,01	9215	13393	–	12132	
15	15	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	206	-168,68	-53,07	-34749	-10933	-23242	-4176	-42039
						-2,79	-15,99	-574	-3293	–	-3114	
16	16	1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	20,6	17021,94	11,41	350652	235	321884	26001	406785
						1385,1	1,89	28533	39	–	30132	

17	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	80	1597,29	32,69	127783	2615	57992	73704	217606
					839,7	13,35	67176	1068	–	16119	
18	18 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,28	54924		70303		70303	–	75927
					–		–		–	5624	
	2.2 А/бетонное покрытие проездов										
19	19 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1380,8	617,67	228,58	852881	315619	475492	163668	1097873
					44,73	65,02	61770	89774	–	81324	
20	20 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	1380,8	-84,34	-26,54	-116457	-36640	-77892	-14002	-140896

					-1,39	-8	-1925	-11040	–	-10437	
21	21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	375	1714,99	32,69	643123	12258	315980	345481	1067692
					839,69	13,35	314885	5005	–	79088	
22	22 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	16,125	48303		778886		778886	–	841197
					–		–		–	62311	
	2.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок										
23	23 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	279,9	617,67	228,58	172887	63979	96387	33177	222549
					44,73	65,02	12521	18198	–	16485	
24	24 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	279,9	-84,34	-26,53	-23607	-7427	-15790	-2837	-28560

					-1,39	-7,99	-390	-2237	–	-2116	
25	25 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	325	1597,3	32,69	519121	10624	235596	299417	884021
					839,7	13,34	272901	4337	–	65483	
26	26 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	5,248	54924		288241		288241	–	311300
					–		–		–	23059	
	2.4 Отмостки										
27	27 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	14,58	5334,77	1804,94	77781	26316	37535	23985	109907
					955,42	813,44	13930	11860	–	8141	
28	28 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	24,3	17021,93	11,4	413633	277	379698	30671	479848
					1385,1	1,89	33658	46	–	35544	
	Раздел 3 Площадка№14(ул.Абая85)										
	3.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
29	29 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	297	617,67	228,58	183447	67887	102274	35204	236143

					44,73	65,02	13286	19310	–	17492	
30	30 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	297	-168,68	-53,07	-50099	-15763	-33508	-6023	-60612
					-2,79	-15,99	-828	-4749	–	-4490	
31	31 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	29,7	17021,95	11,41	505552	339	464076	37487	586482
					1385,08	1,92	41137	57	–	43443	
32	32 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	90	1597,29	32,69	143756	2942	65242	82916	244806
					839,69	13,36	75572	1202	–	18134	
33	33 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,44	54924		79091		79091	–	85418
					–		–		–	6327	

3.2 А/бетонное покрытие проездов

34	34 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1172,8	617,67	228,58	724404	268075	403864	139014	932491
					44,73	65,02	52465	76252	–	69073	
35	35 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	1172,8	-84,34	-26,53	-98914	-31120	-66159	-11893	-119672
					-1,39	-8	-1635	-9377	–	-8865	
36	36 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,887	147000	1882,75	130389	1670	128719	972	141870
					–	1014,66	–	900	–	10509	

37	37 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1172,8	1396,43	128,84	1637737	151108	1428938	105058	1882219
					49,19	33,75	57691	39585	–	139424	
38	38 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1172,8	608,55	0,08	713707	96	712993	667	771524
					0,53	–	618	–	–	57150	
39	39 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2	147000	1885	29400	377	29023	219	31989
					–	1015	–	203	–	2370	

40	40 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	925,674	1489,43	128,84	1378730	119268	1213928	82919	1578581
					49,19	33,75	45534	31243	–	116932	
41	41 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	362	1714,99	32,69	620827	11833	305025	333505	1030679
					839,69	13,35	303969	4832	–	76347	
42	42 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	15,566	48303		751884		751884	–	812035
					–		–		–	60151	
	3.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадоу										
43	43 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	405	617,67	228,58	250157	92574	139465	48005	322015
					44,74	65,01	18118	26331	–	23853	

44	44 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	405	-84,34	-26,53	-34158	-10746	-22848	-4105	-41324
					-1,39	-7,99	-564	-3237	–	-3061	
45	45 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	369	1597,29	32,69	589399	12061	267491	339954	1003701
					839,69	13,35	309847	4925	–	74348	
46	46 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	5,904	54924		324271		324271	–	350213
					–		–		–	25942	

<u>Раздел 4 Площадка№15(ул.Абая 87)</u>

4.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

47	47 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	234,5	617,67	228,58	144843	53601	80752	27796	186450
					44,73	65,02	10490	15247	–	13811	
48	48 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	234,5	-168,68	-53,07	-39556	-12445	-26457	-4755	-47856
					-2,79	-15,99	-654	-3749	–	-3545	
49	49 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	23,45	17021,96	11,39	399165	267	366417	29599	463065
					1385,12	1,92	32481	45	–	34301	
50	50 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	110	1597,3	32,69	175703	3596	79741	101341	299208
					839,69	13,35	92366	1468	–	22164	

51	51 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,76	54924		96666		96666	–	104399
					–		–		–	7733	
	4.2 А/бетонное покрытие проездов										
52	52 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1105,5	617,67	228,58	682837	252692	380690	131036	878983
					44,74	65,02	49455	71875	–	65110	
53	53 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	1105,5	-84,34	-26,54	-93239	-29335	-62363	-11210	-112805
					-1,39	-8	-1541	-8839	–	-8356	
54	54 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,836	147000	1882,78	122892	1574	121318	917	133714
					–	1015,55	–	849	–	9905	

55	55 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1105,5	1396,43	128,84	1543756	142438	1346938	99027	1774206
					49,19	33,75	54380	37312	–	131423	
56	56 1127-0602-0403										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1105,5	608,55	0,08	672752	90	672079	630	727253
					0,53	–	583	–	–	53871	
57	57 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,239	147000	1882,85	35133	450	34683	262	38227
					–	1016,74	–	243	–	2832	

58	58 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1105,5	1489,43	128,84	1646570	142438	1449752	99027	1885245
					49,19	33,75	54380	37312	–	139648	
59	59 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	362	1714,99	32,69	620827	11833	305025	333505	1030679
					839,69	13,35	303969	4832	–	76347	
60	60 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	15,566	48303		751884		751884	–	812035
					–		–		–	60151	
	4.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок										
61	61 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	426	617,67	228,58	263128	97374	146697	50493	338711
					44,73	65,01	19057	27696	–	25090	

62	62 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	426	-84,34	-26,53	-35929	-11303	-24032	-4320	-43469
					-1,39	-8	-594	-3406	–	-3220	
63	63 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	395	1597,29	32,69	630929	12912	286338	363907	1074423
					839,69	13,35	331679	5272	–	79587	
64	64 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	6,32	54924		347120		347120	–	374890
					–		–		–	27770	
	4.4 Отмостки										
65	65 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	14,604	5334,84	1804,98	77910	26360	37597	24025	110090
					955,42	813,48	13953	11880	–	8155	

66	66 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	24,34	17021,94	11,42	414314	278	380323	30721	480638
					1385,09	1,89	33713	46	–	35603	
	Раздел 5 Площадка№16 (ул.Абая83)										
	5.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
67	67 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	242,1	617,67	228,57	149537	55338	83369	28696	192492
					44,73	65,01	10830	15740	–	14259	
68	68 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	242,1	-168,68	-53,07	-40838	-12848	-27315	-4911	-49409
					-2,79	-15,99	-675	-3872	–	-3660	

69	69 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	24,21	17021,93	11,4	412101	276	378292	30557	478071
					1385,09	1,9	33533	46	–	35413	
70	70 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	121	1597,3	32,69	193273	3956	87714	111475	329128
					839,69	13,35	101603	1615	–	24380	
71	71 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,936	54924		106333		106333	–	114840
					–		–		–	8507	
	5.2 А/бетонное покрытие проездов										
72	72 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1070	617,67	228,58	660909	244577	368465	126829	850757
					44,74	65,02	47867	69567	–	63019	

73	73 1127-0403-0503										
		Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	1070	-84,34	-26,53	-90243	-28392	-60360	-10849	-109179
					-1,39	-7,99	-1491	-8554	–	-8087	
74	74 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,809	146998,76	1882,57	118922	1523	117399	887	129394
					–	1014,83	–	821	–	9585	
75	75 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1070	1396,43	128,84	1494182	137863	1303685	95849	1717233
					49,19	33,75	52634	36115	–	127202	

76	76 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1070	608,55	0,08	651148	87	650497	609	703898
					0,53	–	564	–	–	52141	
77	77 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	327	1714,99	32,69	560803	10689	275534	301260	931028
					839,69	13,35	274580	4364	–	68965	
78	78 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	14,061	48303		679188		679188	–	733523
					–		–		–	54335	
	5.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок										
79	79 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	873,1	617,67	228,58	539288	199570	300660	103490	694200

					44,73	65,02	39058	56766	–	51422	
80	80 1127-0403-0503										
		Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	873,1	-84,34	-26,54	-73639	-23169	-49253	-8853	-89091
					-1,39	-7,99	-1217	-6980	–	-6599	
81	81 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	72	1597,29	32,68	115005	2353	52194	66333	195845
					839,69	13,35	60458	961	–	14507	
82	82 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,152	54924		63272		63272	–	68334
					–		–		–	5062	

Раздел 6 Площадка №17 (ул.Бокина3,ул.Бокина5,ул.Шаяхметова38,ул.Шаяхметова40,ул.Шаяхметова40А,ул.Шаяхметова42А,ул.Нуртазина8)

6.1 Бесшовное покрытие из резиновой рошки

83	83 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	318	617,67	228,58	196419	72687	109506	37694	252842
					44,74	65,02	14226	20676	–	18729	
84	84 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	318	-168,68	-53,07	-53640	-16877	-35877	-6449	-64896
					-2,79	-15,99	-886	-5085	–	-4807	
85	85 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	31,8	17021,92	11,38	541297	362	496889	40137	627949
					1385,09	1,92	44046	61	–	46515	
86	86 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	90	1597,29	32,69	143756	2942	65242	82916	244806
					839,69	13,36	75572	1202	–	18134	

87	87 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,44	54924		79091		79091	–	85418
					–		–		–	6327	
	6.2 А/бетонное покрытие проездов										
88	88 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	520,62	617,67	228,58	321572	119002	179280	61711	413946
					44,74	65,02	23290	33850	–	30663	
89	89 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	520,62	-84,34	-26,54	-43909	-13815	-29368	-5279	-53123
					-1,39	-7,99	-726	-4162	–	-3935	
90	90 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,394	147000	1883,25	57918	742	57176	432	63018
					–	1015,23	–	400	–	4668	

91	91 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	520,62	1396,44	128,85	727013	67080	634323	46635	835540
					49,19	33,75	25610	17571	–	61892	
92	92 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	520,62	608,55	0,08	316822	42	316506	296	342487
					0,53	–	274	–	–	25369	
93	93 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,112	147000	1883,93	16464	211	16253	123	17914
					–	1017,86	–	114	–	1327	

94	94 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	520,62	1489,44	128,85	775432	67080	682742	46635	887832
					49,19	33,75	25610	17571	–	65765	
95	95 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	121	1715	32,69	207515	3956	101956	111475	344509
					839,69	13,35	101603	1615	–	25519	
96	96 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,3743	48303		259595		259595	–	280363
					–		–		–	20768	
	6.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок										
97	97 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	150,23	617,67	228,58	92793	34339	51733	17809	119450
					44,74	65,03	6721	9769	–	8848	

98	98 1127-0403-0503										
		Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	150,23	-84,33	-26,53	-12669	-3986	-8474	-1523	-15327
					-1,39	-7,99	-209	-1201	–	-1135	
99	99 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,114	147000	1885,96	16758	215	16543	125	18234
					–	1017,54	–	116	–	1351	
100	100 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	150,23	1489,44	128,84	223758	19356	197012	13457	256192
					49,19	33,75	7390	5070	–	18977	

101	101	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	99	1597,3	32,69	158133	3236	71767	91207	269287
						839,7	13,34	83130	1321	–	19947	
102	102	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,584	54924		87000		87000	–	93960
						–		–		–	6960	

Раздел 7 Площадка№18(ул.Бокина7,ул.Бокина9)

7.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

103	103	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	484	617,67	228,58	298954	110632	166670	57370	384830
						44,74	65,02	21652	31468	–	28506	

104	104 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	484	-168,68	-53,07	-81641	-25686	-54606	-9815	-98772
					-2,79	-15,99	-1349	-7739	–	-7316	
105	105 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	48,4	17021,96	11,4	823863	552	756272	61089	955748
					1385,1	1,9	67039	92	–	70796	
106	106 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	133	1597,29	32,68	212439	4347	96413	122530	361767
					839,69	13,35	111679	1775	–	26798	
107	107 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,128	54924		116878		116878	–	126228
					–		–		–	9350	

7.2 А/бетонное покрытие проездов

108	108 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	784,3	617,67	228,58	484440	179273	270081	92965	623597
					44,74	65,02	35086	50993	–	46192	
109	109 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	784,3	-84,34	-26,53	-66148	-20811	-44244	-7952	-80028
					-1,39	-7,99	-1093	-6270	–	-5928	
110	110 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,593	146998,31	1881,96	87170	1116	86054	650	94846
					–	1015,18	–	602	–	7026	

111	111	1127-0602-0303									
			Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	784,3	1396,44	128,85	1095224	101054	955590	70256	1258718
						49,19	33,75	38580	26472	–	93238	
112	112	1127-0602-0403										
			Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	784,3	608,55	0,08	477285	64	476808	446	515949
						0,53	–	413	–	–	38218	
113	113	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,169	147000	1881,66	24843	318	24525	186	27031
						–	1017,75	–	172	–	2002	

114	114	1127-0602-0301									
			Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	784,3	1489,44	128,85	1168165	101054	1028531	70256	1337495
						49,19	33,75	38580	26472	–	99074	
115	115	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	192	1714,99	32,69	329278	6276	161781	176886	546657
						839,69	13,34	161221	2562	–	40493	
116	116	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	8,256	48303		398790		398790	–	430693
						–		–		–	31903	

Раздел 8 Площадка№19 (ул.Бокина11)

8.1 Бесшовное покрытие из резинокой крошки

117	117	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	165,5	617,67	228,57	102224	37828	56992	19618	131589
						44,74	65,02	7404	10761	–	9747	

118	118	1127-0403-0503									
			Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	165,5	-168,68	-53,07	-27916	-8783	-18672	-3356	-33774
						-2,79	-15,99	-461	-2646	–	-2502	
119	119	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	59	1597,29	32,69	94240	1929	42769	54356	160484
						839,69	13,36	49542	788	–	11888	
120	120	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,944	54924		51848		51848	–	55996
						–		–		–	4148	
		8.2 А/бетонное покрытие проездов										
121	121	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	532,3	617,67	228,58	328788	121672	183303	63096	423235

					44,74	65,02	23813	34609	–	31351	
122	122 1127-0403-0503										
		Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	532,3	-84,34	-26,54	-44895	-14125	-30028	-5398	-54316
					-1,39	-8	-742	-4256	–	-4023	
123	123 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,402	147000	1883,08	59094	757	58337	441	64298
					–	1014,93	–	408	–	4763	
124	124 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	532,3	1396,43	128,84	743321	68584	648553	47681	854282
					49,19	33,75	26184	17965	–	63280	

125	125 1127-0602-0403										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	532,3	608,55	0,08	323931	43	323607	303	350173
					0,53	–	281	–	–	25939	
126	126 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,115	147000	1886,96	16905	217	16688	126	18393
					–	1017,39	–	117	–	1362	
127	127 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	532,3	1489,43	128,84	792826	68584	698058	47681	907748
					49,19	33,75	26184	17965	–	67241	

128	128	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	169	1714,99	32,69	289833	5524	142401	155697	481172
						839,69	13,35	141908	2256	–	35642	
129	129	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	7,267	48303		351018		351018	–	379099
						–		–		–	28081	
		8.3 А/бетоннон покрытие дорожек и площадок										
130	130	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	255,2	617,67	228,58	157629	58333	87880	30249	202908
						44,73	65,02	11416	16592	–	15030	
131	131	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	255,2	-84,35	-26,54	-21525	-6772	-14397	-2588	-26042
						-1,39	-7,99	-356	-2040	–	-1929	

132	132	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,193	147000	1880,83	28371	363	28008	212	30870
						–	1015,54	–	196	–	2287	
133	133	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	255,2	1489,43	128,84	380103	32881	334669	22860	435200
						49,19	33,75	12553	8614	–	32237	
134	134	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	280	1597,29	32,69	447242	9153	202975	257959	761617
						839,69	13,35	235114	3737	–	56416	
135	135	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	4,48	54924		246060		246060	–	265745
						–		–		–	19685	

<u>Раздел 9 Площадка№20 (ул.Конаева164,ул.Конаева166,ул.Конаева 168)</u>

9.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

136	136	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	349,2	617,67	228,58	215692	79820	120250	41393	277652
						44,74	65,02	15622	22705	–	20567	
137	137	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	349,2	-168,68	-53,07	-58903	-18532	-39398	-7080	-71262
						-2,79	-15,99	-973	-5583	–	-5279	
138	138	1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	34,92	17021,96	11,4	594407	398	545641	44075	689561
						1385,11	1,89	48368	66	–	51079	
139	139	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	198	1597,29	32,69	316263	6473	143531	182414	538571
						839,69	13,35	166259	2643	–	39894	

140	140	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,168	54924		173999		173999	–	187919
						–		–		–	13920	
		9.2 А/бетонное покрытие проездов										
141	141	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	2541,6	617,67	228,58	1569874	580950	875225	301262	2020827
						44,74	65,02	113699	165247	–	149691	
142	142	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	2541,6	-84,34	-26,54	-214360	-67443	-143375	-25771	-259341
						-1,39	-7,99	-3542	-20320	–	-19210	
143	143	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,921	146999,48	1882,87	282386	3617	278769	2106	307251
						–	1015,1	–	1950	–	22759	

144	144	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2541,8	1396,43	128,84	3549451	327495	3096924	227688	4079310
						49,19	33,75	125032	85790	–	302171	
145	145	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2541,8	608,55	0,08	1546811	207	1545264	1447	1672119
						0,53	–	1340	–	–	123861	
146	146	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,549	147000	1883,42	80703	1034	79669	602	87809
						–	1014,57	–	557	–	6504	

147	147 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2541,8	1489,43	128,84	3785843	327495	3333316	227688	4334613
					49,19	33,75	125032	85790	–	321082	
148	148 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	658	1714,99	32,69	1128466	21508	554439	606205	1873445
					839,69	13,35	552519	8782	–	138774	
149	149 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	28,294	48303		1366685		1366685	–	1476020
					–		–		–	109335	
	9.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок										
150	150 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	526,3	617,67	228,58	325081	120300	181237	62383	418461
					44,73	65,02	23544	34218	–	30997	

151	151 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	526,3	-84,34	-26,53	-44388	-13965	-29689	-5336	-53702
					-1,39	-7,99	-734	-4207	–	-3978	
152	152 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,398	146997,49	1881,91	58505	749	57756	436	63656
					–	1015,08	–	404	–	4715	
153	153 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	526,3	1489,43	128,84	783889	67810	690190	47144	897516
					49,19	33,75	25889	17763	–	66483	

154	154	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	486	1597,29	32,69	776281	15886	352304	447744	1321947
						839,69	13,35	408091	6487	–	97922	
155	155	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	7,776	54924		427089		427089	–	461256
						–		–		–	34167	

Раздел 10 Площадка№21 (ул.Бокина14,ул.Бокина16,ул.Бокина18)

10.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

156	156	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	864	617,67	228,58	533669	197491	297527	102411	686966
						44,73	65,02	38651	56174	–	50886	

157	157 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	864	-168,68	-53,07	-145741	-45854	-97479	-17520	-176322
					-2,79	-15,99	-2408	-13814	–	-13061	
158	158 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	80,51	17021,96	11,4	1370438	918	1258006	101617	1589819
					1385,1	1,9	111514	153	–	117764	
159	159 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	300	1597,29	32,69	479187	9806	217473	276385	816018
					839,69	13,35	251908	4004	–	60446	
160	160 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	4,8	54924		263635		263635	–	284726
					–		–		–	21091	

10.2 А/бетонное покрытие проездов

161	161 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1423,7	617,67	228,58	879380	325425	490265	168754	1131985
					44,74	65,02	63690	92564	–	83851	
162	162 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	1423,7	-84,34	-26,54	-120075	-37778	-80313	-14436	-145272
					-1,39	-8	-1984	-11383	–	-10761	
163	163 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,076	147000	1882,9	158172	2026	156146	1179	172099
					–	1014,87	–	1092	–	12748	

164	164	1127-0602-0303									
			Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1423,7	1396,43	128,84	1988101	183436	1734633	127530	2284881
						49,19	33,75	70032	48051	–	169250	
165	165	1127-0602-0403									
			Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1423,7	608,55	0,08	866391	116	865525	810	936577
						0,53	–	750	–	–	69376	
166	166	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,308	147000	1883,12	45276	580	44696	338	49263
						–	1016,23	–	313	–	3649	

167	167	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1423,7	1489,43	128,84	2120508	183436	1867040	127530	2427881
						49,19	33,75	70032	48051	–	179843	
168	168	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	620	1715	32,69	1063297	20267	522420	571196	1765252
						839,69	13,35	520610	8275	–	130759	
169	169	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	26,66	48303		1287758		1287758	–	1390779
						–		–		–	103021	
		10.3 Бетонная отмостка										
170	170	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	17,2644	5334,79	1804,93	92102	31161	44447	28400	130142
						955,38	813,47	16494	14044	–	9640	

171	171	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	28,774	17021,96	11,4	489790	328	449607	36318	568197
						1385,1	1,91	39855	55	–	42089	

Раздел 11 Площадка№22 (ул.Бокина24)

11.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

172	172	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	138	617,66	228,57	85237	31543	47521	16357	109722
						44,73	65,01	6173	8972	–	8128	
173	173	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	138	-168,69	-53,07	-23279	-7324	-15570	-2799	-28164
						-2,79	-15,99	-385	-2207	–	-2086	

174	174	1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	13,8	17021,88	11,38	234902	157	215631	17417	272505
						1385,07	1,88	19114	26	–	20186	
175	175	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	249	1597,29	32,69	397725	8139	180502	229401	677296
						839,69	13,35	209084	3324	–	50170	
176	176	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,984	54924		218817		218817	–	236322
						–		–		–	17505	
		11.2 А/бетонное покрытие проездов										
177	177	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	607,45	617,67	228,58	375204	138848	209182	72001	482981
						44,73	65,02	27174	39494	–	35776	

178	178	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	607,45	-84,34	-26,54	-51234	-16119	-34268	-6159	-61984
						-1,39	-7,99	-847	-4856	–	-4591	
179	179	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	327	1714,99	32,69	560803	10689	275534	301260	931028
						839,69	13,35	274580	4364	–	68965	
180	180	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	14,061	48303		679188		679188	–	733523
						–		–		–	54335	
		11.3 Бетонные отмостки										
181	181	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	8,7	5334,83	1804,94	46413	15703	22398	14312	65583
						955,4	813,45	8312	7077	–	4858	

182	182	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	14,5	17022	11,38	246819	165	226570	18302	286331
						1385,1	1,93	20084	28	–	21210	

Раздел 12 Площадка№23 (ул.Бокина20,ул.Бокина22)

12.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

183	183	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	235,35	617,66	228,57	145367	53794	81045	27896	187124
						44,73	65,02	10528	15302	–	13861	
184	184	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	235,35	-168,68	-53,07	-39700	-12490	-26554	-4773	-48031
						-2,79	-15,99	-656	-3763	–	-3558	

185	185	1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	23,535	17021,97	11,43	400612	269	367745	29705	464742
						1385,09	1,91	32598	45	–	34425	
186	186	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	142	1597,3	32,69	226816	4642	102937	130823	386250
						839,7	13,35	119237	1895	–	28611	
187	187	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,272	54924		124787		124787	–	134770
						–		–		–	9983	
		12.2 А/бетонное покрытие проездов										
188	188	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	726,25	617,67	228,58	448584	166004	250091	86085	577443
						44,74	65,02	32489	47219	–	42774	

189	189 1127-0403-0503										
		Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	726,25	-84,34	-26,53	-61252	-19271	-40969	-7363	-74104
					-1,39	-7,99	-1012	-5806	–	-5489	
190	190 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,549	147000	1883,42	80703	1034	79669	602	87809
					–	1014,57	–	557	–	6504	
191	191 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	726,25	1396,43	128,84	1014159	93573	884861	65057	1165553
					49,19	33,75	35725	24513	–	86337	

192	192 1127-0602-0403										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	726,25	608,55	0,08	441959	59	441517	414	477763
					0,53	–	383	–	–	35390	
193	193 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,157	147000	1885,35	23079	296	22783	172	25111
					–	1012,74	–	159	–	1860	
194	194 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	726,25	1489,43	128,84	1081702	93573	952404	65057	1238500
					49,19	33,75	35725	24513	–	91741	

195	195	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	348	1714,99	32,69	596817	11375	293228	320608	990819
						839,7	13,35	292214	4645	–	73394	
196	196	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	14,964	48303		722806		722806	–	780630
						–		–		–	57824	
		12.3 Бетонная отмостка										
197	197	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	9,06	5334,66	1804,86	48332	16352	23324	14903	68294
						955,41	813,36	8656	7369	–	5059	
198	198	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	15,1	17021,92	11,39	257031	172	235944	19059	298177
						1385,1	1,92	20915	29	–	22087	
		Раздел 13 Площадка№24 (ул.Бокина без номера)										
		13.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
199	199	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	288	617,68	228,58	177891	65831	99176	34137	228990
						44,74	65,01	12884	18724	–	16962	

200	200 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	288	-168,68	-53,07	-48581	-15285	-32493	-5841	-58776
					-2,79	-15,99	-803	-4605	–	-4354	
201	201 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	28,8	17021,94	11,39	490232	328	450013	36351	568710
					1385,1	1,91	39891	55	–	42127	
202	202 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	98	1597,29	32,68	156534	3203	71041	90286	266566
					839,69	13,35	82290	1308	–	19746	
203	203 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,568	54924		86121		86121	–	93011
					–		–		–	6890	

13.2 А/бетонное покрытие проездов

204	204 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	683,15	617,67	228,57	421961	156151	235249	80976	543172
					44,74	65,02	30561	44417	–	40235	
205	205 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	683,15	-84,34	-26,53	-57616	-18127	-38537	-6927	-69706
					-1,39	-8	-952	-5462	–	-5163	
206	206 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	683,15	1396,43	128,84	953972	88020	832348	61194	1096379

					49,19	33,75	33604	23057	–	81213	
207	207 1127-0602-0403										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	683,15	608,55	0,08	415731	56	415315	389	449410
					0,53	–	360	–	–	33290	
208	208 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,148	147000	1885,14	21756	279	21477	162	23671
					–	1013,51	–	150	–	1753	
209	209 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	683,15	1489,43	128,84	1017506	88020	895882	61194	1164996

					49,19	33,75	33604	23057	–	86296	
210	210	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	327	1714,99	32,69	560803	10689	275534	301260	931028
						839,69	13,35	274580	4364	–	68965	
211	211	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	14,061	48303		679188		679188	–	733523
						–		–		–	54335	
		13.3 Бетонная отмостка										
212	212	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	16,182	5334,75	1804,91	86327	29207	41660	26619	121982
						955,38	813,43	15460	13163	–	9036	
213	213	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	26,97	17021,95	11,38	459082	307	421419	34040	532572
						1385,09	1,89	37356	51	–	39450	
		Раздел 14 Площадка№25 (ул.Бокина26,ул.Бокина 28)										
		14.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
214	214	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	80	617,69	228,59	49415	18287	27549	9482	63609

					44,74	65,01	3579	5201	–	4712	
215	215 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	80	-168,69	-53,06	-13495	-4245	-9027	-1622	-16326
					-2,79	-15,99	-223	-1279	–	-1209	
216	216 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	5,8	17022,07	11,55	98728	67	90627	7321	114533
					1385,17	1,9	8034	11	–	8484	
217	217 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	80	1597,29	32,69	127783	2615	57992	73704	217606
					839,7	13,35	67176	1068	–	16119	
218	218 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,28	54924		70303		70303	–	75927
					–		–		–	5624	

14.2 А/бетонное покрытие проездов

219	219	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	695,87	617,67	228,58	429821	159060	239631	82484	553289
						44,74	65,02	31130	45244	–	40984	
220	220	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	695,87	-84,34	-26,54	-58691	-18466	-39255	-7056	-71007
						-1,39	-7,99	-970	-5563	–	-5260	
221	221	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	223	1714,99	32,69	382443	7289	187902	205447	634921
						839,7	13,35	187252	2977	–	47031	
222	222	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	9,589	48303		463177		463177	–	500231
						–		–		–	37054	

14.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок

223	223 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	35	617,69	228,6	21619	8001	12052	4149	27829
					44,74	65,03	1566	2276	–	2061	
224	224 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	35	-84,37	-26,54	-2953	-929	-1975	-355	-3573
					-1,4	-8	-49	-280	–	-265	
225	225 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	114	1597,3	32,69	182092	3727	82640	105027	310089
					839,69	13,35	95725	1522	–	22970	
226	226 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,824	54924		100181		100181	–	108195
					–		–		–	8014	

Раздел 15 Площадка№26 (ул.Малькеева55)

15.1 Бесшовное покрытие из резиеовой крошки

227	227	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	108	617,67	228,57	66708	24686	37191	12801	85870
						44,73	65,02	4831	7022	–	6361	
228	228	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	108	-168,69	-53,07	-18218	-5732	-12185	-2190	-22041
						-2,79	-15,99	-301	-1727	–	-1633	
229	229	1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	2,2	17021,82	11,36	37448	25	34376	2776	43442
						1385	1,82	3047	4	–	3218	

230	230	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	30	1597,27	32,67	47918	980	21747	27639	81602
						839,7	13,37	25191	401	–	6045	
231	231	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,48	54924		26364		26364	–	28473
						–		–		–	2109	
			15.2 А/бетонное покрытие проездов									
232	232	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	347	617,67	228,58	214332	79317	119492	41130	275899
						44,73	65,01	15523	22560	–	20437	
233	233	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	347	-84,34	-26,54	-29267	-9208	-19575	-3519	-35409

					-1,39	-7,99	-484	-2774	–	-2623	
234	234	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	168	1714,99	32,68	288119	5491	141559	154776	478327
						839,7	13,35	141069	2242	–	35432	
235	235	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	7,224	48303		348941		348941	–	376856
						–		–		–	27915	
		15.3 А/бетонное покрытие дорожек и площадок										
236	236	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	150,8	617,68	228,58	93146	34470	51930	17874	119902
						44,73	65,01	6746	9804	–	8882	

237	237 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания	150,8	-84,34	-26,54	-12719	-4002	-8507	-1528	-15387
					-1,39	-7,99	-210	-1205	–	-1140	
238	238 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	88	1597,31	32,69	140563	2877	63793	81073	239367
					839,69	13,35	73893	1175	–	17731	
239	239 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,408	54924		77333		77333	–	83520
					–		–		–	6187	

Итого	**116 421 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 514 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 015 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 276 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 528 951

- накладные расходы, тенге	14 738 842
в т.ч. зарплата, тенге	1 326 495
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 623 838
Всего	**116 421 751**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 571 696
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 359 869**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**120 353 316**
НДС (12 %)	14 442 398
Итого	**134 795 714**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Девятка"

Директор: _____ Шарипов М.О.

Технический надзор ТОО"УКС"

_____ Жумабеков Н.

Принял (Заказчик)
ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Руководитель: _____ Шамаев А.А.