Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №8
за апрель месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		№22	20.05.2020 г.						
		Доп. сог №1	24.11.2020 г.						
		Доп. сог №2	15.12.2020 г.						
		Доп. сог №3	05.03.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО	245 883 030	40 074 107							4 808 893	44 883 000
Всего к оплате										44 883 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **М.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №22 от 20.05.2020г., Доп. согл. №1 от 24.11.2020 г., Доп. согл. №2 от 15.12.2020 г., Доп. согл. №3 от 05.03.2021 г.

Акт №8 от 20 апреля 2021 г.
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(локальная смета 2-1-2)										
	Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)										
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Кирпичные стены										
1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	116,4	36289,34	2330,8	4224079	271305	3368791	595541	5205190
					5017,04	484,4	583983	56384	–	385570	
2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,38	331728,35	2142,77	126057	814	102246	21619	159490
					60517,32	654,22	22997	249	–	11814	
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ2) НР = 93 %	т металлических изделий	0,065	331729,48	2142,86	21562	139	17489	3698	27281
					60516,72	656,53	3934	42	–	2021	
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ3) НР = 93 %	т металлических изделий	0,075	331729,56	2141,41	24880	161	20180	4267	31479

				60518,1	654,47	4539	49	–	2332	
5	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	160	35065,59	2330,8	5610494	372928	4562696	699708	6815018
					4217,94	484,4	674870	77504	–	504816	
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,05	331733	2144,95	16586	107	13453	2845	20985
					605217,23	655,28	3026	33	–	1554	
7	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ3-ПМ14 НР = 91 %	м3	8,7	41531,06	4132,12	361320	35948	207527	113711	513033
					13545,39	817,48	117845	7112	–	38002	
13	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9,2	443,82	244,73	4083	2252	396	2259	6849
					156	52,07	1435	479	–	507	
	1.2 Сердечники, монолитная обвязка										
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитных сердечников См1-См14 НР = 91 %	м3	45,6	33323,24	4474,08	1519541	204018	904336	410698	2084658
					9017,25	880,03	411187	40130	–	154419	
25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС1) НР = 91 %	т	1,02	18163,65	1244,44	18528	1270	297	15756	37027
					16628,27	345,93	16961	353	–	2743	
28	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС2) НР = 91 %	т	1	18163,41	1244,33	18163	1244	291	15446	36298
					16628,12	345,91	16628	346	–	2689	
31	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС3) НР = 91 %	т	0,01	18178,12	1260,68	182	13	3	154	363

				16632,78	300	166	3	–	27		
32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12AIII)	т	0,01	205373		2054		2054		2218
									164		
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6AI)	т	0,00131	204885		268		268		289
									21		
34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление сердечников) л.42 п.2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,036	70875,42	5723,91	2551	206	339	2420	5369
					55723,91	1248,6	2006	45	–	398	
35	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90х56х6)	т	0,022	239193		5262		5262		5683
	1.3 Антисейсмический пояс								–	421	
37	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	115,96	33264,97	4474,08	3857405	518814	2292951	1044396	5293945
					9017,25	880,03	1045640	102048	–	392144	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	2,2458	205373		461227		461227		498125
										36898	
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16)	т	0,0159	200618		3190		3190		3445
	<u>Раздел 2 Перекрытие-покрытие</u>								–	255	
	2.1 на отм. -0,300										

72	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,296	18175,15	1531,64	23555	1985	17049	4871	30700
					3488,43	510,03	4521	661	–	2274	
77	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,567	33892,42	1410,93	19217	800	16672	1788	22685
					3077,6	350,97	1745	199	–	1680	
	2.2 на отм. +2,500										
98	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,296	18175,15	1531,64	23555	1985	17049	4871	30700
					3488,43	510,03	4521	661	–	2274	
103	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,567	33892,42	1410,93	19217	800	16672	1788	22685
					3077,6	350,97	1745	199	–	1680	
	2.3 на отм. +5.300										
117	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,864	18175,15	1531,64	15703	1323	11366	3248	20467
					3488,43	510,03	3014	441	–	1516	
122	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,378	33892,42	1410,93	12812	533	11115	1193	15125
					3077,6	350,97	1164	133	–	1120	
	2.4 на отм. +8.100										
136	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,296	18175,15	1531,64	23555	1985	17049	4871	30700
					3488,43	510,03	4521	661	–	2274	
141	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,567	33892,42	1410,93	19217	800	16672	1788	22685
					3077,6	350,97	1745	199	–	1680	
	2.5 на отм. +10.900										

143	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	6365,15	1251,64	178225	35046	54324	113660	315236
					3173,38	266,65	88855	7467	–	23351	
145	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-2 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.15-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,00892	338348,77	1234,57	3018	11	1836	1068	4413
					131327,16	385,8	1171	3	–	327	
149	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-1 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.10-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,00104	338461,54	1282,05	352	1	214	125	515
					131410,26	320,51	137	–	–	38	
150	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	1	21497	1622	21496	1622	18059	1974	25348
					1815	353,67	1815	354	–	1878	
151	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,08712	205373		17892		17892		19323
										1431	
152	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,0129	806402,12	1216,93	10403	16	7544	2593	14036
					220370,37	529,1	2843	6	–	1040	
153	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	1,296	35618,83	1764,15	46163	2287	33075	10279	60957
					8334,1	382,46	10801	495	–	4515	
154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,04845	204885		9927		9927		10721

										794	
155	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,296	18175,15	1531,64	23555	1985	17049	4871	30700
					3488,43	510,03	4521	661	–	2274	
156	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	0,378	35619,05	1763,67	13463	667	9646	2998	17778
					8334,22	381,83	3150	144	–	1317	
157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,01242	204885		2545		2545		2749
										204	
158	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	0,378	35619,05	1763,67	13463	667	9646	2998	17778
					8334,22	381,83	3150	144	–	1317	
159	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,01466	204885		3004		3004		3244
										240	
160	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,567	33892,42	1410,93	19217	800	16672	1788	22685
					3077,6	350,97	1745	199	–	1680	
161	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,4	1783,89	45	4281	109	2228	1940	6719
					810,14	15,42	1944	36	–	498	
	2.6 на отм. +13.700, +15.800										
162	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	87	6365,15	1251,65	553769	108894	168791	353155	979478

				3173,38	266,66	276084	23200		–	72554	
164	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-2 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.15-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,03	338359,79	1233,54	10151	37	6174	3595	14846
					131332,67	380,29	3940	11	–	1100	
168	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-1 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.10-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,0015	338461,54	1282,05	507	1	309	180	742
					131410,26	320,51	197	1	–	55	
169	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	1,5	21497	1622	32247	2433	27091	2960	38024
					1815	353,67	2723	530	–	2817	
170	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,13	205373		26698		26698		28834
										2136	
171	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,01	806402,12	1216,93	8064	12	5848	2011	10881
					220370,37	529,1	2204	6	–	806	
172	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум1) НР = 91 %	м3	7,5	37430,57	1764,06	280729	13230	204994	59489	367435
					8334,02	382,41	62505	2868	–	27217	
173	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (20)	т	0,65	200618		130402		130402		140834
										10432	

174	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8 AI)	т	0,22	204885		45075		45075		48681
										3606	
175	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6)	т	0,0054	204885		1106		1106		1194
										88	
176	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	2,2	33892,47	1410,96	74563	3104	64687	6940	88023
					3078,31	351,14	6772	772	–	6520	
177	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	3,888	35618,83	1764,27	138486	6859	99224	30840	182872
					8333,98	382,2	32403	1487	–	13546	
178	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,2929	204885		60011		60011		64812
										4801	
179	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,296	18174,77	1531,64	23555	1985	17049	4871	30700
					3488,04	509,65	4521	661	–	2274	
180	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	1,134	35618,61	1764,11	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951	
181	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,07484	204885		15334		15334		16561
										1227	

182	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	1,134	35618,61	1764,11	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951	
183	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,08732	204885		17891		17891		19322
										1431	
184	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	1,134	33892,42	1410,93	38434	1600	33343	3578	45373
					3078,48	350,97	3491	398	–	3361	

Раздел 6 Перегородки

6.2 Кирпичные

265	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	398,82	5100	239,49	2033983	95513	1449142	473536	2708121
					1226,94	49,77	489328	19850	–	200602	
266	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3Д1,3Д2 НР = 91 %	т	1,378	221591,33	1217,28	305352	1677	–	276989	628928
					220374,05	513,67	303675	708	–	46587	
267	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-6)	т	1,02	250948		255967		255967		276444
										20477	
268	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90x56x6)	т	0,357	239193		85392		85392		92223

										6831	
269	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,087	331728,11	2142,86	28861	187	23409	4949	36515
					60516,13	649,77	5265	57	–	2705	
270	1106-0101-0101	Заполнение раствором. Устройство НР = 91 %	м3	0,681	19191,12	1059,03	13069	721	11568	845	15027
					1144,94	219,75	780	149	–	1113	
271	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	1081,23	147,19	2,59	159147	2796	80175	91432	270625
					70,45	1,21	76176	1309	–	20046	
	Раздел 7 Полы										
	7.3 2-5 этажи тип 61										
284	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1241,12	722,51	26,28	896717	32612	474845	380928	1379857
					313,64	12,88	389260	15983	–	102212	
285	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	4964,48	103,76	4,46	515100	22140	473716	28026	586576
					3,88	2,13	19244	10571	–	43450	
	Раздел 8 Внутреняя отделка										
	8.1 Потолок										
	8.2 Стены										
300	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2840,1	1095,67	65,98	3111825	187377	869778	1766302	5268377
					723,45	53,94	2054670	153208	–	390250	
	Раздел 11 Лестницы Л-1										
	11										

452	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (БЛ1-БЛ6) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	1,677	28015,63	9570,18	46982	16049	6010	20316	72682
					14861,44	2695,52	24923	4520	–	5384	
455	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ЛК1т, ЛК1н) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,084	28010,58	9566,14	2350	803	299	1017	3636
					14862,43	2693,12	1248	226	–	269	
458	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ЛК2т, ЛК2н) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	1,035	28015,46	9570,53	28997	9906	3709	12539	44859
					14861,35	2696,14	15382	2790	–	3323	
466	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-2) НР = 91 % К=3,000;	м3	3,15	37430,48	1764,02	117904	5556	86096	24984	154319
					8334,07	382,33	26252	1203	–	11431	
472	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-3) НР = 91 % К=3,000;	м3	5,76	37430,42	1764,1	215601	10162	157435	45688	282192
					8334,03	382,29	48004	2203	–	20903	
475	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию (ЛС1,ЛС2, ЛС7) НР = 118 % К=3,000;	м ступеней	59,22	1288,69	49,29	76316	2919	2212	85456	174714
					1202,04	20,85	71185	1235	–	12942	
479	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию (ЛС5, ЛС6) НР = 118 % К=3,000;	м ступеней	48,96	1288,66	49,27	63093	2412	1829	70651	144444
					1202,04	20,86	58852	1022	–	10700	
481	1107-0107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка М4 НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,39588	654625,06	5723,58	259152	2265	234827	26614	308627
					55723,58	1247,14	22060	494	–	22861	

482	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ОП-1 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,528	21496,97	1621,97	11350	856	9536	1042	13383
					1815,15	353,03	958	187	–	991	
483	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (6) К=3,000;	т	0,00456	227769		1039		1039		1122
										83	
484	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 % К=3,000;	т	0,09072	221593,12	1218,32	20102	110	–	18235	41404
					220374,8	513,91	19992	47	–	3067	
485	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (8) К=3,000;	т	0,08424	250948		21140		21140		22831
										1691	
486	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10) К=3,000;	т	0,00738	205373		1516		1516		1637
										121	
487	1106-0301-0403	Петля из арматуры. Установка при бетонировании П1 НР = 91 % К=3,000;	т	0,00696	132983,68	1223,78	926	9	3	834	1901
					131351,98	407,93	914	3	–	141	
488	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6) К=3,000;	т	0,00696	204885		1426		1426		1540
									–	114	

Итого **36 211 964**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 090 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 998 866

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	544 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 523 279
Накладные расходы, тенге	6 917 220
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 682 364
Всего	**36 211 964**
Всего по СМР	**36 211 964**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9%)	325 908
Всего	**36 537 872**
Затраты в зимнее время (1,7%)	621 144
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	263 621
Итого	**37 422 636**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	743 180
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**38 165 817**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	40 074 107
Налог на добавленную стоимость	4 808 893
Всего по акту	**44 883 000**

(сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **М.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**