| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм см. ведомость. | т | 0,256 | 386515 | | 98948 | | 98948 | – | 106864 |
| | | | | – | | – | | – | 7916 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **256 904** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 34 382 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 243 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 809 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 168 224 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 32 024 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 2 882 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 19 031 | | | | |
| | Раздел 5 Рама - РМ-1 - для установки станции управления насосной. | | | | | | | | | |
| 43 1106-0301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка РМ-1 Ас лист5 НР=91 % | т | 0,196 | 81021,11 | 18682,61 | 15880 | 3662 | 290 | 12166 | 30290 |
| | | | | 60860 | 7344,91 | 11929 | 1440 | – | 2244 | |
| 44 222-526-0106 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,196 | 904740 | | 177329 | | 177329 | – | 191515 |
| | | | | – | | – | | – | 14186 | |
| 45 1113-0301-1502 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 -за 2 раза. НР=0 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 6 | 163,41 | 3,76 | 980 | 23 | 958 | – | 1058 |
| | | | | – | 0,58 | – | 3 | – | 78 | |
| 46 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,46 | 21434 | | 9860 | | 9860 | – | 10649 |
| | | | | – | | – | | – | 789 | |
| 47 1112-0101-0701 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % | м2 кровли | 2 | 2659,64 | 82,24 | 5319 | 164 | 4119 | 1002 | 6827 |
| | | | | 518,13 | 26,66 | 1036 | 53 | – | 506 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **240 339** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 12 965 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 849 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 496 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 192 556 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 13 168 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 1 185 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 17 803 | | | | |
| | Итого по смете | | | | | 1 609 666 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 170 116 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 215 564 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 56 684 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 903 381 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 201 371 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 18 123 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 119 237 | | | | |
| | **Электрооборудование**(Локальная смета № 6-1-2 ) | | | | | | | | | |
| 1 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 % | шкаф | 2 | 27602,96 | 6894,4 | 55206 | 13789 | 4185 | 30812 | 92899 |
| | | | | 18616 | 2781,6 | 37232 | 5563 | – | 6881 | |
| 2 586-012-0001 (пл) (об) | Станция управления и защиты двигателей "СУЗ" | комплект | 2 | 149464 | | 298928 | | – | – | 298928 |
| | | | | – | | – | | 298928 | – | |
| 3 1308-0206-1101 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 % | м кабеля | 428 | 923,44 | 26,97 | 395232 | 11543 | 122678 | 190606 | 632705 |
| | | | | 609,84 | 8,69 | 261012 | 3719 | – | 46867 | |
| 4 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 24 | 342,9 | 154,69 | 8230 | 3713 | 1080 | 3330 | 12485 |
| | | | | 143,2 | 49,5 | 3437 | 1188 | – | 925 | |
| 5 296-012-0002 (пл) | Провод с медной жилой ВПВ 1х6 | м | 330 | 393 | | 129690 | | 129690 | – | 140065 |
| | | | | – | | – | | – | 10375 | |
| 6 243-142-0305 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 | км | 0,11 | 59665 | | 6563 | | 6563 | – | 7088 |
| | | | | – | | – | | – | 525 | |
| 7 243-201-0102 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66 | км | 0,012 | 185245 | | 2223 | | 2223 | – | 2401 |
| | | | | – | | – | | – | 178 | |
| 8 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 % | м | 18 | 829,51 | 50,77 | 14931 | 914 | 6782 | 5309 | 21859 |
| | | | | 401,94 | 7,65 | 7235 | 138 | – | 1619 | |
| 9 243-904-0105 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22 | м | 8 | 224 | | 1792 | | 1792 | – | 1935 |
| | | | | – | | – | | – | 143 | |
| 10 243-904-0107 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 | м | 10 | 375 | | 3750 | | 3750 | – | 4050 |
| | | | | – | | – | | – | 300 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 % | шт. | 2 | 4129,5 | 995,01 | 8259 | 1990 | 321 | 4783 | 14085 |
| | | | | 2974 | 347,7 | 5948 | 695 | – | 1043 | |
| 12 245-405-1703 | Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм, МКН | шт. | 2 | 33341 | | 66682 | | 66682 | – | 72017 |
| | | | | – | | – | | – | 5335 | |
| 13 1308-0206-1705 | Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 % | м | 6 | 1347,57 | 173,99 | 8085 | 1044 | 555 | 4954 | 14082 |
| | | | | 1081,08 | 65,71 | 6486 | 394 | – | 1043 | |
| 14 241-101-0128 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 6 | 4363 | | 26178 | | 26178 | – | 28272 |
| | | | | – | | – | | – | 2094 | |
| 15 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 22 | 894,2 | 24,37 | 19672 | 536 | 14867 | 3195 | 24696 |
| | | | | 194,04 | 7,65 | 4269 | 168 | – | 1829 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете** | | **1 367 567** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 325 619 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 33 529 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 11 865 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 387 346 |
| - оборудование, тенге | | 298 928 |
| - накладные расходы, тенге | | 242 989 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | 21 869 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 79 157 |

**Автоматизация технологических процессов** (Локальная смета № 6-1-3)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1311-0203-0104 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 % | шт. | 2 | 4476,9 | 341 | 8954 | 682 | 802 | 5839 | 15976 |
| | | | | 3735 | 157,52 | 7470 | 315 | – | 1183 | |
| 2 245-706-0306 | Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50 | шт. | 2 | 165346 | | 330692 | | 330692 | – | 357147 |
| | | | | – | | – | | – | 26455 | |
| 3 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % | комплект | 2 | 2524,68 | – | 5049 | – | 4395 | 641 | 6145 |
| | | | | 327,14 | – | 654 | – | – | 455 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1308-0303-1804 | Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании НР=72 % | шт. | 4 | 2212,1 | 104,51 | 8848 | 418 | 2886 | 4092 | 13975 |
| | | | | | 1386 | 34,77 | 5544 | 139 | – | 1035 | |
| 5 | 290-000-0007 (пл)ТОО Акэто | Конечный выключатель ZCMD, 220В, контактная группа 1з+1р, IP67 | шт | 4 | 25629 | | 102516 | | 102516 | – | 110717 |
| | | | | | – | | – | | – | 8201 | |
| 6 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % | шт. | 2 | 2300,25 | 91,55 | 4601 | 183 | 548 | 3820 | 9095 |
| | | | | | 1934,52 | 14,32 | 3869 | 29 | – | 674 | |
| 7 | 242-301-1201 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 858 | | 1716 | | 1716 | – | 1853 |
| | | | | | – | | – | | – | 137 | |
| 8 | 1308-0208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % | м | 40 | 389,6 | 15,29 | 15584 | 612 | 5548 | 6896 | 24278 |
| | | | | | 235,62 | 3,83 | 9425 | 153 | – | 1798 | |
| 9 | 1308-0208-0206 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % | м | 12 | 668,31 | 22,18 | 8020 | 266 | 5092 | 1973 | 10792 |
| | | | | | 221,76 | 6,61 | 2661 | 79 | – | 799 | |
| 10 | 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % | м | 100 | 88,83 | 0,86 | 8883 | 86 | 1867 | 5014 | 15009 |
| | | | | | 69,3 | 0,34 | 6930 | 34 | – | 1112 | |
| 11 | 1308-0201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % | м кабеля | 270 | 473,08 | 190,26 | 127732 | 51370 | 18365 | 53182 | 195387 |
| | | | | | 214,8 | 58,77 | 57996 | 15868 | – | 14473 | |
| 12 | 243-202-0102 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1 | км | 0,02 | 209690 | | 4194 | | 4194 | – | 4530 |
| | | | | | – | | – | | – | 336 | |
| 13 | 243-102-0108 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х16-0,66 | км | 0,14 | 640638 | | 89689 | | 89689 | – | 96864 |
| | | | | | – | | – | | – | 7175 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 243-801-0201 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки МКЭШ 3х0,75 мм2 | км | 0,1 | 116075 | | 11608 | | 11608 | – | 12537 |
| | | | | – | | – | | – | 929 | |
| 15 243-801-0401 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки МКЭШ 5х0,75 мм2 | км | 0,03 | 190798 | | 5724 | | 5724 | – | 6182 |
| | | | | – | | – | | – | 458 | |
| 16 243-142-0305 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ВПП сечением 1,5 мм2 | км | 0,02 | 59665 | | 1193 | | 1193 | – | 1288 |
| | | | | – | | – | | – | 95 | |
| 17 243-142-0103 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПРГИ сечением 1 мм2 | км | 0,02 | 41293 | | 826 | | 826 | – | 892 |
| | | | | – | | – | | – | 66 | |
| 18 247-202-0209 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56 КЗНС08 | шт. | 2 | 6639 | | 13278 | | 13278 | – | 14340 |
| | | | | – | | – | | – | 1062 | |
| 19 261-107-0620 | Скобы металлические | кг | 2 | 154 | | 308 | | 308 | – | 333 |
| | | | | – | | – | | – | 25 | |
| 20 1308-0206-1906 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 % | м | 100 | 297,36 | 10,04 | 29736 | 1004 | 5170 | 17240 | 50734 |
| | | | | 235,62 | 3,83 | 23562 | 383 | – | 3758 | |
| 21 241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 100 | 45 | | 4500 | | 4500 | – | 4860 |
| | | | | – | | – | | – | 360 | |
| 22 1308-0201-3410 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % | м | 10 | 302,85 | 173,71 | 3029 | 1737 | 23 | 1276 | 4649 |
| | | | | 126,86 | 50,3 | 1269 | 503 | – | 344 | |
| 23 241-207-1304 | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100 | м | 10 | 1666 | | 16660 | | 16660 | – | 17993 |
| | | | | – | | – | | – | 1333 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **975 576** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 119 380 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 56 358 |
| - **в т.ч. зарплата машинистов**, тенге | 17 503 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 627 600 |
| - накладные расходы, тенге | 99 973 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 8 998 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 72 263 |

Отопление и вентиляция(Локальная смета № 6-1-4)

**Раздел 1 Отопление**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120-0801-0101 | Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР=98 % | | | | | | | |
| | | | дефлектор | 2 | 3602,11 | 74,82 | 7204 | 150 | 388 | 6563 |
| | | | | | 3333,44 | 15,04 | 6667 | 30 | – | 1101 |
| 2 | 246-301-0610 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 13063 | | 26126 | | 26126 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 2090 |
| 3 | 1120-0501-0101 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98 % | | | | | | | | |
| | | | заслонка | 2 | 1867,12 | 49,84 | 3734 | 100 | 759 | 2848 |
| | | | | | 1438 | 15,04 | 2876 | 30 | – | 527 |
| 4 | 246-302-0301 | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 4912 | | 9824 | | 9824 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 786 |
| 5 | 1311-0201-0102 | Прибор, масса до 5 кг. Установка НР=75 % | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 2374,87 | – | 9499 | – | 221 | 6959 |
| | | | | | 2319,72 | – | 9279 | – | – | 1317 |
| 6 | 1120-0101-0101 | Воздуховоды и переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 % | | | | | | | | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | 1,66 | 7715,73 | 56,96 | 12808 | 95 | 9372 | 3312 |
| | | | | | 2013,17 | 22,9 | 3342 | 38 | – | 1290 |
| 7 | 1134-0201-0103 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР=76 % | | | | | | | | |
| | | | канало-километр трубопровода | 0,004 | 172960,2 | – | 692 | – | 14 | 515 |
| | | | | | 169344 | – | 677 | – | – | 96 |
| 8 | 241-701-0203 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ | | | | | | | | |
| | | | м | 4 | 3084 | | 12336 | | 12336 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 987 |
| 9 | 261-301-0320 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт. | 0,4 | 1294 | | 518 | | 518 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 41 |
| 10 | 214-401-0207 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | | | | | | | | |
| | | | м2 | 0,1 | 2701 | | 270 | | 270 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 22 |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 111 465 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 22 841 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 345 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 98 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 59 828 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 20 197 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 1 8;3 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 8 257 | | | | |
| 1 1307-0401-0102 | **Технологическое оборудование** (Локальная смета № 6-1-4) Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61 % | | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 41744,92 | 1546,5 | 83490 | 3093 | 2781 | 47770 | 141761 |
| | | | | 38808 | 347,7 | 77616 | 695 | – | 10501 | |
| 2 586-015-0001 (пл) (об) | Скважинный насос многоступенчатый с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 6-10-80 | шт | 2 | 261339 | | 522678 | | – | – | 522678 |
| | | | | – | | – | | 522678 | – | |
| 3 1116-0901-0502 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=98 % | счетчик (водомер) | 2 | 4896,53 | 122,55 | 9793 | 245 | 6166 | 3370 | 14216 |
| | | | | 1690,92 | 28,64 | 3382 | 57 | – | 1053 | |
| 4 244-301-0507 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50 | шт. | 2 | 54579 | | 109158 | | 109158 | – | 117891 |
| | | | | – | | – | | – | 8733 | |
| 5 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % | комплект | 2 | 2524,68 | – | 5049 | – | 4395 | 641 | 6145 |
| | | | | 327,14 | – | 654 | – | – | 455 | |
| 6 261-301-0422 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 674 | | 1348 | | 1348 | – | 1456 |
| | | | | – | | – | | – | 108 | |
| 7 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 22 | 1406 | | 30932 | | 30932 | – | 33407 |
| | | | | – | | – | | – | 2475 | |
| 8 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 % | шт. | 12 | 2331,25 | 122,55 | 27975 | 1471 | 3290 | 23087 | 55147 |
| | | | | 1934,52 | 28,64 | 23214 | 344 | – | 4085 | |
| 9 242-101-1001 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 10 | 39417 | | 394170 | | 394170 | – | 425704 |
| | | | | – | | – | | – | 31534 | |
| 10 242-304-1202 | Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100 °С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 2 | 126415 | | 252830 | | 252830 | – | 273056 |
| | | | | – | | – | | – | 20226 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1122-1001-0101 | Вантузы одинарные. Установка НР=99 % | шт. | 2 | 2382,51 | 62 | 4765 | 124 | 377 | 4278 | 9766 |
| | | | | 2131,92 | 28,64 | 4264 | 57 | – | 723 | |
| 12 242-402-0101 | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 50 | шт. | 2 | 110084 | | 220168 | | 220168 | – | 237781 |
| | | | | – | | – | | – | 17613 | |
| 13 244-401-0101 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50 | шт. | 2 | 880 | | 1760 | | 1760 | – | 1901 |
| | | | | – | | – | | – | 141 | |
| 14 1109-0606-0110 | Оголовок герметизированный. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,18 | 61119,23 | 7161,14 | 11001 | 1289 | 665 | 6432 | 18828 |
| | | | | 50263,2 | 1529,88 | 9047 | 275 | – | 1395 | |
| 15 222-526-0103 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,18 | 816191 | | 146914 | | 146914 | – | 158667 |
| | | | | – | | – | | – | 11753 | |
| 16 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 76 | 2925,17 | 43,11 | 222313 | 3276 | 157717 | 61255 | 306253 |
| | | | | 806,83 | 15,61 | 61319 | 1186 | – | 22685 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 324 657** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 179 496 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 9 498 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 614 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 332 671 |
| - оборудование, тенге | 522 678 |
| - накладные расходы, тенге | 146 833 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 13 215 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 133 480 |

**Насосная станции 2-го подъема**

**Общестроительные работы**(Локальная смета № 6-3-1 )

Раздел 3 Стены и перегородки.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АС 5.1 НР=118 % | т стальных элементов | 0,007 | 988344,33 | 6869,25 | 6918 | 48 | 6409 | 556 | 8072 |
| | | | | 65843,4 | 1474,96 | 461 | 10 | – | 598 | |
| 2 1107-0512-0111 | Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 % | шт. сборных конструкций | 2 | 2025,04 | 59,06 | 4050 | 118 | 1221 | 3232 | 7865 |
| | | | | 1355,48 | 13,75 | 2711 | 28 | – | 583 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 222-302-0201 | Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм | м3 | 0,04 | 106151 | | 4246 | | 4246 | – | 4586 |
| | | | | – | | – | | – | 340 | |
| 4 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,06957 | 700160,75 | 1422,75 | 48710 | 99 | 30483 | 16535 | 70465 |
| | | | | 260568 | 607,47 | 18128 | 42 | – | 5220 | |
| 5 215-203-1003 | Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0169 | 34153 | | 577 | | 577 | – | 623 |
| | | | | – | | – | | – | 46 | |
| 6 1106-0701-0109 | Опорные плиты . Устройство В15 ОП1 АС7 НР=91 % | м3 | 0,0075 | 50712,04 | 4255,2 | 380 | 32 | 228 | 116 | 536 |
| | | | | 16008,2 | 913,33 | 120 | 7 | – | 40 | |
| 7 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0022 | 386515 | | 850 | | 850 | – | 918 |
| | | | | – | | – | | – | 68 | |
| 8 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,005 | 450467 | | 2252 | | 2252 | – | 2432 |
| | | | | – | | – | | – | 180 | |
| 9 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,0032 | 292105,7 | 12101,94 | 935 | 39 | 57 | 996 | 2085 |
| | | | | 262140 | 1532,24 | 839 | 5 | – | 154 | |
| 10 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00049 | 392348 | | 192 | | 192 | – | 207 |
| | | | | – | | – | | – | 15 | |
| 11 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00272 | 386515 | | 1051 | | 1051 | – | 1135 |
| | | | | – | | – | | – | 84 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **98 924** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 22 259 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 336 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 92 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 47 566 |
| - накладные расходы, тенге | 21 435 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 929 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 7 328 |

Раздел 5 Кровля

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % | м2 стяжки | 64,3 | 718,58 | 109,99 | 46205 | 7072 | 23461 | 16061 | 67247 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 243,73 | 27,78 | 15672 | 1786 | – | 4981 | |
| 13 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до 25мм НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10; | м2 стяжки | 64,3 | 214,02 | 16,29 | 13761 | 1047 | 12133 | 788 | 15713 |
| | | | | | 9,03 | 4,29 | 581 | 276 | – | 1164 | |
| 14 | 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 64,3 | 776,81 | 26,52 | 49949 | 1705 | 34430 | 12971 | 67954 |
| | | | | | 214,83 | 4,44 | 13814 | 285 | – | 5034 | |
| 15 | 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 % | м2 утепляемого покрытия | 64,3 | 971,14 | 53,77 | 62444 | 3457 | 22450 | 34390 | 104581 |
| | | | | | 568,23 | 13,11 | 36537 | 843 | – | 7747 | |
| 16 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 16,5521 | 50750 | | 840019 | | 840019 | – | 907221 |
| | | | | | – | | – | | – | 67202 | |
| 17 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - из паропроницаемой мембраны. НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 69,6 | 271,93 | 12,93 | 18926 | 900 | 12013 | 5744 | 26644 |
| | | | | | 86,4 | 3,32 | 6013 | 231 | – | 1974 | |
| 18 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом – АС лист6 НР=92 % | м3 утеплителя | 8 | 16702,67 | 1853,2 | 133621 | 14826 | 97051 | 23589 | 169787 |
| | | | | | 2718,13 | 486,88 | 21745 | 3895 | – | 12577 | |
| 19 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % | м2 стяжки | 69,6 | 718,58 | 109,99 | 50013 | 7655 | 25394 | 17385 | 72790 |
| | | | | | 243,73 | 27,78 | 16964 | 1933 | – | 5392 | |
| 20 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до 50мм НР=92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35; | м2 стяжки | 69,6 | 749,05 | 57,01 | 52134 | 3968 | 45967 | 2985 | 59529 |
| | | | | | 31,59 | 15,03 | 2199 | 1046 | – | 4410 | |
| | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 (2102-0401-2803->2102-0401-2804) | м3 | 0,0357 | 18500 | 45967,32 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2,48472 | | | | | | | |
| 21 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование - 3 Вр1 НР=91 % | т | 0,0724 | 466480,96 | 1505,2 | 33773 | 109 | 32598 | 1013 | 37569 |
| | | | | 14720,4 | 642,24 | 1066 | 47 | – | 2783 | |
| 22 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 % | | | | | | | | | |
| | | м2 кровли | 69,6 | 2173,4 | 15,35 | 151269 | 1068 | 139481 | 10212 | 174399 |
| | | | | 154,01 | 5,48 | 10719 | 381 | – | 12918 | |
| 23 1112-0101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 % | м примыканий | 30,8 | 3740,26 | 29,28 | 115200 | 902 | 97331 | 15819 | 141501 |
| | | | | 550,88 | 7,4 | 16967 | 228 | – | 10482 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **1 844 935** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 142 277 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 42 709 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 10 951 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 382 328 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 140 957 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 12 686 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 136 664 | | | | |
| Раздел 6 Проемы. | | | | | | | | | | |
| 24 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % | м2 | **5,25** | 1809,28 | 85,49 | 9499 | 449 | 2675 | 5912 | 16644 |
| | | | | 1214,25 | 36,99 | 6375 | 194 | – | 1233 | |
| 25 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | | | | | | | | | |
| | | м2 | **1,47** | 7622 | | 11204 | | 11204 | – | 12100 |
| | | | | – | | – | | – | 896 | |
| 26 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | | | | | | | | | |
| | | м2 | **3,78** | 5812 | | 21969 | | 21969 | – | 23727 |
| | | | | – | | – | | – | 1758 | |
| 27 223-502-0305 | Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8 | шт. | **5** | 3525 | | 17625 | | 17625 | – | 19035 |
| | | | | – | | – | | – | 1410 | |
| 28 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % | м2 | **4,2** | 3113,75 | 51,39 | 13078 | 216 | 2342 | 7321 | 22031 |
| | | | | 2504,69 | 21,53 | 10520 | 90 | – | 1632 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 223-207-0103 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 4,2 | 27695 | | 116319 | | 116319 | – | 125625 |
| | | | | – | | – | | – | 9306 | |
| 30 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 10,08 | 161,95 | 3,76 | 1632 | 38 | 1029 | 394 | 2188 |
| | | | | 56,06 | 0,58 | 565 | 6 | – | 162 | |
| 31 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % | м2 проемов | 2 | 3152,81 | 193,21 | 6306 | 386 | 3150 | 2651 | 9673 |
| | | | | 1384,56 | 88,5 | 2769 | 177 | – | 716 | |
| 32 223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 2 | 22203 | | 44406 | | 44406 | – | 47958 |
| | | | | – | | – | | – | 3552 | |
| 33 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 % | м2 | 2,2 | 1268,44 | 5,59 | 2791 | 12 | 2220 | 508 | 3563 |
| | | | | 253,86 | 2,63 | 558 | 6 | – | 264 | |
| 34 223-501-0108 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм | м | 2,2 | 2902 | | 6384 | | 6384 | – | 6895 |
| | | | | – | | – | | – | 511 | |
| 35 1109-0403-0301 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,59956 | 167250,03 | 75843,9 | 100276 | 45473 | 17198 | 32050 | 142912 |
| | | | | 62721 | 14750,61 | 37605 | 8844 | – | 10586 | |
| 36 222-509-0501 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,59956 | 859050 | | 515052 | | 515052 | – | 556256 |
| | | | | – | | – | | – | 41204 | |
| 37 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 14,4 | 161,95 | 3,76 | 2332 | 54 | 1471 | 562 | 3126 |
| | | | | 56,06 | 0,58 | 807 | 8 | – | 232 | |
| 38 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 1 | 5262 | | 5262 | | 5262 | – | 5683 |
| | | | | – | | – | | – | 421 | |
| 39 1126-0201-0101 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме Ас12 прим. п3 НР=76 % | м3 изоляции | 0,5 | 78915,22 | 2064,74 | 39458 | 1342 | 23767 | 11281 | 54798 |
| | | | | 28697,28 | 988,08 | 14349 | 494 | – | 4059 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | **16,8** | 3523,98 | 48,64 | 59203 | 817 | 17398 | 33122 | 99711 |
| | | | | 2439,77 | 24,68 | 40988 | 415 | – | 7386 | |
| 41 1115-0405-0103 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | **16,8** | 694,29 | 5,12 | 11664 | 86 | 3113 | 6804 | 19945 |
| | | | | 503,88 | 2,39 | 8465 | 40 | – | 1477 | |
| 42 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 % | м | **2,2** | 1879,42 | 5,68 | 4135 | 13 | 3047 | 862 | 5397 |
| | | | | 488,66 | 1,23 | 1075 | 3 | – | 400 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **1 177 267** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 124 076 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 48 886 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 10 277 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 815 631 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 101 467 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 9 132 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 87 205 | | | | |
| | Раздел 7 Полы | | | | | | | | | |
| | 7.1 Тип 1 | | | | | | | | | |
| 43 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 50 | 339,85 | 34,04 | 16993 | 1702 | 11351 | 4297 | 22993 |
| | | | | 78,79 | 12,61 | 3940 | 631 | – | 1703 | |
| 44 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 6 | 27287,29 | 7,2 | 163724 | 43 | 139547 | 22686 | 201323 |
| | | | | 4022,34 | – | 24134 | – | – | 14913 | |
| 45 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % | т | 0,222 | 408604,96 | 1505,2 | 90710 | 334 | 87108 | 3104 | 101319 |
| | | | | 14720,4 | 642,24 | 3268 | 143 | – | 7505 | |
| 46 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - изол НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 50 | 1570,22 | 87,1 | 785.. | 4355 | 37881 | 34715 | 122284 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 725,5 | 13,12 | 36275 | 656 | – | 9058 | |
| 47 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 50 | 965,17 | 43,36 | 48259 | 2168 | 24204 | 20926 | 74720 |
| | | | | | 437,74 | 7,49 | 21887 | 375 | – | 5535 | |
| 48 | 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 50 | 3809,78 | 21,78 | 190489 | 1089 | 104180 | 80499 | 292667 |
| | | | | | 1704,41 | 8,32 | 85221 | 416 | – | 21679 | |
| 49 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (АС5.1 прим. п.4) НР=94 % | м3 изоляции | 8,8 | 18870,26 | 1793,34 | 166058 | 15781 | 114011 | 39072 | 221540 |
| | | | | | 4121,12 | 602,28 | 36266 | 5300 | – | 16410 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Итого по разделу 7 | **1 036 846** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 210 991 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 25 472 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 7 521 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 518 282 |
| | - накладные расходы, тенге | 205 299 |
| | в т.ч. зарплата, тенге | 18 477 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 76 803 |

Раздел 8 Отделочные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1115-0206-0104 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 49,7 | 413,38 | 2,6 | 20545 | 129 | 925 | 15646 | 39086 |
| | | | | | 392,17 | 1,32 | 19491 | 66 | – | 2895 | |
| 51 | 1115-0405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 49,7 | 840,53 | 5,43 | 41774 | 270 | 10040 | 25272 | 72410 |
| | | | | | 633,08 | 2,53 | 31464 | 126 | – | 5364 | |
| 52 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 200 | 1296,72 | 78,7 | 259344 | 15740 | 72524 | 147062 | 438918 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 855,4 | 63,74 | 171080 | 12748 | – | 32512 | |
| 53 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 200 | 694,29 | 5,12 | 138858 | 1024 | 37058 | 81003 | 237450 |
| | | | | | 503,88 | 2,39 | 100776 | 478 | – | 17589 | |
| 54 | 1115-0203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором - под плитку НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9 | 610,02 | 5,9 | 5490 | 53 | 1291 | 3338 | 9534 |
| | | | | | 460,65 | 3 | 4146 | 27 | – | 706 | |
| 55 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 % | м2 поверхности облицовки | 9 | 4069,15 | 17,04 | 36622 | 153 | 18801 | 14187 | 54874 |
| | | | | | 1963,14 | 7,38 | 17668 | 66 | – | 4065 | |
| 56 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколь АС лист3. НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,4 | 1359,94 | 32,94 | 15503 | 376 | 5153 | 8242 | 25645 |
| | | | | | 874,95 | 28,75 | 9974 | 328 | – | 1900 | |
| 57 | 1115-0402-0203 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная АС3 - цоколь. НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 11,7 | 243,81 | 1,6 | 2853 | 19 | 1431 | 1129 | 4301 |
| | | | | | 119,94 | 0,72 | 1403 | 8 | – | 319 | |
| | | Итого по разделу 8 | | | | | **882 218** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 356 002 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 17 764 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 13 847 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 147 223 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 295 879 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 26 629 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 65 350 | | | | |
| | | Раздел 9 Подвесное оборудование. | | | | | | | | | |
| | | 9,1 | | | | | | | | | |
| 58 | 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % | т конструкций | 0,2202 | 45301,48 | 9044 | 9975 | 1991 | 637 | 5489 | 16701 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33365,6 | 2761 | 7347 | 608 | – | 1237 | |
| 59 | 214-202-0102 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | т | 0,2202 | 564457 | | 124293 | | 124293 | – | 134236 |
| | | | | | – | | – | | – | 9943 | |
| 60 | 1109-0601-0201 | Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж НР=69 % | м | 6,3 | 3028,08 | 147,42 | 19077 | 929 | 2205 | 11106 | 32598 |
| | | | | | 2530,71 | 24,32 | 15943 | 153 | – | 2415 | |
| 61 | 214-203-0203 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П | т | 0,1512 | 548030 | | 82862 | | 82862 | – | 89491 |
| | | | | | – | | – | | – | 6629 | |
| 62 | 1107-0107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,246 | 953811,65 | 6679,09 | 234638 | 1643 | 221084 | 14479 | 269046 |
| | | | | | 48418,8 | 1460,64 | 11911 | 359 | – | 19929 | |
| 63 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - У -упор. АС-7 НР=118 % | т стальных элементов | 0,009 | 988344,33 | 6869,25 | 8895 | 62 | 8241 | 715 | 10379 |
| | | | | | 65843,4 | 1474,96 | 593 | 13 | – | 769 | |
| 64 | 290-000-1000 (пл)ССЦ т.ч сб2 табл.8 п8.3 | Надбавки за применение марки стали С245 | т | 0,009 | 4246 | | 38 | | 38 | – | 41 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 | |
| 65 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 18,5 | 161,95 | 3,76 | 2996 | 70 | 1889 | 723 | 4017 |
| | | | | | 56,06 | 0,58 | 1037 | 11 | – | 298 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 9** | **556 509** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 36 831 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 695 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 144 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 441 249 |
| - накладные расходы, тенге | 32 512 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 2 926 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 41 223 |

Раздел 10 Лестница ЛМ1

10

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,0844 | 32719,79 | 10491 | 2762 | 885 | 395 | 1206 | 4288 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 17554,5 | 3186,46 | 1482 | 269 | – | 318 | |
| 67 | 222-512-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,0844 | 816313 | | 68897 | | 68897 | – | 74409 |
| | | | | | – | | – | | – | 5512 | |
| 68 | 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % | т | 0,0844 | 13898,17 | 1507,75 | 1173 | 127 | 154 | 615 | 1931 |
| | | | | | 10568,25 | 4,3 | 892 | – | – | 143 | |
| 69 | 1109-0606-0110 | Лестницы, площадки, ограждения, . Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,13351 | 61113,21 | 7161,14 | 8159 | 956 | 492 | 4771 | 13964 |
| | | | | | 50263,2 | 1529,88 | 6711 | 204 | – | 1034 | |
| 70 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,13351 | 887579 | | 118501 | | 118501 | – | 127981 |
| | | | | | – | | – | | – | 9480 | |
| 71 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - А1, А2. НР=91 % | т | 0,0007 | 600683 | – | 420 | – | 164 | 234 | 706 |
| | | | | | 366741 | – | 257 | – | – | 52 | |
| 72 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 6,5 | 161,95 | 3,76 | 1053 | 24 | 664 | 254 | 1411 |
| | | | | | 56,06 | 0,58 | 364 | 4 | – | 104 | |
| 73 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Ф-1 Ас13 НР=91 % | м3 | 0,21 | 31995,98 | 1179,68 | 6719 | 248 | 5239 | 1177 | 8528 |
| | | | | | 5870,2 | 286,65 | 1233 | 60 | – | 632 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по разделу 10** | | **233 218** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 10 939 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 2 240 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 537 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 194 506 |
| - накладные расходы, тенге | | 8 259 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | 743 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 17 275 |

Раздел 11 Разные работы

11.1 Отмостка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 3,4 | 7920,35 | 1788,3 | 26929 | 6080 | 17673 | 5469 | 34990 |
| | | | | | 934,15 | 795,6 | 3176 | 2705 | – | 2592 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 3,4 | 25067,45 | 1118,59 | 85229 | 3803 | 76822 | 4993 | 97440 |
| | | | | 1354,05 | 259,62 | 4604 | 883 | – | 7218 | |
| 11.2 Крыльцо №1 | | | | | | | | | | |
| 76 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками АС10 сеч 1-1. НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 4,5 | 169,23 | 78,62 | 762 | 354 | – | 415 | 1271 |
| | | | | 90,61 | 37,59 | 408 | 169 | – | 94 | |
| 77 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС10 сеч 1-1 НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,5 | 11779,18 | 1818,35 | 5890 | 909 | 3200 | 2044 | 8569 |
| | | | | 3560,76 | 787,6 | 1780 | 394 | – | 635 | |
| 78 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % | м3 | 1,32 | 26310,43 | 1724,39 | 34730 | 2276 | 29623 | 3079 | 40834 |
| | | | | 2144,42 | 418,14 | 2831 | 552 | – | 3025 | |
| 79 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01347 | 450224 | | 6065 | | 6065 | – | 6550 |
| | | | | – | | – | | – | 485 | |
| 80 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - М200 НР=94 % | м2 стяжки | 4,2 | 874,56 | 31,34 | 3673 | 132 | 1985 | 1524 | 5613 |
| | | | | 370,6 | 15,21 | 1557 | 64 | – | 416 | |
| 81 1111-0101-1508 | Покрытия цементные. Железнение НР=94 % | м2 покрытия | 4,2 | 161,63 | 3,98 | 679 | 17 | 70 | 562 | 1340 |
| | | | | 141 | 1,34 | 592 | 6 | – | 99 | |
| 11.3 Приямки | | | | | | | | | | |
| 82 1106-1301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство АС лист14 НР=91 % | м3 | 0,2 | 46725,51 | 5662,22 | 9345 | 1132 | 4750 | 3537 | 13912 |
| | | | | 17311,14 | 2125,29 | 3462 | 425 | – | 1030 | |
| 83 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН553 НР=91 % | т | 0,0014 | 1154464,75 | 1422,75 | 1616 | 2 | 1249 | 333 | 2105 |
| | | | | 260568 | 607,47 | 365 | 1 | – | 156 | |
| 84 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % | т металлических изделий | 0,01552 | 225677,77 | 9824,88 | 3503 | 152 | 2517 | 826 | 4675 |
| | | | | 53678,7 | 3565,68 | 833 | 55 | – | 346 | |
| 85 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка Ас лист 4 прим. п.6 НР=93 % | м3 кладки | 0,684 | 42376,62 | 2214,72 | 28986 | 1515 | 22839 | 4635 | 36311 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6771,1 | 515,52 | 4631 | 353 | – | 2690 | |
| 86 1106-1301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство АС4, НР=91 % | м3 | 0,46 | 46372,29 | 5662,22 | 21331 | 2605 | 10764 | 8136 | 31824 |
| | | | | 17311,14 | 2125,29 | 7963 | 978 | – | 2357 | |
| 11.4 Пандус | | | | | | | | | | |
| 87 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 6 | 339,78 | 34,04 | 2039 | 204 | 1362 | 516 | 2759 |
| | | | | 78,79 | 12,61 | 473 | 76 | – | 204 | |
| 88 1106-0101-0114 | Пандус бетонный плоский. Устройство В7,5 F100 НР=91 % | м3 | 1,41 | 23887,29 | 1212,31 | 33681 | 1709 | 30333 | 1866 | 38391 |
| | | | | 1162,06 | 291,56 | 1639 | 411 | – | 2844 | |
| 89 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15 F100 НР=94 % | м2 покрытия | 6 | 1245,74 | 104,72 | 7474 | 628 | 4591 | 2338 | 10597 |
| | | | | 375,8 | 38,72 | 2255 | 232 | – | 785 | |
| 90 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 40мм. НР=94 % К=2,000; | м2 покрытия | 12 | 130,64 | 4,61 | 1568 | 55 | 1382 | 148 | 1853 |
| | | | | 10,83 | 2,28 | 130 | 27 | – | 137 | |
| | **Итого по разделу 11** | | | | | **339 034** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 36 699 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 21 573 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 7 331 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 215 225 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 40 421 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 3 638 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 25 113 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **6 168 951** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 940 074 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 163 675 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 51 700 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 762 010 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 846 229 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 76 160 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 456 961 | | | | |
| | **Электрооборудование** (Локальная смета № 6-3-2) | | | | | | | | | |
| 1 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или | шт. | 1 | 17159,57 | 995,31 | 17160 | 995 | 13191 | 2392 | |
| | | | | 2974 | 348 | 2974 | 348 | – | 1564 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 247-201-0104 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7068 | | 7068 | | 7068 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 565 |
| 3 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР=72 % | шт. | 12 | 1499,95 | – | 17999 | – | 155 | 12848 |
| | | | | | 1487 | – | 17844 | – | – | 2468 |
| 4 | 247-204-1835 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8610 | | 8610 | | 8610 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 689 |
| 5 | 247-204-1834 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8610 | | 8610 | | 8610 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 689 |
| 6 | 247-204-0660 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2030 | | 2030 | | 2030 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 162 |
| 7 | 247-204-0659 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 1965 | | 1965 | | 1965 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 157 |
| 8 | 247-204-0657 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 1965 | | 1965 | | 1965 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 157 |
| 9 | 247-204-0661 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2030 | | 2030 | | 2030 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 162 |
| 10 | 247-204-0615 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 622 | | 1866 | | 1866 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 149 |
| 11 | 247-204-0613 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 622 | | 1866 | | 1866 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 149 |
| 12 | 1308-0305-0909 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % | шт. | 1 | 5819,44 | 95,87 | 5819 | 96 | 1263 | 3237 |
| | | | | | 4461 | 34,77 | 4461 | 35 | – | 725 |
| 13 | 247-201-0601 | Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 | шт. | 1 | 13548 | | 13548 | | 13548 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 1084 |
| 14 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР=72 % | шт. | 1 | 1499,95 | – | 1500 | – | 13 | 1071 |
| | | | | | 1487 | – | 1487 | – | – | 206 |
| 15 | 247-204-3402 | Выключатель автоматический типа АП50Б-2МТ 16А | шт. | 1 | 13716 | | 13716 | | 13716 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 1097 |
| 16 | 1308-0103-2901 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 1 | 1802,62 | 344,72 | 1803 | 345 | 26 | 1131 |