| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-080701-0301<br>1108-0701-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Поиса в опалубке. Устройство | м3 | 0,045 | 31527,82 | 4838,51 | 1419 | 218 | 710 | 490 | 2062 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10906,50 | 1063,89 | 491 | 48 | | 153 | |
| 546 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00156 | 226611,00 | -- | 354 | -- | 354 | -- | 382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 547 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,006 | 224534,00 | -- | 1347 | -- | 1347 | -- | 1455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| 548 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 3,7 | 3183,67 | 14,39 | 11780 | 53 | 7318 | 4070 | 17117 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1191,67 | 3,95 | 4409 | 15 | | 1268 | |
| 549 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 2,4 | 24362,71 | 1466,42 | 58470 | 3519 | 5436 | 38993 | 105261 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 20631,20 | 746,64 | 49515 | 1792 | | 7797 | |
| 550 | С121-110102-0102<br>2111-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 | м3 | 2,976 | 12853,00 | -- | 38251 | -- | 38251 | -- | 41311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3060 | |
| 551 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,9 | 2167,23 | 36,51 | 4118 | 69 | 1056 | 2422 | 7063 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1575,50 | 17,99 | 2993 | 34 | | 523 | |
| 552 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,005472 | 273377,00 | -- | 1496 | -- | 1496 | -- | 1616 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| | | **ВШ14 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 553 | Е11-080801-0501<br>1108-0801-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка | м3 кладки (без вычета пустот) | 2,1 | 29199,34 | 2067,43 | 61319 | 4342 | 25140 | 31296 | 100024 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 15160,60 | 863,96 | 31837 | 1814 | | 7409 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,00465 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 1271<br>-- | --<br>-- | 1271 | --<br>102 | 1373 |
| 555 | С121-050301-3301<br>2105-0301-3301<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/<br>*СП - 8%* | т | 0,0012 | 220929,00<br>-- | --<br>-- | 265<br>-- | --<br>-- | 265 | --<br>21 | 286 |
| 556 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,05 | 31527,82<br>10906,50 | 4838,51<br>1063,89 | 1576<br>545 | 242<br>53 | 789 | 545<br>170 | 2291 |
| 557 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00192 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 435<br>-- | --<br>-- | 435 | --<br>35 | 470 |
| 558 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00765 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 1718<br>-- | --<br>-- | 1718 | --<br>137 | 1855 |
| 559 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 4,71 | 3183,67<br>1191,67 | 14,39<br>3,95 | 14995<br>5613 | 68<br>19 | 9314 | 5181<br>1614 | 21790 |
| 560 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 3 | 24362,71<br>20631,20 | 1466,42<br>746,64 | 73088<br>61894 | 4399<br>2240 | 6795 | 48741<br>9746 | 131576 |
| 561 | С121-110102-0102<br>2111-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50<br>*СП - 8%* | м3 | 3,72 | 12853,00<br>-- | --<br>-- | 47813<br>-- | --<br>-- | 47813 | --<br>3825 | 51638 |
| 562 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,48 | 2167,23<br>1575,50 | 36,51<br>17,99 | 5375<br>3907 | 91<br>45 | 1377 | 3161<br>683 | 9219 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0071424 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 1953<br>-- | --<br>-- | 1953 | --<br>156 | 2109 |
| | | **АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-11/54ШТ/лист 103/** | | | | | | | | | |
| 564 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,14256 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 32010<br>-- | --<br>-- | 32010 | --<br>2561 | 34570 |
| 565 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,14256 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 3108<br>2867 | 200<br>60 | 41 | 2663<br>462 | 6233 |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ЧЕРДАК/лист 128/** | | | | | | | | | |
| | | **АНКЕР А-1/78ШТ/** | | | | | | | | | |
| 566 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,13728 | 769613,19<br>67380,60 | 6964,11<br>1507,92 | 105652<br>9250 | 956<br>207 | 95446 | 11159<br>9345 | 126157 |
| | | **П-1/1ШТ/** | | | | | | | | | |
| 567 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 8,5 | 30887,36<br>10906,50 | 4838,51<br>1063,89 | 262543<br>92705 | 41127<br>9043 | 128711 | 92591<br>28411 | 383544 |
| 568 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,651904 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 146375<br>-- | --<br>-- | 146375 | --<br>11710 | 158085 |
| 569 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,32384 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 73386<br>-- | --<br>-- | 73386 | --<br>5871 | 79257 |
| 570 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,33592 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 73481<br>-- | --<br>-- | 73481 | --<br>5878 | 79359 |
| | | **МС-1/80ШТ/** | | | | | | | | | |
| 571 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 3,2 | 26260,55<br>6433,70 | 4783,56<br>1107,67 | 84034<br>20588 | 15307<br>3545 | 48139 | 21960<br>8480 | 114474 |

| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,1216 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 27303<br>-- | --<br>-- | 27303 | --<br>2184 | 29488 |
| 573 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0256 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 5801<br>-- | --<br>-- | 5801 | --<br>464 | 6265 |
| | | **МС-4/80ШТ/** | | | | | | | | | |
| 574 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 3,52 | 26260,55<br>6433,70 | 4783,56<br>1107,67 | 92437<br>22647 | 16838<br>3899 | 52952 | 24157<br>9327 | 125921 |
| 575 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,028 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 6345<br>-- | --<br>-- | 6345 | --<br>508 | 6853 |
| 576 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,1712 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 38440<br>-- | --<br>-- | 38440 | --<br>3075 | 41515 |
| | | **МС-5/14ШТ/** | | | | | | | | | |
| 577 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,616 | 26260,55<br>6433,70 | 4783,56<br>1107,67 | 16177<br>3963 | 2947<br>682 | 9267 | 4227<br>1632 | 22036 |
| 578 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0049 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 1110<br>-- | --<br>-- | 1110 | --<br>89 | 1199 |
| 579 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0315 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 7073<br>-- | --<br>-- | 7073 | --<br>566 | 7639 |
| | | **МР-1/38ШТ/** | | | | | | | | | |
| 580 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,34884 | 63683,96<br>57131,60 | 2667,60<br>529,20 | 22216<br>19930 | 931<br>185 | 1355 | 13879<br>2888 | 38982 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-130814-1901<br>1113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка | т | 0,34884 | 540121,00 | -- | 188416 | -- | 188416 | -- | 203489 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15073 | |
| 582 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 23,18 | 291,05 | 1,09 | 6746 | 25 | 3381 | 2682 | 10183 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 144,08 | 0,56 | 3340 | 13 | | 754 | |
| 583 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 50,5 | 19558,66 | 2476,80 | 987713 | 125078 | 595765 | 275692 | 1364477 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 5284,56 | 585,60 | 266870 | 29573 | | 101072 | |
| 584 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,2205 | 348895,58 | 2311,38 | 76931 | 510 | 60279 | 15174 | 99474 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 73207,20 | 790,56 | 16142 | 174 | | 7368 | |
| 585 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0378 | 226611,00 | -- | 8566 | -- | 8566 | -- | 9251 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 685 | |
| 586 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 111,74 | 1059,00 | 63,07 | 118333 | 7047 | 26158 | 72847 | 206475 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 761,84 | 53,09 | 85128 | 5932 | | 15294 | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/** | | | | | | | | | |
| 587 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 12,05 | 19558,66 | 2476,80 | 235682 | 29845 | 142158 | 65784 | 325583 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 5284,56 | 585,60 | 63679 | 7056 | | 24117 | |
| 588 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,03498 | 348895,58 | 2311,38 | 12204 | 81 | 9562 | 2407 | 15781 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 73207,20 | 790,56 | 2561 | 28 | | 1169 | |
| 589 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00405 | 226611,00 | -- | 918 | -- | 918 | -- | 991 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Поиса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,65 | 30887,36<br>10906,50 | 4838,51<br>1063,89 | 20077<br>7089 | 3145<br>692 | 9843 | 7080<br>2173 | 29330 |
| 591 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,02952 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 6690<br>-- | --<br>-- | 6690 | --<br>535 | 7225 |
| 592 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,05785 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 12989<br>-- | --<br>-- | 12989 | --<br>1039 | 14028 |
| | | **МС-2/26 п.м./** | | | | | | | | | |
| 593 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,8 | 26260,55<br>6433,70 | 4783,56<br>1107,67 | 21008<br>5147 | 3827<br>886 | 12034 | 5490<br>2120 | 28618 |
| 594 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0091 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 2062<br>-- | --<br>-- | 2062 | --<br>165 | 2227 |
| 595 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,04628 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 10391<br>-- | --<br>-- | 10391 | --<br>831 | 11223 |
| | | **Прм-1** | | | | | | | | | |
| 596 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,072 | 41351,36<br>16375,00 | 4469,36<br>988,27 | 2977<br>1179 | 322<br>71 | 1476 | 1138<br>329 | 4444 |
| 597 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00396 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 897<br>-- | --<br>-- | 897 | --<br>72 | 969 |
| 598 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00616 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 1383<br>-- | --<br>-- | 1383 | --<br>111 | 1494 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 100 | 1059,00<br>761,84 | 63,07<br>53,09 | 105900<br>76184 | 6307<br>5309 | 23409 | 65194<br>13687 | 184781 |
| | | **РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ/лист 134/** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 605 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 146 | 346,34<br>88,42 | 12,83<br>3,39 | 50566<br>12909 | 1873<br>495 | 35784 | 12331<br>5032 | 67929 |
| 606 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 850 | 346,34<br>88,42 | 12,83<br>3,39 | 294390<br>75153 | 10902<br>2880 | 208335 | 71791<br>29294 | 395475 |
| 607 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 850 | 966,27<br>581,13 | 53,48<br>13,41 | 821332<br>493957 | 45456<br>11396 | 281919 | 464925<br>102901 | 1389158 |
| 608 | С121-110102-0107<br>2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180<br>*СП - 8%* | м3 | 87,55 | 31224,00<br>-- | --<br>-- | 2733661<br>-- | --<br>-- | 2733661 | --<br>218693 | 2952354 |
| 609 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм, раствор М50/. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 850 | 569,73<br>249,32 | 105,17<br>28,40 | 484272<br>211920 | 89391<br>24141 | 182961 | 217177<br>56116 | 757564 |
| 610 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные /раствор М50/. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 850 | 189,85<br>13,85 | 23,32<br>6,59 | 161371<br>11773 | 19821<br>5600 | 129777 | 15983<br>14188 | 191543 |
| 611 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 2,448 | 16545,16<br>15056,80 | 1457,00<br>656,80 | 40503<br>36859 | 3567<br>1608 | 77 | 35005<br>6041 | 81548 |
| 612 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 2,448 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 669227<br>-- | --<br>-- | 669227 | --<br>53538 | 722765 |
| 613 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 850 | 346,34<br>88,42 | 12,83<br>3,39 | 294390<br>75153 | 10902<br>2880 | 208335 | 71791<br>29294 | 395475 |
| | | **РАЗДЕЛ 13.ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЛЕСТНИЦА ЛК-1 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 638 | Е11-060801-0106<br>1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые ЛЕСТНИЦЫ-В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 12 | 52111,67<br>22500,00 | 2951,96<br>624,30 | 625340<br>270000 | 35424<br>7492 | 319916 | 252517<br>70229 | 948086 |
| 639 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 4,13008 | 77332,57<br>40980,20 | 27128,87<br>9216,63 | 319390<br>169252 | 112044<br>38065 | 38094 | 143049<br>36995 | 499433 |
| 640 | С121-060208-0401<br>2106-0208-0401<br>РСНБ РК 2015 | Косоуры<br>*СП - 8%* | т | 4,13008 | 506636,00<br>-- | --<br>-- | 2092447<br>-- | --<br>-- | 2092447 | --<br>167396 | 2259843 |
| 641 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 119,77232 | 95,38<br>49,06 | 2,45<br>0,29 | 11423<br>5876 | 293<br>35 | 5254 | 4079<br>1240 | 16742 |
| 642 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 119,77232 | 159,98<br>57,34 | 3,48<br>0,59 | 19161<br>6868 | 416<br>70 | 11877 | 4787<br>1916 | 25864 |
| 643 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,4106 | 77332,57<br>40980,20 | 27128,87<br>9216,63 | 31753<br>16826 | 11139<br>3784 | 3788 | 14221<br>3678 | 49652 |
| 644 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>*СП - 8%* | т | 0,4106 | 581977,00<br>-- | --<br>-- | 238960<br>-- | --<br>-- | 238960 | --<br>19117 | 258077 |
| 645 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 11,9074 | 291,05<br>144,08 | 1,09<br>0,56 | 3466<br>1716 | 13<br>7 | 1737 | 1378<br>387 | 5231 |
| 646 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,242 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 66157<br>-- | --<br>-- | 66157 | --<br>5293 | 71450 |
| 647 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01425 | 922670,67 | 1376,67 | 13148 | 20 | 9330 | 3464 | 17941 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 266508,00 | 621,24 | 3798 | 9 | | 1329 | |
| | | **ДЕТАЛЬ3 -3ШТ** | | | | | | | | | |
| 648 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 0,72 | 20820,57 | 660,85 | 14991 | 476 | 11007 | 3358 | 19817 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4872,15 | 253,38 | 3508 | 182 | | 1468 | |
| 649 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,02487 | 769613,19 | 6964,11 | 19140 | 173 | 17291 | 2022 | 22855 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 67380,60 | 1507,92 | 1676 | 38 | | 1693 | |
| | | **ОП1 -10ШТ** | | | | | | | | | |
| 650 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 0,1 | 20820,57 | 660,85 | 2082 | 66 | 1529 | 466 | 2752 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4872,15 | 253,38 | 487 | 25 | | 204 | |
| 651 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,01258 | 273377,00 | -- | 3439 | -- | 3439 | -- | 3714 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 652 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50 | 2793,85 | 36,51 | 139693 | 1826 | 59092 | 63740 | 219707 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1575,50 | 17,99 | 78775 | 899 | | 16275 | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦА ЛМ1/лист 137/** | | | | | | | | | |
| 653 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 0,40398 | 78118,09 | 27128,87 | 31558 | 10960 | 4043 | 13992 | 49194 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 40980,20 | 9216,63 | 16555 | 3723 | | 3644 | |
| 654 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,40398 | 581977,00 | -- | 235107 | -- | 235107 | -- | 253916 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18809 | |
| 655 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 11,71542 | 291,05 | 1,09 | 3410 | 13 | 1709 | 1356 | 5147 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 144,08 | 0,56 | 1688 | 7 | | 381 | |

## Локальная смета 2-2-4. Блок "А" Архитектурные решения

## РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УТЕПЛИТЕЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ СМ.ПРИМЕЧАНИЕ (Л16)** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 18 | 17731,13<br>4217,44 | 1677,69<br>615,96 | 319160<br>75914 | 30198<br>11087 | 213048 | 81781<br>32075 | 433017 |
| | | **НА ОТМ. 0.000** | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 651** | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /35 мм/. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 3,7296 | 17731,13<br>4217,44 | 1677,69<br>615,96 | 66130<br>15729 | 6257<br>2297 | 44144 | 16945<br>6646 | 89721 |
| | | **ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446** | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /20 мм/. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 4,0026 | 17731,13<br>4217,44 | 1677,69<br>615,96 | 70971<br>16881 | 6715<br>2465 | 47375 | 18185<br>7132 | 96288 |
| | | **НА ОТМ. +3.300** | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 651** | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /35 мм/. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 16,6453 | 17731,13<br>4217,44 | 1677,69<br>615,96 | 295140<br>70201 | 27926<br>10253 | 197013 | 75626<br>29661 | 400427 |
| | | **ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446** | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /20 мм/. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 4,7172 | 17731,13<br>4217,44 | 1677,69<br>615,96 | 83641<br>19895 | 7914<br>2906 | 55832 | 21432<br>8406 | 113479 |
| | | **НА ОТМ. +6.600** | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 651** | | | | | | | | | |
| 89 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /35 мм/. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 16,48885 | 17731,13<br>4217,44 | 1677,69<br>615,96 | 292366<br>69541 | 27663<br>10156 | 195162 | 74915<br>29383 | 396664 |
| | | **ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446** | | | | | | | | | |
| 94 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /20 мм/. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 5,0756 | 17731,13<br>4217,44 | 1677,69<br>615,96 | 89996<br>21406 | 8515<br>3126 | 60075 | 23060<br>9045 | 122101 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | **НА ОТМ. -2,100** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 108 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 518 | 1070,43<br>761,84 | 63,07<br>53,09 | 554482<br>394631 | 32671<br>27498 | 127180 | 337704<br>71375 | 963561 |
| | | **НА ОТМ. 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1160,9 | 1070,43<br>761,84 | 63,07<br>53,09 | 1242662<br>884415 | 73219<br>61627 | 285028 | 756834<br>159960 | 2159455 |
| | | **НА ОТМ. +3,300** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 121 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий/15 ММ/. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 352,25 | 1101,07<br>761,84 | 63,07<br>53,09 | 387852<br>268357 | 22217<br>18699 | 97278 | 229645<br>49400 | 666896 |
| | | **НА ОТМ. +6,600** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 130 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1033,36 | 1070,43<br>761,84 | 63,07<br>53,09 | 1106139<br>787251 | 65175<br>54857 | 253713 | 673686<br>142386 | 1922211 |
| | | **ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА Л-1** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 137 | Е11-150203-0105<br>1115-0203-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 427 | 1244,52<br>907,52 | 63,76<br>53,45 | 531410<br>387511 | 27226<br>22825 | 116673 | 328269<br>68774 | 928453 |
| | | **ОБШИВКА ПЕРЕГОРОДОК С УТЕПЛЕНИЕМ** | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 20 | 24362,71<br>20631,20 | 1466,42<br>746,64 | 487254<br>412624 | 29328<br>14933 | 45302 | 324943<br>64976 | 877173 |
| 148 | С121-110102-0105<br>2111-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130<br>*СП - 8%* | м3 | 24,8 | 24113,00<br>-- | --<br>-- | 598002<br>-- | --<br>-- | 598002 | --<br>47840 | 645843 |
| 149 | Е11-100404-0101<br>1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 стен (за вычетом проемов) | 96,585 | 2183,73<br>1062,67 | 14,90<br>6,05 | 210916<br>102638 | 1439<br>584 | 106839 | 92899<br>24305 | 328120 |

## РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН-90ММ SKAVER ПО СЕТКЕ** | | | | | | | | | |
| 150 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 7100 | 68,20<br>67,31 | 0,89<br>-- | 484196<br>477883 | 6313<br>-- | -- | 344075<br>66262 | 894533 |
| 151 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /установка анкера/**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 1,207 | 75518,58<br>73207,20 | 2311,38<br>790,56 | 91151<br>88361 | 2790<br>954 | -- | 83063<br>13937 | 188151 |
| 152 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 1,207 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 273519<br>-- | --<br>-- | 273519 | --<br>21882 | 295401 |
| 153 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание /SKAVER 90мм/ по сетке без устройства каркаса улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1178 | 1692,31<br>1575,50 | 36,51<br>17,99 | 1993542<br>1855939 | 43012<br>21189 | 94591 | 1501703<br>279620 | 3774864 |
| 154 | С121-050308-0214<br>2105-0308-0214<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40/45 мм ГОСТ 5336-80**<br>*СП - 8%* | м2 | 1272,24 | 559,00<br>-- | --<br>-- | 711182<br>-- | --<br>-- | 711182 | --<br>56895 | 768077 |
| 155 | С122-050109-0201<br>2205-0109-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006 /SKAVER 90мм/**<br>*СП - 8%* | м3 | 141,36 | 46444,00<br>-- | --<br>-- | 6565324<br>-- | --<br>-- | 6565324 | --<br>525226 | 7090550 |
| | | **Локальная смета 2-2-5. Блок "А". Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| 8 | С123-040905-1222<br>2304-0905-1222<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**<br>*СП - 8%* | шт. | 99 | 1096,00<br>-- | --<br>-- | 108504<br>-- | --<br>-- | 108504 | --<br>8680 | 117184 |
| 9 | С123-040905-1202<br>2304-0905-1202<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**<br>*СП - 8%* | шт. | 40 | 1760,00<br>-- | --<br>-- | 70400<br>-- | --<br>-- | 70400 | --<br>5632 | 76032 |
| 10 | С123-040905-1202<br>2304-0905-1202<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**<br>*СП - 8%* | шт. | 15 | 1760,00<br>-- | --<br>-- | 26400<br>-- | --<br>-- | 26400 | --<br>2112 | 28512 |
| 11 | С123-040905-1203<br>2304-0905-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 15 | 2961,00 | -- | 44415 | -- | 44415 | -- | 47968 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3553 | |

## Локальная смета 2-2-6. Блок "А". Отопление и вентиляция

### РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

**РАДИАТОРЫ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С123-051001-0237<br>2305-1001-0237<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005<br>СП - 8% | секция | 760 | 2189,00 | -- | 1663640 | -- | 1663640 | -- | 1796731 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 133091 | |

## Локальная смета 2-3-2. Блок Б, В, Галерея. Общестроительные работы (Надземная часть) КЖ

### РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

**УТЕПЛЕНИЕ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм, раствор М50/. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 стяжки | 218 | 569,73 | 105,17 | 124201 | 22926 | 46924 | 55699 | 194293 |
| | | | | | 249,32 | 28,40 | 54351 | 6192 | | 14392 | |
| 258 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные /раствор М50/. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 стяжки | 218 | 189,85 | 23,32 | 41387 | 5084 | 33283 | 4099 | 49125 |
| | | | | | 13,85 | 6,59 | 3020 | 1436 | | 3639 | |
| 259 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,62784 | 16545,16 | 1457,00 | 10388 | 915 | 20 | 8978 | 20915 |
| | | | | | 15056,80 | 656,80 | 9453 | 412 | | 1549 | |
| 260 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | 0,62784 | 273377,00 | -- | 171637 | -- | 171637 | -- | 185368 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13731 | |
| 261 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 218 | 346,34 | 12,83 | 75502 | 2796 | 53431 | 18412 | 101428 |
| | | | | | 88,42 | 3,39 | 19275 | 739 | | 7513 | |

### РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

**УТЕПЛЕНИЕ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм, раствор М50/. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 стяжки | 62 | 569,73 | 105,17 | 35323 | 6520 | 13345 | 15841 | 55258 |
| | | | | | 249,32 | 28,40 | 15458 | 1761 | | 4093 | |
| 325 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные /раствор М50/. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 стяжки | 62 | 189,85 | 23,32 | 11771 | 1446 | 9466 | 1166 | 13971 |
| | | | | | 13,85 | 6,59 | 859 | 408 | | 1035 | |
| 326 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,17856 | 16545,16 | 1457,00 | 2954 | 260 | 5 | 2553 | 5948 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15056,80 | 656,80 | 2689 | 117 | | 441 | |
| 327 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**<br>СП - 8% | т | 0,17856 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 48814<br>-- | --<br>-- | 48814 | --<br>3905 | 52719 |
| 328 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 62 | 346,34<br>88,42 | 12,83<br>3,39 | 21473<br>5482 | 795<br>210 | 15196 | 5237<br>2137 | 28846 |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВЫХОД НА ЧЕРДАК** | | | | | | | | | |
| 209 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,0675 | 106618,50<br>100654,60 | 4906,75<br>2093,80 | 7197<br>6794 | 331<br>141 | 72 | 4786<br>959 | 12941 |
| 210 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /КРЫШКА ЛЮКА/**<br>СП - 8% | т | 0,0675 | 497869,00<br>-- | --<br>-- | 33606<br>-- | --<br>-- | 33606 | --<br>2688 | 36295 |
| 211 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 1,9575 | 291,05<br>144,08 | 1,09<br>0,56 | 570<br>282 | 2<br>1 | 286 | 227<br>64 | 860 |
| 212 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**<br>СП - 8% | шт. | 2 | 500,00<br>-- | --<br>-- | 1000<br>-- | --<br>-- | 1000 | --<br>80 | 1080 |
| 213 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,06912 | 77332,57<br>40980,20 | 27128,87<br>9216,63 | 5345<br>2833 | 1875<br>637 | 637 | 2394<br>619 | 8358 |
| 214 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**<br>СП - 8% | т | 0,06912 | 581977,00<br>-- | --<br>-- | 40226<br>-- | --<br>-- | 40226 | --<br>3218 | 43444 |
| 215 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 2,00448 | 291,05<br>144,08 | 1,09<br>0,56 | 583<br>289 | 2<br>1 | 292 | 232<br>65 | 881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВШ1 -13ШТ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. ВЕНТШАХТЫ** | | | | | | | | | |
| 216 | Е11-080801-0501<br>1108-0801-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки (без вычета пустот) | 11,31 | 29199,34<br>15160,60 | 2067,43<br>863,96 | 330245<br>171466 | 23383<br>9771 | 135396 | 168551<br>39904 | 538699 |
| 217 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0312 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 8529<br>-- | --<br>-- | 8529 | --<br>682 | 9212 |
| 218 | С121-050301-3301<br>2105-0301-3301<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АС-1/<br>*СП - 8%* | т | 0,0078 | 220929,00<br>-- | --<br>-- | 1723<br>-- | --<br>-- | 1723 | --<br>138 | 1861 |
| 219 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,39 | 31527,82<br>10906,50 | 4838,51<br>1063,89 | 12296<br>4254 | 1887<br>415 | 6155 | 4248<br>1324 | 17868 |
| 220 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,05135 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 11530<br>-- | --<br>-- | 11530 | --<br>922 | 12452 |
| 221 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,01404 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 3182<br>-- | --<br>-- | 3182 | --<br>255 | 3436 |
| 222 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/раствор цементный 1:2, толщина 30мм/<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 16,25 | 1216,67<br>874,90 | 80,51<br>65,22 | 19771<br>14217 | 1308<br>1060 | 4246 | 12222<br>2559 | 34552 |
| 223 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0468 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 12794<br>-- | --<br>-- | 12794 | --<br>1024 | 13818 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1116-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 22,88 | 40281,26<br>20631,20 | 1466,42<br>746,64 | 921635<br>472042 | 33552<br>17083 | 416041 | 371735<br>103470 | 1396840 |
| 225 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 29,38 | 3183,67<br>1191,67 | 14,39<br>3,95 | 93536<br>35011 | 423<br>116 | 58102 | 32317<br>10068 | 135922 |
| | | **РАЗДЕЛ 18. ЛЕСТНИЦА ЛМ1** | | | | | | | | | |
| 406 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,27968 | 78118,09<br>40980,20 | 27128,87<br>9216,63 | 21848<br>11461 | 7587<br>2578 | 2800 | 9687<br>2523 | 34058 |
| 407 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83<br>*СП - 8%* | т | 0,27968 | 581977,00<br>-- | --<br>-- | 162767<br>-- | --<br>-- | 162767 | --<br>13021 | 175789 |
| 408 | Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 8,11072 | 291,05<br>144,08 | 1,09<br>0,56 | 2361<br>1169 | 9<br>5 | 1183 | 939<br>264 | 3563 |
| | | **РАЗДЕЛ 19. ЛЕСТНИЦА ЛМ2** | | | | | | | | | |
| 409 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,308 | 78118,09<br>40980,20 | 27128,87<br>9216,63 | 24060<br>12622 | 8356<br>2839 | 3082 | 10668<br>2778 | 37506 |
| 410 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83<br>*СП - 8%* | т | 0,308 | 581977,00<br>-- | --<br>-- | 179249<br>-- | --<br>-- | 179249 | --<br>14340 | 193589 |
| 411 | Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 8,932 | 291,05<br>144,08 | 1,09<br>0,56 | 2600<br>1287 | 10<br>5 | 1303 | 1034<br>291 | 3924 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 2-3-3. Блок Б, В, Галерея. Архитектурные решения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | **НА ОТМ. 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 76 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 44 | 1070,43 | 63,07 | 47099 | 2775 | 10803 | 28685 | 81847 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 761,84 | 53,09 | 33521 | 2336 | | 6063 | |
| | | **НА ОТМ. +3,300** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 116,963 | 1070,43 | 63,07 | 125201 | 7377 | 28717 | 76253 | 217569 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 761,84 | 53,09 | 89107 | 6209 | | 16116 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН-90ММ SKAVER ПО СЕТКЕ** | | | | | | | | | |
| 91 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 3985 | 68,20 | 0,89 | 271763 | 3543 | -- | 193118 | 502072 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 67,31 | -- | 268220 | -- | | 37191 | |
| 92 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /установка анкера/ | т металлических изделий | 0,67745 | 75518,58 | 2311,38 | 51160 | 1566 | -- | 46621 | 105603 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 73207,20 | 790,56 | 49594 | 536 | | 7822 | |
| 93 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,67745 | 226611,00 | -- | 153518 | -- | 153518 | -- | 165799 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12281 | |
| 94 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание /SKAVER 90мм/ по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 605 | 1692,31 | 36,51 | 1023848 | 22090 | 48580 | 771248 | 1938703 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1575,50 | 17,99 | 953178 | 10882 | | 143608 | |
| 95 | С121-050308-0214<br>2105-0308-0214<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40/45 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 653,4 | 559,00 | -- | 365251 | -- | 365251 | -- | 394471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29220 | |
| 96 | С122-050109-0201<br>2205-0109-0201<br>РСНБ РК 2015 | Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006 /SKAVER 90мм/ | м3 | 72,6 | 46444,00 | -- | 3371834 | -- | 3371834 | -- | 3641581 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269747 | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 2-3-5. Блок Б, В, Галерея. Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **РАДИАТОРЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | С123-051001-0237<br>2305-1001-0237<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 272 | 2189,00 | -- | 595408 | -- | 595408 | -- | 643041 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47633 | |
| | | **Локальная смета 2-4-3. Блок "Г". Архитектурные решения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | **НА ОТМ. -2,100** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 63 | 1070,43 | 63,07 | 67437 | 3973 | 15468 | 41072 | 117190 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 761,84 | 53,09 | 47996 | 3344 | | 8681 | |
| | | **НА ОТМ. 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 342 | 1070,43 | 63,07 | 366087 | 21570 | 83969 | 222963 | 636173 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 761,84 | 53,09 | 260548 | 18155 | | 47124 | |
| | | **РАЗДЕЛ 33.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 177 | 827,04 | 2,00 | 146386 | 355 | 49787 | 89675 | 254946 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 543,75 | 1,02 | 96244 | 181 | | 18885 | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН-90ММ SKAVER ПО СЕТКЕ** | | | | | | | | | |
| 58 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 1022 | 68,20 | 0,89 | 69697 | 909 | -- | 49527 | 128762 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 67,31 | -- | 68788 | -- | | 9538 | |
| 59 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /установка анкера/ | т металлических изделий | 0,17374 | 75518,58 | 2311,38 | 13121 | 402 | -- | 11956 | 27083 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 73207,20 | 790,56 | 12719 | 137 | | 2006 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 0,053859 | | 1464,00 | | 78,85 | | | |
| 60 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17374 | 226611,00 | -- | 39371 | -- | 39371 | -- | 42521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3150 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание /SKAVER 90мм/ по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 170,2 | 1692,31 | 36,51 | 288031 | 6214 | 13667 | 216969 | 545401 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1575,50 | 17,99 | 268150 | 3061 | | 40400 | |
| 62 | С121-050308-0214<br>2105-0308-0214<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40/45 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 183,816 | 559,00 | -- | 102753 | -- | 102753 | -- | 110973 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8220 | |
| 63 | С122-050109-0201<br>2205-0109-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006 /SKAVER 90мм/** | м3 | 20,424 | 46444,00 | -- | 948572 | -- | 948572 | -- | 1024458 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75886 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/Техноэласт ТПП/** | м2 изолируемой поверхности | 145,27 | 1322,46 | 26,52 | 192113 | 3853 | 156331 | 29981 | 239862 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 219,79 | 4,54 | 31929 | 659 | | 17768 | |
| 68 | Е11-120101-0105<br>1112-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** | м2 кровли | 145,27 | 220,40 | 14,64 | 32017 | 2127 | 1463 | 26762 | 63482 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 195,68 | 4,56 | 28427 | 662 | | 4702 | |
| 69 | С121-100403-1204<br>2110-0403-1204<br>РСНБ РК 2015 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97** | м2 | 167,0605 | 602,00 | -- | 100570 | -- | 100570 | -- | 108616 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8046 | |
| 70 | С121-100403-1103<br>2110-0403-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97** | м2 | 164,1551 | 616,00 | -- | 101120 | -- | 101120 | -- | 109209 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8090 | |
| 71 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство** | м2 стяжки | 4,4 | 615,08 | 105,17 | 2706 | 463 | 1146 | 1124 | 4137 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 249,32 | 28,40 | 1097 | 125 | | 306 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измененнятолщины к норме 11-120101-1701<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 стяжки | 4,4 | 235,20<br>13,85 | 23,32<br>6,59 | 1035<br>61 | 103<br>29 | 871 | 83<br>89 | 1207 |
| 73 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,4184 | 16545,16<br>15056,80 | 1457,00<br>656,80 | 6922<br>6300 | 610<br>275 | 12 | 5983<br>1032 | 13938 |
| 74 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | 0,4184 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 114381<br>-- | --<br>-- | 114381 | --<br>9150 | 123531 |
| 75 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплителя | 41,5 | 15635,24<br>2780,46 | 1771,98<br>497,76 | 648862<br>115389 | 73537<br>20657 | 459936 | 125162<br>61922 | 835947 |
| 76 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) излистовой оцинкованной стали. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 покрытия | 50 | 3053,17<br>1191,67 | 14,39<br>3,95 | 152659<br>59584 | 719<br>198 | 92356 | 54999<br>16613 | 224270 |
| 77 | Е11-120101-0603<br>1112-0101-0603<br>РСНБ РК 2015 | Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов<br>НР - 92%; СП - 8% | м деформационных швов | 8,6 | 1393,06<br>898,43<br>-- | 22,67<br>7,27<br>-- | 11980<br>7727<br>-- | 195<br>63<br>-- | 4058 | 7166<br>1532<br>-- | 20678 |
| 79 | С121-070203-0201<br>2107-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | 0,001 | 54198,00<br>-- | --<br>-- | 54<br>-- | --<br>-- | 54 | --<br>4 | 59 |
| 80 | Е11-100116-0101<br>1110-0116-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Антисептирование водными растворами<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 стен (за вычетом проемов) | 0,1092 | 100,43<br>73,13 | 3,55<br>1,65 | 11<br>8 | --<br>-- | 3 | 7<br>1 | 20 |
| 81 | С121-070201-0102<br>2107-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | 0,0273 | 72321,00<br>-- | --<br>-- | 1974<br>-- | --<br>-- | 1974 | --<br>158 | 2132 |

## Локальная смета 2-4-5. Блок "Г". Отопление и вентиляция

## РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАДИАТОРЫ** | | | | | | | | | |
| 2 | С123-051001-0237<br>2305-1001-0237<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005<br>СП - 8% | секция | 68 | 2189,00<br>-- | --<br>-- | 148852<br>-- | --<br>-- | 148852 | --<br>11908 | 160760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 6-4. НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УГЛЯ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 16,0875 | 51,77 | 51,77 | 833 | 833 | -- | 233 | 1151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,13 | -- | 324 | | 85 | |
| 2 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка /с разравниванием и уплотнением/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 16,0875 | 36,29 | 36,29 | 584 | 584 | -- | 163 | 807 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,11 | -- | 227 | | 60 | |
| 3 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 16,0875 | 171,86 | 79,20 | 2765 | 1274 | -- | 1518 | 4626 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 92,66 | 38,43 | 1491 | 618 | | 343 | |
| | | **ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 29,3 | 4244,72 | 155,86 | 124370 | 4567 | 110987 | 9828 | 144934 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 300,87 | 55,97 | 8816 | 1640 | | 10736 | |
| 5 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В12,5, F50, W4, сульфатостойкий/ | м3 | 5,85 | 17558,67 | 1731,74 | 102718 | 10131 | 79749 | 13958 | 126011 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2194,54 | 427,49 | 12838 | 2501 | | 9334 | |
| 6 | СБОРНИКИ<br>СТСБОРНИКИ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 5,967 | 129,89 | -- | 775 | -- | 775 | -- | 837 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 7 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,08424 | 273377,00 | -- | 23029 | -- | 23029 | -- | 24872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1842 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКИ** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,108 | 15298,88 | 1125,96 | 1652 | 122 | 1380 | 162 | 1960 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1385,10 | 265,42 | 150 | 29 | | 145 | |
| 9 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /В12,5, F50, W4, сульфатостойкий/. Устройство | м3 | 0,75 | 22925,62 | 1783,57 | 17194 | 1338 | 11801 | 3982 | 22870 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 4055 | 321 | | 1694 | |
| | | **СТОЙКИ Ст-1, Ст-2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-090101-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,17814 | 26737,63 | 11776,84 | 4763 | 2098 | 383 | 2009 | 7313 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12809,50 | 3532,24 | 2282 | 629 | | 542 | |
| 11 | С121-060801-0304 2106-0801-0304 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб** | т | 0,17814 | 515224,00 | -- | 91782 | -- | 91782 | -- | 99125 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7343 | |
| 12 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 5,16606 | 159,98 | 3,48 | 826 | 18 | 512 | 206 | 1116 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 296 | 3 | | 83 | |
| 13 | Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,05124 | 734230,67 | 1376,67 | 37622 | 71 | 33551 | 3669 | 44594 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 78068,00 | 621,24 | 4000 | 32 | | 3303 | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,52152 | 32342,20 | 10529,00 | 16867 | 5491 | 2008 | 7637 | 26464 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17963,40 | 3259,51 | 9368 | 1700 | | 1960 | |
| 15 | С121-060401-0404 2106-0401-0404 РСНБ РК 2015 | **Общий расход стали на металлические конструкции кровли** | т | 0,52152 | 484659,00 | -- | 252759 | -- | 252759 | -- | 272980 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20221 | |
| 16 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 15,12408 | 159,98 | 3,48 | 2419 | 53 | 1499 | 604 | 3266 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 867 | 9 | | 242 | |
| 17 | Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** | м2 покрытия | 32,64 | 662,24 | 171,61 | 21616 | 5601 | 2833 | 10313 | 34483 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 403,86 | 54,04 | 13182 | 1764 | | 2554 | |
| 18 | С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 32,64 | 2682,00 | -- | 87540 | -- | 87540 | -- | 94544 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7003 | |
| 19 | С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,00072 | 309630,00 | -- | 223 | -- | 223 | -- | 241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,193216 | 77332,57<br>40980,20 | 27128,87<br>9216,63 | 14942<br>7918 | 5242<br>1781 | 1782 | 6692<br>1731 | 23365 |
| 21 | С121-130814-1901<br>2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Сварная решетка**<br>СП - 8% | т | 0,193216 | 540121,00<br>-- | --<br>-- | 104360<br>-- | --<br>-- | 104360 | --<br>8349 | 112709 |
| 22 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 5,603264 | 291,05<br>144,08 | 1,09<br>0,56 | 1631<br>807 | 6<br>3 | 818 | 648<br>182 | 2462 |
| | | **Локальная смета 7-1. Благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-470104-0101<br>1147-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**<br>НР - 88%; СП - 8% | яма | 130 | 400,66<br>331,40 | 69,26<br>26,35 | 52086<br>43082 | 9004<br>3426 | -- | 40927<br>7441 | 100454 |
| 60 | Е11-470105-0101<br>1147-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**<br>НР - 88%; СП - 8% | шт. | 130 | 1470,19<br>1201,94 | 157,38<br>39,53 | 191125<br>156253 | 20460<br>5139 | 14412 | 142024<br>26652 | 359801 |
| 61 | С125-010204-0703<br>2501-0204-0703<br>РСНБ РК 2015 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м**<br>СП - 8% | шт. | 130 | 268,00<br>-- | --<br>-- | 34840<br>-- | --<br>-- | 34840 | --<br>2787 | 37627 |
| 63 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**<br>НР - 88%; СП - 8% | м2 | 1210 | 42,23<br>40,44 | 1,79<br>0,73 | 51101<br>48929 | 2171<br>886 | -- | 43837<br>7595 | 102533 |
| 63 | Е11-470112-0201<br>1147-0112-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**<br>НР - 88%; СП - 8% | га | 0,121 | 282250,49<br>863,76 | 4786,73<br>1947,12 | 34152<br>105 | 579<br>236 | 33468 | 299<br>2756 | 37208 |
| 64 | Е11-010204-0202<br>1101-0204-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Откосы земляных сооружений /двойная норма семян/. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 102 | 250,66<br>-- | 172,69<br>44,98 | 25567<br>-- | 17614<br>4588 | 7953 | 3303<br>2310 | 31180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЦВЕТНИКИ НА 1 М2/4ШТ** | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-470113-0102<br>1147-0113-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Цветники. Устройство вручную глубиной 40 см** | м2 | 342 | 718,16 | -- | 245609 | -- | -- | 216136 | 498685 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 718,16 | -- | 245609 | -- | | 36940 | |
| 66 | С125-020101-0104<br>2502-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 п. | **Цветники многолетние** | шт. | 1368 | 96,00 | -- | 131328 | -- | 131328 | -- | 141834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10506 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 65282715,07 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 13725502 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1583133 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 658765 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 32623553 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 517055 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 11997694 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4835763 | |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (2,9 %)** | **1 893 198,74** |
| **Зимнее удорожание (1,35 %)** | **906 874,84** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **1 361 655,77** |
| **Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами** | **69 444 444,42** |
| **НДС (12 %)** | **8 333 333,33** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **77 777 777,75** |
| **Тендерная скидка 10% .** | |
| **Понижающий коэффициент составляет 0,90000000041** | |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента** | **70 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»** _____ **Жолжанов Д.Б.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»** _____

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО «Бахыт АБК»** _____ **Нурсентов Ш.О.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс»** _____ **Кересев К.Н.**

**Ответственное лицо по авторскому надзору:** _____ **Анваров Ю.З.**