| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 2414,00 | – | 4828 | – | 4828 | – | 5214 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 386 | |
| 44 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 9656 | – | | 2206 | |
| 45 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | – | 2946 | – | 2946 | – | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 236 | |
| 46 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1473,00 | – | 5892 | – | 5892 | – | 6363 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 471 | |
| 47 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4150,00 | – | 8300 | – | 8300 | – | 8964 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 664 | |
| | | ЩС2-1 | | | | | | | | | |
| 48 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2 | 3147,73 | 87,53 | 6295 | 175 | 1028 | 3709 | 10805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 5092 | 60 | | 800 | |
| 49 | 2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 2414,00 | – | 4828 | – | 4828 | – | 5214 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 386 | |
| 50 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 9656 | – | | 2206 | |
| 51 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | – | 2946 | – | 2946 | – | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 236 | |
| 52 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 1473,00 | – | 8838 | – | 8838 | – | 9545 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 707 | |
| | | ЩС2 | | | | | | | | | |
| 53 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2 | 3147,73 | 87,53 | 6295 | 175 | 1028 | 3709 | 10805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 5092 | 60 | | 800 | |
| 54 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 4104,00 | – | 8208 | – | 8208 | – | 8865 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 657 | |
| 55 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 22 | 2577,21 | 24,87 | 56699 | 547 | 29598 | 19119 | 81883 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 26554 | – | | 6065 | |
| 56 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2 | 4537,82 | 113,06 | 9076 | 226 | 4022 | 3519 | 13602 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 4828 | 60 | | 1008 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2307-0204-0646<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1523,00 | -- | 3046 | -- | 3046 | -- | 3290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244 | |
| 58 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1473,00 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 59 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 4 | 1584,59 | 333,56 | 6338 | 1334 | 104 | 3871 | 11026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 4900 | 476 | | 817 | |
| 60 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 4474,00 | -- | 17896 | -- | 17896 | -- | 19328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1432 | |
| 61 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 4150,00 | -- | 24900 | -- | 24900 | -- | 26892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1992 | |
| 62 | 2307-0204-0303<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 4345,00 | -- | 26070 | -- | 26070 | -- | 28156 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2086 | |
| | | **ЩС1-1** | | | | | | | | | |
| 63 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 64 | 2307-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5842,00 | -- | 5842 | -- | 5842 | -- | 6309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 467 | |
| 65 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 5 | 2577,21 | 24,87 | 12886 | 124 | 6727 | 4345 | 18610 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 6035 | -- | | 1378 | |
| 66 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 5 | 4537,82 | 113,06 | 22689 | 565 | 10054 | 8798 | 34006 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 12070 | 149 | | 2519 | |
| 67 | 2307-0204-0923<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 6908,00 | -- | 6908 | -- | 6908 | -- | 7461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 553 | |
| 68 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1473,00 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 69 | 2307-0204-0645<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1523,00 | -- | 6092 | -- | 6092 | -- | 6579 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 487 | |
| 70 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 4150,00 | -- | 4150 | -- | 4150 | -- | 4482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 332 | |
| | | **ЯАВР** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 11213,10<br>2546,00 | 977,89<br>297,50 | 11213<br>2546 | 978<br>298 | 7689 | 2047<br>1061 | 14321 |
| 72 | 5108-0401-0242<br>РСНБ РК 2015 | Устройства (ящики) управления Я8304-3864-63-УХЛ4 с автоматическими выключателями номинальный ток 63 А(прим) | шт. | 1 | 79420,00<br>– | –<br>– | 79420<br>– | –<br>– | 79420 | –<br>– | 79420 |
| | | **ЩС3** | | | | | | | | | |
| 73 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3147,73<br>2546,00 | 87,53<br>29,75 | 3148<br>2546 | 88<br>30 | 514 | 1855<br>400 | 5402 |
| 74 | 2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2414,00<br>– | –<br>– | 2414<br>– | –<br>– | 2414 | –<br>193 | 2607 |
| 75 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 6 | 2577,21<br>1207,00 | 24,87<br>– | 15463<br>7242 | 149<br>– | 8072 | 5214<br>1654 | 22332 |
| 76 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1473,00<br>– | –<br>– | 1473<br>– | –<br>– | 1473 | –<br>118 | 1591 |
| 77 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 4150,00<br>– | –<br>– | 12450<br>– | –<br>– | 12450 | –<br>996 | 13446 |
| 78 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1473,00<br>– | –<br>– | 2946<br>– | –<br>– | 2946 | –<br>236 | 3182 |
| 79 | 1308-0103-2901 | Прибор защиты<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 2 | 1584,59<br>1225,00 | 333,56<br>119,00 | 3169<br>2450 | 667<br>238 | 52 | 1935<br>408 | 5513 |
| 80 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4474,00<br>– | –<br>– | 8948<br>– | –<br>– | 8948 | –<br>716 | 9664 |
| | | **ЩС4** | | | | | | | | | |
| 81 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3147,73<br>2546,00 | 87,53<br>29,75 | 3148<br>2546 | 88<br>30 | 514 | 1855<br>400 | 5402 |
| 82 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4538,00<br>– | –<br>– | 4538<br>– | –<br>– | 4538 | –<br>363 | 4901 |
| 83 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 6 | 2577,21<br>1207,00 | 24,87<br>– | 15463<br>7242 | 149<br>– | 8072 | 5214<br>1654 | 22332 |
| 84 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 2 | 4537,82<br>2414,00 | 113,06<br>29,75 | 9076<br>4828 | 226<br>60 | 4022 | 3519<br>1008 | 13602 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2307-0204-0933<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 6908,00 | -- | 6908 | -- | 6908 | -- | 7461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 553 | |
| 86 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 87 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 1 | 1584,59 | 333,56 | 1585 | 334 | 26 | 968 | 2756 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 1225 | 119 | | 204 | |
| 88 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 4474,00 | -- | 4474 | -- | 4474 | -- | 4832 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| 89 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 1473,00 | -- | 7365 | -- | 7365 | -- | 7954 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 589 | |
| 90 | 2307-0204-0646<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1523,00 | -- | 1523 | -- | 1523 | -- | 1645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| | | **ЩС5** | | | | | | | | | |
| 91 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 92 | 2307-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5842,00 | -- | 5842 | -- | 5842 | -- | 6309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 467 | |
| 93 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 13 | 2577,21 | 24,87 | 33504 | 323 | 17490 | 11298 | 48385 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 15691 | -- | | 3584 | |
| 94 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 3 | 4537,82 | 113,06 | 13613 | 339 | 6032 | 5279 | 20403 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 7242 | 89 | | 1511 | |
| 95 | 2307-0204-0646<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1523,00 | -- | 1523 | -- | 1523 | -- | 1645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 96 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1473,00 | -- | 4419 | -- | 4419 | -- | 4773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | |
| 97 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 4150,00 | -- | 20750 | -- | 20750 | -- | 22410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1660 | |
| 98 | 2307-0204-0302<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 4150,00 | -- | 20750 | -- | 20750 | -- | 22410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1660 | |
| 99 | 2307-0204-0303<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4345,00 | -- | 8690 | -- | 8690 | -- | 9385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 695 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЩС6** | | | | | | | | | |
| 100 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3147,73<br>2546,00 | 87,53<br>29,75 | 3148<br>2546 | 88<br>30 | 514 | 1855<br>400 | 5402 |
| 101 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4104,00<br>-- | --<br>-- | 4104<br>-- | --<br>-- | 4104 | --<br>328 | 4432 |
| 102 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 3 | 2577,21<br>1207,00 | 24,87<br>-- | 7732<br>3621 | 75<br>-- | 4036 | 2607<br>827 | 11166 |
| 103 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 4 | 4537,82<br>2414,00 | 113,06<br>29,75 | 18151<br>9656 | 452<br>119 | 8043 | 7038<br>2015 | 27204 |
| 104 | 2307-0204-0646<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1523,00<br>-- | --<br>-- | 1523<br>-- | --<br>-- | 1523 | --<br>122 | 1645 |
| 105 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4150,00<br>-- | --<br>-- | 8300<br>-- | --<br>-- | 8300 | --<br>664 | 8964 |
| 106 | 2307-0204-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 4345,00<br>-- | --<br>-- | 13035<br>-- | --<br>-- | 13035 | --<br>1043 | 14078 |
| 107 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1473,00<br>-- | --<br>-- | 1473<br>-- | --<br>-- | 1473 | --<br>118 | 1591 |
| 108 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор защиты**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 1 | 1584,59<br>1225,00 | 333,56<br>119,00 | 1585<br>1225 | 334<br>119 | 26 | 968<br>204 | 2756 |
| 109 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4474,00<br>-- | --<br>-- | 4474<br>-- | --<br>-- | 4474 | --<br>358 | 4832 |
| | | **ЩС7** | | | | | | | | | |
| 110 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3147,73<br>2546,00 | 87,53<br>29,75 | 3148<br>2546 | 88<br>30 | 514 | 1855<br>400 | 5402 |
| 111 | 2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2414,00<br>-- | --<br>-- | 2414<br>-- | --<br>-- | 2414 | --<br>193 | 2607 |
| 112 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 5 | 2577,21<br>1207,00 | 24,87<br>-- | 12886<br>6035 | 124<br>-- | 6727 | 4345<br>1378 | 18610 |
| 113 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1473,00<br>-- | --<br>-- | 1473<br>-- | --<br>-- | 1473 | --<br>118 | 1591 |
| 114 | 2307-0204-0301 | **Выключатель автоматический дифференциального тока**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4150,00<br>-- | --<br>-- | 8300<br>-- | --<br>-- | 8300 | --<br>664 | 8964 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | – | 2946 | – | 2946 | – | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 236 | |
| 116 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 2 | 1584,59 | 333,56 | 3169 | 667 | 52 | 1935 | 5513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 2450 | 238 | | 408 | |
| 117 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4474,00 | – | 8948 | – | 8948 | – | 9664 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 716 | |
| | | **ЩС8** | | | | | | | | | |
| 118 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 119 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | – | 4104 | – | 4104 | – | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 328 | |
| 120 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 9 | 2577,21 | 24,87 | 23195 | 224 | 12108 | 7821 | 33498 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 10863 | – | | 2481 | |
| 121 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | – | 1473 | – | 1473 | – | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 118 | |
| 122 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 4150,00 | – | 24900 | – | 24900 | – | 26892 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1992 | |
| 123 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | – | 2946 | – | 2946 | – | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 236 | |
| 124 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 2 | 1584,59 | 333,56 | 3169 | 667 | 52 | 1935 | 5513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 2450 | 238 | | 408 | |
| 125 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4474,00 | – | 8948 | – | 8948 | – | 9664 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 716 | |
| | | **ЩС9** | | | | | | | | | |
| 126 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 127 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4538,00 | – | 4538 | – | 4538 | – | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 363 | |
| 128 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | 2577,21 | 24,87 | 2577 | 25 | 1345 | 869 | 3722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 1207 | – | | 276 | |
| 129 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 9 | 4537,82 | 113,06 | 40840 | 1018 | 18096 | 15836 | 61210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 21726 | 268 | | 4534 | |
| 130 | 2307-0204-0645 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА | шт. | 1 | 1523,00 | -- | 1523 | -- | 1523 | -- | 1645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 131 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1473,00 | -- | 4419 | -- | 4419 | -- | 4773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | |
| 132 | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 3 | 1584,59 | 333,56 | 4754 | 1001 | 78 | 2903 | 8269 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 3675 | 357 | | 613 | |
| 133 | 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 4474,00 | -- | 13422 | -- | 13422 | -- | 14496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1074 | |
| 134 | 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 4150,00 | -- | 24900 | -- | 24900 | -- | 26892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1992 | |
| | | **ЩС10** | | | | | | | | | |
| 135 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 136 | 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | -- | 4104 | -- | 4104 | -- | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 137 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 9656 | -- | | 2206 | |
| 138 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 139 | 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 4150,00 | -- | 16600 | -- | 16600 | -- | 17928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1328 | |
| 140 | 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 4150,00 | -- | 4150 | -- | 4150 | -- | 4482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 332 | |
| 141 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | -- | 2946 | -- | 2946 | -- | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 142 | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 2 | 1584,59 | 333,56 | 3169 | 667 | 52 | 1935 | 5513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 2450 | 238 | | 408 | |
| 143 | 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4474,00 | -- | 8948 | -- | 8948 | -- | 9664 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| | | **ЩС11,20** | | | | | | | | | |
| 144 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2 | 3147,73 | 87,53 | 6295 | 175 | 1028 | 3709 | 10805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 5092 | 60 | | 800 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 2414,00 | – | 4828 | – | 4828 | – | 5214 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 386 | |
| 146 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 | 2577,21 | 24,87 | 5154 | 50 | 2690 | 1738 | 7444 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 2414 | – | | 551 | |
| 147 | 2307-0204-0645<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1523,00 | – | 3046 | – | 3046 | – | 3290 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 244 | |
| | | **ЩС12** | | | | | | | | | |
| 148 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 149 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | – | 4104 | – | 4104 | – | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 328 | |
| 150 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 9656 | – | | 2206 | |
| 151 | 1308-0303-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5342,30 | 113,78 | 5342 | 114 | 2540 | 1957 | 7883 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2688,00 | 29,75 | 2688 | 30 | | 584 | |
| 152 | 2307-0204-1248<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 250А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 17995,00 | – | 17995 | – | 17995 | – | 19435 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1440 | |
| 153 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 4150,00 | – | 16600 | – | 16600 | – | 17928 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1328 | |
| 154 | 2307-0204-0302<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4150,00 | – | 8300 | – | 8300 | – | 8964 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 664 | |
| 155 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | – | 2946 | – | 2946 | – | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 236 | |
| 156 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 2 | 1584,59 | 333,56 | 3169 | 667 | 52 | 1935 | 5513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 2450 | 238 | | 408 | |
| 157 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4474,00 | – | 8948 | – | 8948 | – | 9664 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 716 | |
| | | **ЩС13** | | | | | | | | | |
| 158 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2307-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5842,00 | -- | 5842 | -- | 5842 | -- | 6309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 467 | |
| 160 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 12 | 2577,21 | 24,87 | 30927 | 298 | 16145 | 10428 | 44663 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 14484 | -- | | 3308 | |
| 161 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 | 4537,82 | 113,06 | 4538 | 113 | 2011 | 1760 | 6801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 2414 | 30 | | 504 | |
| 162 | 2307-0204-0647<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1838,00 | -- | 1838 | -- | 1838 | -- | 1985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 163 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1473,00 | -- | 4419 | -- | 4419 | -- | 4773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | |
| 164 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 3 | 1584,59 | 333,56 | 4754 | 1001 | 78 | 2903 | 8269 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 3675 | 357 | | 613 | |
| 165 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 4474,00 | -- | 13422 | -- | 13422 | -- | 14496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1074 | |
| 166 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 4150,00 | -- | 29050 | -- | 29050 | -- | 31374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2324 | |
| 167 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | -- | 2946 | -- | 2946 | -- | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| | | **ЩС14** | | | | | | | | | |
| 168 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 169 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | -- | 4104 | -- | 4104 | -- | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 170 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 10 | 2577,21 | 24,87 | 25772 | 249 | 13453 | 8690 | 37219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 12070 | -- | | 2757 | |
| 171 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 172 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 4150,00 | -- | 29050 | -- | 29050 | -- | 31374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2324 | |
| 173 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | -- | 2946 | -- | 2946 | -- | 3182 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 174 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор защиты** | шт | 2 | 1584,59 | 333,56 | 3169 | 667 | 52 | 1935 | 5513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 2450 | 238 | | 408 | |
| 175 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 2 | 4474,00 | -- | 8948 | -- | 8948 | -- | 9664 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| | | **ЩС15** | | | | | | | | | |
| 176 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 177 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 178 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | шт | 10 | 2577,21 | 24,87 | 25772 | 249 | 13453 | 8690 | 37219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 12070 | -- | | 2757 | |
| 179 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 180 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 6 | 4150,00 | -- | 24900 | -- | 24900 | -- | 26892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1992 | |
| 181 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 3 | 1473,00 | -- | 4419 | -- | 4419 | -- | 4773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | |
| 182 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор защиты** | шт | 3 | 1584,59 | 333,56 | 4754 | 1001 | 78 | 2903 | 8269 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 3675 | 357 | | 613 | |
| 183 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 3 | 4474,00 | -- | 13422 | -- | 13422 | -- | 14496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1074 | |
| | | **ЩС16** | | | | | | | | | |
| 184 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 185 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 186 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 9656 | -- | | 2206 | |
| 187 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | шт | 1 | 4537,82 | 113,06 | 4538 | 113 | 2011 | 1760 | 6801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 2414 | 30 | | 504 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2307-0204-0645<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1523,00<br>– | –<br>– | 1523<br>– | –<br>– | 1523 | –<br>122 | 1645 |
| 189 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1473,00<br>– | –<br>– | 2946<br>– | –<br>– | 2946 | –<br>236 | 3182 |
| 190 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 2 | 1584,59<br>1225,00 | 333,56<br>119,00 | 3169<br>2450 | 667<br>238 | 52 | 1935<br>408 | 5513 |
| 191 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4474,00<br>– | –<br>– | 8948<br>– | –<br>– | 8948 | –<br>716 | 9664 |
| 192 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 4150,00<br>– | –<br>– | 20750<br>– | –<br>– | 20750 | –<br>1660 | 22410 |
| 193 | 2307-0204-0302<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4150,00<br>– | –<br>– | 4150<br>– | –<br>– | 4150 | –<br>332 | 4482 |
| | | **ЩС17** | | | | | | | | | |
| 194 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3147,73<br>2546,00 | 87,53<br>29,75 | 3148<br>2546 | 88<br>30 | 514 | 1855<br>400 | 5402 |
| 195 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4538,00<br>– | –<br>– | 4538<br>– | –<br>– | 4538 | –<br>363 | 4901 |
| 196 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 9 | 2577,21<br>1207,00 | 24,87<br>– | 23195<br>10863 | 224<br>– | 12108 | 7821<br>2481 | 33498 |
| 197 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1473,00<br>– | –<br>– | 1473<br>– | –<br>– | 1473 | –<br>118 | 1591 |
| 198 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1473,00<br>– | –<br>– | 2946<br>– | –<br>– | 2946 | –<br>236 | 3182 |
| 199 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 2 | 1584,59<br>1225,00 | 333,56<br>119,00 | 3169<br>2450 | 667<br>238 | 52 | 1935<br>408 | 5513 |
| 200 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4474,00<br>– | –<br>– | 8948<br>– | –<br>– | 8948 | –<br>716 | 9664 |
| 201 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 4150,00<br>– | –<br>– | 24900<br>– | –<br>– | 24900 | –<br>1992 | 26892 |
| | | **ЩС18** | | | | | | | | | |
| 202 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3147,73<br>2546,00 | 87,53<br>29,75 | 3148<br>2546 | 88<br>30 | 514 | 1855<br>400 | 5402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4538,00<br>-- | --<br>-- | 4538<br>-- | --<br>-- | 4538 | --<br>363 | 4901 |
| 204 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 10 | 2577,21<br>1207,00 | 24,87<br>-- | 25772<br>12070 | 249<br>-- | 13453 | 8690<br>2757 | 37219 |
| 205 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1473,00<br>-- | --<br>-- | 1473<br>-- | --<br>-- | 1473 | --<br>118 | 1591 |
| 206 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 1473,00<br>-- | --<br>-- | 4419<br>-- | --<br>-- | 4419 | --<br>354 | 4773 |
| 207 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор защиты**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 3 | 1584,59<br>1225,00 | 333,56<br>119,00 | 4754<br>3675 | 1001<br>357 | 78 | 2903<br>613 | 8269 |
| 208 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 4474,00<br>-- | --<br>-- | 13422<br>-- | --<br>-- | 13422 | --<br>1074 | 14496 |
| 209 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 4150,00<br>-- | --<br>-- | 24900<br>-- | --<br>-- | 24900 | --<br>1992 | 26892 |
| | | **ЩС19** | | | | | | | | | |
| 210 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3147,73<br>2546,00<br>-- | 87,53<br>29,75<br>-- | 3148<br>2546<br>-- | 88<br>30<br>-- | 514 | 1855<br>400<br>363 | 5402 |
| 212 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 13 | 2577,21<br>1207,00 | 24,87<br>-- | 33504<br>15691 | 323<br>-- | 17490 | 11298<br>3584 | 48385 |
| 213 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1473,00<br>-- | --<br>-- | 1473<br>-- | --<br>-- | 1473 | --<br>118 | 1591 |
| 214 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1473,00<br>-- | --<br>-- | 2946<br>-- | --<br>-- | 2946 | --<br>236 | 3182 |
| 215 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор защиты**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 2 | 1584,59<br>1225,00 | 333,56<br>119,00 | 3169<br>2450 | 667<br>238 | 52 | 1935<br>408 | 5513 |
| 216 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4474,00<br>-- | --<br>-- | 8948<br>-- | --<br>-- | 8948 | --<br>716 | 9664 |
| 217 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 4150,00<br>-- | --<br>-- | 41500<br>-- | --<br>-- | 41500 | --<br>3320 | 44820 |
| | | **ЩС21** | | | | | | | | | |
| 218 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 219 | 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4104,00 | -- | 4104 | -- | 4104 | -- | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 220 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | шт | 5 | 2577,21 | 24,87 | 12886 | 124 | 6727 | 4345 | 18610 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 6035 | -- | | 1378 | |
| 221 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 222 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 4 | 1473,00 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 223 | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 | **Прибор защиты** | шт | 4 | 1584,59 | 333,56 | 6338 | 1334 | 104 | 3871 | 11026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 4900 | 476 | | 817 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1432 | |
| | | **ЩС23** | | | | | | | | | |
| 225 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 226 | 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 227 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 9656 | -- | | 2206 | |
| 228 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | шт | 1 | 4537,82 | 113,06 | 4538 | 113 | 2011 | 1760 | 6801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 2414 | 30 | | 504 | |
| 229 | 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1523,00 | -- | 1523 | -- | 1523 | -- | 1645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 230 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 2 | 1473,00 | -- | 2946 | -- | 2946 | -- | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 231 | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 | **Прибор защиты** | шт | 2 | 1584,59 | 333,56 | 3169 | 667 | 52 | 1935 | 5513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 2450 | 238 | | 408 | |
| 232 | 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 2 | 4474,00 | -- | 8948 | -- | 8948 | -- | 9664 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| 233 | 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 6 | 4150,00 | -- | 24900 | -- | 24900 | -- | 26892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1992 | |
| | | **ЩС22** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 235 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 236 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 9656 | -- | | 2206 | |
| 237 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 238 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1473,00 | -- | 4419 | -- | 4419 | -- | 4773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | |
| 239 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 3 | 1584,59 | 333,56 | 4754 | 1001 | 78 | 2903 | 8269 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 3675 | 357 | | 613 | |
| 240 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 4474,00 | -- | 13422 | -- | 13422 | -- | 14496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1074 | |
| 241 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 4150,00 | -- | 16600 | -- | 16600 | -- | 17928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1328 | |
| | | **ЩС24** | | | | | | | | | |
| 242 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 243 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 244 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 9 | 2577,21 | 24,87 | 23195 | 224 | 12108 | 7821 | 33498 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 10863 | -- | | 2481 | |
| 245 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 | 4537,82 | 113,06 | 4538 | 113 | 2011 | 1760 | 6801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2414,00 | 29,75 | 2414 | 30 | | 504 | |
| 246 | 2307-0204-0645<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1523,00 | -- | 1523 | -- | 1523 | -- | 1645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 247 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1473,00 | -- | 2946 | -- | 2946 | -- | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 248 | 1308-0103-2901<br>РСНБ РК 2015 | Прибор защиты | шт | 2 | 1584,59 | 333,56 | 3169 | 667 | 52 | 1935 | 5513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,00 | 119,00 | 2450 | 238 | | 408 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4474,00 | -- | 8948 | -- | 8948 | -- | 9664 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| 250 | 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 4150,00 | -- | 29050 | -- | 29050 | -- | 31374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2324 | |
| | | **ЩС25** | | | | | | | | | |
| 251 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 252 | 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 253 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 20 | 2577,21 | 24,87 | 51544 | 497 | 26907 | 17381 | 74439 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 24140 | -- | | 5514 | |
| 254 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 255 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 19 | 1473,00 | -- | 27987 | -- | 27987 | -- | 30226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2239 | |
| | | **ЩС26** | | | | | | | | | |
| 256 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 257 | 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 258 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 18 | 2577,21 | 24,87 | 46390 | 448 | 24216 | 15643 | 66995 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 21726 | -- | | 4963 | |
| 259 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 260 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 17 | 1473,00 | -- | 25041 | -- | 25041 | -- | 27044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2003 | |
| | | **ЩС27** | | | | | | | | | |
| 261 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 262 | 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | -- | 4104 | -- | 4104 | -- | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 10 | 2577,21 | 24,87 | 25772 | 249 | 13453 | 8690 | 37219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 12070 | -- | | 2757 | |
| 264 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 265 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 9 | 1473,00 | -- | 13257 | -- | 13257 | -- | 14318 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1061 | |
| | | **ЩС28** | | | | | | | | | |
| 266 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 267 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | -- | 4104 | -- | 4104 | -- | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 268 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 9656 | -- | | 2206 | |
| 269 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 270 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 1473,00 | -- | 10311 | -- | 10311 | -- | 11136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 825 | |
| | | **ЩС29** | | | | | | | | | |
| 271 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 272 | 2307-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4538,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 273 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 18 | 2577,21 | 24,87 | 46390 | 448 | 24216 | 15643 | 66995 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | -- | 21726 | -- | | 4963 | |
| 274 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 275 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 17 | 1473,00 | -- | 25041 | -- | 25041 | -- | 27044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2003 | |
| | | **ЩС30** | | | | | | | | | |
| 276 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | – | 4104 | – | 4104 | – | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 328 | |
| 278 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 9 | 2577,21 | 24,87 | 23195 | 224 | 12108 | 7821 | 33498 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 10863 | – | | 2481 | |
| 279 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | – | 1473 | – | 1473 | – | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 118 | |
| 280 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 1473,00 | – | 11784 | – | 11784 | – | 12727 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 943 | |
| | | **ЩС31** | | | | | | | | | |
| 281 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3147,73 | 87,53 | 3148 | 88 | 514 | 1855 | 5402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2546,00 | 29,75 | 2546 | 30 | | 400 | |
| 282 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104,00 | – | 4104 | – | 4104 | – | 4432 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 328 | |
| 283 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 9 | 2577,21 | 24,87 | 23195 | 224 | 12108 | 7821 | 33498 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 10863 | – | | 2481 | |
| 284 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | – | 1473 | – | 1473 | – | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 118 | |
| 285 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 1473,00 | – | 11784 | – | 11784 | – | 12727 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 943 | |
| 286 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 | 2577,21 | 24,87 | 10309 | 99 | 5382 | 3476 | 14888 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,00 | – | 4828 | – | | 1103 | |
| 287 | 2307-0204-1031<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический АП50Б3МТ, 25А | шт. | 4 | 6908,00 | – | 27632 | – | 27632 | – | 29843 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2211 | |
| 288 | 1308-0303-1004<br>РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 16 | 6267,75 | 108,26 | 100284 | 1732 | 42584 | 40640 | 152198 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3498,00 | 29,75 | 55968 | 476 | | 11274 | |
| 289 | 2307-0209-0101<br>РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный ПМЛ 112002В | шт. | 4 | 9654,00 | – | 38616 | – | 38616 | – | 41705 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3089 | |
| 290 | 2307-0209-0101 | Пускатель магнитный ПМЛ 212002В | шт. | 4 | 9654,00 | – | 38616 | – | 38616 | – | 41705 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3089 | |
| 291 | 2307-0209-0101<br>РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный ПМЛ 111002В | шт. | 8 | 9654,00 | – | 77232 | – | 77232 | – | 83411 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6179 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 1308-0303-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 6647,20<br>3888,00 | 196,45<br>59,50 | 13294<br>7776 | 393<br>119 | 5125 | 5684<br>1518 | 20497 |
| 293 | 5108-0401-0142<br>РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 73297,00<br>-- | --<br>-- | 146594<br>-- | --<br>-- | 146594 | --<br>-- | 146594 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ** | | | | | | | | | |
| 307 | 1310-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м | 509 | 631,55<br>371,58 | 67,73<br>18,74 | 321458<br>189134 | 34475<br>9540 | 97849 | 121191<br>35412 | 478061 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 322 | 1308-0206-1906<br>РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 4096,6 | 317,48<br>201,79 | 9,70<br>3,27 | 1300578<br>826653 | 39746<br>13406 | 434179 | 604843<br>152434 | 2057854 |
| 323 | 1308-0206-1907<br>РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 493 | 360,16<br>225,53 | 28,17<br>9,82 | 177557<br>111186 | 13886<br>4840 | 52485 | 83539<br>20888 | 281984 |
| 324 | 1308-0206-1908<br>РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 80 мм<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 181 | 391,95<br>249,27 | 37,46<br>13,09 | 70943<br>45118 | 6781<br>2369 | 19044 | 34191<br>8411 | 113544 |
| 333 | 1308-0206-1706<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 40 | 328,61<br>189,92 | 47,14<br>13,98 | 13144<br>7597 | 1886<br>559 | 3661 | 5872<br>1521 | 20538 |
| 335 | 1308-0206-1001<br>РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля в трубе<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 6239 | 57,68<br>47,48 | 0,83<br>0,30 | 358471<br>296228 | 5203<br>1856 | 57040 | 214620<br>45847 | 618939 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛИ** | | | | | | | | | |
| 408 | 2306-0144-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 7 | 256018,00<br>-- | --<br>-- | 1792126<br>-- | --<br>-- | 1792126 | --<br>143370 | 1935496 |
| 409 | 2306-0144-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 1,9 | 168641,00<br>-- | --<br>-- | 320418<br>-- | --<br>-- | 320418 | --<br>25633 | 346051 |
| 410 | 1310-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м | 8400 | 631,55<br>371,58 | 67,73<br>18,74 | 5305002<br>3121272 | 568944<br>157437 | 1614786 | 2000012<br>584401 | 7889416 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 45203929,60 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8555463 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1167596 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 382972 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 24399247 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 984037 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6822028 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3275548 | |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (1,2 %)** | **530 638,71** |
| **Зимнее удорожание (1,35 %)** | **604 132,17** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **907 093,27** |
| **Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами** | **46 261 756,75** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961 (СМР)** | **48 570 037,99** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961 (обор-е)** | **49 603 174,60** |
| **НДС (12 %)** | **5 952 380,95** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **55 555 555,56** |
| **Тендерная скидка 10% .** | |
| **Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992** | |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента** | **50 000 000,00** |

**Заказчик:** **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

**Технадзор:** **Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

**Авторский надзор:** **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

**Подрядчик:** **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**