Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

СПРАВКА № 6
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 102 доп. согл. № 1	15.10.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 6	190 999 438,00	31 578 528,57	31 578 528,57	31 578 528,57			13 217 749,00		3 789 423,43	35 367 952,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Доскымбаев Д. Б.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 15.10.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 5 август 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

20.08.2021 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Локальная смета 2-1-1													
1	13	1122-0301-0108	(Футляры) Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,037	1538405,41 / 765081,08	706378,38 / 236405,41	56921 / 28308	26136 / 8747	2477 / –	36684 / 7488	101093	

2	15 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	97	1445,61 / 1168,09	7,58 / 2,35	140224 / 113305	735 / 228	26184 / –	112398 / 20210	272832
3	16 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,391; ктрм1=0,391; кэкс1=0,391; кмат1=0,391;	футляр	8	12027,63 / 3902	1219,75 / 27	96221 / 31216	9758 / 216	55247 / –	31118 / 10187	137526
4	17 1116-0401-0202	(Вставки в колодцах) Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	846,67 / 780,33	39,67 / 15	2540 / 2341	119 / 45	80 / –	2338 / 390	5268
5	18 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1235 / –		3705 / –		3705 / –	– / 296	4001

6	19 1116-0401-0205	(Вставки в колодцах) Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49	1154,88 / 1022,98	69,16 / 25,08	56589 / 50126	3389 / 1229	3074 / –	50328 / 8553	115470
7	20 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49	2732 / –		133868 / –		133868 / –	– / 10709	144577
8	21 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	1279,73 / 1078,91	27,73 / 13,82	14077 / 11868	305 / 152	1904 / –	11900 / 2078	28055
9	23 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	24	2126,88 / 1716,42	83,08 / 41,5	51045 / 41194	1994 / 996	7857 / –	41768 / 7425	100238
10	25 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	21	47740,19 / 2107,57	184 / 81,05	1002544 / 44259	3864 / 1702	954421 / –	45501 / 83844	1131889

11	28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	73	1279,68	27,7	93417	2022	12637	78970	186178
						1078,88	13,84	78758	1010	–	13791	
12	33	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,35094	1054308,5	518382,46	369999	181921	6570	233678	651971
						517205,47	155381,35	181508	54530	–	48294	
13	36	2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1091		7637		7637	–	8248
						–		–		–	611	
14	37	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1263		7578		7578	–	8184
						–		–		–	606	

15	15 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1780 / –		1780 / –		1780 / –	– / 142	1922
16	41 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка НР = 99 %	врезка	28	4598,96 / 2042,29	2365 / 764,21	132517 / 57184	66220 / 21398	9113 / –	77796 / 16825	227138
17	42 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка НР = 99 %	врезка	45	4600,62 / 2042,31	2364,98 / 764,22	134572 / 91904	13817 / 6851	28851 / –	97767 / 18587	250926
18	43 1122-1001-0101	Вантузы одинарные, ВМТ-100мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	66816,13 / 2060,63	55,38 / 27,63	534529 / 16485	443 / 221	517601 / –	16539 / 44085	595153
19	44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	114	1456,32 / 526,61	929,72 / 262,44	166021 / 60033	105988 / 29918	– / –	89051 / 20406	275478
20	45 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 63. PN 10	шт.	5	778		3890		3890	–	4201

21	46 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 110. PN 10	шт.	109	– 1411		– 153799		– 153799	311 –	166103
22	75 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,504	– 7159		– 3608		– 3608	12304 –	3897
23	79 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	146	– 3194		– 466324		– 466324	289 –	503630
24	89 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7,8	– 654,62 599,23	36,67 15,38	– 5098 4674	286 120	– 138 –	37306 4698 784	10580
25	90 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,8	1072 –		8362 –		8362 –	– 669	9031

26	91 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,4	498,75 / 466,44	20,96 / 8,56	5179 / 4851	218 / 89	110 / –	4841 / 802	10822
27	92 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,4	446 / –		4638 / –		4638 / –	– / 371	5009
28	93 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	575 / –		14950 / –		14950 / –	– / 1196	16146
29	94 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	1279,69 / 1078,85	27,69 / 13,85	16636 / 14025	360 / 180	2251 / –	14063 / 2456	33155

30	95	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	13	54299 / –	705887 / –	705887 / –	– / 56471	762358
31	96	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	26	1740 / –	45240 / –	45240 / –	– / 3619	48859
32	97	2302-0101-1302	Штуцеры стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20x3/4" ГОСТ 32415-2013	шт.	26	104 / –	2704 / –	2704 / –	– / 216	2920
33	98	1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0182	590934,07 / 171758,24	109,89 / 54,95	10755 / 3126	2 / 1	7627 / –	3096 / 1108	14959

34	99	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	3014 / –	39182 / –	39182 / –	– / 3135	42317
35	100	2106-0802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00325	499222 / –	1622 / –	1622 / –	– / 130	1752
36	101	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05889	530020 / –	31213 / –	31213 / –	– / 2497	33710
37	102	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	2,08	1421 / –	2956 / –	2956 / –	– / 236	3192

38	103	1122-0501-0106	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0039	567948,72	196923,08	2215	768	3	1658	4183
						370256,41	59230,77	1444	231	–	310	
39	104	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,939	4808		18939		18939	–	20454
						–		–		–	1515	
40	105	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	653,54	36,46	3137	175	85	2892	6511
						599,38	15,42	2877	74	–	482	
41	106	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,8	1072		5146		5146	–	5558
						–		–		–	412	
42	107	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6,4	497,97	20,94	3187	134	68	2979	6659
						466,41	8,59	2985	55	–	493	

43	108 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,4	446 / –		2854 / –		2854 / –	– / 228	3082
44	109 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	575 / –		13800 / –		13800 / –	– / 1104	14904
45	110 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1279,63 / 1078,88	27,75 / 13,88	10237 / 8631	222 / 111	1384 / –	8655 / 1511	20403
46	111 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54299 / –		434392 / –		434392 / –	– / 34751	469143
47	112 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1740		27840		27840	–	30067

48	113 2302-0101-1302	Штуцеры стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20x3/4" ГОСТ 32415-2013	шт.	24	– 104 –		– 2496 –		– 2496 –	2227 – 200	2696
49	114 1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, НР = 99 %	км трубопровода	0,0112	590982,14 171696,43	178,57 –	6619 1923	2 –	4694 –	1904 682	9205
50	115 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	3014 –		24112 –		24112 –	– 1929	26041

51	116 2106-0802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,002	499222		998		998	–	1078
					–		–		–	80	
52	117 2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03624	530020		19208		19208	–	20745
					–		–		–	1537	
53	118 2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	1,28	1421		1819		1819	–	1965
					–		–		–	146	
54	119 1122-0501-0106	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	567916,67	196666,67	1363	472	2	1021	2575
					370416,67	59166,67	889	142	–	191	
55	120 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 техническая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	4808		11655		11655	–	12587

56	121	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=10,000;	м трубопровода	8	654,5 / 599,25	36,5 / 15,38	5229 / 4794	292 / 123	143 / –	4819 / 804	10852
57	122	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=10,000;	м	8	1072 / –		8576 / –		8576 / –	– / 686	9262
58	123	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=10,000;	м трубопровода	10	498,8 / 466,4	20,9 / 8,6	4980 / 4664	209 / 86	107 / –	4655 / 771	10406
59	124	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=10,000;	м	10	446 / –		4460 / –		4460 / –	– / 357	4817

60	125	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	575		23000		23000	–	24840
						–		–		–	1840	
61	126	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % К=10,000;	задвижка или клапан	10	1279,7	27,7	12797	277	1731	10818	25504
						1078,9	13,8	10789	138	–	1889	
62	127	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=10,000;	шт.	10	54299		542990		542990	–	586429
						–		–		–	43439	
63	128	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=10,000;	шт.	20	1740		34800		34800	–	37584
						–		–		–	2784	

64	129	2302-0101-1302	Штуцеры стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20x3/4" ГОСТ 32415-2013 К=10,000;	шт.	40	104		4160		4160	–	4493
						–		–		–	333	
65	130	1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=10,000;	км трубопровода	0,018	590944,44	111,11	10637	2	7544	3061	14794
						171722,22	55,56	3091	1	–	1096	
66	131	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=10,000;	шт.	10	3014		30140		30140	–	32551
						–		–		–	2411	

67	132	2106-0802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00025	499222 / –		125 / –		125 / –	– / 10	135
68	133	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00453	530020 / –		2401 / –		2401 / –	– / 192	2593
69	134	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	1,6	1421 / –		2274 / –		2274 / –	– / 182	2456
70	135	1122-0501-0106	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	568333,33 / 370333,33	197333,33 / 59000	1705 / 1111	592 / 177	2 / –	1275 / 238	3218
71	136	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010	м	3,03	4808		14568		14568	–	15733

						–		–		–	1165	
72	137	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	1,6	655,63 / 599,38	36,88 / 15	1047 / 959	59 / 24	29 / –	963 / 161	2171
73	138	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	1,6	1072 / –		1715 / –		1715 / –	– / 137	1852
74	139	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	2,4	498,74 / 466,25	20,83 / 8,75	1195 / 1119	50 / 21	26 / –	1117 / 185	2497
75	140	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	2,4	446 / –		1070 / –		1070 / –	– / 86	1156

76	141	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	10	575		5750		5750	–	6210
						–		–		–	460	
77	142	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	задвижка или клапан	2	1280	27,5	2560	55	347	2164	5102
						1079	14	2158	28	–	378	
78	143	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=2,000;	шт.	2	54299		108598		108598	–	117286
						–		–		–	8688	
79	144	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=2,000;	шт.	4	1740		6960		6960	–	7517
						–		–		–	557	

80	145	2302-0101-1302	Штуцеры стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20x3/4" ГОСТ32415-2013 К=2,000;	шт.	10	104 / –		1040 / –		1040 / –	– / 83	1123
81	146	1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,004	591000 / 171750	250 / –	2364 / 687	1 / –	1676 / –	680 / 244	3288
82	147	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=2,000;	шт.	2	3014 / –		6028 / –		6028 / –	– / 482	6510

83	148	2106-0802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=2,000;	т	0,0005	499222 / –		250 / –		250 / –	– / 20	270
84	149	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций К=2,000;	т	0,0906	530020 / –		48020 / –		48020 / –	– / 3842	51862
85	150	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 К=2,000;	кг	0,32	1421 / –		455 / –		455 / –	– / 36	491
86	151	1122-0501-0106	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0006	568333,33 / 370000	198333,33 / 58333,33	349 / 222	119 / 35	8 / –	254 / 48	651
87	152	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,606	4808		2914		2914	–	3147

88	153	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,8	655 / 598,75	36,25 / 16,25	524 / 479	29 / 13	16 / –	482 / 80	1086
89	154	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	1072 / –		858 / –		858 / –	– / 69	927
90	155	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,2	498,33 / 466,67	20,83 / 8,33	598 / 560	25 / 10	13 / –	559 / 93	1250
91	156	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	462 / –		554 / –		554 / –	– / 44	598

92	157	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	651 / –		3906 / –		3906 / –	– / 312	4218
93	158	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1740 / –		3480 / –		3480 / –	– / 278	3758
94	159	2302-0101-1302	Штуцеры стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20x3/4" ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	6	104 / –		624 / –		624 / –	– / 50	674
95	160	1122-0501-0110	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	984166,67 / 575000	362500 / 109166,67	1181 / 690	435 / 131	56 / –	813 / 160	2154
96	161	2301-0501-0816	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,212	12363 / –		14984 / –		14984 / –	– / 1199	16183

97	162	1127-0601-0401	Отмостки бетонные толщиной слоя 15 м. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,34	2537,83	60,49	17721	323	17229	256	19415
						31,65	12,73	169	68	–	1438	
98	163	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	23087,77	9363,31	32092	13015	4249	20047	56310
						10667,63	3900	14828	5421	–	4171	
99	164	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	26328		26328		26328	–	28434
						–		–		–	2106	
100	165	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18319		18319		18319	–	19785
						–		–		–	1466	
101	166	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18319		18319		18319	–	19785
						–		–		–	1466	

102	167	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21773 / –	21773 / –	21773 / –	– / 1742	23515
103	168	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574 / –	3574 / –	3574 / –	– / 286	3860
104	169	2106-0208-0501	Стремянки С-2 ГОСТ 5772-83	т	0,01708	544367 / –	9298 / –	9298 / –	– / 744	10042
105	170	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22021 / –	22021 / –	22021 / –	– / 1762	23783
106	171	2106-0801-0401	(МС-3, МС-7) Конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02184	463522 / –	10123 / –	10123 / –	– / 810	10933

107	172	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,17	879,68	18,8	9826	210	6388	3031	13886
						288,99	2,78	3228	31	–	1029	
108	173	2106-0802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00025	499222		125		125	–	135
						–		–		–	10	
109	174	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00453	530020		2401		2401	–	2593
						–		–		–	192	

110	175	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014 / –		3014 / –		3014 / –	– / 241	3255
111	176	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3206 / –		12824 / –		12824 / –	– / 1026	13850
112	177	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1280 / 1079	28 / 14	1280 / 1079	28 / 14	173 / –	1082 / 189	2551
113	178	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28704 / –		28704 / –		28704 / –	– / 2296	31000

114	179	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411		2822		2822	–	3048
						–		–		–	226	
115	180	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,2228	23086,97	9362,69	420711	170616	55704	262804	738196
						10667,44	3899,95	194391	71068	–	54681	
116	193	1111-0101-0203	Подготовка под отмостку гравийно-песчанная. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	65,23972	7131,79	1746,21	465276	113922	136370	248765	771164
						3295,3	761,21	214984	49660	–	57123	
117	195	2106-0801-0401	(МС-3, МС-7.МС-5,МС-4,МС-8) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,45	463522		208585		208585	–	225272
						–		–		–	16687	
118	196	1146-0101-0801	Обойма для колодца. Обетонирование НР = 84 %	м3	16,1	66066,65	1268,82	1063673	20428	500546	463086	1648900
						33708,01	533,79	542699	8594	–	122141	

Раздел 2 Локальная смета 6-1-2

119	1 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	30,098	34761,2	3173,43	1046243	95514	688172	270337	1421906
					8723,4	1146,82	262557	34517	–	105326	
120	11 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	3145	1426	25160	11408	1134	18021	46635
					1577,25	331,75	12618	2654	–	3454	
121	12 2104-0302-9903	Плиты 2П1-6AIIIв-С покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=8.000:	м3	7,6	77631		589996		589996	–	637196
					–		–		–	47200	
122	39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4:	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
					69,17	1,67	83	2	–	72	

123	40 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14148,24	7531,76	12026	6402	387	8934	22637
					6161,18	2745,88	5237	2334	–	1677	
124	41 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14451		28902		28902	–	31214
					–		–		–	2312	
125	42 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3749		3749		3749	–	4049
					–		–		–	300	
126	43 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21773		21773		21773	–	23515
					–		–		–	1742	

127	44	2106-0801-0101	(Швеллер №12) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,00312	463144		1445		1445	–	1561
						–		–		–	116	
128	45	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=2,000;	т	0,0024	463522		1112		1112	–	1201
						–		–		–	89	
129	46	2106-0405-1403	Детали крепления МД1-МД5 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0332	609060		20221		20221	–	21839
						–		–		–	1618	
130	47	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
						–		–		–	190	
131	48	1110-0201-0101	Крышка К-1. Укладка НР = 90 %	м2	1,06	1549,06	127,36	1642	135	1279	258	2052

132	49 1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %			215,09	55,66	228	59	–	152	
			м2	1,06	3140,57	6,6	3329	7	2497	745	4400
					778,3	2,83	825	3	–	326	
133	50 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К-2 НР = 90 %									
			м2	0,363	3336,09	531,68	1211	193	510	502	1850
					1399,45	137,74	508	50	–	137	
134	51 2109-0102-0305	Крышки К-2 утепленные однопольные СТ РК 943-92									
			м2	0,363	33106		12017		12017	–	12978
					–		–		–	961	
135	52 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %									
			м2	5,72	1567,13	253,85	8964	1452	1285	5210	15308
					1088,64	64,34	6227	368	–	1134	
136	53 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %									
			м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14148,24	7531,76	12026	6402	387	8934	22637
					6161,18	2745,88	5237	2334	–	1677	

137	54	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14451 / –	28902 / –	28902 / –	– / 2312	31214
138	55	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3749 / –	3749 / –	3749 / –	– / 300	4049
139	56	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21773 / –	21773 / –	21773 / –	– / 1742	23515
140	57	2106-0801-0101	(Уголок 75х6) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,000:	т	0,0138	463144 / –	6391 / –	6391 / –	– / 511	6902

141	58 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02985	463522		13836		13836	–	14943
					–		–		–	1107	
142	59 2106-0405-1403	Детали крепления МД2-МД6 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0332	609060		20221		20221	–	21839
					–		–		–	1618	
143	60 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
144	61 1110-0201-0101	Крышка К-1. Укладка НР = 90 %	м2	1,06	1549,06	127,36	1642	135	1279	258	2052
					215,09	55,66	228	59	–	152	
145	62 1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,06	3140,57	6,6	3329	7	2497	745	4400
					778,3	2,83	825	3	–	326	

146	63 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,72	1567,13	253,85	8964	1452	1285	5210	15308
					1088,64	64,34	6227	368	–	1134	

Раздел 3 Локальная смета 6-2-1

147	1 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	143,21104	219,77	209,21	31474	29961	–	9582	44340
					10,56	82,37	1513	11796	–	3284	
148	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,43	1723,25	–	7634	–	–	5496	14180
					1723,25	–	7634	–	–	1050	
149	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	18,6	18,66	18,66	347	347	–	101	484

150	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	4,65	899,14	–	4181	–	–	3010	7766
					899,14	–	4181	–	–	575	
151	5 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10	27068,2	1682	270682	16820	233134	22540	316680
					2072,8	404,1	20728	4041	–	23458	
152	6 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,75	604,06	147,94	21595	5289	6142	11332	35561
					284,31	52,9	10164	1891	–	2634	
153	7 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,59912	254487		152468		152468	–	164665
					–		–		–	12197	
154	8 2105-0301-3201	(Фиксаторы Ф-1) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15428	229990		35483		35483	–	38322
					–		–		–	2839	

155	9 2105-0301-3201	(Для обрамления отверстий) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04048	229990		9310		9310	–	10055
					–		–		–	745	
156	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	20036,39	1094,44	72131	3940	63482	5107	83417
					1308,06	250,83	4709	903	–	6179	
157	11 1106-0401-0103	(АС-12) Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 400 мм. Устройство НР = 91 %	м3	20,8	34680,63	2176,54	721357	45272	527829	144579	935211
					7127,69	510,67	148256	10622	–	69275	
158	12 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	7,6	1601,71	11,05	12173	84	8727	3166	16566
					442,37	5,53	3362	42	–	1227	
159	13 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	1,33388	254487		339455		339455	–	366611
					–		–		–	27156	

160	14	2105-0301-3001	(Ф-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	230520		47026		47026	–	50788
						–		–		–	3762	
161	15	2105-0301-3201	(Для обрамления отверстий) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09088	229990		20901		20901	–	22573
						–		–		–	1672	
162	16	1106-0301-0408	Детали ЗД-1 закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0318	684150,94	1320,75	21756	42	19368	2151	25820
						73773,58	566,04	2346	18	–	1913	
163	17	1115-0203-0201	(Стены подвалов) Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое с добавлением 4% жидкого стекла от массы цемента НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,46	1316,64	74,27	71704	4045	22631	38706	119243
						826,81	61,6	45028	3355	–	8833	

164	18 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	54,46	152,92	3,6	8328	196	709	7043	16601
					136,3	1,29	7423	70	–	1230	
165	19 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	71,04	2219,37	39,54	157664	2809	109540	42646	216335
					637,88	7,62	45315	541	–	16025	
	Раздел 4 ЛС 6-2-3										
166	4 1307-0403-0204	Насос погружной, масса до 0,11 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	30891	3068	30891	3068	7	17562	52329
					27816	974	27816	974	–	3876	
167	5 5800-0000-0000 (пл) (об)	(Стр.34) Насос STS 40/10А погружной дркнажный (в т.ч. 1-на складе)	шт.	2	98196		196392		–	–	196392
					–		–		196392	–	
168	9 5800-0006-0004 (пл) (об)	(Стр. 25) Установка УОВ-20 бактерицидная, Q=20 м3/час	шт.	2	612802		1225604		–	–	1225604
					–		–		1225604	–	
169	13 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	7902	138	15804	276	11026	4466	21892

					2251	27,5	4502	55	–	1622	
170	14 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	44	3206		141064		141064	–	152349
					–		–		–	11285	
171	15 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1780		17800		17800	–	19224
					–		–		–	1424	

Раздел 5 Локальная смета 6-3-1

172	17 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29565		59130		59130	–	63860
					–		–		–	4730	
173	18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22636		22636		22636	–	24447
					–		–		–	1811	

174	19 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
Раздел 6 Локальная смета 6-3-2											
175	2 5800-0018-0021 (пл) (об)	(Стр. 38) Насос скважинный погружной TWI 4.09-10	шт	2	373627		747254		–	–	747254
					–		–		747254	–	
176	3 2900-0013-0001 (пл)	(Стр.11) Оголовок ОС 110-130/32 пластиковый	шт.	1	17304		17304		17304	–	18688
					–		–		–	1384	
177	4 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	366	28	366	28	22	323	744
					316	14	316	14	–	55	
178	5 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	27125		27125		27125	–	29295
					–		–		–	2170	
179	8 2304-1007-0602	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	184609		184609		184609	–	199378

					–	–	–	14769	
180	180 2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	13607	27214	27214	–	29391
					–	–	–	2177	
181	11 2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	15944	15944	15944	–	17220
					–	–	–	1276	
182	13 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088	9088	9088	–	9815
					–	–	–	727	
183	15 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830	6830	6830	–	7376
					–	–	–	546	

184	18 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	360 / –	720 / –	720 / –	– / 58	778
185	19 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	726 / –	1452 / –	1452 / –	– / 116	1568
186	20 2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 4 мм - 45 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364 / –	728 / –	728 / –	– / 58	786

187	21 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	861	1722	1722	–	1860
					–	–	–	138	
188	22 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137	2274	2274	–	2456
					–	–	–	182	
189	23 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1740	8700	8700	–	9396
					–	–	–	696	
Раздел 7 Локальная смета 6-3-4									
190	2 5800-0023-0001 (пл) (об)	(Стр.31-32) Станция управления СУиЗ "Лоцман+"-20	к-т	1	131560	131560	–	–	131560
					–	–	131560	–	
Раздел 8 Локальная смета 6-4-1									
191	17 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29565	59130	59130	–	63860
					–	–	–	4730	

192	18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22636		22636		22636	–	24447
						–		–		–	1811	
193	19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
						–		–		–	572	
Раздел 9 Локальная смета 6-4-2												
194	2	5800-0018-0021 (пл) (об)	(Стр. 38) Насос скважинный погружной TWI 4.09-10	шт	2	373627		747254		–	–	747254
						–		–		747254	–	
195	3	2900-0013-0001 (пл)	(Стр.11) Оголовок ОС 110-130/32 пластиковый	шт.	1	17304		17304		17304	–	18688
						–		–		–	1384	
196	4	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	366	28	366	28	22	323	744
						316	14	316	14	–	55	
197	5	2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	27125		27125		27125	–	29295
						–		–		–	2170	

198	8 2304-1007-0602	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	184609 / –	184609 / –	184609 / –	– / 14769	199378
199	10 2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	13607 / –	27214 / –	27214 / –	– / 2177	29391
200	11 2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	15944 / –	15944 / –	15944 / –	– / 1276	17220
201	13 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088 / –	9088 / –	9088 / –	– / 727	9815

202	15 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830 / –	6830 / –	6830 / –	– / 546	7376
203	18 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	360 / –	720 / –	720 / –	– / 58	778
204	204 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	726 / –	1452 / –	1452 / –	– / 116	1568

205	20 2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364	728	728	–	786
					–	–	–	58	
206	21 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	861	1722	1722	–	1860
					–	–	–	138	
207	22 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137	2274	2274	–	2456
					–	–	–	182	
208	23 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1740	8700	8700	–	9396
					–	–	–	696	

Раздел 10 Локальная смета 6-4-4

209	2 5800-0023-0001 (пл) (об)	(Стр.31-32) Станция управления СУиЗ "Лоцман+"-20	к-т	1	131560	131560	–	–	131560
					–	–	131560	–	

Раздел 11 Локальная смета 4-1-1

210	37 2900-0022-0001 (пл)	(Стр.40) Опора освещения ОС-0,4-8.0 высотой 8м	шт.	21	79952 / –	1678992 / –	1678992 / –	– / 134319	1813311
211	39 2900-0032-0001 (пл)	(Стр.5) Кронштейн однорожковый Ива	шт.	21	14080 / –	295680 / –	295680 / –	– / 23654	319334
212	40 2307-0106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	21	38123 / –	800583 / –	800583 / –	– / 64047	864630
213	43 2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 52373-2005	км	0,501	451183 / –	226043 / –	226043 / –	– / 18083	244126

Раздел 12 Работы по техническому решению №1

214	2 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка. НР = 99 %	км трубопровода	0,021	1563428,57 / 765095,24	706333,33 / 236428,57	32832 / 16067	14833 / 4965	1932 / –	20822 / 4292	57946
215	3 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	15136		317856		317856	–	343284

216	4 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	21	– 1445,57 1168,1	– 7,57 2,33	– 30357 24530	159 49	– 5668 –	25428 24333 4375	59065
217	7 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	534	577,4 529,28	27 –	308334 282636	14418 –	11280 –	279810 47052	635196
218	8 1122-1401-0220	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 % ктрр1=1,18; ктрм1=1,19; кзкс1=1,19;	м продавливания	80	20753,45 5977,28	14674,43 8223,81	1660276 478182	1173954 657905	8140 –	1124726 222800	3007802
Всего							**27 780 207**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 292 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 178 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 004 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 217 749
- оборудование, тенге	3 179 624
- накладные расходы, тенге	4 089 411
в т.ч. зарплата, тенге	368 047
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 822 263
Всего	**27 780 207**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	639 615
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	832 927
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**521 462**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**29 774 211**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**25 010 337**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**6 568 191**
Итого по акту	**31 578 528,57**
НДС (12 %)	**3 789 423,43**
Итого	**35 367 952**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Доскымбаев Д. Б.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Зулеев Б. А.