Заказчик:Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",

Подрядчик:Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт ФАП Байкадам по адресу: с. Байкадам, Шалкарский район, Актюбинская область"

Шифр стройки АКЛО-2021-15

Наименование объекта - "Капитальный ремонт ФАП Байкадам ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ по адресу: с.Байкадам , Шалкарский район Актюбинская область,"

Шифр объекта 02-01

Договор №167/21 от 24.07.2021 г.

# АКТ

## приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, кол.ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фасад** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя** | м2 поверхности | 25,3 | | 2088,85 | 29,03 | 52848 | 735 | 27844 | 17644 | 76131 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 959,25 | 9,35 | 24269 | 237 | | 5639 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 235-301-0202 | **Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная** | кг | 3,89 | 98,417 | 214,00 | | | | 21061 | | |
| 2.2 | 236-101-0116 | **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | кг | 1,01 | 25,553 | 235,00 | | | | 6005 | | |
| 3 | 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 | **Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками** | м2 | 25,3 | | 65,23 | 4,30 | 1650 | 109 | 741 | 586 | 2415 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 31,63 | 0,55 | 800 | 14 | | 179 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 236-202-0402 | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений** | кг | 0,09 | 2,277 | 284,00 | | | | 647 | | |
| 4 | 1115-0112-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича** | м2 | 161,4 | | 10992,29 | 252,30 | 1774156 | 40721 | 237752 | 1089143 | 3092363 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9266,93 | 105,43 | 1495683 | 17016 | | 229064 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 216-101-0101 | **Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0** | т | 0,0087 | 1,40418 | 30511,00 | | | | 42843 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 5,09 | 821,526 | 58,00 | | | | 47649 | | |
| 4.3 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0023 | 0,37122 | 337503,00 | | | | 125288 | | |
| 5 | 213-102-0301 РСНБ РК 2015 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный | 1000 шт. | 7,34 | | 50100,00 | -- | 367734 | -- | 367734 | -- | 397153 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 29419 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 2196388 | 41565 | 634071 | 1107373 | 3568062 |
| | | | | | | | | 1520752 | 17267 | -- | 264301 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 3568062 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 6,2 | | 7022,04 | 2244,02 | 43537 | 13913 | 22800 | 9461 | 57238 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1100,67 | 1018,82 | 6824 | 6317 | | 4240 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 | 7,13 | 3187,00 | | | | 22723 | | |
| 7 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 6,2 | | 23041,82 | 1416,18 | 142859 | 8780 | 124184 | 8609 | 163585 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1595,97 | 332,46 | 9895 | 2061 | | 12117 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 6,324 | 17938,00 | | | | 113440 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 186396 | 22693 | 146984 | 18070 | 220823 |
| | | | | | | | | 16719 | 8378 | -- | 16357 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 220823 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Полы** | | | | | | | | | | |
| | | Тип1 | | | | | | | | | | |
| 12 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 19,048 | | 15442,25 | 2250,68 | 294144 | 42871 | 158738 | 77204 | 401056 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 4857,97 | 771,41 | 92535 | 14694 | | 29708 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,1 | 20,9528 | 7576,00 | | | | 158738 | | |
| 15 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 119,05 | | 3375,03 | 29,96 | 401798 | 3567 | 337251 | 45152 | 482706 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 512,22 | 14,54 | 60980 | 1731 | | 35756 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,59525 | 90,00 | | | | 54 | | |
| 15.2 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe | м2 | 1,02 | 121,431 | 2495,00 | | | | 302970 | | |
| 15.3 | 261-105-0402 | Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 | кг | 0,5 | 59,525 | 575,00 | | | | 34227 | | |
| | | Тип2 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 покрытия | 63,88 | | 4578,34 | 102,87 | 292465 | 6571 | 186532 | 73704 | 395462 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1555,44 | 47,04 | 99362 | 3005 | | 29293 | |
| 20.1 | 212-401-0104 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | м3 | 0,013 | 0,83044 | 14706,00 | | | | 12212 | | |
| 20.2 | 215-206-0401 | **Опилки древесные** | м3 | 0,0306 | 1,954728 | 3875,00 | | | | 7575 | | |
| 20.3 | 233-202-0104 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 1,02 | 65,1576 | 2556,00 | | | | 166543 | | |
| | | **Тип3** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на | м плинтусов | 176,95 | | 304,95 | 3,09 | 53960 | 547 | 34154 | 14018 | 73416 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 108,84 | 1,19 | 19259 | 211 | | 5438 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 233-204-0102 | **Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001** | м | 1,01 | 178,7195 | 182,00 | | | | 32527 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | тенге | | | | | 1042367 | 53556 | 1431956 | 210078 | 1352640 |
| | | *ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4* | тенге | | | | | 272136 | 19641 | -- | 100195 | |
| | | | | | | | | 1352640 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Проемы

**Дверные проемы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 28,1476 | | 1195,33 | 186,30 | 33646 | 5243 | -- | 22376 | 60503 |
| | | | | | | 1009,03 | 95,05 | 28402 | 2675 | | 4482 | |
| 29 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 22,68 | | 2048,67 | 107,88 | 46464 | 2446 | 11559 | 24144 | 76256 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1431,15 | 47,37 | 32459 | 1074 | | 5649 | |
| 29.1 | 261-105-0654 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,24 | 5,4432 | 1712,00 | | | | 9319 | | |
| 30 | 223-201-0103 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | 22,68 | | 5812,00 | -- | 131816 | -- | 131816 | -- | 142361 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10545 | |
| 31 | 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 24 | | 520,00 | -- | 12480 | -- | 12480 | -- | 13478 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 998 | |
| 32 | 223-502-0902 РСНБ РК 2015 | **Ручка разъемная** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | пара | 12 | | 3663,00 | -- | 43956 | -- | 43956 | -- | 47472 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3516 | |
| 33 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 5,4676 | | 3574,84 | 65,00 | 19546 | 356 | 3049 | 11730 | 33778 |
| | | | | | | 2952,12 | 27,58 | 16141 | 151 | | 2502 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 1,312224 | 1712,00 | | | | 2247 | | |
| 33.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,4207 | 2,380219 | 314,00 | | | | 722 | | |
| 34 | 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | | 5,4676 | 40727,00 | – | 222679 | – | 222679 | – | 240493 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 17814 | |
| | | **Оконные проемы** | | | | | | | | | | |
| 35 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | | 28,4526 | 2338,38 | 232,88 | 66533 | 6626 | – | 45567 | 121068 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2105,50 | 118,81 | 59907 | 3380 | | 8968 | |
| 36 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | | 3,2616 | 2960,06 | 242,80 | 9655 | 792 | 3965 | 3796 | 14527 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1501,74 | 114,74 | 4898 | 374 | | 1076 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,71 | 2,315736 | 1712,00 | | | | 3965 | | |
| 37 | 223-102-0308 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | м2 | | 3,2616 | 22151,00 | – | 72248 | – | 72248 | – | 78028 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 5780 | |
| 38 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | | 24,75 | 3450,66 | 243,72 | 85404 | 6032 | 38983 | 31100 | 125825 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1631,90 | 113,36 | 40389 | 2806 | | 9320 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 22,77 | 1712,00 | | | | 38982 | | |
| 39 | 223-102-0209 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | м2 | | 24,915 | 29017,00 | – | 722959 | – | 722959 | – | 780796 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 57837 | |
| 40 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | | 0,441 | 4106,26 | 242,56 | 1811 | 107 | 861 | 643 | 2650 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1912,02 | 111,82 | 843 | 49 | | 196 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 0,50274 | 1712,00 | | | | 861 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 223-102-0106 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | м2 | 0,441 | | 32579,00 | – | 14367 | – | 14367 | – | 15516 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1149 | |
| 42 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 18,88 | | 1315,26 | 7,03 | 24832 | 132 | 19050 | 4113 | 31261 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 299,24 | 3,36 | 5650 | 63 | | 2316 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,566 | 10,68608 | 1712,00 | | | | 18295 | | |
| 43 | 223-501-0103 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | м | 18,88 | | 1282,00 | – | 24204 | – | 24204 | – | 26140 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1936 | |
| 44 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие подоконные отливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 4,72 | | 4184,04 | 18,29 | 19749 | 86 | 13184 | 4682 | 26385 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1372,66 | 4,95 | 6479 | 23 | | 1954 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0057 | 0,026904 | 485363,00 | | | | 13058 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 1552349 | 21820 | 1335360 | 148151 | 1836537 |
| | | | | | | | | 195168 | 10595 | – | 136038 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 1836538 | | | | |

## РАЗДЕЛ 7.Кровля

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 5,62 | | 117949,25 | 1913,09 | 662875 | 10752 | 485581 | 123133 | 848889 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 29633,89 | 796,42 | 166542 | 4476 | | 62881 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,21356 | 216199,00 | | | | 46171 | | |
| 53.2 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,16 | 0,8992 | 69995,00 | | | | 62940 | | |
| 53.3 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,83 | 4,6646 | 69788,00 | | | | 325533 | | |
| 54 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,35 | | 100200,88 | 1787,95 | 35070 | 625 | 26297 | 6063 | 44424 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 23281,29 | 778,09 | 8148 | 272 | | 3291 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 1,02 | 0,357 | 70497,00 | | | | 25167 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 5,97 | | 9097,26 | 78,95 | 54311 | 472 | 47134 | 4978 | 64032 |
| | | *НР - 77%; СП - 8%* | | | | 1123,04 | 35,10 | 6705 | 210 | | 4743 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 55.1 | 261-107-0939 | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75** | т | 0,0067 | 0,039999 | 1148617,00 | | | | 45944 | | |
| 56 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 283,52 | | 3723,82 | 130,45 | 1055777 | 36985 | 320749 | 510356 | 1691424 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2462,96 | 38,04 | 698043 | 10785 | | 125291 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 215-202-0502 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,0054 | 1,531008 | 69995,00 | | | | 107163 | | 659,6184 |
| 56.2 | 215-204-0502 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,085 | 1,4176 | 69788,00 | | | | 98931 | | |
| 56.3 | 214-105-0102 | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | т | 0,0004 | 0,113408 | 485363,00 | | | | 55044 | | |
| 56.4 | 217-102-0104 | **Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный** | т | 0,000106 | 0,030053 | 1589156,00 | | | | 47759 | | 486,59576 |
| 57 | 224-101-0301 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | -173,0226 | | 2167,00 | -- | -374940 | -- | -374940 | -- | -404935 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -29995 | |
| 58 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 283,52 | | 317,76 | 3,66 | 90091 | 1038 | 76989 | 9019 | 107038 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 42,55 | 1,63 | 12064 | 462 | | 7929 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 261-107-0939 | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75** | т | 0,00023 | 0,06521 | 1148617,00 | | | | 74901 | | |
| 59 | 1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике | м2 | 175,69 | | 574,85 | 20,21 | 100995 | 3551 | 61139 | 26962 | 138193 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,64 | 6,50 | 36305 | 1142 | | 10237 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 235-201-0601 | **Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г** | кг | 2,4 | 421,656 | 145,00 | | | | 61140 | | |
| 60 | 234-201-0101 РСНБ РК 2015 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТН 30 | м3 | 17,569 | | 15191,00 | -- | 266891 | -- | 266891 | -- | 288242 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21351 | |
| 61 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 175,69 | | 204,38 | 0,78 | 35907 | 137 | 27209 | 6210 | 45487 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 48,73 | 0,37 | 8561 | 65 | | 3369 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 261-107-0509 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,000392 | 0,06887 | 395085,00 | | | | 27210 | | |
| | | **Несущий каркас потолка** | | | | | | | | | | |
| 62 | 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 52,28 | | 3318,36 | 30,11 | 173484 | 1574 | 132317 | 29008 | 218692 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 757,33 | 13,31 | 39593 | 696 | | 16199 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62.1 | 232-601-0101 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0186 | 0,972408 | 134743,00 | | | | 131025 | | |
| | | **Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 63 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 1 | | 7506,08 | 1906,33 | 7506 | 1907 | 2406 | 2687 | 11008 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3193,41 | 538,59 | 3193 | 539 | | 815 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 63.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,066 | 0,066 | 18290,00 | | | | 1207 | | |
| 63.2 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0006 | 0,0006 | 718485,00 | | | | 431 | | |
| 63.3 | 261-107-0433 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0529 | 0,0529 | 6931,00 | | | | 367 | | |
| 64 | 222-203-0301 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 6,3 | | 4876,00 | – | 30719 | – | 30719 | – | 33177 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2458 | |
| | | **Накладки и стойки** | | | | | | | | | | |
| 65 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 2,34238 | | 33899,05 | 16765,08 | 79404 | 39270 | 19163 | 23236 | 110851 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8952,89 | 4824,75 | 20971 | 11301 | | 8211 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 65.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,011712 | 587428,00 | | | | 6880 | | |
| 65.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,004 | 0,00937 | 647579,00 | | | | 6068 | | |
| 65.3 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 4,567641 | 374,00 | | | | 1708 | | |
| 65.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,004544 | 439300,00 | | | | 1996 | | |
| 66 | 214-202-0101 РСНБ РК 2015 | Балки двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б | т | 2,16678 | | 404955,00 | – | 877448 | – | 877448 | – | 947644 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 70196 | |
| 67 | 214-205-0102 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(размерам 80х80мм) | т | 0,1756 | | 369084,00 | – | 64811 | – | 64811 | – | 69996 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5185 | |
| 68 | 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,68 | | 151870,78 | 1799,52 | 103272 | 1223 | 56454 | 33196 | 147386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 67050,75 | 751,89 | 45595 | 511 | | 10917 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 68.1 | 215-202-0102 | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,56 | 0,3808 | 70831,00 | | | | 26972 | | |
| 68.2 | 215-202-0202 | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,49 | 0,3332 | 70831,00 | | | | 23601 | | |
| | | **Снегодержатель** | | | | | | | | | | |
| 69 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и снегодержатель) . Устройство | м2 покрытия | 3,6 | | 1417,47 | 18,29 | 5103 | 66 | 95 | 3571 | 9368 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1372,66 | 4,95 | 4942 | 18 | | 694 | |
| 70 | 224-105-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 24 | | 816,00 | – | 19584 | – | 19584 | – | 21151 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1567 | |
| | | **Несущий каркас** | | | | | | | | | | |
| 71 | 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж | т конструкций | 0,320813 | | 85182,94 | 26192,95 | 27328 | 8403 | 6443 | 10775 | 41151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 38907,72 | 7740,52 | 12482 | 2483 | | 3048 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 222-525-0102 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | т | 0,019 | 0,006095 | 587428,00 | | | | 3581 | | |
| 71.2 | 217-101-0104 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9** | т | 0,007 | 0,002246 | 531110,00 | | | | 1193 | | |
| 71.3 | 217-101-0107 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** | т | 0,004 | 0,001283 | 647579,00 | | | | 831 | | |
| 72 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,320813 | | 330422,00 | – | 106004 | – | 106004 | – | 114484 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8480 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | тенге | | | | | 3796580 | 106003 | 3306946 | 789194 | 4547702 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | | 1063144 | 32960 | | 366862 | |
| | | | | | | | | 5686510 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Слуховое окно (лист19)** | | | | | | | | | | |
| 73 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 8 | | 22816,06 | 1141,10 | 182528 | 9129 | 104710 | 52278 | 253591 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8586,18 | 489,91 | 68689 | 3919 | | 18785 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 215-101-0202 | **Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2** | м3 | 0,06 | 0,48 | 46701,00 | | | | 22416 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,06 | 0,48 | 60862,00 | | | | 29214 | | |
| 73.3 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1 | 0,8 | 60862,00 | | | | 48690 | | |
| 74 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытии металлочерепицей | м2 кровли | 42,4 | | 5435,40 | 130,45 | 230461 | 5531 | 134580 | 66214 | 320408 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2130,90 | 38,04 | 90350 | 1613 | | 23734 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 224-101-0302 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 1,106 | 46,8944 | 2542,00 | | | | 119206 | | |
| 74.2 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0004 | 0,01696 | 485363,00 | | | | 8232 | | |
| 74.3 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,000106 | 0,004494 | 1589156,00 | | | | 7142 | | |
| 75 | 224-101-0302 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 42,4 | | 2542,00 | – | 107781 | – | 107781 | – | 116403 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8622 | |
| 76 | 224-105-0112 РСНБ РК 2015 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 32 | | 1692,00 | – | 54144 | – | 54144 | – | 58476 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4332 | |
| 77 | 224-105-0102 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 64 | | 1175,00 | – | 75200 | – | 75200 | – | 81216 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 6016 | |
| 78 | 224-105-0101 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 64 | | 2103,00 | – | 134592 | – | 134592 | – | 145359 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10767 | |
| 79 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,848 | | 9097,26 | 78,95 | 7714 | 67 | 6695 | 707 | 9095 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1123,04 | 35,10 | 952 | 30 | | 674 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 79.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,005682 | 1148617,00 | | | | 6526 | | |
| 80 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 42,4 | | 317,76 | 3,66 | 13473 | 155 | 11514 | 1349 | 16007 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 42,55 | 1,63 | 1804 | 69 | | 1186 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 80.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,009752 | 1148617,00 | | | | 11201 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | | 805893 | 14882 | 629216 | 120548 | 1000555 |
| | | | | | | | | 161795 | 5631 | – | 74116 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | | 1000557 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 9.Водосток** | | | | | | | | | | |
| 81 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 66,65 | | 4442,26 | 196,08 | 296077 | 13068 | 212417 | 53924 | 378001 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1059,15 | 64,55 | 70592 | 4302 | | 28000 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 81.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0445 | 2,965925 | 60862,00 | | | | 180512 | | |
| 82 | 224-106-0201 РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | м | 66,65 | | 1687,00 | -- | 112439 | -- | 112439 | -- | 121434 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8995 | |
| 83 | 224-106-0207 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 140 | | 984,00 | -- | 137760 | -- | 137760 | -- | 148781 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11021 | |
| 84 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 12,8 | | 1840,15 | 117,61 | 23554 | 1505 | 671 | 15709 | 42404 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1670,17 | 34,32 | 21378 | 439 | | 3141 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84.1 | 261-102-0127 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,000112 | 0,001434 | 309881,00 | | | | 444 | | |
| 84.2 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,039 | 0,4992 | 453,00 | | | | 226 | | |
| 85 | 224-106-0202 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 12,8 | | 2211,00 | -- | 28301 | -- | 28301 | -- | 30565 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2264 | |
| 86 | 224-106-0203 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 4 | | 1651,00 | -- | 6604 | -- | 6604 | -- | 7132 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 87 | 224-106-0204 РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 4 | | 4381,00 | -- | 17524 | -- | 17524 | -- | 18926 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1402 | |
| 88 | 224-106-0208 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 2 | | 957,00 | -- | 1914 | -- | 1914 | -- | 2067 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | | 624173 | 14573 | 517630 | 69633 | 749310 |
| | | | | | | | | 91970 | 4241 | -- | 55504 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | | 749310 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Главная входная группа** | | | | | | | | | | |
| | | Лестница | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3,4 | | 205,54 | 98,73 | 699 | 336 | – | 379 | 1165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 106,81 | 48,14 | 363 | 164 | | 86 | |
| 90 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,6 | | 7022,04 | 2244,02 | 4213 | 1346 | 2207 | 916 | 5539 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1100,67 | 1018,82 | 660 | 611 | | 410 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 90.1 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 | 0,69 | 3187,00 | | | | 2199 | | |
| 91 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,15 | | 23041,82 | 1416,18 | 3456 | 213 | 3004 | 208 | 3957 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1595,97 | 332,46 | 239 | 50 | | 293 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 0,153 | 17938,00 | | | | 2745 | | |
| 92 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 1,83 | | 25121,55 | 2182,84 | 45972 | 3995 | 37351 | 4036 | 54009 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2527,84 | 535,46 | 4626 | 980 | | 4001 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 92.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 1,85745 | 19806,00 | | | | 36789 | | |
| 93 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(диаметр 5 мм) | т | 0,00267 | | 337503,00 | – | 901 | – | 901 | – | 973 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 72 | |
| | | Ограждение | | | | | | | | | | |
| 94 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,03568 | | 98477,78 | 31244,92 | 3514 | 1114 | 379 | 1749 | 5684 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 56643,02 | 11444,45 | 2021 | 408 | | 421 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0105 | 0,000375 | 647579,00 | | | | 243 | | |
| 94.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000143 | 219538,00 | | | | 31 | | |
| 94.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000069 | 439300,00 | | | | 30 | | |
| 95 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,03568 | | 223164,92 | 15238,61 | 7963 | 543 | 197 | 5298 | 14321 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 202446,00 | 3767,22 | 7223 | 134 | | 1061 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0215 | 0,000767 | 206112,00 | | | | 158 | | |
| 96 | 214-205-0201 РСНБ РК 2015 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм(размером 50х25мм) | т | 0,01878 | | 374036,00 | – | 7024 | – | 7024 | – | 7586 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 562 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 214-205-0101 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | | 0,0169 | 403385,00 | -- | 6817 | -- | 6817 | -- | 7362 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 545 | |
| | | **Закладная деталь ЗЛ-1** | | | | | | | | | | |
| 98 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 0,0091 | 1060869,27 | 1785,67 | 9654 | 16 | 6845 | 2016 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 306939,60 | 778,09 | 2793 | 7 | | 934 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 | 0,0091 | 752144,00 | | | | 6845 | | |
| | | **Козырек** | | | | | | | | | | |
| 99 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | | 0,12916 | 223164,92 | 15238,61 | 28824 | 1969 | 707 | 19177 | 51841 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 202446,00 | 3767,22 | 26148 | 487 | | 3840 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 99.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0215 | 0,002777 | 206112,00 | | | | 572 | | |
| 100 | 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные. Монтаж | т конструкций | | 0,12916 | 54807,62 | 11634,55 | 7079 | 1503 | 1925 | 2901 | 10778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 28270,80 | 2919,80 | 3651 | 377 | | 798 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,000646 | 587428,00 | | | | 379 | | |
| 100.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,004 | 0,000517 | 647579,00 | | | | 335 | | |
| 100.3 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,031 | 0,004004 | 219538,00 | | | | 879 | | |
| 101 | 214-205-0102 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(размером (80х80 мм) | т | | 0,09249 | 369084,00 | -- | 34137 | -- | 34137 | -- | 36868 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2731 | |
| 102 | 214-205-0103 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(размером 110х110мм) | т | | 0,03413 | 358159,00 | -- | 12224 | -- | 12224 | -- | 13202 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 978 | |
| 103 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 10 мм) | т | | 0,00254 | 346354,00 | -- | 880 | -- | 880 | -- | 950 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 70 | |

Программный комплекс АВС (редакц-58

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1095,44 | – | 240 | – | | 33 | |
| ЕЛУ 11 | | тенге | | | | | | 23644 | 423 | 19103 | 3044 | 28823 |
| | | | | | | | | 4118 | 109 | – | 2135 | |
| ЛУ 11 | | тенго | | | | | | 28823 | | | | |

## РАЗДЕЛ 12.Пандус

Страница - 51

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покр листо | | | | | | | | | | |
| | | НР - | | | | | | | | | | |
| 104.1 | 236-202-1012 | В ТОМ Кра | | | | | | | | | | |
| 104.2 | 217-106-0102 | Шу оцн | | | | | | | | | | |
| 105 | 224-102-1101 РСНБ РК 2015 | Проф 75 мм С | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО П | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО П | | | | | | | | | | |
| 106 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы дл откосам | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% | | | | | | | | | | |
| 107 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундам колонн | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% | | | | | | | | | | |
| 107.1 | 212-101-0609 | В ТОМ Бетон | | | | | | | | | | |
| 108 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки в Вр1 дин | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 109 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали з | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% | | | | | | | | | | |
| 109.1 | 222-509-1003 | В ТОМ Ч Заклад массой стали, сварке | | | | | | | | | | |
| 110 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи Грунт к | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО | | | | | | | | | | |
| | | кровельные из профилированного оцинкованного ройство | м2 кровли | 7,8 | | 964,98 | 28,03 | 7527 | 218 | 583 | 4904 | 1 |
| | | СП - 8% | | | | 862,25 | 10,93 | 6726 | 85 | | 994 | |
| | | СЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | зрозольная, объемом 400 л/л | шт. | 0,02 | 0,156 | 1090,00 | | | | 170 | | |
| | | ОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой анный | кг | 0,0426 | 0,33228 | 1015,00 | | | | 337 | | |
| | | ованный настил оцинкованный высотой профиля С EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 8,97 | | 3128,00 | – | 28058 | – | 28058 | – | 3 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2245 | |
| | | ЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | | 208942 | 11253 | 143339 | 41584 | 270 |
| | | | | | | | | 54450 | 3303 | – | 20041 | |
| | | ДЕЛУ 10 | тенге | | | | | 270567 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Фундамент ФМ-1- 2 шт** | | | | | | | | | | |
| | | к и столбов. Копание вручную без креплений с биной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,375 | | 1820,59 | – | 683 | – | – | 492 | 1 |
| | | - 8% | | | | 1820,59 | – | 683 | – | | 94 | |
| | | общего назначения железобетонные под мом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,156 | | 34549,90 | 2482,92 | 5390 | 387 | 3606 | 1073 | 6 |
| | | 8% | | | | 8953,35 | 597,46 | 1397 | 93 | | 517 | |
| | | ый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 1,015 | 0,15834 | 20568,00 | | | | 3257 | | |
| | | рная сварная из арматурной проволоки В-1, м от 3 до 5 мм(толщиной 5 мм) | т | 0,001344 | | 337503,00 | – | 454 | – | 454 | – | |
| | | | | | | – | – | – | – | | 36 | |
| | | ные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02 | | 843841,27 | 1785,67 | 16877 | 36 | 15043 | 1306 | 196 |
| | | 8% | | | | 89911,60 | 778,09 | 1798 | 16 | | 1455 | |
| | | детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 нее 50 кг с преобладанием толстолистовой рстками и без отверстий, соединяемые на | т | 1 | 0,02 | 752144,00 | | | | 15043 | | |
| | | ки котлованов и ямы. Засыпка вручную. н 2 | м3 грунта | 0,219 | | 1095,44 | – | 240 | – | – | 173 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1,02 | | 205,54 | 98,73 | 210 | 101 | – | 114 | 350 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 106,81 | 48,14 | 109 | 49 | | 26 | |
| 112 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночные. Устройство** | м3 основания | 1,02 | | 7022,04 | 2244,02 | 7162 | 2289 | 3750 | 1557 | 9416 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1100,67 | 1018,82 | 1123 | 1039 | | 698 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 112.1 | 211-201-0606 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | м3 | 1,15 | 1,173 | 3187,00 | | | | 3738 | | |
| 113 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 4,08 | | 25121,55 | 2182,84 | 102496 | 8906 | 83276 | 8999 | 120414 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 2527,84 | 535,46 | 10314 | 2185 | | 8920 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 113.1 | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,015 | 4,1412 | 19806,00 | | | | 82021 | | |
| 114 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(диаметром 5 мм)** | т | 0,00267 | | 337503,00 | – | 901 | – | 901 | – | 973 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 72 | |
| 115 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** | м2 тротуара | 1 | | 650,96 | 50,87 | 651 | 51 | 7 | 442 | 1181 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 593,07 | 21,01 | 593 | 21 | | 87 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 115.1 | 212-401-0201 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10** | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 14031,00 | | | | 7 | | |
| 116 | 255-102-0101 РСНБ РК 2015 | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017** | м2 | 1 | | 2573,00 | – | 2573 | – | 2573 | – | 2779 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 206 | |
| | | **Ограждение** | | | | | | | | | | |
| 117 | 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка** | м | 32,12 | | 13490,75 | 6,01 | 433323 | 193 | 370143 | 45351 | 516968 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1961,00 | – | 62987 | – | | 38294 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 117.1 | 222-503-0302 | **Ограждения трехрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм** | м | 1 | 32,12 | 11392,00 | | | | 365911 | | |
| 117.2 | 261-105-0642 | **Клей эпоксидный** | т | 0,000021 | 0,000675 | 3161235,00 | | | | 2132 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | | 547316 | 11540 | 460650 | 56463 | 652081 |
| | | | | | | | | 75126 | 3294 | – | 48303 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | | 652082 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Зонты на вентшахты** | | | | | | | | | | |
| | | **Зонт 1 - 3 шт** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,03318 | | 61587,97 | 8294,86 | 2041 | 275 | 31 | 1303 | 3611 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 52298,55 | 2226,88 | 1735 | 74 | | 267 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 118.1 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 0,019908 | 374,00 | | | | 7 | | |
| 118.2 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0032 | 0,000106 | 206112,00 | | | | 22 | | |
| 119 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,03318 | | 131821,79 | 8846,50 | 4374 | 293 | 295 | 2740 | 7683 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 114094,72 | 581,60 | 3786 | 19 | | 569 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 119.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000166 | 647579,00 | | | | 107 | | |
| 119.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000465 | 219538,00 | | | | 102 | | |
| 119.3 | 214-203-0103 | Шполлер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000064 | 439300,00 | | | | 28 | | |
| 120 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,016416 | | 457136,34 | 129843,01 | 7504 | 2132 | 168 | 3838 | 12250 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 317025,10 | 7728,12 | 5204 | 127 | | 907 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 120.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0476 | 0,000781 | 206112,00 | | | | 161 | | |
| 121 | 1120-0701-0207 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 3 | | 4680,23 | 288,31 | 14041 | 865 | 1497 | 8593 | 24445 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3892,98 | 85,27 | 11679 | 256 | | 1811 | |
| 122 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 5 мм) | т | 0,0219 | | 346354,00 | – | 7585 | – | 7585 | – | 8192 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 607 | |
| 123 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 8 мм) | т | 0,01128 | | 346354,00 | – | 3907 | – | 3907 | – | 4220 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 313 | |
| 124 | 214-105-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм(толщиной 0,7 мм) | т | 0,016416 | | 485363,00 | – | 7968 | – | 7968 | – | 8605 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 637 | |
| 125 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 1,140708 | | 480,15 | – | 548 | – | – | 394 | 1018 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 480,15 | – | 548 | – | | 75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,140708 | | 103,77 | 3,34 | 118 | 3 | 51 | 47 | 178 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 56,52 | 0,37 | 64 | – | | 13 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 126.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,000103 | 439993,00 | | | | 45 | | |
| 127 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,140708 | | 86,46 | 2,37 | 99 | 2 | 59 | 27 | 137 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33,02 | 0,37 | 38 | – | | 10 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 127.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00009 | 0,000103 | 508438,00 | | | | 52 | | |
| | | **Зонт 2 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 128 | 1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,00894 | | 61507,97 | 8294,86 | 550 | 74 | 8 | 351 | 973 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 52298,55 | 2226,88 | 468 | 20 | | 72 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 128.1 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 0,005364 | 374,00 | | | | 2 | | |
| 128.2 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0032 | 0,000029 | 206112,00 | | | | 6 | | |
| 129 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00894 | | 131821,79 | 8846,50 | 1178 | 79 | 79 | 738 | 2069 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 114094,72 | 581,60 | 1020 | 5 | | 153 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 129.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000045 | 647579,00 | | | | 29 | | |
| 129.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000125 | 219538,00 | | | | 27 | | |
| 129.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000017 | 439300,00 | | | | 8 | | |
| 130 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,002508 | | 457136,34 | 129843,01 | 1146 | 325 | 26 | 586 | 1871 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 317025,10 | 7728,12 | 795 | 19 | | 139 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 130.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0476 | 0,000119 | 206112,00 | | | | 25 | | |
| 131 | 1120-0701-0207 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | | 4680,23 | 288,31 | 4680 | 288 | 499 | 2864 | 8148 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3892,98 | 85,27 | 3893 | 85 | | 604 | |
| 132 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 5 мм) | т | 0,00518 | | 346354,00 | – | 1794 | – | 1794 | – | 1938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 144 | |
| 133 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 8 мм) | т | | 0,00376 | 346354,00 | – | 1302 | – | 1302 | – | 1406 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 104 | |
| 134 | 214-105-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм(толщиной 0,7 мм) | т | | 0,002508 | 485363,00 | – | 1217 | – | 1217 | – | 1314 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 97 | |
| 135 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | | 0,263304 | 480,15 | – | 126 | – | – | 91 | 234 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 480,15 | – | 126 | – | | 17 | |
| 136 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 0,263304 | 103,77 | 3,34 | 27 | 1 | 11 | 11 | 41 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 56,52 | 0,37 | 15 | – | | 3 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 136.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,000024 | 439993,00 | | | | 10 | | |
| 137 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 0,263304 | 86,46 | 2,37 | 23 | 1 | 13 | 6 | 32 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 33,02 | 0,37 | 9 | – | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 137.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00009 | 0,000024 | 508438,00 | | | | 12 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | тенге | | | | | 60228 | 4338 | 26510 | 21589 | 88165 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | тенге | | | | | 29380 | 605 | – | 6544 | |
| | | | | | | | | 88361 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-02 | тенге | | | | | 14315466 | | | | 14315466 |

## Локальная смета № 02-01-02Водопровод и канализация

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 16,5 | | 1795,36 | 19,81 | 29623 | 327 | 179 | 20966 | 54636 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1764,65 | 0,13 | 29117 | 2 | | 4047 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хлипса) диаметром 20 мм | шт. | 0,96 | 15,84 | 7,00 | | | | 111 | | |
| 1.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,005 | 0,0825 | 836,00 | | | | 69 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 24 | | 1939,63 | 23,80 | 46551 | 571 | 264 | 32920 | 85828 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1904,85 | 0,22 | 45716 | 5 | | 6358 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 0,764 | 18,336 | 10,00 | | | | 183 | | |
| 2.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,096 | 836,00 | | | | 80 | | |
| 3 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5,7 | | 2117,28 | 28,12 | 12069 | 160 | 62 | 8531 | 22248 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2078,44 | 0,36 | 11847 | 2 | | 1648 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 0,615 | 3,5055 | 12,00 | | | | 42 | | |
| 3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,0228 | 836,00 | | | | 19 | | |
| 4 | 241-205-1301 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,0 мм | м | 16,335 | | 163,00 | -- | 2663 | -- | 2663 | -- | 2876 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 5 | 241-205-1302 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм | м | 23,76 | | 268,00 | -- | 6368 | -- | 6368 | -- | 6877 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 6 | 241-205-1303 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x3,0 мм | м | 5,643 | | 421,00 | -- | 2376 | -- | 2376 | -- | 2566 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 7 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 46,2 | | 109,85 | 1,61 | 5075 | 74 | 58 | 3559 | 9328 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 107,00 | -- | 4943 | -- | | 691 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,00924 | 568,00 | | | | 5 | | |
| 7.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,01 | 0,462 | 82,00 | | | | 38 | | |
| 7.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0231 | 483,00 | | | | 11 | | |
| 8 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 10 | | 527,64 | 6,05 | 5276 | 61 | 61 | 3715 | 9710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 515,40 | 0,55 | 5154 | 6 | | 719 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,021 | 0,21 | 90,00 | | | | 19 | | |
| 8.2 | 261-201-0620 | Лента ФУМ | кг | 0,00054 | 0,0054 | 5164,00 | | | | 28 | | |
| 8.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000004 | 0,00004 | 379074,00 | | | | 15 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 242-204-1502 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 10 | 10220,00 | -- | 102200 | -- | 102200 | -- | 110376 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8176 | |
| 10 | 241-208-2501 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 1 | 16,00 | -- | 16 | -- | 16 | -- | 17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 11 | 241-208-2502 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 1 | 31,00 | -- | 31 | -- | 31 | -- | 33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 12 | 241-208-2503 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 1 | 49,00 | -- | 49 | -- | 49 | -- | 53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 13 | 241-209-2007 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х40х32 мм | шт. | 1 | 104,00 | -- | 104 | -- | 104 | -- | 112 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 14 | 241-209-2008 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм | шт. | 1 | 79,00 | -- | 79 | -- | 79 | -- | 85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 15 | 241-209-2005 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 7 | 68,00 | -- | 476 | -- | 476 | -- | 514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| 16 | 241-210-1001 РСНБ РК 2015 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 2 | 19,00 | -- | 38 | -- | 38 | -- | 41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 17 | 241-211-1803 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4" | шт. | 10 | 271,00 | -- | 2710 | -- | 2710 | -- | 2927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 215704 | 1193 | 117734 | 69691 | 308224 |
| | | | | | | | 96777 | 15 | -- | 22830 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 308225 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячей воды Т3, Т4** | | | | | | | | | |
| 18 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 11,5 | 1795,36 | 19,81 | 20647 | 227 | 127 | 14612 | 38080 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1764,65 | 0,13 | 20293 | 1 | | 2821 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 0,96 11,04 | 7,00 | | | | 77 | | |
| 18.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,005 0,0575 | 836,00 | | | | 48 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 29,5 | | 1939,63 | 23,80 | 57219 | 702 | 324 | 40464 | 105497 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1904,85 | 0,22 | 56193 | 6 | | 7815 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 0,764 | 22,538 | 10,00 | | | | 225 | | |
| 19.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,118 | 836,00 | | | | 99 | | |
| 20 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1 | | 2117,28 | 28,12 | 2117 | 28 | 11 | 1497 | 3903 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2078,44 | 0,36 | 2078 | – | | 289 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 0,615 | 0,615 | 12,00 | | | | 7 | | |
| 20.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,004 | 836,00 | | | | 3 | | |
| 21 | 241-205-2101 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | м | 11,385 | | 170,00 | – | 1935 | – | 1935 | – | 2090 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 155 | |
| 22 | 241-205-2201 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 29,205 | | 143,00 | – | 4176 | – | 4176 | – | 4510 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 334 | |
| 23 | 241-205-2202 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 0,99 | | 261,00 | – | 258 | – | 258 | – | 279 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 21 | |
| 24 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 42 | | 109,85 | 1,61 | 4614 | 68 | 52 | 3236 | 8477 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 107,00 | – | 4494 | – | | 628 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0084 | 568,00 | | | | 5 | | |
| 24.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,01 | 0,42 | 82,00 | | | | 34 | | |
| 24.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,021 | 483,00 | | | | 10 | | |
| 25 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 10 | | 527,64 | 6,05 | 5276 | 61 | 61 | 3715 | 9710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 515,40 | 0,55 | 5154 | 6 | | 719 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,021 | 0,21 | 90,00 | | | | 19 | | |
| 25.2 | 261-201-0620 | Лента ФУМ | кг | 0,00054 | 0,0054 | 5164,00 | | | | 28 | | |
| 25.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000004 | 0,00004 | 379074,00 | | | | 15 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 242-204-1502 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 10 | 10220,00 | – | 102200 | – | 102200 | – | 110376 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8176 | |
| 27 | 241-208-2701 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм | шт. | 10 | 43,00 | – | 430 | – | 430 | – | 464 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 28 | 241-208-2702 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм | шт. | 4 | 78,00 | – | 312 | – | 312 | – | 337 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 25 | |
| 29 | 241-208-2703 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм | шт. | 2 | 133,00 | – | 266 | – | 266 | – | 287 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21 | |
| 30 | 241-209-2002 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 8 | 47,00 | – | 376 | – | 376 | – | 406 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30 | |
| 31 | 241-209-1902 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | шт. | 2 | 42,00 | – | 84 | – | 84 | – | 91 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 32 | 241-211-1203 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм | шт. | 4 | 24,00 | – | 96 | – | 96 | – | 104 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8 | |
| 33 | 241-211-1205 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм | шт. | 1 | 34,00 | – | 34 | – | 34 | – | 37 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 34 | 241-211-1803 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4" | шт. | 10 | 271,00 | – | 2710 | – | 2710 | – | 2927 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 217 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 202750 | 1086 | 113452 | 63524 | 287575 |
| | | | | | | | 88212 | 13 | – | 21303 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 287577 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Санитарно-техническое оборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 10 | 3633,36 | 124,96 | 36334 | 1250 | 2187 | 24120 | 65291 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3289,75 | 60,30 | 32897 | 603 | | 4836 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,0036 | 216199,00 | | | | 778 | | |
| 49.2 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,4 | 459,00 | | | | 184 | | |
| 49.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,036 | 0,36 | 836,00 | | | | 301 | | |
| 49.4 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 2 | 357,00 | | | | 714 | | |
| 50 | 244-101-0102 РСНБ РК 2015 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | комплект | 10 | | 8000,00 | -- | 80000 | -- | 80000 | -- | 86400 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6400 | |
| 51 | 244-104-0601 РСНБ РК 2015 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 10 | | 785,00 | -- | 7850 | -- | 7850 | -- | 8478 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 628 | |
| 52 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители. Установка | шт. | 10 | | 1213,79 | 0,18 | 12138 | 2 | 327 | 8503 | 22292 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1180,94 | -- | 11809 | -- | | 1651 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,13 | 568,00 | | | | 74 | | |
| 52.2 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,26 | 459,00 | | | | 119 | | |
| 52.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,011 | 0,11 | 836,00 | | | | 92 | | |
| 53 | 244-104-0405 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором | шт. | 10 | | 5313,00 | -- | 53130 | -- | 53130 | -- | 57380 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4250 | |
| 54 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 1 | | 4471,35 | 248,19 | 4471 | 249 | 533 | 2743 | 7791 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 3689,09 | 120,64 | 3689 | 121 | | 577 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0001 | 1358578,00 | | | | 136 | | |
| 54.2 | 261-107-0720 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,08 | 1252,00 | | | | 100 | | |
| 54.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,036 | 0,036 | 836,00 | | | | 30 | | |
| 54.4 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,4 | 357,00 | | | | 143 | | |
| 54.5 | 261-105-0635 | Клей феноляполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,00008 | 0,00008 | 1176898,00 | | | | 94 | | |
| 55 | 244-101-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 1 | | 8879,00 | -- | 8879 | -- | 8879 | -- | 9589 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 710 | |
| 56 | 244-101-0601 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 | | 8876,00 | -- | 8876 | -- | 8876 | -- | 9586 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 710 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 244-104-0201 РСНБ РК 2015 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 1 | | 1372,00 | -- | 1372 | -- | 1372 | -- | 1482 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 58 | 244-201-1501 РСНБ РК 2015 | Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011 | шт. | 1 | | 2920,00 | -- | 2920 | -- | 2920 | -- | 3154 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| | | **Водомерный узел** | | | | | | | | | | |
| 59 | 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установки на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 2 | | 616,92 | 8,30 | 1234 | 16 | 25 | 860 | 2262 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 596,40 | 1,10 | 1193 | 2 | | 168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,038 | 0,076 | 90,00 | | | | 7 | | |
| 59.2 | 261-201-0620 | Лента ФУМ | кг | 0,00119 | 0,00238 | 5164,00 | | | | 12 | | |
| 59.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000007 | 0,000014 | 379074,00 | | | | 5 | | |
| 60 | 242-207-0604 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 2 | | 6263,00 | -- | 12526 | -- | 12526 | -- | 13528 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1002 | |
| 61 | 242-404-0604 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50585-2010 DN 32 | шт. | 1 | | 5072,00 | -- | 5072 | -- | 5072 | -- | 5478 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 62 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | | 727,40 | 38,86 | 727 | 39 | 18 | 496 | 1320 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 670,00 | 18,34 | 670 | 18 | | 98 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 568,00 | | | | 6 | | |
| 62.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 483,00 | | | | 10 | | |
| 63 | 244-301-0505 РСНБ РК 2015 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | | 28656,00 | -- | 28656 | -- | 28656 | -- | 30948 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2292 | |
| 64 | 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 1 | | 616,92 | 8,30 | 617 | 8 | 13 | 430 | 1131 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 596,40 | 1,10 | 596 | 1 | | 84 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,038 | 0,038 | 90,00 | | | | 3 | | |
| 64.2 | 261-201-0620 | Лента ФУМ | кг | 0,00119 | 0,00119 | 5164,00 | | | | 6 | | |
| 64.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000007 | 0,000007 | 379074,00 | | | | 3 | | |
| 65 | 242-306-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный стальной межфланцевый однострочатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 1 | | 11285,00 | -- | 11285 | -- | 11285 | -- | 12188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 903 | |
| 66 | 241-224-0203 РСНБ РК 2015 | Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 32х3/4'' | шт. | 2 | 705,00 | – | 1410 | – | 1410 | – | 1523 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 113 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 277497 | 1564 | 225079 | 37152 | 339821 |
| | | | | | | | 50854 | 745 | – | 25172 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 339821 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-01-02 | тенге | | | | 935620 | | | | 935620 |

## Локальная смета № 02-01-03 Отопление и вентиляция

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Система отопления** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 28,5 | | 1331,10 | 21,83 | 37936 | 622 | 12745 | 17847 | 60246 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 862,08 | 7,67 | 24569 | 219 | | 4463 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 2,6 | 74,1 | 172,00 | | | | 12745 | | |
| 2 | 245-103-0109 РСНБ РК 2015 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 178 | | 2155,00 | – | 383590 | – | 383590 | – | 414277 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 30687 | |
| 3 | 1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установки | м труб нитки регистра | 4 | | 2965,05 | 43,40 | 11860 | 174 | 10160 | 1155 | 14056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 381,61 | 19,48 | 1526 | 78 | | 1041 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 261-302-0208 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005 | м | 1 | 4 | 2465,00 | | | | 9860 | | |
| 4 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 16 | | 334,26 | – | 5348 | – | 1752 | 2589 | 8572 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 224,72 | – | 3596 | – | | 635 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 261-301-0405 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 16 | 91,00 | | | | 1456 | | |
| 5 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 1 | | 527,64 | 6,05 | 528 | 7 | 6 | 371 | 971 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 515,40 | 0,55 | 515 | 1 | | 72 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 261-107-0432 | **Ветошь** | кг | 0,021 | 0,021 | 90,00 | | | | 2 | | |
| 5.2 | 261-201-0620 | **Лента ФУМ** | кг | 0,00054 | 0,00054 | 5164,00 | | | | 3 | | |
| 5.3 | 236-104-0102 | **Уайт-спирит ГОСТ 3134-78** | т | 0,000004 | 0,000004 | 379074,00 | | | | 2 | | |
| 6 | 242-207-0301 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | | 2288,00 | -- | 2288 | -- | 2288 | -- | 2471 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| 7 | 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | шт. | 16 | | 352,15 | 0,78 | 5634 | 13 | 147 | 3945 | 10346 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 342,10 | 0,37 | 5474 | 6 | | 766 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 45 | | |
| 7.1 | 236-104-0101 | **Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013** | кг | 0,005 | 0,08 | 568,00 | | | | 77 | | |
| 7.2 | 236-202-1014 | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | кг | 0,01 | 0,16 | 483,00 | | | | | | |
| 8 | 245-510-0201 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с предварительной, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 16 | | 6657,00 | -- | 106512 | -- | 106512 | -- | 115033 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8521 | |
| 9 | 245-510-0405 РСНБ РК 2015 | Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбовым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С | шт. | 16 | | 3851,00 | -- | 61616 | -- | 61616 | -- | 66545 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4929 | |
| 10 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 17 | | 2676,70 | 123,74 | 45504 | 2104 | 4661 | 28117 | 79511 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2278,79 | 18,34 | 38739 | 312 | | 5890 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 491 | | |
| 10.1 | 261-107-0571 | **Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | т | 0,00014 | 0,00238 | 206112,00 | | | | 1078 | | |
| 10.2 | 261-301-0303 | **Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86** | 1000 шт. | 0,002 | 0,034 | 31711,00 | | | | 3092 | | |
| 10.3 | 217-101-0105 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ** | т | 0,0011 | 0,0187 | 165361,00 | | | | | | |
| 11 | 242-207-0801 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 16 | | 1284,00 | -- | 20544 | -- | 20544 | -- | 22188 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1644 | |
| 12 | 242-207-0301 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | | 2288,00 | -- | 2288 | -- | 2288 | -- | 2471 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| 13 | 241-211-1801 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16x1/2" | шт. | 36 | | 113,00 | -- | 4068 | -- | 4068 | -- | 4393 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 325 | |
| 14 | 241-609-0202 РСНБ РК 2015 | Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16 | шт. | 36 | | 961,00 | – | 34596 | – | 34596 | – | 37364 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2768 | |
| 15 | 241-227-0101 РСНБ РК 2015 | Гильза полибутеновая РВ монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм | шт. | 108 | | 31,00 | – | 3348 | – | 3348 | – | 3616 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 268 | |
| 16 | 1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 38 | | 1277,81 | 3,32 | 48557 | 126 | 607 | 34438 | 89635 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1258,54 | 0,18 | 47824 | 7 | | 6640 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 241-221-0101 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 1,323 | 50,274 | 7,00 | | | | 352 | | |
| 5.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,008 | 0,304 | 836,00 | | | | 254 | | |
| 17 | 241-205-0111 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16x2,0 | м | 37,62 | | 666,00 | – | 25055 | – | 25055 | – | 27059 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2004 | |
| 18 | 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 26 | | 1269,46 | 3,19 | 33006 | 83 | 311 | 23486 | 61011 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1254,32 | 0,27 | 32612 | 7 | | 4519 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 0,99 | 25,74 | 7,00 | | | | 180 | | |
| 18.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,006 | 0,156 | 836,00 | | | | 130 | | |
| 19 | 241-205-1201 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм | м | 25,74 | | 122,00 | – | 3140 | – | 3140 | – | 3391 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 251 | |
| 20 | 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 27 | | 1266,70 | 2,65 | 34201 | 72 | 299 | 24366 | 63252 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1252,97 | 0,40 | 33830 | 11 | | 4685 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 0,774 | 20,898 | 10,00 | | | | 209 | | |
| 20.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,108 | 836,00 | | | | 90 | | |
| 21 | 241-205-1202 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм | м | 26,73 | | 209,00 | – | 5587 | – | 5587 | – | 6034 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 447 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 62 | | 1237,12 | 5,20 | 76701 | 322 | 944 | 54341 | 141526 |
| | | | | | | 1216,70 | 0,62 | 75435 | 38 | | 10483 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | 737 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 0,99 | 61,38 | 12,00 | | | | 207 | | |
| 22.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,248 | 836,00 | | | | | | |
| 23 | 241-205-1203 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм | м | 61,38 | | 348,00 | -- | 21360 | -- | 21360 | -- | 23069 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1709 | |
| 24 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 153 | | 798,26 | 97,16 | 122134 | 14866 | 50690 | 45786 | 181354 |
| | | | | | | 369,79 | 45,84 | 56578 | 7014 | | 13434 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | 10021 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 261-105-0647 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 0,0143 | 2,1879 | 4580,00 | | | | | | |
| 25 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 153 | | 109,85 | 1,61 | 16806 | 246 | 190 | 11787 | 30880 |
| | | | | | | 107,00 | -- | 16370 | -- | | 2287 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | 17 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0306 | 568,00 | | | | 125 | | |
| 25.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,01 | 1,53 | 82,00 | | | | 37 | | |
| 25.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0765 | 483,00 | | | | | | |
| 26 | 234-303-0106 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 18 мм | м | 41,8 | | 151,00 | -- | 6312 | -- | 6312 | -- | 6817 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 505 | |
| 27 | 234-303-0107 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм | м | 28,6 | | 180,00 | -- | 5148 | -- | 5148 | -- | 5560 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 412 | |
| 28 | 234-303-0109 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм | м | 29,7 | | 216,00 | -- | 6415 | -- | 6415 | -- | 6928 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 513 | |
| 29 | 234-303-0112 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм | м | 68,2 | | 286,00 | -- | 19505 | -- | 19505 | -- | 21065 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1560 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 30 | 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 10 | | 1269,46 | 3,19 | 12695 | 32 | 120 | 9033 | 23466 |
| | | | | | | 1284,32 | 0,27 | 12543 | 3 | | 1738 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 241-221-0102 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм** | **шт.** | **0,99** | **9,9** | **7,00** | | | | **69** | | |
| 30.2 | 217-105-0102 | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | **кг** | **0,006** | **0,06** | **836,00** | | | | **50** | | |
| 31 | 241-205-1102 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм | м | 9,9 | | 143,00 | -- | 1416 | -- | 1416 | -- | 1529 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 32 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 10 | | 109,85 | 1,61 | 1098 | 16 | 12 | 770 | 2018 |
| | | | | | | 107,00 | -- | 1070 | -- | | 150 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 236-104-0101 | **Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013** | **кг** | **0,0002** | **0,002** | **568,00** | | | | **1** | | |
| 32.2 | 217-603-0104 | **Вода техническая** | **м3** | **0,01** | **0,1** | **82,00** | | | | **8** | | |
| 32.3 | 236-202-1014 | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | **кг** | **0,0005** | **0,005** | **483,00** | | | | **2** | | |
| 33 | 241-209-2001 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20x16x16 мм | шт. | 4 | | 65,00 | -- | 260 | -- | 260 | -- | 281 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 34 | 241-209-2001 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20x16x20 мм | шт. | 2 | | 65,00 | -- | 130 | -- | 130 | -- | 140 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 35 | 241-209-2001 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x16x20 мм | шт. | 4 | | 65,00 | -- | 260 | -- | 260 | -- | 281 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 36 | 241-209-2002 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x16x25 мм | шт. | 4 | | 47,00 | -- | 188 | -- | 188 | -- | 203 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 37 | 241-209-2007 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x16x25 мм | шт. | 4 | | 104,00 | -- | 416 | -- | 416 | -- | 449 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 38 | 241-209-2008 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x16x32 мм | шт. | 10 | | 79,00 | -- | 790 | -- | 790 | -- | 853 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 39 | 241-609-0206 РСНБ РК 2015 | Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 32 | шт. | 4 | | 2886,00 | -- | 11544 | -- | 11544 | -- | 12468 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 924 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 1 | | 527,64 | 6,05 | 528 | 7 | 6 | 371 | 971 |
| | | | | | | 515,40 | 0,55 | 515 | 1 | | 72 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | 2 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 3 | | |
| 49.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,021 | 0,021 | 90,00 | | | | 2 | | |
| 49.2 | 261-201-0620 | Лента ФУМ | кг | 0,00054 | 0,00054 | 5164,00 | | | | | | |
| 49.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000004 | 0,000004 | 379074,00 | | | | | | |
| 50 | 242-312-0101 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | | 57621,00 | – | 57621 | – | 57621 | – | 62231 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4610 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 51 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 8 | | 527,64 | 6,05 | 4221 | 48 | 50 | 2972 | 7768 |
| | | | | | | 515,40 | 0,55 | 4123 | 4 | | 575 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | 15 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 22 | | |
| 51.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,021 | 0,168 | 90,00 | | | | 12 | | |
| 51.2 | 261-201-0620 | Лента ФУМ | кг | 0,00054 | 0,00432 | 5164,00 | | | | | | |
| 51.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000004 | 0,000032 | 379074,00 | | | | | | |
| 52 | 242-207-1801 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 8 | | 3757,00 | – | 30056 | – | 30056 | – | 32460 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2404 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 53 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 2 | | 243,26 | – | 487 | – | 38 | 324 | 875 |
| | | | | | | 224,72 | – | 449 | – | | 65 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 54 | 245-405-1502 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 2 | | 3259,00 | – | 6518 | – | 6518 | – | 7039 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 521 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 55 | 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 2 | | 20506,10 | 233,23 | 41012 | 467 | 19814 | 15032 | 60528 |
| | | | | | | 10365,53 | 73,49 | 20731 | 147 | | 4484 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | 19604 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 55.1 | 261-302-0252 | Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм | комплект | 1 | 2 | 9802,00 | | | | | | |
| 56 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1 | | 103,77 | 3,34 | 104 | 3 | 44 | 41 | 157 |
| | | | | | | 56,52 | 0,37 | 57 | – | | 12 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00009 | 439993,00 | | | | 40 | | |
| 57 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1 | | 692,41 | 1,47 | 692 | 2 | 138 | 398 | 1177 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 551,66 | 0,70 | 552 | 1 | | 87 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,246 | 483,00 | | | | 119 | | |
| 58 | 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5 | | 537,00 | -- | 2685 | -- | 2685 | -- | 2900 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 1392631 | 19247 | 993184 | 279397 | 1805791 |
| | | | | | | | | 380200 | 7855 | -- | 133762 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 1805790 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 59 | 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 12 | | 2116,12 | 45,77 | 25393 | 549 | 4316 | 14946 | 43567 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1710,64 | 19,26 | 20528 | 231 | | 3227 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 261-302-0128 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,02 | 0,24 | 10607,00 | | | | 2546 | | |
| 59.2 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00043 | 0,00516 | 325908,00 | | | | 1682 | | |
| 60 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 33,6 | | 7288,37 | 71,99 | 244889 | 2418 | 162745 | 58112 | 327241 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2372,79 | 29,33 | 79726 | 985 | | 24240 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 33,6 | 4671,00 | | | | 156946 | | |
| 60.2 | 261-105-0302 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,0501 | 1,68336 | 338,00 | | | | 569 | | |
| 61 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(фасонные части). Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,48 | | 7288,37 | 71,99 | 10787 | 106 | 7169 | 2560 | 14414 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2372,79 | 29,33 | 3512 | 43 | | 1068 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61.1 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 1,48 | 4671,00 | | | | 6913 | | |
| 61.2 | 261-105-0302 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,0501 | 0,074148 | 338,00 | | | | 25 | | |
| 62 | 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,705 | | 37212,11 | 1503,55 | 26235 | 1060 | 6383 | 13884 | 43328 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 26655,39 | 696,82 | 18792 | 491 | | 3209 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62.1 | 261-102-0108 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0096 | 0,006768 | 132012,00 | | | | 893 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,0135 | 0,009517 | 459224,00 | | | | 4371 | | |
| 62.3 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,00004 | 0,000028 | 1589156,00 | | | | 45 | | |
| 63 | 234-202-0201 РСНБ РК 2015 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 | м3 | 1,0152 | | 12297,00 | -- | 12484 | -- | 12484 | -- | 13483 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 999 | |
| 64 | 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 14 | | 537,00 | -- | 7518 | -- | 7518 | -- | 8119 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 327306 | 4133 | 200615 | 89502 | 450152 |
| | | | | | | | | 122558 | 1750 | -- | 33344 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 450152 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-01-03 | тенге | | | | | 2255942 | | | | 2255942 |

## Локальная смета № 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 | | 20555,22 | 876,42 | 20555 | 876 | 9789 | 7386 | 38176 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9890,37 | 367,43 | 9890 | 367 | | 2235 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,015 | 0,015 | 571819,00 | | | | 8577 | | |
| 2 | 515-301-0305 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-70 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А | шт. | 1 | | 636623,00 | -- | 636623 | -- | | -- | 636623 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 636623 | -- | |
| | | **Щит осветительный ЩР-1** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | | 13511,32 | 1268,35 | 13511 | 1268 | 8738 | 2844 | 17664 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3505,20 | 445,38 | 3505 | 445 | | 1308 | |
| 4 | 247-201-0211 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | | 5780,00 | -- | 5780 | -- | 5780 | -- | 6242 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 5600,90 | 147,39 | 5601 | 148 | 2130 | 2425 | 8668 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3323,50 | 44,54 | 3323 | 45 | | 642 | |
| 6 | 247-204-0760 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1815,00 | -- | 1815 | -- | 1815 | -- | 1960 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 7 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 3010,96 | 32,22 | 9033 | 97 | 3951 | 3589 | 13632 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1661,75 | -- | 4985 | -- | | 1010 | |
| 8 | 247-204-0759 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1691,00 | -- | 3382 | -- | 3382 | -- | 3653 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| 9 | 247-204-0757 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1646,00 | -- | 1646 | -- | 1646 | -- | 1778 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 10 | 243-906-2202 РСНБ РК 2015 | Шина нулевая и нейтрали из стали. N, PE | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1673,00 | -- | 3346 | -- | 3346 | -- | 3614 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 268 | |
| | | **Щит осветительный ЩО-1** | | | | | | | | | |
| 11 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (инсф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 13511,32 | 1268,35 | 13511 | 1268 | 8738 | 2844 | 17664 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3505,20 | 445,38 | 3505 | 445 | | 1308 | |
| 12 | 247-201-1003 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1922,00 | -- | 1922 | -- | 1922 | -- | 2076 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 13 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 3010,96 | 32,22 | 9033 | 97 | 3951 | 3589 | 13632 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1661,75 | -- | 4985 | -- | | 1010 | |
| 14 | 247-204-0757 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1646,00 | -- | 1646 | -- | 1646 | -- | 1778 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 15 | 247-204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 527,00 | -- | 1054 | -- | 1054 | -- | 1138 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 16 | 243-906-2202 РСНБ РК 2015 | Шина нулевая и нейтрали из стали. N, PE | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1673,00 | -- | 3346 | -- | 3346 | -- | 3614 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 268 | |
| | | **Щит осветительный ЩС-1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 13511,32 | 1268,35 | 13511 | 1268 | 8738 | 2844 | 17664 |
| | | | | | 3505,20 | 445,38 | 3505 | 445 | | 1308 | |
| 18 | 247-201-0213 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 8383,00 | -- | 8383 | -- | 8383 | -- | 9054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 671 | |
| 19 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 12 | 3010,96 | 32,22 | 36132 | 387 | 15804 | 14358 | 54529 |
| | | | | | 1661,75 | -- | 19941 | -- | | 4039 | |
| 20 | 247-204-2523 РСНБ РК 2015 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 2233,00 | -- | 2233 | -- | 2233 | -- | 2412 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 21 | 247-204-2806 РСНБ РК 2015 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 11 | 5358,00 | -- | 58938 | -- | 58938 | -- | 63653 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4715 | |
| 22 | 243-906-2202 РСНБ РК 2015 | Шина нулевая и нейтрали из стали, N, PE | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 1673,00 | -- | 3346 | -- | 3346 | -- | 3614 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 268 | |
| | | **Щит осветительный ЩАО** | | | | | | | | | |
| 23 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 13511,32 | 1268,35 | 13511 | 1268 | 8738 | 2844 | 17664 |
| | | | | | 3505,20 | 445,38 | 3505 | 445 | | 1308 | |
| 24 | 247-201-1003 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 1922,00 | -- | 1922 | -- | 1922 | -- | 2076 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 25 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 3010,96 | 32,22 | 12044 | 129 | 5268 | 4786 | 18176 |
| | | | | | 1661,75 | -- | 6647 | -- | | 1346 | |
| 26 | 247-204-0755 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 1646,00 | -- | 1646 | -- | 1646 | -- | 1778 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 27 | 247-204-0709 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 3 | 527,00 | -- | 1581 | -- | 1581 | -- | 1707 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 126 | |
| 28 | 243-906-2202 РСНБ РК 2015 | Шина нулевая и нейтрали из стали, N, PE | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 1673,00 | -- | 3346 | -- | 3346 | -- | 3614 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 268 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 888397 | 6806 | 181177 | 47509 | 959853 |
| | | | | | | | 63791 | 2192 | 636623 | 23943 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТОНН | | | | 959849 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 29 | 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах | шт. | 48 | 1460,65 | 62,10 | 70111 | 2981 | 287 | 49051 | 128695 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1392,57 | 26,72 | 66843 | 1283 | | 9533 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,4896 | 450,00 | | | 220 | | |
| 29.2 | 261-107-0490 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 0,0031 | 0,1488 | 448,00 | | | 67 | | |
| 30 | Коммерческое предложение | Светодиодный светильник DROP LED 15 STANDARD 4000K | шт | 6 | | 3230,30 | – | 19382 | – | 19382 | – | 20933 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1551 |
| 31 | Коммерческое предложение | Светодиодный светильник OPTMA OPL ECO LED 1200 4000K | шт | 4 | | 16947,48 | – | 67790 | – | 67790 | – | 73213 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5423 |
| 32 | Коммерческие предложение | Светодиодный светильник OPTMA OPL ECO LED 595 4000K | шт | 38 | | 24889,82 | – | 945813 | – | 945813 | – | 1021478 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 75665 |
| 33 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 7 | | 525,57 | 4,33 | 3679 | 30 | 91 | 2571 | 6750 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 508,25 | 1,78 | 3558 | 12 | | 500 | |
| 34 | 247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 7 | | 345,00 | – | 2415 | – | 2415 | – | 2608 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 193 | |
| 35 | 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 8 | | 525,57 | 4,33 | 4205 | 34 | 105 | 2938 | 7714 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 508,25 | 1,78 | 4066 | 14 | | 571 | |
| 36 | 247-212-0104 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 8 | | 368,00 | – | 2944 | – | 2944 | – | 3180 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 236 | |
| 37 | 247-202-0602 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм (для выключателей и розеток) | шт. | 42 | | 31,00 | – | 1302 | – | 1302 | – | 1406 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 104 |
| 38 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 30 | | 870,59 | – | 26118 | – | 329 | 18568 | 48261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 859,63 | – | 25789 | – | | 3575 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 247-202-0103 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм | шт. | 30 | | 443,00 | -- | 13290 | -- | 13290 | -- | 14353 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1063 | |
| 40 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Розетка штепсельная утепленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 27 | | 625,65 | 4,33 | 16893 | 117 | 687 | 11619 | 30792 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 595,88 | 1,78 | 16089 | 48 | | 2281 | |
| 41 | 247-214-0115 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 30 | | 411,00 | -- | 12330 | -- | 12330 | -- | 13316 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 986 | |
| 42 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** | м | 515 | | 273,74 | 2,70 | 140978 | 1390 | 26060 | 81770 | 240568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 220,44 | 0,08 | 113528 | 41 | | 17820 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 241-207-0301 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** | м | 1,01 | 520,15 | 27,00 | | | | 14044 | | |
| 42.2 | 241-221-0101 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм** | шт. | 1,2 | 618 | 7,00 | | | | 4326 | | |
| 42.3 | 243-902-1401 | **Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2** | 100 шт. | 0,004 | 2,06 | 1978,00 | | | | 4075 | | |
| 43 | 243-107-0601 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1** | км | 0,2193 | | 248994,00 | -- | 54604 | -- | 54604 | -- | 58972 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4368 | |
| 44 | 243-107-0602 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1** | км | 0,2652 | | 395433,00 | -- | 104869 | -- | 104869 | -- | 113259 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8390 | |
| 45 | 243-107-2002 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1** | км | 0,0051 | | 622526,00 | -- | 3175 | -- | 3175 | -- | 3429 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 46 | 243-107-2003 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1** | км | 0,0306 | | 983728,00 | -- | 30102 | -- | 30102 | -- | 32510 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2408 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 243-107-1005 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1 | км | 0,0051 | 2274033,00 | – | 11598 | – | 11598 | – | 12526 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 928 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 1531598 | 4552 | 1297173 | 166517 | 1833963 |
| | | | | | | | 229873 | 1398 | – | 135849 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 1833964 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Заземление** | | | | | | | | | |
| 48 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 20 | 771,51 | 31,39 | 15430 | 628 | 10226 | 3436 | 20375 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 228,78 | 9,80 | 4576 | 196 | | 1509 | |
| 49 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 4179,79 | 213,02 | 12539 | 639 | 8468 | 2606 | 16356 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1143,91 | 62,35 | 3432 | 187 | | 1212 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 27969 | 1267 | 18694 | 6042 | 36731 |
| | | | | | | | 8008 | 583 | – | 2721 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 36732 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 50 | 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3 | Устройства вводно-распределительные. Демонтаж | шкаф | 1 | 3230,04 | 262,93 | 3230 | 263 | – | 2216 | 5881 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2967,11 | 110,23 | 2967 | 110 | | 436 | |
| 51 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,3 | Щитки осветительные. Демонтаж на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 1179,77 | 45,00 | 1180 | 45 | – | 830 | 2171 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1134,77 | 18,17 | 1135 | 18 | | 161 | |
| 52 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 10 | 99,34 | 0,24 | 993 | 2 | – | 714 | 1844 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 99,10 | 0,12 | 991 | 1 | | 137 | |
| 53 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 390 | 26,11 | – | 10183 | – | – | 7332 | 18916 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 26,11 | – | 10183 | – | | 1401 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 0,00004 0,0156 | – | | | – | | | |
| 53.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | | | | | | | | | |
| 54 | 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 35 | 65,69 | 0,72 | 2299 | 25 | – | 1647 | 4261 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 64,97 | 0,37 | 2274 | 13 | | 316 | |
| 55 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 35 | 60,04 | – | 2101 | – | – | 1513 | 3903 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 60,04 | – | 2101 | – | | 289 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 19986 | 338 | – | 14252 | 36976 |
| | | | | | | | 19651 | 142 | – | 2740 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 36978 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ№02-01-04 | тенге | | | | 2867523 | | | | 2867523 |
| | | В том числе оборудование: | тенге | | | | | | | | 636623 |

## Локальная смета № 02-01-05 Пожарная сигнализация

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | | 41399,21 | 2,80 | 41399 | 3 | 346 | 29556 | 76632 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 41050,40 | – | 41050 | – | | 5676 | |
| 2 | 248-303-0202 РСНБ РК 2015 | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3** | шт. | 1 | | 17779,00 | – | 17779 | – | 17779 | – | 19201 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1422 | |
| 3 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | | 9224,97 | 2,28 | 9225 | 2 | 132 | 6545 | 17032 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9090,75 | – | 9091 | – | | 1262 | |
| 4 | 248-306-0305 РСНБ РК 2015 | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 03** | шт. | 1 | | 19116,00 | – | 19116 | – | 19116 | – | 20645 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1529 | |
| 5 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 28 | | 3446,07 | 2,80 | 96490 | 78 | 1937 | 68022 | 177673 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3374,10 | – | 94475 | – | | 13161 | |
| 6 | 248-302-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | шт. | 28 | | 1832,00 | – | 51296 | – | 51296 | – | 55400 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4104 | |
| 7 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС ручной . Монтаж оборудования** | шт. | 2 | | 4425,46 | 3,32 | 8851 | 7 | 145 | 6263 | 16323 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4349,30 | – | 8699 | – | | 1209 | |
| 8 | 248-302-0501 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10** | шт. | 2 | | 1052,00 | – | 2104 | – | 2104 | – | 2272 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный световзвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 3 | | 960,35 | 5,87 | 2881 | 17 | 33 | 2042 | 5317 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 943,61 | 1,83 | 2831 | 5 | | 394 | |
| 10 | Прайс-лист | Светозвуковой оповещатель "Призма-200" | шт | 3 | | 3665,62 | -- | 10997 | -- | 10997 | -- | 11877 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 880 | |
| 11 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 3 | | 874,70 | 21,75 | 2624 | 66 | 19 | 1847 | 4829 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 846,40 | 8,91 | 2539 | 27 | | 358 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 14 | | |
| 11.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0306 | 450,00 | | | | 6 | | |
| 11.2 | 261-107-0493 | Лента лянкая изоляционная на поливинилхлоридной компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,003 | 0,009 | 652,00 | | | | | | |
| 12 | Прайс-лист | Световое табло ВЫХОД с сиреной "Молния 12" | шт | 3 | | 910,71 | -- | 2732 | -- | 2732 | -- | 2951 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 219 | |
| 13 | 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 160 | | 58,55 | 1,08 | 9369 | 173 | 1352 | 5699 | 16274 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 49,02 | 0,45 | 7844 | 72 | | 1205 | |
| 14 | Прайс-лист | Кабель системы оповещения КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 132,6 | | 205,82 | -- | 27292 | -- | 27292 | -- | 29475 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2183 | |
| 15 | Прайс-лист | Кабель системы оповещения КПКПнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 30,6 | | 136,66 | -- | 4182 | -- | 4182 | -- | 4517 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 335 | |
| 16 | 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 5 | | 5807,37 | -- | 29037 | -- | 793 | 20336 | 53322 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 5648,80 | -- | 28244 | -- | | 3950 | |
| 17 | 248-306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 5 | | 154,00 | -- | 770 | -- | 770 | -- | 832 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 18 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 150 | | 326,09 | 4,56 | 48913 | 684 | 2258 | 33106 | 88580 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 306,48 | 0,06 | 45971 | 9 | | 6561 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 2257 | | |
| 18.1 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,018 | 2,7 | 836,00 | | | | | | |
| 19 | 243-907-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 154,5 | | 84,00 | -- | 12978 | -- | 12978 | -- | 14016 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1038 | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-01-05 | | тенге | | | | | | | | | 617167 |

## Локальная смета № 02-01-06 Охранная сигнализация

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | 41399,21 | 2,80 | 41399 | 3 | 346 | 29556 | 76632 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 41050,40 | -- | 41050 | -- | | 5676 | |
| 2 | 248-303-0204 РСНБ РК 2015 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5 | шт. | 1 | | 19797,00 | -- | 19797 | -- | 19797 | -- | 21381 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1584 | |
| 3 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | 9224,97 | 2,28 | 9225 | 2 | 132 | 6545 | 17032 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9090,75 | -- | 9091 | -- | | 1262 | |
| 4 | 248-306-0302 РСНБ РК 2015 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 1 | | 5742,00 | -- | 5742 | -- | 5742 | -- | 6201 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 459 | |
| 5 | 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на отслеживание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 2 | | 1818,92 | -- | 3638 | -- | 264 | 2429 | 6553 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1687,05 | -- | 3374 | -- | | 485 | |
| 6 | Прайс-лист | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-Ш | шт | 2 | | 4474,34 | -- | 8949 | -- | 8949 | -- | 9665 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| 7 | 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования | шт. | 16 | | 1809,77 | -- | 28956 | -- | 1963 | 19435 | 52262 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1687,05 | -- | 26993 | -- | | 3871 | |
| 8 | Прайс-лист | Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный Окно-6(БС-1шт; ДКС-15 шт) | к-т | 1 | | 21727,82 | -- | 21728 | -- | 21728 | -- | 23466 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | |
| 9 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 2 | | 960,35 | 5,87 | 1921 | 12 | 22 | 1361 | 3545 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 943,61 | 1,83 | 1887 | 4 | | 263 | |
| 10 | Прайс-лист | Светозвуковой оповещатель 12В, 0,75Вт,БИЯ-С3 | шт | 2 | | 9696,38 | -- | 19393 | -- | 19393 | -- | 20944 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1551 | |
| 11 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 1727,47 | 1,05 | 17275 | 10 | 395 | 12147 | 31775 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1687,05 | -- | 16870 | -- | | 2354 | |
| 12 | 248-301-0102 РСНБ РК 2015 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 Б2П | шт. | 10 | 932,00 | -- | 9320 | -- | 9320 | -- | 10066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 746 | |
| 13 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 960,35 | 5,87 | 960 | 6 | 10 | 681 | 1772 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 943,61 | 1,83 | 944 | 2 | | 131 | |
| 14 | Прайс-лист | Светозвуковой оповещатель "Призма-200" | шт | 1 | 3665,62 | -- | 3666 | -- | 3666 | -- | 3959 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293 | |
| 15 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 9224,97 | 2,28 | 36900 | 9 | 528 | 26181 | 68128 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9090,75 | -- | 36363 | -- | | 5046 | |
| 16 | Прайс-лист | Блок контроля шлейфа УШК-01 | шт | 4 | 1302,32 | -- | 5209 | -- | 5209 | -- | 5626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 17 | 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 225 | 58,55 | 1,08 | 13175 | 243 | 1901 | 8015 | 22885 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,02 | 0,45 | 11031 | 101 | | 1695 | |
| 18 | Прайс-лист | Кабель контрольный с медной жилой КПСВВ 1х2х0,5 | м | 61,2 | 90,63 | -- | 5547 | -- | 5547 | -- | 5991 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 444 | |
| 19 | Прайс-лист | Кабель контрольный с медной жилой КПСВВ 2х2х0,5 | м | 132,6 | 168,09 | -- | 22289 | -- | 22289 | -- | 24072 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1783 | |
| 20 | Прайс-лист | Кабель контрольный с медной жилой КПСВВ 1х2х1 | м | 35,7 | 177,19 | -- | 6326 | -- | 6326 | -- | 6832 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 506 | |
| 21 | 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка | м | 190 | 358,33 | 5,56 | 68083 | 1056 | 2860 | 46251 | 123480 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 337,72 | 0,37 | 64167 | 70 | | 9147 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21.1 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,018 3,42 | 836,00 | | | | 2859 | | |
| 22 | 243-907-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 195,7 | 84,00 | -- | 16439 | -- | 16439 | -- | 17754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1315 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 17 | 5807,37 | – | 98725 | – | 2695 | 69141 | 181296 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5648,80 | – | 96030 | – | | 13429 | |
| 24 | 248-306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 17 | 154,00 | – | 2618 | – | 2618 | – | 2827 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 209 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2902-01.06 | тенге | | | | | | | | 744143 |

## Локальная смета № 02-01-07 Тепломеханические решения

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Котлы стальные жаротрубные водогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка | котел | 1 | | 110497,49 | 17769,45 | 110497 | 17770 | 17321 | 59566 | 183668 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 75406,22 | 7323,66 | 75406 | 7324 | | 13605 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00884 | 0,00884 | 309548,00 | | | | 2736 | | |
| 1.2 | 241-116-0208 | Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 1 | 1 | 1811,00 | | | | 1811 | | |
| 1.3 | 241-116-0210 | Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 4 | 4 | 2590,00 | | | | 10360 | | |
| 2 | 513-104-0102 РСНБ РК 2015 | Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 35 до 41 кВт, отапливаемая площадь 270-400 м2 | комплект | 1 | | 294266,00 | – | 294266 | – | | – | 294266 |
| | | | | | | – | – | – | – | 294266 | – | |
| 3 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 | | 1860,33 | – | 3721 | – | 111 | 2599 | 6826 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1805,18 | – | 3610 | – | | 506 | |
| 4 | 245-601-0704 РСНБ РК 2015 | Датчик приоритета контура ГВС | шт. | 1 | | 23303,00 | – | 23303 | – | 23303 | – | 25167 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1864 | |
| 5 | 245-601-0103 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С | шт. | 1 | | 10077,00 | – | 10077 | – | 10077 | – | 10883 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 806 | |
| 6 | 1311-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Привод регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | 4564,06 | 2163,25 | 4564 | 2163 | 758 | 1825 | 6900 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1643,49 | 890,75 | 1643 | 891 | | 511 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 245-405-2601 РСНБ РК 2015 | Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В | шт. | 1 | | 65669,00 | – | 65669 | – | 65669 | – | 70923 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5254 | |
| 8 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Вытяжные дымоход Установка | шт | 1 | | 4039,11 | 10,92 | 4039 | 11 | 202 | 2757 | 7340 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3825,65 | 3,85 | 3826 | 4 | | 544 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 117 | | |
| 8.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00018 | 0,00018 | 647579,00 | | | | | | |
| 8.2 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластины техническая прессованная) | кг | 0,19 | 0,19 | 446,00 | | | | 85 | | |
| 9 | Коммерческое предложение | Дымоход коаксиальный 60/100, длина 1,2 м | шт | 1 | | 7103,57 | – | 7104 | – | 7104 | – | 7672 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 568 | |
| 10 | 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка | водоподогреватель | 1 | | 36864,20 | 2678,35 | 36864 | 2678 | 12012 | 16684 | 57832 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 22173,60 | 998,43 | 22174 | 998 | | 4284 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 2644 | | |
| 10.1 | 217-503-0101 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,00468 | 0,00468 | 565017,00 | | | | 4218 | | |
| 10.2 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 3 | 1406,00 | | | | 3622 | | |
| 10.3 | 241-116-0208 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 2 | 2 | 1811,00 | | | | | | |
| 11 | 513-106-0105 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л | комплект | 1 | | 59844,00 | – | 59844 | – | | – | 59844 |
| | | | | | | – | – | – | – | 59844 | – | |
| 12 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | | 26040,03 | 582,86 | 26040 | 583 | 3945 | 15626 | 45000 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 21511,70 | 191,59 | 21512 | 192 | | 3333 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 515 | | |
| 12.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 233942,00 | | | | | | |
| 12.2 | 241-116-0206 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 1 | 1329,00 | | | | 1329 | | |
| 12.3 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 | 1406,00 | | | | 1406 | | |
| 13 | 511-403-0205 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 1,5 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., резьбовой | шт. | 1 | | 44675,00 | – | 44675 | – | | – | 44675 |
| | | | | | | – | – | – | – | 44675 | – | |
| 14 | 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1 | | 16820,21 | 871,98 | 16820 | 872 | 10358 | 4248 | 22753 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5589,66 | 310,30 | 5590 | 310 | | 1685 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 261-302-0211 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3 | шт. | 1 | 1 | 10259,00 | | | | 10259 | | |
| 15 | 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка | клапан | 2 | | 7390,49 | 337,12 | 14781 | 674 | 6785 | 5430 | 21828 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3660,90 | 110,02 | 7322 | 220 | | 1617 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 4 | 1406,00 | | | | 5624 | | |
| 16 | 242-309-0502 РСНБ РК 2015 | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20 | шт. | 2 | | 7085,00 | -- | 14170 | -- | 14170 | -- | 15304 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1134 | |
| 17 | 1119-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка | фильтр | 2 | | 10447,66 | 431,76 | 20895 | 864 | 6931 | 9617 | 32953 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 6550,22 | 128,36 | 13100 | 257 | | 2441 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 4 | 1406,00 | | | | 5624 | | |
| 18 | 242-404-0603 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | | 2497,00 | -- | 2497 | -- | 2497 | -- | 2697 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| 19 | 242-404-0604 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | | 5072,00 | -- | 5072 | -- | 5072 | -- | 5478 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 20 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 11 | | 2676,70 | 123,74 | 29444 | 1361 | 3016 | 18193 | 51448 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2278,79 | 18,34 | 25067 | 202 | | 3811 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00154 | 206112,00 | | | | 317 | | |
| 20.2 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,022 | 31711,00 | | | | 698 | | |
| 20.3 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0121 | 165361,00 | | | | 2001 | | |
| 21 | 242-204-0301 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | | 6655,00 | -- | 13310 | -- | 13310 | -- | 14375 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1065 | |
| 22 | 242-204-0302 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | | 7107,00 | -- | 14214 | -- | 14214 | -- | 15351 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1137 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 242-204-0303 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 7 | | 7715,00 | -- | 54005 | -- | 54005 | -- | 58325 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4320 | |
| 24 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | | 2715,56 | 162,60 | 8147 | 488 | 823 | 5001 | 14200 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 2278,79 | 36,68 | 6836 | 110 | | 1052 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00042 | 206112,00 | | | | 87 | | |
| 24.2 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,006 | 31711,00 | | | | 190 | | |
| 24.3 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0033 | 165361,00 | | | | 546 | | |
| 25 | 242-204-0304 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | | 8727,00 | -- | 26181 | -- | 26181 | -- | 28275 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2094 | |
| 26 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 5 | | 2594,68 | -- | 12973 | -- | 10987 | 1430 | 15555 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 397,14 | -- | 1986 | -- | | 1152 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 5 | 2179,00 | | | | 10895 | | |
| 27 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 5 | | 592,53 | -- | 2963 | -- | 354 | 1878 | 5229 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 521,78 | -- | 2609 | -- | | 387 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 217-605-0203 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00011 | 0,00055 | 474618,00 | | | | 261 | | |
| 27.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,1 | 483,00 | | | | 48 | | |
| 28 | 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 5 | | 2532,00 | -- | 12660 | -- | 12660 | -- | 13673 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1013 | |
| 29 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 3 | | 1795,36 | 19,81 | 5386 | 59 | 33 | 3812 | 9934 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1764,65 | 0,13 | 5294 | -- | | 736 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 0,96 | 2,88 | 7,00 | | | | 20 | | |
| 29.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,005 | 0,015 | 836,00 | | | | 13 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 241-205-2101 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 2,97 | | 170,00 | -- | 505 | -- | 505 | -- | 545 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| 31 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1 | | 1939,63 | 23,80 | 1940 | 24 | 11 | 1372 | 3577 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1904,85 | 0,22 | 1905 | -- | | 265 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 0,764 | 0,764 | 10,00 | | | | 8 | | |
| 31.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,004 | 836,00 | | | | 3 | | |
| 32 | 241-205-2201 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 0,99 | | 143,00 | -- | 142 | -- | 142 | -- | 153 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 33 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5 | | 2117,28 | 28,12 | 10586 | 141 | 53 | 7484 | 19515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2078,44 | 0,36 | 10392 | 2 | | 1446 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 0,615 | 3,075 | 12,00 | | | | 37 | | |
| 33.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,02 | 836,00 | | | | 17 | | |
| 34 | 241-205-2202 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 4,95 | | 261,00 | -- | 1292 | -- | 1292 | -- | 1395 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 35 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 20 | | 2347,07 | 33,28 | 46941 | 666 | 337 | 33083 | 86426 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2296,92 | 0,53 | 45938 | 11 | | 6402 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 241-221-0105 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 0,513 | 10,26 | 28,00 | | | | 287 | | |
| 36 | 241-205-2203 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм | м | 19,8 | | 333,00 | -- | 6593 | -- | 6593 | -- | 7120 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 527 | |
| 37 | 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10 | | 537,00 | -- | 5370 | -- | 5370 | -- | 5800 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 430 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | | 1272904 |
| | | В том числе оборудование: | тенге | | | | | | | | | 398785 |

**Локальная смета № 06-01-01 Наружные сети водопровода и канализация**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,1 | | 47058,96 | 14155,47 | 51765 | 15571 | 12544 | 21663 | 79302 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 21499,72 | 5852,43 | 23650 | 6438 | | 5874 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,41 | 0,451 | 19806,00 | | | | 8933 | | |
| 8.2 | 222-519-0402 | Оцинковка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0017 | 0,00187 | 1056174,00 | | | | 1975 | | |
| 9 | 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | | 13450,00 | -- | 13450 | -- | 13450 | -- | 14526 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1076 | |
| 10 | 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 2 | | 12483,00 | -- | 24966 | -- | 24966 | -- | 26963 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1997 | |
| 11 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | | 11892,00 | -- | 11892 | -- | 11892 | -- | 12843 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 951 | |
| 12 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | | 5671,00 | -- | 5671 | -- | 5671 | -- | 6125 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 454 | |
| 13 | 225-101-0102 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6 | шт. | 1 | | 7422,00 | -- | 7422 | -- | 7422 | -- | 8016 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| 14 | 244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | | 18935,00 | -- | 18935 | -- | 18935 | -- | 20450 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1515 | |
| | | **Футляр** | | | | | | | | | | |
| 15 | 1146-0301-0116 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм | отверстие | 1 | | 1614,25 | 665,37 | 1614 | 666 | 58 | 969 | 2789 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 890,47 | 454,77 | 890 | 455 | | 207 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 261-107-0540 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84 | шт. | 0,0202 | 0,0202 | 2600,00 | | | | 53 | | |
| 16 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0002 | | 1222898,08 | 539900,66 | 245 | 108 | 16 | 114 | 388 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 604984,00 | 186033,57 | 121 | 37 | | 29 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 50 | 0,01 | 874,00 | | | | 9 | | |
| 16.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000026 | 211214,00 | | | | 5 | | |
| 17 | 241-102-0228 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 0,2008 | | 7357,00 | -- | 1477 | -- | 1477 | -- | 1595 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| | | **Стремянка** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,04342 | | 228900,70 | 19967,91 | 9939 | 867 | 154 | 6607 | 17869 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 205380,00 | 5952,00 | 8918 | 258 | | 1324 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,016 | 0,000695 | 206112,00 | | | | 143 | | |
| 19 | 241-101-0123 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 60х3,0 мм | м | 3,4 | | 1454,00 | – | 4944 | – | 4944 | – | 5339 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 395 | |
| 20 | 214-206-0202 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(диаметр 20 мм) | т | 0,02472 | | 323776,00 | – | 8004 | – | 8004 | – | 8644 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 640 | |
| 21 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,99866 | | 95,73 | 2,67 | 96 | 2 | 45 | 36 | 142 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 49,15 | 0,29 | 49 | – | | 10 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00009 | 439993,00 | | | | 40 | | |
| 22 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,99866 | | 81,67 | 1,89 | 82 | 2 | 51 | 21 | 111 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 28,71 | 0,29 | 29 | – | | 8 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00009 | 0,00009 | 508438,00 | | | | 46 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 160502 | 17216 | 109629 | 29410 | 205102 |
| | | | | | | | | 33657 | 7188 | – | 15192 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 205104 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Колодец смотровой ККІ** | | | | | | | | | | |
| 23 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1 | | 47058,96 | 14155,47 | 47059 | 14155 | 11404 | 19694 | 72093 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 21499,72 | 5852,43 | 21500 | 5852 | | 5340 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,41 | 0,41 | 19806,00 | | | | 8120 | | |
| 23.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0017 | 0,0017 | 1056174,00 | | | | 1795 | | |
| 24 | 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | | 13450,00 | – | 13450 | – | 13450 | – | 14526 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1076 | |
| 25 | 225-101-0105 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | | 8636,00 | – | 17272 | – | 17272 | – | 18654 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1382 | |
| 26 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | | 11892,00 | – | 11892 | – | 11892 | – | 12843 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 951 | |
| 27 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 5671,00 | -- | 11342 | -- | 11342 | -- | 12249 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| 28 | 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 30272,00 | -- | 30272 | -- | 30272 | -- | 32694 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2422 | |
| 29 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка для колодцев С1-03 | т | 0,007 | 680682,00 | -- | 4765 | -- | 4765 | -- | 5146 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 381 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 136052 | 14155 | 100397 | 19694 | 168205 |
| | | | | | | | 21500 | 5852 | -- | 12459 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 168205 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ № 01-01 | тенге | | | | | | | | 746860 |

## Локальная смета № 07-01-01 Генеральный план

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Покрытие по тротуарам ТИП-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 8,29 | | 12636,69 | 2026,49 | 104758 | 16800 | 85678 | 6851 | 120537 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 274,98 | 498,17 | 2280 | 4064 | | 8929 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,07 | 0,5803 | 82,00 | | | | 48 | | |
| 1.2 | 211-203-0103 | Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм | м3 | 1,26 | 10,4454 | 8198,00 | | | | 85631 | | |
| 2 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4,974 | | 3808,52 | 1348,51 | 18944 | 6707 | 11342 | 2668 | 23341 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 180,01 | 316,69 | 895 | 1575 | | 1729 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 | 5,4714 | 2069,00 | | | | 11320 | | |
| 2.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,05 | 0,2487 | 82,00 | | | | 20 | | |
| 3 | 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 82,9 | | 545,47 | 51,08 | 45220 | 4235 | 85 | 46069 | 98592 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 493,36 | 21,19 | 40900 | 1757 | | 7303 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0005 | 0,04145 | 2069,00 | | | | 86 | | |
| 4 | 255-102-0215 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 82,9 | | 4671,00 | -- | 387226 | -- | 387226 | -- | 418204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30978 | |
| 5 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 93 | 2248,61 | 48,98 | 209121 | 3811 | 115281 | 98911 | 332675 |
| | | *НР - 106%; СП - 8%* | | | 968,06 | 16,72 | 90029 | 1555 | | 24643 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5.1 | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,059 5,487 | 19806,00 | | | | 108676 | | |
| 6 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 1,488 | 42989,00 | – | 63968 | – | 63968 | – | 69085 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5117 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 829237 | 31553 | 663580 | 154499 | 1062434 |
| | | | | | | | 134104 | 8951 | – | 78699 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 1062435 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| 7 | 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки** | шт. | 2 | 50299,00 | 204,00 | 100598 | 408 | 87606 | 11040 | 120570 |
| | | *НР - 5520 тенге; СП - 4406 тенге* | | | 6292,00 | 57,00 | 12584 | 114 | | 8932 | |
| 8 | 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | шт. | 2 | 32556,00 | 32,00 | 65112 | 64 | 64822 | 192 | 70528 |
| | | *НР - 96 тенге; СП - 2612 тенге* | | | 113,00 | 9,00 | 226 | 18 | | 5224 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 165710 | 472 | 152428 | 11232 | 191098 |
| | | | | | | | 12810 | 132 | – | 14156 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 191098 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ №07-01-01 | тенге | | | | | | | | 1253533 |
| | | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:** | **Тенге** | | | | 25009157 | | | | |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | 1035408 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 0,8=1,2% | | | | | 287685 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 25296842 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | 485229 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 25782070 | | | | |
| | | Сучетом конкурсной скидки К=0,91504672 | Тенге | | | | 23591798,21 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 2831015,79 | | | | |
| | | ВСЕГО по объекту | | | | | 26422814,00 | | | | |

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области".

Главный врач _____ Балкайыр Ж.Ш.

Технадзор:
ТОО «Аймерека»

_____ Батыров С.С.

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ Нуртаза А. Е.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик:Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ФАП Байқадам ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ по адресу: с.Байкадам , Шалкарский район Актюбинская область,"

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

| Код заказчика | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | № 167/21 | 24.07.2021 г. | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего гр.4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них СМР ) ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | Стоимость прочих ская входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 33 045 767 | | | 29 505 149 | | | 3 540 618 | 33 045 767 |
| в т.ч. октябрь 2021г. | | 26 422 814 | | 23 591 798,21 | | | 2 831 015,79 | 26 422 814 |

Итого к оплате за октябрь 2021г:26 422 814 (двадцать шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот четырнадцать )тенге.

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",

Главный врач Былқайыр Ж.Ш.

Технадзор:
ТОО «Аймерекe»

Батыров С.С.

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор Нұртаза А. Е.