г. Усть-Каменогорск

Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "Терезе"**

**Субподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"**

**Наименование объекта: Реконструкция аэропортового комплекса города Усть-Каменогорск" Заказ 2005"**

Договор № 183 от 09.06.2020 года

## Акт № 2 от 18.09.20г.

## выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих- | в т. ч. | зарплата рабочих- | в т. ч. | оборудование, | Сметная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Искусственное-покрытие взлетно-посадочных полос ИВПП** | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета № 2-1-3 на перрон, МС 1-4, МС 5-12, МС 15-20** | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.Устройство аэродромных покрытий** | | | | | | | | | | |
| | **А 2** | | | | | | | | | | |
| **16** | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2** | **т** | **4,9251** | **548881,69** | **1822,94** | **2703297** | **8978** | **2694319** | **5103** | **2925072** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **--** | **959,32** | **--** | **4725** | | **216672** | |
| **17** | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см /3см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **16417** | **1844,30** | **100,40** | **30277945** | **1648236** | **27866279** | **1390052** | **34201436** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **46,50** | **31,90** | **763430** | **523655** | | **2533440** | |
| **18** | **Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м2** | **16417** | **-424,38** | **-0,04** | **-6967069** | **-709** | **-6962270** | **-4417** | **-7529205** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **-0,25** | **--** | **-4090** | **--** | | **-557719** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 | т | 4,9251 | 548881,69 | 1822,94 | 2703297 | 8978 | 2694319 | 5103 | 2925072 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 959,32 | -- | 4725 | | 216672 | |
| 20 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /3см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство | м2 покрытия | 16417 | 2287,22 | 100,40 | 37549274 | 1648236 | 35137608 | 1390052 | 42054472 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,50 | 31,90 | 763430 | 523655 | | 3115146 | |
| 21 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 | 16417 | -1311,89 | -0,04 | -21537317 | -709 | -21532518 | -4417 | -23265072 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -0,25 | -- | -4090 | -- | | -1723339 | |
| 22 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 | т | 8,2085 | 548881,69 | 1822,94 | 4505495 | 14964 | 4490531 | 8505 | 4875120 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 959,32 | -- | 7875 | | 361120 | |
| 23 | Е11-270601-0302<br>1127-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки | м2 покрытия | 16417 | 20,28 | 0,71 | 333009 | 11628 | -- | 352594 | 740451 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 19,58 | 0,31 | 321381 | 5096 | | 54848 | |
| 25 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /9см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство | м2 покрытия | 16417 | 2287,22 | 100,40 | 37549274 | 1648236 | 35137608 | 1390052 | 42054472 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,50 | 31,90 | 763430 | 523655 | | 3115146 | |
| 26 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=10 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 16417 | 6559,46<br>1,25 | 0,22<br>-- | 107686583<br>20449 | 3546<br>-- | 107662588 | 22085<br>8616693 | 116325361 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | А 5 | | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 | т | 3,2421 | 548881,69<br>-- | 1822,94<br>959,32 | 1779529<br>-- | 5910<br>3110 | 1773619 | 3359<br>142631 | 1925519 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /3см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 . Устройство | м2 покрытия | 10807 | 1844,30<br>46,50 | 100,40<br>31,90 | 19931397<br>502551 | 1085002<br>344712 | 18343844 | 915045<br>1667715 | 22514157 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 | 10807 | -424,38<br>-0,25 | -0,04<br>-- | -4586290<br>-2692 | -467<br>-- | -4583131 | -2908<br>-367136 | -4956333 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,5л/м2 | т | 5,4035 | 548881,69<br>-- | 1822,94<br>959,32 | 2965882<br>-- | 9850<br>5184 | 2956032 | 5598<br>237718 | 3209199 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-270601-0302<br>1127-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки | м2 покрытия | 10807 | 20,28<br>19,58 | 0,71<br>0,31 | 219213<br>211559 | 7655<br>3354 | -- | 232106<br>36106 | 487425 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /9см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство | м2 покрытия | 10807 | 2287,22 | 100,40 | 24717976 | 1085002 | 23130423 | 915045 | 27683662 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,50 | 31,90 | 502551 | 344712 | | 2050642 | |
| 49 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=10 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 16417 | 6559,46 | 0,22 | 107686583 | 3546 | 107662588 | 22085 | 116325361 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1,25 | -- | 20449 | -- | | 8616693 | |
| | А 6 | | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 | т | 2,2935 | 548881,69 | 1822,94 | 1258860 | 4181 | 1254679 | 2376 | 1362135 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 959,32 | -- | 2200 | | 100899 | |
| 51 | Е11-310501-0301<br>1131-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное, толщиной слоя 10 см /11см/. Устройство с применением автогрейдера | м2 основания | 7645 | 201,20 | 193,69 | 1538153 | 1480777 | 41705 | 394107 | 2086841 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2,05 | 56,53 | 15671 | 432178 | | 154581 | |
| 52 | С121-010207-0104<br>2101-0207-0104<br>РСНБ РК 2015 | Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003 | т | 990,9 | 11912,00 | -- | 11803601 | -- | 11803601 | -- | 12747889 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 944288 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-310501-0301<br>1131-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное, толщиной слоя 10 см /15см/. Устройство с применением автогрейдера | м2 основания | 7645 | 659,50 | 193,69 | 5041880 | 1480777 | 3545432 | 394107 | 5870866 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2,05 | 56,53 | 15671 | 432178 | | 434879 | |
| 54 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,5л/м2 | т | 3,8225 | 1822,94 | 1822,94 | 6968 | 6968 | -- | 3960 | 11803 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 959,32 | -- | 3667 | | 874 | |
| 55 | Е11-270601-0302<br>1127-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки | м2 покрытия | 2950 | 20,28 | 0,71 | 59826 | 2095 | -- | 63370 | 133051 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 19,58 | 0,31 | 57761 | 915 | | 9856 | |
| 57 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /9см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство | м2 покрытия | 2950 | 2287,22 | 100,40 | 6747299 | 296180 | 6313944 | 249782 | 7556848 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,50 | 31,90 | 137175 | 94105 | | 559767 | |
| 58 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=10 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 2950 | 6559,46 | 0,22 | 19350407 | 649 | 19346071 | 3983 | 20902741 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1,25 | -- | 3688 | -- | | 1548351 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу** | **433 168 343** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 088 324 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 10 459 509 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 259 701 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 378 777 271 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 7 756 726 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 32 086 542 | | | | |
| | | **Итого по смете:** | | | | **433 168 343** | | | | |

**Локальная смета № 2-1-5 на ремонт ИВПП**

**Санация узких трещин шириной до 5мм**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-310601-0401<br>1131-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | Разделка трещин под шов с формированием камеры | м шва | 800 | 1465,04 | 1399,37 | 1172032 | 1119496 | 520 | 290393 | 1579419 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 65,02 | 347,47 | 52016 | 277976 | | 116994 | |
| 2 | С121-100501-0103<br>2110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 | Герметик битумно-полимерный ГОСТ 30693-2000 | кг | 400 | 411,00 | -- | 164400 | -- | 164400 | -- | 177552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13152 | |
| 3 | Е11-270602-1001<br>1127-0602-1001<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Присыпка песком | м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,04 | 2038,89 | 268,17 | 82 | 11 | 71 | 3 | 91 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 71,49 | -- | 3 | | 7 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по смете** | | | | | **1 757 062** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 52 016 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 119 507 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 277 979 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 164 991 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 290 396 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 130 153 | | | | |

**Локальная смета № 2-3-2 на светосигнальное**

**Раздел 3. Оборудование и материалы/изделия/конструкции, поставляемые подрядчиком**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Прайс лист ТОО "Би.И.Ай.ЭЛЕКТРО" | Светосигнальное оборудование | компл. | 0.114415751 | 1607022418,45 | -- | 183868677 | -- | | -- | 183868677 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 183868677 | | -- |

**Всего по разделу 3:** **183 868 677**

Стоимость оборудования **183 868 677**

**Итого по смете:** **183 868 677**

**Локальная смета № 4-2-1 на наружные сети**

**Раздел 2. Строительные и монтажные работы**

**ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРРОНА**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Е11-310701-0101 1131-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Устройства заземляющие (гнезда и контуры). Установка при новом строительстве. Грунты глинистые, суглинистые | заземление | 39 | 2188,31 | 220,15 | 85344 | 8586 | 1235 | 66460 | 163949 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 1936,48 | -- | 75523 | -- | | 12144 | |

**Итого по разделу** **163 949**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 75 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 235

Накладные расходы, тенге 66 460

Сметная прибыль (8 %), тенге 12 144

**Итого по смете:** **163 949**

**Всего по акту:** **618 958 031**

Оборудование 183 868 677

Временные здания и сооружения (2,32%) 10 094 073

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,88%) 290 709

| | |
|---|---|
| **Итого** | **629 342 813** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **8 909 483** |
| **Итого в текущих ценах** | **638 252 296** |
| **Итого с учетом договорного коэффициента** | **638 245 075** |
| НДС (12%) | 76 589 409 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **714 834 484** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"**

_____ **Ж.Б. Казанов**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "ОблШығысЖол"**

_____ **Ж.Б. Казанов**