1. **Объект заявлен как промышленные объекты, производственные здания и сооружения.** Согласно, п.2) Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных 28 февраля 2015 года №165, объекты II (нормального) уровня ответственности:
   промышленные объекты, производственные здания и сооружения:
   здания и сооружения **теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт)**;
   центральные узлы доменных печей, дымовые трубы высотой до 100 м (метров);
   В данном случае объект относится к объекту теплоэнергетики и уровень ответственности должен быть установлен II (нормального) уровня ответственности, относящийся к технически сложным.
2. Касательно подвидов **1.1, 2.1, 2.8, 2.5,** данные виды работ являются неотъемлемой частью строительства самой котельной, монтаж металлических конструкций, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов кладка штучных элементов стен, железобетонные работы, дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры, устройство оснований, в данном случае работы заявлены как промышленные объекты, производственные здания и сооружения, непосредственно для строительства котельной, поэтому должны относиться к технически и технологически сложным.
3. Касательно подвида **3.1** согласно, п. 36 правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением № 358 от 30.12.2014 года, резервуар – это стационарный сосуд, предназначенный для хранения газообразных, жидких и других веществ; таким образом заявленная нами котельная автономный источник паро-теплоснабжения непосредственно предназначена для хранения газообразных, жидких и других веществ. п.10 правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением № 358 от 30.12.2014 года автономный экономайзер – экономайзер, встроенный в котел или газоход, подогретая вода которого полностью или частично используется вне данного котла, или отдельно стоящий экономайзер, подогретая вода которого полностью или частично используется в паровом котле, таким образом, данный подвид полностью соответствует.
4. Подвид **5.3, 3.3, 4.4** так же данные работы предусмотрены, и подтверждение тому акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь 2012 года, № 2 за декабрь 2012 года, № 1 за декабрь 2012 года так же данные виды работ предусмотрены в акте государственной приемочной комиссии.

Таким образом, мы предоставили доказательства того, что объект нами забит в электронный депозитарий верно, 2 уровень ответственности, относящийся к технически сложным.