Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 146. Доп.сог-е №4	от 15.10.2019 г. от 27.10.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	282 480 000,00	81 428 571,43							9 771 428,57	91 200 000,00
Итого к оплате:										**91 200 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Гасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**
Инженер-эксперт ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Байболов Д.С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).
Договор: №146 от 15.10.2019 г. доп согл. №4 от 27.10.2020 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены внутренние /2-7-го этажей и выше /										
1	1	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние 4-7 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М 75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		427	20257,24	2394,8	8649840	1022580	5762611	1933314	11429806	
				м3 кладки		4366,86	501,6	1864649	214183		846652		
2	2	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-75/. Кладка при высоте этажа до 4 м, на 4-7м этажах . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		4,36	24465	2514,54	106667	10963	60452	34920	152914	
				м3 кладки		8085,24	526,68	35252	2296		11327		
3	3	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние тех. этажа из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		13,95	20120,29	2394,8	280678	33407	186353	63161	371346	
				м3 кладки		4366,86	501,6	60918	6997		27507		
4	4	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича керамического М-100 на растворе М-100. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентканалы в пределах чердака/**		19,89	20257,24	2394,8	402916	47633	268427	90055	532409	
				м3 кладки		4366,86	501,6	86857	9977		39438		
5	5	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен**		3,44613	352114,71	2192,31	1213433	7555	989942	202991	1529738	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	215936	2334		113314		
6	6	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции /лифтовой шахты АС-65/. Армирование кладки**		1,75103	352114,71	2192,31	616563	3839	503004	103143	777282	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	109720	1186		57576		
7	7	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции /стен с вентканалами АС-89/. Армирование кладки**		2,74033	352114,71	2192,31	964911	6008	787193	161416	1216433	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	171710	1856		90106		
8	8	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции /над отверстиями ВК и вентканалов АС-94/. Армирование кладки**		0,22364	64852,71	2192,31	14504	490	0	13173	29891	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	14013	151		2214		
9	9	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,22364	221225		49475		49475		53433	
				т							3958		
			Итого по разделу: 1. Стены внутренние /2-7-го этажей и выше /									16093252	
			Раздел: 2. Балки монолитные на отм.+21,120, +22,860,+22,960										
10	10	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона класса В25(М350)/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		6,74	45741,56	6231,83	308298	42003	158292	105709	447128	
				м3		16024,32	1210,71	108004	8160		33121		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,50169	18837,36	1338,48	28288	2010	432	24009	56480	
				т		17210,88	358,2	25845	538		4184		
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,26371	221225		58339		58339		63006	
				т							4667		
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,23798	202102		250198		250198		270214	
				т							20016		
			Итого по разделу: 2. Балки монолитные на отм.+21,120, +22,860,+22,960									836828	
			Раздел: 3. Перегородки										
14	14	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /из керамического утолщенного кирпича М100 на растворе М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		654,48	3586,26	246,07	2347137	161045	1355367	803944	3403168	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1269,29	51,54	830725	33732		252087		
15	15	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/		118,44	8199,37	2634,28	971134	312004	187691	499214	1587975	
				м3 кладки		3980,4	551,76	471439	65350		117628		
16	16	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		104,97	19037		1998314		1998314		2158179	
				м3							159865		
17	17	Е11-080201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов		886,28	175,56	0	-155595	0	0	-144704	-324323	
			м2 стен (без вычета проемов)			175,56	0	-155595	0		-24024		
18	18	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен /изоляция двойных перегородок/. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		200,04	403,23	5,79	80661	1157	0	60842	152824	
				м2 поверхности		397,44	2,76	79504	552		11320		
19	19	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 /ISOVER KL-37/ ГОСТ 10499-95		9,74	10650		103731		103731		112029	
				м3							8298		
20	20	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		36	447,39	251,4	16106	9050	1243	9150	27276	
				шт. сборных конструкций		161,47	53,92	5813	1941		2020		
21	21	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,76	68850		52326		52326		56512	
				м3							4186		
22	22	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм /зашивка без изоляции с одной стороны/. Глухие. Устройство		259,2	3380,14	49,56	876134	12847	446831	379427	1356005	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1606,69	19,79	416455	5130		100445		
23	23	С121-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 50 мм х 40 мм /Профиль направляющий ПН 50/40/		180,63648	146		26373		26373		28483	
				м							2110		
24	24	С121-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 50 мм х 50 мм /Профиль стоечный ПС 50/50/		531,46368	184		97789		97789		105612	
				м							7823		
25	25	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,3/		0,8600213	352114,71	2192,31	302826	1885	247051	50659	381764	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	53889	582		28279		
26	26	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/		0,74214	711967,7	6916,4	528380	5133	480434	51650	626432	
				т стальных элементов		57687,7	1291,62	42812	959		46402		
27	27	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,74214	5772		4284		4284		4626	
				тн							343		
28	28	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,92	87,56	2,33	3320	88	1639	1106	4780	
				м2		42,01	0,25	1593	10		354		
29	29	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		75,84	86,99	1,65	6597	125	4611	1297	8526	
				м2		24,54	0,25	1861	19		632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		798	137,88	0,79	110026	630	0	75691	200574	
				болт		137,09	0,38	109396	300		14857		
31	31	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		798	29		23142		23142		24993	
				шт.							1851		
32	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-4,5,6/		1,1505212	352114,71	2192,31	405115	2522	330501	67770	510717	
				т металлических изделий		62660,4	677,16	72092	779		37831		
33	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-2/		0,98394	711967,7	6916,4	700533	6805	636967	68478	830532	
				т стальных элементов		57687,7	1291,62	56761	1271		61521		
34	34	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,98394	5772		5679		5679		6134	
				тн							454		
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		50,28	87,56	2,33	4403	117	2173	1466	6338	
				м2		42,01	0,25	2112	13		470		
36	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		100,56	86,99	1,65	8748	166	6114	1720	11305	
				м2		24,54	0,25	2468	25		837		
37	37	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		1058	137,88	0,79	145874	835	0	100352	265924	
				болт		137,09	0,38	145039	398		19698		
38	38	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		1058	29		30682		30682		33137	
				шт.							2455		
			Итого по разделу: 3. Перегородки									11579522	
			Раздел: 4. Лестницы /АС-96 - АС-99/										
39	39	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /косоуров и балок/		105,79	3604,34	33,33	381303	3526	218940	128373	550450	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1501,44	15,39	158837	1628		40774		
40	40	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании		105,79	904,69	9,28	95707	981	43600	41197	147856	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		483,28	3,5	51126	370		10952		
41	41	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Металлоконструкции для упора ступеней. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,00284	91219,1	21072,21	259	60	7	144	435	
				т конструкций		67805,65	5450,08	193	15		32		
42	42	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,00284	7053,55	1087,76	20	3	3	10	32	
				т		5043,84	2,51	14	0		2		
43	43	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00284	251727		715		715		772	
				т							57		
44	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,18	87,56	2,33	16	0	8	5	23	
				м2		42,01	0,25	8	0		2		
45	45	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		0,36	86,99	1,65	31	1	22	6	40	
				м2		24,54	0,25	9	0		3		
46	46	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,00284	5772		16		16		18	
				тн							1		
47	47	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		172,8	1326,07	51,57	229145	8911	5243	258094	526218	
				м ступеней		1244,16	21,6	214991	3733		38979		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		172,8	2790		482112		482112		520681	
				м							38569		
49	49	С121-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /дополнительные закладные детали/		0,55584	516768		287240		287240		310220	
				т							22979		
50	50	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры /з/деталей ступеней/		0,55584	108290		60192		60192		65007	
				т							4815		
51	51	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		35	5423,95	959,34	189838	33577	71589	108624	322339	
				шт. сборных конструкций		2419,2	210,92	84672	7382		23877		
52	52	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		117,85	6283		740452		740452		799688	
				м2							59236		
53	53	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм /УМ-1, УМ-2/. Устройство		0,504	38332,56	3167,72	19320	1597	10065	7243	28688	
				м3		15194	598,37	7658	302		2125		
54	54	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм /УМ-1, УМ-2/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,224	38940,32	3167,72	8723	710	4473	3343	13031	
				м3		15801,76	598,37	3540	134		965		
55	55	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,11147	237762		26503		26503		28624	
				т							2120		
56	56	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /в монолитных участках/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,25792	91219,1	21072,21	23527	5435	604	13037	39489	
				т конструкций		67805,65	5450,08	17488	1406		2925		
57	57	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,25792	7053,55	1087,76	1819	281	238	898	2935	
				т		5043,84	2,51	1301	1		217		
58	58	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,25792	463125		119449		119449		129005	
				т							9556		
59	59	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		20	86,99	1,65	1740	33	1216	342	2248	
				м2		24,54	0,25	491	5		167		
60	60	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,25792	5772		1489		1489		1608	
				тн							119		
61	61	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /из бетона кл.В 20/. Устройство		0,294	29314,46	2643,74	8618	777	5258	2492	11999	
				м3		8784,7	529,42	2583	156		889		
62	62	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /из бетона кл.В20/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,22	29665,85	2643,74	6526	582	3935	1935	9138	
				м3		9136,09	529,42	2010	116		677		
63	63	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки /в швах между плитами в местах опирания на стену из бетона кл.В20/. Устройство		0,423	24562,26	4056,68	10390	1716	6687	2107	13496	
				м3		4697,8	775,08	1987	328		1000		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки /в швах между плитами в местах опирания на стену из бетона кл.В20/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,32	24750,17	4056,68	7920	1298	5058	1648	10334	
				м3		4885,71	775,08	1563	248		765		
65	65	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,13965	18972,38	977,26	2649	136	40	2289	5334	
				т		17707,12	304,47	2473	43		395		
66	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08372	221225		18521		18521		20003	
				т							1482		
67	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0518	214266		11099		11099		11987	
				т							888		
68	68	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00413	228396		943		943		1019	
				т							75		
69	69	Е11-460302-0603 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 /длиной 0,25м в плите перекрытия для установки закладной детали. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		1,5	1647,97	668,58	2472	1003	0	1610	4408	
				м борозд		979,38	298,36	1469	448		327		
70	70	Е11-460302-0607 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=3	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		1,5	1566,93	484,05	2350	726	0	1637	4306	
				м борозд		1082,88	216,01	1624	324		319		
71	71	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,0328	88454,83	643,96	2901	21	1169	1446	4695	
				м3 заделки		52181,36	300,96	1712	10		348		
72	72	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН143-6/. Установка		0,0178	677131	1275	12053	23	10841	1091	14195	
				т		66816	531,99	1189	9		1052		
73	73	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235		0,0178	5772		103		103		111	
				тн							8		
74	74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /необетонированных закладных деталей К-2 за 2 раза/		1,82	86,99	1,65	158	3	111	31	205	
				м2		24,54	0,25	45	0		15		
75	75	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		1,03664	54867,93	7525,36	56878	7801	3449	32442	96466	
				т конструкций		44015,4	1339,8	45628	1389		7146		
76	76	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,49891	463125		231058		231058		249542	
				т							18485		
77	77	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,52905	514897		272406		272406		294199	
				т							21793		
78	78	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,00869	463501		4028		4028		4350	
				т							322		
79	79	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/		180	137,88	0,79	24818	142	0	17073	45242	
				болт		137,09	0,38	24676	68		3351		
80	80	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /и 12х50/		180	92		16560		16560		17885	
				шт.							1325		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/		0,0531	547142		29053		29053		31377	
				т							2324		
82	82	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/		79,62	86,99	1,65	6926	131	4841	1362	8951	
				м2		24,54	0,25	1954	20		663		
			Итого по разделу: 4. Лестницы /АС-96 - АС-99/									4348649	
			Раздел: 5. Окна и балконные двери /АС-28/										
83	83	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		144,48	3209,94	167,28	463771	24169	234214	194791	711247	
				м2		1421,57	76,45	205389	11045		52685		
84	84	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		29,68	2293,01	166,86	68057	4953	29966	31920	107975	
				м2		1116,53	78,44	33139	2328		7998		
85	85	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1/		135,24	27435		3710309		3710309		4007134	
				м2							296825		
86	86	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-3/ ГОСТ 30674-99		9,24	23326		215532		215532		232775	
				м2							17243		
87	87	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-2, ОК-5/		29,68	23303		691633		691633		746964	
				м2							55331		
88	88	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих жалюзийных решеток/		3,6	2977,58	161,36	10719	581	4710	5134	17121	
				м2		1507,98	76,45	5429	275		1268		
89	89	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОЖ-1/		3,6	12875		46350		46350		50058	
				м2							3708		
90	90	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки /затягивание жалюзийных решеток противомоскитной сеткой /		4,6	7371,16	14,73	33907	68	33299	435	37090	
			м2 изолируемой поверхности			117,49	7,02	540	32		2747		
91	91	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		134,92	1071,91	4,78	144623	645	113987	27271	185645	
				м		222,28	2,3	29990	310		13751		
92	92	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		134,92	1571		211959		211959		228916	
				м							16957		
93	93	Е11-100501-0302 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		259,08	2398,26	174,16	621341	45122	258993	304820	1000254	
				м2		1224,43	82,85	317225	21464		74093		
94	94	С121-090203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом /БД-1, БД-2, БД-3/ ГОСТ 23166-99		259,08	19626		5084704		5084704		5491480	
				м2							406776		
			Итого по разделу: 5. Окна и балконные двери /АС-28/									12816659	
			Раздел: 6. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		1,2276	91219,1	21072,21	111981	25868	2874	62051	187954	
				т конструкций		67805,65	5450,08	83238	6691		13923		
96	96	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		1,2276	463501		568994		568994		614513	
				т							45520		
97	97	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		156,88	86,99	1,65	13647	259	9538	2683	17637	
				м2		24,54	0,25	3849	39		1306		
98	98	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами и шурупов-саморезов		7920	137,88	0,79	1091986	6249	0	751214	1990656	
				болт		137,09	0,38	1085737	2980		147456		
99	99	С121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 /стоимость фасадных дюбелей FUR d-8 L-100/		3960	26		102960		102960		111197	
				шт.							8237		
100	100	С121-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 /стоимость шурупов-саморезов длиной 30мм/		0,00792	2020785		16005		16005		17285	
				т							1280		
101	101	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ /изоляционная саморасширяющаяся/		1446,74	85		122973		122973		132811	
				м							9838		
102	102	С121-130809-9901	Лента бутиловая /пароизоляционная/		1446,74	51		73784		73784		79686	
				м							5903		
103	103	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		186,08	1434,59	5,54	266948	1031	186234	63906	357322	
				м		428,22	1,07	79683	200		26468		
			Итого по разделу: 6. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/									3509061	
			Раздел: 7. Витражи /АС-28/										
104	104	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		7,47	2293,07	2,75	17129	21	9801	6577	25603	
				м2		978,3	0	7308	0		1897		
105	105	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками /ВВ-2/ГОСТ 30674-99		7,47	19044		142259		142259		153639	
				м2							11381		
106	106	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177	
				шт.		1190,99	0	1191	0		161		
107	107	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	5542		5542		5542		5985	
				комплект							443		
108	108	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		4,17	2293,07	2,75	9562	11	5471	3672	14292	
				м2		978,3	0	4080	0		1059		
109	109	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками /ВН-8/ ГОСТ 30674-99		4,17	25515		106398		106398		114909	
				м2							8512		
110	110	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177	
				шт.		1190,99	0	1191	0		161		
111	111	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	7481		7481		7481		8079	
				комплект							598		
112	112	Е11-090403-0203 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Установка внутренних витражей /К-1,1 т.ч. п.1.16 и п.3.2/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		31,33	7605,59	456,72	238283	14309	517	158837	428890	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		7132,36	215,19	223457	6742		31770		
113	113	СПРАЙС.ЛИСТ ООО"СПО Огнещит"Россия 2019г.	Стальные противопожарные витражи с пределом огнестойкости EIW-60 BB-4п размером 1170х2060мм, цена:132753,82.Ф5.1,0075 /без НДС/		1	815871,79		815872		815872		881142	
				шт							65270		
			Итого по разделу: 7. Витражи /АС-28/									1636893	
			Раздел: 8. Наружная отделка л. АС-46										
114	114	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя		1029,59	3526,87	38,27	3631231	39407	261932	2671858	6807336	
			м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	3329891	9932		504247		
115	115	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		1185	6379		7559115		7559115		8163844	
				м2							604729		
116	116	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		827,16	10080		8337773		8337773		9004795	
				м2							667022		
117	117	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя /накрывочного элемента/		32,5684	3526,87	38,27	114865	1247	8286	84517	215332	
			м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	105332	314		15951		
118	118	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		67,17	6379		428477		428477		462756	
				м2							34278		
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка л. АС-46									24654063	
			ИТОГО:					60124433	1924313	47224938	9759762	75474927	
								10975178	439226		5590735		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		679274					
			Итого с временными									76154201	
			Зимние удорожания			0,49 %		373156					
			Итого с зимними удорожаниями									76527357	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1530547					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78057904	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									81953071	
			НДС			12 %		9834368					
			Итого с НДС									91787439	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9936									91200000	

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Директор Джорапов Т.И.
Инженер-эксперт: Байбозов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Директор Сулейменов Е.
ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"
Директор Атаев С.К.