| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц13-080305-0409<br>1308-0305-0409<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | **Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** | шт. | 120 | 5808,02 | 1223,00 | 696962 | 146760 | 212005 | 315548 | 1093511 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2818,31 | 833,88 | 338197 | 100065 | | 81001 | |
| 7 | прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building" | **Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** | шт | 120 | 87500,00 | -- | 10500000 | -- | 10500000 | -- | 11340000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 840000 | |
| 8 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка.** | шт. | 120 | 1802,35 | -- | 216282 | -- | 1554 | 154604 | 400557 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1789,40 | -- | 214728 | -- | | 29671 | |
| 9 | С1247-210-0104<br>247-210-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** | шт. | 120 | 81980,00 | -- | 9837600 | -- | 9837600 | -- | 10624608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 787008 | |
| 10 | Е11-330204-0104<br>1133-0204-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 22 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** | км линии | 3,668 | 189929,12 | 751,90 | 696660 | 2758 | 386981 | 246461 | 1018571 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 83675,31 | 315,00 | 306921 | 1155 | | 75450 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1 | 147589 С | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 11,004 | 3666,00 | | | | 40341 | | |
| 11 | С1243-701-0716<br>243-701-0716<br>РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** | км | 3,74136 | 317171,00 | -- | 1186651 | -- | 1186651 | -- | 1281583 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94932 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 12 | С1252-207-2320<br>252-207-2320<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)** | шт. | 120 | 2386,00 | -- | 286320 | -- | 286320 | -- | 309226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22906 | |
| 13 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | шт. | 240 | 185,00 | -- | 44400 | -- | 44400 | -- | 47952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3552 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>РСНБ РК 2015 | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | м | 240 | 574,00 | -- | 137760 | -- | 137760 | -- | 148781 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11021 | |
| 15 | С1252-202-0510<br>252-202-0510<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим поддерживающий типа SO130** | шт. | 120 | 3443,00 | -- | 413160 | -- | 413160 | -- | 446213 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33053 | |
| 16 | С1252-207-2615<br>252-207-2615<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** | шт. | 240 | 2158,00 | -- | 517920 | -- | 517920 | -- | 559354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41434 | |
| 17 | С1252-207-1014<br>252-207-1014<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** | шт. | 120 | 3082,00 | -- | 369840 | -- | 369840 | -- | 399427 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29587 | |
| 18 | С1252-207-1110<br>252-207-1110<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** | шт. | 30 | 1378,00 | -- | 41340 | -- | 41340 | -- | 44647 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3307 | |
| 19 | С1243-602-0108<br>243-602-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | км | 0,0612 | 661811,00 | -- | 40503 | -- | 40503 | -- | 43743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3240 | |
| | | **Оборудование на напряжение до 1000В** | | | | | | | | | |
| 20 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | шкаф | 2 | 32518,26 | 8031,60 | 65037 | 16063 | 4184 | 37067 | 110273 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22395,10 | 3346,04 | 44790 | 6692 | | 8168 | |
| 21 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ | **Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** | шт | 2 | 254464,29 | -- | 508929 | -- | 508929 | -- | 549643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40714 | |
| 22 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** | м кабеля | 10 | 401,37 | 184,09 | 4014 | 1841 | 450 | 1669 | 6138 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 172,27 | 59,57 | 1723 | 596 | | 455 | |
| 23 | С1243-113-0805<br>243-113-0805<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | км | 0,0102 | 737632,00 | -- | 7524 | -- | 7524 | -- | 8126 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 602 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 33708221 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1743098 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1187392 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 460169 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 26662201 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1618623 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2496906 | |

Объект : **Строительство наружного освещения Зерделі кошесі, Гагарин кошесінен Водопянов кошесіне дейін, Абайский район;**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Основание под опоры наружного освещения** | | | | | | | | | |
| 1 | E11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Прим | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** | м3 основания | 0,192 | 3212,18 | 2084,31 | 617 | 400 | 1 | 372 | 1068 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1124,13 | 957,12 | 216 | 184 | | 79 | |
| 2 | С1211-601-0101<br>211-601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м3 | 0,19488 | 2810,00 | -- | 548 | -- | 548 | -- | 592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 3 | E11-330304-0101<br>1133-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** | опора | 12 | 18645,55 | -- | 223747 | -- | 185503 | 30596 | 274690 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3187,04 | -- | 38244 | -- | | 20347 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1 | 279845 С | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4728 | 392348,00 | | | | 185502 | | |
| 4 | С1212-101-0618<br>212-101-0618<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** | м3 | 2,9376 | 20873,00 | -- | 61317 | -- | 61317 | -- | 66222 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4905 | |
| 5 | E11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 28,8 | 960,61 | 23,20 | 27666 | 668 | 16641 | 9724 | 40381 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 359,61 | 3,45 | 10357 | 99 | | 2991 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5.1 | 144636 С | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,004608 | 185549,00 | | | | 855 | | |
| 5.2 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,006912 | 53822,00 | | | | 372 | | |
| 5.3 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 69,12 | 223,00 | | | | 15414 | | |
| 6 | E11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,09156 | 97035,46 | 22342,21 | 8885 | 2046 | 135 | 6836 | 16979 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 73214,75 | 8835,44 | 6704 | 809 | | 1258 | |
| 7 | С1222-509-1005<br>222-509-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** | т | 0,09156 | 871634,00 | -- | 79807 | -- | 79807 | -- | 86192 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6385 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-060301-0401<br>1106-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,017 | 443864,82 | 2836,37 | 7546 | 48 | -- | 6842 | 15539 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 441028,45 | 1252,36 | 7497 | 21 | | 1151 | |
| 9 | С1217-101-0104<br>217-101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,017 | 531110,00 | -- | 9029 | -- | 9029 | -- | 9751 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 722 | |
| | | **Опоры освещения металлические** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-330304-0401<br>1133-0304-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 22 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения | опора | 12 | 11801,13 | 6800,19 | 141614 | 81603 | 1620 | 72162 | 230878 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4865,94 | 2650,98 | 58391 | 31812 | | 17102 | |
| 11 | прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО "ABM Building" | Опора СГКФ 8-4 70/160-Б | шт | 12 | 133928,57 | -- | 1607143 | -- | 1607143 | -- | 1735714 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128571 | |
| 12 | Ц13-080205-0301<br>1308-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов | шт. | 12 | 15265,24 | 8259,73 | 183183 | 99116 | 8617 | 78702 | 282835 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6287,54 | 2821,46 | 75450 | 33857 | | 20951 | |
| 13 | С1247-306-0327<br>247-306-0327<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1) | шт. | 12 | 9392,00 | -- | 112704 | -- | 112704 | -- | 121720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9016 | |
| 14 | С1243-110-0501<br>243-110-0501<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,03672 | 73647,00 | -- | 2704 | -- | 2704 | -- | 2920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216 | |
| 15 | Ц13-080305-0409<br>1308-0305-0409<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | шт. | 12 | 5808,02 | 1223,00 | 69696 | 14677 | 21199 | 31555 | 109351 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2818,31 | 833,88 | 33820 | 10007 | | 8100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building" | Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W | шт | 12 | 87500,00 | -- | 1050000 | -- | 1050000 | -- | 1134000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84000 | |
| 17 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 12 | 1802,35 | -- | 21628 | -- | 155 | 15460 | 40056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1789,40 | -- | 21473 | -- | | 2967 | |
| 18 | С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015 | Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим | шт. | 12 | 81980,00 | -- | 983760 | -- | 983760 | -- | 1062461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78701 | |
| 19 | Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек | км линии | 0,318 | 189929,12 | 751,90 | 60397 | 239 | 33549 | 21367 | 88305 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 83675,31 | 315,00 | 26609 | 100 | | 6541 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1 | 147589 С | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 0,954 | 3666,00 | | | | 3497 | | |
| 20 | С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 0,32436 | 317171,00 | -- | 102878 | -- | 102878 | -- | 111108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8230 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 21 | С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015 | Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный) | шт. | 12 | 2386,00 | -- | 28632 | -- | 28632 | -- | 30923 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2291 | |
| 22 | С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 24 | 185,00 | -- | 4440 | -- | 4440 | -- | 4795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | |
| 23 | С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 24 | 574,00 | -- | 13776 | -- | 13776 | -- | 14878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | |
| 24 | С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015 | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 12 | 3443,00 | -- | 41316 | -- | 41316 | -- | 44621 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3305 | |