1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	500341	173015		132045	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	2,962488	737632,00	--	2185226	--	2185226	--	2360044
		СП - 8%			--	--	--	--		174818	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	1,408	3212,18	2084,31	4523	2935	5	2725	7828
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1583	1348		580	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,42912	2810,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	88	16956,75	--	1492194	--	1211734	224368	1853887
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	280460	--		137325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,4672	349485,00				1211734		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	21,5424	20873,00	--	449655	--	449655	--	485627
		СП - 8%			--	--	--	--		35972	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	211,2	960,61	23,20	202881	4899	122033	71310	296126
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	75949	729		21935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	506,88	223,00				113034		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,67144	97035,46	22342,21	65153	15001	993	50134	124509
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	49159	5932		9223	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,67144	871634,00	--	585250	--	585250	--	632070
		СП - 8%			--	--	--	--		46820	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,1261	443864,82	2836,37	55971	358	--	50752	115261
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	55614	158		8538	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,1261	531110,00	--	66973	--	66973	--	72331
		СП - 8%			--	--	--	--		5358	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	79,2	209,41	6,23	16585	494	6956	6341	24760
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	9135	55		1834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,014256	439993,00				6273		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	79,2	174,01	4,42	13781	350	8088	3724	18906
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	5343	55		1400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,014256	508438,00				7248		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	88	11801,13	6800,19	1038499	598417	11880	529191	1693105
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	428202	233286		125415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	440	27,00				11880		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	88	133928,57	--	11785714	--	11785714	--	12728571
		СП - 8%			--	--	--	--		942857	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	88	15265,24	8259,73	1343341	726856	63182	577146	2074126
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	553303	248288		153639	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	88	9392,00	--	826496	--	826496	--	892616
		СП - 8%			--	--	--	--		66120	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,16688	73647,00	--	85937	--	85937	--	92812
		СП - 8%			--	--	--	--		6875	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	88	5808,02	1223,00	511105	107624	155470	231402	801908
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	248011	73381		59401	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	88	110714,29	--	9742858	--	9742858	--	10522287
		СП - 8%			--	--	--	--		779429	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	88	1802,35	--	158607	--	1140	113376	293742
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	157467	--		21759	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	88	81980,00	--	7214240	--	7214240	--	7791379
		СП - 8%			--	--	--	--		577139	
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	1,012	189929,12	751,90	192208	761	106768	67999	281023
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	84679	319		20817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	3,036	3666,00				11130		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	17,204	5088,00				87534		
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,03224	317171,00	--	327397	--	327397	--	353589
		СП - 8%			--	--	--	--		26192	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	352	178,57	--	62857	--	62857	--	67886
		СП - 8%			--	--	--	--		5029	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	88	6864,06	237,23	604038	20877	451095	100122	760493
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	132066	6993		56333	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	77,5	910,05	30,41	70529	2356	50081	13540	90794
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	18092	713		6725	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	5089	--		1096	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
49	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,75	4907,91	1294,14	209813	55325	146630	22798	251219
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	7858	13251		18609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	52,155	2810,00				146556		
50.2	249132 С	Вода техническая	м3	2,9925	25,00				75		
51	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285	1715,42	240,97	488896	68677	411953	18325	547799
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	8266	8702		40578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	27,816	14795,00				411538		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,003078	132836,00				409		
51.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,285	25,00				7		
52	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	285	363,56	0,05	103615	13	102147	1572	113602
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	1455	--		8415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	6,897	14795,00				102041		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000798	132836,00				106		
53	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285	1609,47	227,78	458700	64917	385517	18562	515443
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	8266	8921		38181	