Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан
Генподрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги проспекта Б.Саттарханова в городе Туркестан.
Дополнительное соглашение №2 от 27.03.2020г. к Договору №22 от 26.03.2019 г.

Акт ф.2

# А К Т
## приемки выполненных работ за май месяц 2020 года
от " 25 " мая 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Второстепенные дороги** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.1. Участок №1** | | | | | | | | | | |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,48 | | 1755,08 | 1725,21 | 843 | 828 | 14 | 451 | 1397 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 868,84 | -- | 417 | | 103 | |
| 2 | Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | **576,08** | | 1364,00 | 96,72 | 785775 | 55718 | 705784 | 44135 | 896303 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 42,13 | 28,80 | 24273 | 16593 | | 66393 | |
| 3 | Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 576,08 | | 609,24 | 0,08 | 350971 | 47 | 350664 | 281 | 379352 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,45 | -- | 260 | -- | | 28100 | |
| 4 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,19 | | 1755,08 | 1725,21 | 328 | 322 | 6 | 175 | 543 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 868,84 | -- | 162 | | 40 | |
| 5 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 576,08 | | 1333,53 | 96,94 | 768220 | 55846 | 688101 | 44192 | 877405 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 42,13 | 28,89 | 24273 | 16646 | | 64993 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.1** | **Тенге** | | | | | **1906137** | **112763** | **1744569** | **89234** | **2155000** |
| | | | | | | | | **48806** | **33818** | **0** | **159630** | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.2. Автодорога-Участок №2** | | | | | | | | | | |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,23 | 1755,08 | 1725,21 | 409 | 402 | 7 | 219 | 678 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 202 | | 50 | |
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | 279,92 | 1364,00 | 96,72 | 381812 | 27073 | 342944 | 21446 | 435518 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 11794 | 8063 | | 32261 | |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 279,92 | 609,24 | 0,08 | 170538 | 23 | 170389 | 136 | 184329 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 126 | -- | | 13654 | |
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,09 | 1754,29 | 1725,21 | 160 | 157 | 3 | 85 | 265 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 79 | | 20 | |
| 5 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 279,92 | 1333,53 | 96,94 | 373282 | 27136 | 334351 | 21473 | 426335 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 11794 | 8088 | | 31580 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.2** | **Тенге** | | | | **926201** | **54791** | **847694** | **43359** | **1047124** |
| | | | | | | | **23715** | **16432** | **0** | **77565** | |

## РАЗДЕЛ 1.3. Автодорога-Участок №3

**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7,80 | 1755,08 | 1725,21 | 13691 | 13458 | 233 | 7320 | 22692 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 6778 | | 1681 | |
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | 9355,98 | 1364,00 | 96,72 | 12761590 | 904898 | 11462483 | 716790 | 14556650 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 394209 | 269486 | | 1078270 | |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 9355,98 | 609,24 | 0,08 | 5700037 | 763 | 5695050 | 4562 | 6160966 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 4224 | -- | | 456368 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.3** | **Тенге** | | | | **18475318** | **919120** | **17157766** | **728671** | **20740309** |
| | | | | | | | **398432** | **276263** | | **1536319** | |

## РАЗДЕЛ 1.5. Автодорога-Участок №5

**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,88 | 1755,08 | 1725,21 | 5051 | 4965 | 86 | 2701 | 8372 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 2501 | | 620 | |
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | **3450,80** | 1364,00 | 96,72 | 4706903 | 333757 | 4227749 | 264376 | 5368982 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 145397 | 99395 | | 397702 | |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 3450,80 | 609,24 | 0,08 | 2102365 | 282 | 2100526 | 1682 | 2272372 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 1558 | -- | | 168324 | |
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,12 | 1755,08 | 1725,21 | 1969 | 1936 | 34 | 1053 | 3264 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 975 | | 242 | |
| 5 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 3450,80 | 1333,53 | 96,94 | 4601744 | 334528 | 4121819 | 264717 | 5255778 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 145397 | 99711 | | 389317 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.5** | **Тенге** | | | | **11418033** | **675467** | **10450213** | **534529** | **12908767** |
| | | | | | | | **292353** | **202581** | **0** | **956205** | |

## РАЗДЕЛ 1.7. Автодорога-Участок №7

**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,27 | 1755,06 | 1725,23 | 482 | 474 | 8 | 258 | 799 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 239 | | 59 | |
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | 329,28 | 1364,00 | 96,72 | 449139 | 31848 | 403418 | 25227 | 512316 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 13874 | 9484 | | 37949 | |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 329,28 | 609,24 | 0,08 | 200611 | 27 | 200435 | 161 | 216833 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 149 | -- | | 16062 | |
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,11 | 1755,08 | 1725,25 | 191 | 187 | 3 | 102 | 316 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,83 | -- | 94 | | 23 | |
| 5 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 329,28 | 1333,53 | 96,94 | 439105 | 31921 | 393310 | 25260 | 501513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 13874 | 9515 | | 37149 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.7** | **Тенге** | | | | **1089527**<br>**27897** | **64457**<br>**19332** | **997174**<br>**0** | **51007**<br>**91243** | **1231777** |
| | | **РАЗДЕЛ 1.8. Автодорога-Участок №8** | | | | | | | | | |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 5,73 | 1755,08<br>-- | 1725,21<br>868,84 | 10058<br>-- | 9887<br>4979 | 171 | 5378<br>1235 | 16671 |
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 6871,68 | 1364,00<br>42,13 | 96,72<br>28,80 | 9372996<br>289534 | 664620<br>197929 | 8418842 | 526460<br>791956 | 10691412 |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | **6871,68** | 609,24<br>0,45 | 0,08<br>-- | 4186502<br>3102 | 561<br>-- | 4182839 | 3350<br>335188 | 4525041 |
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 2,23 | 1755,08<br>-- | 1725,21<br>868,84 | 3919<br>-- | 3852<br>1940 | 67 | 2095<br>481 | 6496 |
| 5 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 6871,68 | 1333,53<br>42,13 | 96,94<br>28,89 | 9163589<br>289534 | 666155<br>198557 | 8207900 | 527138<br>775258 | 10465985 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.8** | **Тенге** | | | | **22737065**<br>**582170** | **1345075**<br>**403405** | **20809819**<br>**0** | **1064421**<br>**1904119** | **25705605** |
| | | **РАЗДЕЛ 1.9. Автодорога-Участок №9** | | | | | | | | | |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 0,35 | 1755,08<br>-- | 1725,21<br>868,85 | 620<br>-- | 609<br>307 | 11 | 331<br>76 | 1027 |
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | **423** | 1364,00<br>42,13 | 96,72<br>28,80 | 576973<br>17823 | 40912<br>12184 | 518239 | 32407<br>48750 | 658131 |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 423 | 609,24<br>0,45 | 0,08<br>-- | 257709<br>191 | 35<br>-- | 257483 | 206<br>20633 | 278548 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,14 | 1755,07 | 1725,20 | 240 | 236 | 4 | 129 | 399 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,87 | -- | 119 | | 30 | |
| 5 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 423 | 1333,53 | 96,94 | 564083 | 41007 | 505254 | 32449 | 644255 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 17823 | 12223 | | 47723 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.9** | **Тенге** | | | | **1399625** | **82798** | **1280990** | **65522** | **1582359** |
| | | | | | | | **35837** | **24832** | **0** | **117212** | |

## РАЗДЕЛ 1.10. Автодорога-Участок №10

**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,35 | 1755,08 | 1725,20 | 612 | 601 | 10 | 327 | 1014 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,85 | -- | 303 | | 75 | |
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | 418 | 1364,00 | 96,72 | 570153 | 40428 | 512113 | 32024 | 650352 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 17612 | 12040 | | 48174 | |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 418 | 609,24 | 0,08 | 254662 | 34 | 254439 | 204 | 275255 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 189 | -- | | 20389 | |
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,14 | 1755,06 | 1725,19 | 242 | 238 | 4 | 129 | 401 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,81 | -- | 120 | | 30 | |
| 5 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 418 | 1333,53 | 96,94 | 557415 | 40522 | 499281 | 32065 | 636639 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 17612 | 12078 | | 47158 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.10** | **Тенге** | | | | **1383085** | **81824** | **1265848** | **64750** | **1563662** |
| | | | | | | | **35413** | **24541** | **0** | **115827** | |

## РАЗДЕЛ 1.11. Автодорога-Участок №11

**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,25 | 1755,08 | 1725,21 | 2190 | 2153 | 37 | 1171 | 3630 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 1084 | | 269 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | 1497 | 1364,00 | 96,72 | 2041913 | 144788 | 1834050 | 114690 | 2329131 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 63075 | 43119 | | 172528 | |
| 3 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 1497 | 609,24 | 0,08 | 912032 | 122 | 911234 | 730 | 985783 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 676 | -- | | 73021 | |
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,49 | 1755,09 | 1725,21 | 855 | 840 | 15 | 457 | 1417 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 423 | | 105 | |
| 5 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1497 | 1333,53 | 96,94 | 1996294 | 145122 | 1788096 | 114837 | 2280022 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 63075 | 43256 | | 168891 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.11** | **Тенге** | | | | **4953285** | **293026** | **4533433** | **231885** | **5599983** |
| | | | | | | | **126826** | **87882** | **0** | **414814** | |

## РАЗДЕЛ 3.13. Автодорога-Улица Жибек Жолы

**ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **С341-020103-1010<br>4102-0103-1010 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **2506** | **204,00** | **--** | **511235** | **--** | | **--** | **552134** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 40899 | |
| 2 | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/за 8 проходов.** | **м3 уплотненного грунта** | **8** | **74,01** | **74,01** | **592** | **592** | | **159** | **812** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **27,66** | | **221** | | **60** | |
| 3 | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **8** | **49,49** | **49,49** | **396** | **396** | | **83** | **517** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **14,37** | | **115** | | **38** | |
| 4 | **Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **8** | **79,82** | **67,95** | **639** | **544** | **23** | **140** | **841** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8,97** | **15,30** | **72** | **122** | | **62** | |
| 5 | **Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **1837,60** | **6,71** | **6,71** | **12330** | **12330** | | **2342** | **15846** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **1,77** | | **3253** | | **1174** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010203-0105<br>1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 58 | 129,03 | -- | 7484 | -- | | 5388 | 13901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 129,03 | -- | 7484 | -- | | 1030 | |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270402-0102<br>1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2<br>К=1,6666 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./20см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1837,6 | 201,45 | 162,72 | 370177 | 299014 | 933 | 170980 | 584449 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 38,22 | 47,93 | 70230 | 88084 | | 43293 | |
| 8 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 367,52 | 1097,00 | -- | 403169 | -- | 403169 | -- | 435423 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 32254 | |
| 9 | Е11-270402-0103<br>1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2<br>К=1,25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см./15см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1775,5 | 154,09 | 109,06 | 273586 | 193635 | 515 | 144628 | 451671 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 44,74 | 30,68 | 79437 | 54478 | | 33457 | |
| 10 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 266,325 | 1097,00 | -- | 292159 | -- | 292159 | -- | 315531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 23373 | |
| 11 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,37 | 1755,08 | 1725,21 | 2404 | 2364 | 41 | 1286 | 3985 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | | 1190 | | 295 | |
| 12 | Е11-270602-0103<br>1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=1,3333 | Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см/8см. Устройство | м2 | 1675 | 1408,64 | 126,62 | 2359477 | 212084 | 2047847 | 167159 | 2728767 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 59,43 | 32,97 | 99546 | 55231 | | 202131 | |
| 13 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,55 | 1755,08 | 1725,21 | 965 | 949 | 16 | 516 | 1600 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | | 478 | | 119 | |
| 14 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ./6см. Устройство | м2 покрытия | 1631 | 1364,00 | 96,72 | 2224690 | 157748 | 1998220 | 124956 | 2537617 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 68721 | 46979 | | 187972 | |
| 15 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 1631 | 609,24 | 0,08 | 993670 | 133 | 992801 | 795 | 1074023 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 736 | -- | | 79557 | |
| 16 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,54 | 1755,08 | 1725,21 | 948 | 932 | 16 | 507 | 1571 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | | 469 | | 116 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство** | м2 покрытия | 1631 | 1333,53 | 96,94 | 2174987 | 158113 | 1948153 | 125117 | 2484112 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 68721 | 47128 | | 184008 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 420 | 787,35 | 30,44 | 330687 | 12786 | 15946 | 331294 | 714940 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 718,94 | 11,43 | 301955 | 4799 | | 52958 | |
| 19 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 18,06 | 37747,00 | -- | 681711 | -- | 681711 | -- | 736248 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 54537 | |
| 20 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 24,78 | 14545,00 | -- | 360425 | -- | 360425 | -- | 389259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 28834 | |
| | | **ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 22,5 | 1152,38 | 1017,15 | 25929 | 22886 | 33 | 8512 | 37196 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 133,78 | 216,51 | 3010 | 4872 | | 2755 | |
| 22 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 22,5 | 1965,00 | -- | 44213 | -- | 44213 | -- | 47750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 3537 | |
| 23 | Е11-270701-0302<br>1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** | м2 тротуара | 225 | 404,55 | 36,67 | 91025 | 8250 | 221 | 92679 | 198400 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 366,90 | 14,49 | 82553 | 3260 | | 14696 | |
| 24 | Прайс-лист | **Брусчатка бетонная прямоугольная МАКСИ** | м2 | 225 | 4122,50 | -- | 927563 | -- | 0 | -- | 927563 |
| | | | | | -- | -- | | -- | 927563 | -- | |
| 25 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 400 | 787,35 | 30,44 | 314940 | 12177 | 15187 | 315518 | 680895 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 718,94 | 11,43 | 287576 | 4571 | | 50437 | |
| 26 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 6,40 | 47619,24 | -- | 304770 | -- | 304770 | -- | 329152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 24382 | |
| 27 | С121-020101-0601<br>2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 12,8 | 14545,00 | -- | 186176 | -- | 186176 | -- | 201070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 14894 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.13** | Тенге | | | | 12896345 | 1094931 | 9292576 | 1492058 | 15465271 |
| | | | | | | | 1070041 | 315250 | 927563 | 1076867 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | Тенге | | | | 77184620 | 4724252 | 68380081 | 4365437 | 87999856 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2641489 | 1404337 | 927563 | 6449800 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270903-0205<br>1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,10 м, сплошная /№1.1/<br>*НР - 108%; СП - 8%* | км линии | 3,7 | 455728,51<br>6721,55 | 4295,18<br>2380,26 | 1686195<br>24870 | 15892<br>8807 | 1645434 | 36371<br>137805 | 1860372 |
| 2 | Е11-270903-0103<br>1127-0903-0103 РСНБ РК | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная<br>*НР - 108%; СП - 8%* | км линии | 0,993 | 92937,26<br>2709,36 | 9269,30<br>2594,88 | 92287<br>2690 | 9204<br>2577 | 80392 | 5688<br>7838 | 105813 |
| 3 | Е11-270903-0206<br>1127-0903-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,10 м, пунктирная, шаг 1:1<br>*НР - 108%; СП - 8%* | км линии | 5,73 | 233569,81<br>6721,55 | 4295,18<br>2380,26 | 1338355<br>38514 | 24611<br>13639 | 1275229 | 56326<br>111574 | 1506255 |
| 4 | Е11-270903-0207<br>1127-0903-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,10 м, пунктирная, шаг 1:3/№1.7,1.5/<br>*НР - 108%; СП - 8%* | км линии | 10,584 | 122094,55<br>6721,55 | 4295,18<br>2380,26 | 1292249<br>71141 | 45460<br>25193 | 1175648 | 104040<br>111703 | 1507992 |
| 5 | Е11-270903-0208<br>1127-0903-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,10 м, пунктирная, шаг 3:1/№1.6/<br>*НР - 108%; СП - 8%* | км линии | 1,187 | 344647,63<br>6721,55 | 4295,18<br>2380,26 | 409097<br>7978 | 5098<br>2825 | 396020 | 11668<br>33661 | 454426 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:** | **Тенге** | | | | **4 818 183**<br>**145 194** | **100 267**<br>**53 041** | **4 572 722** | **214 093**<br>**402 582** | **5 434 858** |
| | | **Искусственные сооружения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛК** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-370401-0203<br>1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | м3 сборных конструкций | 43,20 | 10791,18<br>6531,32 | 3971,26<br>1401,30 | 466179<br>282153 | 171558<br>60536 | 12468 | 311847<br>62242 | 840269 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С121-040303-9903<br>2104-0303-9903 РСНБ РК<br>2015 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 43,20 | 41779,00 | | 1804427<br>0 | 0<br>0 | 1804427 | 0<br>144354 | 1948782 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **2270607**<br>**282153** | **171558**<br>**60536** | **1816895** | **311847**<br>**206596** | **2789050** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **84 273 410**<br>**3 068 836** | **4 996 077**<br>**1 517 914** | **74 769 699**<br>**927 563** | **4 891 377**<br>**7 058 978** | **96 223 765** |
| | | **ВСЕГО, Стоимость оборудования -** | **Тенге** | | | | **927 563** | | | | |
| | | **Итого по смете без стоимости оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | **95 296 202** |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,3%.0,8 | Тенге | | | | | | | | 991 080,50 |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **96 287 282,56** |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%.0,7 | Тенге | | | | | | | | 1 011 016,47 |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **97 298 299,02** |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 1 945 965,98 |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **99 244 265,00** |
| | | **Итого по смете со стоимостью оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | **100 171 827,50** |
| | | К пон коэфф 1% | Тенге | | | | | | | | **1 001 718,28** |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **99 170 109,23** |
| | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 11 900 413,11 |
| | | **ВСЕГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **111 070 522,34** |

**Генподрядчик:** _____ **Ербулатов С.Ж.**
Директор ТОО "Дорстрой"
(подпись)

**Технический надзор:** _____ **Раматуллаев М.И.**
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
(подпись)

Инженер-эксперт: **Кожакулов М.**