Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО

Справка №6
о стоимости выполненных работ за май месяц 2022 года

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			43	26.06.2019г				
			Дополнительное соглашение					
			7	25.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО	300831818,63	20535714,43	-	-	-	-		2464285,73	23000000
Итого:	300831818,63	20535714,43	-	-	-	-		2464285,73	23000000

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя_____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор_____ Акжигитов Ж.М.

Технический надзор: ТОО "Жана КонсалтингЛТД"

_____Туйгужин Е.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____ Утежанов А.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО Real Stroy Invest»
Наименование объекта - Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыаянского сельского округа, Казталовского района, ЗКО
Согласно доп. Соглашению №7 от 25.04.2022г. к договору №43 от 26.06.2019г

А К Т №6
приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительная часть									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
38	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	517,462	2382,36	851,93	1232780	440841	637058	176543	1522069
		НР - 69%; СП - 8%			299,31	195,14	154881	100979		112746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1232780				
		Накладные расходы	Тенге				176543				
		Сметная прибыль	Тенге				112746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1522069				
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Двери									
50	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	14,48	2411,61	513,49	34920	7435	14077	13589	52390
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	13408	1691		3881	
54	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	м2	276,99	4030,48	96,64	1116404	26769	773008	295669	1525038
		НР - 90%; СП - 8%			1143,10	42,94	316627	11894		112966	
		Перегородки внутренние									
61	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	72,31	6113,28	417,09	442051	30160	292	293430	794320
		НР - 69%; СП - 8%			5692,14	188,95	411599	13663		58839	
		Отливы наружные									
63	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,53	2568,78	13,28	78425	405	50689	25228	111945

		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	27331	91		8292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1671800				
		Накладные расходы	Тенге				627916				
		Сметная прибыль	Тенге				183977				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2483693				
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
		Внутренняя отделка, потолок									
114	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	982,79	778,35	3,85	764958	3782	211494	441103	1302545
		НР - 86%; СП - 83%			559,31	1,73	549682	1696		96485	
115	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	57,48	424,36	1,43	24392	82	12868	9183	36261
		НР - 80%; СП - 85			199,06	0,64	11442	37		2686	
116	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,52	86,84	0,69	1608	13	155	1156	2986
		НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,31	1440	6		221	
		Внутренняя отделка, стены									
120	1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1805,732	665,08	3,60	1200955	6302	355470	673520	2024433
		НР - 80%; СП - 8%			464,62	1,62	838983	2917		149958	
		Прочистка									
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,28	84,98	2,21	24	1	13	7	33
		НР - 60%; СП - 8%			36,88	0,22	10	–		2	
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56	76,52	1,57	43	1	30	8	55
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	12	0		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1991980				
		Накладные расходы	Тенге				1124971				
		Сметная прибыль	Тенге				249356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3366307				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7372070				
		Общестроительные работы АС	**Тенге**				**7372070**				
		Общестроительные работы КМ									
		Фермы									
1	1109-0302-0103 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,76008	26775,50	11705,60	47127	20603	5705	18020	70359

		НР - 69%; СП - 8%			11828,60	3009,61	20819	5297		5212	
				Связь СВ-1 (6 шт)							
7	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,89472	62904,97	12779,92	56282	11434	1950	31566	94876
		НР - 69%; СП - 8%			47945,70	3184,58	42898	2849		7028	
				Связь СВ-2 (2 шт)							
10	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2426	62904,97	12779,92	15261	3100	529	8559	25725
		НР - 69%; СП - 8%			47945,70	3184,58	11632	773		1906	
				Связь СГ-1 (4 шт)							
13	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5018	62904,97	12779,92	31566	6413	1094	17703	53211
		НР - 69%; СП - 8%			47945,70	3184,58	24059	1598		3942	
				Каркас окон							
16	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	2,6079	46667,26	15685,33	121704	40906	23372	46639	181810
		НР - 69%; СП - 8%			22020,00	3898,25	57426	10166		13467	
				Связь СВ-1 (2 шт)							
21	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28574	62904,97	12779,92	17974	3652	623	10081	30300
		НР - 69%; СП - 8%			47945,70	3184,58	13700	910		2244	
				Связь СВ-2 (2 шт)							
25	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3457	62904,97	12779,92	21746	4418	753	12196	36658
		НР - 69%; СП - 8%			47945,70	3184,58	16575	1101		2715	
				Прогоны							
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24521	26447,09	9370,67	6485	2298	879	2698	9917
		НР - 69%; СП - 8%			13493,70	2449,58	3309	601		735	
				Колонна К1, К2							
32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,84569	22152,50	10374,58	85192	39897	8258	32603	127218
		НР - 69%; СП - 8%			9630,50	2656,03	37036	10214		9424	
				Колонна К3, К-4, К-5							

37	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 82%*	т конструкций	1,81622	22152,50 9630,50	10374,58 2656,03	40234 17491	18843 4824	3900	15397 4450	60082
		Стойки Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5									
43	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,0483	23219,47 5844,72	11379,92 2897,31	24341 6127	11930 3037	6284	6323 2453	33117
		Ограждение кровли									
48	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	76	86,51 57,58	21,89 5,25	6575 4376	1664 399	535	4393 877	11846
		Защита конструкции									
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	338,17776	84,98 36,88	2,21 0,22	28737 12470	748 74	15519	8656 2991	40385
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	338,17776	76,52 21,56	1,57 0,22	25879 7290	530 74	18059	5081 2477	33437
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				529102				
		Накладные расходы	Тенге				219915				
		Сметная прибыль	Тенге				59921				
		Всего:	Тенге				808939				
		Общестроительные работы КМ	Тенге				808939				

		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		П1									
68	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1	50433,97 43368,15	2841,46 744,63	50434 43368	2841 745	4224	43231 7493	101158
69	5105-8501-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3,15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	комплект	1	330677,00 –	– –	330677 –	– –	330677	– –	330677
70	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 8 00, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 82%*	м2 поверхности воздуховодов	9,12	4977,92 1416,84	37,75 13,82	45399 12922	344 126	32133	12787 4655	62840
71	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1	7118,52 1225,92	35,19 12,86	7119 1226	35 13	5857	1214 667	8999

72	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установ ка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	5	3958,87 1116,76	51,38 11,56	19794 5584	257 58	13954	5529 2026	27349
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,4	76,52 21,56	1,57 0,22	719 203	15 2	502	141 69	929
74	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 26%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3,6842105	1730,31 685,80	106,55 47,34	6375 2527	393 174	3456	2053 674	9102
75	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспе ненного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 1 6381-77 *СП - 8%*	м2	3,6842105	4647,00 --	-- --	17121 --	-- --	17121	-- 1370	18490
				В1							
79	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
80	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УН 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 --	-- --	21307 --	-- --	21307	-- 1705	23012
81	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 96%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,6	7209,45 1225,92	35,19 12,86	18721 3187	91 33	15442	3156 1750	23628
82	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр о т 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,188	5854,24 1225,92	35,91 9,43	77206 16167	474 124	60565	15966 7454	100625
83	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 87%*	заслонка	1	1479,74 1106,32	40,48 11,56	1480 1106	40 12	333	1096 206	2781
84	2305-0302-1302 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диа метр 250 мм *СП - 8%*	шт.	1	4978,00 --	-- --	4978 --	-- --	4978	-- 398	5376
85	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	1287,13 1055,54	39,94 11,56	1287 1056	40 12	192	1046 187	2520

86	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечение м 250х250 мм *СП - 8%*	шт.	1	8008,00 –	– –	8008 –	– –	8008	– 641	8649
87	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	решетка	2	3958,87 1116,76	51,38 11,56	7918 2234	103 23	5581	2212 810	10940
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,4	76,52 21,56	1,57 0,22	260 73	5 1	182	51 25	336
89	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,2105263	1730,31 685,80	106,55 47,34	7286 2888	449 199	3949	2346 771	10402
90	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 1 6381-77 *СП - 8%*	м2	4,2105263	4647,00 –	– –	19566 –	– –	19566	– 1565	21132
				ВЕ1							
97	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к руглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 95%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
98	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы проходов вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
99	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
100	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодо в	3,2	7200,45 1225,92	35,19 12,86	23041 3923	113 41	19006	3885 2154	29080
101	1120-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,86	5944,25 1225,92	35,00 9,10	76443 15765	450 117	60228	15565 7361	99368

102	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нор мальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диамет р от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 82%*	м2 поверхности воздуховодов	2,826	5854,24 1225,92	35,91 9,43	16544 3464	101 27	12978	3421 1597	21563
103	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	9	3958,87 1116,76	51,38 11,56	35630 10051	462 104	25117	9952 3647	49228
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,5	76,52 21,56	1,57 0,22	957 270	20 3	667	188 92	1236
				ВЕ2							
107	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к руглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
108	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	169	2447 409	5518
109	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
110	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхно сти воздуховодов	18,64	7200,45 1225,92	35,19 12,86	134216 22851	656 240	110709	22629 12548	169393
111	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нор мальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диамет р от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности возду ховодов	3,5168	5854,24 1225,92	35,91 9,43	20588 4311	126 33	16151	4258 1988	26833
112	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	9	3958,87 1116,76	51,38 11,56	35630 10051	462 104	25117	9952 3647	49228
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,7	76,52 21,56	1,57 0,22	1201 338	25 3	838	236 115	1552
114	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,7368421	1730,31 685,80	106,55 47,34	8196 3249	505 224	4443	2639 867	11702

115	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 1 6381-77 *СП - 8%*	м2	4,7368421	4647,00 --	--	22012 --	--	22012 --	-- 1761	23773
			ВЕЗ								
116	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шах тами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
117	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Устя новка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
118	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 --	-- --	21307 --	-- --	21307	-- 1705	23012
119	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (норма льные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,52	4977,92 1416,84	37,75 13,82	12544 3570	95 35	8879	3533 1286	17364
120	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нор мальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5971,38 1547,47	47,50 17,60	9375 2430	75 28	5871	2408 943	12726
121	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2257,88 1116,76	51,38 11,56	2258 1117	51 12	1090	1106 269	3633
122	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	2512,68 1116,76	51,38 11,56	5025 2234	103 23	2689	2212 579	7816
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *ПР - 69%; СП - 8%*	м2	1,2	76,52 21,56	1,57 0,22	92 26	2 0	64	18 9	119
124	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1,5789474	1730,31 685,80	106,55 47,34	2732 1083	168 75	1481	880 289	3901

125	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспе ненного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	1,5789474	4647,00 –	– –	7337 –	– –	7337	– 587	7924
			BE4								
126	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к руглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 93%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
127	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Уста новка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
128	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
129	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диа метр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздухово дов	1,099	5971,38 1547,47	47,50 17,60	6563 1701	52 19	4810	1686 660	8908
130	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	решетка	1	2257,88 1116,76	51,38 11,56	2258 1117	51 12	1090	1106 269	3633
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4	76,52 21,56	1,57 0,22	31 9	1 0	21	6 3	40
132	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1,0526316	1730,31 685,80	106,55 47,34	1821 722	112 50	987	587 193	2601
133	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	1,0526316	4647,00 –	– –	4892 –	– –	4892	– 391	5283
			BES								
134	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 93%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066

135	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 82%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
136	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УПП, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 –	-- --	21307 --	– –	21307	-- 1705	23012
137	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,18	4977,92 1416,84	37,75 13,82	30764 8756	233 85	21774	8665 3154	42582
138	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,6956	5971,38 1547,47	47,50 17,60	10125 2624	81 30	7421	2601 1018	13744
139	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	2257,88 1116,76	51,38 11,56	4516 2234	103 23	2179	2212 538	7265
140	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	2512,68 1116,76	51,38 11,56	5025 2234	103 23	2689	2212 579	7816
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,4	76,52 21,56	1,57 0,22	107 30	2 0	75	21 10	138
142	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	5,2631579	1730,31 685,80	106,55 47,34	9107 3609	561 249	4037	2933 963	13003
143	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 59%*	м2	5,2631579	4647,00 –	-- –	24458 --	– –	24458	-- 1957	26415
			ВЕБ								
144	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
145	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518

146	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 --	-- --	21307 --	-- --	21307	-- 1705	23012
147	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,92	4977,92 1416,84	37,75 13,82	9558 2720	72 27	6765	2692 980	13229
148	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,82	7118,52 1225,92	35,19 12,86	41430 7135	205 75	34090	7066 3880	52375
149	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,7728	5854,24 1225,92	35,91 9,43	27941 5851	171 45	21919	5778 2698	36417
150	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	6,00	2512,68 1116,76	51,38 11,56	15076 6701	308 69	8067	6635 1737	23447
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовые. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,9	76,52 21,56	1,57 0,22	528 149	11 2	368	104 51	682
152	1126-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	5,7894737	1730,31 685,80	106,55 47,34	10018 3970	617 274	5430	3226 1059	14303
153	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	5,7894737	4647,00 --	-- --	26904 --	-- --	26904	-- 2152	29056
			ВЕ7								
154	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шах тами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
155	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Уста новка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
156	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП1, диаметром 200 мм	шт.	1	21307,00	--	21307	--	21307	--	23012

		СП - 8%			–	–	–	–		1705	
157	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, перим метр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздух оводов	6,68	4977,92 1416,84	37,75 13,82	33253 9464	252 92	23536	9366 3409	46028
158	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диа метр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздухово дов	3,16512	5971,38 1547,47	47,50 17,60	18900 4898	150 56	13852	4885 1900	25655
159	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	2257,88 1116,76	51,38 11,56	4516 2234	103 23	2179	2212 538	7265
160	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	2512,68 1116,76	51,38 11,56	10051 4467	206 46	5378	4423 1158	15632
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,8	76,52 21,56	1,57 0,22	291 82	6 1	203	57 28	376
				ВЕ8							
164	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
165	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
166	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УПП, диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	1	21307,00 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
167	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,4	4977,92 1416,84	37,75 13,82	6969 1984	53 19	4933	1963 715	9647
168	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодо в	2,2608	5971,38 1547,47	47,50 17,60	13500 3499	107 40	9894	3468 1357	18325
169	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	2512,68 1116,76	51,38 11,56	5025 2234	103 23	2689	2212 579	7816
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3	76,52	1,57	23	0	16	5	30

		НР - 60%; СП - 80%			21,56	0,22	6	0		2	
171	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 70%; СП - 80%	м2 изолируемой поверхности	2,6315789	1730,31 685,80	106,55 47,34	4553 1805	280 125	2468	1466 482	6501
172	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 1 6381-77 СП - 59%	м2	2,6315789	4647,00 –	– –	12229 –	– –	12229	– 978	13207
				BE9							
173	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шах тами НР - 98%; СП - 82%	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
174	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Уста новка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
175	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модело УП 1, диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	1	21307,00 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
176	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности по здуховодов	5,38	4977,92 1416,84	37,75 13,82	26781 7623	203 74	18956	7543 2746	37070
177	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (н ормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховод ов	1,40672	5971,38 1547,47	47,50 17,60	8400 2177	67 25	6156	2158 845	11402
178	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР - 95%; СП - 8%	решетка	2	2257,88 1116,76	51,38 11,56	4516 2234	103 23	2179	2212 538	7265
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,8	76,52 21,56	1,57 0,22	61 17	1 0	43	12 6	79
180	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	5,2631579	1730,31 685,80	106,55 47,34	9107 3609	561 249	4937	2933 963	13003

181	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16 381-77 *СП - 8%*	м2	5,2631579	4647,00 –	– –	24458 –	– –	24458	– 1957	26415
				BE10							
182	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 95%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
183	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
184	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
185	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхност и воздуховодов	7,64	4977,92 1416,84	37,75 13,82	38031 10825	288 106	26918	10712 3899	52642
186	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диа метр до 200 мм. Прокладка *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности воздухово дов	2,76948	5971,38 1547,47	47,50 17,60	16538 4286	132 49	12120	4248 1663	22448
187	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	решетка	2	2257,88 1116,76	51,38 11,56	4516 2234	103 23	2179	2212 538	7265
188	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	решетка	3	2512,68 1116,76	51,38 11,56	7538 3350	154 35	4034	3317 868	11724
189	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,9	76,52 21,56	1,57 0,22	375 106	8 1	262	74 36	484
190	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3,1578947	1730,31 685,80	106,55 47,34	5464 2166	336 149	2962	1760 578	7802

191	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,1578947	4647,00	–	14675	–	14675	–	15849
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	
				ВЕ11							
192	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шах тами	зонт	1	2446,34	39,87	2445	40	2017	393	3066
		НР - 93%; СП - 8%			389,34	11,56	389	12		227	
193	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр оитрубка до 250 мм. Уста новка	узел	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 95%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
194	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	21307,00	–	21307	–	21307	–	23012
		СП - 8%			–	–	–	–		1705	
195	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (норма льные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,38	4977,92	37,75	11847	90	8386	3337	16399
		НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	3372	33		1215	
196	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (н ормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,40672	5971,38	47,50	8400	67	6156	2158	11402
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	2177	25		845	
197	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2257,88	51,38	2258	51	1090	1106	3633
		НР - 98%, СП - 8%			1116,76	11,56	1117	12		269	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2512,68	51,38	2513	51	1345	1106	3908
		НР - 98%, СП - 8%			1116,76	11,56	1117	12		289	
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1	76,52	1,57	84	2	59	17	109
		НР - 69%, СП - 8%			21,56	0,22	24	0		8	
200	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,5789474	1730,31	106,55	2732	168	1481	880	3901
		НР - 76%; СП - 8%			685,80	47,34	1083	75		289	

201	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,5789474	4647,00	--	7337	--	7337	--	7924
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
				BE12							
202	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шах тами	зонт	1	2446,34	39,87	2446	40	2017	393	3066
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	389	12		227	
203	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Уста новка	узел	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
204	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	21307,00	--	21307	--	21307	--	23012
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
205	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	4977,92	37,75	21903	166	15503	6169	30318
		НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	6234	61		2246	
206	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198	5971,38	47,50	13125	104	9619	3371	17816
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	3401	39		1320	
207	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2512,68	51,38	5025	103	2689	2212	7816
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	2234	23		579	
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтова ные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	76,52	1,57	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	43	0		15	
209	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,6315789	1730,31	106,55	4553	280	2468	1466	6501
		НР - 76%; СП - 8%			685,80	47,34	1805	125		482	
210	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,6315789	4647,00	--	12229	--	12229	--	13207
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
				BE13							

211	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 80%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
212	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 80%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
213	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,60 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
214	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 82%*	м2 поверхности воздуховодов	3,64	4977,92 1416,84	37,75 13,82	18120 5157	137 50	12825	5103 1858	25081
215	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,198	5971,38 1547,47	47,50 17,60	13125 3401	104 39	9619	3371 1320	17816
216	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	2257,88 1116,76	51,38 11,56	4516 2234	103 23	2179	2212 538	7265
217	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	2512,68 1116,76	51,38 11,56	5025 2234	103 23	2689	2212 579	7816
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 60%; СП - 8%*	м2	2,1	76,52 21,56	1,57 0,22	161 45	3 0	112	32 15	208
219	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,6315789	1730,31 685,80	106,55 47,34	4553 1805	280 125	2468	1466 482	6501
220	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	2,6315789	4647,00 –	– –	12229 –	– –	12229	– 978	13207
BE14											
221	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 80%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066

222	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	150	2447 409	5518
223	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	21307,00 --	-- --	21307 --	-- --	21307	-- 1705	23012
224	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,16	4977,92 1416,84	37,75 13,82	20708 5894	157 57	14657	5833 2123	28664
225	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 по верхности воздуховодов	7,59	7118,52 1225,92	35,19 12,86	54030 9305	267 98	44458	9214 5060	68303
226	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,396	5854,24 1225,92	35,91 9,43	25735 5389	158 41	20188	5322 2485	33542
227	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2512,68 1116,76	51,38 11,56	2513 1117	51 12	1345	1106 289	3908
228	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	6	3958,87 1116,76	51,38 11,56	23753 6701	368 69	16744	6635 2431	32819
229	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,3	76,52 21,56	1,57 0,22	788 222	16 2	550	155 75	1018
230	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	5,7894737	1730,31 685,80	106,55 47,34	10018 3970	617 274	5430	3226 1059	14303
231	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	5,7894737	4647,00 --	-- --	26904 --	-- --	26904	-- 2152	29056
				BE15							
232	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066

233	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 82%*	узел	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160	2447 409	5518
234	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *СП - 82%*	шт.	1	21307,00 –	– –	21307 –	– –	21307	– 1705	23012
235	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 10 00 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 82%*	м2 поверхности воздуховодов	1	4977,92 1416,84	37,75 13,82	4978 1417	38 14	3523	1402 510	6890
236	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 82%*	м2 по верхности воздуховодов	11,64	7118,52 1225,92	35,19 12,86	82860 14270	410 150	68180	14131 7759	104750
237	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (но рмальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 82%*	м2 поверхности возд уховодов	3,5168	5854,24 1225,92	35,91 9,43	20588 4311	126 33	16151	4258 1988	26833
238	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 82%*	решетка	1	2512,68 1116,76	51,38 11,56	2513 1117	51 12	1345	1106 289	3908
239	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 82%*	решетка	3	3958,87 1116,76	51,38 11,56	11877 3350	154 35	8372	3317 1216	16469
240	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунт ованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 84%*	м2	11,9	76,52 21,56	1,57 0,22	911 257	19 3	635	179 87	1177
241	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалами з вспененного каучука *НР - 76%; СП - 80%*	м2 изолируемой поверхности	4,7368421	1730,31 685,80	106,55 47,34	8196 3249	505 224	4443	2639 867	11702
242	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспе ненного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ (м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	4,7368421	4647,00 –	– –	22012 –	– –	22012	– 1761	23773
				ВЕ16							
243	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали к руглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шах тами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066

244	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 82%			2494,99	2,31	2495	2		409	
245	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	21307,00	–	21307	–	21307	–	23012
		СП - 8%			–	–	–	–		1705	
246	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (но равальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,099	5971,38	47,50	6563	52	4810	1686	8908
		НР - 93%; СП - 8%			1547,47	17,60	1701	19		660	
247	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2257,88	51,38	2258	51	1090	1106	3633
		НР - 96%; СП - 8%			1116,76	11,56	1117	12		269	
248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7	76,52	1,57	54	1	38	11	69
		НР - 60%; СП - 8%			21,56	0,22	15	0		5	
249	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,0526316	1730,31	106,55	1821	112	987	587	2601
		НР - 76%; СП - 8%			685,80	47,34	722	50		193	
250	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспе нного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 1 6381-77	м2	1,0526316	4647,00	–	4892	–	4892	–	5283
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 469 528				
		Оборудования	Тенге				330 677				
		Накладные расходы	Тенге				434 477				
		Сметная прибыль	Тенге				205 867				
		Итого по разделу 3:	Тенге				3 109 872				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ОВ:	Тенге				3109872				

Благоустройство

		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Подвоз грунта									
25	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработк а с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4520,17	150,4	144,04	679825	651073	872	138768	884080
		НР - 72%; СП - 8%			6,17	36,47	27880	164852		65487	

26	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т	7910,2975	104,00 –	– –	822671			0 65814	888485
27	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4520,17	14,81 2,10	12,58 4,73	66945 9479	56884 21381	582	22220 7133	96297
		Покрытие тротуарное									
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 105%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	27,304	1073,51 117,50	956,00 190,05	29311 3208	26103 5189	0	9069 3070	41451
31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	34,67608	1946,00 –	– –	67480 –	– –	67480	5398	72878
34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон к лассе В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 105%; СП - 8%*	м бортового камня	210	2118,95 631,69	27,51 10,03	444980 132655	5777 2106	306548	145542 47242	637763
		Покрытие асфальтобетонное									
36	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 105%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	387,962	2675,66 117,50	956,00 190,05	1038053 45586	370892 73733	621574	128866 93354	1260272
38	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	286,3296	5653,00 –	– –	1618621 –		1618621	0 129490	1748111
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 105%; СП - 8%*	м бортового камня	386	2350,45 631,69	27,51 10,03	907275 243832	10618 3871	652825	267520 93984	1268779
		Искуственная трава									
46	2108-0102-1301 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм *СП - 8%*	м2	1050	714,00 –	– –	749700 –		749700	0 59976	809676
50	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	105	5653,00 –	– –	593565 –		593565	0 47485	641050
51	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	52,5	6297,00 –	– –	330593 –		330593	0 26447	357040

		ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ									
58	2206-0207-0101 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм СП - 8%	м2	246,552	2746,00 --	-- --	677032		677032	0 54163	731194
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8026050				
		Накладные расходы	Тенге				711985				
		Сметная прибыль	Тенге				699043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9437077				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Благоустройство:	Тенге				9437077				
		Итого по акту	Тенге				20727958				
		Стоимость оборудования	Тенге				330 677				
		Итого без оборудования	Тенге				20 397 281				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				305 959				
		Итого с временными зданиями и соорженими	Тенге				20 703 240				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге				279 494				
		Итого с доп.затратами	Тенге				20 982 734				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				419 655				
		Итого сметная стоимость	Тенге				21 402 388				
		Стоимость оборудования	Тенге				330 677				
		Итого в текущих ценах 2019 год К=1,0498961	Тенге				22 817 460				
		Итого с понижающим коэф-м К=0,900000000178649	Тенге				20 535 714				
		НДС	Тенге				2 464 286				
		Итого с НДС	Тенге				23 000 000				

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Алжигитов Ж.М.**

Технический надзор: ТОО "Жана КонсалтингЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Утежанов А.М.**