Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980640000093**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240015445**
Договор (контракт)	Договор №329 от 18.04.2016г. на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно монтажных работ по реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30	

Номер документа	Дата составления
24	**30.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1-10, 1-11 на строительно монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно монтажных работ по реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30			усл	1		58 978 631,00
				Итого	1	x	58 978 631,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

М.П.

Заказчик: **АО "БанкЦентрКредит"**

Подрядчик: **ТОО "DYNASTY GROUP"**

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: "Разработка (переработка) " проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ"под здание филиала Банка по адресу: г. Актобе пр. А.Молдагуловой, 30.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№329	18.04.16г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) ноябрь	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.*	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Акт №1-10, 1-11 на строительно-монтажные работы	**215 678 630**	**52 659 492**							**6 319 139**	**58 978 631**
2.Акт №2-2,2-3,2-4,2-5 на строительно-монтажные работы	**96 288 919**	**0**							**0**	**0**
3.Акт №3-1, 3-2 на проектирование	**15 000 000**	**0**							**0**	**0**
Итого:	**326 967 549**	**52 659 492**							**6 319 139**	**58 978 631**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**
Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-10
выполненных работ за ноябрь м-ц 2016г.

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ в текущих ценах, тенге (рыночные цены 2016 г.)		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		Всего, тенге
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Система Безопасности							
	Раздел №1 ОТС							
1	Дуплексное переговорное устройство. Цифровая обработка звука, 8 детекторов шума, электронная регулировка громкости и чувствительности, 4-х проводная линия, 12В, вандалозащищенное исполнение	шт	7	14 987	89 170	39 105	273 738	362 908
2	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора извещения о тревогепутем размыкания или замыкания контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических выключателей.	шт	4	5 832	19 829	2 332	9 329	29 158
3	Извещатель тревожный ножной\ручной(педаль тревожная), питание 8-16В, потребление тока 12 мА, рабочая температура: от 0°С до -55°С. Габаритные размеры 130х40х110.	шт	7	5 832	34 701	9 309	65 163	99 864
4	Извещатель банковский (передача сигнала тревоги на базе банковской упакоки) упаковка 5 тыс.руб	шт	14	2 907	34 595	3 520	49 275	83 870
5	Кнопка тревожная с фиксацией (пластиковый ключ), восстановление: ключом. Тип контактов: НЗ, НР. Габариты: 52мм х 52мм х 27мм	шт	20	4 073	69 245	361	7 214	76 459
6	Комплект радиосигнализации (можно исп. 165 брелков с разными кодами) одноканальный. В комплекте: приемник на 165 кодов + 2 брелка, дальность действия до 200 м, работает на частоте 433,92 МГц.	шт	2	13 960	23 732	6 712	13 423	37 155

7	Извещатель пассивный инфракрасный. Автоматический выбор и подсчет уровней входящих импульсов согласно силе сигналов, поступающих на извещатель, регулятор чувствительности, L-18 м, угол 90о. Ток потребления в режиме "Тревога" 10 мА. Гарантированная помехозащищенность от радиочастоттных излучений. герметически изолированный пироэлектрический сенсор защищен от воздействия воздушных потоков и насекомых, что практически полностью ликвидирует главный источник ложного срабатывания извещателя. Извещатель сохраняет работоспособность при эксплуатации на низких температурах, доходящих до -30ОС	шт	7	3 147	18 727	2 666	18 663	37 389
9	Извещатель поверхностный вибрационный, контролируемая площадь 12 м2, релейный выход. Чувствительность к вибрации 0,1..1,6 м/с2. Напряжение питания постоянного тока 12 В. Степень защиты оболочки IP30	шт	12	5 832	59 488	5 415	64 982	124 470
10	Датчик периметральный активный двухлучевой (приемник-передатчик), зона обнаружения 30 м, питание 11-18 V, 0,5 F, t= -25+55 С	шт	2	4 156	7 066	8 563	17 125	24 191
11	Извещатель охранный объемный комбинированный (пассивный ИК + СВЧ), с иммунитетом от животных до 25 кг, L-18м, угол 105°, отсутствие мертвой зоны, Питание: 8,2-16В	шт	2	3 800	6 460	10 294	20 588	27 048
12	Клавиатура. Выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие, снятие охранных, пожарных зон, команд на предоставление доступа, отображение сообщений. Работает с АРМ «Орион»	шт	2	7 915	13 456	23 181	46 363	59 818
13	Блок релейный- 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ	шт	2	10 031	17 053	11 049	22 098	39 151
14	Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, два релейных выхода (с функциями управления сиреной, лампой, замком, ПЦН и т.п.), вход Touch Memory (до 512 ключей), внутренний буфер – 255 событий, интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В	шт	3	11 220	28 610	12 554	37 661	66 271
15	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50 С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Защита от мелких животных до 10 кг. В комплекте - кронштейн.	шт	75	6 004	382 785	3 693	276 964	659 749
16	Акустический адресный охранный извещатель. Двухполосный. На стекло толщиной от 2,5 до 8 мм. Дальность 6 м. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 10 до +45°С.	шт	23	6 082	118 906	3 854	88 653	207 559
17	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный до 127 адресов, питание от С2000-КДЛ, двухпроводный, t= -30 до+ 45С	шт	57	6 181	299 482	1 581	90 131	389 613
18	Преобразователь интерфейса RS485 с гальванической изоляцией	шт	1	6 686	5 683	8 698	8 698	14 381
19	Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000»	шт	3	11 029	28 125	12 974	38 922	67 047

20	Шкаф пожарной сигнализации . Предназначен для создания комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, а также технологическим оборудованием. Шкаф предназначен для установки приборов ИСО "Орион": "С2000-КДЛ", "С2000-4", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ" и проч., выполненных в корпусах для крепления на DIN-рейке. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одной или двух батарей 12В 17Ач.	шт	3	4 018	10 246	89 461	268 382	278 628
21	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 181*77*167мм.	шт	6	3 086	15 737	10 825	64 950	80 687
22	Источник питания резервируемый 12В, 3А, импульсный. Встроенная защита от перегрузки, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора. Входное напряжение 190-265В. Под аккумулятор 7А/ч. Габариты 203*163*70мм, вес 1,2кг.	шт	3	5 029	12 825	7 288	21 863	34 688
23	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 151*65*95мм.	шт	3	3 180	8 110	4 146	12 439	20 549
24	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /синий строб/	шт	2	2 098	3 567	1 352	2 704	6 271
	Итого по разделу:				1 307 596		1 519 326	2 826 922
	Раздел №2 ПС							
1	Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000»	шт	3	7 022	17 907	12 974	38 922	56 829
2	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°С	шт	4	7 053	23 979	17 103	68 411	92 390
3	Блок релейный- 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ	шт	3	4 338	11 061	11 049	33 147	44 208
4	Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220 В.	шт	12	2 193	22 367	11 565	138 782	161 149
5	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	215	10 054	1 837 290	4 646	998 790	2 836 080
6	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	шт	13	4 079	45 068	3 262	42 401	87 469
7	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048	шт	1	5 021	4 267	38 552	38 552	42 819
8	Преобразователь интерфейса RS485 с гальванической изоляцией	шт	1	5 050	4 293	8 698	8 698	12 991
9	Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	шт	9	11 211	85 762	2 174	19 567	105 329

10	Програмное обеспечение (Оперативная задача на 127 устройства,1 сервер, 1 администротор базы данных, 1 учет рабочего времени, 1 генератор отчетов, 1 монитор) и ключ защиты в комплекте. Обеспечивает работу с 127 устройствами (из числа "Сигнал20", "Сигнал20П", "С 2000-2", С 2000-4", С 2000-КДЛ", "С 2000-СП1", "С 2000-К", "С 2000-КС", "С 2000-КС", "С 2000-БИ", "С 2000-ИТ", "С 2000-АСПТ", "С 2000-КПБ"). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением, создание и редактирование базы данных.	шт	1	6 746	5 734	483 790	483 790	489 525
11	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 127 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты)	шт	1	11 220	9 537	221 162	221 162	230 698
12	i3-3220 3.3 GHz MB ASUS H61M-K RAM 8 GB 1600 MHz HDD 1000 GB DVD±R/RW Case ATX400W	шт	1	8 827	7 503	130 861	130 861	138 363
13	iPentium G3220 3.0 GHz MB ASUS H81M-K RAM 4 GB 1600 MHz HDD 500 GB DVD Case ATX 400W	шт	1	7 014	5 962	106 038	106 038	112 001
14	Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Rus SP1, 1pk	шт	2	16 933	28 786	70 972	141 945	170 731
15	LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 20M:1, D-Sub	шт	1	4 790	4 072	48 731	48 731	52 803
16	Клавиатура USB, Delux DLK-6010UB, Черный	шт	2	1 121	1 906	1 992	3 984	5 890
17	Мышь Delux DLM-375OTB, USB	шт	2	1 121	1 906	1 471	2 941	4 848
18	UPS, SVC, V-1500-F-LCD, Smart, USB, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/9 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7., Защита тел. линии, Чёрный	шт	1	12 076	10 265	46 347	46 347	56 612
19	12/24В, IP41, 17мА, -30..+55С, 302x102x22мм	шт	10	11 219	95 359	681	6 813	102 172
20	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /красный строб/	шт	9	5 835	44 636	1 248	11 234	55 870
	Итого по разделу:				2 267 661		2 591 116	4 858 777
	Раздел №3 РО							
1	Прибор речевого оповещения, один канал 12 Вт, до 127 сообщений длительностью 80 с, управление по RS-485. Питание от 24В или аккумулятора 2,2 Ач. От минус 10 до +50°С. Включение прибора в режим передачи сигналов оповещения осуществляется по команде от сетевого контроллера системы "Орион" (АРМ "Орион", ПКУ "С2000М")	шт	3	3 183	8 117	32 436	97 307	105 424
2	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 3 А (10 мин-4 А, 2 мин-6 А), световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x7 Ач (без аккумуляторов), возможность подключения внешних аккумуляторов 2x17 Ач , защита от переразряда. Крышка под замок	шт	3	2 104	5 364	23 166	69 498	74 862

3	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 151*65*95мм.	шт	6	2 104	10 728	3 803	22 816	33 544
4	4" 3W Потолочный динамик	шт	24	1 808	36 884	3 110	74 636	111 520
	Итого по разделу:				61 093		264 257	325 350
	Раздел №4 АПТ (сейфовая)							
1	Модуль V=100л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Габаритные размеры: Ø350 мм, высота до центра ЗПУ - 1290 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 15 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможнотсь окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса модуля с ЗПУ без огнетушащего вещества 80 кг.	шт.	1	314 464	267 295	500 546	500 546	767 840
2	Модуль V=100л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Габаритные размеры: Ø350 мм, высота до центра ЗПУ - 1290 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 15 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможнотсь окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса модуля с ЗПУ без огнетушащего вещества 80 кг.	шт.	1	214 780	182 563	500 546	500 546	683 109
3	Газовое огнетушащее вещество хладон 227ЕА (заправка в модуль)	кг.	91	625	48 344	7 034	640 088	688 431
4	Газовое огнетушащее вещество хладон 227ЕА (заправка в модуль)	кг.	91	625	48 344	7 034	640 088	688 431
5	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный на 2 шлейфа. Количество направлений 1	шт.	1	40 737	34 626	39 636	39 636	74 262
6	Аккумуляторная батарея 12В 4.5А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 90*70*101мм.	шт.	2	3 180	5 407	3 578	7 155	12 562
7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2х проводный. DC = 9- 27V, t- 30 °С до 60 °С	шт.	3	4 073	10 387	1 175	3 525	13 912
8	Ручной пожарный извещатель для применения в системах пожаротушения	шт.	1	2 288	1 945	2 108	2 108	4 053
9	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488
10	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488
11	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488

12	Оповещатель охранно-пожарный звуковой. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Герметичный корпус позволяет использовать оповещатели на открытом воздухе. Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м. Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В: - при включенной звуковой индикации - не более 40 мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °С	шт.	1	795	675	919	919	1 594
13	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	шт.	1	2 104	1 788	3 300	3 300	5 088
14	Считыватель «Touch memory» хромированная со светодиодом	шт.	1	5 029	4 274	1 737	1 737	6 011
15	Электронный ключ-таблетка с держателем	шт.	3	179	455	115	346	801
16	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной для металических дверей и ворот в дюраллюминевом корпусе	шт.	1	3 180	2 703	2 679	2 679	5 382
17	2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) серый	шт.	1	4 073	3 462	13 075	13 075	16 537
18	Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N	шт.	1	5 029	4 274	25 120	25 120	29 394
19	Сигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигналов о поступлении огнетушащего вещества в трубопровод установок газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств. Расчитан на круглосуточный режим работы в установках газового, водяного пожаротушения. Сигнализатор предназначен для работы в помещениях.	шт.	1	40 488	34 414	11 722	11 722	46 137
20	Рукав высокого давления угловой применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 450 мм.	шт.	1	48 718	41 410	25 321	25 321	66 732
23	Штуцер приварной предназначен для установки сигнализатора давления универсального на участке трубопровода, либо на коллекторе. Резьба штуцера внутренняя G1/2".	шт.	1	32 683	27 781	2 718	2 718	30 498
24	Штуцер приварной предназначен для соединения рукава высокого давления с коллектором или с магистральным трубопроводом. Резьба штуцера внешняя М48х2.	шт.	1	31 657	26 909	6 031	6 031	32 940
26	Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 1 1/4", тип резьбы - внутренняя.	шт.	2	62 192	105 726	12 661	25 321	131 048

27	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр-32 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа.	шт.	4	55 638	189 171	7 268	29 071	218 242
28	Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа.	шт.	1	58 259	49 520	9 027	9 027	58 547
29	Герметик (гель) для резьбовых соединений трубопроводов. Пригоден для крупной металлической резьбы. Медленная полимеризация продукта позволяет производить юстировку фитингов в процессе монтажа. Рабочие температуры -55°С - + 150°С. Однокомпонентный, не растекается, не изменяется в объёме и не засоряет системы. Заменяет любые виды ленточных, пеньковых и пастообразных уплотнителей. Легкий демонтаж соединения.	шт.	1	4 464	3 795	12 066	12 066	15 861
30	Очиститель и обезжириватель (аэрозоль) для большинства деталей на основе органических растворителей. Не даёт никаких остатков. Предназначен для очистки поверхностей перед нанесением клеев и герметиков. Удаляет большинство консистентных смазок, масел, смазочных жидкостей, охлаждающих эмульсий и мелких твёрдых частиц с любых поверхностей.	шт.	1	4 464	3 795	3 516	3 516	7 311
31	М8	м.	5	7 053	29 974	270	1 348	31 322
	Итого по разделу:				1 131 314		2 512 193	3 643 506
	Раздел №5 АПТ (хранилище)							
1	Модуль V=120л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Габаритные размеры: Ø350 мм, высота до центра ЗПУ - 1490 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 15 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможнотсь окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса модуля с ЗПУ без огнетушащего вещества 91 кг.	шт.	1	317 059	269 500	535 343	535 343	804 843

2	Модуль V=120л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Габаритные размеры: Ø350 мм, высота до центра ЗПУ - 1490 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 15 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможнотсь окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса модуля с ЗПУ без огнетушащего вещества 91 кг.	шт.	1	214 780	182 563	535 343	535 343	717 906
3	Газовое огнетушащее вещество хладон 227ЕА (заправка в модуль)	кг.	123	625	65 344	7 034	865 173	930 517
4	Газовое огнетушащее вещество хладон 227ЕА (заправка в модуль)	кг.	123	625	65 344	7 034	865 173	930 517
5	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный на 2 шлейфа. Количество направлений 1	шт.	1	40 737	34 626	39 636	39 636	74 262
6	Аккумуляторная батарея 12В 4.5А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 90*70*101мм.	шт.	2	3 180	5 407	3 578	7 155	12 562
7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2х проводный. DC = 9- 27V, t- 30 °С до 60 °С	шт.	3	4 073	10 387	1 175	3 525	13 912
8	Ручной пожарный извещатель для применения в системах пожаротушения	шт.	1	2 288	1 945	2 108	2 108	4 053
9	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488
10	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488
11	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488
12	Оповещатель охранно-пожарный звуковой. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Герметичный корпус позволяет использовать оповещатели на открытом воздухе. Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м. Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В: - при включенной звуковой индикации - не более 40 мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °С	шт.	1	795	675	919	919	1 594
13	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	шт.	1	2 104	1 788	3 300	3 300	5 088
14	Считыватель «Touch memory» хромированная со светодиодом	шт.	1	5 029	4 274	1 737	1 737	6 011
15	Электронный ключ-таблетка с держателем	шт.	3	179	455	115	346	801
16	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной для металических дверей и ворот в дюраллюминевом корпусе	шт.	1	3 180	2 703	2 679	2 679	5 382
17	2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) серый	шт.	1	4 073	3 462	13 075	13 075	16 537
18	Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N	шт.	1	5 029	4 274	25 120	25 120	29 394

19	Сигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигналов о поступлении огнетушащего вещества в трубопровод установок газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств. Расчитан на круглосуточный режим работы в установках газового, водяного пожаротушения. Сигнализатор предназначен для работы в помещениях.	шт.	1	38 702	32 897	11 722	11 722	44 619
20	Рукав высокого давления угловой применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 450 мм.	шт.	1	48 718	41 410	25 321	25 321	66 732
21	620*500*1200	шт.	1	1 112	945	38 205	38 205	39 150
22	Хомут для крепления баллона	шт.	2	179	304	3 045	6 089	6 393
23	Штуцер приварной предназначен для установки сигнализатора давления универсального на участке трубопровода, либо на коллекторе. Резьба штуцера внутренняя G1/2".	шт.	1	32 683	27 781	2 718	2 718	30 498
24	Штуцер приварной предназначен для соединения рукава высокого давления с коллектором или с магистральным трубопроводом. Резьба штуцера внешняя М48х2.	шт.	1	31 657	26 909	6 031	6 031	32 940
25	Трубный комплект	к-кт	1	250 000	212 500	97 232	97 232	309 732
26	Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 1 1/4", тип резьбы - внутренняя.	шт.	2	53 263	90 548	12 661	25 321	115 869
27	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр-32 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа.	шт.	4	51 174	173 992	7 268	29 071	203 063
28	Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа.	шт.	1	49 330	41 931	9 027	9 027	50 958
29	Герметик (гель) для резьбовых соединений трубопроводов. Пригоден для крупной металлической резьбы. Медленная полимеризация продукта позволяет производить юстировку фитингов в процессе монтажа. Рабочие температуры -55°С - + 150°С. Однокомпонентный, не растекается, не изменяется в объёме и не засоряет системы. Заменяет любые виды ленточных, пеньковых и пастообразных уплотнителей. Легкий демонтаж соединения.	шт.	1	4 464	3 795	12 066	12 066	15 861

30	Очиститель и обезжириватель (аэрозоль) для большинства деталей на основе органических растворителей. Не даёт никаких остатков. Предназначен для очистки поверхностей перед нанесением клеев и герметиков. Удаляет большинство консистентных смазок, масел, смазочных жидкостей, охлаждающих эмульсий и мелких твёрдых частиц с любых поверхностей.	шт.	1	4 464	3 795	3 516	3 516	7 311
	Итого по разделу:				1 311 829		3 172 138	4 483 967
	Раздел №6 АПТ (серверная)							
1	Модуль V=50л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 MPa. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Габаритные размеры: Ø350, высота до центра ЗПУ - 765 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 15 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможнотсь окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса модуля с ЗПУ без огнетушащего вещества 53 кг.	шт.	1	271 985	231 187	397 188	397 188	628 375
2	Модуль V=50л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 MPa. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Габаритные размеры: Ø350, высота до центра ЗПУ - 765 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 15 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможнотсь окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса модуля с ЗПУ без огнетушащего вещества 53 кг.	шт.	1	156 746	133 234	397 188	397 188	530 422
3	Газовое огнетушащее вещество хладон 227EA (заправка в модуль)	кг.	50	625	26 563	7 034	351 696	378 259
4	Газовое огнетушащее вещество хладон 227EA (заправка в модуль)	кг.	50	625	26 563	7 034	351 696	378 259
5	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный на 2 шлейфа. Количество направлений 1	шт.	1	40 737	34 626	39 636	39 636	74 262
6	Аккумуляторная батарея 12В 4.5А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 90*70*101мм.	шт.	2	3 180	5 407	3 578	7 155	12 562
7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2х проводный. DC = 9- 27V, t- 30 °С до 60 °С	шт.	3	4 073	10 387	1 175	3 525	13 912
8	Ручной пожарный извещатель для применения в системах пожаротушения	шт.	1	2 288	1 945	2 108	2 108	4 053
9	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488
10	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488

11	12/24В, IP55, 20мА, -30..+55С, 300х100х25мм	шт.	1	893	759	1 729	1 729	2 488
12	Оповещатель охранно-пожарный звуковой. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Герметичный корпус позволяет использовать оповещатели на открытом воздухе. Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м. Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В: - при включенной звуковой индикации - не более 40 мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °С	шт.	1	795	675	919	919	1 594
13	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	шт.	1	2 104	1 788	3 300	3 300	5 088
14	Считыватель «Touch memory» хромированная со светодиодом	шт.	1	5 029	4 274	1 737	1 737	6 011
15	Электронный ключ-таблетка с держателем	шт.	3	179	455	115	346	801
16	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной для металических дверей и ворот в дюраллюминевом корпусе	шт.	2	3 180	5 407	2 679	5 357	10 764
17	2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) серый	шт.	2	4 073	6 924	13 075	26 150	33 074
18	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048	шт.	1	5 029	4 274	41 122	41 122	45 397
19	Блок индикации для ручного управления пожарной автоматикой и отображения состояния оборудования по 10 направлениям пожаротушения, организованных на базе приборов «С2000-АСПТ».	шт.	1	4 076	3 465	27 451	27 451	30 915
20	Источник питания резервируемый 12В, 3А, импульсный. Встроенная защита от перегрузки, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора. Входное напряжение 190-265В. Под аккумулятор 7А/ч. Габариты 203*163*70мм, вес 1,2кг.	шт.	1	3 180	2 703	7 495	7 495	10 198
21	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 151*65*95мм.	шт.	1	3 180	2 703	3 394	3 394	6 097
22	Вилка с заземлением	шт.	2	237	402	216	432	834
23	Розетка накладная с заземлением и защитной крышкой	шт.	2	487	827	540	1 080	1 908
24	Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N	шт.	1	5 029	4 274	25 120	25 120	29 394
25	Сигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигналов о поступлении огнетушащего вещества в трубопровод установок газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств. Расчитан на круглосуточный режим работы в установках газового, водяного пожаротушения. Сигнализатор предназначен для работы в помещениях.	шт.	1	38 702	32 897	11 722	11 722	44 619
26	Рукав высокого давления угловой применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 450 мм.	шт.	1	48 718	41 410	25 321	25 321	66 732

27	620*500*720	шт.	1	1 112	945	34 179	34 179	35 123
28	Хомут для крепления баллона	шт.	2	179	304	3 045	6 089	6 393
29	Штуцер приварной предназначен для установки сигнализатора давления универсального на участке трубопровода, либо на коллекторе. Резьба штуцера внутренняя G1/2".	шт.	1	32 683	27 781	2 718	2 718	30 498
30	Штуцер приварной предназначен для соединения рукава высокого давления с коллектором или с магистральным трубопроводом. Резьба штуцера внешняя М48х2.	шт.	1	31 657	26 909	6 031	6 031	32 940
32	Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 1", тип резьбы - внутренняя.	шт.	2	53 263	90 548	11 113	22 225	112 773
33	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр-32 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа.	шт.	2	51 174	86 996	7 268	14 536	101 532
34	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр-25 мм, толщина стенки - 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа.	шт.	2	49 330	83 862	4 454	8 909	92 771
35	Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*32*25мм, толщина стенки 10-10,5мм*13,5-14,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа.	шт.	1	40 754	34 641	9 027	9 027	43 668
36	Герметик (гель) для резьбовых соединений трубопроводов. Пригоден для крупной металлической резьбы. Медленная полимеризация продукта позволяет производить юстировку фитингов в процессе монтажа. Рабочие температуры -55°С - + 150°С. Однокомпонентный, не растекается, не изменяется в объёме и не засоряет системы. Заменяет любые виды ленточных, пеньковых и пастообразных уплотнителей. Легкий демонтаж соединения.	шт.	1	4 464	3 795	12 066	12 066	15 861
37	Очиститель и обезжириватель (аэрозоль) для большинства деталей на основе органических растворителей. Не даёт никаких остатков. Предназначен для очистки поверхностей перед нанесением клеев и герметиков. Удаляет большинство консистентных смазок, масел, смазочных жидкостей, охлаждающих эмульсий и мелких твёрдых частиц с любых поверхностей.	шт.	1	4 464	3 795	3 516	3 516	7 311
	Итого по разделу:				944 241		1 855 621	2 799 861
	Раздел №7 СКУД							
1	Програмное обеспечение (Оперативная задача на 127 устройства,1 сервер, 1 администротор базы данных, 1 учет рабочего времени, 1 генератор отчетов, 1 монитор) и ключ защиты в комплекте. Обеспечивает работу с 127 устройствами (из числа "Сигнал20", "Сигнал20П", "С 2000-2", С 2000-4", С 2000-КДЛ", "С 2000-СП1", "С 2000-К", "С 2000-КС", "С 2000-КС", "С 2000-БИ", "С 2000-ИТ", "С 2000-АСПТ", "С 2000-КПБ"). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением, создание и редактирование базы данных.	шт	1	72 840	61 914	483 790	483 790	545 704

2	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 127 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты)	шт	1	70 496	59 922	221 162	221 162	281 084
3	Преобразователь интерфейса RS485 с гальванической изоляцией	шт	1	11 040	9 384	8 698	8 698	18 082
4	Шкаф напольный 42U, 600*800*2000, цвет чёрный, передняя дверь стеклянная (тонированная), 3 полки, блок вентилятора, ножки и ролики, набор крепежа	шт	1	8 621	7 327	180 469	180 469	187 796
5	i3-3220 3.3 GHz MB ASUS H61M-K RAM 8 GB 1600 MHz HDD 1000 GB DVD±R/RW Case ATX400W	шт	1	8 827	7 503	130 861	130 861	138 363
6	iPentium G3220 3.0 GHz MB ASUS H81M-K RAM 4 GB 1600 MHz HDD 500 GB DVD Case ATX 400W	шт	1	7 014	5 962	106 038	106 038	112 001
7	Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, RUS SP1, 1pk	шт	2	16 933	28 786	70 972	141 945	170 731
8	LCD 21.5" 1920x1080 (LED), 5ms, 200 cd/m2, 20M:1, D-Sub	шт	1	4 790	4 072	48 731	48 731	52 803
9	UPS, SVC, RT-3KL-LCD, 3000VA (2100W), Стоечный 19" 4U, RT-серия, On-Line, LED\Tel.line\RS-232, SMART, Диапазон работы AVR: 115-300В, Бат.: 12В/7.5Ач*8шт., Вентилятор:8см*2шт., 2 вых., Чёрный	шт	1	11 166	9 491	215 325	215 325	224 816
10	UPS, SVC, V-1500-F-LCD, Smart, USB, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/9 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7., Защита тел. линии, Чёрный	шт	1	11 214	9 532	46 347	46 347	55 879
11	Клавиатура USB, Delux DLK-6010UB, Черный	шт	2	1 121	1 906	1 992	3 984	5 890
12	Мышь Delux DLM-375OTB, USB	шт	2	1 121	1 906	1 471	2 941	4 848
13	Цветной, настенный, 10,4" color TFT LCD 16:9, разрешение экрана 800x480, подключение 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер, 2 мониторов в параллель с функцией Интерком (SL-07 или SL-10). Функция памяти - нет. Кнопка открытия замка. Настройка даты, времени. 12 полифонических мелодий, PAL/NTSC. Режим "не беспокоить". Потребление питания 12 Вт, питание AC 110-230 В. Рекомендуется использовать с ML-15. Размер 334x210x25мм	шт	3	32 609	83 153	66 550	199 650	282 803
14	Вызывная панель видеодомофона Slinex ML-15HR с постоянным видеосигналом. Корпус выполнен в чёрном цвете. Панель можно подключать к регистратору или видеодомофону с функцией регистратора. Запись может производиться постоянно или по детекции движения, при этом изображение для записи будет выводиться вне зависимости от того, был ли совершен вызов с панели. Второй отличительной особенность ML-15HR является тот факт, что в ней стоит камера повышенного разрешения (600 ТВЛ), благодаря чему видео с этой панели будет замечательно смотреться на видеодомофонах с диагональю экрана от 7 дюймов.	шт	3	11 030	28 127	21 175	63 525	91 652
15	Комплект радиосигнализации (можно исп. 165 брелков с разными кодами) двухканальный. В комплекте: приемник на 165 кодов + 2 брелка, дальность действия до 500 м, работает на частоте 433,92 МГц.	шт	1	7 013	5 061	9 023	9 023	14 984

16	Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 2047. Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):- 4096	шт	14	12 111	144 118	18 682	261 550	405 668
17	Электромагнитный замок накладной с силой удержания 180кг, 12/24В DC, ток потребления: 0,28/0,19мА, (минимум).	шт	14	34 782	413 908	11 344	158 813	572 720
18	Кронштейн (L - образный) для электромагнитных замков серии ST-180	шт	14	29 076	346 003	2 981	41 738	387 741
19	GEZE/Германия. 2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) серый	шт	14	11 300	134 470	10 895	152 525	286 995
20	Бесконтактный считыватель для proxy-карт всех протоколов. Светодиодная и звуковая индикация работы. DC 8-18V/35mA, мах расстояние считывания 8 см	шт	28	13 007	309 570	5 803	162 475	472 045
21	Извещатель магнитоконтактный накладной соединение под винт	шт	14	6 100	72 590	312	4 363	76 953
22	Кнопка аварийного выхода. Цвет: зеленый Оснащен группой переключающих контактов (“сухие” контакты), которые могут быть задействованы в шлейфе сигнализации как на размыкание (увеличение сопротивления), так и на замыкание (уменьшение сопротивления). Диапазон коммутируемых токов, мА 0,1…200. Диапазон коммутируемых напряжений, В 5…72. Габаритные размеры, мм, не более 109x94x47. Масса, кг, не более 0,18. Условия эксплуатации: в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха от -40° С до +55° С	шт	14	2 905	34 574	2 354	32 963	67 536
23	"ТОНКАЯ" Прокси карта EM Marine	шт	1 000	179	151 786	67	66 964	218 750
24	Источник питания резервируемый 12В, 3А, импульсный. Встроенная защита от перегрузки, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора. Входное напряжение 190-265В. Под аккумулятор 7А/ч. Габариты 203*163*70мм, вес 1,2кг.	шт	14	6 121	72 845	6 683	93 563	166 408
25	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 151*65*95мм.	шт	14	6 129	72 930	3 803	53 238	126 168
34	**Итого по разделу:**				2 077 740		2 890 679	4 968 419
	Раздел №8 СВ							
1	1/3' CMOS.Разрешение видео: 1920x1080 @ 25fps. Мин. Освещение: 0.01Lux @ f1.2. 2 мегапиксельная компактная IP-камера "день/ночь". Фиксированный объектив: 2.8/4mm. Поток: 32kbit-16Mbit. ИК-подсветка до 10 м; Поддержка двух потоков. детектор движения; Встроенные микрофон и динамик, слот для карты microSD, поддержка до 64 Гб, потребление 5В; DC12V(БП в комплекте) или через Ethernet (PoE). t=-30°+60°; 66x70.6x139.1 мм; вес 0,4кг;	шт	13	49 344	545 248	51 362	667 701	1 212 949
2	1/3" Progressive Scan CMOS; макс. разрешение 1920x1280, 2 мегапиксельная Купольная IP камера; чувствительность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл); 0 Люкс (ИК вкл.); компрессия H.264/MJPEG; влагонепроницаемая (IP66); 25к/с при 1280x960 и 1280x720; объектив f=2.8 - 12 мм; ИК-подсветка до 20 м; цифровой DNR; TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos; Питание 12VDC, PoE (802.3af);слот для SD-карты, энергопотребление 5,5Вт (ИК выкл.); t=-40°C~+60°C; 140 x 99,9 мм; вес 1.0 кг	шт	32	46 746	1 271 503	76 804	2 457 714	3 729 217

3	1/3" Progressive CMOS; макс. разрешение 1280x960, 2 мегапиксельная уличная IP камера; чувствительность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл), 0 Люкс (ИК вкл.); компрессия H.264/MJPEG; влагонепроницаемая (IP66); 25к/с при 1280x960 и 1280x720; объектив f=2.8-12 мм; ИК-подсветка до 30 м; механический ИК-фильтр; TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos; Питание 12VDC, PoE (802.3af); энергопотребление 7.5Вт (АРУ вкл.); встроенный Micro SD, поддержка до 32Гб; t=-30°C~+60°C;	шт	11	58 619	548 085	70 813	778 938	1 327 023
4	1/3" Progressive Scan CMOS, 3.0 мегапиксельная купольная IP видеокамера, 0.1Люкс/F1.2 0.14Люкс/F1.4, объектив 2.8-12мм/F1.2 автоматическая диафрагма, 3D DNR; DWDR; Support ICR, ABF (Автоматический Задний Фокус); BLC; HLC; EIS (Электронный Стабилизатор); моторизованный объектив, Трехпотоковая компрессия;1920x1080 @ 25 fps; 1280x960 и 1280x720 @ 25fps, детекция движения; детекция лиц; ROI(Интересуемые зоны) до 4 зон; аудиовход/аудиовыход - 1/1; умная ИК-подсветка до 30 м; питание DC12V/PoE, t=-30°+60°; 140x121.8; вес 1,4кг;	шт	19	49 691	802 511	86 036	1 634 679	2 437 189
5	1/3" Progressive Scan CMOS, 3.0 мегапиксельная IP-камера день/ночь, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264 / MPEG4 / MJPEG, цвет: 0.02Люкс/F1.2, ч/б: 0.005 Люкс/F1.2, Support ICR, ABF (Автоматический Задний Фокус); WDR; BLC; HLC; EIS (Электронный Стабилизатор); Поддержка трех потоков; Антитуман; 20к/с при 2048x1536; 25 к/с при 1920x1080, 1280x960 и 1280x720; детекция движения; детекция лиц; ROI(Интересуемые зоны) до 4 зон; аудиовход/аудиовыход - 1/1; запись на SD, питание DC12V/PoE, t=-30°+60°; 69,8x58x145; вес 0,83кг;	шт	17	46 746	675 486	111 179	1 890 036	2 565 522
6	Мегапиксельный вариофокальный объектив для работы с камерами разрешением до 3Мп, фокусное расстояние 5-50 мм, апертура: F1.7-C, крепление CS, Ф6.5 мм (1/2.7"), угол обзора по горизонтали: 1/3" :49.6°~5.5°,1/4" :40.0°~4.5°, Iris Control: DC, Вес: 102g, Ф43*76.7 мм.	шт	17	21 925	316 816	86 281	1 466 781	1 783 598
7	Кронштейн 232 мм, внутренний (металл)	шт	17	4 073	58 858	3 098	52 670	111 528
8	32-канальный сетевой видеорегистратор; 16 SATA для подключения жестких дисков объемом до 4 ТВ; Пропускная способность 160 Mbps; Поддерживаемые разрешения: 5 МП / 3МП / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF; 2 адаптивных сетевых интерфейсов 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet интерфейс; 2 USB входа; выход HDMI: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768; RAID10, RAID1, RAID5, RAID10; RS-232; 2 RS485; тревожные входы/выходы - 16/4; питание 100 ~ 240 VAC, 45Вт; t= -10°C~+55°C; 445x470x90 мм; питание 100 ~ 240 VAC, 6.3 A; t= -10°C~+55°C; 442x513x155 мм (в 19" стойку); вес 8кг;	шт	4	29 968	101 891	756 250	3 025 000	3 126 891
9	Жесткий диск Western Digital Purple, 4000 GB HDD SATA WD40PURX, IntelliPower, 64MB cache, SATA 6 Gb/s	шт	48	8 536	348 257	82 029	3 937 371	4 285 629
10	Шкаф напольный 22U, 600*800*1200, цвет чёрный, передняя дверь стеклянная (тонированная), 2 полки, блок вентилятора, ножки и ролики, набор крепежа	шт	2	13 957	23 727	128 825	257 650	281 377

11	Шкаф напольный 42U, 600*600*2000, цвет чёрный, передняя дверь стеклянная (тонированная), 3 полки, блок вентилятора, ножки и ролики, набор крепежа	шт	1	13 094	11 130	166 253	166 253	177 382
12	UPS, SVC, RT-1K, 1000VA (700W), стоечный 19" 2U, P-серия, On-Line, LCD\Tel.line\RS-232, Smart, AVR стабилизатор:115-300VAC, бат.:12V/7.5Ah*3шт., вентилятор:8см*1шт., Чёрный	шт	1	11 826	10 052	125 619	125 619	135 671
13	UPS, SVC, RT-2KL-LCD, 2000VA (1400W), Стоечный 19" 4U, RT-серия, On-Line, LED\Tel.line\RS-232, SMART, Диапазон работы AVR: 115-300В, Бат.: 12В/7.5Ач*8шт., Вентилятор: 8см*2шт., 2 вых., Чёрный	шт	1	11 201	9 521	246 391	246 391	255 912
14	UPS, SVC, RT-3KL-LCD, 3000VA (2100W), Стоечный 19" 4U, RT-серия, On-Line, LED\Tel.line\RS-232, SMART, Диапазон работы AVR: 115-300В, Бат.: 12В/7.5Ач*8шт., Вентилятор:8см*2шт., 2 вых., Чёрный	шт	2	13 002	22 103	255 983	511 966	534 069
15	24-ports UTP PoE 10/100Mbps + 2-ports 10/100/1000Base-T + 2-ports Combo 10/100/1000BASE-T/SFP, WEB Smart III Switch, 19"	шт	6	21 930	111 845	142 079	852 471	964 316
16	16-Port UTP 10/100Mbps + 1 combo 10/100/1000BASE-T/SFP + 1 100/1000Mbps SFP, L2 Management Switch, 9", Rackmountable (brackets included)	шт	1	15 941	13 550	103 377	103 377	116 927
17	8-х портовый переключатель KVM с портами PS/2 и USB, предназначенный для управления 8 компьютерами, через 1 монитор, клавишу, мышь. Совместное использование колонок между двумя компьютерами. Поддержка Windows 98SE/ME/2000/2003/2008/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 9/OS X и Sun Microsystems . Разъем аудио для подключения аудиоустройства	шт	1	13 056	11 098	98 165	98 165	109 263
18	КАБЕЛЬ D-LINK DKVM-CU KVM ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ, МЫШИ И МОНИТОРА, ДЛИНА 1,8 М	шт	4	11 030	37 503	6 806	27 225	64 728
19	Кабель USB, Ship SH7015, 5м Cable (удлинитель) Type Am- Af, black, USB 2.0, с ферритовым кольцом	шт	1	4 464	3 795	982	982	4 777
20	Кабель SVGA, Ship SH6031-15P, 15м Cable HDMI to HDMI, black	шт	4	4 464	15 179	17 286	69 143	84 321
21	Кабель SVGA, Ship SH6016, 5м Cable HDMI to HDMI, black, box	шт	1	5 554	4 721	4 321	4 321	9 042
22	i7-4770 3.4 GHz MB GA-B85M-D3V RAM 8 GB 1600 MHz HDD 1000 GB GT740 2 GB DVD 400W+K/M	шт	1	13 957	11 864	292 875	292 875	304 739
23	Операционная система Microsoft Windows 7 Professional, 32 bit, Russian SP1, oem CIS, 1pk	шт	1	20 654	17 556	66 928	66 928	84 483
24	UPS, SVC, V-1500-F-LCD, Smart, USB, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/9 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7., Защита тел. линии, Чёрный	шт	1	10 996	9 346	50 212	50 212	59 558
25	Коммутационная панель 5е кат., FTP 19", 1U, 24xRJ45	шт	6	2 291	11 684	18 529	111 177	122 861
26	Панель-оранайзер горизонтальная 19", 1U (метал)	шт	6	4 077	20 792	2 953	17 716	38 508
27	панель питания 19" на 8 розеток, немецкий стандарт, 2х метровый кабель	шт	3	4 077	10 396	11 816	35 448	45 844
28	Tripp-lite, GR16-1379T, 6 розеток, 5 м., 220-240V, 13A, Чёрный	шт	3	2 094	5 339	3 241	9 723	15 062
29	LCD 23.6" Black, 1920x1080, (LED), 5ms, 250cd/m2, 10M:1, DVI/D-Sub/HDMI	шт	5	4 075	17 319	68 918	344 589	361 908
30	Кронштейштейн для мониторов	шт	4	3 164	10 759	10 804	43 214	53 973
31	Коробка о/у 85*85*40	шт	15	5 054	64 43[illegible]	648	9 723	74 156

	Итого по разделу:				5 122 364		19 356 058	24 478 422
	Итого по всем разделам:				14 223 838		34 161 387	48 385 224
	Прямые затраты							48 385 224
	Накладные расходы от стоимости работ 2 %							220 489
	Итого							48 605 713
	Материалы							
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 3 %)							1 458 171
	Итого							50 063 884
	НДС							6 007 666
	ВСЕГО ПО Акту:							**56 071 550**

Заказчик:

АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**
Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: **"Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.**

АКТ № 1-11

выполненных работ за ноябрь 2016 года

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ в текущих ценах, тенге (рыночные цены 2016 г.)		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		Всего, тенге
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Монтаж СКС							
1	Кабель-канал 85х50мм	м	96,00	311	29 875	1 700	163 200	193 075
2	Внутренний угол 85х50 мм	шт	13,00	78	1 011	2 060	26 780	27 791
3	Внешний угол 85х50 мм	шт	10,00	78	778	2 200	22 000	22 778
4	Плоский угол 85х50 мм	шт	5,00	78	389	1 490	7 450	7 839
5	Тройник 85х50 мм	шт	10,00	78	778	1 320	13 200	13 978
6	Заглушка 85х50 мм	шт	20,00	78	1 556	614	12 280	13 836
7	Накладка профиля 85х50	шт	46,00	0	0	400	18 400	18 400
8	Накладка крышки 75 мм	шт	2,00	0	0	386	772	772
9	Суппорт 2м MOSAIC кр.75	шт	6,00	195	1 167	423	2 538	3 705
11	Mosaic Rj45, Категории 6, UTP (1 Модуль)	шт	284,00	447	127 047	3 950	1 121 800	1 248 847
12	Рамка 2модуля	шт	110,00	39	4 279	515	56 650	60 929
13	Суппорт 2 Модуля	шт	110,00	39	4 279	340	37 400	41 679
18	Патч-корд TWT UTP кат. 6, с заливными колпачками, 1,5 м, Серый	шт	42,00	0	0	600	25 200	25 200
19	Патч-корд TWT UTP кат. 6, с заливными колпачками, 1 м, Серый	шт	100,00	0	0	400	40 000	40 000
21	Шкаф серверный 19" Business, 42U 600x800, БЕЗ ДВЕРЕЙ, с боковыми стенками, черный	шт	1,00	5 459	5 459	140 000	140 000	145 459
22	Комплект дверей - стекло, 42U, ширина 600мм, черный, передняя дверь стекло, задняя дверь распашная м	шт	1,00	0	0	59 000	59 000	59 000
24	Крепежно-маркировочный материал	к-т	10,00	0	0	2 800	28 000	28 000

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ в текущих ценах, тенге (рыночные цены 2016 г.)		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		Всего, тенге
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
25	Патч-корд Ortronics UTP кат.6, с заливными колпачками, 7,6 м, Зеленый	шт	100,00	0	0	3 858	385 763	385 763
	ИТОГО :				**176 619**		**2 160 433**	**2 337 052**
	Накладные расходы 1%							1 766
	Итого							**2 338 818**
	Транспортные расходы 5%							108 022
	Итого							**2 446 840**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							48 937
	Итого							2 495 777
	Плановые накопления 4%							99 831
	Итого							**2 595 608**
	НДС, 12%							311 473
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**2 907 081**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Бриел А.К.

Счет-фактура № 00000000020 от 30 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240015445, 050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0085544, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ398560000004783428, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №329 от18.04.2016г.на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно монтажных работ по реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240015445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640000093, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640000093, 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

ИИК получателя: KZ789856000000109747, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акт №1-10, 1-11 на строительно монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно монтажных работ по реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30	усл	1	52 659 491,96	52 659 491,96	12%	6 319 139,04	58 978 631,00		
Всего по счету:					**52 659 491,96**		**6 319 139,04**	**58 978 631,00**		

Руководитель: Алдыкенов Д. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мынбаева К. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.