Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.Доп.соглашение № 3. от 29.06.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 17 от 01 июля 2022 год
Локальная смета 2-1-1

за июнь 2022 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Стены										
			2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
1	74	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - стен тамбура НР=93 %	м3 кладки	15,96	13866,82	2276,24	221314	36329	57618	126316	375440
						7980,45	529,84	127368	8456	–	27810	

2	75	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	3,15423	57014		179835		179835	–	194222	Казахстан
						–		–		–	14387		
		2.6 Крепление подоконных отливов											
3	119	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,353	469545		165749		165749	–	179009	Казахстан
						–		–		–	13260		
		2.7 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий											
4	120	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	2,517	27742,75	1422,75	69829	3581	–	61676	142025	
						26320	607,47	66247	1529	–	10520		
5	121	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	2,517	458917		1155094		1155094	–	1247502	Казахстан
						–		–		–	92408		
6	122	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	62,925	54,91	2,66	3455	167	271	2094	5993	
						47,94	0,28	3017	18	–	444		

7	123 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0057	439993		2508		2508	–	2709	
					–		–		–	201		
8	124 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	67,959	70,44	3,77	4787	256	721	2656	8038	
					56,06	0,58	3810	39	–	595		
9	125 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0122	508438		6203		6203	–	6699	Казахстан
					–		–		–	496		
10	126 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	3,867	261990,75	1422,75	1013118	5502	–	919068	2086761	
					260568	607,47	1007616	2349	–	154575		
11	127 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	3,75	469545		1760794		1760794	–	1901658	Казахстан
					–		–		–	140864		
12	128 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,117	424901		49713		49713	–	53690	Казахстан
					–		–		–	3977		

13	129	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	96,675	54,91	2,66	5308	257	417	3217	9207	
						47,94	0,28	4635	27	–	682		
14	130	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0087	439993		3828		3828	–	4134	
						–		–		–	306		
15	131	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	104,409	70,44	3,77	7355	394	1108	4081	12351	
						56,06	0,58	5853	61	–	915		
16	132	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0188	508438		9559		9559	–	10324	Казахстан
						–		–		–	765		
		Раздел 4 Лестница Л1 (2шт.)											
17	306	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство - МП6 и МП7 НР=91 % К=2,000;	м3	25,56	30769	3202	786456	81843	261085	419503	1302436	
						17352,4	683,31	443527	17465	–	96477		

18	307 212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,943	22978		596118		596118	–	643807	Казахстан
					–		–		–	47689		
19	308 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	2,418	419679		1014784		1014784	–	1095967	
					–		–		–	81183		
20	309 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,1048	346394		36302		36302	–	39206	Казахстан
					–		–		–	2904		
21	310 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка - опорных подушек ОП4-4 НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	72	1990,98	59,06	143351	4252	41504	116330	280455	
					1355,48	13,75	97595	990	–	20774		
22	311 221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 К=2,000;	м3	1,44	69482		100054		100054	–	108058	Казахстан
					–		–		–	8004		

23	314 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 - добетонка НР=84 % К=2,000;	м3 заделки	0,4	129372,27	1245,67	51749	498	18756	27488	85576	
					81237,6	572,8	32495	229	–	6339		
24	315 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,416	20357		8469		8469	–	9147	Казахстан
					–		–		–	678		
	Раздел 5 Разные работы											
	5.1 Отмостка											
25	325 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	16,75	6242,5	1788,3	104562	29954	58961	26945	142028	
					934,15	795,6	15647	13326	–	10521		
26	326 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	21,02	4205,45	1118,59	88399	23513	36424	30866	128806	
					1354,05	259,62	28462	5457	–	9541		
27	327 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,44	20337		436025		436025	–	470907	Казахстан
					–		–		–	34882		
28	330 215-203-0903	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,15	78586		11788		11788	–	12731	
					–		–		–	943		

29	331	1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя - к-0,5 за 1 слой доски, обработанной битумом (объем: (0,03*2+0,1*2)*50=13 м2) НР=93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	13	181,41	10,13	2358	132	284	1825	4518	
					149,46	1,43	1943	19	–	335		
30	332	261-105-0504	мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,6	223		3479		3479	–	3757
						–		–		–	278	
	5.3 Стремянка СМ1 (34шт.)											
31	338	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,7956	79292,56	26485,32	63085	21072	10145	26936	97223
						40055,4	9011,29	31868	7169	–	7202	
32	339	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7956	818975		651577		651577	–	703703 Казахстан
						–		–		–	52126	

33	340	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	21,48	70,44	3,77	1513	81	228	839	2540	
						56,06	0,58	1204	12	–	188		
34	341	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0039	508438		1983		1983	–	2142	Казахстан
						–		–		–	159		
	5.4 Стремянка СМ2 (2шт.)												
35	342	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,035	79286,54	26485,32	2775	927	446	1185	4277	
						40055,4	9011,29	1402	315	–	317		
36	343	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,035	818975		28664		28664	–	30957	Казахстан
						–		–		–	2293		
37	344	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,95	70,44	3,77	67	4	10	37	112	
						56,06	0,58	53	1	–	8		
38	345	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438		102		102	–	110	Казахстан

						–		–		–	8	
	5.5 Стремянка СМ3 (2шт.)											
39	346	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0349	79286,54	26485,32	2767	924	445	1182	4265
						40055,4	9011,29	1398	315	–	316	
40	347	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0349	818975		28582		28582	–	30869 Казахстан
						–		–		–	2287	
41	348	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,94	70,44	3,77	66	4	10	37	111
						56,06	0,58	53	1	–	8	
42	349	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438		102		102	–	110 Казахстан
						–		–		–	8	
	5.6 Стремянка СМ4 (2шт.)											
43	350	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,3739	79292,56	26485,32	29647	9903	4768	12659	45691
						40055,4	9011,29	14977	3369	–	3385	

44	351	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3739	812316		303725		303725	–	328023	Казахстан
						–		–		–	24298		
45	352	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	10,09	70,44	3,77	711	38	107	395	1194	
						56,06	0,58	566	6	–	88		
46	353	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002	508438		1017		1017	–	1098	Казахстан
						–		–		–	81		
47	354	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 % К=2,000;	м3 заделки	0,312	129372,27	1245,67	40364	389	14629	21441	66749	
						81237,6	572,8	25346	179	–	4944		
48	355	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,324	21521		6973		6973	–	7531	Казахстан
						–		–		–	558		
	5.9 Вход в подвал (1шт.)												
49	426	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,9	6242,5	1788,3	5618	1609	3168	1448	7631	

					934,15	795,6	841	716	–	565	
	5.10 Крыльцо входа (2шт.)										
50	472 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	51,2	265,93	265,93	13616	13616	–	1598	16431
					–	43,35	–	2220	–	1217	
51	473 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	51,6	18,79	18,79	970	970	–	289	1360
					–	7,77	–	401	–	101	
52	474 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	51,6	169,23	78,62	8732	4057	–	4763	14575
					90,61	37,59	4675	1940	–	1080	
53	475 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	15,8	6242,5	1788,3	98632	28255	55617	25417	133973
					934,15	795,6	14760	12570	–	9924	
54	476 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - ФМ-1 - ФМ-4 НР=91 % К=2,000;	м3	2,36	12237,6	1960,82	28881	4628	6328	17314	49891

					7595,32	466,57	17925	1101	–	3696		
55	477	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,395	22981		55039		55039	–	59442 Казахстан
						–		–		–	4403	
56	478	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,03204	346394		11098		11098	–	11986 Казахстан
						–		–		–	888	
57	479	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,20176	81021,11	18682,61	16347	3769	298	12523	31180
						60860	7344,91	12279	1482	–	2310	
58	480	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,20176	918603		185337		185337	–	200164 Казахстан
						–		–		–	14827	
59	481	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	56	4208,6	1724,39	235682	96566	19028	130589	395573
						2144,42	418,14	120088	23416	–	29302	

60	482	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	56,84	22981		1306240		1306240	–	1410739	Казахстан
						–		–		–	104499		
61	483	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	3,03756	419679		1274800		1274800	–	1376784	
						–		–		–	101984		
62	484	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03144	447247		14061		14061	–	15186	
						–		–		–	1125		
63	485	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МД-1 НР=91 % К=2,000;	т	0,08652	261990,75	1422,75	22667	123	–	20563	46688	
						260568	607,47	22544	53	–	3458		
64	486	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08652	892474		77217		77217	–	83394	Казахстан
						–		–		–	6177		
65	487	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - М1 НР=91 % К=2,000;	т	0,12708	27742,75	1422,75	3526	181	–	3114	7171	

					26320	607,47	3345	77	–	531		
66	488	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,12708	892474		113416		113416	–	122489	Казахстан
						–		–		–	9073		
67	489	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	229,8	362,81	20,26	83374	4656	10026	64495	159699	
						298,92	2,86	68692	657	–	11830		
68	490	261-105-0504	мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	551,52	223		122989		122989	–	132828	
						–		–		–	9839		
69	491	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	1,4188	30117,54	13236,54	42731	18780	13172	11126	58166	
						7596,96	3767,24	10779	5345	–	4309		

70	492	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	1,4188	459047		651296		651296	–	703400	Казахстан
						–		–		–	52104		
71	493	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - полоса стальн 10мм НР=118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,03274	81032,33	6869,25	2653	225	272	2601	5674	
						65843,4	1474,96	2156	48	–	420		
72	494	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03274	907312		29705		29705	–	32081	Казахстан
						–		–		–	2376		
73	495	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	1,206	32757,92	10491	39506	12652	5683	17260	61307	
						17554,5	3186,46	21171	3843	–	4541		
74	496	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,7394	459047		339419		339419	–	366573	Казахстан
						–		–		–	27154		

75	497	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,4666	424901		198259		198259	–	214120	Казахстан
						–		–		–	15861		
76	498	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	79,8	54,91	2,66	4382	212	344	2655	7600	
						47,94	0,28	3826	22	–	563		
77	499	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0072	439993		3168		3168	–	3421	
						–		–		–	253		
78	500	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	79,8	70,44	3,77	5621	301	847	3119	9439	
						56,06	0,58	4474	46	–	699		
79	501	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0144	508438		7322		7322	–	7908	Казахстан
						–		–		–	586		

80	502 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство -Узел А, монолитная опорная подушка ОПМ1 НР=91 % К=2,000;	м3	0,086	8675,61	2034,62	746	175	178	392	1229	
					4568,4	446,43	393	38	–	91		
81	503 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,08729	21521		1879		1879	–	2029	Казахстан
					–		–		–	150		
82	504 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00968	419679		4062		4062	–	4387	
					–		–		–	325		
83	505 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД-1 НР=91 % К=2,000;	т	0,01684	261990,75	1422,75	4412	24	–	4002	9087	
					260568	607,47	4388	10	–	673		
84	506 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01684	892474		15029		15029	–	16231	Казахстан
					–		–		–	1202		

85	507	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - уголок 50х5мм НР=91 % К=2,000;	т	0,003	261990,75	1422,75	786	4	–	713	1619	
						260568	607,47	782	2	–	120		
86	508	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,003	424901		1275		1275	–	1377	Казахстан
						–		–		–	102		
87	509	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 % К=2,000;	м3 заделки	0,092	129372,27	1245,67	11902	115	4314	6323	19683	
						81237,6	572,8	7474	53	–	1458		
88	510	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,096	21521		2066		2066	–	2231	Казахстан
						–		–		–	165		
89	525	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	9	1741		15669		15669	–	16923	Казахстан
						–		–		–	1254		
90	526	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	18,6	1483		27584		27584	–	29791	Казахстан

						–		–		–	2207		
91	527	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	18,6	1430		26598		26598	–	28726	Казахстан
						–		–		–	2128		
92	528	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	23	729		16767		16767	–	18108	Казахстан
						–		–		–	1341		
93	529	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	18,6	946		17596		17596	–	19004	Казахстан
						–		–		–	1408		
94	533	224-102-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм - металлосайдинг К=2,000;	м2	19,74	3181		62793		62793	–	67816	Казахстан
						–		–		–	5023		
95	534	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР=90 % К=2,000;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	3,08	863,34	32,63	2659	101	50	2300	5356	
						814,64	15,04	2509	46	–	397		

96	535	224-102-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм - металлосайдинг К=2,000;	м2	3,234	3181		10287		10287	–	11110	Казахстан
						–		–		–	823		
97	536	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90 % К=2,000;	м2 потолков	41,8	691,46	23,99	28903	1003	1032	24572	57753	
						642,77	10,39	26868	434	–	4278		
98	537	224-102-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм - металлосайдинг К=2,000;	м2	43,89	3181		139614		139614	–	150783	Казахстан
						–		–		–	11169		
99	538	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	20	584,31	26,52	11686	530	6859	4035	16979	
						214,83	4,44	4297	89	–	1258		
100	539	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	22	175		3850		3850	–	4158	
						–		–		–	308		
101	540	1112-0101-1403	Покрытия. Утепление шунгизитом - шлаком НР=92 % К=2,000;	м3 утеплителя	2,7	4571,33	1853,2	12343	5004	–	7962	21929	

					2718,13	486,88	7339	1315	–	1624		
102	541	211-203-0102	Щебень шлаковый для строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм К=2,000;	м3	2,781	3042		8460		8460	–	9137 Казахстан
						–		–		–	677	
103	542	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	20	402,99	31,34	8060	627	21	7253	16538
						370,6	15,21	7412	304	–	1225	
104	543	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,408	20127		8212		8212	–	8869 Казахстан
						–		–		–	657	
105	544	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % К=2,000;	т	0,0198	16256,96	1505,2	322	30	1	277	647
						14720,4	642,24	291	13	–	48	
106	545	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,0198	441876		8749		8749	–	9449
						–		–		–	700	
107	555	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	908	32,94	13620	494	2	10844	26421
						874,95	28,75	13124	431	–	1957	

108	556	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,284	22786		6471		6471	–	6989	Казахстан
						–		–		–	518		
109	557	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Мн-1 (3шт.) л.АС-99 (объем: 3,03*3/1000*2=0,018 18т) НР=91 % К=2,000;	т	0,01818	261990,75	1422,75	4763	26	–	4321	9811	
						260568	607,47	4737	11	–	727		
110	558	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01818	892474		16225		16225	–	17523	Казахстан
						–		–		–	1298		
111	559	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 % К=2,000;	м желобов	30	359,99	12,13	10800	364	445	9299	21707	
						333,04	3,89	9991	117	–	1608		
112	560	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	м	30	1638		49140		49140	–	53071	Казахстан
						–		–		–	3931		

113	561	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	46	805		37030		37030	–	39992	Казахстан
						–		–		–	2962		
114	562	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	4	1023		4092		4092	–	4419	Казахстан
						–		–		–	327		
115	563	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	16	837		13392		13392	–	14463	Казахстан
						–		–		–	1071		
116	564	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 % К=2,000;	м труб	37,1	501,9	0,13	18620	5	–	13404	34586	
						501,77	–	18616	–	–	2562		
117	565	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	м	29,7	2135		63410		63410	–	68483	Казахстан

118	566	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	30	–		–		–	5073		
						1047		31410		31410	–	33923	Казахстан
119	567	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	14	–		–		–	2513		
						2006		28084		28084	–	30331	Казахстан
120	568	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	8	–		–		–	2247		
						2256		18048		18048	–	19492	
121	572	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,978	–		–		–	1444		
						79292,56	26485,32	77548	25903	12471	33111	119512	
122	573	222-509-1601	Сварная решетка ограждения К=2,000;	т	0,978	40055,4	9011,29	39174	8813	–	8853		
						645236		631041		631041	–	681524	
						–		–		–	50483		

123	574	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	29,4	70,44	3,77	2071	111	312	1149	3478	
						56,06	0,58	1648	17	–	258		
124	575	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00529	508438		2690		2690	–	2905	Казахстан
						–		–		–	215		
125	576	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	150,2	402,99	31,34	60529	4707	158	54472	124201	
						370,6	15,21	55664	2285	–	9200		
126	577	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	3,064	22084		67665		67665	–	73078	Казахстан
						–		–		–	5413		
127	579	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,6	908	32,94	58657	2128	7	46703	113789	
						874,95	28,75	56522	1857	–	8429		
128	580	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,221	22786		27822		27822	–	30048	Казахстан
						–		–		–	2226		
129	581	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	64,6	492,43	3,78	31811	244	19944	9387	44494	

					179,92	1,72	11623	111	–	3296		
130	582	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	38,114	459		17494		17494	–	18894
						–		–		–	1400	
	5.11 Водосборный приямок (1шт.)											
131	583	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками КР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,1	6359,93	7,2	636	1	233	378	1095
						4022,34	–	402	–	–	81	
132	584	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	20337		2074		2074	–	2240 Казахстан
						–		–		–	166	
133	585	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство КР=91 %	м3	0,28	8277,24	2234,58	2318	626	414	1348	3959
						4564,38	726,43	1278	203	–	293	
134	586	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,284	21959		6236		6236	–	6735 Казахстан
						–		–		–	499	
135	587	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,01552	419679		6513		6513	–	7034

136	588	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,01438	–	98234,27	9824,88	–	1413	141	499	–	521	765	2352	
137	589	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01438	53678,7	818975	3565,68	11777	772	51	11777	–	174	–	12719	Казахстан
138	590	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Им1 НР=91 %	т	0,01004	–	261990,75	1422,75	–	2630	14	–	–	942	2386	5417	
139	591	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01004	260568	892474	607,47	8960	2616	6	8960	–	401	–	9677	Казахстан
140	592	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,271	–	70,44	3,77	–	19	1	3	–	717	10	31	
						56,06		0,58	15		–	–	2				

141	593	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00005	508438		25		25	–	27 Казахстан
						–		–		–	2	
142	594	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	1,48	438,71	0,93	649	1	35	558	1303
						413,85	0,43	612	1	–	96	
143	595	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	2,66	362,81	20,26	965	54	116	747	1849
						298,92	2,86	795	8	–	137	
144	596	261-105-0504	мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,384	223		1424		1424	–	1538
						–		–		–	114	

Итого	**19 840 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 501 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	453 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 043 720
- накладные расходы, тенге	2 372 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 469 689
Временные здания и сооружения 0,9%	178 567
Итого	**20 019 365**
Затраты на производство строительно -монтажных	

работ в зимнее время (1,87%)	374 362
Итого:	**20 393 727**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	407 875
Итого:	20 801 602
ИТОГО ПО АКТУ	**20 801 601,86**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 496 192,22
Всего:	**23 297 794,08**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**20 630 370,23**

СДАЛ: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН **030240008152**
Директор
_____**Культуманов И.М.**
М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № **KZ73VJE00043891**

_____**Бощаев Н.С.**
м.п.

ПРИНЯЛ: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ **Зайнишев А.Б.**
М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия **15-ГСЛ №000583**
Инженер по авторскому надзору
_____**Нурпеисов С.К.**
М.П.